

Procédure Serveurs WEB — Apache + WordPress

M2L Saint-Aspais | DMZ Privée | WEB1 : 192.168.1.2 | WEB2 : 192.168.1.3

Contexte

WEB1 et WEB2 sont deux serveurs Apache en DMZ privée. WEB1 héberge le site vitrine (vitrine.m2l.local) et WEB2 héberge les sites des ligues (ligues.m2l.local). Les deux utilisent la base de données MariaDB sur SGBD1 (192.168.1.4). Le trafic entrant passe par HAProxy (192.168.0.1) qui répartit la charge en round-robin. Cette procédure est à réaliser sur WEB1, puis répétée sur WEB2 en changeant l'IP.

Informations réseau — WEB1

```
IP : 192.168.1.2 /28
Masque : 255.255.255.240
Passerelle : 192.168.1.1 (PfSense – DMZ privée)
DNS : 172.16.2.242
Nom machine : M2L-WEB1
Identifiant sys. : userweb1
Mot de passe sys.: R00tr00t
Domaine : vitrine.m2l.local → WEB1
SGBD : 192.168.1.4 (M2L-SGBD)
```

Informations réseau — WEB2

```
IP : 192.168.1.3 /28
Masque : 255.255.255.240
Passerelle : 192.168.1.1 (PfSense – DMZ privée)
DNS : 172.16.2.242
Nom machine : M2L-WEB2
Identifiant sys. : userweb2
Mot de passe sys.: R00tr00t
Domaine : ligues.m2l.local → WEB2
SGBD : 192.168.1.4 (M2L-SGBD)
```

Étape 1 — Configurer l'IP fixe

Sur WEB1 :

```
nano /etc/network/interfaces

auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.1.2
    netmask 255.255.255.240
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 172.16.2.242
```

Sur WEB2 : même chose avec address 192.168.1.3 (gateway reste 192.168.1.1)

```
systemctl restart networking
```

Étape 2 — Nommer la machine

```
# Sur WEB1 :
hostnamectl set-hostname M2L-WEB1
nano /etc/hosts # Ajouter : 192.168.1.2 M2L-WEB1

# Sur WEB2 :
```

```
hostnamectl set-hostname M2L-WEB2
nano /etc/hosts    # Ajouter : 192.168.1.3 M2L-WEB2
```

Étape 3 — Installer Apache + PHP

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apache2 php8.2 php8.2-mysql php8.2-curl \
    php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-xml php8.2-zip \
    libapache2-mod-php8.2
systemctl enable apache2
systemctl start apache2
systemctl status apache2
```

Étape 4 — La base de données est sur SGBD1 (192.168.1.4)

Les bases `wordpress_m2l` et `mon_site_web1` sont créées sur SGBD1 lors de la procédure MariaDB. Pour rappel, depuis WEB1 :

```
ssh root@192.168.1.4
mysql -u root -p
# Mot de passe : R00tR00t

-- Verifier les bases existantes :
SHOW DATABASES;

-- Verifier les utilisateurs :
SELECT user, host FROM mysql.user;
EXIT;
exit
```

■ Les bases `wordpress_m2l` (user: `wp_user` / `R00tR00t`) et `mon_site_web1` (user: `userweb1` / `R00tR00t`) doivent déjà exister. Créer si manquantes (voir procédure MariaDB).

Étape 5 — Télécharger et installer WordPress

```
cd /var/www/html
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzf latest.tar.gz
cp -r wordpress/* .
rm -rf wordpress latest.tar.gz index.html
chown -R www-data:www-data /var/www/html
chmod -R 755 /var/www/html
```

Étape 6 — Configurer WordPress

```
cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
nano /var/www/html/wp-config.php
```

Sur WEB1 (vitrine.m2l.local — base `wordpress_m2l`) :

```
define( 'DB_NAME',      'wordpress_m2l' );
define( 'DB_USER',      'wp_user' );
define( 'DB_PASSWORD',  'R00tR00t' );
define( 'DB_HOST',      '192.168.1.4' );
define( 'DB_CHARSET',   'utf8mb4' );
```

Sur WEB2 (ligues.m2l.local — base `mon_site_web1`) :

```
define( 'DB_NAME',      'mon_site_web1' );
define( 'DB_USER',      'userweb1' );
define( 'DB_PASSWORD',  'R00tR00t' );
define( 'DB_HOST',      '192.168.1.4' );
define( 'DB_CHARSET',   'utf8mb4' );
```

Étape 7 — Configurer le VirtualHost Apache

Sur WEB1 :

```
nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

<VirtualHost *:80>
    ServerName vitrine.m2l.local
    DocumentRoot /var/www/html
    <Directory /var/www/html>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wp_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wp_access.log combined
</VirtualHost>
```

Sur WEB2 : remplacer ServerName par ligues.m2l.local

```
a2ensite wordpress.conf
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
```

Étape 8 — Finaliser WordPress via navigateur

http://192.168.0.1 (HAProxy redirige vers WEB1 ou WEB2)

Titre du site : M2L Saint-Aspais
Identifiant : admin
Mot de passe : R00tR00t
Email : admin@m2l.local

Cliquer sur 'Installer WordPress'.

Récapitulatif des accès WordPress

```
vitrine.m2l.local → WEB1 (192.168.1.2)
Admin WordPress : admin / R00tR00t
Base de données : wordpress_m2l (wp_user / R00tR00t) sur 192.168.1.4

ligues.m2l.local → WEB2 (192.168.1.3)
Admin WordPress : admin / R00tR00t
Base de données : mon_site_web1 (userweb1 / R00tR00t) sur 192.168.1.4
```

Étape 9 — Reproduire sur WEB2

Répéter toutes les étapes sur WEB2 (192.168.1.3) en changeant l'IP, l'identifiant système (userweb2), le ServerName (ligues.m2l.local) et les paramètres de base de données (mon_site_web1 / userweb1).

```
rsync -avz --delete /var/www/html/ root@192.168.1.3:/var/www/html/
```

■ Refaire ce rsync à chaque mise à jour du contenu sur WEB1. En production : prévoir un cron ou un stockage partagé (NFS).

Étape 10 — Vérifications

```
curl -I http://192.168.1.2 # WEB1 direct
curl -I http://192.168.1.3 # WEB2 direct
curl -I http://192.168.0.1 # Via HAProxy
# Les trois doivent répondre HTTP/1.1 200 OK
```

Test de bascule : arrêter Apache sur WEB1 (systemctl stop apache2), recharger http://192.168.0.1 → toujours accessible via WEB2.