

Table 1: 不同條紋數下的雷射波長的計算值

測微頭讀數差 (mm)	N	λ (nm)
0.182	20	728
0.370	40	740
0.535	60	713.3
0.715	80	715
0.849	100	679.2

Table 2: $N = 100$ 對應的 λ 與參考值的相對誤差，有考慮 B 類不確定度

Parameter	Value
λ_{obs} (nm)	679.2 ± 2.3
λ_{ref} (nm)	657
Error	3.38%

Table 3: 在此視每組數據皆是獨立的，最後一行四捨五入至小數點下第三位

角度讀數差 ($^{\circ}$)	N	n_{glass}
10.1	100	1.538
10.3	100	1.506
11.3	100	1.386
11.6	100	1.359
10.5	100	1.478

Table 4: 玻璃折射率測量值與參考值的相對誤差，僅考慮 A 類不確定度

Parameter	Value
$n_{\text{glass,obs}}$	1.453 ± 0.035
$n_{\text{glass,ref}}$	1.46
Error	-0.46%

Table 5: 不同壓力差下的空氣折射率差，中間一行只取三位有效數字

N	Δn	ΔP (kPa)
3	$3.285e-05$	20.5
6	$6.57e-05$	30.8
9	$9.855e-05$	41.0
12	0.0001314	51.3
15	0.0001643	62.0

Table 6: 外推回歸直線而計算出的空氣折射率

Parameter	Value
Slope s	$(3.174 \pm 0.017) \times 10^{-6}$
Intercept	$(-3.195 \pm 0.071) \times 10^{-5}$
$n_{\text{air,obs}} = 1 + s \cdot 101.325 \text{ kPa}$	1.0003216 ± 0.0000017
$n_{\text{air,ref}}$	$1.00025-1.00035$