

Recurso Unificado - 40+ Componentes Web Reutilizables

HTML + CSS + JavaScript modular y version normal

Este documento acompaña el proyecto descargable. La idea es que tengas una sola pagina de referencia con componentes frecuentes en la industria, listos para copiar, adaptar y estudiar. Incluye estructura HTML, estilos CSS profesionales y JavaScript en dos formatos: modular con export/import y normal sin modulos.

1. Archivos del proyecto

Archivo	Para que sirve	Que puedes cambiar
index.html	Contiene la pagina demo completa, las secciones, navbar, sidebar, login, formularios, datos y utilidades.	Textos, ids, data-section, secciones, opciones del selector y contenido visible.
styles.css	Define el diseño visual: glassmorphism, responsive, colores, blur, botones, cards, tablas y componentes.	Variables CSS en :root, colores, bordes, sombras, espacios, radios y breakpoints.
funciones.js	Banco modular de clases y funciones reutilizables. Usa export para que otros archivos puedan importar.	Clases, metodos, arrays de datos, nombres de claves de localStorage y comportamiento.
script.js	Archivo principal modular. Importa initApp desde funciones.js y arranca la aplicacion.	Importaciones y llamadas de componentes especificos.
script-normal.js	Version sin import/export. Sirve cuando necesitas un unico script normal.	Misma logica, pero cargada con script src normal.
README.md	Guia corta para ejecutar, cambiar variables y agregar nuevas secciones.	Notas del proyecto y pasos de implementacion.

2. Funcionalidades incluidas

#	Funcionalidad	Para que sirve	Como se personaliza
1	Navbar fija glass	Barra superior fija con blur y transparencia.	Cambia textos en .brand y botones data-section.
2	Sidebar ocultable	Menu lateral que se abre y cierra.	Cambia opciones dentro del aside#sidebar.
3	Submenus laterales	Opciones internas desplegadas.	Duplica .side-group para mas categorias.
4	Router de secciones	Muestra una seccion diferente en el body.	El boton data-section debe coincidir con el id de la seccion.
5	Dropdown superior	Menu desplegable en navbar.	Agrega botones dentro de .dropdown__menu.
6	Tema claro/oscuro	Cambia variables CSS y guarda preferencia.	Edita [data-theme="light"] y :root.
7	Scroll progress	Barra que muestra avance de scroll.	Cambia #scrollProgress en CSS.
8	Back to top	Boton para volver arriba.	Edita #backToTop.
9	Reveal on scroll	Animacion al aparecer en pantalla.	Agrega clase .reveal.
10	Contador animado	Cuenta de 0 hasta un valor objetivo.	Usa data-counter y data-target.
11	Login demo	Formulario de ingreso de ejemplo.	Conecta a backend real si lo necesitas.
12	Logout demo	Cierra sesion local.	Limpia sessionStorage y localStorage.
13	Recordar usuario	Guarda usuario demo en localStorage.	Cambia clave kit-user si quieres.

14	Password toggle	Muestra u oculta contraseña.	Usa data-toggle-password="idInput".
15	Validacion formulario	Revisa campos requeridos y email.	Agrega required, minlength y data-error.
16	Mensajes por campo	Muestra error debajo de inputs.	data-error debe tener el id del input.
17	Character counter	Cuenta caracteres de textarea.	Pasa id del textarea y contador.
18	Range preview	Muestra valor de input range.	Cambia min, max y value.

#	Funcionalidad	Para que sirve	Como se personaliza
19	File info	Muestra nombre y peso de archivo.	Funciona con input type=file.
20	Autosave draft	Guarda borrador automaticamente.	Cambia la clave localStorage.
21	Stepper	Pasos tipo wizard.	Cambia textos del array en Stepper.
22	Skeleton loader	Simula carga antes de mostrar contenido.	Cambia tiempo y HTML final.
23	Select personalizado	Selector bonito editable.	Agrega li con data-value.
24	Tabs	Cambia paneles internos.	data-tab debe coincidir con id.
25	Acordeon	Abre y cierra bloques FAQ.	Alterna button y div content.
26	Modal	Ventana emergente reutilizable.	Usa data-open-modal="idModal".
27	Toast	Notificaciones flotantes.	Usa data-toast o ToastManager.show.
28	Carrusel	Slides con anterior/siguiente.	Duplica .carousel__slide.
29	Tooltip	Ayuda al pasar mouse.	Usa data-tooltip.
30	Badge	Indicador numerico.	Edita #notificationBadge.
31	Copy clipboard	Copia texto al portapapeles.	data-copy apunta a un selector.
32	Cards dinamicas	Render de tarjetas desde array.	Edita array data en CatalogCards.
33	Busqueda debounce	Busca sin disparar cada tecla inmediatamente.	Cambia delay en debounce.
34	Filtros chips	Filtra por categoria.	data-category debe coincidir con datos.
35	Ordenamiento	Ordena por nombre, precio o rating.	Cambia opciones del select sort.
36	Paginacion	Divide resultados por paginas.	Cambia perPage.

#	Funcionalidad	Para que sirve	Como se personaliza
37	Tabla ordenable	Ordena tabla por columnas.	Usa data-sort-table en th.
38	Filtro de tabla	Filtra filas por texto.	Conecta input y tabla.
39	Notas localStorage	Guarda notas en navegador.	Cambia clave kit-notes.
40	Exportar JSON	Descarga notas como archivo JSON.	Cambia nombre del archivo.
41	Todo list	Lista de tareas reutilizable.	Edita render y storage key.
42	Drag and drop	Reordena tareas arrastrando.	Usa draggable=true.
43	Conversor C/F/K	Botones cambian unidad, fondo y calculo.	Cambia clases unit-* y formulas.
44	Cambio de fondo	Fondo rojo, azul o verde segun boton.	Edita body.unit-celsius, unit-fahrenheit, unit-kelvin.
45	Imprimir pagina	Abre dialogo de impresion.	window.print().
46	Reset visual	Limpia clases de unidad.	Edita clases a limpiar.
47	Helpers DOM/storage	Funciones \$, \$\$, saveJSON, readJSON.	Reutiliza en otros proyectos.
48	Version modular	Clases exportadas e importadas.	Usa type="module".

49	Version normal	Misma logica sin modulos.	Usa script-normal.js.
50	Responsive design	Se adapta a celular.	Edita media queries.

3. Guia rapida de implementacion

A. Agregar una nueva seccion controlada por botones

El sistema funciona con el atributo data-section. El valor del boton debe ser igual al id de la seccion.

```
<button data-section="servicios">Servicios</button>
<section id="servicios" data-view-section>
  <h2>Servicios</h2>
</section>
```

B. Agregar opciones al selector personalizado

El selector no usa la etiqueta select nativa. Usa un input hidden para guardar el valor real y una lista li para mostrar opciones bonitas.

```
<li class="custom-select__option" data-value="nueva">Nueva opcion</li>
```

C. Cambiar colores globales

Los estilos principales estan centralizados en variables CSS. Cambia esas variables y todo el proyecto cambia de apariencia.

```
:root {
  --primary: #2563eb;
  --secondary: #7c3aed;
  --radius-lg: 24px;
}
```

D. Usar JavaScript modular

En proyectos modernos conviene separar clases y funciones en funciones.js y arrancar la pagina desde script.js.

```
// funciones.js
export class MiComponente { }

// script.js
import { MiComponente } from "../funciones.js";
new MiComponente();
```

E. Usar JavaScript normal sin modulos

Si no quieres import/export, usa script-normal.js y carga el archivo asi:

```
<script src="script-normal.js"></script>
```

4. Ejemplo especial solicitado: botones C, F y K

El proyecto incluye una seccion llamada Utilidades con tres botones. Cada boton selecciona una unidad, cambia el fondo del body y calcula las otras unidades. Esto sirve como patron para cualquier app donde un boton cambia el estado visual y tambien la logica del resultado.

Elemento	Funcion
.unit-button	Boton visual para C, F o K.
data-unit	Guarda la unidad real que usara JavaScript.
body.unit-celsius	Clase CSS que cambia el fondo a rojo.
body.unit-fahrenheit	Clase CSS que cambia el fondo a azul.
body.unit-kelvin	Clase CSS que cambia el fondo a verde.
TemperatureTool	Clase JS que coordina seleccion, fondo, validacion y calculo.

5. Checklist antes de reutilizar

- Verifica que los ids no esten repetidos.
- Asegurate de que data-section coincida con el id de la seccion.
- Si usas modulos, carga el script con type="module".
- Si no usas modulos, usa script-normal.js.
- Cambia las claves de localStorage si vas a mezclar varios proyectos.
- Edita variables CSS antes de tocar reglas individuales.
- Prueba responsive en menos de 520 px.
- No uses el login demo como seguridad real; para produccion necesitas backend.