---------- Classe SentimentMapper.java ---------- import java.io.IOException; import java.util.StringTokenizer; import java.util.Arrays; import java.util.HashSet; import java.util.Set; import org.apache.hadoop.io.LongWritable; import org.apache.hadoop.io.Text; import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper; public class SentimentMapper extends Mapper { private final Text sentiment = new Text(); private final Text tweet = new Text(); private static final Set positifs = new HashSet(Arrays.asList("satisfait", "super", "excellent", "bien", "formidable", "parfait", "genial")); private static final Set negatifs = new HashSet(Arrays.asList("nul", "insatisfait", "bof", "incompetents", "mauvais", "horrible", "decevant")); @Override public void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException { StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(value.toString()); boolean positif = false; boolean negatif = false; while (tokenizer.hasMoreTokens()) { String mot = tokenizer.nextToken() .toLowerCase() .replaceAll("[^a-zA-Z]", ""); if (positifs.contains(mot)) { positif = true; } if (negatifs.contains(mot)) { negatif = true; } } if (positif && negatif) { sentiment.set("inconcluant"); } else if (positif) { sentiment.set("satisfait"); } else if (negatif) { sentiment.set("insatisfait"); } else { sentiment.set("inconcluant"); } tweet.set("1"); context.write(sentiment, tweet); } } ---------- Classe SentimentReducer.java ---------- import java.io.IOException; import org.apache.hadoop.io.Text; import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer; public class SentimentReducer extends Reducer { @Override public void reduce(Text key, Iterable values, Context context) throws IOException, InterruptedException { int somme = 0; for (Text val : values) { somme += Integer.parseInt(val.toString()); } context.write(key, new Text(String.valueOf(somme))); } } ---------- Classe SentimentMain.java ---------- import java.io.IOException; import org.apache.hadoop.conf.Configuration; import org.apache.hadoop.fs.Path; import org.apache.hadoop.io.Text; import org.apache.hadoop.mapreduce.Job; import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat; import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat; public class SentimentMain { public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException, ClassNotFoundException { Configuration conf = new Configuration(); Job job = Job.getInstance(conf, "Analyse des sentiments"); job.setJarByClass(SentimentMain.class); job.setMapperClass(SentimentMapper.class); job.setReducerClass(SentimentReducer.class); job.setMapOutputKeyClass(Text.class); job.setMapOutputValueClass(Text.class); job.setOutputKeyClass(Text.class); job.setOutputValueClass(Text.class); FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0])); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1); } }