

Непредвиденное

Ограничение времени	10 секунд
Ограничение памяти	64Mb
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Филеас Фогг жил так годами, делая одно и то же в одно и то же время, но вот однажды – а именно утром 2 октября 1872 года – случилось нечто непредвиденное. Вода для бритья оказалась слишком холодной, всего восемьдесят четыре градуса по Фаренгейту вместо восьмидесяти шести. Непростительная небрежность! Мистер Фогг, конечно, сразу прогнал несчастного Джеймса Форстера и нашёл на его место другого слугу.

Напишите функцию для проверки правильности выполнения обязанностей.

На сервере, параметры которого передаются в функцию в виде значений именованных аргументов `host` и `port`, находится словарь с эталонными значениями именованных аргументов.

Функция **`unexpected()`** принимает произвольное число именованных параметров (`host` и `port` обязательно присутствуют среди них). Нужно получить с сервера словарь с данными; сравнить значения параметров словаря и переданных аргументов; вернуть словарь из аргументов, значения которых не совпадают с эталонными, в формате `json`.

Пример 1

Ввод	Вывод
<pre># Запускаемый код: print(unexpected(host="127.0.0.1", port=5000, breakfast="eggs", temperature=84, awake="cool")) # Данные с сервера: { "awake": "cool", "breakfast": "porridge", "temperature": 86 }</pre>	<pre>{ "breakfast": "eggs", "temperature": 84 }</pre>

Пример 2

Ввод	Вывод
<pre># Запускаемый код: print(unexpected(host="127.0.0.1", port=5000, time="8:15", water=84, weather="sunny")) # Данные с сервера: { "water": 84, "time": "8:00", "weather": "sunny" }</pre>	<pre>{ "time": "8:15", "weather": "sunny" }</pre>



Непредвиденное

Ограничение времени	10 секунд
Ограничение памяти	64Mb
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Филеас Фогг жил так годами, делая одно и то же в одно и то же время, но вот однажды – а именно утром 2 октября 1872 года – случилось нечто непредвиденное. Вода для бритья оказалась слишком холодной, всего восемьдесят четыре градуса по Фаренгейту вместо восьмидесяти шести. Непростительная небрежность! Мистер Фогг, конечно, сразу прогнал несчастного Джеймса Форстера и нашёл на его место другого слугу.

Напишите функцию для проверки правильности выполнения обязанностей.

На сервере, параметры которого передаются в функцию в виде значений именованных аргументов `host` и `port`, находится словарь с эталонными значениями именованных аргументов.

Функция **`unexpected()`** принимает произвольное число именованных параметров (`host` и `port` обязательно присутствуют среди них). Нужно получить с сервера словарь с данными; сравнить значения параметров словаря и переданных аргументов; вернуть словарь из аргументов, значения которых не совпадают с эталонными, в формате `json`.

Пример 1

Ввод	Вывод
<pre># Запускаемый код: print(unexpected(host="127.0.0.1", port=5000, breakfast="eggs", temperature=84, awake="cool")) # Данные с сервера: { "awake": "cool", "breakfast": "porridge", "temperature": 86 }</pre>	<pre>{ "breakfast": "eggs", "temperature": 84 }</pre>

Пример 2

<pre># Запускаемый код: print(unexpected(host="127.0.0.1", port=5000, time="8:15", water=84, weather="sunny")) # Данные с сервера: { "water": 84, "time": "8:00",</pre>	<pre>{ "time": "8:15", "weather": "sunny" }</pre>
Ввод	Вывод

99+

Чаты

Непредвиденное

Ограничение времени	10 секунд
Ограничение памяти	64Mb
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Филеас Фогг жил так годами, делая одно и то же в одно и то же время, но вот однажды – а именно утром 2 октября 1872 года – случилось нечто непредвиденное. Вода для бритья оказалась слишком холодной, всего восемьдесят четыре градуса по Фаренгейту вместо восьмидесяти шести. Непростительная небрежность! Мистер Фогг, конечно, сразу прогнал несчастного Джеймса Форстера и нашёл на его место другого слугу.

Напишите функцию для проверки правильности выполнения обязанностей.

На сервере, параметры которого передаются в функцию в виде значений именованных аргументов `host` и `port`, находится словарь с эталонными значениями именованных аргументов.

Функция **`unexpected()`** принимает произвольное число именованных параметров (`host` и `port` обязательно присутствуют среди них). Нужно получить с сервера словарь с данными; сравнить значения параметров словаря и переданных аргументов; вернуть словарь из аргументов, значения которых не совпадают с эталонными, в формате `json`.

Пример 1

Ввод	Вывод
<pre># Запускаемый код: print(unexpected(host="127.0.0.1", port=5000, breakfast="eggs", temperature=84, awake="cool")) # Данные с сервера: { "awake": "cool", "breakfast": "porridge", "temperature": 86 }</pre>	<pre>{ "breakfast": "eggs", "temperature": 84 }</pre>

Пример 2

<pre># Запускаемый код: print(unexpected(host="127.0.0.1", port=5000, time="8:15", water=84, weather="sunny")) # Данные с сервера: { "water": 84, "time": "8:00", </pre>	<pre>{ "time": "8:15", "weather": "sunny" }</pre>
--	---

99+

Чаты