

NEXO / UX

Estrategia UX para reactivar contenidos tecnológicos

Investigación, arquitectura de información y prototipo de prueba

RETO Recuperar visibilidad, participación y recurrencia en el blog, redes sociales y newsletter mediante una experiencia más encontrable, relevante y accionable.

CASO DE ESTUDIO

Organización	Audiencia	Pieza central
NexoTech (caso ficticio)	Profesionales y estudiantes digitales	Artículo: “Cómo empezar con IA generativa de forma segura”

Entregable académico · versión 1.0

1. Resumen ejecutivo

La caída de interacción se interpreta como un problema de experiencia completa, no solo de volumen editorial. La propuesta conecta investigación, organización del contenido, diseño de la pieza y medición.

Hallazgo / hipótesis	Decisión de diseño	Indicador
Sobrecarga y mezcla de niveles	Rutas por objetivo y nivel	Éxito de tarea / profundidad
Titulares correctos pero poco orientados a utilidad	Promesa + tiempo + nivel + resultado	CTR y lectura útil
Poca continuidad entre canales	Guardar, seguir tema y newsletter contextual	Retorno y suscripción
CTA genéricos o tardíos	Micro-CTA después del primer valor	Interacción y conversión

OBJETIVO A 90 DÍAS Aumentar un 20 % el CTR hacia contenidos, un 15 % la interacción significativa y un 10 % la recurrencia. Son metas de proyecto, no resultados ya obtenidos.

Proceso propuesto

Benchmark → entrevistas y analítica → card sorting → arquitectura → priorización → prototipo Figma → prueba moderada → iteración → experimento A/B.

2. Referencia de éxito: HubSpot Blog

Se selecciona HubSpot Blog como benchmark funcional por su condición de hub editorial tecnológico/comercial, su navegación por blogs y temas, búsqueda visible, contenidos en varios formatos, actualización explícita, newsletter contextual y llamadas a la acción conectadas con el tema.

Práctica observada	Valor UX	Adaptación a NexoTech
Arquitectura por áreas y temas	Reduce la incertidumbre de navegación	IA, Ciberseguridad, Programación y Transformación digital
Búsqueda accesible	Resuelve necesidades concretas	Búsqueda predictiva con filtros de nivel y formato
Metadatos visibles	Ayudan a decidir antes del clic	Tiempo, nivel, fecha, autor y actualización
Mezcla artículo + vídeo	Admite preferencias de consumo	Texto, resumen, vídeo corto y recurso descargable
Suscripción contextual	Convierte interés puntual en relación	Seguir tema y elegir frecuencia
Alto contraste	Amplía accesibilidad	WCAG AA, foco visible y controles claros

Qué no copiar literalmente

- La densidad comercial y los menús extensos: NexoTech debe priorizar aprendizaje y claridad.
- La cantidad de categorías: se limitará la navegación principal a seis opciones.
- Patrones de conversión repetitivos: cada CTA debe corresponder al momento y al contenido.

CRITERIO Benchmarking no significa imitación visual; significa detectar principios transferibles y validarlos con la audiencia propia.

3. Investigación y requisitos de diseño

Plan de investigación

Método	Muestra / fuente	Pregunta que responde
Analítica y embudos	90 días, por canal/dispositivo	¿Dónde abandonan y qué contenido retorna?
Entrevistas semiestructuradas	8 usuarios: 4 estudiantes, 4 profesionales	¿Qué consideran útil y creíble?
Card sorting híbrido	15–20 participantes	¿Cómo agrupan y nombran los contenidos?
Tree testing	20 participantes	¿Encuentran lo buscado en la IA propuesta?
Prueba de prototipo	5–8 usuarios por ronda	¿Comprenden, encuentran e interactúan?

Requisitos derivados (hipótesis)

- R1. Mostrar nivel, duración, formato y fecha antes de abrir una pieza.
- R2. Permitir explorar por objetivo (“aprender”, “resolver”, “actualizarme”) y por tema.
- R3. Incluir resumen inicial, índice anclado y ejemplos escaneables.
- R4. Ofrecer guardar, compartir con contexto y seguir un tema sin interrumpir la lectura.
- R5. Mantener experiencia responsive, navegación por teclado, contraste AA y texto redimensionable.
- R6. Instrumentar eventos: impresión, apertura, 50/90 % de scroll, guardar, compartir, CTA y retorno.

4. Card sorting: preferencias y percepción

Se plantea un card sorting híbrido: cuatro categorías iniciales y libertad para crear o renombrar grupos. Las cifras siguientes son un ejercicio piloto simulado para mostrar cómo se analizarían los datos; deben sustituirse por resultados reales.

Tarjetas

Grupo esperado	Tarjetas de contenido
IA y datos	Primer prompt; Automatización; Ética de IA; Análisis de datos
Ciberseguridad	Phishing; Contraseñas; Privacidad; Respuesta a incidentes
Programación	Python básico; APIs; Git; Desarrollo web
Trabajo digital	Herramientas; Productividad; Tendencias; Casos de éxito

Piloto simulado: patrones

Agrupación	Consistencia	Lectura
Python + Git + APIs + Web	88 %	“Programación” es una etiqueta estable
Phishing + Contraseñas + Privacidad	84 %	“Seguridad” resulta más natural que “Ciberdefensa”
Prompts + Automatización + IA	76 %	“IA práctica” supera a “Innovación”
Productividad + Herramientas	72 %	Se perciben como utilidad laboral
Tendencias + Casos de éxito	48 %	Ambiguos: conviene separarlos por intención

IA RESULTANTE Aprender · Resolver · Actualidad · Recursos, con filtros transversales de Tema, Nivel, Formato y Duración.

5. Arquitectura de información propuesta

Nivel 1	Nivel 2 / comportamiento
Aprender	Rutas guiadas · Cursos breves · Conceptos básicos
Resolver	Tutoriales · Plantillas · Solución de errores
Actualidad	Noticias explicadas · Tendencias · Análisis
Recursos	Guías · Checklists · Herramientas
Temas	IA y datos · Seguridad · Programación · Trabajo digital
Mi espacio	Guardados · Temas seguidos · Preferencias

Principios de rotulado

- Palabras del usuario antes que taxonomía interna.
- Categorías mutuamente comprensibles; los solapamientos se resuelven con filtros y etiquetas.
- Una misma pieza tiene una ubicación principal y puede aparecer en colecciones secundarias.
- La arquitectura debe validarse con tree testing; el card sorting genera hipótesis, no una navegación definitiva.

Búsqueda y filtros

La búsqueda sugerirá consultas y mostrará resultados con chips de nivel, formato, duración y fecha. Los filtros serán persistentes durante la sesión y tendrán una opción clara de restablecimiento.

6. Mapa de empatía

Pieza analizada: “Cómo empezar con IA generativa de forma segura”. Persona provisional: Lucía, 29 años, administrativa que quiere incorporar IA sin conocimientos técnicos avanzados.

DICE	PIENSA
“Quiero ejemplos que pueda aplicar hoy.” “Necesito saber qué datos no debo compartir.”	“No quiero quedar atrás.” “¿Puedo confiar en esta herramienta?”
HACE	SIENTE
Busca en Google, escanea subtítulos, guarda guías y contrasta dos fuentes. Abandona si el texto empieza con teoría extensa.	Curiosidad y urgencia; cierta inseguridad técnica; alivio cuando encuentra pasos claros y límites.
Dolores	Ganancias esperadas
Jerga, falta de tiempo, miedo a errores, ejemplos poco realistas.	Checklist segura, ejemplo replicable, credibilidad y sensación de progreso.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO Abrir con un resumen de 60 segundos, indicar “nivel inicial · 7 min”, mostrar una alerta de privacidad antes del ejemplo y cerrar con una plantilla guardable.

7. Priorización de contenidos

Matriz MoSCoW

Prioridad	Contenido / función
MUST	Título orientado a tarea; resumen; índice; nivel/tiempo; fuentes; ejemplos; accesibilidad; CTA guardar/seguir tema; medición.
SHOULD	Vídeo breve; contenido relacionado por intención; newsletter contextual; perfil de autor; fecha de revisión.
COULD	Personalización avanzada; progreso; comentarios moderados; modo audio; gamificación ligera.
WON'T (ahora)	Foro abierto, muro social, recomendaciones opacas por IA y app nativa.

Matriz impacto / esfuerzo

Iniciativa	Impacto (1-5)	Esfuerzo (1-5)	Decisión
Metadatos + resumen	5	1	Hacer ya
Nueva IA + filtros	5	3	Prioridad
Guardar / seguir tema	4	2	Prioridad
Vídeo en cada artículo	3	4	Selectivo
Personalización con IA	3	5	Después
Foro social	2	5	No ahora

REGLA Primero se corrige la encontrabilidad y la claridad; después se añade personalización. Automatizar el caos solo produce caos más rápido.

8. Prototipo visual para Figma

El prototipo debe ser de fidelidad media-alta y centrarse en un flujo evaluable. No es necesario hacer clicable toda la web; sí cada decisión relevante de la tarea.

Frame	Contenido clave	Interacción
1. Inicio / hub	Buscador, rutas por intención, temas y pieza destacada	Buscar o elegir “Aprender”
2. Resultados	Filtros, chips, orden y tarjetas con metadatos	Filtrar: IA + inicial + <10 min
3. Artículo	Resumen, índice, alerta de privacidad, ejemplo, progreso	Guardar y avanzar por anclas
4. Recurso	Checklist descargable y próximos pasos	Abrir plantilla
5. Suscripción	Tema, frecuencia y vista previa	Confirmar “IA práctica / semanal”

Sistema visual

Elemento	Especificación
Color	Azul #176B87; turquesa #64CCC5; fondo #EDF6F8; naranja #F59E0B solo para énfasis
Tipografía	Inter o Aptos; 16 px base; línea 1,5; ancho de lectura 65–75 caracteres
Componentes	Tarjetas, chips, buscador, índice sticky, progreso, CTA primario/secundario, alertas
Accesibilidad	Contraste AA; foco visible; targets ≥44 px; etiquetas; no depender solo del color

9. Guion de prueba de usabilidad

Participantes y protocolo

Primera ronda: 5–8 participantes, equilibrando estudiantes y profesionales con competencia digital básica/intermedia. Sesiones moderadas de 30 minutos, consentimiento, pensamiento en voz alta y cierre con SUS abreviado o UMUX-Lite.

Tarea	Criterio de éxito	Métrica
Encuentra una guía inicial de IA de menos de 10 minutos	Llega al artículo sin ayuda	Éxito, tiempo, ruta y errores
Identifica qué datos no debe compartir	Localiza y comprende la alerta	Respuesta correcta + confianza
Guarda la guía para revisarla después	Acciona “Guardar” y entiende el estado	Éxito + percepción
Suscríbete solo a IA con frecuencia semanal	Selecciona tema y frecuencia	Éxito + abandono
Explica qué harías a continuación	Reconoce checklist o pieza relacionada	Comprensión y intención

Umbrales de decisión

- Éxito por tarea $\geq 80\%$.
- Mediana de tiempo para encontrar pieza $\leq 60\text{ s}$.
- Errores críticos $\leq 10\%$ de sesiones.
- Comprensión de la alerta de privacidad $\geq 90\%$.
- UMUX-Lite $\geq 70/100$ como referencia interna.

MODERACIÓN No explicar la interfaz ni confirmar que una acción es correcta. Preguntar: “¿Qué esperabas que ocurriera?” y registrar conducta antes que opinión.

10. Medición, roadmap y cierre

Fase	Semanas	Salida
Descubrir	1-2	Analítica, entrevistas, inventario y benchmark
Estructurar	3-4	Card sorting, IA, tree testing y MoSCoW
Prototipar	5-6	Figma, componentes y contenido realista
Validar	7	Pruebas, severidad y segunda iteración
Experimentar	8-12	A/B controlado y seguimiento de cohortes

Cuadro de mando

Objetivo	Indicador principal	Guardrail
Encontrabilidad	Éxito de búsqueda / tarea	Reformulaciones y cero resultados
Interacción útil	Guardar, compartir, recurso abierto	No inflar con clics accidentales
Profundidad	90 % scroll + interacción	Tiempo activo, no tiempo de pestaña
Recurrencia	Retorno a 7/30 días	Bajas y fatiga de newsletter
Conversión	Suscripción por tema	Confirmación y tasa de baja

Conclusión

La estrategia desplaza el foco desde “publicar más” hacia “ayudar mejor”. La prioridad es que cada usuario entienda qué encontrará, llegue sin fricción, obtenga valor en los primeros segundos y disponga de una siguiente acción relevante. La infografía adjunta resume esta lógica para reconstruirla como tablero o prototipo en Figma.

Fuentes consultadas

- HubSpot Blog — <https://blog.hubspot.com/>
- Nielsen Norman Group, Card Sorting — <https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-definition/>
- Nielsen Norman Group, Empathy Mapping — <https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/>
- Nielsen Norman Group, Card Sorting vs. Tree Testing — <https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-tree-testing-differences/>
- Figma, AI Usability Testing Guide — <https://www.figma.com/resource-library/ai-usability-testing/>