a

		모두 명시 확인	이진 승인	모델 뒤 발송 ·짧은 마감	곱셈·단일 점수	모델 판정자 (클라우드·상향)	학습 없음 ·버튼만	호출 방식 (최종값·순차)	명세·사전 예측	칸의 근거 수치
Q1 안전	첫 경보 지연 (E1)			구조상						+205 ms
	경고 하한 사건의 두 번째 푸시 (E1)			패						26.7% 대 0
	하드 게이트 위반, 무작위 퍼징 (E2)								구조상	0건
	재시작 중간 절단의 게이트 1, U6 전 (E14)								패	698/2000
	같은 절단 전수 탐색, U6 후 (E14)								기술	침묵 0/24
	사다리 명세 적합 (E7·E14)								패	146건 >1초
	보호자 호출 기준 (E2)							기술		맞교환 184칸
	혼합 보호자 기준 (E14)							승		응답 60초 가정만 6칸
	동시 대 순차 호출 (E7)							판정 불가		27/27 · 24/27
Q2 부담 대 피해	확인 부담, 같은 능동 상한 (E3)	승								-2.40건
	도움 완료, 같은 능동 상한 (E3)	승								+12.5%p
	해로운 실행, 같은 상한, m=10% (E3·E16)	패								+3.2%p
	해로운 실행, 같은 상한, m=0 (E3)	동률								-0.2%p
	해로운 실행, 상한 비일치 등록형 (E3)	구조상								-19.0%p
	LIOT 가상의 해로운 실행, m=10% (E3)	패								더 해로운 세트 68%
	능동 상한이 잃는 도움 (E3)	패								도움 제안 46% 소실
	해로운 실행 대 이진(외부 목록) (E3)		승							29% 대 90%
	해로운 실행 대 이진(사후 최적) (E3)		승							29% 대 35%
Q3 위험 판정	동점 손실, 표 대 곱셈 최선 (E4·E16)				패					32쌍 대 14쌍
	가스가 위험 아래인 설정 (E4·E16)				구조상					표 0 · 곱셈 57%
Q4 적응	학습이 더하는 수락된 도움 (E6)						패			-0.13건/일
	모아보기 만료 규칙 (1), tray0 (E13)						패			0.44 [0.34, 0.56]
	쉬는 기간 7일 대 30일 (E13)						판정 불가			0.042 [0.024, 0.061]
Q5 결정 모델	주입 내성, 로컬 대 클라우드 (E10)					패				0.33 대 0.05
	모델이 하한 위로 올린 일 (E12)					패				0/77
	운영 요약에서 올림 감소 (E5)					구조상				75→4건
Q6 테스트	안전 모듈 뮤테이션 점수, 보강 전 (E8)								패	7/10 모듈 <90%
	빈틈 시험의 15곳 밖 효과 (E15)								패	+0.46%p
	15곳 시험 뒤 핵심 점수 (E15)								구조상	+3.66%p

승 패 동률 구조상 판정 불가 기술

b

LIOT 가 지는 곳 28항목 (자료집 V-1, 전부 표시)

1. 같은 상한을 씌우면 LIOT 실제의 낮은 피해가 사라진다 (E3-02).
2. 4단계 전부(LIOT 가상)는 모두 명시 확인보다 해롭다 (E3-03).
3. 잔잔 쪽 해로움이 약 20% 만 되어도 liot_real 의 피해 이점이 사라진다 (E3-10).
4. 탭 한 번이 더 쉽게 승인되면 LIOT 가상의 열세가 깊어진다 (E3-11).
5. 위험 점수가 AUC 0.8 쯤만 돼도 단순한 θ 정책이 4단계를 이긴다 (E3-12).
6. 능동 상한이 실제로 잃는 것 (E3-06).
7. 미등록 취약 가구가 있으면 정직한 모델의 최종값 방식이 낫다 (E2-04).
8. LIOT 의 첫 알림 구조는 푸시를 더 보낸다 (E1-03·E1-05).
9. 게이트 1(안전 알림이 늦거나 침묵하지 않는다)과 부딪히는 알려진 문제 두 종류 (E2-03).
10. 느린 송신은 다음 안전 경보를 늦춘다 (E1-04).
11. 사다리는 명세보다 0~5초 늦는다 (E7-01).
12. 방관 효과를 '동시에 호출된 사람 수'로 보면 순차 호출이 낫다 (E7-03).
13. 조회표는 곱셈 점수의 최선 설정보다 등급을 더 뭉갠다 (E4-01).
14. 운영에서는 결정 모델이 위험을 올릴 정보가 사실상 없다 (E5-01·E5-05·E5-06).
15. 보호자 호출에서 모델 상향의 이득이 작다는 결론은 읽기에 달렸다 (E2-05).
16. 추론 누출 1비트 (E2-02).
17. 클라우드 대 로컬의 우열은 가르지 못했다 (E5-02).
18. LIOT 자신의 안전 테스트에 빈틈이 있다 (E8-01~03).
19. 학습은 버튼만 있는 대안보다 더하는 것이 없고 모아보기에서 도움을 잃는다 (E6-01).
20. 30일 게이트가 선호 변화 뒤 첫 재수락을 늦춘다 (E6-02, 사후 기준의 기술 결과).
21. 로컬 판정자는 상황 문장 속 주입에 클라우드보다 훨씬 잘 흔들린다 (E10-01, 사이클 4).
22. 운영 장면에서 모델이 하한 위로 올린 일은 한 번도 없었다 (E12-01·E11-02, 사이클 4).
23. 같은 상한을 건 일치 비교로 H2.1 을 다시 판정하면 LIOT 실제가 더 해롭다 (E16-05, 사후 기준).
24. findings.md 의 모아보기 만료 수정만 적용하면 폰 수락된 도움이 오히려 줄어든다 (E13-02, 사이클 4).
25. 게이트 1 에 걸리는 절단 창이 U6 이전에 실제로 있었다 (E14-03·E14-04, 사이클 4).
26. 곱셈 점수의 최선 설정은 표보다 등급을 더 잘게 나눈다 (E16-02, 사이클 4).
27. 재시작 시점 재동기화 빈틈이 남아 있다 (E14-04·findings, 사이클 4).
28. 빈틈 시험은 그 15곳만 막았고 주변 변이는 거의 더 잡지 못했다 (E15-01·E15-02, 사이클 4).

주의: ① 구조상 결과(빗금)는 비교 결론에 쓰지 않는다. ② 승 칸도 거주자·모델 지연 등 가정 범위 안의 결과다. ③ 같은 상한 비교와 사후 재판정은 사후 기준이며 등록 형태는 판정 불가다. ④ '기술'은 판정이 없는 값이다. ⑤ 칸의 승·패·동률은 그 칸 효과의 95% 구간이 0(또는 해당 기준)과 겹치는지로 정했다.