“Утверждаю”
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
_____Д.М. Пятигор

“ 22 ” сентября 20 25 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светотехнического оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в целях повышения энергоэффективности

Лот № 207В

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	**Наименование и тип.**	**Светильник светодиодный PPL 595/4-64LG (или аналог)**
2	**Наличие сертификации.**	**Обязательно**
3	**Область применения и назначение**	**Для внутреннего освещения, встраиваемый/накладной**
4	**Технические данные:**	
	Входное напряжение/частота	от 170 до 260 В, частотой 50 Гц
	Потребляемая мощность, Вт, не более	36
	Световой поток, Лм, не менее	3000
	Цветовая температура, К	4000-6500
	Угол освещения	120^0
	Индекс цветопередачи	Ra>80
	Коэффициент мощности, cos φ	≥ 0,9
	Степень защиты	IP 20/54
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Климатическое исполнение	УХЛ4
	Диапазон рабочих температур	$-10^0 \ldots +40^0$
	Масса, кг, не более	2,5
	Срок службы, не менее, час;	30 000
5	**Наличие заводской документации**	**Руководство по эксплуатации**
6	**Гарантийный срок**	**не менее 3 лет**
7	**Количество, шт.**	**300**
8	**Условия поставки**	**Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней.**

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	**Наименование и тип**	**Светильник светодиодный TL-STREET 110 PR Plus (или аналог)**
2	**Наличие сертификации**	**Обязательно**
3	**Область применения и назначение**	**Для наружного освещения**
4	**Технические данные:**	
	Напряжение, В	от 180 до 280 В, частотой 50 Гц
	Световой поток, не менее Лм	7600
	Потребляемая мощность, Вт, не более	110
	Коэффициент пульсации не более Кп, %	1,0
	Индекс цветопередачи не менее Ra	80
	Цветовая температура, К	4000/5000
	Класс защиты, IP	67
	Класс защиты от поражения электрическим током	1
	Рабочий диапазон температур	от -40° до +50°С
	Масса, не более, кг	4,5
	Срок службы, не менее, час;	80 000
	cos φ	≥ 0,98
5	**Наличие заводской документации**	**Руководство по эксплуатации**
6	**Гарантийный срок**	**не менее 3 лет**
7	**Количество, шт.**	**35**
8	**Условия поставки**	**Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней.**

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	**Наименование и тип.**	**Прожектор светодиодный СДО-5 70Вт PRO IP65 LLT (или аналог)**
2	**Наличие сертификации.**	**Обязательно**
3	**Область применения и назначение**	**Для внутреннего и наружного освещения**
4	**Технические данные:**	
	Входное напряжение/частота	от 170 до 260 В, частотой 50 Гц
	Потребляемая мощность, не более Вт	70
	Световой поток, не менее Лм	4500
	Цветовая температура, К	4000-6500
	Коэффициент мощности, cos φ	≥ 0,9
	Степень защиты	IP 65
	Класс защиты от поражения электрическим током	1
	Рабочий диапазон температур	-40 … +50
	Климатическое исполнение	УХЛ 1
	Срок службы, не менее, час;	30 000
5	**Наличие заводской документации**	**Руководство по эксплуатации**
6	**Гарантийный срок**	**не менее 3 лет**
7	**Количество, шт.**	**40**
8	**Условия поставки**	**Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней.**

Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
27.40.33.130	ограничение

Начальник ОЭиПЭ С. Н. Петров