Panduan Jejak Ilmu · v2

Dikemas kini 25 Okt 2026 · Repo github.com/RazinUTM/jejak-ilmu · Aplikasi https://razinutm.github.io/jejak-ilmu/ · Supabase projek `pkuxiyabmxmksvccepra`

● sudah siap ● saya (Claude) sudah buat ● perlu awak buat

Status sekarang

- ✓ Google Sheets dimuat naik dan diisi: **857 soalan** (28 pelajaran, 143 KBAT), 199 kod SP, **110 murid** dalam 5 kelas + Tetamu, 2 pesanan.
- ✓ Projek Supabase dicipta dan `schema.sql` berjaya dijalankan ("Success. No rows returned").
- ✓ Aplikasi dikemas kini dan di-push: senarai nama + PIN murid terbina dalam (`docs/js/roster.js`, PIN disimpan sebagai hash), tab **Guru** hanya muncul untuk akaun guru, "Cuba lagi" kekalkan soalan yang sama (hanya susunan jawapan dikocok), Cabaran Harian 10 soalan (6 mudah · 3 sederhana · 1 KBAT), reset berpusat melalui `progressVersion`, ikon dark mode dibaiki.
- ✓ Diuji dengan bank soalan sebenar awak: 847 soalan dimuat (10 hilang kerana id berulang, lihat A5), 26 pelajaran ada kuiz, semua PIN murid berfungsi, PIN salah ditolak.

> **Akaun guru:** di muka depan tekan **Saya guru** dan masukkan PIN guru 6 digit (dihantar dalam chat, sengaja tidak ditulis dalam dokumen ini; beritahu wife awak secara lisan). Akaun ini membuka tab Guru (data contoh dalam Fasa 1). Untuk menukar PIN guru atau mengemas kini senarai murid: hantar helaian Murid yang baharu kepada saya, atau jalankan `node tools/roster.mjs --csv murid.csv --guru "Ustazah Nafisah:PINBARU"` dan commit `docs/js/roster.js`.

> **Akaun ujian:** kelas **Lain-lain** → **Tetamu** → PIN seperti dalam helaian Murid awak.

A · Malam ini (±20 minit): tiga langkah untuk aplikasi hidup

A1 · Aktifkan GitHub Pages (2 minit)

1. `github.com/RazinUTM/jejak-ilmu` → **Settings** → **Pages** → Source **Deploy from a branch** → Branch **main**, folder **/docs** → **Save**. (Saya tidak dapat buat langkah ini dari sini: API Pages disekat.)
2. Tunggu 1–3 minit → buka `https://razinutm.github.io/jejak-ilmu/`. Muka depan dengan senarai kelas 2 Adil, 2 Akrab, 2 Amal, 2 Amanah, 2 Arif, Lain-lain patut muncul.

A2 · Terbitkan empat helaian sebagai CSV (5 minit)

Sheet awak kini private (betul, kerana helaian Murid ada PIN). **Jangan** tukar perkongsian kepada "Anyone with the link"; sebaliknya terbitkan helaian satu-satu:

1. Buka Sheet → **File** → **Share** → **Publish to web**.
2. Tab **Link**: dropdown pertama **Entire Document** → tukar kepada **Soalan**; dropdown kedua → **Comma-separated values (.csv)**; klik **Publish** → OK → salin pautan (bermula `https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-…/pub?gid=…&single=true&output=csv`).

3. Dalam dialog yang sama, tukar helaian kepada **SP**, salin pautan; **Pelajaran**, salin; **Pesanan**, salin. Pastikan **Automatically republish when changes are made** ditanda. **Jangan** pilih Murid atau Entire Document.

A3 · Letak pautan dalam aplikasi (3 minit, atau hantar kepada saya)

1. GitHub → fail `docs/js/config.js` → ikon pensel → tampal empat pautan ke dalam `bankCsvUrl`, `spCsvUrl`, `pelajaranCsvUrl`, `pesananCsvUrl` → **Commit changes**. Tunggu 1–2 minit, muat semula aplikasi.
2. Atau: tampal empat pautan itu dalam chat kepada saya; saya commit dan sahkan aplikasi memuat 857 soalan.
3. Semak: Utama → Cabaran Harian patut sebut "10 soalan dipilih rawak daripada 847". Peta → mana-mana pelajaran → Kuiz (8 daripada 30 soalan).

A4 · Sebelum kelas esok

- Uji di satu Android dan satu iPhone dengan akaun Tetamu dan satu akaun murid sebenar. **Add to Home Screen** supaya ada ikon.
- Rakam tasmik sekali untuk melihat gesaan kebenaran mikrofon (iPhone: Safari sahaja).
- Wife bacakan PIN kepada murid masing-masing secara peribadi (dari helaian Murid). Dua pasang murid berkongsi PIN dalam kelas yang sama (sepasang di 2 Akrab, sepasang di 2 Amanah); tak menghalang log masuk kerana nama berbeza, tetapi elok ditukar.
- Selepas percubaan pertama, untuk padam semua markah: tukar `progressVersion: 1` kepada `2` dalam `docs/js/config.js`, commit. Semua telefon diset semula pada muat semula seterusnya; log masuk kekal.

A5 · Pembetulan data yang disyorkan (boleh selepas esok)

Perkara	Tindakan
10 id berulang: `P16-Q01` hingga `P16-Q10` wujud dua kali (baris 2–11 contoh asal, dan baris ±418–427 soalan baharu). Baris bawah menimpa baris atas, jadi 10 soalan contoh hilang.	Namakan semula baris baharu kepada `P16-Q13` … `P16-Q22` (atau padam contoh asal). Selepas itu bilangan menjadi 857.
Campuran Cabaran Harian sekarang 9 mudah + 1 KBAT, bukan 6/3/1, kerana tiada lajur aras.	Tambah lajur `aras` dalam helaian Soalan (di mana-mana kedudukan; dikenali ikut nama lajur) dengan nilai `mudah` / `sederhana` / `kbat`. Baris tanpa nilai dianggap mudah; `kbat = Y` dianggap kbat.
29 kod SP digunakan dalam Soalan tetapi tiada dalam helaian SP (cth. `1.10.5`, `4.10.10`, `7.1.1`).	Aplikasi tetap berjalan (kod dipaparkan tanpa nama). Tambah baris dalam helaian SP bila sempat; penting untuk Fasa 2 (import akan tolak baris ini).
Helaian Murid berada dalam fail yang sama dengan soalan.	Pindahkan ke fail Sheets berasingan "Jejak Ilmu – Murid (SULIT)" yang hanya Ustazah ada akses. Fail soalan kemudian boleh dikongsi dengan guru lain tanpa risiko.

> **Privasi yang perlu awak tahu:** `docs/js/roster.js` mengandungi **nama dan kelas** 110 murid dalam repo awam (perlu untuk senarai nama di muka depan). PIN disimpan sebagai hash PBKDF2, tetapi PIN

4 digit hanya 10,000 kemungkinan: murid yang celik teknikal boleh memecahkannya dalam beberapa minit. Ini "kunci lembut" untuk mengelakkan tersalah akaun, memadai kerana taruhan hanya XP. Fasa 2 memindahkan semuanya ke Supabase Auth dan roster.js dipadam.

B · Fasa 2: Supabase, apa yang tinggal

Schema sudah ada. Baki langkah di Supabase ±15 minit, kemudian giliran saya (port antara muka ±1 minggu). Tiada Node.js diperlukan di laptop: import soalan dan cipta akaun dijalankan oleh GitHub Actions.

1. **Polisi.** **SQL Editor** → **New query** → tampal `supabase/policies.sql` → **Run**. Jika ralat "policy already exists", abaikan.
2. **Lajur aras.** Query baharu: `alter table soalan add column if not exists aras text check (aras in ('mudah','sederhana','kbat'));` → Run. (Schema terkini sudah ada lajur ini; ini untuk projek awak yang dijalankan sebelum perubahan.)
3. **Storan.** **Storage** → **New bucket**: `tasmik` (private) → Save; ulang untuk `pesanan`.
4. **Auth.** **Authentication** → **Providers** → **Email**: Enabled, matikan **Confirm email** → Save. **Authentication** → **URL Configuration**: Site URL `https://razinutm.github.io/jejak-ilmu/` → Save.
5. **Kunci.** **Project Settings** (gear) → **API**. Hantar kepada saya **Project URL** dan **anon public** key sahaja (selamat di pelayar). **service_role** jangan hantar ke chat; ia hanya masuk GitHub Secrets.
6. **GitHub Secrets.** Repo → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**:

Nama secret	Nilai
`SUPABASE_URL`	Project URL
`SUPABASE_SERVICE_ROLE`	service_role key (Reveal → salin)
`BANK_CSV_URL`, `SP_CSV_URL`, `PELAJARAN_CSV_URL`	Tiga pautan CSV yang sama dengan A2
`MURID_CSV`	Kandungan helaian Murid sebagai teks CSV (lajur nama, kelas, pin_4_digit, catatan). Paling mudah: File → Download → CSV helaian Murid, buka dengan Notepad, salin semua, tampal sebagai nilai secret.

7. **Jalankan.** Tab **Actions** → enable workflows jika diminta → **Segerak bank soalan** → **Run workflow**. Log menunjukkan `soalan: N dimuat naik, M ditolak` dan menyenaraikan baris yang ditolak (id berulang, SP tiada). Kemudian **Cipta / kemas kini akaun murid** → **Run workflow**: 110 akaun + guru dicipta. Ulang workflow ini bila-bila PIN ditukar dalam Sheets (kemas kini secret MURID_CSV dahulu).
8. Beritahu saya "B siap" bersama Project URL + anon key. Saya port aplikasi: log masuk PIN melalui Supabase, setiap percubaan disimpan, Kad Laporan ikut murid ke mana-mana telefon, Papan Guru hidup; kemudian tasmik dan pesanan suara. Selepas itu `roster.js` dipadam dari repo.

C · Rujukan pantas

Nak buat apa	Caranya
Tambah / ubah soalan	Edit helaian Soalan. Muncul dalam aplikasi ±5 minit kemudian (muat semula).

Buka pelajaran baharu untuk murid	Helaian Pelajaran → lajur `status`: `kunci` → `buka`.
Pesanan harian	Helaian Pesanan: tambah baris `tarikh` (YYYY-MM-DD) + `teks`. Baris terkini dengan tarikh ≤ hari ini dipaparkan.
Set semula semua markah	`docs/js/config.js` → naikkan `progressVersion`, commit.
Murid lupa PIN	Fasa 1: wife rujuk helaian Murid. Tukar PIN perlukan `roster.js` dijana semula (hantar helaian kepada saya, atau `node tools/roster.mjs`). Fasa 2: tukar dalam Sheets → kemas kini secret → jalankan workflow.
Tukar komposisi Cabaran Harian	`config.js` → `harian: { mudah: 6, sederhana: 3, kbat: 1 }`.
Murid tak nampak soalan baharu	Tunggu 5 minit; semak baris tiada ralat (jawapan menunjuk pilihan kosong, order kurang 3 urutan, jenis salah eja). Baris bermasalah dilangkau senyap dalam Fasa 1; import Fasa 2 menyenaraikannya.

Disediakan bersama Claude untuk projek Jejak Ilmu.