Политика неиспользуемых алертов CodeQL

Эта заметка для разработчиков, которые видят результаты CodeQL в `third_party/**` и думают, что это ошибки движка. Короткий ответ: эти файлы не линкуются в движок и исключены не случайно.

Что исключено

Текущая конфигурация CodeQL исключает только сгенерированные копии и upstream-тесты, демо и утилиты:

Путь	Почему не используется
`third_party/miniaudio-master/miniaudio-master/extras/miniaudio_split/**`	сгенерированная split-копия `miniaudio.h`; движок компилирует одну header-реализацию в `Source/Engine/Audio/MiniAudioImpl.c`
`third_party/opus-master/opus-main/tests/**`	upstream-тесты Opus
`third_party/opus-master/opus-main/celt/tests/**`	upstream unit-тесты Opus
`third_party/opus-master/opus-main/celt/opus_custom_demo.c`	демо Opus
`third_party/opus-master/opus-main/src/opus_compare.c`	утилита сравнения Opus
`third_party/opus-master/opus-main/dnn/adaconvtest.c`	тестовая утилита Opus DNN
`third_party/opus-master/opus-main/dnn/parse_lpcnet_weights.c`	утилита разбора весов Opus DNN
`third_party/opus-master/opus-main/dnn/dump_data.c`	утилита дампа Opus DNN
`third_party/flatbuffers-master/flatbuffers-master/tests/**`	upstream-тесты FlatBuffers

Исключение лежит в `.github/codeql/codeql-config.yml`. Оно намеренно узкое: оно не скрывает кодек Opus, HarfBuzz, ImGui, ImPlot, Monocypher, реальный header miniaudio или любой другой компилируемый вендорный исходник.

Правила для разработчиков

1. Не добавляй новый путь в исключения только чтобы уменьшить число алертов. Путь должен быть доказуемо вне всех build-таргетов.
2. Если код начинает включать один из этих файлов, сначала удали его шаблон и заново разбери алерты.

3. Не заменяй miniaudio, чтобы убрать 29 алертов split-копии. Split-копия генерируется из того же header; замена библиотеки — отдельный backend-проект.
4. `stb_image_write` больше не используется: инструменты и тесты движка пишут PNG через встроенный `Fby::Assets::WritePng`.
5. Используемые вендорные алерты патчатся или обновляются upstream; они не исключаются.

Как проверить исключение

Конфигурацию читает CodeQL-workflow, который сканирует `main`. Проверь анализ и убедись, что каждый оставшийся результат находится в компилируемом вендорном файле:

```
.github/codeql/codeql-config.yml
Documentation/design/codeql-audit.md
```

В audit-документе записаны последний анализ, правило и разделение между компилируемыми и неиспользуемыми вендорными алертами.

Когда политику менять

Пересматривай список при обновлении вендорной зависимости, добавлении нового backend или когда исключённый файл становится частью таргета. Удаляй устаревшие шаблоны в том же изменении, которое начинает использовать файл.