Рекомендации по настройкам проекта

FemboyEngine2D 0.1.0-alpha.1 - по масштабу игры: лёгкая, средняя, крупная

Дескриптор проекта (project.femproj) смешивает три вида настроек: симуляцию геймплея, качество релиза и политику сборки. Одинаковые числа не подходят и двухнедельному джему, и потоковому открытому миру. Здесь на каждый масштаб дана своя колонка рекомендаций, объяснена цена каждого значения и перечислены ошибки, которые видны в профилях и баг-репортах. Считайте значения стартовыми и измеряйте перед релизом.

Три профиля масштаба

Профиль	**Типичная игра**	**Ассеты**	**Цель**
Лёгкая	Джем, визуальная новелла, головоломка, небольшой пиксельный платформер	< 200 МБ	60 FPS в 1080p на встроенной графике, кадр CPU < 6 мс
Средняя	Коммерческая метроидвания, рогалик, экшен-платформер	0.2-1 ГБ	60 FPS в 1440p на средней GPU, кадр CPU < 8 мс
Крупная	Открытый мир, большие потоковые тайлмапы, сильный зум и панорамирование	1-8 ГБ	60+ FPS в 4K на дискретной GPU, кадр CPU < 12 мс, VT

Краткая матрица

Параметр	**Лёгкая**	**Средняя**	**Крупная**
fixed_update_hz	60	120	120 (240 для файтингов/ритма)
max_fixed_steps	4	8	8
master/sfx/music	1.0 / 1.0 / 1.0	1.0 / 1.0 / 1.0	1.0 / 1.0 / 1.0, микс в ассетах
blind_mode / deaf_mode	false, в опциях	false, в опциях	false, в опциях
flash_guard	true	true	true
flash_threshold / flash_gain	0.20 / 0.35	0.20 / 0.35	0.15 / 0.25 для строгой безопасности
oled_pixel_shift / interval	true / 60 с	true / 60 с	true / 30-60 с
texture_format (по арту)	rgba8 пиксель-арт; bc7 рисованный	bc7-srgb; rgba8 для пиксель-арта	bc7-srgb десктоп; astc4x4-srgb мобильные
max_texture_size	1024	2048	4096
build.optimization	O2	O2	O3 (сначала измерьте O2+LTO)
build.link_time_optimization	false на итерациях	true на релизе	true на релизе
build.strip_debug_info	true на релизе	true на релизе	true на релизе
build.unity_build	true	true	true; выключать только при нехватке памяти

Параметр	Лёгкая	Средняя	Крупная
			сборки
build.native_arch	false	false	false
слои коллизий	3-4 используемых	до 6 используемых	именованный набор, лишние пары выключены
virtual_texture.enabled	false	true для карт с зумом	true
VT page/tile/layers/table	-	1024/64/2/128	2048/64/4/256
VT budget / prefetch	-	6 / 1	8 / 2
editor.ui_scale	1.0	1.0-1.25	1.0-1.25
editor.vsync	вкл	вкл	вкл; выключать только для замера задержки
editor.window_mode	1 borderless	1 borderless	1 borderless; 2 для замеров

Симуляция

fixed_update_hz

Фиксированный шаг — это тик физики и геймплея. 60 Гц достаточно головоломкам, новеллам и медленным платформерам; 120 Гц окупается в точном экшене, верёвках, снарядах и везде, где заметны 16 мс задержки ввода. Файтинги и ритм-игры могут оправдать 240 Гц, но тогда каждая фиксированная система должна укладываться в ~4 мс. Частота рендера независима: не привязывайте симуляцию к герцовке монитора.

max_fixed_steps

Предел догоняющих шагов при медленном кадре. 4 хватает лёгким сценам, 8 — обычное коммерческое значение. Поднимать выше 8 опасно: один провал кадра превращается в спираль смерти, когда симуляция делает больше шагов, кадр становится медленнее, а следующему нужно ещё больше шагов. Если видите такой профиль — уменьшайте, не увеличивайте.

Аудио

masterVolume / sfxVolume / musicVolume

Держите значения по умолчанию 1.0 и закладывайте запас в ассетах: музыку микшируйте около -6 dBFS и оставляйте пики для взрывов и UI. Поднимать master выше 1.0, чтобы компенсировать тихие ассеты, — это клиппинг на выходе и обход путей доступности и deaf mode. Балансируйте шинами и ставьте лимитер на master.

Доступность

flash_guard, flash_threshold, flash_gain

Держите flash guard включённым во всех релизных профилях. Порог изменения яркости 0.20 и усиление 0.35 гасят большинство быстрых вспышек, не убивая обычные эффекты; строгие

настройки безопасности — 0.15 и 0.25. Выведите переключатель в опции, но по умолчанию держите включённым и не отключайте в релизе ради «сочности».

oled_pixel_shift / oled_interval_seconds

Оставляйте сдвиг включённым для статичных HUD, меню и долгих сессий. 60 секунд — безопасный дефолт; 30-60 секунд подходят OLED-мониторам и портативкам. Цена — скрытый сдвиг пикселей, а не изменение раскладки, поэтому на геймплей он не влияет.

blind_mode / deaf_mode

По умолчанию оба выключены и вынесены в опции. Blind mode перестраивает UI под экранные дикторы, deaf mode глушит мастер-шину в корне графа, поэтому их надо тестировать на реальном контенте: текст повествования, тайминги субтитров и визуальные подсказки для звуковых событий.

Текстуры и рендер

texture_format

Выбор сжатия зависит от арта, а не от масштаба продакшена: джем с большим рисованным фоном выигрывает от BC7, а крупная пиксель-арт игра всё равно должна брать RGBA8. Масштаб меняет только max_texture_size и необходимость VT. BC7 — лучший универсальный десктопный кодек в закрытом наборе форматов движка, а не «фича для средних проектов».

Формат	Бит на пиксель	Лучше всего	Избегать	Доступность
RGBA8	32	Пиксель-арт, чёткий UI, маски, небольшие атласы	Большой рисованный 4K-арт (память)	Везде
BC7 sRGB/UNORM	8	Рисованный 2D-арт, градиенты, альфа-вырезы	Пиксель-арт в 1 пиксель (затекание краёв)	Десктоп (D3D11+/Vulkan)
ASTC 4x4	8	Мобильный/Apple рисованный арт, класс качества как у BC7	Десктопы без ASTC	Мобильные, Apple, многие современные GPU
ASTC 6x6	3.56	Мобильные ассеты, где важен размер	Мелкая детализация, текст, UI	Мобильные, Apple

Набор форматов намеренно закрыт: только RGBA8, BC7 и ASTC 4x4/6x6. BC3, BC4, BC5, BC6H и Basis/KTX2 сегодня не готовятся; добавляйте их только под конкретный класс ассетов (BC4/BC5 для одно- и двухканальных масок, BC6H для HDR, Basis — для размера загрузки с транскодированием).

На то, что видно на экране, часто влияет не кодек: генерация мипов, паддинг атласов (гаттеры) и sRGB убирают затекание и артефакты краёв, которые не исправит никакое сжатие. Практичный следующий шаг для смешанного проекта — переопределение формата на ассет: атлас остаётся RGBA8, а рисованный фон идёт в BC7; сегодня настройка проекта задаёт формат по умолчанию для всех текстур.

max_texture_size

Согласуйте с пайплайном ассетов, а не с разрешением монитора. 1024 достаточно пиксельной игре в 1080p; 2048 покрывает большинство коммерческого 2D-арта в 1440p; 4096 — для 4K-фонов и мировых атласов. Каждое удвоение учетверяет память: страница 4K RGBA8 — 64 МБ, с мипами около 85 МБ, а BC7 — около 16 МБ и 21 МБ с мипами.

Коллизии

матрица коллизий

Начните с именованных слоёв и выключите все пары, которые игра не использует. Каждая включённая пара — это работа broadphase и narrowphase; в игре про пули и подборы матрица может стоить дороже геометрии уровня. Лёгким играм хватает 3-4 слоёв, коммерческим — до 6, крупным стоит сохранить резервные слои, но выключить неиспользуемые пары. Перепроверяйте матрицу после каждой новой геймплейной системы.

Сборка и релиз

optimization

O2 — разумный дефолт для итераций и большинства релизов; O3 добавляет размер кода и время компиляции с убывающей отдачей. Для крупных проектов сравните O2+LTO и O3 на реальном профиле: LTO обычно даёт больше, чем уровень оптимизации. Никогда не выпускайте O0.

link_time_optimization

Выключено на итерациях: LTO замедляет инкрементальную линковку. Включено на релизе. Если на CI не хватает памяти под линковку, используйте thin LTO или оставьте unity build и разделите самые большие единицы трансляции.

strip_debug_info

Стрипьте для распространения, но держите архив символов рядом с релизом: баг-репорты без символов не разобрать. Движок сохраняет нестрипленный архив той же сборки; не удаляйте его.

unity_build

Включён по умолчанию: ~120 единиц трансляции движка собираются быстрее и линкуются компактнее. Выключайте только если одна огромная единица не влезает в память или нужна изолированная диагностика компиляции; тогда итерации замедлятся.

native_arch

Никогда не включайте для распространяемой сборки: бинарник под CPU хоста может упасть с illegal instruction на старых машинах. Это только локальный бенчмарк-переключатель.

Виртуальные текстуры

VT — opt-in и окупается только когда мир больше VRAM. Лёгким играм она не нужна. Средние включают её для карт с сильным зумом, крупные зависят от неё. Раскладка запекается в чанки, поэтому меняйте её до запекания контента, а не после.

Параметр	Лёгкая	Средняя	Крупная
virtual_texture.enabled	false	true для карт с зумом	true
layers	-	2	4
page_size / tile_size	-	1024 / 64	2048 / 64
chunk_tiles	-	2	4
page_table_size	-	128	256
world_tile_size	-	256	256
budget_loads_per_frame	-	6	8
prefetch_tiles	-	1	2

Настройки редактора

Настройки редактора зафиксированы в отдельном документе: md/ru/EditorSettingsReference_RU.md (Справочник настроек редактора) перечисляет каждый ключ с типом, значением по умолчанию, границами, зеркало editor.ini и единственный файл настроек. Коротко: UI-масштаб 1.0-1.25, vsync включён для ровного кадрового темпа авторинга (выключайте только для замера задержки), слежение за ассетами и автообновление браузера включены в команде, чтобы браузер отражал импорт коллеги; borderless fullscreen (window_mode 1) — для ежедневной работы, эксклюзивный полный экран (2) — для замеров производительности.

Рекомендуемые пресеты

Лёгкая

```
[simulation]
fixed_update_hz = 60.0
max_fixed_steps = 4

[render]
texture_format = "rgba8"
max_texture_size = 1024

[build]
optimization = "O2"
lto = false
strip_debug_info = true
unity_build = true
native_arch = false

[virtual_texture]
enabled = false
```

Средняя

```
[simulation]
fixed_update_hz = 120.0
max_fixed_steps = 8

[render]
texture_format = "bc7-srgb"
max_texture_size = 2048

[build]
optimization = "O2"
lto = true
strip_debug_info = true
unity_build = true
native_arch = false

[virtual_texture]
enabled = true
layers = 2
page_size = 1024
tile_size = 64
chunk_tiles = 2
page_table_size = 128
world_tile_size = 256.0
budget_loads_per_frame = 6
prefetch_tiles = 1
```

Крупная

```
[simulation]
fixed_update_hz = 120.0
max_fixed_steps = 8

[render]
texture_format = "bc7-srgb"
max_texture_size = 4096

[build]
optimization = "O3"
lto = true
strip_debug_info = true
unity_build = true
native_arch = false

[virtual_texture]
enabled = true
layers = 4
page_size = 2048
tile_size = 64
chunk_tiles = 4
page_table_size = 256
world_tile_size = 256.0
budget_loads_per_frame = 8
prefetch_tiles = 2
```

Частые ошибки

- Лёгкая: текстуры 4K, VT, O3+LTO, физика 240 Гц — затраты без видимой пользы.
- Лёгкая и средняя: BC7 для пиксель-арта — мягкие края и сдвиг палитры.
- Выбор кодека по масштабу проекта, а не по стилю арта — рисованный джем всё равно хочет BC7.
- Любой масштаб: native_arch в распространяемой сборке — illegal instruction на старых CPU.
- Крупная: один слой VT со страницей 2048 — постоянное вытеснение и размытые страницы.
- Крупная: огромная таблица вместо сдвига origin — лишняя память.
- Релиз с выключенным стримингом или flash guard.

Чек-лист проверки

- Профиль попадает в целевое время кадра на релизном разрешении.
- Число фиксированных шагов не превышает max_fixed_steps в худшей сцене.
- Память текстур укладывается в бюджет с мипами (измеряйте, не оценивайте).
- Все пары коллизий достижимы геймплеем, неиспользуемых нет.
- Релиз использует LTO, стрипнутые бинарники и сохраняет архив символов.
- Переключатели доступности проверены на контенте, а не на заглушках.
- VT (если включена) не показывает отложенных запросов и магенты в установившемся режиме.

Связанная документация

См. ROADMAP.md с планом работ, Application Guide с процессом «редактор → релиз» и Complete Reference с архитектурой настроек.