

Schede Tecniche

Technical Data

Technischen Daten

Données Techniques

	Modello Model Typ Modèle	UMA 200 MT R 404 A R 507
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation		UMA 200 MT
Lunghezza - Length - Länge - Longeur Larghezza - Width - Breite - Largeur Altezza - Height - Höhe - Hauteur Peso - Weight - Gewicht - Poids Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration Numero compressori - Compressor number - Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits - Kältekreise - Circuits frigorifiques Potenza motore - Motor power - Motorleistung - Puissance moteur Costruttore - Manufacturer - Hersteller - Fabricant Modello - Model - Typ - Modél		mm mm mm kg mm mm mm # # HP DWM Copeland D4 SA 200X 2.200 1.100 1.300 410 22 28 35 1 1 20,0
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW		
t _c	t _e 0 -5 -10 -15 +30 54,50 45,00 37,00 30,00 +40 46,00 38,00 31,00 25,20 +50 37,50 31,00 25,30 20,30	Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide
Ricevitore di liquido - Liquid receiver - Kältemittelsammler - Réservoir de liquide		l 15
Separatore di liquido - Liquid separator - Kältemittelabscheider - Boutille anti-coup de liquide		l 10
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore		dB(A) 78,0
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –		
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m		dB(A) 50,0
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales		
Alimentazione - Power supply - Anschluß - Alimentation		V/~ /Hz 400 / 3+N / 50
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.		A 30,5

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 250 MT	R 404 A R 507																											
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 250 MT																											
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.200																												
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100																												
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.300																												
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	430																												
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	22																												
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	28																												
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	42																												
Numero compressori - Compressor number - Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	1																												
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits - Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	1																												
Potenza motore - Motor power - Motorleistung - Puissance moteur	HP	25,0																												
Costruttore - Manufacturer - Hersteller - Fabricant		DWM Copeland																												
Modello - Model - Typ - Modèl		D4 SH 250X																												
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW																														
<table><tr><td>t_c</td><td colspan="4">t_e</td><td rowspan="5">Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>-5</td><td>-10</td><td>-15</td></tr><tr><td>+30</td><td>67,00</td><td>55,50</td><td>45,50</td><td>37,00</td></tr><tr><td>+40</td><td>56,50</td><td>46,50</td><td>38,00</td><td>31,00</td></tr><tr><td>+50</td><td>45,00</td><td>37,50</td><td>30,50</td><td>24,70</td></tr></table>	t_c	t_e				Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		0	-5	-10	-15	+30	67,00	55,50	45,50	37,00	+40	56,50	46,50	38,00	31,00	+50	45,00	37,50	30,50	24,70				
t_c	t_e				Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide																									
	0	-5	-10	-15																										
+30	67,00	55,50	45,50	37,00																										
+40	56,50	46,50	38,00	31,00																										
+50	45,00	37,50	30,50	24,70																										
Ricevitore di liquido - Liquid receiver - Kältemittelsammler - Réservoir de liquide					l 25																									
Separatore di liquido - Liquid separator - Kältemittelabscheider - Boutille anti-coup de liquide					l 18																									
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore					dB(A) 79,0																									
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –					dB(A) 51,0																									
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m																														
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales																														
Alimentazione - Power supply - Anschluß - Alimentation				V/~/Hz	400 / 3+N / 50																									
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.				A	40,1																									
* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900																														

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 300 MT R 404 A R 507
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation		UMA 300 MT
Lunghezza - Length - Länge - Longeur Larghezza - Width - Breite - Largeur Altezza - Height - Höhe - Hauteur Peso - Weight - Gewicht - Poids Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration Numero compressori - Compressor number - Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits - Kältekreise - Circuits frigorifiques Potenza motore - Motor power - Motorleistung - Puissance moteur Costruttore - Manufacturer - Hersteller - Fabricant Modello - Model - Typ - Modél		mm mm mm kg mm mm mm # # HP DWM Copeland D4 SJ 300X
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW		
t _c	t _e 0 -5 -10 -15 +30 80,50 67,00 55,00 44,50 +40 69,00 57,00 46,50 37,50 +50 56,50 46,50 38,00 30,50	Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide
Ricevitore di liquido - Liquid receiver - Kältemittelsammler - Réservoir de liquide		l 25
Separatore di liquido - Liquid separator - Kältemittelabscheider - Boutille anti-coup de liquide		l 25
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore		dB(A) 78,0
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –		
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m		dB(A) 50,0
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales		
Alimentazione - Power supply - Anschluß - Alimentation		V/~ /Hz 400 / 3+N / 50
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.		A 47,7

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 350 MT	R 404 A R 507																											
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 350 MT																											
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.200																												
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100																												
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.300																												
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	480																												
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	28																												
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	35																												
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	54																												
Numero compressori - Compressor number - Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	1																												
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits - Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	1																												
Potenza motore - Motor power - Motorleistung - Puissance moteur	HP	35,0																												
Costruttore - Manufacturer - Hersteller - Fabricant	DWM Copeland																													
Modello - Model - Typ - Modèl	D6 SH 350X																													
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW																														
<table><tr><td>t_c</td><td colspan="4">t_e</td><td rowspan="5">Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>-5</td><td>-10</td><td>-15</td></tr><tr><td>+30</td><td>99,00</td><td>82,00</td><td>67,50</td><td>54,50</td></tr><tr><td>+40</td><td>83,50</td><td>69,00</td><td>56,50</td><td>45,50</td></tr><tr><td>+50</td><td>67,00</td><td>55,50</td><td>45,50</td><td>36,50</td></tr></table>	t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		0	-5	-10	-15	+30	99,00	82,00	67,50	54,50	+40	83,50	69,00	56,50	45,50	+50	67,00	55,50	45,50	36,50				
t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide																									
	0	-5	-10	-15																										
+30	99,00	82,00	67,50	54,50																										
+40	83,50	69,00	56,50	45,50																										
+50	67,00	55,50	45,50	36,50																										
Ricevitore di liquido - Liquid receiver - Kältemittelsammler - Réservoir de liquide	l			25																										
Separatore di liquido - Liquid separator - Kältemittelabscheider - Boutille anti-coup de liquide	l			25																										
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore	dB(A)			85,0																										
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –																														
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m	dB(A)			57,0																										
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales																														
Alimentazione - Power supply - Anschluß - Alimentation	V/~/Hz			400 / 3+N / 50																										
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.	A			62,4																										

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 400 MT	R 404 A R 507		
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation		UMA 400 MT			
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.200			
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100			
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.300			
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	520			
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	28			
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	35			
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	54			
Numero compressori - Compressor number - Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	1			
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits - Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	1			
Potenza motore - Motor power - Motorleistung - Puissance moteur	HP	40,0			
Costruttore - Manufacturer - Hersteller - Fabricant			DWM Copeland		
Modello - Model - Typ - Modèl			D6 SJ 400X		
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW					
t _c	t _e			Condizioni operative – Operating conditions*	
	0	-5	-10	-15	20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento
+30	117,00	97,00	80,00	65,00	20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling
+40	97,50	80,50	66,00	53,50	20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung
+50	77,50	64,50	52,50	42,50	20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide
Ricevitore di liquido - Liquid receiver - Kältemittelsammler - Réservoir de liquide				l	25
Separatore di liquido - Liquid separator - Kältemittelabscheider - Boutille anti-coup de liquide				l	25
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore				dB(A)	82,0
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –					
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m				dB(A)	54,0
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales					
Alimentazione - Power supply - Anschluß - Alimentation				V/~ /Hz	400 / 3+N / 50
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.				A	71,8

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 500 MT	R 404 A R 507																									
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 500 MT																									
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.200																										
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100																										
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.300																										
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	580																										
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	28																										
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	42																										
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	64																										
Numero compressori - Compressor number - Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	1																										
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits - Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	1																										
Potenza motore - Motor power - Motorleistung - Puissance moteur	HP	50,0																										
Costruttore - Manufacturer - Hersteller - Fabricant	DWM Copeland																											
Modello - Model - Typ - Modèl	D6 SK 500X																											
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW																												
<table><tr><td>t_c</td><td colspan="4">t_e</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>-5</td><td>-10</td><td>-15</td></tr><tr><td>+30</td><td>139,00</td><td>115,50</td><td>94,50</td><td>76,50</td></tr><tr><td>+40</td><td>118,50</td><td>98,00</td><td>80,00</td><td>64,50</td></tr><tr><td>+50</td><td>97,00</td><td>79,50</td><td>65,00</td><td>52,00</td></tr></table>	t _c	t _e					0	-5	-10	-15	+30	139,00	115,50	94,50	76,50	+40	118,50	98,00	80,00	64,50	+50	97,00	79,50	65,00	52,00	Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		
t _c	t _e																											
	0	-5	-10	-15																								
+30	139,00	115,50	94,50	76,50																								
+40	118,50	98,00	80,00	64,50																								
+50	97,00	79,50	65,00	52,00																								
Ricevitore di liquido - Liquid receiver - Kältemittelsammler - Réservoir de liquide	l	50																										
Separatore di liquido - Liquid separator - Kältemittelabscheider - Boutille anti-coup de liquide	l	25																										
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore	dB(A)	86,0																										
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m – Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m	dB(A)	58,0																										
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales																												
Alimentazione - Power supply - Anschluß - Alimentation	V/~ /Hz	400 / 3+N / 50																										
Corrente max. ass. - Max. abs. Current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.	A	94,7																										

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 600 MT	R 404 A R 507		
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 600 MT		
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.200			
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100			
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.300			
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	680			
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	35			
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	42			
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	64			
Numero compressori - Compressor number - Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	1			
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits - Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	1			
Potenza motore - Motor power - Motorleistung - Puissance moteur	HP	50,0			
Costruttore - Manufacturer - Hersteller - Fabricant			DWM Copeland		
Modello - Model - Typ - Modèl			D6 SK 500X		
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW					
t _c	t _e			Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide	
	0	-5	-10		-15
+30	168,50	139,50	114,50		92,50
+40	142,50	118,00	96,50		77,50
+50	116,00	95,50	78,00		62,50
Ricevitore di liquido - Liquid receiver - Kältemittelsammler - Réservoir de liquide				l	50
Separatore di liquido - Liquid separator - Kältemittelabscheider - Boutille anti-coup de liquide				l	25
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore				dB(A)	84,0
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m – Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m				dB(A)	56,0
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales					
Alimentazione - Power supply - Anschluß - Alimentation				V/~ /Hz	400 / 3+N / 50
Corrente max. ass. - Max. abs. Current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.				A	107,0

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x100 MTSR	R 404 A R 507			
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 2x100 MTSR			
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.200				
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100				
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.300				
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	460				
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	16				
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	22				
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	35				
Numero compressori - Compressor number – Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2				
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits – Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	2				
Potenza motore - Motor power – Motorleistung - Puissance moteur	HP	10,0				
Costruttore - Manufacturer - Hersteller – Fabricant	DWM Copeland Scroll					
Modello - Model - Typ - Modèl	ZB 75 KCE					
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW						
t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions*	
	0	-5	-10	-15	20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento	
+30	30,50	25,60	21,30	17,70	20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling	
+40	26,50	22,20	18,60	15,40	20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung	
+50	22,30	18,70	15,70	12,95	20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide	
Ricevitore di liquido - Liquid receiver – Kältemittelsammler - Réservoir de liquide				l	15	
Separatore di liquido - Liquid separator – Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide				l	10	
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore				dB(A)	83,0	
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m – Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m				dB(A)	55,0	
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales						
Alimentazione - Power supply - Anschluß – Alimentation				V/~/Hz	400 / 3+N / 50	
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.				A	38,4	

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
 * Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x130 MTSR	R 404 A R 507																									
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 2x130 MTSR																									
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.200																										
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100																										
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.300																										
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	490																										
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	16																										
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	22																										
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	35																										
Numero compressori - Compressor number – Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2																										
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits – Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	2																										
Potenza motore - Motor power – Motorleistung - Puissance moteur	HP	13,0																										
Costruttore - Manufacturer - Hersteller – Fabricant	DWM Copeland Scroll																											
Modello - Model - Typ - Modèl	ZB 92 KCE																											
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW																												
<table><tr><td>t_c</td><td colspan="4">t_e</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>-5</td><td>-10</td><td>-15</td></tr><tr><td>+30</td><td>37,50</td><td>31,50</td><td>26,50</td><td>22,00</td></tr><tr><td>+40</td><td>33,00</td><td>27,60</td><td>23,10</td><td>19,10</td></tr><tr><td>+50</td><td>27,50</td><td>23,20</td><td>19,40</td><td>16,10</td></tr></table>	t _c	t _e					0	-5	-10	-15	+30	37,50	31,50	26,50	22,00	+40	33,00	27,60	23,10	19,10	+50	27,50	23,20	19,40	16,10	Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		
t _c	t _e																											
	0	-5	-10	-15																								
+30	37,50	31,50	26,50	22,00																								
+40	33,00	27,60	23,10	19,10																								
+50	27,50	23,20	19,40	16,10																								
Ricevitore di liquido - Liquid receiver – Kältemittelsammler - Réservoir de liquide	l	15																										
Separatore di liquido - Liquid separator – Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide	l	10																										
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore	dB(A)	83,0																										
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m – Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m	dB(A)	55,0																										
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales																												
Alimentazione - Power supply - Anschluß – Alimentation	V/~/Hz	400 / 3+N / 50																										
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.	A	51,2																										

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
 * Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x150 MTSR	R 404 A R 507																																		
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation		UMA 2x150 MTSR																																			
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.200																																			
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100																																			
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.300																																			
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	510																																			
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	22																																			
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	28																																			
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	35																																			
Numero compressori - Compressor number – Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2																																			
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits – Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	2																																			
Potenza motore - Motor power – Motorleistung - Puissance moteur	HP	15,0																																			
Costruttore - Manufacturer - Hersteller – Fabricant	DWM Copeland Scroll																																				
Modello - Model - Typ - Modèl	ZB11MCE																																				
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW																																					
<table><tr><td rowspan="5">t_c</td><td colspan="4">t_e</td><td rowspan="5">Condizioni operative – Operating conditions*</td></tr><tr><td>0</td><td>-5</td><td>-10</td><td>-15</td></tr><tr><td>+30</td><td>46,00</td><td>38,50</td><td>32,50</td><td>26,80</td><td>20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento</td></tr><tr><td>+40</td><td>40,00</td><td>33,50</td><td>28,10</td><td>23,20</td><td>20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling</td></tr><tr><td>+50</td><td>34,00</td><td>28,40</td><td>23,60</td><td>19,50</td><td>20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide</td></tr></table>	t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions*	0	-5	-10	-15	+30	46,00	38,50	32,50	26,80	20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento	+40	40,00	33,50	28,10	23,20	20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling	+50	34,00	28,40	23,60	19,50	20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung						20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide			
t _c		t _e					Condizioni operative – Operating conditions*																														
		0	-5	-10	-15																																
		+30	46,00	38,50	32,50			26,80	20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento																												
		+40	40,00	33,50	28,10			23,20	20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling																												
	+50	34,00	28,40	23,60	19,50	20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung																															
					20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide																																
Ricevitore di liquido - Liquid receiver – Kältemittelsammler - Réservoir de liquide	l		15																																		
Separatore di liquido - Liquid separator – Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide	l		10																																		
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore	dB(A)		83,0																																		
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m – Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m	dB(A)		55,0																																		
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales																																					
Alimentazione - Power supply - Anschluß – Alimentation	V/~/Hz		400 / 3+N / 50																																		
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.	A		55,6																																		
* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900																																					

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x150 MT	R 404 A R 507																											
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 2x150 MT																											
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.110																												
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100																												
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.900																												
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	670																												
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	22																												
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	28																												
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	42																												
Numero compressori - Compressor number – Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2																												
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits – Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	2																												
Potenza motore - Motor power – Motorleistung - Puissance moteur	HP	15,0																												
Costruttore - Manufacturer - Hersteller – Fabricant	BITZER																													
Modello - Model - Typ - Modèl	4PC 15.2Y																													
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW																														
<table><tr><td>t_c</td><td colspan="4">t_e</td><td rowspan="5">Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>-5</td><td>-10</td><td>-15</td></tr><tr><td>+30</td><td>47,12</td><td>39,07</td><td>32,08</td><td>26,03</td></tr><tr><td>+40</td><td>39,96</td><td>33,07</td><td>27,06</td><td>21,86</td></tr><tr><td>+50</td><td>32,49</td><td>26,76</td><td>21,77</td><td>17,43</td></tr></table>	t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		0	-5	-10	-15	+30	47,12	39,07	32,08	26,03	+40	39,96	33,07	27,06	21,86	+50	32,49	26,76	21,77	17,43				
t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide																									
	0	-5	-10	-15																										
+30	47,12	39,07	32,08	26,03																										
+40	39,96	33,07	27,06	21,86																										
+50	32,49	26,76	21,77	17,43																										
Ricevitore di liquido - Liquid receiver – Kältemittelsammler - Réservoir de liquide	l			15																										
Separatore di liquido - Liquid separator – Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide	l			18																										
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore	dB(A)			79,5																										
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –																														
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m	dB(A)			51,5																										
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales																														
Alimentazione - Power supply - Anschluß – Alimentation	V/~/Hz		400 / 3+N / 50																											
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.	A		62,0																											
* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900																														

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x200 MT	R 404 A R 507				
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 2x200 MT				
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.110					
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.100					
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.900					
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	770					
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	22					
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	28					
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	42					
Numero compressori - Compressor number – Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2					
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits – Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	2					
Potenza motore – Motor power – Motorleistung - Puissance moteur	HP	20,0					
Costruttore - Manufacturer - Hersteller – Fabricant	DWM Copeland						
Modello - Model - Typ - Modèl	D4SA200X						
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW							
t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions*		
	0	-5	-10	-15			
	+30	54,50	45,00	37,00		30,00	20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento
	+40	46,00	38,00	31,00		25,20	20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling
	+50	37,50	31,00	25,30		20,30	20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung
Ricevitore di liquido - Liquid receiver – Kältemittelsammler - Réservoir de liquide	l	15			20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		
Separatore di liquido - Liquid separator – Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide	l	18					
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore	dB(A)	81,0					
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m – Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m	dB(A)	53,0					
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales							
Alimentazione - Power supply - Anschluß – Alimentation	V/~/Hz	400 / 3+N / 50					
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.	A	61,0					
* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900							

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x250 MT	R 404 A R 507				
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 2x250 MT				
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.110					
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.300					
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.900					
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	810					
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	22					
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	28					
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	42					
Numero compressori - Compressor number – Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2					
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits – Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	2					
Potenza motore - Motor power – Motorleistung - Puissance moteur	HP	25,0					
Costruttore - Manufacturer - Hersteller – Fabricant	DWM Copeland						
Modello - Model - Typ - Modèl	D4SH 250X						
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW							
t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions*		
	0	-5	-10	-15			
	+30	67,00	55,50	45,50		37,00	20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento
	+40	56,50	46,50	38,00		31,00	20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling
	+50	45,00	37,50	30,50		24,70	20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung
					20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		
Ricevitore di liquido - Liquid receiver – Kältemittelsammler - Réservoir de liquide	l			25			
Separatore di liquido - Liquid separator – Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide	l			18			
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore	dB(A)			82,0			
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –							
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m	dB(A)			54,0			
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales							
Alimentazione - Power supply - Anschluß – Alimentation	V/~/Hz			400 / 3+N / 50			
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.	A			80,2			
* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900							

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x300 MT	R 404 A R 507				
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 2x300 MT				
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.110					
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.300					
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.900					
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	870					
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	22					
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	35					
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	54					
Numero compressori - Compressor number – Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2					
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits – Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	2					
Potenza motore - Motor power – Motorleistung - Puissance moteur	HP	30,0					
Costruttore - Manufacturer - Hersteller – Fabricant	DWM Copeland						
Modello - Model - Typ - Modèl	D4SJ 300X						
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW							
t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions*		
	0	-5	-10	-15			
	+30	80,50	67,00	55,00		44,50	20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento
	+40	69,00	57,00	46,50		37,50	20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling
	+50	56,50	46,50	38,00		30,50	20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung
					20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		
Ricevitore di liquido - Liquid receiver – Kältemittelsammler - Réservoir de liquide				l	25		
Separatore di liquido - Liquid separator – Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide				l	25		
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore					dB(A)	81,0	
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –							
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m					dB(A)	53,0	
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales							
Alimentazione - Power supply - Anschluß – Alimentation					V/~/Hz	400 / 3+N / 50	
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.					A	95,4	
* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900							

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x350 MT	R 404 A R 507				
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 2x350 MT				
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.110					
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.300					
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.900					
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	910					
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	28					
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	35					
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	54					
Numero compressori - Compressor number – Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2					
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits – Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	2					
Potenza motore - Motor power – Motorleistung - Puissance moteur	HP	35,0					
Costruttore - Manufacturer - Hersteller – Fabricant	DWM Copeland						
Modello - Model - Typ - Modèl	D6SH 350X						
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW							
t _c	t _e				Condizioni operative – Operating conditions*		
	0	-5	-10	-15			
	+30	99,00	82,00	67,50		54,50	20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento
	+40	83,50	69,00	56,50		45,50	20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling
	+50	67,00	55,50	45,50		36,50	20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung
					20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		
Ricevitore di liquido - Liquid receiver – Kältemittelsammler - Réservoir de liquide	l			25			
Separatore di liquido - Liquid separator – Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide	l			25			
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore					dB(A)	88,0	
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –							
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m					dB(A)	60,0	
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales							
Alimentazione - Power supply - Anschluß – Alimentation					V/~/Hz	400 / 3+N / 50	
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.					A	124,8	
* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900							

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x400 MT	R 404 A R 507																									
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 2x400 MT																									
Lunghezza - Length - Länge - Longeur	mm	2.110																										
Larghezza - Width - Breite - Largeur	mm	1.300																										
Altezza - Height - Höhe - Hauteur	mm	1.900																										
Peso - Weight - Gewicht - Poids	kg	990																										
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	28																										
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	35																										
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	54																										
Numero compressori - Compressor number – Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2																										
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits – Kältekreise – Circuits frigorifiques	#	2																										
Potenza motore - Motor power - Motorleistung - Puissance moteur	HP	40,0																										
Costruttore - Manufacturer - Hersteller - Fabricant			DWM Copeland																									
Modello - Model - Typ - Modèl			D6SJ 400X																									
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW																												
<table><tr><td>t_c</td><td colspan="4">t_e</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>-5</td><td>-10</td><td>-15</td></tr><tr><td>+30</td><td>117,00</td><td>97,00</td><td>80,00</td><td>65,00</td></tr><tr><td>+40</td><td>97,50</td><td>80,50</td><td>66,00</td><td>53,50</td></tr><tr><td>+50</td><td>77,50</td><td>64,50</td><td>52,50</td><td>42,50</td></tr></table>	t _c	t _e					0	-5	-10	-15	+30	117,00	97,00	80,00	65,00	+40	97,50	80,50	66,00	53,50	+50	77,50	64,50	52,50	42,50	Condizioni operative – Operating conditions* 20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento 20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling 20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung 20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide		
t _c	t _e																											
	0	-5	-10	-15																								
+30	117,00	97,00	80,00	65,00																								
+40	97,50	80,50	66,00	53,50																								
+50	77,50	64,50	52,50	42,50																								
Ricevitore di liquido - Liquid receiver - Kältemittelsammler - Réservoir de liquide		l	25																									
Separatore di liquido - Liquid separator - Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide		l	25																									
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore		dB(A)	85,0																									
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m – Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m		dB(A)	57,0																									
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales																												
Alimentazione - Power supply - Anschluß – Alimentation		V/~ /Hz	400 / 3+N / 50																									
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.		A	143,6																									
* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900 Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900																												

	Modello Model Typ Modèle	UMA 2x500 MT	R 404 A R 507		
Unità motocondensante - Condensing unit Verdichter-Verflüssiger-Einheit - Groupe de condensation			UMA 2x500 MT		
Lunghezza - Length - Länge – Longeur	mm	2.110			
Larghezza - Width - Breite – Largeur	mm	1.300			
Altezza - Height - Höhe – Hauteur	mm	1.900			
Peso - Weight - Gewicht – Poids	kg	1.110			
Ø linea liquido - Ø delivery line - Ø Druckleitung - Ø ligne liquide	mm	28			
Ø linea mandata - Ø discharge line - Ø flüssigkeitsleitung - Ø ligne de refoulement	mm	42			
Ø linea aspirazione - Ø suction line - Ø Saugleitung - Ø ligne d'aspiration	mm	64			
Numero compressori - Compressor number - Anzahl Verdichter - Nombre de compresseurs	#	2			
Circuiti frigoriferi - Refrigerant circuits - Kältekreise - Circuits frigorifiques	#	2			
Potenza motore - Motor power - Motorleistung - Puissance moteur	HP	50,0			
Costruttore - Manufacturer - Hersteller - Fabricant	DWM Copeland				
Modello - Model - Typ - Modèl	D6SK 500X				
Resa frigorifera per circuito in kW - Cooling capacity rating of each refrigerating circuit in kW Kälteleistung des Kreislaufes in kW - Puissance frigorifique de chaque circuit en kW					
t _c	t _e			Condizioni operative – Operating conditions*	
	0	-5	-10	-15	20 °C temperatura gas aspirato; 0 K sottoraffreddamento
+30	139,00	115,50	94,50	76,50	20 °C suction gas return; 0 K liquid subcooling
+40	118,50	98,00	80,00	64,50	20 °C sauggas temperatur; 0 K flüssigkeitsunterkühlung
+50	97,00	79,50	65,00	52,00	20 °C gaz aspirés; 0 K sous-refroid. de liquide
Ricevitore di liquido - Liquid receiver - Kältemittelsammler - Réservoir de liquide	l			50	
Separatore di liquido - Liquid separator - Kältemittelabscheider - Bouteille anti-coup de liquide	l			25	
Livello di potenza sonora – Sound power level (analytic calculation) – Schalleistungspegel – Niveau de puissance sonore					
			dB(A)	89,0	
Rumorosità a 10 m – Sound pressure level at 10 m –					
Schalldruckpegel im Abstand von 10 m – Niveau de pression sonore à 10 m			dB(A)	61,0	
Dati elettrici globali - Global electric datas - Elektrische Gesamtwerte - Données électriques globales					
Alimentazione - Power supply - Anschluß - Alimentation			V/~/Hz	400 / 3+N / 50	
Corrente max. ass. - Max. abs. current - Max. Stromaufn. - Courant max.abs.			A	189,4	

* Resa frigorifera come dichiarato dai costruttori dei compr. secondo ISO 12900 - Cooling capacity as indicated by the compress. manufactures according to ISO 12900
Kälteleistung gemäß Herstellerangaben nach ISO 12900 - Puissance frigorifique comme indiqué par les constructeurs des compresseurs selon ISO12900