



TTL - Time To Live - mai multe inf. settente", a cache "nife

ipoconfig / displaydoms - aretà adresile retrente, at trup TIL > 0

/ flusholas - steyerea informativor

ea:

4 după a dâm un nou ping la wave. cs. udbely: 50 , hu va apidea

U dupir ce dâm un nou pring la wow. cs. adduly: 50, hu va aprèse TTL de 3600, ni mai vie, pentru cà reinterogheage serverul BNS al provideralui, care, le raindul lui, a refint TTL si transmite informative (adres i P + TTL) clientalui

## Repossabilitatile servorului DNS

1. deservirea dientiler - translature number de domenin in adrese it domeniilor
2. retineren adrestlor (servento DNS) de care este responsabil, adice a salor affate pe nivelul imediat inferior lossi

., aceste pot fi pe raind san ambele decedata

Name Server 2

Dus entre la pointe et primere interbair de la oricine pentra orice

Ex:

(Africe

A is B sine e ferrari. ide - are sens

(C? B sine e lamborghini.com -) un are sens

C : B cine e ubbody so? -> da, va raspunde

Li iterative of ubbody so

2 conditi -> interojorile or file iterative si legate de

domentile pentru care este responsabil

Tipuri de l'usegistraini DXS

- · A adrest
- · AAAA -, iPv6
- . PTR traduc adrese IP in nume de calculatoire
- X/S -> Naux Server (cele de sus contin întegristisis degre rele de jos-in arbore)

·MX - pendre mail

· CNAME -, Canonical Name -, alias-wri

de: veu v. firma 17. 10 est un alies pt. hosting. provider, vo

· TXT - once

firmalt.com
? megge - door dans ausbelt traduc, in Jud,
accessed adress is

merg ausele cs. ubbely: 00 are a alian Cs. ubbeley: 10

-) så filem so vream to shimb advera ip a reverselmi The 1,23.4.

Ce fac?

L) trefine so fin cont et pot exista servere care moto fin TTL

minte adrea veche a reverselv ANS

=) troi fi nevoit so merg on veche adres to parallel on
homa adrese