

Se dau relațiile: Domenii(CodD, NumeDomeniu, Descriere), CodD cheie primara si Specializari(CodS, NumeSpecializare, LimbaDePredare, CodD), CodS cheie primara. CodD din Specializari este cheie externapentru CodD din Domenii. Alegeti interogarea SQL de mai jos care returneaza acelasi rezultat cu cel al interogarii exprimate in algebra relationala de mai jos *

$$\Pi_{\{Domenii.NumeDomeniu, Domenii.Descriere, Specializări.NumeSpecializare, Specializări.LimbaDePredare\}} (\sigma_{Domenii.CodD=Specializări.CodD} (Domenii \otimes Specializări))$$

- ☐ SELECT Domenii.NumeDomeniu, Specializari.NumeSpecializare, Specializari.LimbaDePredare FROM Domenii, Specializari ON Domenii.CodD = Specializari.CodD
- ☐ SELECT Domenii.NumeDomeniu, Domenii.Descriere, Specializari.NumeSpecializare, Specializari.LimbaDePredare FROM Domenii INNER JOIN Specializari ON Domenii.CodD <> Specializari.CodD
- ☐ Nici una dintre variante
- ☒ SELECT Domenii.NumeDomeniu, Domenii.Descriere, Specializari.NumeSpecializare, Specializari.LimbaDePredare FROM Domenii , Specializari WHERE Domenii.CodD = Specializari.CodD