

Exam

Sunday, June 16, 2024 1:46 PM

resursă statică = fișiere stocate pe calculator (HTML, CSS, imagini, pdf etc.)
end-point = adresa URL la care clientul poate trimite request-uri

1. Un apel AJAX se poate face către o resursă statică oferită de end-point-ul de pe server?

- ☐ Doar dacă în QUERY_STRING / body-ul POST-ului se trimit spre server și parametri
- ☒ Da, întotdeauna
- ☐ Nu, niciodată

=> prima este prea specifică (se referă strict la metodele de submit GET și POST, dar ambele se pot realiza fără parametri)

2. #RRAABB este un cod de culoare valid?

- ☐ Nu, deoarece codul de culoare hexazecimal trebuie să conțină încă două cifre pentru opacitate
- ☐ Da, deoarece valorile sunt specificate în baza 16
- ☐ Da, deoarece RR specifică cantitatea de roșu, AA cantitatea de verde și BB cantitatea de albastru
- ☒ Nu, deoarece valorile nu sunt specificate în baza 16

Alb în Hex: #ffffff $\xrightarrow{\text{prec.}}$ #fff
Negru în Hex: #000000 $\xrightarrow{\text{prec.}}$ #000
rgb → roșu + verde + albastru
rgba → roșu + verde + albastru + alpha (între 0 și 1)


3. Care dintre următoarele afirmații referitoare la filtrele de vizibilitate sunt adevărate?

- ☒ Selectorul `:hidden` se folosește pentru a selecta toate elementele ascunse în pagină
- ☐ Selectorul `:visible` se folosește pentru a selecta elementele care au `display:none` sau `width/height: 0`
- ☒ Selectorul `:visible` se folosește pentru a selecta toate elementele care ocupă spațiu în pagină
- ☐ Selectorul `:hidden` se folosește pentru a selecta toate elementele care ocupă spațiu în pagină
- ☐ Selectorul `:visible` se folosește pentru a selecta elementele care au `visibility: hidden` și `opacity: 0`

Selectorul $\left\{ \begin{array}{l} \text{:visible} : \text{elemente cu } \text{visibility: hidden SAU } \text{opacity} = 0 \\ \text{:hidden} : \text{elemente cu } \text{display: none SAU } \text{width \& height} = 0 \end{array} \right.$

4. Ce indică un cod de răspuns de forma 3xx trimis prin intermediul protocolului HTTP de un server web?

- ☒ mutarea documentului cerut la o altă adresă ✓
- ☐ o eroare efectuată de client
- ☒ redirecționează clientul spre alt URL ✓
- ☐ o eroare apărută pe partea de server



5. De pe client se dorește salvarea unor date despre o persoană (numele și vârsta acesteia) folosind un apel AJAX realizat prin metoda HTTP GET. Care dintre următoarele apeluri realizează acest lucru:

☒ `$.get("save.php", {nume: 'Ion', varsta: 10})`
☒ `$.get("save.php?nume=Ion&varsta=10")`
☒ `$.get("save.php", 'nume=Ion&varsta=10')`

\$.

(common sense fr)

6. Ce face următoarea secvență de cod:

```
$('.li:first').addClass('patrat').addClass('deplasat').addClass('colorat');
```

- ☐ selectează toate listele și le adaugă clasele patrat, deplasat, colorat
- ☐ selectează primul element din fiecare listă și îi adaugă clasele patrat, deplasat, colorat
- ☐ selectează toate elementele din liste și le adaugă clasele patrat, deplasat, colorat
- ☒ selectează primul li și îi adaugă clasele patrat, deplasat, colorat

`$(li:first)` – primul li dintre toate li-urile

`$(li)` – toate elem. de tip li

`$(ul li:first-child)` – primul elem. li din toate listele ul

`$(ul:first li:first-child)` – primul li din prima listă ul

7. Un URL de pe back-end poate fi invocat (cerut) atât prin GET cât și prin POST:

- ☐ Nu
- ☒ Da ✓
- ☐ Doar dacă datele primite fie prin GET fie prin POST sunt aceleasi (parametrii trimisi sunt aceiasi)

(common sense lol)

8. Un fișier PHP poate fi executat:

- ☒ In linia de comandă folosind interpretorul `php.exe` pe Windows sau `php` pe Linux
- ☐ De către browser
- ☐ De către interpretorul de comenzi al sistemului de operare pe care este instalată stiva AMP
- ☒ De către un modul din cadrul serverului web

Teoria din curs : Ca să poată executa cod PHP, serverul web trebuie să fie dotat cu un modul care să permită execuția codului PHP.

+ interpretorul PHP din AMP execută cod PHP cu interpretorul de comenzi

să fie dotat cu un modul care să permită execuția codului PHP.

+ interpretorul PHP din AMP execută cod PHP, nu interpretorul de comenzi

9. Cum se declara un array vid în PHP:

- ☒ `$emptyArray = [];` (recomandată în versiunile mai noi)
- ☒ `$emptyArray = array();`
- ☐ `$emptyArray = null;`
- ☐ `$emptyArray = ();`

- `$emptyArray = null` face un obiect nul
- `$emptyArray = ();` - sintaxă greșită

10. Ce face următoarea secvență de cod:

```
$(':not(p)').addClass('patrat').addClass('colorat');
```

- ☒ selectează toate elementele cu excepția paragrafelor și le adaugă clasele `patrat` și `colorat`
- ☐ selectează toate elementele care au clasa `patrat` și clasa `colorat` cu excepția paragrafelor
- ☐ selectează toate elementele cu excepția paragrafelor care au clasa `patrat` și clasa `colorat`
- ☐ selectează toate paragrafele care au clasa `patrat` și clasa `colorat`

`$(':not(p))` - toate elementele care nu sunt paragrafe

11. Pentru a defini o listă ordonată a caror itemi sunt precedați de litere din alfabetul grec în CSS, se folosește:

- ☒ `list-style-type: lower-greek` ✓
 - ☐ `list-type: lower-greek`
 - ☐ `list: lower-greek`
- ↓ no sense

`list-type`: nu există
`list`: nu are sens (common sense fr)

12. Pentru a redirectiona automat browser-ul spre un nou URL, server-ul poate:

- ☒ răspunde clientului cu un nou cod de răspuns de forma `3xx` împreună cu un header `Location`
- ☒ redirectionează clientul folosind o secvență de cod în JavaScript de forma `window.Location = "http://url-nou"`
- ☐ include noul URL direct pe back-end folosind o directivă `include`
- ☒ trimite ca și conținut HTML clientului un link de forma `<a href="http://url-nou">` și simulează din JavaScript un click de mouse pe acest link

răspuns 1: HTTP Response 3xx (verzi mai sus)
răspuns 2: e OK, schimbă `window location`
răspuns 4: un fel de „auto click”

`include`: includerea unui fișier PHP în altul + erori

13. Care dintre urmatoarele tag-uri HTML sunt deprecated in HTML5:

- ☒ center
- ☒ font
- ☐ b
- ☐ body

alte tag-uri deprecated: strike, big/small, acronym, basefont, applet, frame, frameset

Ce e deprecated in HTML5?

R: Tot ce tine de styling + CSS (font, center, border, acronym, big/small, frame, strike)

14. Cum se insereaza corect un fisier extern JavaScript denumit test.js intr-un document HTML?

- ☐ <script name="test.js"></script>
- ☐ <script src="test.js">
- ☐ <script href="test.js">
- ☒ <script src="test.js"></script>

<script> - mereu cu src

<a> - mereu cu href

15. Pentru inserarea de diacritice intr-un document HTML se pot folosi:

- ☒ Editoare capabile sa salveze fisierul UTF-8 si specificarea acestui set de caractere in sectiunea head a documentului HTML
- ☐ Tastatura setata pe limba romana si specificarea atributului lang="ro-RO" la tagul HTML
- ☒ Entitati HTML

Entități HTML : # & 36

16. Care sunt asemanarile si diferentele dintre atributele id si name?

- ☐ atributul name se foloseste pentru referirea unui element din CSS/JavaScript
- ☒ doua elemente HTML pot avea acelasi nume, dar nu pot avea acelasi id ✓
- ☒ orice tag accepta atributul id, nu toate tagurile accepta atributul name ✓
- ☐ orice tag accepta atributul name, nu toate tagurile accepta atributul id
- ☐ doua elemente HTML pot avea acelasi id, dar nu pot avea acelasi nume
- ☒ atributul id se foloseste pentru referirea unui element din CSS/JavaScript ✓

- atributul id merge pe orice fel de tag => se poate identifica unic in cod
- atributul name se foloseste doar pentru inputs (butoane, select, text fields etc)

17. Dandu-se doua variable \$a si \$b, cum se poate interschimba valoarea acestora in PHP?

- ☒ `list($a, $b) = [$b, $a];` ✓
- ☐ `array($a, $b) = ($b, $a);`
- ☐ `$a = $b; $b = $a;` ✗
- ☐ `array($a, $b) = ($b, $a);` ✗
- ☐ `list($a, $b) = ($b, $a);` ✗
- ☐ `array($a, $b) = array($b, $a);`
- ☐ `array($a, $b) = list($b, $a);`
- ☒ `list($a, $b) = array($b, $a);` ✓
- ☐ `list($a, $b) = list($b, $a);` ✗

nu așa e sintaxa.

list - array

list(...) ~ L value
array(...) ~ R value
(\$b, \$a) - sintaxă greșită

18. In JavaScript typeof 1/0 este NaN pentru ca:

- ☐ type of 1/0 nu are rezultatul NaN, ci Infinity
- ✓ ☒ type of 1 este Number si Number nu se poate imparti la 0, rezultatul fiind NaN
- ☐ 1/0 este egal cu Infinity si typeof Infinity este NaN
- ☐ 1/0 este NaN si typeof NaN este NaN

typeof 1/0
 >> NaN
typeof (1/0)
 >> 'number'
typeof NaN
 >> 'number'

19. Ce se intelege prin scop global in JavaScript?

- ✓ ☒ obiectul window ✓
- ☐ obiectul document
- ☐ variabila this
- ☐ scopul imediat exterior celui in care este declarata o functie

closure (scop) : dacă avem o funcție în interiorul altei funcții, și cea din exterior folosește variabile din cea interioară
⇒ scop closure

20. Aranjați in ordine, de la cea mai simpla și puțin customizabilă, la cea mai configurabilă și parametrizabilă următoarele funcții care permit realizarea unui apel AJAX din jQuery:

- ☐ `$get, load, $.post`
- ✓ ☒ `load, $.get, $.ajax` ✓
- ☐ `$post, load, $.ajax`
- ☐ `$.ajax, load, $.get`

load < \$.get < \$.post < \$.ajax

load < \$.get < \$.post < \$.ajax
 ↓
 JSON

21. Care este forma corectă de folosire a tag-ului img în cadrul unui document XHTML:

- ☐ poza.jpg ✗
- ☒ ✓
- ☐ ✗
- ☐ ✗

XHTML:
 HTML5:
 sau

22. Care dintre următoarele reprezintă măsuri pentru evitarea injectiilor SQL:

- ✓ Verificări riguroase la nivelul backend-ului legate de validitatea datelor introduse precum și folosirea de biblioteci specializate pentru persistarea datelor (ORM-uri)
- ☐ Dezactivarea în cadrul aplicației Web a posibilității rularii de cod SQL de către browser
- ☐ Verificări riguroase la nivelul browserului legate de validitatea datelor introduse
- ✓ Folosirea la nivelul backend-ului de mecanisme de tipul "prepared statement"

Din curs:

Mecanisme de protecție împotriva la SQL Injection constau în primul rând în validări riguroase pe back-end. De altfel, majoritatea problemelor majore de securitate web, pot fi evitate dacă se fac validări pe back-end.
 Folosirea unui ORM (Object-relational mapping) precum Hibernate elimină de asemenea în mare măsură astfel de probleme
 – fiecare layer între front-end și back-end data base server aducând un plus de protecție.
 În cazul folosirii API-ului mai nou mysqli_* (MySQL Improved Extension) sau PDO (PHP Data Objects) se recomandă folosirea „prepared statement”-urilor (în terminologie Java) și asocierea dinamică („bind”) a parametrilor la interogarea SQL.

23. Ce face următoarea secvență de cod:

```
var content=$('#li').html();
$('#li').append('<em> '+ content +'</em>');
```

- ☐ introduce conținutul primului list item înaintea fiecărui list item
- ☐ conținutul din toate li-urile vor fi scrise cu italic
- ☐ introduce content după primul list item
- ☒ introduce conținutul primului list item după fiecare list item ✓
- ☐ conținutul din primul li va fi scris cu italic

Observație din curs: Observație: în cazul funcțiilor getter, apelate pe un wrapper construit în jurul mai multor elemente din DOM, funcția getter va returna valoarea corespunzătoare doar pentru primul element selectat.
 Toate metodele de mai jos se apelează pe obiectul wrapper jQuery construit în jurul unui element sau mai multor elemente din DOM (pagină):
 ...
 append - Adăugă conținut la sfârșitul prezentului element

.html() desine getter (dacă avea parametri înăuntru era setter)
 \$('#li').append(' ') desine ad um itenata

.html() devine gether (dacă avea parametri înăuntrul era setter)

\$('.li').append(...) devine el un iterator

24. Care dintre următoarele afirmații despre metoda HTTP POST sunt adevărate:

- ☒ trebuie neapărat folosită pentru a submite un formular care conține un input de tip video
- ☒ este recomandat a fi folosită pentru a submite un formular care conține un input de tip password ✓
- ☒ trebuie neapărat folosită pentru a submite un formular care conține un input de tip file ✓

- ca să trimiți fișiere/video-uri ai trebui trimis un path de la server ceea ce nu e posibil prin GET
- password e COMMON SENSE

25. Un formular care conține un input de tip file trebuie:

- ☒ să aibă specificat atributul enctype setat la multipart/form-data ✓
- ☒ submis prin metoda POST ✓
- ☐ să aibă specificat atributul accept care specifică tipul fișierelor ce se pot trimite la server
- ☐ să aibă specificat atributul content care să indice spre conținutul fișierului
- ☐ submis prin metoda GET ✗

enctype este ESSENTIALĂ pentru tipul de encoding multipart/form-data (poate trimite în mai multe fișiere)

26. Fie două variabile \$a și \$b în PHP ce conțin siruri de caractere. Aceste două siruri în PHP se pot concatena folosind:

- ☐ \$s = \$a + \$b
- ☒ \$s = \$a . \$b; ✓
- ☒ \$s = "\$a\$b"; ✓
- ☐ \$s = '\$a\$b';

„+” e pentru adunare (chiar și pe stringuri)
„\$a\$b” ar fi echivalent cu f({\$a}{\$b})
'\$a\$b' este efectiv string-ul \$a\$b

27. Pozitionarea relativă este folosită pentru:

- ☒ a poziționa/muta un element în diferite direcții relativ la poziția sa normală ✓
- ☐ a poziționa un element relativ la obiectul document
- ☐ a poziționa un element relativ la fereastra browserului (obiectul window)
- ☒ un container părinte care are elemente fiu poziționate absolut ✓

Dim ens :

Revenim un pic la „position: relative”. Practic un container (cum ar fi un div) poate fi setat cu „position: relative”, din două motive:

1. mutarea acestuia la o poziție relativă față de poziția sa inițială (caz descris deja mai sus)
2. setarea lui la position: relative, nu că să fie mutat el însuși, ci ca să devină părinte non-static pentru un alt container (de obicei div) ce are setat atributul position la absolut.

28. Care dintre următoarele metode HTTP nu presupun trimiterea de conținut după antete în cadrul unei cereri HTTP:

- ☒ GET
- ☐ POST
- ☐ PUT
- ☒ HEAD

HEAD: cere header-ul din fișier (nu are nevoie de vreun parametru)
GET: nu are parametri

29. În funcție de context, în jQuery `$(this)` poate fi folosit pentru:

- ☐ a returna obiectul JavaScript de bază în jurul căruia este construit obiectul jQuery curent
- ☐ a construi un wrapper jQuery în jurul documentului
- ☒ a construi un wrapper jQuery în jurul obiectului window ✓
- ☒ a construi un wrapper jQuery în jurul obiectului pe care se apelează un eveniment în interiorul funcției de tratare a evenimentului ✓

this → window în context global (by default)
dacă avem o funcție definită, este contextul funcției

Ce selector CSS ar selecta doar cel de-al doilea div (cel cu conținutul "25")?

- ☐ `.info.number`
- ☒ `.info .number`
- ☐ `.info #age`
- ☐ `.info[id]`

răspuns 2: ia elemente cu clasa info sau clasa number (sau amândouă)

răspuns 3: ia elemente cu clasa info și elementul cu id age

(era OK dacă era `.info#age`)

Aș fi fost corecte: `.number`

`.number#age`
`#age`

31. În ce condiții metoda `send` pe un obiect AJAX se apelează întotdeauna cu parametrul șirul vid?

- ☒ Dacă requestul AJAX se face prin GET
- ☐ Dacă requestul AJAX se face prin HTTP
- ☐ Metoda `send` nu se poate apela cu parametrul șirul vid

Sim ens :

Observație: Dacă apelul AJAX se face prin GET parametrul conținut poate să lipsească - unele versiuni de

Internet Explorer cer însă și în acest caz specificarea șirului vid "" ca parametru actual.

32. Cum se ascund toate div-urile din pagina folosind jQuery?

- ☐ `$("#div").hidden()`
- ☐ `$("#div").visibility(false)`
- ☒ `$("#div").css("visibility", "hidden")` ✓
- ☐ `$("#div").css("visibility", "hide")`

· răspuns 1: era corect dacă era `$("#div").hide()`

· nu există `visibility false` sau `true`

· există `visibility hidden` & `visible` & `collapse` (doar pt. elemente de tabel)

aria: visibility hidden & visible & collapse (doar pt. elemente de tabel)

33. Care dintre urmatoarele metode jQuery folosesc AJAX:

- ☒ \$.ajax, \$.get, load ✓
- ☐ \$.post, \$.request, load
- ☐ \$.ajax, \$.get, \$.post, \$.request ✗
- ☐ \$.get, load, unload

• nu exista \$.request in AJAX ✗

34. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- ☒ MySQL Old Extension (mysql_*) nu suporta "prepared statement"-uri, dar permite evitarea injectiilor SQL ✓
- ☐ MySQL Improved Extension (mysqli_*) asigura in plus fata de PDO independenta fata de sistemul de gestiune a bazelor de date folosit
- ☐ MySQL Improved Extension (mysqli_*) asigura in plus fata de PDO posibilitatea folosirii de "prepared statement"-uri

raspuns a: e fix invers, PDO asigura in plus independenta (poti folosi ce SGBD vrei)
raspuns b: ambele folosesc prepared statement

35. In PHP return este folosit pentru:

- ☒ a termina scriptul curent care se executa si a reda controlul executiei unui eventual script care l-a inclus pe scriptul curent cu include sau require ✓
- ☐ a termina executia logicii ce se executa pe server si a trimite raspunsul complet clientului
- ☐ a trimite clientului un anumit raspuns in urma cererii facute de acesta
- ☒ a termina executia unei functii ✓

return NU comunica cu clientul (in rest e fix ca return in alte limbaje)
ca sa returnezi date clientului folosesti ECHO

36. Pe ce nivel al stivei TCP/IP se situeaza HTTP?

- ☒ Aplicatie ✓
- ☐ Internet
- ☐ Legatura de date
- ☐ Transport

Maj. protocolelor sunt la nivel APLICATIE.

37. Care sunt moduri valabile de a introduce CSS in HTML:

- ☒ inline ✓
- ☐ outline
- ☒ interne ✓
- ☒ externe ✓

→ inline : direct in tag
<div style="color:red">Text </div>
→ intern : tag-uri <style> in fisier HTML
<style>
body { .. }
..

→ intern : tag-uri <style> în fișier HTML
<style>
body { ... }
</style>

→ extern : fișier extern CSS
<link rel="stylesheet" href="style.css">

38. În ce ordine au sens apelările metodelor dacă resursa nu există în momentul actual:

- ☐ get, post, put, delete
- ☐ post, put, delete, get
- ☒ post, put, get, delete ✓
- ☐ post, get, delete, put
- ☐ get, delete, post, put

add → update → find One → delete

39. Care dintre tagurile de mai jos au display: block by default:

- ☒ <div> ✓
- ☐
- ☐ <input>
- ☒ <p> ✓
- ☒ <h1> ✓

, <input> sunt by default display: inline

40. Care HTTP status code anunță o eroare:

- ☐ 1xx
- ☐ 2xx
- ☐ 3xx
- ☒ 4xx ✓
- ☒ 5xx ✓

Veri mai sus ?

41. Care dintre metodele HTTP următoare sunt idempotente:

- ☒ GET ✓
- ☒ HEAD ✓
- ☒ DELETE ✓
- ☒ PUT ✓
- ☐ POST

idempotente = efectul este același de oricâte ori ar fi actionate
POST = adaugă → adaugă de mai multe ori aceeași înținare

42. Care dintre metodele HTTP următoare sunt cacheable:

- ☒ GET ✓
- ☒ HEAD ✓
- ☐ DELETE
- ☐ PUT

Practic, GET și HEAD sunt echivalente cu SELECT în SQL (se pot păstra în memoria cache)

43. Care sunt headere valide:

- ☒ Host ✓
- ☒ User-agent ✓
- ☐ Content-size ✗
- ☒ Content-length ✓
- ☒ From ✓
- ☐ My-Cookie

raspuns 5: era OK daca Cookie sau Set-Cookie
raspuns 3: nu exista

44. Care dintre urmatoarele sunt atribute ale unui cookie:

- ☒ Name ✓
- ☒ Value ✓
- ☒ Expires ✓
- ☐ Date
- ☒ Max-age ✓

45. Ce poate semnifica un status code de tip 4xx:

- ☐ Internal server error
- ☒ Bad request ✓
- ☒ Unauthorized ✓
- ☐ Service unavailable

46. Care este diferenta dintre `let` si `var`:

- ☐ variabilele definite cu `let` pot avea scop local intr-o functie, iar cele cu `var` nu
- ✓ ☒ variabilele definite cu `let` pot avea scop de tip bloc, iar cele cu `var` nu
- ☐ `var` are intotdeauna scop global
- ✓ ☒ variabilele definite cu `var` pot fi redeclarate in acelasi bloc, iar cele cu `let` nu

let rezerva o variabila & are scop de tip bloc

47. Care este diferenta intre `<`, `<=` si `===`:

- ☒ `<` compara valorile celor doi operanzi, `<=` compara si valoarea si tipul lor
- ☐ `<=` este folosit pentru a atribui o valoare unui operand, `<=` pentru comparatii si `===` pentru a lega 2 variabile
- ☐ `<=` este folosit pentru a atribui o valoare unui operand, `<=` pentru comparatii intre tipurile de date primitive, iar `===` pentru comparatii intre obiecte
- ✓ ☒ `<=` este folosit pentru a atribui o valoare unui operand, `<=` pentru a compara valorile operanzilor, iar `===` pentru a compara si tipul si valoarea operanzilor

common sense fn

48. Care sunt tipurile de scopuri in JavaScript:

- ☒ global scope ✓
- ☒ function scope ✓
- ☒ block scope ✓
- ☐ restricted scope
- ☐ strict scope

global scope: in afara functiei (variabile globale)
function scope: in interiorul functiei
block scope: pentru variabile cu `let`

49. Pentru ce este folosit keyword-ul `this` in JavaScript:

- ☐ refera obiectul global adica window
- ☐ refera obiectul global adica document
- ☒ cand este folosit intr-o metoda a unui obiect, refera obiectul curent ✓
- ☒ intr-o functie obisnuita refera obiectul window ✓
- ☒ intr-un eveniment refera obiectul pe care s-a apelat evenimentul ✓

50. Un apel AJAX este in starea 2 daca:

- ✓ ☒ s-a facut send dar inca nu a sosit raspunsul de la server
- ☐ s-a facut receive, dar nu s-a facut send
- ☐ s-a facut si send si receive, chiar inainte de close
- ☐ s-a facut open dar inca nu s-a facut send

Prin intermediul proprietății `readyState` se poate verifica starea apelului AJAX și a comunicării dintre

browser și server-ul web. Această proprietate poate lua următoarele valori:

- 0 – apelul AJAX este neinițializat, s-a construit obiectul, dar nu s-a efectuat open;
- 1 – s-a efectuat open, dar nu s-a făcut încă send;
- 2 – cererea AJAX este trimisă, s-a efectuat send, dar încă nu a sosit răspunsul;
- 3 – apelul AJAX este în starea receiving și datele continuă să sosească, răspunsul de la server nu este complet;
- 4 – apelul AJAX s-a terminat, a sosit tot răspunsul de la server.

51. Elementul `<th>` trebuie folosit in cadrul unui tabel pentru:

- ☐ centrarea textului si bold-area continutului unei celule
- ☒ definirea unei celule avand semnificatia de celula ce face parte din header-ul tabelului ✓
- ☐ definirea unui nou rand in tabel

(common sense fn)

52. Cum se declara corect un array in JavaScript?

- ☐ `var studenti = ("Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan")`
- ☐ `var studenti = {"Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan"}`
- ☐ `var studenti = "Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan"`
- ✓ ☒ `var studenti = ["Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan"]` ✓

array (- -)

(common sense again)

53. Pentru evitarea injectiilor SQL in PHP 7 se recomanda:

- ✓ ☒ Folosirea de "prepared statement"-uri ✓
- ☐ Evitarea acestora folosind functia `mysql_real_escape_string`
- ☐ Eliminarea ghilimelelor si apostroafelor din datele primite de la client

raspuns 2: tot ce este mysql este deprecated in PHP 7 in favoarea mysqli (mysql improved) => era OK daca era PHP < PHP 7

54. Injectiile JavaScript se datoreaza:

- ☐ Folosirii protocolului http in locul protocolului https
- ☐ Validarii insuficiente chiar la nivelul codului JavaScript
- ☐ Unor buguri prezente la nivelul browserului web
- ✓ ☒ Validarii insuficiente server-side la nivelul scriptului ce prelucreaza datele din formular ✓

- ☐ Validării insuficiente chiar la nivelul codului JavaScript
- ☐ Unor buguri prezente la nivelul browserului web
- ☒ Validării insuficiente server-side la nivelul scriptului ce prelucrează datele din formular

Validarea front-end este făcută doar pentru a fi user-friendly

55. Unde se poate defini un stil CSS pentru o anumită clasă?

- ☒ în interiorul tag-ului `<style>`, localizat în antetul paginii html ✓
- ☐ inline, cu ajutorul atributului `style` aplicat pe un tag html
- ☒ într-un fișier extern specificat cu ajutorul tag-ului `<link>` ✓

inline merge doar pentru instanța căreia atribuim stilul, nu pe toată clasă

56. Pentru a verifica succesul unui apel AJAX trebuie ca:

- ☒ readyState să fie 4 și request.status 200 ✓
- ☐ readyState să fie 4 și request.status ~~100~~
- ☐ readyState să fie 1 și request.status 200
- ☐ readyState să fie 0 și request.status ~~100~~

57. Care dintre următoarele elemente au toate display-ul implicit block?

- ☐ ul, ol, p, img, div
- ☐ ul, ol, p, table, input
- ☐ input, div, p, form
- ☒ div, p, ul, ol, h1 ✓

img, input - display: inline by default

58. Unde se poate insera cod JavaScript în cadrul unui document HTML?

- ☐ doar în secțiunea `<body>`
- ☐ doar în secțiunea `<head>`
- ☒ atât în secțiunea `<head>` cât și `<body>` ✓

59. Fie urmatoarea secventa de cod HTML/CSS. Pe ce fundal va fi afisat textul Cocosul canta?

```
<style type="text/css">
  #id2 {
    background-color: blue;
  }
  div #id1 .class2 {
    background-color: green;
  }
  div .class1 #id2 {
    background-color: yellow;
  }

  #id1 {
    background-color: red;
  }
</style>
<div>
  <div class="class1" id="id1">
    <div class="class2" id="id2">
      Cocosul canta
    </div>
  </div>
</div>
```

a mai putem avea #id1 simplu

- ☐ Rosu
- ☐ Verde
- ☒ Galben
- ☐ Albastru

#id2 si div .class1 #id2 au aceleasi potrivire, dar se ia ultima ca prioritate

60. Care dintre urmatoarele functii PHP este folosita pentru a preveni vulnerabilitatile de tip Cross-Site Scripting (XSS)?

- ☐ mysqli_real_escape_string
- ☒ htmlentities
- ☐ filter_xss

filter_xss nu exista in PHP (exista in Drupal API)

61. Cum se poate "fura" un cookie de sesiune al unui alt utilizator?

- ☒ Prin intermediul unui cod JavaScript injectat de catre atacator
- ☒ Prin lipsa invalidarii sesiunii (logout) si navigarea in continuare pe un site malitios
- ☒ Prin interceptarea datelor la nivelul retelei de transport in lipsa folosirii unei conexiuni sigure

httpOnly = true → cookie-urile care nu au asta pot fi accesate prin JavaScript

62. Care dintre urmatoarele vulnerabilitati ar putea fi exploatarea pentru a fura sesiunea unui utilizator autentificat?

- ☒ Cross-Site Request Forgery (CSRF) ✓
- ☐ SQL Injection
- ☒ Cross-Site scripting (XSS) ✓

CSRF: face request-uri ca si ca ifele username & parola
XSS: compilarea cod JavaScript

63. Ce se va afisa in consola browserului dupa executarea urmatoarei cod JavaScript?

```
if (1 === '1') {
  console.log("1 === '1'");
} else if (1 == true) {
  console.log("1 == true");
} else if (1 === 1.0) {
  console.log("1 === 1.0");
}
```

- ☐ nimic
- ☐ 1 === 1.0
- ☒ 1 == true ✓
- ☐ 1 === '1'

- ☐ 1 == true
- ☐ 1 === '1'

Dacă nu era else if (1 == true), răspunsul era 1 == 1.0

64. Raspunsul sosit printr-un apel AJAX poate fi:

- ☒ un fisier text ✓
- ☒ un fisier JSON ✓
- ☒ un fisier XML ✓
- ☒ un fisier JavaScript ✓

AJAX accepta orice răspuns de tip text

65. Care dintre urmatoarele categorii de aplicatii se pot folosit de DOCTYPE pentru a "intelege" mai bine documentul HTML?

- ☐ Servere web
- ☒ Editoare si medii IDE (Integrated Development Environment) ✓
- ☐ Motoare de cautare
- ☒ Browsere ✓

IDE-urile colorează diferit chestii

Browserele interpretează mai bine fișierul HTML dacă se știe versiunea din start
Serverele Web tratează paginile ca și fișiere text ⇒ versiunea HTML e irelevantă

66. Care dintre informatiile de mai jos despre atributele readonly si disabled sunt adevarate?

- ☒ valoarea unui input readonly se trimite serverului la submit, pe cand cea a unui input disabled nu se trimite serverului
- ☐ valoarea unui input readonly poate fi modificata din JavaScript, pe cand cea a unui input disabled nu poate fi editata nici din JavaScript
- ☐ atributele specifica acelasi lucru, faptul ca un input readonly sau disabled nu poate fi editat

Răspuns e : ambele pot fi modificate din JavaScript și micșuna din browser

67. Care dintre urmatoarele elemente au toate display-ul implicit inline?

- ☐ a, span, b, i, li
- ☒ img, span, b, i, a ✓
- ☐ p, a, b, i, span
- ☐ b, i, li, span, img

block : p, li,
inline : img, span, b, i, a

68. Care dintre urmatoarele informatii despre tagul <title> sunt adevarate?

- ☒ este folosit in mare masura de catre motoarele de cautare ✓
- ☐ este optional
- ☒ este afisat in bara de titlu sau de bookmarks (favorite) ✓
- ☐ nu exista tag-ul <title> ci doar atributul title

(common sense)

69. Care dintre urmatoarele antete sunt obligatorii pentru o cerere HTTP in cazul folosirii protocolului HTTP/1.1:

- ☐ Content-Type
- ☒ Host ✓
- ☐ User-Agent
- ☐ Cookie

Trebuie menționat host, version, method pt HTTP /1.1

70. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- ☐ definitiile de stil interne au prioritate inaintea celor externe
- ☒ o definitie de stil aplicata clasei "bata" ca prioritate definitia de stil aplicata pe "tag" ✓
- ☒ o proprietate din cadrul unui stil inline suprascrie o proprietate dintr-o definitie de stil aplicata elementului folosind un selector bazat pe id ✓

Nu contează dacă stilul este intern / extern, contează match-ul pentru intrare inline > stil pe id

71. Ce face functia `session_start()` in PHP?

- ☒ Dacă este vorba de o sesiune noua, genereaza un cookie aleator de sesiune pe care il trimite folosind antetul HTTP clientului
- ☐ Initializeaza intotdeauna o noua sesiune
- ☐ Porneste sesiunea existenta deja si trimite clientului cookie-ul de sesiune prin intermediul antetului HTTP Cookie
- ☒ Dacă este vorba de o sesiune veche, determina despre ce sesiune este vorba pe baza valorii cookie-ului de sesiune prin intermediul antetului HTTP Cookie si populeaza tabloul `$_SESSION` in mod corespunzator

(common sense (nu e))

72. Care dintre urmatoarele declaratii este corecta pentru definirea tabloului `$fructe` in PHP?

- ☒ `$fructe=array("struguri", "mere", "pere");` ✓
- ☐ `$fructe=("struguri", "mere", "pere");` ✗
- ☐ `$fructe="struguri", "mere", "pere";` ✗
- ☐ `$fructe={"struguri", "mere", "pere"};` ✗
- ☐ `$fructe=array["struguri", "mere", "pere"];` ✗

era OK `$fructe = ["struguri", "mere", "pere"];`

73. Unde se poate folosi functia `header` in PHP?

- ☒ in primul scriptlet din fisierul PHP si doar cu conditia ca scriptul PHP sa nu fi trimis anterior spre browser orice forma de continut (cu exceptia unor eventuale antete)
- ☐ in cadrul unui scriptlet PHP plasat in sectiunea documentului HTML generat de fisierul PHP
- ☐ in orice scriptlet din cadrul fisierului PHP

(cea mai lunga fr. fr)
dacă nu se respectă ordinea `head-body, header()` va cauza eroare

74. Care dintre urmatoarele informatii despre un URL accesat prin POST sunt adevarate:

- ☒ Reacesarea URL-ului respectiv prin reload (refresh) la pagina presupune o confirmare din partea utilizatorului
- ☐ URL-ului respectiv i se poate face bookmark (poate fi adaugat la favorite)
- ☐ URL-ul respectiv poate fi partajat (share) pe Facebook, Whatsapp, Skype, etc.

Răspuns 2/3: e ea și cum ți-ar reține datele de login

75. Care dintre urmatoarele sunt adevarate despre un server web:

- ☒ un server web poate fi configurat sa accepte cereri prin protocolul HTTP pe portul 443
- ☐ un server web poate fi configurat sa accepte cereri printr-un URL de forma `file://...` ✗
- ☒ implicit un server web asteapta cereri prin protocolul HTTP pe portul 80 si cereri prin protocolul HTTPS pe portul 443

se pot interschimba porturile pentru HTTP și HTTPS între ele

76. Dandu-se doua containere, unul parinte si unul fiu, care dintre urmatoarele pozitionarii are/au sens:

- ☒ pozitionarea unui fiu "absolute" in cadrul unui parinte cu pozitionare "relative" ✓
- ☐ pozitionarea unui fiu "relative" intr-un parinte cu pozitionare "virtual" ✗
- ☐ pozitionarea unui fiu "flex" intr-un parinte "relative" ✗
- ☐ pozitionarea unui fiu "fixed" intr-un parinte cu pozitionare "relative" ✗

Teorie + sensul comun

77. Cum se introduc comentarii intr-un scriptlet PHP?

- ☒ `//` ✓
- ☐ `<!-- -->`
- ☒ `/*...*/` ✓
- ☒ `#` ✓

sunt preluate din shell

`<!-- -->` → e doar HTML

78. Functia specificata ca si valoare pentru proprietatea `onreadystatechange` se apeleaza:

- ☒ Este posibil sa se apeleze si atunci cand obiectul nu isi schimba starea dar continua sa vina raspuns de la server ✓
- ☐ Atunci cand serverul schimba codul de raspuns (response code-ul) care e trimis clientului
- ☒ Atunci cand obiectul AJAX isi schimba starea ✓

Răspuns 3: cel mai frecvent eaa

Răspuns 1: se tot apelează până se ajunge la starea 4

79. Conectarea la o baza de date intr-o aplicatie web Java se recomanda a fi facuta:

- ☐ La initializarea aplicatiei web / a contextului
- ☒ La fiecare request in cadrul metodei `doGet` sau `doPut` ✓
- ☐ La pornirea containerului, o singura conexiune pentru toate aplicatiile web (din motive de performanta)

Răspuns 1: Se deschide o conexiune la BD DOAR dacă este nevoie de ea

Răspuns 3: da o eroare a unei query, piia tot serverul

80. Care dintre urmatoarele expresii jQuery se pot folosi interschimbabil?

- ☐ `$(ready(function() {}))` CU `$(document).ready(function() {})`
- ☒ `$(function() {})` CU `$(document).ready(function() {})` ✓
- ☐ `$(selector).each(function() {})` CU `$(selector).each().function() {}`

sensuri comune

81. Care dintre urmatoarele reprezinta masuri pentru evitarea vulnerabilitatilor de tip XSS:

- ☐ Verificari riguroase la nivelul browserului legate de validitatea datelor introduse
- ☐ Folosirea la nivelul browserului a unor biblioteci de functii JavaScript consacrate si testate anterior
- ☒ Inlocuirea anumitor caractere din datele primite de la client cu entitatile HTML corespunzatoare ✓
- ☐ Dezactivarea din cadrul aplicatiei web a posibilitatii rularii de cod JavaScript de catre browser

html entities

82. Care dintre urmatoarele tag-uri este folosit pentru definirea de stiluri CSS interne?

- ☐ script
- ☐ css
- ☒ style ✓
- ☐ class

83. Care dintre sintaxele CSS de mai jos este corecta/sunt corecte?

- ☐ `body:color=red`
- ☐ `{body: color=red}`
- ☒ `body{color:#abc}` ✓
- ☐ `{body; color:blue}`
- ☒ `body{color:yellow}` ✓

#abc = #aa bb cc (prezentare)

84. O baza de date embedded in cadrul unei aplicatii web Java se recomanda a fi memorata:

- ☐ In cadrul folderului app/databases/, unde app reprezinta directorul (numele) aplicatiei web ✓
- ☒ In folderul WEB-INF al aplicatiei web intrucat acesta nu este accesibil de catre un client web ✓
- ☒ Oriunde alt undeva in cadrul sistemului de fisiere dar nu in cadrul directorului aplicatiei web intrucat de acolo baza de date ar putea fi accesata de catre clientii web

(common sense / fear)

85. In care element HTML se plaseaza codul JavaScript?

- ☐ `<javascript>`
- ☐ `<js>`
- ☒ `<script>` ✓

86. In cate instante se instantiaza un servlet?

- ☐ In nici una, un servlet este executat direct de catre container/application server
- ☒ Intr-o singura instanta ✓
- ☐ Se creeaza o instanta separata la fiecare cerere facuta de catre un client

87. Parametrii de configurare ai unei aplicatii web Java sunt preluati din fisierul de configurare ai aplicatiei web in cadrul metodei:

- ☐ `init()`
- ☐ `applicationCreated()`
- ☒ `contextInitialized()` ✓

`contextInitialized()` > `init()`

89. O sesiune intr-o aplicatie web Java se termina cu:

- ☐ `session.destroy()`
- ☐ `session.close()`
- ☒ `session.invalidate()` ✓

Nu exista `close()`, iar `destroy()` nu e metoda standard

90. Ce eveniment se genereaza la un click de mouse pe un element din cadrul documentului?

- ☒ `onclick` ✓
- ☐ `ondblclick`
- ☐ `onmouseover`
- ☐ `onmousedclick`

91. Care dintre urmatoarele expresii jQuery se pot folosi interschimbabil?

- ☒ `$("#myelem")[0]` si `document.getElementById("myelem")` ✓
- ☒ `$("#myelem")` si `$(document.getElementById("myelem"))` ✓
- ☐ `$(document.myelem)` si `$(document.getElementById("myelem"))`
- ☒ `$` si `jQuery` ✓
- ☐ `$(document).myelem` si `$("#myelem")[0]`

92. Care dintre urmatoarele reprezinta specificatii ale unor metode din API-ul jQuery?

- ☒ ca pot fi apelate atat in mod sincron cat si in mod asincron ✓
- ☒ ca intorc referinta la obiectul pe care au fost apelate ✓
- ☐ ca pot fi apelate atat pe obiectul din DOM cat si pe wrapperul jQuery continut in jurul lui
- ☒ ca pot fi folosite atat ca functii Setter cat si ca functii Getter ✓

93. Cum se afiseaza un mesaj prin intermediul unei ferestre de dialog modale in JavaScript?

- ☐ `modalMessage("Mesaj")`
- ☐ `alertBox("Mesaj")`
- ☒ `alert("Mesaj")` ✓
- ☐ `modalBox("Mesaj")`

94. Ce face urmatoarea secventa de cod:

```
$('.ul:has(li)').addClass('patrat').addClass('deplasat').addClass('colorat');
```

- ☐ selecteaza toate elementele din liste si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☒ selecteaza listele neordonate care au cel putin un element si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat ✓
- ☐ selecteaza toate listele care au cel putin un element si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☐ selecteaza listele ordonate care au cel putin un element si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☐ selecteaza toate listele si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat

ul → unordered list
:has(li) → verifica să aibă minim 1 li

95. Un client face o cerere iar serverul ii raspunde cu '404 Not found'. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- ☒ Chiar daca nu a gasit fisierul cerut de client, serverul ii poate da totusi acestuia un anumit continut HTML ✓
- ☐ Daca nu a gasit fisierul cerut, serverul nu ii mai poate returna clientului nimic dupa codul de raspuns 404
- ☐ Chiar daca serverul a raspuns cu "404 Not found", browserele raspund cu "200 OK" pentru a-i spune serverului ca au primit mesajul de eroare

96. Care dintre urmatoarele sunt prefixe acceptate pe unele browsere pentru proprietatile CSS experimentale?

- ☒ `-webkit` ✓
- ☒ `-o-` ✓
- ☒ `-moz-` ✓
- ☐ `-safari`
- ☐ `-chrome-`
- ☒ `-ms-` ✓

97. Care dintre urmatoarele sunt scriptlet-uri valide in PHP?

- ☐ `<% %>`
- ☐ `<?php></?>`
- ☒ `<? ?>`, cu conditia setarii unei optiuni de configurare in php.ini ✓
- ☒ `<?php ?>` ✓
- ☒ `<?= ?>` (echivalent `<?php echo ... ?>`) ✓

98. Care dintre urmatoarele cuvinte/caractere nu sunt rezervate in JavaScript si se pot folosi ca si nume de variabile?

- ☐ this, a, b
- ☐ with, a, b
- ☒ \$, a, b ✓
- ☐ let, a, b

99. Pentru a centra un element cu display-ul block in cadrul unui alt container se foloseste:

- ☐ `align: center`
- ☒ `margin: 0 auto` ✓
- ☐ `align: middle`
- ☐ `text-align: center`

100. Care dintre urmatoarele metode HTTP nu presupun trimiterea de continut dupa antete in cadrul unui raspuns HTTP:

- ☐ GET
- ☐ PUT
- ☐ POST
- ☒ HEAD ✓

Pentru cerere: GET & HEAD

Pentru raspuns: HEAD

102. Care dintre urmatoarele reprezinta proprietati membre ale unui obiect de tipul XMLHttpRequest:

- ☒ `readyState`, `response`, `responseText`, `status` ✓
- ☐ `state`, `request`, `response`, `status`
- ☐ `readyState`, `request`, `response`, `status`

103. O variabila x ce contine valoarea numerica 7 poate fi declarata in JavaScript astfel:

- ☒ `var x = 7` ✓
- ☐ `var x := 7`
- ☐ `x = new Number(7)`
- ☒ `let x = 7` ✓
- ☒ `x = 7` ✓

104. Care dintre urmatoarele informatii despre plugin-urile jQuery sunt adevarate:

- ☐ Unele plugin-uri permit portarea codului jQuery pe diferite browsere
- ☒ Permit extinderea functionalitatii API-ului standard jQuery cu noi metode si functionalitati ✓
- ☒ Unele plugin-uri jQuery permit incadrarea librăriei de pe diversele CDN-uri (Content Delivery Network) ✓
- ☐ Unele plugin-uri permit rularea codului jQuery independent

Sim: API-ul standard jQuery poate fi extins cu noi plugin-uri, care permit adăugarea unei funcționalități extinse asupra elementelor (de fapt asupra wrapper-elor) din pagină. Un plug-in jQuery constă de obicei dintr-un fișier JavaScript extern ce trebuie inclus în document împreună cu librăria jQuery și eventuale alte resurse cum ar fi clase CSS sau fișiere de localizare într-o anumită limbă care să customizeze din punct de vedere al look & feel-ului plugin-ul. Un plug-in jQuery adaugă noi metode/funcționalități care pot fi invocate pe un wrapper jQuery construit în jurul unui element din pagină.

105. Care dintre urmatoarele reprezinta un avantaj al metodei GET fata de POST?

- ☐ Este mai buna pentru date confidentiale
- ☒ Permite salvarea raspunsului ca bookmark ✓
- ☐ Nu are limita maxima de dimensiune
- ☐ Nu are avantaje

Răspuns: POST este recomandat pentru date confidentiale

106. Cum se pot obtine parametrii in backend in conditiile in care urmatoarea ancora este apasata?

```
<a href="www.siteulmeu.com?addFav=1">Adauga la favorite</a>
```

- ☒ \$_GET["addFav"] ✓
- ☐ \$_SESSION["addFav"]
- ☐ \$_POST["addFav"]
- ☐ Nu se trimit parametri

\$_SESSION se folosește pentru stocarea datelor între sesiune (server / servere), nu client-server

107. In care dintre urmatoarele limbaje este posibila crearea unei animatii care sa apara pe ecranul utilizatorului?

- ☐ HTML
- ☒ CSS ✓
- ☒ JavaScript ✓
- ☐ PHP

108. Ce trebuie adaugat urmatorului cod HTML pentru a fi corect?

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
    <td>Optional</td>
  </tr>
</table>
```

- ☐ `rowspan="2"` in tagul `<th>` de la Country
- ☒ `colspan="2"` in tagul `<th>` de la Country ✓
- ☐ Nimic, tabelul se afiseaza
- ☐ `rowspan="2"` si `colspan="2"` in tagul `<th>` de la Country

2 coloane pentru Country (3th < 4td)

109. Carui fisier i se trimit datele cand se da submit la urmatorul formular?

```
<form>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

- ☐ Datele nu se trimit deloc
- ☒ Scriptului de pe backend care afiseaza formularul ✓
- ☐ Unui fisier setat intr-un fisier de configurare

dacă atributul action nu există, scriptul de care se trimit datele e pagina care afișează formularul

110. Care este un query string posibil daca se da submit la urmatorul formular?

```
<form>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br>
  <input type="email" id="email" name="email" validate><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

- ☐ `"fname=Ion&lname=Popescu&email=ionpopescu@gmail.com"`
- ☒ `"fname=Ion&email=ionpopescu@gmail.com"` ✓
- ☐ `"fname=Ion&lname=Popescu&email=ionpopescu"`
- ☐ `"fname=Ion&email=ionpopescu"`

lname nu are mail => nu se poate trimite

111. Unde se va putea deschide resursa ceruta de urmatoarea ancora?

```
<a href="www.google.com" target="nume1" />
```

- ☒ Intr-un `<iframe>` cu numele "nume1" ✓
- ☒ Intr-un nou tab sau in acelasi tab in care s-a deschis la apasarea trecuta ✓
- ☐ Nu se va deschide

Răspuns 1: dacă există un `<iframe>` cu `id / name = "nume1"`

112. Cum este posibil sa existe 2 butoane de submit intr-un formular?

- ☐ Nu se poate
- ☒ Doua input-uri `submit` cu nume diferite ✓
- ☒ Doua butoane dintre care unul dintre ele are setat atributul `formaction` catre alt fisier decat cel al formularului ✓

113. Cat spatiu va ocupa pe latime un div daca i se aplica urmatorul stil, iar fereastra browser-ului are o latime de 1920px?

```
div {  
  width: 100px;  
  height: 120px;  
  margin: 10px;  
  border: 1px solid #4CAF50;  
  padding: 10px;  
}
```

$100 + 2 \cdot 10$
 $+ 2 \cdot 1 + 2 \cdot 10$

- ☒ 142px ✓
- ☐ 122px
- ☐ 100px
- ☐ 140px

$142px = 100px \text{ width} + 2 \cdot 10px \text{ margin} + 2 \cdot 1px \text{ border} + 2 \cdot 10px \text{ padding}$

114. Care este motivul de utilizare al sprite-urilor?

- ☒ Reducerea numarului de request-uri ✓
- ☐ Simplitate
- ☐ Realizarea de animatii

sprite = mai multe imagini concatenate

115. Care va fi culoarea si inaltimea div-ului cu id-ul "id1" daca sunt definite urmatoarele stiluri?

```
<style>  
  #id1 {  
    height: 100px;  
    background-color: red;  
  }  
</style>  
<style>  
  #id1 {  
    background-color: blue;  
  }  
</style>
```

- ☐ culoare = red, inaltime = 100px
- ☒ culoare = blue, inaltime = 100px ✓
- ☐ culoare = blue, inaltime nedefinita

116. Considerand urmatorul element jQuery:

```
var wrapper = $("#someId");
```

Cum se poate obtine obiectul "original" JavaScript din interiorul obiectului jQuery `wrapper`?

- ☐ `wrapper.get()`
- ☒ `wrapper[0]` ✓
- ☐ `wrapper.query('#someId')`

117. Care dintre urmatoarele antete este returnat de care server atunci cand este creata o sesiune (de exemplu folosind functia `session_start()` in PHP)?

- ☐ Create-Session
- ☒ Set-Cookie ✓
- ☐ Send-Cookie
- ☐ Cookie
- ☐ Set-Session
- ☐ Session

118. Cum se declara in JavaScript o functie anonima care se si apeleaza?

- ☒ `(function(){ // fa ceva })()` ✓
- ☐ `(function()){ { // fa ceva }`
- ☐ `function(){ // fa ceva }()`

$(function() \{ // fa\ ceva \})()$
numele functiei apel

119. Care dintre urmatoarele reprezinta metode valide HTTP?

- ☒ CONNECT ✓
- ☐ REMOVE
- ☒ PUT ✓
- ☒ OPTIONS ✓
- ☐ UPDATE

120. Cum se face cel mai usor o imagine responsive?

- ☐ ``
- ☒ `` ✓
- ☐ ``
- ☐ ``

121. Cum arata un raspuns de redirectare trimis de catre server?

- ☐ status code-ul returnat incepe cu 3, iar URL-ul la care se face redirectarea este trimis in body-ul raspunsului
- ☐ status code-ul returnat incepe cu 3, iar URL-ul la care se face redirectarea este trimis in header-ul Redirect
- ☐ status code-ul returnat incepe cu 4, iar URL-ul la care se face redirectarea este trimis in header-ul Redirect
- ☒ status code-ul returnat incepe cu 3, iar URL-ul la care se face redirectarea este trimis in header-ul Location
- ☐ status code-ul returnat incepe cu 4, iar URL-ul la care se face redirectarea este trimis in body-ul raspunsului

4. Care este o **structura** corecta a unei tabele:

a.

```
<table>
  <tr>
    <th>...</th>
    <th>...</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>...</td>
    <td>...</td>
  </tr>
</table>
```

b.

```
<table>
  <td>...</td>
  <td>...</td>
  <td>...</td>
  <td>...</td>
</table>
```

```

<table>
  <tr>
    <th>...</th>
    <th>...</th>
  </tr>
  <tr>A</tr>
  <tr>Maria</tr>
</table>

```

X

c.

```

<table>
  <tr>
    <td>Prenume</td>
    <td>Nume</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>A</td>
    <td>Stanciulescu</td>
  </tr>
</table>

```

d.

^ Inainte de th (table head) sau td (table data = cell), trebuie pus macar un tr (table row)

5. Ce se defineste in <head>:

- a. <title> ✓
- b. <body>
- c. <!DOCTYPE html>
- d. <script> ✓
- e. <link> ✓
- f. <style> ✓
- g. <meta> ✓

<body> e la acelasi nivel cu <head>, <!DOCTYPE html> este primul tag

7. Care este structura corecta a unei liste:

a.

```
<l>
  <li>...</li>
  <li>...</li>
</l>
```

b.

```
<l>
  <i>...</i>
  <i>...</i>
</l>
```

c.

```
<ol>
  <i>...</i>
  <i>...</i>
</ol>
```

d.

```
<ul>
  <li>...</li>
  <li>...</li>
</ul>
```

Răspuns c: era ok dacă în loc de <i> era

1. Ordonează elementele modelului cutiei:

- a. Margin, border, padding, content ✓
- b. margin, outline, padding, content
- c. Margin, border, content, outline
- d. Content, padding, border, margin ✓

2. Care este diferența între display:none și visibility:hidden:

- a. Display:none păstrează spațiu liber ocupat de obiect
- b. Visibility:hidden păstrează spațiu liber ocupat de obiect ✓
- c. Nu există nici o diferență

3. Ce face position:absolute:

- a. Pozitionează obiectul relativ la cel mai apropiat părinte poziționat non-static. ✓
- b. Pozitionează obiectul într-o poziție fixă relativ la ecran
- c. Pozitionează obiectul relativ la poziția sa normală

Care afirmație despre selectorii CSS “div p {...}” și “div > p {...}” este adevărată:

- a. Primul selector referă toate paragrafele care sunt în interiorul unui div ✓
- b. Al doilea selector referă toate paragrafele care sunt în interiorul unui div
- c. Primul selector referă doar paragrafele fii al unui div
- d. Al doilea selector referă doar paragrafele fii al unui div ✓

```

<div>
  <p>The first paragraph.</p>          <!-- [1] -->
  <blockquote>
    <p>A quotation.</p>              <!-- [2] -->
  </blockquote>
</div>
  <p>A paragraph after the quotation.</p> <!-- [3] -->
</div>
</div>

```

div p : [1] , [2] , [3]

div > p : [1] , [3]

Ce este un sprite CSS:

- a. Colectie de iconite alipite ✓
- b. Un fisier cu poze fara nume
- c. Colectie de imagini suprapuse
- d. Colectie de videouri scurte

1. Care secventa de cod afiseaza recurent la intervale de 3 secunde fraza "Cocosul canta...?"

a.

```
function f() {
  console.log("Cocosul canta...");
}

setTimeout(f, 3000);
```

b.

```
function f() {
  console.log("Cocosul canta...");
}

while(true) {
  setTimeout(f, 3000);
}
```

c.

```
function f() {
  console.log("Cocosul canta...");
}

f();
```

d.

```
function f() {
  console.log("Cocosul canta...");
}

setInterval(f, 3000);
```

e.

```
function f() {
  console.log("Cocosul canta...");
  setTimeout(f, 3000);
}
```

f.

```
setTimeout(f, 3000);
```

1. Selectati afirmatiile care sunt adevarate despre HTML:

- a. HTML este o abreviere de la Hyperactive Text Manipulation Language
☒ b. HTML este un limbaj standard pentru crearea paginilor web
☒ c. HTML este o abreviere de la Hyper Text Markup Language
d. HTML este folosit exclusiv pentru crearea unor componente dinamice si interactive

HTML = Hyper Text Markup Language

2. Selectati afirmatiile care sunt adevarate despre tagurile HTML:

- ☒ a. Exista taguri care nu au continut (spre exemplu
)
☒ b. Majoritatea tagurilor au attribute care aduc informatii aditionale despre acel element
☒ c. Atributul href al tagului <a> specifica o adresa URL
d. Tagul <p> nu poate avea atributul style, stilizarea acestui tip de element se face exclusiv in fisiere cu extensia .css

<p style="color: blue; font-size: 16px; text-align: center;">
 This is a paragraph with inline styles.
 </p>

3. Cum o sa arate in browser urmatoarul cod html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>
Programarea web
este o materie
care se preda
in anul 2, semestrul 2.
</p>

<p>
Programarea      web
este o  materie
care se preda
in anul          2, semestrul 2.
</p>

<p>
Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.
</p>
</body>
</html>
```

Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2. ✓

Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

a. Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

b. Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

c. Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

d. Programarea web este o materie care se preda in anul 2, semestrul 2.

Programarea web este o materie care se preda in semestrul 2, anul 2. Programarea web este o materie care se preda in semestrul 2, anul 2. Programarea web este o materie care se preda in semestrul 2, anul 2.

e. Programarea web este o materie care se preda in semestrul 2, anul 2. Programarea web este o materie care se preda in semestrul 2, anul 2.

Un tag <p> după </p> face automat newline, dar în interiorul tag-urilor <p>, doar
 (break) face newline în Web.

4. Putem specifica culoriile HTML prin valori de tip:

- a. RGB
- b. HEX
- c. RGBA
- d. PNG
- e. Literal, cuvinte din limba engleza

5. CSS poate fi adaugat unui document HTML in urmatoarele moduri:

- a. Inline utilizand atributul style in interiorul elementelor HTML
- b. Intern utilizand tagul <style> in tagul <head>
- c. Extern folosind tagul <link> pentru a adauga linkul catre un fisier CSS extern

6. Cum putem incarca o imagine intr-o pagina html:

- a. Folosind tagul ✗
- b. Folosind tagul precizand un URL absolut ✗
- c. Folosind tagul precizand un URL relativ ✓
- d. Folosind tagul <gif src="..."> ✗

7. Selectati afirmatiile corecte despre atributul class din HTML:

- a. Nu pot avea mai multe elemente HTML aceeasi clasa ☒
- b. Un element HTML poate sa apartina mai multor clase ☒
- c. Numele clasei identifica in mod unic elementul HTML ☒
- d. Clasa unui element HTML poate fi referita intr-un fisier CSS pentru stilizare ☒

8. Selectati afirmatiile corecte cu privire la bucata de cod de mai jos:

```

```

- a. Pathul imaginii este unul absolut ☒
- b. Pathul imaginii este unul relativ ☒
- c. In cazul in care imaginea nu se incarca, un text "Mountain" o sa apara ☒
- d. Folderul "images" se afla in acelasi folder in care este codul paginii HTML ☒

../images/programare.jpg

=> Părinte → Folder Curent
→ images

./images/programare.jpg

=> Părinte → Folder Curent → images

9. Selectati tehnologiile WEB server-side:

- a. Angular ☒
- b. Java ☒
- c. CGI ☒
- d. Bootstrap ☒

CGI = Common Gateway Interfa

1. Unde se recomanda plasarea stilurilor interne in cadrul unei pagini HTML:

- a. Oriunde in pagina html, nu are relevanta acest aspect ☒
- b. La sfarsitul documentului, dupa sectiunea html ☒
- c. Cat mai in fata posibil (de obicei in sectiunea head) ☒

2. In ordine de la cel mai reutilizabil stil la cel mai putin reutilizabil:

- a. Stil extern, stil intern, stil inline ☒
- b. Stil intern, stil extern, stil inline ☒
- c. Stil inline, stil intern, stil extern ☒
- d. Stil extern, stil inline, stil intern ☒
- e. Stil inline, stil extern, stil intern ☒

3. Selectati afirmatiile adevarate despre CSS:

- a. Clasa are prioritate fata de atributele setate de un selector specificat prin tag ☒
- b. Id-ul unui tag are prioritate fata de atributele setate de un selector specificat prin clasa ☒
- c. Daca avem un stil inline, acesta "bate" orice tip de selector dintr-un stil extern (cu exceptia utilizarii !important) ☒
- d. Nu exista nicio regula de prioritate intre stilurile externe si stilurile interne ☒

4. Care este ordinea din interior catre exterior a box modelului:

- a. Content, padding, border, margin ☒
- b. Content, border, margin, padding ☒
- c. Content, margin, border, padding ☒
- d. Content, padding, margin, border ☒
- e. Content, border, padding, margin ☒
- f. Padding, content, border, margin ☒
- g. Margin, content, border, padding ☒

5. Selectati afirmatiile/afirmatia adevarata despre z-index:
- a. Z-index este un atribut HTML
 - b. Z-index functioneaza pe elemente cu orice tip de pozitie
 - c. Z-index reprezinta un identificator al unui obiect in HTML
 - d. Un z-index mai mare va acoperi un element cu z-index mai mic ✓
 - e. Un z-index mai mic va acoperi un element cu z-index mai mare
 - f. Daca doua elemente au acelasi z-index, ultimul specificat in codul HTML il va acoperi pe celelalt ✓

Z-index : proprietate CSS care lucrează cu elemente cu pozitie relativă/absolută/fixed/sticky

1. Ce poate semnifica un status cod de tip 5xx:

- a. Internal server error 500 ✓
- b. Bad request 400
- c. Service unavailable 503 ✓
- d. Switch proxy 306
- e. Processing 102
- f. Loop Detected 508 ✓

2. Selectati afirmatia/afirmatiile adevarate despre HTTP HEAD:

- a. Un request HEAD poate contine un message body, dar este optional
- b. HEAD este similar cu GET doar ca va primi drept raspuns doar headerele nu resursa propriu zisa ✓
- c. Folosirea metodei HEAD salveaza din latimea de banda ✓

3. Care dintre metodele HTTP sunt safe:

- a. Get ✓
- b. Post
- c. Head ✓
- d. Put
- e. Trace ✓
- f. Delete

Client → Server
GET, HEAD, TRACE nu contin informatii
de la client spre server 1

1. Selectati acele instructiuni care afiseaza in consola "true":

- a. console.log(1 == true); ✓
- b. console.log(1 === true); ✗
- c. console.log(1 !== true); ✓ ==
- d. console.log(1 != true); ✗
- e. console.log(null == undefined); ✓

2. Ce se intampla cand se apasa pe buton?

```
<button id = "buton">Apasa-ma</button>
<script>
  function Alerteaza(){
    alert("Alerta!");
  }
  function Afiseaza(){
    console.log("Afiseaza!");
  }
  var buton = document.getElementById("buton");
  buton.addEventListener('click', Alerteaza);
  buton.addEventListener('click', Afiseaza);
</script>
```

- a. Se afiseaza alerta cu mesajul "Alerta!" si in consola se afiseaza mesajul "Afiseaza!" ✓
- b. Se afiseaza alerta cu mesajul "Alerta!"
- c. Se afiseaza doar in consola mesajul "Afiseaza!"
- d. Nu se intampla nimic
- e. Obtinem o eroare

3. Variabilele JavaScript se pot declara in urmatoarele moduri:

- a. Let ✓
- b. Var ✓
- c. Const ✓
- d. Putem sa nu le declaram in niciun mod (se declara automat) ✓

4. Care dintre urmatoarele afirmatii despre let in JavaScript sunt adevarate:

- a. Variabilele definite cu let nu se pot redeclara in cadrul aceluiasi scop ✓
- b. Variabilele definite cu let trebuie declarate inainte de a fi utilizate ✓
- c. Variabilele let au scop global

1. Ce face aceasta secventa de cod:

```
$("button").click(function(){
  $(this).hide();
});
```

- a. Dupa apasarea oricarui buton din pagina acesta o sa dispara ✓
- b. Dupa apasarea oricarui buton din pagina, toata pagina o sa dispara
- c. Dupa apasarea primului buton din pagina, butonul o sa dispara
- d. Secventa de cod nu este corecta, o sa dea eroare

2. Selectati afirmatii corecte despre urmatoarea secventa de cod:

```
$(document).ready(function(){
  // scriem cod aici
});
```

- a. Aceasta metoda este folosita pentru a previne rularea codului javascript inainte de incarcarii documentului ✓
- b. Aceasta metoda este folosita pentru a previne afisarea documentului inainte de rularii codului javascript
- c. Este echivalenta cu \$(function(){//scriem cod aici}); ✓
- d. Aceasta metoda este specifica JQuery ✓

3. Care este codul JQuery corect care seteaza culoarea textului tuturor paragrafelor <p> care sunt intr-un <div> in rosu:

- a. \$("div p").css("color", "red") ✓
- b. \$("p div").css("color", "red")
- c. \$("p.div").css("color", "red")
- d. \$("p div").style("color", "red")
- e. \$("p.div").style("color", "red")

4. Cum putem folosi JQuery in aplicatia noastra:

- a. Folosind tagul <script> avand ca atribut src = "jquery.min.js" ✓
- b. Folosind tagul <script> avand ca atribut src = "jquery.js" ✓
- c. Incarcam o versiune salvata pe un CDN ✓
- d. JQuery este un limbaj de programare independent si nu trebuie sa incarcam nimic

1. Selectati variabilele superglobale din PHP:

- a. \$_SESSION ✓
- b. \$GLOBALS ✓
- c. \$_POST ✓
- d. \$_GET ✓

Variabilele superglobale sunt accesibile de oriunde in codul PHP
sunt predefinite si disponibile implicit
nu trebuie declarate cu global ca sa fie multi-model
diverse scopuri

2. Pentru un scriptlet in PHP putem folosi:

- a. <? ?> ✓
- b. <?= ?> ✓ *<? php echo ?>*
- c. <?php ?> ✓
- d. </*!>

3. Care sunt diferentele intre require/require_once si include/include_once:

- a. In general, se recomanda folosirea require_once ✓
- b. Daca in urma utilizarii include, fisierul nu poate fi inclus, atunci se va arunca o eroare fatala
- c. Include_once verifica inainte de includerea fisierului, daca fisierul este sau nu deja inclus ✓

Raspuns b era corect daca era require in loc de include

1) Ce este adevarat despre urmatorul cod javascript

```
function wait(timeout) {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(resolve, timeout);
  });
}
async function WaitFor3Second() {
  await wait(3000);
  console.log('Finished Task');
}
async function executeTasks() {
  await Promise.all([WaitFor1Second(), WaitFor1Second()]);
}
executeTasks();
```

- a) In consola vor aparea 2 "Finished Task" in acelasi timp ✓
 - b) In consola vor aparea 2 "Finished Task" decalate cu aproximativ 3 secunde, deoarece javascript e single thread
 - c) Va da eroare pentru ca nu putem pornii 2 functii async in acelasi timp
- Raspuns corect: a)

2) Care este status code-ul unui apel GET, la url: <https://google.com/>?

- a) StatusCode=404 (NOT FOUND), deoarece probabil nu exista acest endpoint
- b) StatusCode=401 (UNAUTHORIZED), deoarece incercam sa accesam un endpoint secure
- c) StatusCode=403 (FORBIDDEN), deoarece endpoint-ul e configurat sa refuze astfel de cereri
- d) StatusCode=200 (SUCCESS), se intoarce un fisier HTML ✓
- e) StatusCode=200 (SUCCESS), se intoarce un continut gol

Raspuns corect: d)

Explicatie: Asa functioneaza browserele

3) Cookie-uriile pot fi accesate prin javascript?

a) Da

b) Nu

☒ c) Depinde, ✓

Raspuns corect: c)

Explicatie: Depinde daca atributul httponly este false. False=>poate fi accesat, True=>nu poate fi accesat.

4) Unde este recomandat sa inseram codul javascript in cadrul unui fisier html?

a) La inceput

☒ b) La sfarsit ✓

c) Nu exista o recomandare privind acest aspect

Raspuns corect: b)

Explicatie: Nu se mai randeaza pagina pana nu se termina de executat tot scriptul "adus"

5) Unde este recomandat sa inseram codul CSS in cadrul unui fisier html?

☒ a) La inceput ✓

b) La sfarsit

c) Nu exista o recomandare privind acest aspect

Raspuns corect: a)

Explicatie: In general vrem sa aducem textul deja stilizat, nu invers. (Pagina se randeaza asa cum e primita)

6) Un cod javascript (definit fix inainte de </body>) modifica partea <head> a unei pagini web. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate.

a) Motoarele de cautare vor vedea schimbarea

☒ b) Motoarele de cautare nu vor vedea schimbarea ✓

☒ c) Schimbarea este vizibila doar pentru utilizatorii care au intrat pe pagina ✓

d) Nu putem modifica nimic din cadrul acestei sectiuni a unei pagini web, pentru ca trebuie sa ramana statica

e) Un cod javascript definit in <body> poate modifica doar parti din <body>

Raspuns corect: b), c)

Explicatie: Motoarele de cautare doar preiau ce e in <head>, nu si executa javascript

Cum se pot seta mai multe proprietati CSS folosind jQuery?

Select one or more:

- ☐ `$(selector).style({"color": "red", "width": "100%", "height": "100%"});`
- ☒ `$(selector).css("color", "red").css("width", "100%").css("height", "100%");`
- ☒ `$(selector).css({"color": "red", "width": "100%", "height": "100%"});`
- ☐ `$(selector).css([color: "red", width: "100%", height: "100%"]);`

Se considera urmatorul cod CSS:

```
.section #s1 {  
    color: red  
}
```

Ce elemente va selecta acesta?

Select one or more:

- ☒ elementul cu id-ul "s1" descendent al unui element plasat in clasa "section"
- ☐ elementul cu id-ul "s1" care urmeaza imediat dupa un element plasat in clasa "section"
- ☐ elementele plasate in clasa "section" si elementul cu id-ul "s1"

1. Se da secventa de cod js:

```
var a = ["dog", "cat"];
```

```
a.length=0;
```

```
a.push("mouse");
```

Ce se afiseaza la `console.log(a)`?

a) `["dog", "cat", "mouse"];`

b) `["mouse"]` ✓

c) `["mouse", "cat"]`

Care dintre urmatoarele informatii sunt adevarate:

- a) Cookie-urile sunt salvate la nivelul clientului (browser) ✓
- b) Cookie-urile sunt salvate la nivelul serverului ✗
- c) Atributele legate de sesiune sunt salvate la nivelul serverului
- d) Atributele legate de sesiune sunt salvate la nivelul clientului (browser)