

CUMBRE GALÁCTICA

Nombre del archivo: cumbre.cpp / cumbre.c

Input: standard

Output: standard

Límite de memoria: 128 KB

Límite de tiempo: 5 segundos

En una cumbre galáctica, representantes de n sistemas planetarios de la Alianza (conjunto A) deben ser asignados a n puestos diplomáticos en diferentes sectores (conjunto B). Cada sistema planetario ha expresado sus preferencias por los distintos sectores, y cada sector ha expresado sus preferencias por los diferentes sistemas planetarios. Las preferencias se han clasificado de la más deseada a la menos deseada.

El objetivo es lograr una asignación estable, donde no existan dos sistemas planetarios y dos sectores tales que ambos prefieran estar emparejados entre sí en lugar de sus asignaciones actuales. Tu misión como el Gran Coordinador de la Alianza es determinar un emparejamiento estable basado en las preferencias dadas.

INPUT

- Una primera línea contendrá un entero n ($2 \leq n \leq 100$), representando el número de sistemas planetarios (tamaño del conjunto A) y el número de puestos diplomáticos (tamaño del conjunto B).
- $2 \times n$ líneas con n números indicando la preferencia de cada uno. Primero las n preferencias del conjunto A luego del conjunto n preferencias del conjunto B. Las preferencias se asignan en orden descendente.
- El número del conjunto se asigna en orden de inserción.

OUTPUT

Indicar que índice del conjunto a quedó emparejado con cada índice del conjunto b.

INPUT	OUTPUT
3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3	1 2 2 1 3 3
3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 3 3 2 1	1 1 2 2 3 3