

Algorithmen und Datenstrukturen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Gedächtnisstütze

Stand: Stand: 1. April 2021

Author: Ruben Deisenroth

Helper und Mitwirkende: J. Milkovits

Fachbereich: Informatik

Semester: SoSe2020

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung

1.1 Probleme in der Informatik

Ein **Problem** im Sinne der Informatik:

- Enthält Beschreibung der Eingabe
- Enthält Beschreibung der Ausgabe
- Gibt selbst **keinen** Übergang von Ein und Ausgabe an



ABBILDUNG 1: Modell Problem Informatik

z.B. Finde den kürzesten Weg zwischen 2 Orten

Eine **Probleminstanz** ist eine konkrete Eingabebelegung für die entsprechende Ausgabe gewünscht.
Für das obige Problem wäre das z.B. „Was ist der kürzeste Weg vom Audimax in die Mensa?“

1.2 Definitionen für Algorithmen

„Ein Algorithmus ist eine **endliche Folge** von Rechenschritten, die eine **Eingabe** in eine **Ausgabe** umwandelt.“¹ **Anforderungen an Algorithmen:**

- Spezifizierung der Ein- und Ausgabe:
 - Anzahl und Typen aller Elemente ist/sind definiert
- Eindeutigkeit:
 - Jeder Einzelschritt ist klar definiert und ausführbar
 - Die Reihenfolge der Einzelschritte ist festgelegt.
- Endlichkeit
 - Notation hat endliche Länge

Eigenschaften von Algorithmen:

- Determiniertheit:
 - Für gleiche Eingabe folgt stets die gleiche Ausgabe (andere Zwischenzustände sind möglich)
- Determinismus:
 - Für die gleiche Eingabe ist die Ausführung und Ausgabe stets identisch.
- Terminierung:
 - Der Algorithmus läuft für jede endliche Eingabe nur endlich lange
- Korrektheit:
 - Der Algorithmus berechnet stets die spezifizierte Ausgabe (falls dieser terminiert).
- Effizienz:
 - Sparsamkeit im Ressourcenverbrauch (Zeit, Speicher, Energie, ...)

¹Quelle: Cormen et al., 4. Auflage

1.3 Definitionen für Datenstrukturen

„Eine Datenstruktur ist eine Methode, Daten **abzuspeichern** und zu **organisieren** sowie den **Zugriff** auf die Daten und die **Modifikation** der Daten zu erleichtern.“²

Datenstrukturen:

- Sind Organisationsformen für Daten
- Beinhalten Strukturbestandteile und Nutzerdaten (Payload)

z.B. Arrays, Listen, ...




ABBILDUNG 2: Beispiel Datenstruktur (Rot-Schwarz-Baum)

1.4 Pseudocode-Konventionen

- Blöcke werden durch Einrückungen hervorgehoben
- Blockkonstrukte sind „for x to y“, „while“, „repeat-until“ und „if-else“
- Kommentare erhalten das Prädikat „//“
- „i = j = e“ bedeutet, i und j erhalten den Wert von e
- Variablen sind immer lokal
- $A[i]$ bezeichnet das i-te Element im Array A
- $A[i..j]$ Array A im Bereich von $i - j$
- Attribute werden über einen „.“ abgerufen

1.5 Weitere wichtige Definitionen

- **short circuit evaluation (Kurzschlussauswertung)**: Strategie, bei der die Auswertung, nachdem die Gesamtlösung durch einen Teilausdruck eindeutig bestimmt wurde, abgebrochen wird. z.B.: $1+1==2 \quad || \quad 1/0==0 \rightarrow \text{true}$
- **call-by-reference (Referenzparameter)**: Übergeben von Referenz auf ein Objekt. Dadurch sind Änderungen an diesem innerhalb der Routine möglich.
- **call-by-value (Wertparameter)**: Übergeben einer Kopie des Objekts. Das ursprüngliche Objekt kann so nicht mehr verändert werden, jedoch die Kopie. Die referenzen bleiben beim Kopieren gleich (z.B. bei Linked List)

²Quelle: Cormen et al., 4. Auflage

2 Sortieren

2.1 Einführung

Das Sortierproblem

- Ausgangspunkt: Folge von Datensätzen D_1, D_2, \dots, D_n

D_1	D_2	\dots	D_n
-------	-------	---------	-------

- zu sortierende Elemente heißen auch Schlüssel(werte)
- Ziel: Datensätze so anzuordnen, dass die Schlüsselwerte sukzessive ansteigen (oder absteigen)
- Bedingung: Schlüssel(werte) müssen vergleichbar sein

Durchführung:

- Eingabe: Sequenz von Schlüsselwerten $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$
- Eingabe ist eine **Instanz** des Sortierproblems
- Ausgabe: Permutation $\{a'_1, a'_2, \dots, a'_n\}$ derselben Folge mit Eigenschaft $a'_1 \leq \dots \leq a'_n$
- Algorithmus **korrekt**, wenn dieser das Problem für alle Instanzen löst

2.2 Arrays

Reihung (Feld) fester Länge von Daten des gleichen Typs

A	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	12	47	17	98	72				

ABBILDUNG 3: beispielhafte Darstellung eines Arrays

- A : Bezeichnung des Arrays mit dem Namen „ A “
- $A[i]$: Zugriff auf das $(i + 1)$ -te Element des Arrays

Beispiel: $A[2] = 17$

⇒ Arrays erlauben effizienten Zugriff auf Elemente: konstanter Aufwand

2.3 Exkurs: Totale Ordnung

Sei M eine nicht leere Menge und $\leq \subseteq M \times M$ eine binäre Relation auf M .

Das Paar (M, \leq) heißt genau dann eine totale Relation auf der Menge M , wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:

- Reflexivität: $\forall x \in M : x \leq x$
- Transitivität: $\forall x, y, z \in M : x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$
- Antisymmetrie: $\forall x, y \in M : x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$
- Totalität: $\forall x, y \in M : x \leq y \vee y \leq x$

Beispiele:

- \leq Ordnung auf natürlichen Zahlen
- Lexikographische Ordnung \leq_{lex} ist eine totale Ordnung

2.4 Vergleichskriterien von Suchalgorithmen

- Berechnungsaufwand: $\mathcal{O}(n)$
- Effizienz: Best Case vs. Average Case vs Worst Case
- Speicherbedarf:
 - in-Place (in situ): zusätzlicher Speicher von der Eingabegröße unabhängig
 - out-of-place: Speichermehrbedarf von Eingabegröße abhängig
- Stabilität: stabile Verfahren verändern die Reihenfolge von äquivalenten Elementen nicht
- Anwendung als Auswahlfaktor:
 - Hauptoperationen beim Sortieren: Vergleichen und Vertauschen
 - Anwendung spielt eine enorme Rolle:
 - * Verfahren mit vielen Vertauschungen und wenig Vergleichen, wenn Vergleichen teuer
 - * Verfahren mit wenig Vertauschungen und vielen Vergleichen, wenn Umsortieren teuer

2.5 Analyse von Algorithmen (I)

- **Schleifeninvariante (SIV):**
 - Sonderform der Invariante
 - Am Anfang/Ende jedes Schleifendurchlaufs und vor/nach jedem Schleifendurchlauf gültig
 - Wird zur Feststellung der Korrektheit von Algorithmen verwendet
 - Eigenschaften:
 - * Initialisierung: Invariante ist vor jeder Iteration wahr
 - * Fortsetzung: Wenn SIV vor der Schleife wahr ist, dann auch bis Beginn der nächsten Iteration
 - * Terminierung: SIV liefert bei Schleifenabbruch, helfende Eigenschaft für Korrektheit
 - Beispiel für Umsetzung: **Insertion Sort - SIV**
- **Laufzeitanalyse:**
 - Aufstellung der Kosten und Durchführungsanzahl für jede Zeile des Quelltextes
 - Beachte: Bei Schleifen wird auch der Aufruf gezählt, der den Abbruch einleitet
 - Beispiel für Umsetzung: **Insertion Sort - Laufzeit**
 - Zusätzliche Überprüfung des Best Case, Worst Case und Average Case
- **Effizienz von Algorithmen:**
 - Effizienzfaktoren
 - * Rechenzeit (Anzahl der Einzelschritte)
 - * Kommunikationsaufwand
 - * Speicherplatzbedarf
 - * Zugriffe auf Speicher
 - Laufzeit hängt von versch. Faktoren ab
 - * Länge der Eingabe
 - * Implementierung der Basisoperationen
 - * Takt der CPU

2.6 Analyse von Algorithmen (II)

- **Komplexität:**

- Abstrakte Rechenzeit $T(n)$ ist abhängig von den Eingabedaten
- Übliche Betrachtungsweise der Rechenzeit ist asymptotische Betrachtung

- **Asymptotik:**

- Annäherung an einer sich ins Unendliche verlaufende Kurve
- z.B.: $f(x) = \frac{1}{x} + x$ | Asymptote: $g(x) = x$ | ($\frac{1}{x}$ läuft gegen Null)

- **Asymptotische Komplexität:**

- Abschätzung des zeitlichen Aufwands eines Algorithmus in Abhängigkeit einer Eingabe
- Beispiel für Umsetzung: **Insertion Sort - Laufzeit Θ**

- **Asymptotische Notation:**

- Betrachtung der Laufzeit $T(n)$ für sehr große Eingaben $n \in \mathbb{N}$
- Komplexität ist unabhängig von konstanten Faktoren und Summanden
- Nicht berücksichtigt: Rechnergeschwindigkeit / Initialisierungsaufwände
- Komplexitätsmessung via Funktionsklasse ausreichend
 - * Verhalten des Algorithmus für große Problemgrößen
 - * Veränderung der Laufzeit bei Verdopplung der Problemgröße

- **Gründe für die Nutzung der theoretischen Betrachtung statt der Messung der Laufzeit**

- *Vergleichbarkeit*
 - * Laufzeit abhängig von konkreter Implementierung und System
 - * Theoretische Betrachtung ist frei von Abhängigkeiten und Seiteneffekten
 - * Theoretische Betrachtung lässt direkte Vergleichbarkeit zu
- *Aufwand*
 - * Wieviele Testreihen?
 - * In welcher Umgebung?
 - * Messen führt in der Ausführung zu hohem, praktischen Aufwand
- *Komplexitätsfunktion*
 - * Wachstumsverhalten ausreichend
 - * Praktische Evaluation mit Zeiten nur für Auswahl von Systemen möglich
 - * Theoretischer Vergleich (Funktionsklassen) hat ähnlichen Erkenntnisgewinn

2.7 Analyse von Algorithmen (III)

- **Θ-Notation**

- Θ -Notation beschränkt eine Funktion asymptotisch von oben und unten
 - Funktionen $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ (\mathbb{N} : Eingabelänge, \mathbb{R} : Zeit)

$\Theta(g) = \{f : \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}, n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)\}$

↑ ↗ ↑ ↗

Positive Konstanten $f(n)$ wird von $c_1g(n)$ und $c_2g(n)$ für hinreichend große n eingeschlossen

Funktion f Für alle n größer gleich n_0

- $\Theta(g)$ enthält alle f , die genauso schnell wachsen wie g
 - Schreibweise: $f \in \Theta(g)$ (korrekt), manchmal auch $f = \Theta(g)$
 - $g(n)$ ist eine asymptotisch scharfe Schranke von $f(n)$
 - $f(n) = \Theta(g(n))$ gilt, wenn $f(n) = O(g(n))$ und $f(n) = \Omega(g(n))$ erfüllt sind




ABBILDUNG 4: Veranschaulichung

- * z.B.: $f(n) = \frac{1}{2}n^2 - 3n \mid f(n) \in \Theta(n^2)?$
 - * Aus $\Theta(n^2)$ folgt, dass $g(n) = n^2$
 - * Vorgehen:
 - Finden eines n_0 und c_1, c_2 , sodass
 - $c_1 * g(n) \leq f(n) \leq c_2 * g(n)$ erfüllt ist
 - Konkret: $c_1 * n^2 \leq \frac{1}{2}n^2 - 3n \leq c_2 * n^2$
 - Division durch n^2 : $c_1 \leq \frac{1}{2} - \frac{3}{n} \leq c_2$
 - Ab $n = 7$ positives Ergebnis: $0,0714 \mid n_0 = 7$
 - Deswegen setzen wir $c_1 = \frac{1}{14}$
 - Für $n \rightarrow \infty$: $0,5 \mid c_2 = 0,5$
 - Natürlich auch andere Konstanten möglich

- **\mathcal{O} -Notation**

- \mathcal{O} -Notation beschränkt eine Funktion asymptotisch von oben

$$O(g) = \{f : \exists c \in \mathbb{R}_{>0}, n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, 0 \leq f(n) \leq cg(n)\}$$

Positive Konstanten

$f(n)$ wird von $cg(n)$ für hinreichend große n beschränkt

Funktion f

Für alle n größer gleich n_0

- $O(g)$ enthält alle f , die höchstens so schnell wie g wachsen
 - Schreibweise: $f = \mathcal{O}(g)$
 - $f(n) = \Theta(g) \rightarrow f(n) = \mathcal{O}(g) \mid \Theta(g(n)) \subseteq \mathcal{O}(g(n))$
 - Ist f in der Menge $\Theta(g)$, dann auch in der Menge $\mathcal{O}(g)$




ABBILDUNG 5: Veranschaulichung

- **O -Notation Rechenregeln**

- ### - Konstanten:

* $f(n) = a$ mit $a \in \mathbb{R}$ konstante Funktion $\rightarrow f(n) = O(1)$

* z.B. $3 \in O(1)$

- #### - Skalare Multiplikation:

* $f = O(g)$ und $a \in \mathbb{R} \rightarrow a * f = O(g)$

- #### - Addition:

* $f_1 = O(g_1)$ und $f_2 = O(g_2) \rightarrow f_1 + f_2 = O(\max\{g_1, g_2\})$

- #### – Multiplikation:

$$* f_1 = O(g_1) \text{ und } f_1 = O(g_2) \rightarrow f_1 * f_2 = O(g_1 * g_2)$$

- **Ω -Notation**

- Ω -Notation beschränkt eine Funktion asymptotisch von unten

$$\Omega(g) = \{f : \exists c \in \mathbb{R}_{>0}, n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, 0 \leq cg(n) \leq f(n)\}$$

The figure consists of two separate diagrams. The left diagram shows a horizontal line with a double-headed vertical arrow to its left labeled "Funktion f ". Above the line, there are two points connected by a bracket. The segment of the line between these points is labeled "Positive Konstanten". The right diagram shows a similar setup with a double-headed vertical arrow. It includes a label "Für alle n größer gleich n_0 " at the bottom. Above the line, there are two points connected by a bracket. The segment of the line between these points is labeled " $f(n)$ wird von $cg(n)$ für hinreichend große n unten beschränkt".

- Ω -Notation enthält alle f , die mindestens so schnell wie g wachsen
 - Schreibweise: $f = \Omega(g)$




ABBILDUNG 6: Veranschaulichung

- Komplexitätsklassen

- n ist hier die Länge der Eingabe

Klasse	Bezeichnung	Beispiel
$\Theta(1)$	Konstant	Einzeloperation
$\Theta(\log n)$	Logarithmisch	Binäre Suche
$\Theta(n)$	Linear	Sequentielle Suche
$\Theta(n \log n)$	Quasilinear	Sortieren eines Arrays
$\Theta(n^2)$	Quadratisch	Matrixaddition
$\Theta(n^3)$	Kubisch	Matrixmultiplikation
$\Theta(n^k)$	Polynomiell	
$\Theta(2^n)$	Exponentiell	Travelling-Salesman*
$\Theta(n!)$	Faktoriell	Permutationen

- Ausführungszeit, falls eine Operation n genau $1\mu s$ dauert

Eingabegröße n	$\log_{10} n$	n	n^2	n^3	2^n
10	$1\mu s$	$10\mu s$	$100\mu s$	$1ms$	$\sim 1ms$
100	$2\mu s$	$100\mu s$	$10ms$	$1s$	$\sim 4 \times 10^{16} y$
1000	$3\mu s$	$1ms$	$1s$	$16min\ 40s$?
10000	$4\mu s$	$10ms$	$1min\ 40s$	$\sim 11,5d$?
100000	$5\mu s$	$100ms$	$2h\ 46min\ 40s$	$\sim 31,7y$?

Es gilt: $\log(n) < \sqrt{n} < n < n \cdot \log(n) < n^2 < n! < 2^n < n^n$

- Asymptotische Notationen in Gleichungen

- $2n^2 + 3n + 1 = 2n^2 + \Theta(n)$
- $\Theta(n)$ fungiert hier als Platzhalter für eine beliebige Funktion $f(n)$ aus $\Theta(n)$
- z.B.: $f(n) = 3n + 1$

- o -Notation

- o -Notation stellt eine echte obere Schranke dar
- Ausschlaggebend ist, dass es für alle $c \in \mathbb{R}_{>0}$ gelten muss
- Außerdem $<$ statt \leq
- z.B.: $2n = o(n^2)$ und $2n^2 \neq o(n^2)$

$$o(g) = \{f : \underbrace{\forall c \in \mathbb{R}_{>0}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, 0 \leq f(n) < cg(n)}\}$$

Gilt für alle Konstanten $c > 0$.
In \mathcal{O} -Notation gilt es für eine Konstante $c > 0$

- ω -Notation

- ω -Notation stellt eine echte untere Schranke dar
- Ausschlaggebend ist, dass es für alle $c \in \mathbb{R}_{>0}$ gelten muss
- Außerdem $>$ statt \geq
- z.B.: $\frac{n^2}{2} = \omega(n)$ und $\frac{n^2}{2} \neq \omega(n^2)$

$$\omega(g) = \{f : \forall c \in \mathbb{R}_{>0}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, 0 \leq cg(n) < f(n)\}$$

2.8 Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen)

- **Idee**

- Halte die linke Teilfolge sortiert
- Füge nächsten Schlüsselwert hinzu, indem es an die korrekte Position eingefügt wird
- Wiederhole den Vorgang bis Teilfolge aus der gesamten Liste besteht

- **Code**

```
[autogobble]title=Insertion-Sort(A) FOR j = 1 TO A.length - 1 key = A[j] // Füge A[j] in die sortierte Sequenz  
A[0...j-1] ein i = j - 1 WHILE i >= 0 and A[i] > key A[i + 1] = A[i] i = i - 1 A[i + 1] = key
```

- **Schleifeninvariante von Insertion Sort**

- Zu Beginn jeder Iteration der **for**-Schleife besteht die Teilfolge $A[0 \dots j-1]$ aus den Elementen der ursprünglichen Teilfolge $A[0 \dots j-1]$ enthaltenen Elementen, allerdings in sortierter Reihenfolge.

- **Korrektheit von Insertion Sort**

- *Initialisierung:*

- * Beginn mit $j=1$, also Teilstück $A[0 \dots j-1]$ besteht nur aus einem Element $A[0]$. Dies ist auch das ursprüngliche Element und Teilstück ist sortiert.

- *Fortsetzung:*

- * Zu zeigen ist, dass die Invariante bei jeder Iteration erhalten bleibt. Ausführungsblock der **for**-Schleife sorgt dafür, dass $A[j-1], A[j-2], \dots$ je um Stelle nach rechts geschoben werden bis $A[j]$ korrekt eingefügt wurde. Teilstück $A[0 \dots j]$ besteht aus ursprünglichen Elementen und ist sortiert. Inkrementieren von j erhält die Invariante.

- *Terminierung:*

- * Abbruchbedingung der **for**-Schleife, wenn $j > A.length - 1$. Jede Iteration erhöht j . Dann bei Abbruch ist $j = n$ und einsetzen in Invariante liefert das Teilstück $A[0 \dots n-1]$ welches aus den ursprünglichen Elementen besteht und sortiert ist. Teilstück ist gesamtes Feld.

- Algorithmus **Insertion Sort** arbeitet damit korrekt.

- Laufzeitanalyse von **Insertion Sort**

Zeile	Kosten	Anzahl
1	c_1	n
2	c_2	$n - 1$
3	0	$n - 1$
4	c_4	$n - 1$
5	c_5	$\sum_{j=1}^{n-1} t_j$
6	c_6	$\sum_{j=1}^{n-1} (t_j - 1)$
7	c_7	$\sum_{j=1}^{n-1} (t_j - 1)$
8	c_8	$n - 1$

- * Festlegung der Laufzeit für jede Zeile
- * Jede Zeile besitzt gewissen Kosten c_i
- * Jede Zeile wird x mal durchgeführt
- * $\text{Laufzeit} = \text{Anzahl} * \text{Kosten}$ jeder Zeile
- * Schleifen: Abbruchüberprüfung zählt auch
- * t_j : Anzahl der Abfragen der **While**-Schleife
- * Laufzeit: $T(n) = c_1 n + c_2(n - 1) + c_4(n - 1) + c_5 \sum_{j=1}^{n-1} t_j + c_6 \sum_{j=1}^{n-1} (t_j - 1) + c_7 \sum_{j=1}^{n-1} (t_j - 1) + c_8(n - 1)$

- Warum n in Zeile 1?

- * Die Überprüfung der Fortführungsbedingung beinhaltet auch die letzte Überprüfung
- * Quasi die Überprüfung, durch die die Schleife abbricht

- Warum $\sum_{j=1}^{n-1}$ in Zeile 5?

- * Aufsummierung aller einzelnen t_j über die Anzahl der Schleifendurchläufe
- * Diese ist allerdings $n - 1$ und nicht n , da die Abbruchüberprüfung dort auch enthalten ist

- Warum $t_j - 1$ in Zeile 6?

- * Selbes Argument wie oben, bei t_j ist die Abbruchüberprüfung enthalten
- * Deswegen wird die **while**-Schleife nur $t_j - 1$ -mal ausgeführt

- **Best Case**

- * zu sortierendes Feld ist bereits sortiert
- * t_j wird dadurch zu 1, da die **While**-Schleife immer nur einmal prüft (Abbruch)
- * Die zwei Zeilen innerhalb der **While**-Schleife werden nie ausgeführt
- * Durch Umformen ergibt sich, dass die Laufzeit eine lineare Funktion in n ist

- **Worst Case**

- * zu sortierendes Feld ist umgekehrt sortiert
- * t_j wird dadurch zu $j + 1$, da die **While**-Schleife immer die gesamte Länge prüft
- * Durch Umformen ergibt sich, dass die Laufzeit eine quadratische Funktion in n ist (n^2)

- **Average Case**

- * im Mittel gut gemischt
- * t_j wird dadurch zu $j/2$
- * Die Laufzeit bleibt aber eine quadratische Funktion in n (n^2)

- **Asymptotische Laufzeitbetrachtung Θ**

- $T(n)$ lässt sich als quadratische Funktion $an^2 + bn + c$ betrachten
- Terme niedriger Ordnung sind für große n irrelevant
- Deswegen Vereinfachung zu n^2 und damit $\Theta(n^2)$

2.9 Bubble Sort

- **Idee**

- Vergleiche Paare von benachbarten Schlüsselwerten
- Tausche das Paar, falls rechter Schlüsselwert kleiner als linker

- **Code**

```
[autogobble]title=BubbleSort(A) FOR i = 0 TO A.length - 2 FOR j = A.length - 1 DOWNTO i + 1 IF A[j] < A[j-1] SWAP(A[j], A[j-1])
```

- **Analyse von Bubble Sort**

- *Anzahl der Vergleiche:*

- * Es werden stets alle Elemente der Teilfolge miteinander verglichen
- * Unabhängig von der Vorsortierung sind **Worst** und **Best Case** identisch

- *Anzahl der Vertauschungen:*

- * **Best Case:** 0 Vertauschungen
- * **Worst Case:** $\frac{n^2-n}{2}$ Vertauschungen

- *Komplexität:*

- * **Best Case:** $\Theta(n)$
- * **Average Case:** $\Theta(n^2)$
- * **Worst Case:** $\Theta(n^2)$

2.10 Selection Sort

- **Idee**

- Sortieren durch direktes Auswählen
- MinSort: "wähle kleines Element in Array und tausche es nach vorne"
- MaxSort: "wähle größtes Element in Array und tausche es nach vorne"

- **Code - MinSort**

```
[autogobble]title=Selection-Sort(A) FOR i = 0 TO A.length - 2 k = i FOR j = i + 1 TO A.length - 1 IF A[j] < A[k] k = j SWAP(A[i], A[k])
```

2.11 Divide-And-Conquer Prinzip

- Anderer Ansatz im Gegensatz zu z.B. **InsertionSort** (inkrementelle Herangehensweise)
- Laufzeit ist im schlechtesten Fall immer noch besser als **InsertionSort**
- Prinzip: Zerlege das Problem und löse es direkt oder zerlege es weiter
- *Divide:*
 - Teile das Problem in mehrere Teilprobleme auf
 - Teilprobleme sind Instanzen des gleichen Problems
- *Conquer:*
 - Beherrsche die Teilprobleme rekursiv
 - Falls Teilprobleme klein genug, löse sie auf direktem Weg
- *Combine:*
 - Vereine die Lösungen der Teilprobleme zu Lösung des ursprünglichen Problems

2.12 Merge Sort

- **Idee**

- *Divide*: Teile die Folge aus n Elementen in zwei Teilstufen von je $\frac{n}{2}$ Elementen auf
- *Conquer*: Sortiere die zwei Teilstufen rekursiv mithilfe von **MergeSort**
- *Combine*: Vereinige die zwei sortierten Teilstufen, um die sortierte Lösung zu erzeugen

- **Code** [autogobble,escapeinside=||]title=MERGE-SORT(A,p,r) IF p < r q = ||(p+r)/2|| // Teilen in 2 Teilstufen
MERGE-SORT(A,p,q) // Sortieren der beiden Teilstufen MERGE-SORT(A,q+1,r) MERGE(A,p,q,r) // Vereinigung der beiden sortierten Teilstufen [autogobble,escapeinside=||]title=MERGE(A,p,q,r) | $n_1| = q - p + 1 |n_2| = r - q$ Let L[0...| $n_1|] and R[0...| $n_2|] be new arrays FOR i = 0 TO | $n_1| - 1$ // Auffüllen der neu erstellten Arrays L[i] = A[p + i] FOR j = 0 TO | $n_2| - 1$ R[j] = A[q + j + 1] L[| $n_1|] = |∞| // Einfügen des Sentinel-Wertes R[| $n_2|] = |∞| i = 0 FOR k = p TO r // Eintragweiser Vergleich der Elemente IF L[i] ≤ R[j] A[k] = L[i] // Sortiertes Zurückschreiben in Original-Array i = i + 1 ELSE A[k] = R[j] j = j + 1 (Teilarrays werden nicht parallel bearbeitet)$$$$

- **Korrektheit von MergeSort**

- *Schleifeninvariante*

Zu Beginn jeder Iteration der **for**-Schleife (Letztes **for** in Methode **MERGE**) enthält das Teilfeld $A[p \dots k-1]$ die $k-p$ kleinsten Elemente aus $L[0 \dots n_1]$ und $R[0 \dots n_2]$ in sortierter Reihenfolge. Weiter sind $L[i]$ und $R[i]$ die kleinsten Elemente ihrer Arrays, die noch nicht zurück kopiert wurden.

- *Initialisierung*

Vor der ersten Iteration gilt $k=p$. Daher ist $A[p \dots k-1]$ leer und enthält 0 kleinste Elemente von L und R . Wegen $i=j=0$ sind $L[i]$ und $R[i]$ die kleinsten Elemente ihrer Arrays, die noch nicht zurück kopiert wurden.

- Fortsetzung

Müssen zeigen, dass Schleifeninvariante erhalten bleibt. Dafür nehmen wir an, dass $L[i] \leq R[j]$. Dann ist $L[i]$ kleinstes Element, welches noch nicht zurück kopiert wurde. Da Array $A[p \dots k-1]$ die $k-p$ kleinsten Elemente enthält, wird der Array $A[p \dots k]$ die $k-p+1$ kleinsten Elemente enthalten, nachdem der Wert nach der Durchführung von $A[k]=L[i]$ kopiert wurde. Die Erhöhung der Variablen k und i stellt die Schleifeninvariante für die nächste Iteration wieder her. Wenn $L[i] > R[j]$ dann analoges Argument in der ELSE-Anweisung.

- Terminierung

Beim Abbruch gilt $k=r+1$. Durch die Schleifeninvariante enthält $A[p \dots r]$ die kleinste Elemente von $L[0 \dots n_1]$ und $R[0 \dots n_2]$ in sortierter Reihenfolge. Alle Elemente außer der Sentinels wurden komplett zurück kopiert. **MergeSort** ist außerdem ein stabiler Algorithmus.


• Analyse von **MergeSort**

- Ziel: Bestimme Rekursionsgleichung für Laufzeit $T(n)$ von n Zahlen im schlechtesten Fall
- Divide: Berechnung der Mitte des Feldes: Konstante Zeit $\Theta(1)$
- Conquer: Rekursives Lösen von zwei Teilproblemen der Größe $\frac{n}{2}$: Laufzeit von $2 T(\frac{n}{2})$
- Combine: MERGE auf einem Teilstück der Länge n : Lineare Zeit $\Theta(n)$

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{falls } n = 1 \\ 2 T(\frac{n}{2}) + \Theta(n) & \text{falls } n > 1 \end{cases}$$

- Lösen der Rekursionsgleichung mithilfe eines Rekursionsbaums

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{falls } n = 1, \\ 2T(\frac{n}{2}) + cn & \text{falls } n > 1 \end{cases}$$



- * Verwenden der Konstante c statt $\Theta(1)$
- * cn stellt den Aufwand an der ersten Ebene dar
- * Der addierte Aufwand jeder Stufe (aller Knoten) ist auch cn
- * Die Anzahl der Ebenen lässt sich mithilfe von $\lg(n) + 1$ bestimmen (2-er Logarithmus)
- * Damit ergibt sich für die Laufzeit: $cn \cdot \lg(n) + cn$
- * Für $\lim_{n \rightarrow \infty}$ wird diese zu $n \cdot \lg(n)$
- * Laufzeit beträgt damit $\Theta(n \cdot \lg(n))$
- * Laufzeit von **MergeSort** ist in jedem Fall gleich

2.13 Quicksort

- **Idee**

- *Pivotelement:*

- Wahl eines Pivotelement x aus dem Array (=Mittelsäule bei Sortierung)

- *Divide:*

- Zerlege den Array $A[p \dots r]$ in zwei Teilarrays $A[p \dots q-1]$ und $A[q+1 \dots r]$, sodass jedes Element von $A[p \dots q-1]$ kleiner oder gleich $A[q]$ ist, welches wiederum kleiner oder gleich jedem Element von $A[q+1 \dots r]$ ist. Berechnen Sie den Index q als Teil vom **Partition** Algorithmus.

- *Conquer:*

- Sortieren beider Teilarrays $A[p \dots q-1]$ und $A[q+1 \dots r]$ durch rekursiven Aufruf von Quicksort.

- *Combine:*

- Da die Teilarrays bereits sortiert sind, ist keine weitere Arbeit nötig um diese zu vereinigen. $A[p \dots r]$ ist nun sortiert.

- **Code** [autogobble,escapeinside=|||]title=QUICKSORT(A,p,r) IF p < r // Überprüfung, ob Teilarray leer ist q = PARTITION(A,p,r) QUICKSORT(A,p,q-1) QUICKSORT(A,q+1,r) [autogobble,escapeinside=|||]title=PARTITION(A,p,r)
 $x = A[r]$ // Wahl des Pivotelements i = p - 1 // Index i setzen FOR j = p TO r - 1 // Auffüllen des Teilarrays mit Elementen IF $A[j] \leq x$ i = i + 1 SWAP(A[i], A[j]) SWAP(A[i+1], A[r]) // Tausch des Pivotelements RETURN i + 1 // Neuer Index des Pivotelements (Teilarrays werden nicht parallel bearbeitet)

• Korrektheit von Quicksort

- Schleifeninvariante:

Zu Beginn jeder Iteration der `for`-Schleife gilt für den Arrayindex k folgendes:

1. Ist $p \leq k \leq i$, so gilt $A[k] \leq x$
2. Ist $i + 1 \leq k \leq j - 1$, so gilt $A[k] > x$
3. Ist $k = r$, so gilt $A[k] = x$

- Initialisierung:

Vor der ersten Iteration gilt $i = p - 1$ und $j = p$. Da es keine Werte zwischen p und i gibt und es auch keine Werte zwischen $i + 1$ und $j - 1$ gibt, sind die ersten beiden Eigenschaften trivial erfüllt. Die Zuweisung in $x = A[r]$ sorgt für die Erfüllung der dritten Eigenschaft.

- Fortsetzung:

Zwei mögliche Fälle durch `IF` $A[j] \leq x$. Wenn $A[j] > x$, dann inkrementiert die Schleife nur den Index j . Dann gilt Bedingung 2 für $A[j-1]$ und alle anderen Einträge bleiben unverändert. Wenn $A[j] \leq x$, dann wird Index i inkrementiert und die Einträge $A[i]$ und $A[j]$ getauscht und schließlich der Index j erhöht. Wegen des Vertauschens gilt $A[i] \leq x$ und Bedingung 1 ist erfüllt. Analog gilt $A[j-1] > x$, da das Element welches mit $A[j-1]$ vertauscht wurde wegen der Invariante gerade größer als x ist.

- Terminierung:

Bei der Terminierung gilt, dass $j = r$. Daher gilt, dass jeder Eintrag des Arrays zu einer der drei durch die Invariante beschriebenen Mengen gehört.

• Performanz von Quicksort

- Abhängig von der *Balanciertheit* der Teilarrays

- * Definition Balanciert: ungefähr gleiche Anzahl an Elementen
- * Teilarrays balanciert: Laufzeit asymptotisch so schnell wie `MergeSort`
- * Teilarrays unbalanciert: Laufzeit kann so langsam wie `InsertionSort` laufen

- Zerlegung im schlechtesten Fall

- * Partition zerlegt Problem in ein Teilproblem mit $n - 1$ Elementen und eins mit 0 Elementen
- * Unbalancierte Zerlegung mit Kosten $\Theta(n)$ zieht sich durch gesamte Rekursion
- * Aufruf auf Feld der Größe 0: $T() = \Theta(1)$
- * Laufzeit (rekursiv):
 - $T(n) = T(n - 1) + T(0) + \Theta(n) = T(n - 1) + \Theta(n)$
 - Insgesamt folgt: $T(n) = \Theta(n^2)$

- Zerlegung im besten Fall

- * Problem wird so balanciert wie möglich zerlegt
- * Zwei Teilprobleme mit maximaler Größe von $\frac{n}{2}$
- * Zerlegung kostet $\Theta(n)$
- * Laufzeit (rekursiv):
 - $T(n) \leq 2T(\frac{n}{2}) + \Theta(n)$
 - Laufzeit beträgt: $O(n \lg(n))$
- * Solange die Aufteilung konstant bleibt, bleibt die Laufzeit $O(n \lg(n))$

2.14 Laufzeitanalyse von rekursiven Algorithmen

- **Analyse von Divide-And-Conquer Algorithmen**

- $T(n)$ ist Laufzeit eines Problems der Größe n
- Für kleines Problem benötigt die direkte Lösung eine konstante Zeit $\Theta(1)$
- Für sonstige n gilt:
 - * Aufteilen eines Problems führt zu a Teilproblemen
 - * Jedes dieser Teilprobleme hat die Größe $\frac{1}{b}$ der Größe des ursprünglichen Problems
 - * Lösen eines Teilproblems der Größe $\frac{n}{b}$: $T(\frac{n}{b})$
 - * Lösen a solcher Probleme: $a T(\frac{n}{b})$
 - * $D(n)$: Zeit um das Problem aufzuteilen (Divide)
 - * $C(n)$: Zeit um Teillösungen zur Gesamtlösung zusammenzufügen (Combine)

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{falls } n \leq c \\ a T\left(\frac{n}{b}\right) + D(n) + C(n) & \text{sonst} \end{cases}$$

- **Subsitionsmethode**

- Idee: Erraten einer Schranke und Nutzen von Induktion zum Beweis der Korrektheit
- Ablauf:
 1. Rate die Form der Lösung (Scharfes Hinsehen oder kurze Eingaben ausprobieren/einsetzen)
 2. Anwendung von vollständiger Induktion zum Finden der Konstanten und Beweis der Lösung

- Beispiel

* Betrachten von MergeSort:

- $T(1) \leq c$
- $T(n) \leq T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + cn$

* Ziel:

Obere Abschätzung $T(n) \leq g(n)$ mit $g(n)$ ist eine Funktion, die durch eine geschlossene Formel dargestellt werden kann.

Wir "raten": $T(n) \leq 4cn \lg(n)$ und nehmen dies für alle $n' < n$ an und zeigen es für n .

* Induktion:

- \lg steht hier für \log_2
- $n = 1$: $T(1) \leq c$
- $n = 2$: $T(2) \leq T(1) + T(1) + 2c$
 $\leq 4c \leq 8c$
- $T(2) = 4c * 2 \lg(2) = 8c$

* Hilfsbehauptungen:

- (1): $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil = n$
- (2): $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor \leq \frac{n}{2} \leq \frac{2}{3}n$
- (3): $\log_c(\frac{a}{b}) = \log_c(a) - \log_c(b)$
- (4): $\log_c(a * b) = \log_c(a) + \log_c(b)$

* Induktionsschritt:

- Annahme: $n > 2$ und sei Behauptung wahr für alle $n' < n$.

$$\begin{aligned}
 T(n) &\leq T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + cn \\
 &\leq 4c \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \lg(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + 4c \lceil \frac{n}{2} \rceil \lg(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + cn \\
 (\text{HB}) &\leq 4c \cdot \lg(\frac{2}{3}n) \cdot (\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil) + cn \\
 &\leq 4c \cdot \lg(\frac{2}{3}n) \cdot n + cn \\
 (\text{HB}) &\leq 4cn \cdot (\lg(\frac{2}{3}) + \lg(n)) + cn \\
 &= 4cn \cdot \lg(n) + 4cn \cdot \lg(\frac{2}{3}) \\
 &= 4cn \cdot \lg(n) + cn(1 + 4 \cdot (\lg(2) - \lg(3))) \\
 &\leq 4cn \cdot \lg(n) \\
 &\Rightarrow \Theta(n \lg(n))
 \end{aligned}$$

• Rekursionsbaum

- Idee: Stellen das Ineinander-Einsetzen als Baum dar und Analyse der Kosten
- Ablauf:
 1. Jeder Knoten stellt die Kosten eines Teilproblems dar
 - * Die Wurzel stellt die zu analysierenden Kosten $T(n)$ dar
 - * Die Blätter stellen die Kosten der Basisfälle dar (z.B. $T(0)$)
 2. Berechnen der Kosten innerhalb jeder Ebene des Baums
 3. Die Gesamtkosten sind die Summe über die Kosten aller Ebenen
- Rekursionsbaum ist nützlich um Lösung für Substitutionsmethode zu erraten

- **Beispiel:** $T(n) = 3T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + \Theta(n^2)$

* Vorüberlegungen:

- $\Rightarrow T(n) = 3T(\frac{n}{4}) + cn^2$ ($c > 0$)
- Je Abstieg verringert sich die Größe des Problems um den Faktor 4.
- Erreichen der Randbedingung ist vonnöten, die Frage ist wann dies geschieht.
- Größe Teilproblem bei Level i : $\frac{n}{4^i}$
- Erreichen Teilproblem der Größe 1, wenn $\frac{n}{4^i} = 1$, d.h. wenn $i = \log_4(n)$
 \Rightarrow Baum hat also $\log_4 n + 1$ Ebenen

* Kosten pro Ebene:

- Jede Ebene hat 3-mal soviele Knoten wie darüber liegende
- Anzahl der Knoten in Tiefe i ist 3^i
- Kosten $c(\frac{n}{4^i})^2$, $i = 0, \dots, \log_4 n - 1$
- Anzahl · Kosten = $3^i \cdot c(\frac{n}{4^i})^2 = (\frac{3}{16})^i \cdot cn^2$

* Unterste Ebene:

- $3^{\log_4(n)} = n \log_4(3)$ Knoten
- Jeder Knoten trägt $T(1)$ Kosten bei
- Kosten unten: $n^{\log_4(3)} \cdot T(1) = \Theta(n^{\log_4(3)})$

* Addiere alle Kosten aller Ebenen:

$$\begin{aligned} \cdot T(n) &= cn^2 + \frac{3}{16}cn^2 + (\frac{3}{16})^2cn^2 + \dots + (\frac{3}{16})^{\log_4 n - 1}cn^2 + \Theta(n^{\log_4(3)}) \\ &= \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} (\frac{3}{16})^i cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) \\ &= \frac{(\frac{3}{16})^{\log_4 n} - 1}{\frac{3}{16} - 1} \cdot cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) \text{ (Verwendung der geometrischen Reihe)} \end{aligned}$$

· Verwendung einer unendlichen fallenden geometrischen Reihe als obere Schranke:

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^1 (\frac{3}{16})^i \cdot cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) \\ &< \sum_{i=0}^{\infty} (\frac{3}{16})^i \cdot cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) \\ &= \frac{1}{1 - \frac{3}{16}} \cdot cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) \\ &= \frac{16}{13} \cdot cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) = O(n^2) \end{aligned}$$

* Jetzt Substitutionsmethode:

· Zu zeigen: $\exists d > 0 : T(n) \leq dn^2$

· Induktionsanfang:

$$\begin{aligned} T(n) &= 3 \cdot T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + c \cdot 1^2 \\ &= 3 \cdot T(0) + c = c \end{aligned}$$

· Induktionsschritt:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq 3 \cdot T(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor) + cn^2 \\ &\leq 3 \cdot d(\lfloor \frac{n}{4} \rfloor)^2 + cn^2 \\ &\leq 3d(\frac{n}{4})^2 + cn^2 \\ &= \frac{3}{16}dn^2 + cn^2 \\ &\leq dn^2, \text{ falls } d \geq \frac{16}{13}c \end{aligned}$$

- **Mastertheorem**

- *Idee:*

Seien $a \geq 1$ und $b > 1$ Konstanten. Sei $f(n)$ eine positive Funktion und $T(n)$ über den nichtnegativen ganzen Zahlen über die Rekursionsgleichung $T(n) = a T(\frac{n}{b}) + f(n)$ definiert, wobei wir $\frac{n}{b}$ so interpretieren, dass damit entweder $\lfloor \frac{n}{b} \rfloor$ oder $\lceil \frac{n}{b} \rceil$ gemeint ist. Dann besitzt $T(n)$ die folgenden asymptotischen Schranken (a und b werden aus $f(n)$ gelesen):

1. Gilt $f(n) = O(n^{\log_b(a-\epsilon)})$ für eine Konstante $\epsilon > 0$, dann $T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)})$
2. Gilt $f(n) = \Theta(n^{\log_b(a)})$, dann gilt $T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)} \lg(n))$
3. Gilt $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a+\epsilon)})$ für eine Konstante $\epsilon > 0$ und $a f(\frac{n}{b}) \leq c f(n)$ für eine Konstante $c < 1$ und hinreichend großen n , dann ist $T(n) = \Theta(f(n))$

- *Erklärung:*

- * In jedem der 3 Fälle wird die Funktion $f(n)$ mit $n^{\log_b(a)}$ verglichen
 1. Wenn $f(n)$ polynomial kleiner ist als $n^{\log_b(a)}$, dann $T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)})$
 2. Wenn $f(n)$ und $n^{\log_b(a)}$ die gleiche Größe haben, gilt $T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)} \lg(n))$
 3. Wenn $f(n)$ polynomial größer als $n^{\log_b(a)}$ und $a f(\frac{n}{b}) \leq c f(n)$ erfüllt, dann $T(n) = \Theta(f(n))$
- * (polynomial größer/kleiner: um Faktor n^ϵ asymptotisch größer/kleiner)

- *Nicht abgedeckte Fälle:*

- * Wenn einer dieser Fälle eintritt, kann das Mastertheorem nicht angewendet werden
 1. Wenn $f(n)$ kleiner ist als $n^{\log_b(a)}$, aber nicht polynomial kleiner
 2. Wenn $f(n)$ größer ist als $n^{\log_b(a)}$, aber nicht polynomial größer
 3. Regularitätsbedingung $a f(\frac{n}{b}) \leq c f(n)$ wird nicht erfüllt
 4. a oder b sind nicht konstant (z.B. $a = 2^n$)

- Beispiel:

- * $T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n$
 - $a = 9, b = 3, f(n) = n$
 - $\log_b(a) = \log_3(9) = 2$
 - $f(n) = n = O(n^{\log_b(a-\epsilon)})$
 $= O(n^{2-\epsilon})$

- Ist diese Gleichung für ein $\epsilon > 0$ erfüllt? $\Rightarrow \epsilon = 1$
- **1. Fall** $\Rightarrow T(n) = \Theta(n^2)$

- * $T(n) = T\left(\frac{2n}{3}\right) + 1$
 - $a = 1, b = \frac{3}{2}, f(n) = 1$
 - $\log_{\frac{3}{2}} 1 = 0$
 - $f(n) = 1 = O(n^{\log_b(a)})$
 $= O(n^0)$
 $= O(1)$

- **2. Fall** $\Rightarrow T(n) = \Theta(1 * \lg(n)) = \Theta(\lg(n))$

- * $T(n) = 3(T\left(\frac{n}{4}\right) + n \lg(n))$
 - $a = 3, b = 4, f(n) = n \lg(n)$
 - $n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} \leq n^{0.793}$
 - $\epsilon = 0.1$ im Folgenden
 - $f(n) = n \lg(n) \geq n \geq n^{0.793+0.1} \geq n^{0.793}$
 - **3. Fall** $\Rightarrow f(n) = \Omega(n^{\log_b(a+0.1)})$
 - $af\left(\frac{n}{b}\right) = 3f\left(\frac{n}{4}\right) = 3\left(\frac{n}{4}\right) \lg\left(\frac{n}{4}\right) \leq \frac{3}{4}n \lg(n)$
 - Damit ist auch die Randbedingung erfüllt und $T(n) = \Theta(n \lg(n))$

Grundlegende Datenstrukturen	Fortgeschrittene Datenstrukturen	Randomisierte Datenstrukturen
Stacks Verkettete Listen Queues Bäume Binäre Suchbäume	Rot-Schwarz-Bäume AVL-Bäume Splay-Bäume Heaps B-Bäume	Skip Lists Hash Tables Bloom-Filter

TABELLE 1: Übersicht Datenstrukturen

3 Grundlegende Datenstrukturen


3.1 Stacks

- **Abstrakter Datentyp Stack**

- `s = new S()`
 - * Erzeugt neuen (leeren) Stack
- `s.isEmpty()`
 - * Gibt an, ob Stack s leer ist
- `s.pop()`
 - * Gibt oberstes Element vom Stack s zurück und löscht es vom Stack
 - * Gibt Fehlermeldung aus, falls der Stack leer ist
- `s.push(k)`
 - * Schreibt k als neues oberstes Element auf Stack s


- Abstrakter Aufbau:

* **LIFO-Prinzip** - Last in, First out



- Beispiel Bitcoin

```
scriptPubKey:  
OP_DUP OP_HASH160 56fa64a8bd7852d2c58095fa9a2fcfd52d2c580b65d35549d  
OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
```



- **Stacks als Array**

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	12	47	17	98	72				

- `s.top` zeigt immer auf oberstes Element
- `pop()` führt dazu, dass `s.Top` sich eins nach links bewegt
- `push(k)` führt dazu, dass `s.Top` sich eins nach rechts bewegt

- **Stacks als Array - Methoden, falls maximale Größe bekannt**

```
[autogobble]title=new(S) [autogobble]title=isEmpty(S) IF S.top<0 THEN
S.A[] = ALLOCATE(MAX); S.top=-1; return true; ELSE return false;
[autogobble]title=pop(S) IF isEmpty(S) THEN [autogobble]title=push(S) IF S.top==MAX-1
error underflow"; ELSE s.top=s.top-1; return THEN error overflow"; ELSE S.top=S.top+1;
S.A[S.top+1]; S.A[S.top]=k;
```

- **Stacks mit variabler Größe - Einfach**

- Falls `push(k)` bei vollem Array \Rightarrow Vergößerung des Arrays
- Erzeugen eines neuen Arrays mit Länge + 1 und Umkopieren aller Elemente
- Durchschnittlich $\Omega(n)$ Kopierschritte pro `push`-Befehl

- **Stacks mit variabler Größe - Verbesserung**

- Idee:

- * Wenn Grenze erreicht, Verdopplung des Speichers und Kopieren der Elemente
 - * Falls weniger als ein Viertel belegt, schrumpfe das Array wieder

- Methoden:


RESIZE(A, m) reserviert neuen Speicher der Größe m und kopiert A um

```
[autogobble]title=new(S) S.A[] = ALLOCATE(1); S.top=-1; [autogobble]title=isEmpty(S) IF S.top<0 THEN  
S.memsize=1;  
[autogobble]title=pop(S) IF isEmpty(S) THEN error under-[autogobble]title=push(S) S.top=S.top+1;  
flow"; ELSE S.top=S.top-1; IF 4*(S.top+1)==S.memsize S.A[S.top]=k; IF S.top+1>=S.memsize  
THEN S.mensize=s.memsize/2; RESIZE(S.A,S.memsize); THEN S.memsize=2*S.memsize; RESI-  
ZE(S.A,S.memsize);
```

- Im Durchschnitt für jeder der mindestens n Befehle $\Theta(1)$ Umkopierschritte


3.2 Verkettete Listen

- Aufbau



- Verkettete Listen durch Arrays

Entspricht doppelter Verkettung zwischen 45 und 12



- Elementare Operationen auf Listen


- Suche nach Element

* Laufzeit beträgt im Worst Case $\Theta(n)$

⇒ Keine Überprüfung, ob Wert bereits in Liste, sonst $\Theta(n)$

* Code:

```
[autogobble]title=search(L,k) // Returns pointer to k in L (or nil) current = L.head; WHILE current != nil AND current.key != k DO current = current.next; return current;
```



- Einfügen eines Elements am Kopf der Liste

- * Laufzeit beträgt $\Theta(1)$, da Einfügen am Kopf

- * Code:

```
[autogobble]title=insert(L,x) insert(L,x) x.next = l.head; x.prev = nil; IF L.head != nil THEN L.head.prev = x; L.head = x;
```

- Löschen eines Elements aus Liste

- * Laufzeit beträgt $\Theta(1)$, da hier Pointer auf Objekt gegeben


- Löschen eines Wertes k mithilfe von Suche beträgt $\Omega(n)$

- * Code:

```
[autogobble]title=delete (L,x) IF x.prev != nil THEN x.prev.next = x.next ELSE L.head = x.next; IF x.next != nil THEN x.next.prev = x.prev;
```

- Vereinfachung per Wächter/Sentinels

- Ziel ist die Eliminierung der Spezialfälle für Listenanfang/-ende




- Löschen mit Sentinels:

```
[autogobble]title=deleteSent(L,x) x.prev.next = x.next; x.next.prev = x.prev;
```


3.3 Queues

- Abstrakter Datentyp Queue
 - new Q()
 - * Erzeuge neue (leere) Queue
 - q.isEmpty()
 - * Gibt an, ob Queue q leer ist
 - q.dequeue()
 - * Gibt vorderstes Element aus q zurück und löscht es auf Queue
 - * Fehlermeldung, falls Queue leer ist
 - q.enqueue(k)
 - * Schreibt k als neues hinterstes Element auf q
 - * Fehlermeldung, falls Queue voll ist
 - Abstrakter Aufbau:
 - * FIFO-Prinzip / First in, First out



- Queues als (virtuelles) zyklisches Array

Bekannt: Maximale Elemente gleichzeitig in Queue




- Problem, falls Q.rear und Q.front auf selbes Element zeigen
 - * Speichere Information, ob Schlange leer oder voll, in boolean empty
 - * Alternativ: Reserviere ein Element des Arrays als Abstandshalter
- Methoden für zyklisches Array


```
[autogobble]title=new(Q) Q.A[] = ALLOCATE(MAX); [autogobble]title=isEmpty(Q) return Q.empty;
Q.front=0; Q.rear=0; Q.empty=true;
[autogobble]title=enqueue(Q,k) IF Q.rear==Q.front
error underflow"; ELSE Q.front=Q.front+1 mod MAX; AND !Q.isEmpty THEN error overflow"; ELSE
IF Q.front==Q.rear THEN Q.empty=true; return Q.A[Q.rear]=k; Q.rear=Q.rear+1 mod MAX;
Q.A[Q.front-1 mod MAX];
Q.empty=false;
```

- Queues durch einfach verkettete Listen

(einfach) verkettete Liste



Methoden:


```
[autogobble]title=new(Q)           Q.front=nil; [autogobble]title=isEmpty(Q) IF Q.front==nil
Q.rear=nil;                                THEN return true; ELSE return false;
[autogobble]title=dequeue(Q) IF isEmpty(Q) [autogobble]title=enqueue(Q,k) IF isEm-
THEN error "underflow"; ELSE x=Q.front; pty(Q) THEN Q.front=x; ELSE Q.rear.next=x;
Q.front=Q.front.next; return x;             x.next=nil; Q.rear=x;
```

- Laufzeit

- Enqueue: $\Theta(1)$
- Dequeue: $\Theta(1)$

3.4 Binäre Bäume


- Bäume durch verkettete Listen




Baum-Bedingung: Baum ist leer oder...
es gibt einen Knoten r („Wurzel“), so dass jeder Knoten v von der Wurzel aus per eindeutiger Sequenz von `child`-Zeigern erreichbar ist:
 $v = r.child[i1].child[i2] \dots .child[im]$

Bäume sind „azyklisch“ (also „keine Schleifen zwischen Knoten“)

- Darstellung als (ungerichteter) Graph




- Allgemeine Begrifflichkeiten



- * Blatt: Knoten ohne Nachfolger
- * Nachkommen von x : Erreichbar durch Pfad ausgehend von x


- Begrifflichkeiten Binärbaum



- * Jeder Knoten hat maximal zwei Kinder
`left=child[0]` und `right=child[1]`
 - * Ausgangsgrad jedes Knoten ist ≤ 2
 - * Höhe leerer Baum per Konvention -1
 - * Hohe (nicht-leerer) Baum:
 $\max\{\text{Höhe aller Teilbäume der Wurzel}\} + 1$
 - * Halbblatt: Knoten mit nur einem Kind

- Traversieren von Bäumen

- Darstellung eines Baumes mithilfe einer Liste der Werte aller Knoten
 - Laufzeit bei n Knoten: $T(n) = O(n)$
 - Nutzung der Preorder für das Kopieren von Bäumen
 1. Preorder betrachtet Knoten und legt Kopie an
 2. Preorder geht dann in Teilbäume und kopiert diese
 - Nutzung der Postorder für das Löschen von Bäumen
 1. Postorder geht zuerst in Teilbäume und löscht diese
 2. Betrachten des Knoten erst danach und dann Löschung dieses




Code:

```
[autogobble]title=inorder(x) IF x [autogobble]title=preorder(x) IF x [autogobble]title=postorder(x) IF x
!= nil THEN inorder(x.left); print != nil THEN print x.key; preorder!= nil THEN postorder(x.left); postor-
x.key; inorder(x.right); der(x.left); preorder(x.right); der(x.right); print x.key;
```

- Eindeutige Bestimmbarkeit von Bäumen

- Nur In-, Pre-, Postorder reichen nicht zur eindeutigen Bestimmbarkeit von Bäumen
⇒ Preorder/Postorder + Inorder + eindeutige Werte sind notwendig



- Abstrakter Datentyp Baum

- *Abstrakter Aufbau:*

- * `new T()`
 - Erzeugt neuen Baum namens t
- * `t.search(k)`
 - Gibt Element x in Baum t mit x.key == k zurück
- * `t.insert(k)`
 - Fügt Element x in Baum t hinzu
- * `t.delete(x)`
 - Löscht x aus Baum t

- *Suche nach Elementen:*

- * Laufzeit = $\Theta(n)$ (Jeder Knoten maximal einmal, jeder Knoten im schlechtesten Fall)
- * Starte mit `search(T.root, k)`
- * Code:

```
[autogobble]title=search(x,k) IF x == nil THEN return nil; IF x.key == k THEN return x; y = search(x.left,k); IF y != nil THEN return y; return search(x.right,k);
```

- Einfügen von Elementen:

- * Laufzeit = $\Theta(1)$

- * Hier wird als Wurzel eingefügt (Achtung: Erzeugt linkslastigen Baum)


- * Code:

```
[autogobble]title=insert(T,x) // x.parent == x.left == x.right == nil; IF T.root != nil THEN T.root.parent = x; x.left = T.root; T.root = x;
```


- Löschen von Elementen:

- * Laufzeit = $\Theta(h)$ (Höhe des Baumes, $h = n$ möglich)

- * Hier: Ersetze x durch Halbblatt ganz rechts




* Connect-Algorithmus:



- Laufzeit = $\Theta(1)$

```
[autogobble]title=connect(T,y,w) // Connects w to y.parent v = y.parent; IF y != T.root THEN IF y == v.right THEN v.right = w; ELSE v.left = w; ELSE T.root = w; IF w != nil THEN w.parent = v;
```

* Delete-Algorithmus:




```
[autogobble]title=delete(T,x) // assumes x in T
y = T.root; WHILE y.right != nil DO y = y.right;
connect(T,y,y.left); IF x != y THEN y.left = x.left;
IF x.left != nil THEN x.left.parent = y; y.right = x.right;
IF x.right != nil THEN x.right.parent = y; connect(T,x,y);
```

3.5 Binäre Suchbäume

- **Definition**

- Totale Ordnung auf den Werten
- Für alle Knoten z gilt:
 - Wenn x Knoten im linken Teilbaum von z , dann $x.\text{key} \leq z.\text{key}$
 - Wenn y Knoten im rechten Teilbaum von z , dann $y.\text{key} \geq z.\text{key}$
- Preorder/Postorder + eindeutige Werte \Rightarrow Eindeutige Identifizierung

- **Suchen im Binären Suchbaum**



* Laufzeit = $O(h)$ (Höhe)


* Code:

```
[autogobble]title=search(x,k) // 1. Aufruf: x = root
IF x == nil OR x.key == k THEN return x; IF
x.key > k THEN return search(x.left,k); ELSE return
search(x.right,k);
```

* Iterativer Code:

```
[autogobble]title=iterative-search(x,k) WHILE x !=
nil AND x.key != k DO IF x.key > k THEN x = x.left;
ELSE x = x.right; return x;
```

- Einfügen im Binary Search Tree




- * Laufzeit = $O(h)$
 - * Aufwendiger, da Ordnung erhalten werden muss
 - * Code:

```
[autogobble]title=insert (T,z) // z.left == z.right == nil; x = T.root; px = nil; WHILE x != nil DO px = x; IF x.key > z.key THEN x = x.left; ELSE x = x.right; z.parent = px; IF px == nil THEN T.root = z; ELSE IF px.key > z.key THEN px.left = z; ELSE px.right = z;
```


- Löschen im BST

 - Verschiedene Fälle:


Löschen im BST (I) zu löschernder Knoten z hat maximal ein Kind



Löschen im BST (II) rechtes Kind von Knoten z hat kein linkes Kind



Löschen im BST (III) „kleinster“ Nachfahre vom rechten Kind von z



- *Code*

```
[autogobble]title=transplant(T,u,v) // Hängt Teilbaum v an Parent von u IF u.parent == nil THEN T.root = v; ELSE IF u == u.parent.left THEN u.parent.left = v; ELSE u.parent.right = v; IF v != nil THEN v.parent = u.parent; [autogobble]title=delete(T,z) IF z.left == nil THEN transplant(T,z,z.left) ELSE IF z.right == nil THEN transplant(T,z,z.left) ELSE y = z.right; WHILE y.left != nil DO y = y.left; IF y.parent != z THEN transplant(T,y,y.right) y.right = z.right; y.right.parent = y; transplant(T,z,y) y.left = z.left; y.left.parent = y;
```

- Laufzeit = $O(h)$
- Laufzeit ist damit besser, wenn viele Suchoperationen und h klein relativ zu n

- Höhe eines BST

- Best Case:

- * Vollständiger Baum (Alle Blätter gleiche Tiefe)
- * $h = O(\log_2 n)$
- * Laufzeit = $O(\log_2 n)$

- Worst Case:

- * Degenerierter Baum (links- bzw. rechtslastiger Baum)
- * $h = n - 1$
- * Laufzeit = $\Theta(n)$

- Durchschnittliche Höhe:


- * Erwartete Höhe: $\Theta(\log_2 n)$

- Suchbäume als Suchindex

- Knoten speichert nur Primärschlüssel und Zeiger auf Daten
- Zusätzliche Indizes möglich, kosten aber Speicherplatz

Suchbäume als Suchindex

```
SELECT *
FROM MyTable
WHERE ID=27;
```



27 | Victor | CS | ...

ID	Name	Department	...
23	Bob	CS	...
17	Alice	Math	...
9	Eve	CS	...
22	Carol	Physics	...
34	Peggy	Math	...
27	Victor	CS	...
...

4 Advanced Data Structures

4.1 Rot-Schwarz-Bäume

- **Definition**

- Binärer Suchbaum mit Zusatzeigenschaften
- Zusatzeigenschaften:
 - * Jeder Knoten hat die Farbe rot oder schwarz
 - * Die Wurzel ist schwarz
 - * Wenn ein Knoten rot ist, sind seine Kinder schwarz („Nicht-Rot-Rot-Regel“)
 - * Für jeden Knoten hat jeder Pfad zu einem Blatt die selbe Anzahl an schwarzen Knoten
- Halbblätter im RBT sind schwarz
- Schwarzhöhe eines Knoten:
Eindeutige Anzahl von schwarzen Knoten auf dem Weg zu einem Blatt im Teilbaum des Knoten
- Für leeren Baum gilt Schwarzhöhe = 0 ($SH(nil) = 0$)
- Höhe eines Rot-Schwarz-Baums
 - * $h \leq 2 \cdot \log_2(n + 1)$ (n Knoten)
 - * In jedem Unterteilbaum gleiche Anzahl schwarzer Knoten
 - * Maximal zusätzlich gleiche Anzahl roter Knoten auf diesem Pfad
 - * Einigermaßen ausbalanciert \Rightarrow Höhe $O(\log n)$
- Alle folgenden Algorithmen arbeiten mithilfe eines Sentinels (zeigt auf sich selbst)







ABBILDUNG 7: Beispielhafte Darstellung wie in ??

- **Einfügen**

- Laufzeit: $\Theta(h)$ (h jedoch $\log n$)
 1. Finde Elternknoten wie im BST (BST-Einfüge Algorithmus)
 2. Knoten als Kind von Elternknoten anfügen
 3. Färbe den neuen Knoten rot
 4. Wiederherstellen der Rot-Schwarz-Bedingung [autogobble,escapeinside=|||]title=insert(T,z) //z.left==z.right==nil; x=T.root; px=T.sent; WHILE x != nil DO //Bis zum passenden Blatt gehen px=x; IF x.key > z.key THEN x=x.left; ELSE x=x.right; z.parent=px; IF px==T.sent THEN // Einfügen T.root=z ELSE IF px.key > z.key THEN px.left=z; ELSE px.right=z; z.color=red; // ab hier anders als bei BST-Insert fixColorsAfterInsertion(T,z);
- Hilfsmethode `rotateLeft` [autogobble]title=rotateLeft(T,x) y = x.right; x.right = y.left; IF y.left != nil THEN y.left.parent = x; y.parent = x.parent; IF x.parent == T.sent THEN T.root = y; ELSE IF x == x.parent.left THEN x.parent.left = y; ELSE x.parent.right = y; y.left = x; x.parent = y;

- fixColorsAfterInsertion

- Beim Aufrufen werden zwei Bedingungen potentiell verletzt:
 1. root ist nicht mehr schwarz
 2. wenn eine Node rot ist müssen beide Kinder schwarz sein
- Also müssen wir:
 - * nach Rotation die root des Baumes ggf auf schwarz setzen
 - * Überprüfen, ob RSB-Bedingung verletzt wurde
 - * Bloß wenn das parent auch rot ist kommen wir in Verlegenheit \Rightarrow wir müssen den Algorithmus starten
- Fälle falls $z.parent$ rot ist:
 1. Onkel ist ebenfalls rot \Rightarrow parent und Onkel werden schwarz gefärbt und Grandparent wird rot gefärbt, z wird zu z.p.p, ggf. Verletzung durch Farbe des neuen z
 2. Onkel ist schwarz und z hat andere Kindrichtung wie z.p \Rightarrow zu Fall 3 durch Rotation konvertieren
 3. Onkel ist schwarz und z hat gleiche Kindrichtung wie z.p \Rightarrow z.p wird schwarz, z.p.p wird rot, und es wird um z.p.p entgegen der Kindrichtung gedreht. Schleife terminiert nach Fall 3




```
[autogobble, fontsize=]title=fixColorsAfterInsertion(T,z) WHILE z.parent.color == red DO // solange der Elternknoten rot ist IF z.parent == z.parent.parent.left THEN // Linkes Kind (if-Fall) y = z.parent.parent.right; IF y != nil AND y.color == red THEN // Fall 1 z.parent.color = black; y.color = black; z.parent.parent.color = red; z = z.parent.parent; // rekursiv nach oben weiterführen ELSE IF z == z.parent.right THEN // Fall 2 z = z.parent; rotateLeft(T,z); z.parent.color = black; // Fall 3 z.parent.parent.color = red; rotateRight(T, z.parent.parent); ELSE // Tauschen von rechts und links T.root.color = black; // Setzen der Wurzel auf Schwarz
```

- **Löschen**

- Laufzeit: $O(h) = O(\log n)$
- analog zum binären Suchbaum, aber neue Node erbt Farbe der alten Node
- Wenn „neue“ Node schwarz war \Rightarrow Fixup
- Verschiedene Fälle, die auch gegenseitig Voraussetzungen für einander sind
- Hilfsroutine transplant [autogobble, fontsize=]title=transplant(T,u,v) IF u.parent==nil THEN T.root=v; ELSE IF u==u.parent.left THEN u.parent.left=v; ELSE u.parent.right=v; IF v != nil THEN v.parent=u.parent; [autogobble, fontsize=]title=delete(T,z) y=z; y-original-color=y.color; IF z.left == nil; x = z.right; transplant(T,z,z.right); ELSE IF z.right == nil; x = z.left; transplant(T,z,z.left); ELSE transplant(T,y,y.right); y.right.p=y; transplant(T,z,y); y.left=z.left; y.left.p=y; y.color=z.color; IF y-original-color == BLACK deleteFixup(T,x);

- Delete kann die RSB-Bedingung verletzen. Das fixup hat vier Fälle:



1. Knoten w (Bruder von Knoten x) ist rot

- Da w schwarze Kinder haben muss, können wir die Farben von w und $x.p$ wechseln und dann eine Linksdrehung auf $x.p$ ausführen, ohne eine der rot-schwarzen Eigenschaften zu verletzen.
- Das neue Geschwisterchen von x , das vor der Rotation eines der Kinder von w ist, ist jetzt schwarz. Wir haben also Fall 1 in Fall 2, 3 oder 4 konvertiert. Die Fälle 2, 3 und 4 treten auf, wenn der Knoten w schwarz ist, aber unterschiedliche Farben der Kinder.

2. w ist schwarz und beide Kinder von w sind schwarz

- entfernen eines Schwarz von x und w , wobei x nur ein Schwarz hat und w rot bleibt
- Um Entfernen aus x und w zu kompensieren ein zusätzliches Schwarz hinzufügen.
- w konnte entweder Schwarz oder rot sein.
- Wenn $x.p$ ($= a$) schwarz, dann Vaterknoten $\Delta SH = -1$; verfahre rekursiv mit $x.p$ ($= a$) als neuem x ; \Rightarrow wir wiederholen die while-Schleife mit $x.p$ als neuem Knoten x .

3. w ist schwarz, w 's linkes Kind ist rot und w 's rechtes Kind ist schwarz

- Farben von w und seinem linken Kind links ändern und dann eine Rechtsdrehung auf w ausführen
 - Das neue Geschwister w von x ist jetzt ein schwarzer Knoten mit einem roten rechten Kind
- \Rightarrow Fall 3 in Fall 4 transformiert.

4. w ist schwarz und das rechte Kind von w ist rot

- w erbt die Farbe von $x.p$
 - $x.p$ wird schwarz
 - $w.right$ wird schwarz
- \Rightarrow LinksRotation von $x.p$
- x als Wurzel festlegen, wird der Whileloop beendet, wenn die Schleifenbedingung getestet wird.

```
[autogobble, fontsize=]title=deleteFixup(T,z) WHILE x != T.root and x.color == BLACK IF x==x.p.left w=x.p.right;
IF w.color == RED // Case 1 w.color=BLACK; x.p.color=RED; rotateLeft(T,x.p); w=x.p.right; IF w.left.color ==
w.right.color == BLACK// Case 2 w.color = RED; x=x.p; ELSE IF w.right.color == BLACK // Case 3 w.left.color = BLACK;
w.color=RED; rotateRight(T,w); w=x.p.right; w.color=x.p.color; // Case 4 x.p.color=BLACK; w.right.color=BLACK;
rotateLeft(T,x.p); x=T.root; ELSE // same as above with "rightänd "leftëxchanged x.color=BLACK;
```


• Worst-Case-Laufzeiten

- Einfügen: $\Theta(\log n)$
- Löschen: $\Theta(\log n)$
- Suchen: $\Theta(\log n)$

4.2 AVL-Bäume

- **Definition:**

- $h \leq 1.441 \cdot \log n$ (optimierte Konstanten - 1,441 vs 2 (RBT))
- Binärer Suchbaum
- Allerdings Balance in jedem Knoten nur $-1, 0, 1$
- Balance für x : $B(x) = \text{Höhe}(\text{rechter Teilbaum}) - \text{Höhe}(\text{linker Teilbaum})$




- **AVL vs. Rot-Schwarz-Bäume**

- *AVL*:
 - * Einfügen und Löschen verletzen in der Regel öfter die Baum-Bedingung
 - * Aufwendiger zum Rebalancieren
- *Rot-Schwarz*:
 - * Suchen dauert evtl. länger
- *Konklusion*:
 - * AVL geeigneter, wenn mehr Such-Operationen und weniger Einfügen und Löschen
- Gemeinsamkeiten:
 - $\text{AVL} \subset \text{Rot-Schwarz}$
 - $\text{AVL-Baum} \Rightarrow \text{Rot-Schwarz-Baum mit Höhe } \lceil \frac{h+1}{2} \rceil$
 - Für jede Höhe $h \geq 3$ gibt es einen RBT, der kein AVL-Baum ist ($\text{AVL} \neq \text{RBT}$)


• Einfügen

- Einfügen funktioniert wie beim Binary Search Tree mit Sentinel
- Erfordert danach jedoch Rebalancieren weiter oben im Baum
- Rebalancieren: (verschiedene Fälle)


Rebalancieren: Fall I




Rebalancieren: Fälle III+IV



Rebalancieren: Fall II (erste Rotation)



Rebalancieren: Fall II (zweite Rotation)



• Löschen

- Analog zum binären Suchbaum
- Rebalancieren (eventuell bis zur Wurzel) notwendig

• Worst-Case-Laufzeiten

- Einfügen: $\Theta(\log n)$
- Löschen: $\Theta(\log n)$
- Suchen: $\Theta(\log n)$
- theoretisch bessere Konstanten als RBT
- in Praxis aber nur unwesentlich schneller

4.3 Splay-Bäume

- **Definition**

- selbst-organisierender Baum
- Ansatz: Einmal angefragte Werte werden wahrs. noch öfter angefragt
- Angefragte Werte nach oben schieben
- Splay-Bäume sind eine Untermenge von Rot-Schwarz-Bäumen (\subseteq)


- **Splay-Operationen**

- Suchen oder Einfügen: Spüle gesuchten oder neu eingefügten Knoten an die Wurzel


- Splay: Folge von Zig-,Zig-Zig-, Zig-Zag-Operationen

```
[autogobble]title=splay(T,z) WHILE z != T.root DO IF z.parent.parent == nil THEN zig(T,z); ELSE IF z == z.parent.parent.left.left OR z == z.parent.parent.right.right THEN zigZig(T,z); ELSE zigZag(T,z);
```

Zig-Zag-Operation =Rechts-Links- oder Links-Rechts-Rotation




Zig-Zig-Operation =Links-Links- oder Rechts-Rechts-Rotation



Zig-Operation

=einfache Links- oder Rechts-Rotation



- **Suchen**

- Laufzeit: $O(h)$
 - Suche des Knotens wie im BST
 - Hochspülen des gefundenen Knotens (alternativ zuletzt besuchter Knoten, falls nicht gefunden)

- **Einfügen**

- Laufzeit: $O(h)$
 - Suche der Position wie im BST
 - Einfügen und danach hochspülen des eingefügten Knotens

- **Löschen**

- Laufzeit: $O(h)$
 - 1. Spüle gesuchten Knoten per Splay-Operation nach oben
 - 2. Lösche den gesuchten Knoten (Wenn einer der beiden entstehenden Teilbäume leer, dann fertig)
 - 3. Spüle den größten Knoten im linken Teilbaum nach oben (kann kein rechtes Kind haben)
 - 4. Hänge rechten Teilbaum an größten Knoten aus 3. an

- **Laufzeit Splay-Bäume**


- Amortisierte Laufzeit: Laufzeit pro Operation über mehrere Operationen hinweg
 - Worst-Case-Laufzeit pro Operation: $O(\log_n n)$

4.4 Binäre Max-Heaps

- **Definition**

- Heaps sind keine BSTs
- Eigenschaften von binären Max-Heaps:
 - * bis auf das unterste Level vollständig und dort von links gefüllt ist
 - * Für alle Knoten gilt: $x.parent.key \geq x.key$
 - * Maximum des Heaps steht damit in der Wurzel
- $h \leq \log n$, da Baum fast vollständig

- **Heaps durch Arrays**




- **Einfügen**

- Idee: Einfügen und danach Vertauschen nach oben, bis Max-Eigenschaft wieder erfüllt ist
 - Laufzeit: $O(h) = O(\log n)$
- ```
[autogobble]title=insert(H,k) // als unbeschränktes Array H.length = H.length + 1; H.A[H.length-1] = k;
i = H.length - 1; WHILE i > 0 AND H.A[i] > H.A[i.parent] SWAP(H.A, i, i.parent); i = i.parent;
```

- **Lösche Maximum**

1. Ersetze Maximum durch „letztes“ Blatt
2. Vertausche Knoten durch Maximum der beiden Kinder (heapify)



```
[autogobble]title=extract-max(H) IF isEmpty(H) THEN return error underflow"; ELSE max = H.A[0]; H.A[0] = H.A[H.length - 1]; H.length = H.length - 1; heapify(H, 0); return max;
```

```
[autogobble]title=heapify(H, i) maxind = i; IF i.left < H.length AND H.A[i]<H.A[i.left] THEN maxind = i.left; IF i.right < H.length AND H.A[maxind]<H.A[i.right] THEN maxind = i.right; IF maxind != i THEN SWAP(H.A, i, maxind); heapify(H, maxind);
```

- **Heap-Konstruktion aus Array**

- Blätter sind für sich triviale Max-Heaps
- Bauen von Max-Heaps für Teilbäume mithilfe Rekursion per **heapify**
- (Array nicht unbedingt in richtiger Reihenfolge)

```
[autogobble]title=buildHeap(H.A) // Array in H.A H.length = A.length; FOR i = ceil((H.length-1)/2) - 1 DOWNTON 0 DO heapify(H.A,i);
```

- **Heap-Sort**

- Idee: Bauen des Heaps aus Array und dann (wiederholte) Extraktion des Maximums


```
[autogobble]title=heapSort(H.A) buildHeap(H.A) // Bauen des Heaps WHILE !isEmpty(H) DO PRINT extract-max(H); // Ausgabe des Maximums bis Heap leer ist
```

## 4.5 B-Bäume

- **Definition**

- Jeder B-Baum hat einen angegebenen Grad also z.B.  $t = 2$
- Eigenschaften:
  - \* Wurzel zwischen  $[1, \dots, 2t - 1]$  Werte
  - \* Knoten zwischen  $[t - 1, \dots, 2t - 1]$  Werte
  - \* Werte innerhalb eines Knotens aufsteigend geordnet
  - \* Blätter haben alle die gleiche Höhe
  - \* Jeder innere Knoten mit  $n$  Werten hat  $n + 1$  Kinder, sodass gilt:  
 $k_0 \leq key[0] \leq k_1 \leq key[1] \leq \dots \leq k_{n-1} \leq key[n - 1] \leq k_n$


### B-Baum: Darstellung



**x.n** – Anzahl Werte eines Knoten **x**  
**x.key[0], ..., x.key[x.n-1]** – (geordnete) Werte in Knoten **x**  
**x.child[0], ..., x.child[x.n]** – Zeiger auf Kinder in Knoten **x**

- Höhe B-Baum:  $h \leq \log_t \frac{n+1}{2}$  (Grad  $t$  und  $n$  Werte)
- B-Baum wird für größere  $t$  flacher

- **Suche**



```
[autogobble]title=search(x, k) WHILE x != nil DO i = 0; WHILE i < x.n AND x.key[i] < k DO i++; IF i < x.n AND x.key[i] == k THEN return(x, i); ELSE x = x.child[i]; return nil;
```


- **Einfügen**

- Einfügen erfolgt immer in einem Blatt
- Falls das Blatt voll ist, muss jedoch gesplittet werden
- ⇒ Beim Durchlaufen des Baumes an jeder notwendigen vollen Position splitten
- Splitten:
  - \* Bricht volle Node auf und fügt mittleren Wert zur Elternnode hinzu
  - \* Aus den anderen Werten entstehen nun jeweils eigene Kinder
  - \* An der Wurzel splitten erzeugt neue Wurzel und erhöht Baumhöhe um eins
- Ablauf zusammengefasst:
  1. Start bei Wurzel, falls kein Platz mehr splitten
  2. Durchlaufen des Baumes bis zur richtigen Position und immer, falls voll, splitten
  3. Einfügen der Node (fertig)

```
[autogobble]title=insert(T, z) Wenn Wurzel schon 2t-1 Werte hat, dann splitte Wurzel Suche rekursiv
Einfügeposition: Wenn zu besuchendes Kind 2t-1 Werte hat, splitte es erst Füge z in Blatt ein
```


## • Löschen

- Wenn Blatt noch mehr als  $t - 1$  Werte, kann der Wert einfach entfernt werden
- Allerdings durchlaufen wir hier den Baum auch wieder von oben und stellen gewisse Voraussetzungen her
- Durchlaufen des Baumes von oben und Anwendung der folgenden Algorithmen



Allgemeines Verschmelzen:

- \* Kind und rechter und linker Geschwisterknoten (sofern existent) nur  $t - 1$  Werte
- \* Wenn Elternknoten vorher min.  $t$  Werte  
⇒ keine Änderung oberhalb notwendig



Allgemeines Rotieren/Verschieben:

- \* Kind nur  $t - 1$  Werte
- \* Geschwister jedoch mehr als  $t - 1$  Werte
- \* keine Änderung oberhalb notwendig

- Code:

```
[autogobble]title=delete(T, k) Wenn Wurzel nur 1 Wert und beide Kinder t-1 Werte, verschmelze Wurzel und Kinder (reduziert Höhe um 1) Suche rekursiv Löschposition: Wenn zu besuchendes Kind nur t-1 Werte, verschmelze es oder rotiere/verschiebe Entferne Wert k im inneren Knoten/Blatt // Ohne Probleme, aufgrund vorheriger Anpassung
```

## • Laufzeiten


- Einfügen:  $\Theta(\log_t n)$
- Löschen:  $\Theta(\log_t n)$
- Suchen:  $\Theta(\log_t n)$
- Nur vorteilhaft wenn Daten blockweise eingelesen werden
- $\mathcal{O}$ -Notation versteckt hier konstanten Faktor  $t$  für Suche innerhalb eines Knotens

## 5 Randomized Data Structures

### 5.1 Skip Lists


- **Idee**

- Einfügen von „Express-Liste“ mit einigen Elementen
- Beginne mit Suche in der Express-Liste mit weniger Elementen
- Falls das suchende Element kleiner als nächstes Element in Express-Liste  $\Rightarrow$  weiter nach rechts
- Falls nicht  $\Rightarrow$  Eine Stufe nach unten wandern und dort weiter suchen



- Verbesserung: Zusätzliche Stufen an Express-Listen
- Anwendung:
  - \* Gut für parallele Verarbeitung z.B. Multicore-Systeme (Einfügen und Löschen)
  - \* Dafür logarithmische Laufzeit nur im Durchschnitt
- Auswahl von Elementen:
  - \* Abhängig von einer gewählten Wahrscheinlichkeit  $p$
  - \* Element kommt mit Wahrscheinlichkeit  $p$  in übergeordnete Liste
  - \* Höhe:  $h = O(\log_{\frac{1}{p}} n)$
  - \* Anzahl Elemente:  $n \Rightarrow pn \Rightarrow p^2n \Rightarrow \dots$  (unten nach oben)

- **Implementierung**



**L.head** – erstes/oberstes Element der Liste

**L.height** – Höhe der Skiplist

**x.key** – Wert

**x.next** – Nachfolger

**x.prev** – Vorgänger

**x.down** – Nachfolger Liste unten

**x.up** – Nachfolger Liste oben

**nil** – kein Nachfolger / leeres Element

- **Suche**

- Laufzeit ist von Expresslisten abhängig

```
[autogobble]title=search(L, k) current = L.head; WHILE current != nil DO IF current.key == k THEN return current; IF current.next != nil AND current.next.key <= k THEN current = current.next; ELSE current = current.down; return nil;
```

- **Einfügen**

- Füge auf unterster Ebene ein
  - Evtl. auf höheren Ebenen mit zufälliger Wahl mithilfe von  $p$  auf jeder Ebene
  - falls ein Element nicht auf die nächst höhere Ebene gelangt, gelangt es auch nicht auf andere höhere Ebenen (Abbruch des Auswahlprozesses)

- **Löschen**


- Entferne Vorkommen des Elements aus allen Ebenen

- **Laufzeiten**


- Einfügen:  $\Theta(\log_{\frac{1}{p}} n)$
  - Löschen:  $\Theta(\log_{\frac{1}{p}} n)$
  - Suchen:  $\Theta(\log_{\frac{1}{p}} n)$
  - (Im Durchschnitt)
  - $O$ -Notation versteckt konstanten Faktor  $\frac{1}{p}$
  - Speicherbedarf im Durchschnitt:  $\frac{n}{1-p}$

## 5.2 Hashtables

- Idee



- \* Hashfunktion sollte gut verteilen
- \*  $h(x)$  sollte uniform sein
- \* Unabhängig im Intervall  $[0, T.length - 1]$  verteilt
- \* Einfügen mit konstant vielen Array-Operationen



- \* Kollisionsauflösung z.B. mithilfe von LinkedLists
  - \* Neue Elemente werden vorne angefügt
  - \* Konstante Anzahl an Array-Operationen
  - \* Soviele Schritte wie die Liste lang ist
  - \* Uniforme Hashfunktion
- $\Rightarrow \frac{n}{T.length}$  Einträge pro Liste

- Hash-Funktionen

- Universelle Hash-Funktion:
  - \* Wähle zufällige  $a, b \in [0, p - 1]$ ,  $p$  prim,  $a \neq 0$
  - \*  $h_{a,b}(x) = ((a \cdot x + b) \bmod p) \bmod T.length$
- Kryptographische Hash-Funktionen:
  - \* MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3
  - \*  $h(x) = MD5(x) \bmod T.length$

---

- **Hashtables vs. Bäume**

- Hashtables:
  - \* nur Suche nach bestimmten Wert möglich
  - \* meist größer als zu erwartende Anzahl Einträge
- Bäume:
  - \* schnelles Traversieren zu Nachbarn möglich
  - \* Bereichssuche möglich

- **Laufzeiten**

- Für  $T.length = n$  ergibt sich konstante Laufzeit
- Einfügen:  $\Theta(1)$
- Löschen:  $\Theta(1)$
- Suchen:  $\Theta(1)$
- (Im Durchschnitt, beim Einfügen sogar im Worst-Case)
- Speicherbedarf i.d.R. höher als  $n$ , meist ca.  $1,33 \cdot n$

---

### 5.3 Bloom-Filter

- **Idee**

- Speicherschonende Wörterbücher mit kleinem Fehlerpotenzial
- z.B. Vermeidung von schlechten Passwörtern
  1. Abspeichern aller schlechten Passwörter in kompakter Form
  2. Prüfe, ob eingegebenes Passwort im Bloom-Filter
- z.B. Erkennen von schädlichen Websites (Chrome früher)


- **Erstellen**

- $n$  Elemente  $x_0, \dots, x_{n-1}$
- $m$  Bits-Speicher z.B. als Bit-Array
- $k$  gute Hash-Funktionen  $H_0, \dots, H_{k-1}$  mit Bildbereich  $0, 1, \dots, m - 1$
- Empfohlene Wahl:  $k = \frac{m}{n} \cdot \ln 2$  (Fehlerrate von ca.  $2^{-k}$ )

- Code:

```
[autogobble]title=initBloom(X, BF, H) // H Array of hash functions FOR i = 0 TO BF.length - 1 DO BF[i] = 0; FOR i = 0 TO X.length - 1 DO FOR j = 0 TO H.length - 1 DO BF[H[j](X[i])] = 1;
```

1. Initialisiere Array mit "0er-Einträgen
2. Schreibe für jedes Element in jede Bit-Position  $H_0(x_i), \dots, H_{k-1}(x_i)$  eine 1




- **Suche**

```
[autogobble]title=searchBloom(BF, H, y) result = 1; FOR j = 0 TO H.length - 1 DO result = result AND BF[H[j](y)]; return result;
```

- Gibt an, dass  $y$  im Wörterbuch, falls alle  $k$  Einträge für  $y$  in  $BF = 1$  sind

in Wörterbuch:



nicht in Wörterbuch:

- Eventuell "false positives" (1, obwohl  $y$  nicht im Wörterbuch)
  - \* Passiert, falls die Einträge vorher von anderen Werten getroffen wurden
  - \* Daher gute Hashfunktionen und Filtergröße nicht zu klein

## 6 Graph Algorithms

### 6.1 Graphen

- **(Endlicher) gerichteter Graph**

- (endlicher) gerichteter Graph  $G = (V, E)$
- besteht aus (endlicher) Knotenmenge  $V$
- besteht aus (endlicher) Kantenmenge  $E \subseteq V \times V$
- $(u, v) \in E$ : Kanten von Knoten  $u$  zu  $v$
- Kanten haben eine Richtung

- **Ungerichtete Graphen**

- (endlicher) ungerichteter Graph  $G = (V, E)$
- besteht aus (endlicher) Knotenmenge  $V$
- besteht aus (endlicher) Kantenmenge  $E \subseteq V \times V$ , sodass  $(u, v) \in E \Leftrightarrow (v, u) \in E$
- Kanten haben keine Richtung

- **Pfadfinder**

- Knoten  $v$  ist von Knoten  $u$  erreichbar, wenn es es von  $u$  aus einen Pfad über  $n$  Knoten nach  $v$
- $u$  ist immer von  $u$  per leerem Pfad ( $k=1$ ) erreichbar
- Länge des Pfades =  $k - 1$  = Anzahl Kanten

- **Zusammenhängende Graphen**

- Ungerichtet: Zusammenhängend wenn jeder Knoten von jedem anderen Knoten aus erreichbar ist
- Gerichtet: **Stark** zusammenhängend, wenn obiges auch gemäß Kantenrichtung gilt

- **Bäume und Subgraphen**


Graph  $G$  ist ein Baum, wenn  $V$  leer ist oder wenn es einen Knoten in  $V$  gibt, von dem aus jeder andere Knoten eindeutig erreichbar ist (Wurzel).

Graph  $G' = (V', E')$  ist Subgraph von  $G = (V, E)$ , wenn  $V' \subseteq V$  und  $E' \subseteq E$ .

- **Darstellung von Graphen**

- Als Adjazenzmatrix (1, wenn Kante von  $i$  zu  $j$  bzw. 0, wenn keine Kante)
- Bei ungerichteten Graphen ist Matrix spiegelsymmetrisch zur Hauptdiagonalen
- Speicherbedarf:  $\Theta(|V|^2|)$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



- Auch darstellbar als Array mit verketteten Listen
- Speicherbedarf:  $\Theta(|V| + |E|)$

- **Gewichtete Graphen**

- gewichteter gerichteter oder ungerichteter Graph  $G = (V, E)$
- besitzt zusätzlich Funktion  $w : E \rightarrow R$
- Angabe des Gewichts einer Kante  $u$  nach  $v$  durch  $w((u, v))$

---

## 6.2 Breadth-First Search (BFS)

---

- **Idee**

- Besuche zuerst alle unmittelbaren Nachbarn, dann deren Nachbarn, usw.
- Anwendung: Webcrawling, Garbage Collection,..

- **Algorithmus**

```
[autogobble,escapeinside=||]title=BFS(G,s) //G=(V,E) s = source node in V BFS(G,s) //G=(V,E) s = source node in V
```

```
FOREACH u in V-s DO u.color = WHITE; // Weiß = noch nicht besucht u.dist = |+∞| // Setzen der Distanzen auf Unendlich u.pred = nil; // Setzen der Vorgänger auf nil s.color = GRAY; // Anfang bei Startnode s.dist = 0; s.pred = nil; newQueue(Q); enqueue(Q,s); WHILE !isEmpty(Q) DO u = dequeue(Q); FOREACH v in adj(G,u) DO IF v.color == WHITE THEN v.color == GRAY; v.dist = u.dist+1; v.pred = u; enqueue(Q,v); u.color = BLACK; // Knoten abgearbeitet
```

Farben:


- \* **WHITE**: Knoten noch nicht besucht
- \* **GRAY**: Knoten in Queue für nächsten Schritt
- \* **BLACK**: Knoten ist fertig

- Laufzeit:  $O(|V| + |E|)$
- Nach Algorithmus steht in  $v$  die kürzeste Distanz von  $s$  nach  $v$

- **Kürzeste Pfade anzeigen**

```
[autogobble]title=print-path(G,s,v) // Assumes that BFS(G,s) has already been executed IF v == s THEN print s; ELSE IF v.pred == nil THEN print "no path from s to v ELSE print-path(G,s,v.pred); print v;
```

- **Abgeleiteter BFS-Baum**



- Subgraph  $G_{pred}^s = (V_{pred}^s, E_{pred}^s)$  von G:
  - \*  $V_{pred}^s = \{v \in V | v.pred \neq \text{nil}\} \cup \{s\}$
  - \*  $E_{pred}^s = \{(v.pred, v) | v \in V_{pred}^s - \{s\}\}$
- $G_{pred}^s$  enthält alle von  $s$  aus erreichbaren Knoten in  $G$
- Außerdem handelt es sich hier nur um kürzeste Pfade

---

### 6.3 Depth-First Search(DFS)

---

- **Idee**

- Besuche zuerst alle noch nicht besuchten Nachfolgeknoten
- "Laufe so weit wie möglich weg vom aktuellen Knoten"


- **Algorithmus**

```
[autogobble]title= DFS(G) FOREACH u in V DO u.color = WHITE; u.pred = nil; time = 0; // time hier als globale Variable FOREACH u in v DO IF u.color == WHITE THEN DFS-VISIT(G,u) // Start eines rekursiven Aufrufs
```

```
[autogobble]title=DFS-VISIT(G,u) time = time + 1; u.disc = time; // discovery time u.color = GRAY; FOREACH v in adj(G,u) DO IF v.color == WHITE THEN v.pred = u; DFS-VISIT(G,v); u.color = BLACK; time = time + 1; u.finish = time; // finish time
```

- **DFS-Wald = Menge von DFS-Bäumen**

- Subgraph  $G_{pred} = (V, E_{pred})$  von G
- besteht aus  $E_{pred} = (v.pred, v) | v \in V, v.pred \neq \text{nil}$
- DFS-Baum gibt nicht unbedingt den kürzesten Weg wieder




- **Kantenarten**

- Baumkanten: alle Kanten in  $G_{pred}$
- Vorwärtskanten: alle Kanten in  $G$  zu Nachkommen in  $G_{pred}$ , die keine Baumkante sind
- Rückwärtskanten: alle Kanten in  $G$  zu Vorfahren in  $G_{pred}$ , die keine Baumkante sind (inkl. Schleifen)
- Kreuzkanten: alle anderen Kanten in  $G$

- **Anwendungen DFS**


- Job Scheduling (Job X muss vor Job Y beendet sein)
- Topologisches Sortieren
  - \* nur für dag (directed acyclic graph)
  - \* Kanten immer nur nach rechts
  - \* Sortierung aber nicht eindeutig



[autogobble]title=TOPOLOGICAL-SORT(G) new LinkedList(L); run DFS(G) but, each time a node is finished, insert in front of L return L.head;

- **Starke Zusammenhangskomponenten**

- Knotenmenge  $C \subseteq V$ , so dass
  - es zwischen zwei Knoten  $u, v \in C$  einen Pfad von  $u$  nach  $v$  gibt
  - und es keine Menge  $D \subseteq V$  mit  $C \subsetneq D$  gibt, für die obiges auch gilt.



Eigenschaften:

- \* Verschiedene SCC's sind disjunkt
- \* Zwei SCC's sind nur in eine Richtung verbunden

- Algorithmus:

- \* DFS zweimal laufen lassen

Einmal auf Graph  $G$

Einmal auf Graph  $G^T = (V, E^T)$  (transponiert)

- \* Dadurch bleiben die SCC's gleich, die Kanten drehen sich aber jeweils um

- \* Code:

```
[autogobble,escapeinside=||]title=SCC(G) run DFS(G) compute |GT| run DFS(|GT|) but visit vertices in main loop in descending finish time from 1 output each DFS tree from above as one SCC
```

## 6.4 Minimale Spannbäume


- **Definition**

- Verbindung aller Knoten miteinander
- Minimaler Spannbaum  $\Rightarrow$  Minimales Gewicht

- **Allgemeiner Algorithmus**

```
[autogobble,escapeinside=||]title=genericMST(G,w) A = |∅| WHILE A does not form a spanning tree for G DO find safe edge u,v for A A = A ∪ {u,v} return A
```

Terminologie:



- \* Schnitt  $(S, V-S)$  partioniert Knoten in zwei Mengen
- \*  $\{u,v\}$  überbrückt Schnitt, wenn  $u \in S$  und  $v \in V - S$
- \* Schnitt respektiert  $A \subseteq E$ , wenn keine Kante  $\{u,v\}$  aus  $A$  den Schnitt überbrückt
- \*  $\{u,v\}$  leichte Kante für  $(S, V-S)$ , wenn  $w(\{u,v\})$  minimal für alle den Schnitt überbrückenden Kanten
- \*  $\{u,v\}$  sicher für  $A$ , wenn  $A \cup \{\{u,v\}\}$  Teilmenge eines MST

- **Algorithmus von Kruskal**

- Lässt parallel mehrere Unterbäume eines MST wachsen
- In Worten: Suchen der "kleinsten" Kante und Zusammenfügen von Mengen, falls Mengen ungleich sind
- Laufzeit:  $O(|E| \cdot \log|E|)$

```
[autogobble,escapeinside=||,fontsize=]title=MST-Kruskal(G,w) A = |∅| FOREACH v in V DO set(v) = v; // Menge mit sich selbst Sort edges according to weight in nondecreasing order FOREACH u,v in E according to order DO IF set(u) != set(v) THEN // Mengen noch nicht verbunden A = A ∪ {u,v}; UNION(G,u,v); // Zusammenführen der Mengen aller Knoten aus den Sets return A;
```

- **Algorithmus von Prim**

- Konstruiert einen MST Knoten für Knoten
- Fügt immer leichte Kante zu zusammenhängender Menge hinzu
- Laufzeit:  $O(|E| + |V| \cdot \log|V|)$

```
[autogobble,escapeinside=||]title=MST-Prim(G,w,r) // r is given root FOREACH v in V DO v.key = +|∞|; v.pred = nil; r.key = -|∞| Q = V; WHILE !isEmpty(Q) DO u = EXTRACT-MIN(Q); // smallest key value FOREACH v in adj(u) DO IF v| ∈ |Q and w(u,v)< v.key THEN v.key = w(u,v); v.pred = u;
```

---

## 6.5 Kürzeste Wege in (gerichteten) Graphen


---

- **Definition**

- SSSP - Single-Source Shortest Path
- Von Quelle  $s$  ausgehend die kürzesten Pfade zu allen anderen Knoten
- Kürzester Pfad: Pfad mit minimalem Gesamtgewicht von einem zum anderen Knoten
- BFS findet nur minimale Kantenwege (nicht Gewichtswege)
- MST minimiert das Gesamtgewicht des Baumes (nicht zu einzelnen Kanten)
- Negative Kantengewichte sind erlaubt, aber keine Zyklen mit negativem Gesamtgewicht

- **Gemeinsame Idee für Algorithmen - Relax**

- Verringere aktuelle Distanz von Knoten  $v$ , wenn durch Kante  $(u, v)$  kürzer erreichbar



```
[autogobble]title=relax(G,u,v,w) IF v.dist > u.dist + w((u,v)) THEN v.dist = u.dist + w((u,v)); v.pred = u;
```

- **Bellman-Ford-Algorithmus**

- Laufzeit:  $\Theta(|E| \cdot |V|)$

```
[autogobble,escapeinside=||]title=Bellman-Ford-SSSP(G,s,w) initSSSP(G,s,w); FOR i = 1 TO ||V||-1 DO
FOREACH (u,v) in E DO relax(G,u,v,w); FOREACH (u,v) in E // Prüfung ob negativer Zyklus IF v.dist
> u.dist+w((u,v)) THEN return false; return true; [autogobble,escapeinside=||]title=initSSSP(G,s,w)
FOREACH v in V DO v.dist = |∞|; v.pred = nil; s.dist = 0;
```

- **TopoSort für dag**


- Erhalten des kürzesten Pfades durch das topologische Sortieren
- Laufzeit:  $\Theta(|E| + |V|)$

```
[autogobble]title=TopoSort-SSSP(G,s,w) // G muss dag sein initSSSP(G,s,w); execute topological sorting
FOREACH u in V in topological order DO FOREACH v in adj(u) DO relax(G,u,v,w);
```

- **Dijkstra-Algorithmus**

- Voraussetzung: Keine negativen Kantengewichte
- Laufzeit:  $\Theta(|V| \cdot \log|V| + |E|)$


```
[autogobble]title=Dijkstra-SSSP(G,s,w) initSSSP(G,s,w); Q = V; WHILE !isEmpty(Q) DO u = EXTRACT-MIN(Q); // smallest distance FOREACH v in adj(u) DO relax(G,u,v,w);
```



- \* Beispiel für Problem mit negativen Kantengewichten bei Dijkstra: Dijkstra würde Pfad 1-2-3 liefern, da das Kantengewicht 4 größer als der andere Pfad ist.

## 6.6 Maximaler Fluss in Graphen

- Idee



- Kanten haben Flusswert und maximale Kapazität
- Jeder Knoten (außer  $s$  und  $t$ ) haben den gleichen eingehenden und ausgehenden Fluss
- Ziel: Finde maximalen Fluss von  $s$  nach  $t$
- $s$ : Source/Quelle
- $t$ : Target/Senke

- Flussnetzwerk:

Ein Flussnetzwerk ist ein gewichteter, gerichteter Graph  $G = (V, E)$  mit Kapazität  $c$ , so dass  $c(u, v) \geq 0$  für  $(u, v) \in E$  und  $c(u, v) = 0$  für  $(u, v) \notin E$ , mit zwei Knoten  $s, t \in V$ , so dass jeder Knoten von  $s$  aus erreichbar ist und  $t$  von jedem Knoten aus erreichbar ist. Damit gilt  $|E| \geq |V| - 1$ .

- Fluss:

Ein Fluss  $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  für ein Flussnetzwerk  $G = (V, E)$  mit Kapazität  $c$  und Quelle  $s$  und Senke  $t$  erfüllt  $0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$  für alle  $u, v \in V$ , sowie für alle  $u \in V - \{s, t\}$ :


$$\sum_{v \in V} f(u, v) = \sum_{v \in V} f(v, u) \text{ (ausgehend = eingehend)}$$

- Wert eines Flusses

Der Wert  $|f|$  eines Flusses  $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  für ein Flussnetzwerk  $G$  ist:

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v) = \sum_{v \in V} f(v, s)$$

- Transformationen




- Restkapazitätsgraph

- Wird für Ford-Fulkerson benötigt

- Restkapazität  $c_f(u, v)$ :

$$c_f(u, v) = \begin{cases} c(u, v) - f(u, v) & \text{falls } (u, v) \in E \\ f(v, u) & \text{falls } (v, u) \in E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- $G_f = (V, E_f)$  mit  $E_f = \{(u, v) \in V \times V \mid c_f(u, v) > 0\}$



- Suche eines Pfades von  $s$  nach  $t$  und Erhöhung aller Flüsse um niedrigsten möglichen Wert auf Pfad

- Ford-Fulkerson-Algorithmus

- Idee: Suche Pfad von  $s$  nach  $t$ , der noch **erweiterbar** ist

- Suche dieses Pfades im Restkapazitätsgraphen  $G_f$  (mögliche Zu- und Abflüsse)


- Code:

```
[autogobble,escapeinside=||]title=Ford-Fulkerson(G,s,t,c) FOREACH e in E do e.flow = 0; WHILE there is path p from s to t in |Gflow| DO |cflow(p)| = min |cflow(u, v)| : (u,v) in p FOREACH e in p DO IF e in E THEN e.flow = e.flow + |cflow(p)|; ELSE e.flow = e.flow - |cflow(p)|;
```

- Die Pfadsuche erfolgt z.B. per BFS oder DFS

- Laufzeit:  $O(|E| \cdot u \cdot |f^*|)$   
( $O(|V| \cdot |E|^2)$  Mit Verbesserung nach Edmonds-Karp)  
(wobei  $f^*$  maximaler Fluss und Fluss um bis zu  $\frac{1}{u}$  pro Iteration wächst)

- Beispiel:



## 7 Advanced Designs

### 7.1 Dynamische Programmierung

- **Anwendung**

Anwendung, wenn sich Teilprobleme überlappen


1. Wir charakterisieren die Struktur einer optimalen Lösung
2. Wir definieren den Wert einer optimalen Lösung rekursiv
3. Wir berechnen den Wert einer optimalen Lösung (meist bottom-up Ansatz)
4. Wir konstruieren eine zugehörige optimale Lösung aus berechneten Daten

- **Stabzerlegungsproblem**

**Ausgangsproblem:** Stangen der Länge  $n$  cm sollen so zerschnitten werden, dass der Erlös  $r_n$  maximal ist, indem die Stange in kleinere Stäbe geschnitten wird.

|             |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Länge $i$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| Preis $p_i$ | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 17 | 17 | 20 | 24 | 30 |

**Beispiel:** Gesamtstange hat Länge 4. Welchen Erlös kann man max. erhalten?



Optimaler Erlös: zwei 2cm lange Stücke ( $5 + 5 = 10$ )

- *Aufteilung der Stange:*

- \* Stange mit Länge  $n$  kann auf  $2^{n-1}$  Weisen zerlegt werden
- \* Position  $i$ : Distanz vom linken Ende der Stange
- \* Aufteilung in  $k$  Teilstäbe ( $1 \leq k \leq n$ )
- \* optimale Zerlegung:  $n = i_1 + i_2 + \dots + i_k$
- \* maximaler Erlös:  $r_n = p_{i_1} + p_{i_2} + \dots + p_{i_k}$
- \* z.B.:  $r_4 = 10$  (siehe oben)

- *Rekursive Top-Down Implementierung:*

```
[autogobble,escapeinside=||]title=CUT-ROD(p,n) // p Preis-Array, n Stangenlänge IF n == 0 return 0; q = | -∞ |; FOR i = 1 TO n // nicht Start bei 0, sonst kein Rekursionsschritt q = max(q, p[i] + CUT-ROD(p, n - i)); return q;
```

- *Stabzerlegung via Dynamischer Programmierung:*

- \* Ziel:

Mittels dynamischer Programmierung wollen wir CUT-ROD in einen effizienten Algorithmus verwandeln.

- \* Bemerkung:

Naiver rekursiver Ansatz ist **ineffizient**, da dieser immer wieder dieselben Teilprobleme löst.

- \* Ansatz:

Jedes Teilproblem nur einmal lösen. Falls die Lösung eines Teilproblems nochmal benötigt wird, schlagen wir diese nach.

- \* Dynamische Programmierung wird zusätzlichen Speicherplatz benutzen um Laufzeit einzusparen.

- \* Reduktion von exponentieller auf polynomiale Laufzeit.

- *Rekursiver Top-Down-Ansatz mit Memoisation:*

- \* Idee: Speicherung der Lösungen der Teilprobleme

- \* Laufzeit:  $\Theta(n^2)$


```
[autogobble,escapeinside=||]title=MEMOIZED-CUT-ROD(p, n) Let r[0...] be new array FOR i = 0 TO n r[i] = | -∞ | return MEMOIZED-CUT-ROD-AUX(p, n, r) [autogobble,escapeinside=||]title=MEMOIZED-CUT-ROD-AUX(p, n, r) // r new Array IF r[n] |≥| 0 // Abfrage ob vorhanden return r[n] IF n == 0 q = 0 ELSE q = | -∞ | FOR i = 1 to n q = max(q, p[i] + MEMOIZED-CUT-ROD-AUX(p, n - i, r)) r[n] = q // Abspeichern return q
```

– Bottom-Up Ansatz:

- \* Laufzeit:  $\Theta(n^2)$
- \* Sortieren der Teilprobleme nach ihrer Größe und lösen in dieser Reihenfolge
- \* Alle Teilprobleme kleiner als das momentane Problem sind bereits gelöst

[autogobble,escapeinside=||]title=BOTTOM-UP-CUT-ROD(p, n) Let r[0...n] be a new array r[0] = 0  
 [autogobble,escapeinside=||]title=EXTENDED-BOTTOM-UP-CUT-ROD(p, n) Let r[0...n] and s[0...n] be new arrays r[0] = 0, FOR j = 1 TO n q =  $-\infty$  FOR i = 1 TO j q = max(q, s[0] = 0 FOR j = 1 TO n q =  $-\infty$  FOR i = 1 TO j IF q < p[i] + p[i] + r[j - i]) r[j] = q return r[n] s[j] = i r[j] = q return r and s


- \* Teilproblemgraph ( $i \rightarrow j$  bedeutet, dass Berechnung von  $r_i$  den Wert  $r_j$  benutzt)



• Fibonacci-Zahlen

- $F_1 = F_2 = 1$
- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$
- Naiver rekursiver Algorithmus:

[autogobble,escapeinside=||]title=FIB(n) IF n |≤| 2 f = 1; ELSE f = FIB(n-1) + FIB(n-2); return f;



Gleiche Teilprobleme werden wieder mehrmals gelöst

- *Rekursiver Algorithmus mit Memoisation*

- \* Wieder Abspeichern von Teilproblemen um Laufzeit einzusparen
- \* Laufzeit:  $\Theta(n)$

```
[autogobble,escapeinside=||]title=MEMOIZED-FIB(n) Let m[0...n-1] be a new array FOR i = 0 TO n - 1 m[i] = 0 return MEMOIZED-FIB-AUX(n, m) [autogobble,escapeinside=||]title=MEMOIZED-FIB-AUX(n, m) IF m[n-1] != 0 return m[n-1]; // Auslesen von gespeicherten Werten IF n |≤| 2 f = 1; ELSE f = MEMOIZED-FIB-AUX(n-1, m) + MEMOIZED-FIB-AUX(n-2, m); m[n-1] = f; return f;
```

- *Bottom-Up Algorithmus*

- \* Hier wieder Berechnen aller Teilprobleme von unten beginnend

```
[autogobble,escapeinside=||]title=BOTTOM-UP-FIB(n) Let m[0...n] be a new array FOR i = 1 TO n IF |≤| 2 f = 1; ELSE f = m[i-1] + m[i-2]; m[i] = f; return m[n];
```

## 7.2 Greedy-Algorithmus

- **Idee**

- Trifft stets die Entscheidung, die in diesem Moment am besten erscheint
- Trifft **lokale** optimale Entscheidung (evtl. nicht global die Beste)

- **Aktivitäten-Auswahl-Problem**

- *Definition*

- \* 11 anstehende Aktivitäten  $S = \{a_1, \dots, a_{11}\}$
- \* Startzeit  $s_i$  und Endzeit  $f_i$ , wobei  $0 \leq s_i < f_i < \infty$
- \* Aktivität  $a_i$  findet im halboffenen Zeitintervall  $[s_i, f_i)$  statt
- \* Zwei Aktivitäten sind kompatibel, wenn sich deren Zeitintervalle nicht überlappen

|       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| $i$   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| $s_i$ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6  | 8  | 8  | 2  | 12 |
| $f_i$ | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |

Aktivitäten:  $\{a_3, a_9, a_{11}\}$   
Aktivitäten:  $\{a_1, a_4, a_8, a_{11}\}$   
Aktivitäten:  $\{a_2, a_4, a_9, a_{11}\}$

- *Ansatz mittels dynamischer Programmierung*

- \* Menge von Aktivitäten, die starten nachdem  $a_i$  endet und enden, bevor  $a_j$  startet  
 $S_{ij} = \{a \in S, a = (s, f) : s \geq f_i, f < s_j\}$
- \* Definiere maximale Menge  $A_{ij}$  von paarweise kompatiblen Aktivitäten in  $S_{ij}$ .  
 $c[i, j] = |A_{ij}|$
- \* Optimale Lösung für Menge  $S_{ij}$  die Aktivitäten  $a_k$  enthält:  
 $c[i, j] = \max_{a_k \in S_{ij}} \{c[i, k] + c[k, j] + 1\}$  (0, falls  $S_{ij} = \emptyset$ )

- *Greedy-Wahl*

- \* lokal die beste Wahl
- \* Auswahl der Aktivität mit geringster Endzeit (möglichst viele freie Ressourcen)
- \* Also hier Teilprobleme, die nach  $a_1$  starten
- \*  $S_k = \{a_i \in S : s_i \geq f_k\}$ : Menge an Aktivitäten, die starten, nachdem  $a_k$  endet
- \* *Optimale-Teilstruktur-Eigenschaft*  
Wenn  $a_1$  in optimaler Lösung enthalten ist, dann besteht optimale Lösung zu ursprünglichem Problem aus Aktivität  $a_1$  und allen Aktivitäten zur einer optimalen Lösung des Teilproblems  $S_1$

- *Rekursiver Greedy-Algorithmus*

- \* Voraussetzung: Aktivitäten sind monoton steigend nach der Endzeit sortiert
- \* Laufzeit:  $\Theta(n)$

```
[autogobble,escapeinside=||]title=RECURSIVE-ACTIVITY-SELECTOR(s,f,k,n) // s Anfangszeitenarray,
f Endzeitenarray, // k Index von Teilproblem, n Größe Anfangsproblem m = k + 1; WHILE m |≤| n
and s[m] < f[k] // Suche nach erster Kompatibilität m = m + 1; IF m |≤| n // Ausgabe des Elements
und Berechnung weiterer Aktivitäten return |am| |∪| RECURSIVE-ACTIVITY-SELECTOR(s,f,m,n) ELSE
return |∅|
```

- *Iterativer Greedy-Algorithmus*

- \* Voraussetzung: Aktivitäten sind monoton steigend nach der Endzeit sortiert
- \* Laufzeit:  $\Theta(n)$


```
[autogobble,escapeinside=||]title=GREEDY-ACTIVITY-SELECTOR(s,f) n = s.length; A = |a1|; k = 1;
// Index des zuletzt hinzugefügten Elements in A FOR m = 2 TO n IF s[m] |≥| f[k] // Findet zuerst
endende Aktivität in Menge A = A |∪| |am|; // Fügt diese hinzu, falls kompatibel k = m; return A;
```

## 7.3 Backtracking

- Suchbaum - Baum der Möglichkeiten

- Darstellung aller für ein Problem bestehenden Möglichkeiten

Problem: Aus den Buchstaben A, B soll dreimal nacheinander einer gewählt werden.



Der Suchraum ist die Menge aller für ein Problem bestehende Möglichkeiten.

- Backtracking - Idee


- Lösung finden via Trial and error
- Schrittweises Herantasten an die Gesamtlösung
- Falls Teillösung inkorrekt → Gehe einen Schritt zurück und probiere eine andere Möglichkeit
- Voraussetzung:
  - \* Lösung setzt sich aus Komponenten zusammen (Sudoku, Labyrinth,...)
  - \* Mehrere Wahlmöglichkeiten für jede Komponente
  - \* Teillösung kann auf Korrektheit getestet werden

- Allgemeiner Backtracking-Algorithmus

```
[autogobble]title=BACKTRACKING(A, s) IF alle Komponenten richtig gesetzt return true; ELSE WHILE auf aktueller Stufe gibt es Wahlmöglichkeiten wähle einen neuen Teillösungsschritt Teste Lösungsschritt gegen vorliegende Einschränkungen IF keine Einschränkung THEN setze die Komponente ELSE Auswahl(Komponente) rückgängig machen BACKTRACKING(A, s + 1)
```


- **Damenproblem**

Auf einem Schachbrett der Größe  $n \times n$  sollen  $n$  Damen so positioniert werden, dass sie sich gegenseitig nicht schlagen können. Wie viele Möglichkeiten gibt es,  $n$  Damen so aufzustellen, dass keine Damen eine andere schlägt.




- \*  $n = 8 : 4$  Milliarden Positionierungen
- \* Optimierte Suche: In jeder Zeile/Spalte nur eine Dame
- \* Reduziert Problem auf 40.000 Positionierungen (ohne Diagonale)

```
[autogobble]title=PLACE-QUEENS(Q,r) // Q Array von Damenpositionen, r Index der ersten leeren Zeile IF r == n return Q; ELSE FOR j = 0 TO n - 1 // Mögliche Positionierungen legal = true; FOR i = 0 TO r - 1 // Evaluation der mgl. Bedrohungen IF (Q[i] == j) OR (Q[i] == j + r - i) OR (Q[i] == j - r + i) legal = false; IF legal == true Q[r] = j; PLACE-QUEENS(Q, r + 1)
```



## 7.4 Metaheuristiken

- Optimierungsproblem



- \* Lösungsstrategien:
    - Exakte Methode
    - Approximationsmethode
    - Heuristische Methode
  - \* Einschränkungen
    - Antwortzeit
    - Problemgröße
- ⇒ exkludieren oft exakte Methoden

- Heuristik


- Technik um Suche zur Lösung zu führen
  - Metaheuristik (Higher-Level-Strategie)
    - \* soll z.B. Hängenbleiben bei lokalem Maxima verhindern
  - *Leiten einer Suche*
    1. Finde eine Lösung (z.B. mit Greedy-Algorithmus)
    2. Überprüfe die Qualität der Lösung
    3. Versuche eine bessere Lösung zu finden
      - \* Herausfinden in welcher Richtung bessere Lösung evtl. liegt
      - \* ggf. Wiederholung dieses Prozesses
  - *Finden einer besseren Lösung*
    - \* Modifikation der Lösung durch erlaubte Operationen
    - \* Dadurch erhalten wir Nachbarschaftslösungen
- ⇒ Suche nach besseren Lösungen in der Nachbarschaft

- **Rucksackproblem**

|       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wert  | 79       | 32       | 47       | 18       | 26       | 85       | 33       | 40       | 45       |
| Größe | 85       | 26       | 48       | 21       | 22       | 95       | 43       | 45       | 55       |

- Rucksack hat eine Kapazität von 101, 9 verschiedene Gegenstände
- Ziel: Höchster Wert der Gegenstände im Rucksack
- Beispillösung: Gegenstand 3 + 5 (Wert 73, Größe 70)
- Nachbarschaftslösungen:
  - \* Gegenstände 2,3 und 5: Wert 105, Größe 96
  - \* Gegenstände 1,3 und 5: Wert 152, Größe 155 (Gewichtsüberschreitung problematisch)
  - \* Gegenstand 3: Wert 47, Größe 48

**Nachbarschaft:**



- \* Suchraum  $S$  kann sehr groß sein
- \* Einschränkung des Suchraums in der Nähe der Startlösung  $x$
- \* Distanzfunktion  $d : S \times S \rightarrow \mathbb{R}$
- \* Nachbarschaft:  $N(x) = \{y \in S : d(x, y) \leq \epsilon\}$

- **Zufällige Suche**

- *Idee und Ablauf*
  - \* Suche nach globalem Optimum
  - \* Anwenden der Technik auf **aktuelle** Lösung im Suchraum
  - \* Wahl einer neuen zufälligen Lösung in jeder Iteration
  - \* Falls die neue Lösung besseren Wert liefert  $\Rightarrow$  als neue **aktuelle** Lösung setzen
  - \* Terminierung, falls keine weiteren Verbesserungen auffindbar oder Zeit vorbei
- *Code*

```
[autogobble]title=RANDOM-SEARCH best <- irgendeine initiale zufällige Lösung REPEAT S <- zufällige Lösung // von "bestunabhängig IF (Quality(S) > Quality(best)) THEN best <- S UNTIL best ist die ideale Lösung oder Zeit ist vorbei return best
```
- *Nachteile*
  - \* Potentiell lange Laufzeit
  - \* Laufzeit abhängig von der initialien Konfiguration
- *Vorteile*
  - \* Algorithmus **kann** beim globalen Optimum terminieren

- **Bergsteigeralgorithmus**

- *Idee und Ablauf*

- \* Nutzung einer iterativen Verbesserungstechnik
    - \* Anwenden der Technik auf **aktuelle** Lösung im Suchraum
    - \* Auswahl einer neuen Lösung aus Nachbarschaft in jeder Iteration
    - \* Falls diese besseren Wert liefert, überschreiben der **aktuellen** Lösung
    - \* Falls nicht, Wahl einer anderen Lösung aus Nachbarschaft
    - \* Terminierung, falls keine weiteren Verbesserungen auffindbar oder Zeit vorbei

- *Code*

```
[autogobble,fontsize=]title=HILL-CLIMBER T <- Distribution von möglichen Zeitintervallen S <- irgendeine
initiale zufällige Lösung best <- S REPEAT time <- zufälliger Zeitpunkt in der Zukunft aus T REPEAT wähle R aus
der Nachbarschaft von S IF Quality(R) > Quality(S) THEN S <- R UNTIL S ist ideale Lösung oder time ist erreicht
oder totale Zeit erreicht IF Quality(S) > Quality(best) THEN best <- S S <- irgendeine zufällige Lösung UNTIL best
ist die ideale Lösung oder totale Zeit erreicht return best
```

- Nachteile

- \* Algorithmus terminiert in der Regel bei lokalem Optimum
- \* Keine Auskunft, inwiefern sich lokale Lösung von Globaler unterscheidet
- \* Optimum abhängig von Initialkonfiguration

- Vorteile

- \* Einfach anzuwenden

- **Iterative lokale Suche**

- Idee und Ablauf

- \* Suche nach anderen lokalen Optima bei Fund eines lokalen Optimas
- \* Lösungen nur in der Nähe der "Homebase"
- \* Entscheidung, ob neue oder alte Lösung
- \* Bergsteigeralgo zu Beginn, danach aber großen Sprung um anderes Optimum zu finden

- Code

```
[autogobble,fontsize=]title=ITERATIVE-LOCAL-SEARCH T <- Distribution von möglichen Zeitintervallen S <- irgendeine initiale zufällige Lösung H <- S // Wahl des Homebasepunktes best <- S REPEAT time <- zufälliger Zeitpunkt in der Zukunft aus T REPEAT wähle R aus der Nachbarschaft von S IF Quality(R) > Quality(S) THEN S <- R UNTIL S ist ideale Lösung oder time ist erreicht oder totale Zeit erreicht IF Quality(S) > Quality(best) THEN best <- S H <- NewHomeBase(H,S) S <- Perturb(H) UNTIL best ist die ideale Lösung oder totale Zeit erreicht return best
```

- \* Perturb:

- ausreichend weiter Sprung (außerhalb der Nachbarschaft)
- Aber nicht soweit, dass es eine zufällige Wahl ist

- \* NewHomeBase:

- wählt die neue Startlösung aus
- Annahme neuer Lösungen nur, wenn die Qualität besser ist

- **Simulated Annealing**

- *Idee und Ablauf*

- \* Wenn neue Lösung besser, dann wird diese immer gewählt

- \* Wenn neue Lösung schlechter, wird diese mit gewisser Wahrscheinlichkeit gewählt:

$$Pr(R, S, t) = e^{\frac{Quality(R) - Quality(S)}{t}}$$

- \* Der Bruch ist negativ, da  $R$  schlechter ist als  $S$

- *Code*

```
[autogobble,escapeinside=||]title=SIMULATED-ANNEALING t <- Temperatur, initial eine hohe Zahl S <- irgendeine initiale zufällige Lösung best <- S REPEAT wähle R aus der Nachbarschaft von S IF Quality(R) > Quality(S) oder zufälliges |Z ∈ [0, 1] < e^{\frac{Quality(R) - Quality(S)}{t}}| THEN S <- R dekrementiere t IF Quality(S) > Quality(best) THEN best <- S UNTIL best ist die ideale Lösung oder Temperatur |≤| 0 return best
```

- *Tabu-Search*

- \* *Idee und Ablauf*

- Speichert alle bisherigen Lösungen und Liste und nimmt diese nicht nochmal
- Kann sich jedoch wieder von der optimalen Lösung entfernen
- Tabu List hat maximale Größe, falls voll, werden älteste Lösungen gelöscht

- \* *Code*

```
[autogobble,escapeinside=||,fontsize=]title=TABU-SEARCH l <- maximale Größe der Tabu List n <- Anzahl der zu betrachtenden Nachbarschaftslösungen S <- irgendeine initiale zufällige Lösung best <- S L <- Tabu List der Länge l Füge S in L ein REPEAT IF Length(L) > l THEN Entferne ältestes Element aus L wähle R aus Nachbarschaft von S FOR n - 1 mal DO Wähle W aus Nachbarschaft von S IF W |notin| L und (Quality(W) > Quality(R)) oder R |in| L THEN R <- W IF R |notin| L THEN S <- R Füge R in L ein IF Quality(S) > Quality(best) THEN best <- S UNTIL best ist die ideale Lösung oder totale Zeit erreicht return best
```

- **Populationsbasierte Methode**

- Bisher: Immer nur Betrachtung einer einzigen Lösung
- Hier: Betrachtung einer Stichprobe von möglichen Lösungen
- Bei der Bewertung der Qualität spielt die Stichprobe die Hauptrolle
- z.B. Evolutionärer Algorithmus

- **Evolutionärer Algorithmus**

- *Idee und Ablauf*
  - \* Algorithmus aus der Klasse der Evolutionary Computation
  - \* *generational Algorithmus*: Aktualisierung der gesamten Stichprobe pro Iteration
  - \* *steady-state Algorithmus*: Aktualisierung einzelner Kandidaten der Probe pro Iteration
  - \* *Resampling-Technik*: Generierung neuer Stichproben basierend auf vorherigen Resultaten
- *Abstrakter Code (Allgemeiner Breed und Join)*

```
[autogobble,escapeinside=||]title=ABSTRACT-EVOLUTIONARY-ALGORITHM P <- generiere initiale Population best <- |□| // leere Menge REPEAT AssesFitness(P) FOR jedes individuelle |Pi ∈ P| DO IF best = |□| oder Fitness(|Pi|) > Fitness(best) THEN best <- |Pi| P <- Join(P, Breed(P)) UNTIL best ist die ideale Lösung oder totale Zeit erreicht return best
```

- \* *Breed*: Erstellung neuer Stichprobe mithilfe Fitnessinformation
- \* *Join*: Fügt neue Population der Menge hinzu
- *Initialisierung der Population*
  - \* Initialisierung durch zufälliges Wählen der Elemente
  - \* Beeinflussung der Zufälligkeit bei Vorteilen möglich
  - \* Diversität der Population (alle Elemente in Population einzigartig)
  - \* Falls neue zufällige Wahl eines Individuum
    - Entweder Vergleich mit allen bisherigen Individuen ( $O(n^2)$ )
    - Oder besser: Nutzen eines Hashtables zur Überprüfung auf Einzigartigkeit ( $O(n)$ )

- *Evolutionsstrategien - Ideen*

- \* Generiere Population zufällig
- \* Beurteile Qualität jedes Individuums
- \* Lösche alle bis auf die  $\mu$  besten Individuen
- \* Generiere  $\frac{\lambda}{\mu}$ -viele Nachfahren pro bestes Individuum
- \* Join Funktion: Die Nachfahren ersetzen die Individuen

- *Algorithmus der Evolutionsstrategie*

```
[autogobble,escapeinside=||]title=(μ, λ)-EVOLUTION-STRATEGY |μ| <- Anzahl der Eltern (initiale
Lösung) |λ| <- Anzahl der Kinder P <- FOR |λ|-oft DO P <- neues zufälliges Individuum best <- |□|
REPEAT FOR jedes individuelle |Pi ∈ P| DO AssesFitness(|Pi|) IF best = |□| oder Fitness(|Pi|) >
Fitness(best) THEN best <- |Pi| Q <- die |μ| Individuen deren Fitness() am Größten ist P <- FOR
jedes Element |Qj ∈ Q| DO FOR |λ|/μ|-oft DO P <- P |∪| MUTATE(|Qj|) UNTIL best ist die ideale
Lösung oder totale Zeit erreicht return best
```

## 7.5 Amortisierte Analyse

- Kosten von Operationen

- Bisher: Betrachtung von Algorithmen, die Folge von Operationen auf Datenstrukturen ausführen
- Abschätzung der Kosten von  $n$  Operationen im Worst-Case
- Dies liefert die obere Schranke für die Gesamtkosten der Operationenfolge
- Nun: **Amortisierte Analyse**: Genauere Abschätzung des Worst Case
- Voraussetzung: Nicht alle Operationen in der Operationenfolge gleich teuer
- z.B. eventuell abhängig vom aktuellen Zustand der Datenstruktur
- Amortisierte Analyse garantiert die mittlere Performanz jeder Operation im Worst-Case

- Beispiel Binärzähler

- Eigenschaften

- \*  $k$ -Bit Binärzähler hier als Array
- \* Codierung der Zahl als  $x = \sum_{i=0}^{k-1} 2^i b_i$
- \* Initialer Array für  $x = 0$ :

| $b_{k-1}$ | $b_{k-2}$ | $\dots$ | $\dots$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 0         | 0         | $\dots$ | $\dots$ | 0     | 0     | 0     |

- Inkrementieren eines Binärzählers

- \* Erhöhe  $x$  um 1
- \* Beispiel:  $x = 3$
- \* INCREMENT kostet 3, da sich drei Bitpositionen ändern

| $b_{k-1}$ | $b_{k-2}$ | $\dots$ | $\dots$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 0         | 0         | $\dots$ | $\dots$ | 0     | 1     | 1     |

| $b_{k-1}$ | $b_{k-2}$ | $\dots$ | $\dots$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 0         | 0         | $\dots$ | $\dots$ | 1     | 0     | 0     |

\*

- Teuerste INCREMENT-Operation

- \* INCREMENT flippt  $k - 1$  Bits von 1 zu 0 und 1 Bit von 0 auf 1
- \* Kosten nicht konstant, stark abhängig von Datenstruktur

| $b_{k-1}$ | $b_{k-2}$ | $\dots$ | $\dots$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 0         | 1         | $\dots$ | $\dots$ | 1     | 1     | 1     |

| $b_{k-1}$ | $b_{k-2}$ | $\dots$ | $\dots$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 1         | 0         | $\dots$ | $\dots$ | 0     | 0     | 0     |

\*

- Traditionelle Worst-Case Analyse

- \* Worst-Case Kosten von  $n$  INCREMENT-Operationen auf  $k$ -Bit Binärzähler
- \* Anfangswert  $x = 0$
- \* Schlimmster Kostenfall: INCREMENT-Operation hat  $k$  Bitflips
- \*  $n$ -mal inkrementieren sorgt für Kosten:  $T(n) \leq n \cdot k \in O(kn)$

## • Aggregat Methode - Beispiel Binärzähler

### - Eigenschaften

- \* Methode für Amortisierte Analyse
- \* Sequenz von  $n$ -Operationen kostet Zeit  $T(n)$
- \* Durchschnittliche Kosten pro Operation  $\frac{T(n)}{n}$
- \* Ziel:  $T(n)$  genau berechnen, **ohne** jedes Mal Worst-Case anzunehmen
- \* Ansatz: Aufsummation der **tatsächlich** anfallenden Kosten aller Operationen

### - Durchführung

| $b_4$ | $b_3$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ | Schrittosten | Gesamtkosten | $b_4$ | $b_3$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ | Schrittosten | Gesamtkosten |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0            | 0            | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | +1           | 8            |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1            | 1            | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | +1           | 10           |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2            | 3            | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | +1           | 11           |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1            | 4            | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | +1           | 15           |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 3            | 7            | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | +1           | 16           |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1            | 8            | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | +1           | 18           |
| $b_4$ | $b_3$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ | Schrittosten | Gesamtkosten | $b_4$ | $b_3$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_0$ | Schrittosten | Gesamtkosten |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 18           | 18           | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | +1           | 19           |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1            | 19           | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | +1           | 22           |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 3            | 22           | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | +1           | 23           |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1            | 23           | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | +1           | 25           |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 2            | 25           | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | +1           | 26           |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1            | 26           |       |       |       |       |       |              |              |

### - Genauere Kostenanalyse

- \* Nun in der Lage  $T(n)$  genau auszurechnen
  - \* Bei  $n$  Operationen ändert sich das Bit  $b_i$  genau  $\lfloor \frac{n}{2^i} \rfloor$ -mal
  - \* Bits  $b_i$  mit  $i > \log_2 n$  ändern sich nie
  - \* Über alle  $k$  Bits aufsummieren liefert:
- $$T(n) = \sum_{i=0}^{k-1} \lfloor \frac{n}{2^i} \rfloor = n \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{2^i} < n \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} \leq 2n \in O(n)$$
- \* Obere Schranke:  $T(n) \leq 2n$
  - \* Kosten jeder INCREMENT-Operation im Durchschnitt:  $\frac{2n}{n} = 2 \in O(1)$

- Bisher noch kein Worst-Case
- Nächste Operation hätte max. Kosten
- Jede 2. Operation minimale Kosten
- In jeder Operation ändert sich  $b_0$
- In jeder 2. ändert sich  $b_1$  etc

- **Account Methode - Beispiel Binärzähler**

- *Eigenschaften*

- \* Besteuerung einiger Operationen, so dass sie Kosten anderer Operationen mittragen
- \* Zuweisung von höheren Kosten (Amortisierte Kosten), als ihre tatsächlichen Kosten sind
- \* **Guthaben:** Differenz zwischen amortisierten und tatsächlichen Kosten
- \* Nutzung dieses Guthabens für Operationen bei denen amortisiert < tatsächlich gilt
- \* Guthaben darf nicht negativ werden:  
Summe amortisierte Kosten > Summe tatsächliche Kosten


- *Wahl der Amortisierten Kosten - Binärzähler*

- \* Setzen eines Bits von 0 → 1 zahlt 2 Einheiten ein / Bezeichnung  $f_i$
- \* Setzen eines Bits von 1 → 0 zahlt 0 Einheiten ein / Bezeichnung  $e_i$
- \* Tatsächliche Kosten  $t_i$ : Anzahl der Bitflips bei der  $i$ -ten INCREMENT-Operation  

$$t_i = e_i + f_i$$
- \* Amortisierte Kosten betragen:  $a_i = 0 \cdot e_i + 2 \cdot f_i$

- *Kostenbeispiel*

- \* Jede Bitflip Operation kostet zusätzlich 1 Einheit
- \* Setzen Bit 0 → 1: Zahlt 2 ein, kostet aber 1 → +1 Guthaben
- \* Setzen Bit 1 → 0: Zahlt 0 ein, kostet aber 1 → -1 Guthaben



- *Obere Schranken der Kosten*

- \* Guthaben auf dem Konto entspricht der Anzahl der auf 1 gesetzten Bits
- \* Kosten:  $T(n) \sum_{i=1}^n t_i \leq v \sum_{i=1}^n a_i$ , für ein konstantes  $v$
- \* Nun Abschätzung dieser Formel zum Erhalten einer oberen Schranke
- \* Beobachtung: Bei jeder INCREMENT höchstens ein neues Bit von 0 auf 1
- \* Für alle  $i$  gilt damit  $f_i \leq 1$
- \* Amortisierte Kosten jeder Operation höchstens  $2 \cdot f_i \leq 2$
- \* Insgesamt:  $T(n) = \sum_{i=1}^n t_i \leq \sum_{i=1}^n a_i \leq 2n \in O(n)$

- **Potential-Methode - Beispiel Binärzähler**

- *Eigenschaften*

- \* Betrachtung welchen Einfluss die Operationen auf die Datenstruktur haben
- \* Potentialfunktion  $\phi(i)$ : Hängt vom aktuellen Zustand der Datenstruktur nach  $i$ -ter Operation ab
- \* Ausgangspotential sollte vor jeglicher Operation nicht negativ sein:  $\phi(0) \geq 0$

- *Amortisierte Kosten*

- \* Amortisierte Kosten der  $i$ -ten Operation: (Summe tatsächliche Kosten + Potentialänderung)

$$a_i = t_i + \phi(i) - \phi(i-1)$$

- \* Summe der amortisierten Kosten:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n (t_i + \phi(i) - \phi(i-1)) = \sum_{i=1}^n t_i + \phi(n) - \phi(0)$$

- \* Wenn für jedes  $i$  gilt  $\phi(i) \geq \phi(0)$ :

Summe der amor. Kosten ist gültige obere Schranke an Summe der tatsächlichen Kosten

- *Potential-Methode anhand des Binärzählers*

- \*  $\phi(i)$ : Anzahl der 1-en im Array nach  $i$ -ter **INCREMENT**-Operation

$\rightarrow \phi(i)$  nie negativ und  $\phi(0) = 0$

- \* Angenommen  $i$ -te Operation setzt  $e_i$  Bits von 1 auf 0, dann hat diese Operation Kosten  $t_i \leq e_i + 1$

- \* Neues Potential:  $\phi(i) \leq \phi(i-1) - e_i + 1 \Leftrightarrow \phi(i) - \phi(i-1) \leq e_i$

- \* Amortisierte Kosten der  $i$ -ten **INCREMENT**-Operation:

$$a_i = t_i + \phi(i) - \phi(i-1) \leq e_i + 1 + 1 - e_i = 2$$

- \* Insgesamt:  $T(n) = \sum_{i=1}^n t_i \leq \sum_{i=1}^n a_i \leq 2n \in O(n)$

## 8 NP

- **Berechnungsprobleme**

Probleme die in

polynomieller  
Zeit



einfach

super polynomieller  
Zeit



hart

lösbar sind, sind

- Sind alle Probleme in polynomieller Zeit lösbar? ( $O(n^k)$ )
- Nein  $\Rightarrow$  Manche nur in superpolynomieller Zeit lösbar
- Polynomielle Probleme: "einfach"
- Superpolynomielle Probleme: "hart"

- **Klasse P**

- Klasse aller Polynomialzeitprobleme
- Problem ist *effizient lösbar* gdw. es in polynomieller Zeit lösbar ist
- Gilt für Polynome beliebigen Grades (auch  $n^k$ )
- Zeitkomplexität  $n^k$  mit großem  $k$  bedenklich, jedoch fast nie notwendig
- $n$  beschreibt die Länge der Eingabe
- Beispiele: Binäre Addition, Kürzeste Wege, Sortieren,...

- **Klasse NP**

- Enthält "*einfach zu verifizierende*" Probleme (polynomieller Zeit)
- Enthält Probleme mit "*kurzem Beweis*" (Länge polynomiell in Länge der Instanz)
- Also: Klasse aller Probleme, deren Lösung in Polynomialzeit verifizierbar ist
- Beispiele: Sudoku, 3D-Matching,...
- Beispiel: *Faktorisierungsproblem*
  - \* Jede nicht-Primzahl kann eindeutig als Primzahlprodukt geschrieben werden
  - \*  $35 = 5 \cdot 7$ ,  $117 = 3 \cdot 3 \cdot 13$ , ...
  - \* Faktorisieren auf klassischen Computern schwer
  - \*  $n \rightarrow^{schwer} p, q$
  - \*  $n, p, q \rightarrow^{leicht}$  ist  $n = p \cdot q$ ?



- *Rucksackproblem* auch in polynomieller Laufzeit verifizierbar

- *Hamilton-Kreis-Problem*
  - \* Hamiltonischer Kreis: Zyklus, der alle Knoten, aber nicht unbedingt alle Kanten enthält
  - \* Entscheidungsalgorithmus listet alle möglichen Permutationen der Knoten aus  $G$  auf
  - \* Prüfung bei jeder Permutation, ob es ein Hamiltonischer Kreis ist
  - \* Laufzeit:
    - Kodierung via Adjazenzmatrix:  $m$  Knoten  $\Rightarrow$  Matrix mit  $n = m \times m$  Einträgen
    - $m!$  mögliche Permutationen der Knoten
    - $\Omega(m!) = \Omega(\sqrt{n!}) = \Omega(2^{\sqrt{n}})$
    - $\Rightarrow$  superpolynomiale Laufzeit (liegt **nie** in  $O(n^k)$ )
  - \* **Allerdings:** Einfacher, wenn nur Beweis verifiziert werden muss
    - $\Rightarrow$  Test, ob es sich um Permutation der Knoten handelt
    - $\Rightarrow$  Test, ob alle angegebenen Kanten auf Kreis im Graphen existieren
    - $\Rightarrow$  Verifikationsalgorithmus  $V$  mit quadratischer Laufzeit
  - \* Verifikationsalgorithmus:  $V(x, y) = 1/0$  (1, falls Kreis bzw. 0, falls nicht)
  - \* Damit: Hamilton-Kreis  $\in \text{NP}$

- **Entscheidungsproblem vs Optimierungsproblem**

- Optimierungsproblem: Lösung nimmt bestimmten Wert an
- Entscheidungsproblem: Binäre Antwort (Ja/Nein)
- Bei NP Betrachtung von Entscheidungsproblemen
- Optimierungsproblem oft in verwandtes Entscheidungsproblem umwandelbar
- Verwandtes Entscheidungsproblem: dem zu optimierenden Wert wird eine Schranke auferlegt

- **P versus NP**

$$L \in P \longrightarrow L \in NP \longrightarrow P \subseteq NP$$

- Für viele wichtige Probleme ist jedoch unbekannt, ob sie in P (effizient) lösbar sind
- Unbekannt ob  $P \neq NP$
- Intuitive Frage: Ist das Finden eines Beweises schwieriger als dessen Überprüfung?  
 $\Rightarrow$  Ja, also  $P \neq NP$  gilt
  - In den letzten 50 Jahren kein Beweis für  $P = NP$
  - Eines der wichtigsten offenen Probleme der theoretischen Informatik
  - Konsequenzen eines Beweises von  $P = NP$ :
    - \*  $P = NP$ : **dramatisch**, vieles bisher schwieriges einfacher lösbar (Rucksack, Kryptographie)
    - \*  $P \neq NP$ : **nicht dramatisch**, mgl. interessante Konsequenzen in Kryptographie


- **NP-Vollständigkeit**

- Problem befindet sich in NP
- Problem ist so "schwer" wie jedes Problem in NP
- Beweis: Zeigen, dass kein effizienter Algorithmus existiert
- Werkzeug: Reduktionen (zum Vergleich verschiedener Probleme)
- *NP-Härte/NP-Schwere:*
  - \* Klassifikation von Problemen als schwierig, trotz fehlender genauer Zuordnung
  - \* *Starke Indikatoren*, dass Problem  $L$  nicht in P ist:
    - $L$  ist mindestens so schwierig, wie alle anderen Probleme in NP
    - Daraus folgt, dass  $L$  nur in P, wenn  $P = NP$  (unwahrscheinlich )
- *Definitionen*
  - \* Problem  $L$  ist **NP-schwer**, wenn  $L' \leq_p L$  für alle  $L' \in NP$
  - \* Problem  $L$  ist **NP-vollständig**, wenn  $L$  sowohl NP-schwer als auch in NP ist
  - \* z.B.: Hamilton-Kreis ist NP-vollständig

## • Reduktionen

### - Reduktionsidee

- \* Betrachte Problem  $A$ , das wir in polynomieller Zeit lösen wollen
- \* Bereits bekannt: Problem  $B$  (in polynomieller Zeit lösbar)
- \* Benötigt wird Prozedur, die Instanzen der Probleme ineinander überführt
- ⇒ Transformation benötigt polynomielle Zeit
- ⇒ Antworten sind gleich




### - Beispiel:

- \* Intuitiv: Reduktion von  $A$  auf  $B$ , wenn Umformulierung möglich
  - ⇒ Jede Instanz  $A$  kann leicht in Instanz von  $B$  umformuliert werden
  - ⇒ Lösung der Instanz  $B$  liefert Lösung von Instanz  $A$
- \* Reduktion: Lösen von linearen Gleichungen auf quadratische Gleichungen
  - Lineare Gleichung  $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$
  - Quadratische Gleichung  $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}, x = 0$
  - Quadratische Gleichung liefert also auch Lösung für lineare Gleichung


### - Formale Definition:

$A$  lässt sich auf  $B$  in **polynomieller Zeit reduzieren**, mit Schreibweise  $A \leq_p B$ , wenn eine in polynomieller Zeit berechenbare Funktion  $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$  existiert, sodass für alle  $x \in \{0, 1\}^*$  gilt:  
 $x \in A$  genau dann, wenn  $f(x) \in B$

Illustration der Polynomialzeitreduktion:




- Travelling-Salesman Problem



- Beschreibung

- \* Reisender plant Rundreise durch mehrere Städte
- \* Start und Ziel ist eine vorgegebene Stadt
- \* Jede Stadt nur einmal besuchen
- \* Ziel: Minimale Reisekosten



Eine optimale Route mit Kosten 7 verläuft von  $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

- Problem:

- \* Anzahl der verschiedenen Rundreisen  $(n - 1)!$
- \* Stark nach oben explodierende Zahlen
- \* Brute-Force für große  $n$  praktisch unmöglich
- \* Es existiert kein effizienter Algorithmus, der das TSP effizient löst
- \* TSP ist **NP-vollständig**

- Beweis NP-Vollständigkeit


- \* Zeigen: TSP gehört zu NP und TSP ist NP-schwer

- TSP gehört zu NP

- \* Gegeben: Instanz des Problems TSP, Folge der  $n$  Knoten der Tour (Zertifikat)
- \* Verifikationsalgorithmus überprüft, ob Folge jeden Knoten genau einmal enthält
- \* Außerdem Aufsummieren der Kantenkosten und überprüfen, ob diese maximal  $k$  ist
- \* Verifikation läuft in polynomieller Laufzeit  $\Rightarrow$  gehört zu NP

- TSP ist NP-schwer


- \* Wir zeigen  $HAM - KREIS \leq_p TSP$
- \* Start: Instanz von  $HAM - KREIS$  mit  $G = (V, E)$
- \* Konstruiere Instanz von  $TSP$   
 $\Rightarrow G' = (V, E')$  mit  $E' = \{(i, j) : i, j \in V \text{ und } i \neq j\}$
- \* Definiere Kostenfunktion  $c(i, j) = 0$ , falls  $(i, j) \in E$  /  $c(i, j) = 1$ , falls  $(i, j) \notin E$
- \* Instanz von TSP ist  $\langle G', c, 0 \rangle$  (Konstruktion in polynomieller Zeit) (0: Kosten von 0)
- \* **Zeige jetzt:**  $G$  besitzt hamiltonischen Kreis  $\Leftrightarrow G'$  enthält Tour mit Kosten  $\leq 0$
- \*  $\Rightarrow$  Graph  $G$  besitzt einen hamiltonischen Kreis  $h$



Jede Kante von  $h$  gehört zu  $E$  und daher besitzt laut Kostenfunktion der Graph  $G'$  die Kosten 0.

Damit ist  $h$  eine Tour in  $G'$  mit den Kosten 0.

- \*  $\Leftarrow$  Graph  $G$  besitzt eine Tour  $h'$  mit Kosten kleiner gleich 0



Die Kosten der Kanten in  $E'$  haben die Werte 0 und 1. Die Kosten der Tour betragen exakt 0 und jede Kante muss die Kosten 0 haben.

Damit hat  $h'$  nur Kanten von  $E$ .

Damit folgt, dass  $h'$  ein Hamiltonischer Kreis des Graphen  $G$  ist.

# Stichwortverzeichnis

## Symbole

|                              |    |
|------------------------------|----|
| $\Omega$ -Notation .....     | 10 |
| $\Theta$ -Notation.....      | 8  |
| $\mathcal{O}$ -Notation..... | 9  |

## A

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Adjazenzmatrix .....            | 62 |
| Advanced Data Structures .....  | 43 |
| Advanced Designs.....           | 73 |
| Algorithmen .....               | 2  |
| Amortisierte Analyse .....      | 88 |
| ancestor .....                  | 33 |
| Antisymmetrie .....             | 5  |
| Array .....                     | 5  |
| Asymptotik.....                 | 7  |
| Asymptotische Komplexität ..... | 7  |
| Asymptotische Notation .....    | 7  |
| AVL-Bäume .....                 | 48 |

## B

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| B-Bäume .....                    | 54 |
| Backtracking.....                | 79 |
| balanciert.....                  | 48 |
| Bellman-Ford .....               | 69 |
| Bergsteigeralgorithmus.....      | 83 |
| Binäre Bäume.....                | 33 |
| Binäre Max-Heaps .....           | 52 |
| Binäre Suchbäume.....            | 38 |
| Bitcoin.....                     | 25 |
| Blatt.....                       | 33 |
| Bloom-Filter .....               | 60 |
| Bottom-Up.....                   | 75 |
| Breadth-First Search (BFS) ..... | 63 |
| Bubble Sort .....                | 14 |
| buildHeap(H,A) .....             | 53 |

## C

|                         |    |
|-------------------------|----|
| call-by-reference ..... | 3  |
| call-by-value .....     | 3  |
| child.....              | 33 |
| Combine.....            | 15 |
| Conquer .....           | 15 |

## D

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Damenproblem .....              | 80 |
| Datenstrukturen.....            | 3  |
| Depth-First Search(DFS) .....   | 64 |
| descendant .....                | 33 |
| Determiniertheit .....          | 2  |
| Determinismus .....             | 2  |
| DFS-Wald .....                  | 64 |
| Dijkstra .....                  | 69 |
| Divide .....                    | 15 |
| Divide-And-Conquer .....        | 15 |
| Dynamische Programmierung ..... | 73 |

## E

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Effizienz .....                 | 2  |
| Effizienz von Algorithmen ..... | 6  |
| Eindeutigkeit.....              | 2  |
| Elternknoten.....               | 33 |
| Endlichkeit.....                | 2  |
| Express-Liste.....              | 57 |
| extract-max(H) .....            | 53 |

## F

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Fibonacci-Zahlen.....           | 75 |
| FIFO.....                       | 30 |
| fixColorsAfterInsertion() ..... | 44 |
| Fluss.....                      | 70 |
| Flussnetzwerk .....             | 70 |
| Ford-Fulkerson .....            | 71 |

## G

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschwisterknoten .....      | 33 |
| Gewichtete Graphen .....     | 63 |
| Graph Algorithms .....       | 62 |
| Graphen .....                | 62 |
| Greedy .....                 | 77 |
| Grundlegende Datenstrukturen | 25 |

## H

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Halbbrott .....         | 34 |
| Hash-Funktion .....     | 59 |
| • Kryptographisch ..... | 59 |
| • universell.....       | 59 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Hashtables .....    | 59 |
| heapify(H,i) .....  | 53 |
| HeapSort(H,A) ..... | 53 |
| Heuristik.....      | 81 |
| Höhe (Baum) .....   | 33 |

## I

|                         |    |
|-------------------------|----|
| initBloom(X,BF,H) ..... | 61 |
| inorder .....           | 34 |
| Insertion Sort .....    | 12 |

## K

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kindknoten .....          | 33 |
| Komplexität.....          | 7  |
| Komplexitätsklassen ..... | 11 |
| Korrekttheit.....         | 2  |
| Kruskal .....             | 67 |
| Kürzeste Wege .....       | 68 |

## L

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Laufzeit bei Rekursion ..... | 20 |
| Laufzeitanalyse .....        | 6  |
| leaf .....                   | 33 |
| linkslastig .....            | 48 |

## M

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Mastertheorem .....       | 23 |
| Maximaler Fluss .....     | 70 |
| MaxSort .....             | 15 |
| Merge Sort .....          | 16 |
| Metaheuristiken .....     | 81 |
| Minimale Spannbäume ..... | 67 |
| MinSort .....             | 15 |

## N

|                 |    |
|-----------------|----|
| Nachkomme ..... | 33 |
| NP .....        | 92 |

## O

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Optimierungsproblem ..... | 81 |
|---------------------------|----|

|          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b> | parent ..... 33<br>Partition ..... 18<br>Pfadfinder ..... 62<br>Pivotelement ..... 18<br>postorder ..... 34<br>preorder ..... 34<br>Prim ..... 68<br>Problem ..... 2<br>Probleminstanz ..... 2<br>Pseudocode ..... 3 | Rot-Schwarz-Bäume ..... 43<br>rotateLeft() ..... 44<br>Rucksackproblem ..... 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Teilbaum ..... 34<br>Terminierung ..... 2<br>TopoSort ..... 69<br>Totale Ordnung ..... 5<br>Totalität ..... 5<br>Transitivität ..... 5<br>transplant ..... 41, 46<br>Travelling-Salesman Problem ..... 96<br>Traversieren von Bäumen ..... 34 |
| <b>Q</b> | Queue ..... 30<br>Quicksort ..... 18                                                                                                                                                                                 | Schleifeninvariante ..... 6<br>Schwarzhöhe ..... 43<br>searchBloom(BF,H,y) ..... 61<br>Selection Sort ..... 15<br>Sentinel ..... 29, 49<br>short circuit evaluation ..... 3<br>sibling ..... 33<br>Simulated Annealing ..... 85<br>Skip Lists ..... 57<br>Sortieren ..... 4<br>Sortierproblem ..... 4<br>splay ..... 50<br>Splay-Bäume ..... 50<br>Splitten ..... 55<br>SSSP ..... 68<br>Stabzerlegungsproblem ..... 73<br>Stacks ..... 25<br>Starke<br>Zusammenhangskomponenten ..... 66<br>Subgraph ..... 62<br>Substitutionsmethode ..... 20<br>Suchindex ..... 42 | Verkettete Listen ..... 28<br>Verschmelzen ..... 56<br>Vorfahre ..... 33                                                                                                                                                                      |
| <b>R</b> | Randomized Data Structures ..... 57<br>rechtslastig ..... 48<br>Reduktion ..... 95<br>Reflexivität ..... 5<br>Rekursionsbaum ..... 21<br>Relax ..... 68<br>Restkapazitätsgraph ..... 71<br>root ..... 33             | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wurzel ..... 33                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>S</b> |                                                                                                                                                                                                                      | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zig ..... 51<br>Zig-Zag ..... 50<br>Zig-Zig ..... 50<br>Zusammenhänge ..... 62 <ul style="list-style-type: none"> <li>• stark zusammenhängend ..... 62</li> <li>• zusammenhängend ..... 62</li> </ul> zyklisches Array ..... 31               |