Manual de administración (cuentas, claves, costos y respaldo)

Fundación PRO-21 y Centro Lápiz en Mano

Proyecto Social UCB

Generado el 14 de octubre de 2026

Para: la persona que **administra** el sitio en nombre de la Fundación (no la que edita contenido: esa usa `MANUAL-CMS.md`).

1. Mapa de cuentas

Servicio	Para qué sirve	Quién debe ser dueño	Costo
GitHub	Guarda el código **y todo el contenido**; da el login del panel	Cuenta de la Fundación (o del responsable que se quede) — **no** la cuenta personal de un estudiante	$0
Vercel (plan Hobby)	Publica el sitio y ejecuta el login y los formularios	Cuenta con correo institucional, conectada al GitHub de la Fundación	$0
Resend	Envía los correos de los formularios	Cuenta con correo institucional	$0 (3.000 correos/mes, 100/día)
Registrador de dominio	Dominio `.org`	La Fundación	≤ $15 USD/año (único costo recurrente)
Cloudflare R2	*No se usa en v1* (ver §6)	—	$0

Costo total esperado: ≤ $15 USD/año (solo el dominio). Si algún servicio pide tarjeta o plan de pago, detente y consulta antes de aceptar.

> Regla de oro: **cada cuenta debe tener al menos dos personas con acceso o un correo institucional de recuperación.** Si la única persona con acceso se va, el sitio sigue funcionando pero no se podrá administrar.

2. Variables de entorno

Se cargan en **Vercel** → **Proyecto** → **Settings** → **Environment Variables** (entorno *Production*). Después de cambiar cualquiera hay que **redesplegar** (Deployments → ⋯ → Redeploy). La plantilla completa y comentada está en `.env.example`. Nunca subas valores reales al repositorio.

Variable	Obligatoria	Qué es
`NEXT_PUBLIC_SITE_URL`	Sí	URL final sin barra al final (`https://fundacionpro21.org`). Debe coincidir con la OAuth App
`GITHUB_CLIENT_ID`	Sí	Identificador de la OAuth App de GitHub (login del panel)
`GITHUB_CLIENT_SECRET`	Sí	Secreto de esa OAuth App. **Tratarlo como contraseña**
`RESEND_API_KEY`	Sí	Llave de Resend. Sin ella los formularios responden error 503 (nunca fingen éxito)
`CONTACT_FROM`	Sí	Remitente de los correos; debe ser de un **dominio verificado** en Resend (ej. `web@fundacionpro21.org`)
`CONTACT_EMAIL`	No	Fuerza el correo de destino. Vacío = se usa el correo de *Configuración general* del panel
`NEXT_PUBLIC_GA_ID`	No	Google Analytics 4, solo si la Fundación decide usarlo

Las variables `CLOUDFLARE_R2_*` y `NEXT_PUBLIC_R2_PUBLIC_URL` de `.env.example` **no se usan en v1**; no hace falta cargarlas.

3. Quién puede editar el sitio

El login de GitHub solo identifica; **quien puede guardar cambios es quien figura como colaborador del repositorio.**

- Agregar editor: GitHub → repositorio → **Settings** → **Collaborators** → *Add people* → permiso **Write** (no Admin).
- Quitar editor: la misma pantalla → quitar. Pierde el acceso al panel de inmediato.
- Revisa la lista cada 6 meses y cada vez que alguien deje la Fundación.

El login pide el permiso `repo` de GitHub (es el que exige Decap CMS para editar archivos). Por eso solo debe darse a personas de confianza.

4. Rotación de claves

Rota una clave **al menos una vez al año**, y **de inmediato** si se filtró (se pegó en un chat, un correo o el repositorio) o si se va alguien que la conocía.

Clave	Cómo rotarla	Qué se rompe mientras tanto
`RESEND_API_KEY`	Resend → API Keys → crear nueva → pegar en Vercel → redeploy → borrar la vieja	Nada si haces el orden indicado
`GITHUB_CLIENT_SECRET`	GitHub → Settings → Developer settings → OAuth Apps → *Generate a new client secret* → pegar en Vercel → redeploy → borrar el viejo	Nadie puede entrar al panel unos minutos

Si una clave llegó a subirse al repositorio: **rótala primero** (borrar el archivo del historial no basta) y luego avisa al responsable técnico.

5. Revisar que todo funciona (cada mes, 5 minutos)

1. Abre el sitio en español e inglés y recorre Inicio, un programa y Contacto.
2. Envía un mensaje de prueba por el formulario de Contacto: debe llegar al correo de la Fundación. Si el sitio muestra "No pudimos enviar tu mensaje… escríbenos por WhatsApp", el correo **no** está funcionando; el sitio no te engaña.
   - Causas habituales: `RESEND_API_KEY` vencida/borrada, dominio de `CONTACT_FROM` no verificado, límite diario de Resend. Revisa Resend → Logs.
3. Entra a `/admin` con tu cuenta: debe cargar.
4. Vercel → Deployments: el último despliegue debe estar en verde.

6. Imágenes y el límite de espacio

En v1 las imágenes subidas desde el panel **se guardan en el repositorio** (`public/images/uploads`) y los PDFs en `public/docs`, con un máximo de 5 MB cada archivo. No se usa Cloudflare R2.

Consecuencias: es simple y gratis, pero el repositorio crece con cada foto. GitHub recomienda mantenerlo bajo 1 GB. Con fotos optimizadas de 300–500 KB y unos pocos PDFs cabrían miles de archivos, así que no es un problema práctico; si algún día lo fuera, se puede migrar a R2 (hay un plan previo en `docs/ARCHITECTURE.md`).

7. Respaldo

Todo el contenido **es** el repositorio, así que el respaldo es copiar el repositorio:

- **Mensual:** en tu computadora, `git clone https://github.com/<organizacion>/<repositorio>.git` y guarda la carpeta (o el ZIP desde GitHub: *Code* → *Download ZIP*) en un disco o nube de la Fundación.
- **Historial:** GitHub conserva cada cambio. Para deshacer uno: repositorio → *Commits* → el cambio → *Revert*.
- Los **mensajes de contacto no se almacenan en el sitio**: solo existen en el correo de la Fundación. Respalda esa bandeja si es importante.
- **No** versiones nunca documentos con datos de menores (autorizaciones firmadas, reseñas originales). Guárdalos en un lugar privado de la Fundación.

Deshacer un cambio publicado por error

El panel publica **directo** (modo simple): cada «Publicar» es un *commit* en la rama `master`. Para deshacerlo:

1. Entra al repositorio en GitHub → pestaña **Commits** (rama `master`).
2. Busca el commit del cambio (dice el nombre de la página o la entrada, por ejemplo «Update Content…»).
3. Ábrelo y pulsa **Revert** (arriba a la derecha). GitHub crea el commit inverso; aprueba y en 2–3 minutos el sitio vuelve a como estaba. Si no te sientes seguro, pide apoyo al equipo de desarrollo: es una operación de un minuto y no se pierde nada.

8. Cambios que requieren a un desarrollador

Estos cambios están en el código, no en el panel:

- Mover el repositorio a otra cuenta de GitHub: hay que actualizar `repo:` en `public/admin/config.yml` **y** la constante `REPO` en `lib/github.ts`, y crear una OAuth App nueva.
- Cambiar de dominio: actualizar `base_url` en `public/admin/config.yml`, `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`, la OAuth App y el dominio verificado en Resend.
- Nuevas secciones o rediseño.

9. Deuda técnica conocida

Registrada con detalle en `ACTA-ENTREGA.md` (rendimiento de Inicio en el umbral de 90, estructura de encabezados en 14 de 24 rutas).