ФСП · ПЛАТФОРМА ПОДБОРА

KADRY

Документация продукта

Требования, экраны, сценарии и устройство текущего продукта.
Текст совпадает с русской документацией на сайте.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Содержание

ПРОДУКТ	KADRY — документация
ПРОДУКТ	Обзор продукта
ПРОДУКТ	Карта страниц
СЦЕНАРИИ	Use cases
СЦЕНАРИИ	Общие сценарии
СЦЕНАРИИ	Сценарии кандидата
СЦЕНАРИИ	Сценарии работодателя
СЦЕНАРИИ	Сценарии администратора
СЦЕНАРИИ	User flows
СЦЕНАРИИ	Сквозной сценарий демо
СЦЕНАРИИ	Путь кандидата
СЦЕНАРИИ	Путь работодателя
СЦЕНАРИИ	Путь администратора
БИЗНЕС	Бизнес-спецификация
БИЗНЕС	Business Requirements Document (BRD)
БИЗНЕС	Авторизация и доступ
БИЗНЕС	Профиль кандидата
БИЗНЕС	Тестирование и категория
БИЗНЕС	Приглашения, статусы и чат
БИЗНЕС	Банк, свайпы и приглашение
БИЗНЕС	Вакансии, взаимный интерес и тестовые
БИЗНЕС	Администратор

БИЗНЕС	Что мы знаем о пользователе
БИЗНЕС	Параметры
БИЗНЕС	Нефункциональные требования
БИЗНЕС	Покрытие
АКТОРЫ	Акторы и персоны
ИНЖЕНЕРИЯ	Инженерия
ИНЖЕНЕРИЯ	Архитектура
ИНЖЕНЕРИЯ	API
ИНЖЕНЕРИЯ	Модель данных
ИНЖЕНЕРИЯ	Локальный запуск
ИНЖЕНЕРИЯ	FSP ID
ИНЖЕНЕРИЯ	ATS
ИНЖЕНЕРИЯ	Статус реализации
ГЛОССАРИЙ	Глоссарий

ПРОДУКТ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

KADRY — документация

Внутренняя документация платформы **KADRY**: кого ищет работодатель, как кандидат подтверждает грейд, и что из этого уже есть в коде.

Разделы

Раздел	Описание
Обзор продукта	Что делает платформа и для кого
Карта страниц	Экраны, главное действие, пустые состояния
BRD	Требования текущего продукта
Спецификация	Цели, что в MVP, что дополнительно, что вне скоупа
Акторы	Кандидат, работодатель, администратор
Use cases	Сценарии по ролям
User flows	Пошаговые пути с диаграммами
Глоссарий	Категория, банк, приглашение, ATS
Инженерия	Как устроен текущий монорепозиторий

Платформа в двух словах

Работодатель ищет человека в банке и сам выходит на него. Кандидат получает **категорию** — связку специализации и грейда — после теста, а не из текста резюме. Контакты компания видит после того, как кандидат принял приглашение.

Интерфейс — **React SPA** на русском. API — **FastAPI** за префиксом `/api/v1`, данные в **PostgreSQL**.

ПРОДУКТ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Обзор продукта

Нормативные требования: BRD.

Что такое KADRY?

KADRY — платформа подбора ИТ-специалистов. Работодатель смотрит банк и свайпы, сам отправляет приглашение с зарплатной вилкой. Кандидат решает, открывать ли контакты.

Категория — это не строка из резюме. Это специализация плюс грейд после теста. Грейды: стажёр, junior, middle, senior, lead. Пока теста нет, профиль виден без подтверждённой категории.

Интерфейс на **русском**. Суммы в виде «250 000 ₽».

Ценность

Обещание	Смысл
Работодатель выходит сам	Банк и свайпы, приглашение без обязательной вакансии
Грейд проверяется	Тест из банка заданий, а не самооценка в резюме
Контакты не открыты заранее	Почта и телефон компании видны после «Принять»
Выдача объясняет себя	На карточке есть причины: балл теста и строка ФСП
Связь с ФСП	Достижения подтягиваются из реестра и не ставят грейд

Кто пользуется

Роль	Зачем приходит
Кандидат	Резюме, тест, приглашения, лента вакансий, связь с ФСП
Работодатель	Профиль компании, банк, свайпы, вакансии, приглашение, чат, ATS
Администратор	Банк заданий, аналитика, проверка компаний, банлист, журнал

Один аккаунт — одна роль. Чужой объект недоступен.

Что человек делает

Главная → Роль → Резюме → Тест → Приглашения → Профиль компании → Банк и свайпы → Приглашение → Чат

Чат открывается, когда кандидат принял приглашение или когда интерес взаимный. Видеосвязи внутри платформы нет: встреча — это дата и ссылка на внешний созвон.

Границы

В продукте есть регистрация с кодом из письма, резюме и разбор PDF, тест и текстовое интервью, банк, свайпы, вакансии, приглашения, чат, календарь, тестовые компании и опрос ATS. Нет опроса перед тестом, прокторинга, голосового интервью, входа через Госуслуги, двухфакторной аутентификации и классического отклика с сопроводительным письмом.

ПРОДУКТ

Карта страниц

Пустой список называет следующий шаг. Норматив — FR-O-11.

Общие

ID	Страница	Главное действие	Пусто и ошибки
П-О-01	Главная	«Я ищу работу» или «Я нанимаю»	Нет
П-О-02	Регистрация	«Продолжить»	Почта занята — предложить вход
П-О-03	Подтверждение почты	Ввести код	Код неверный — «Отправить письмо ещё раз»
П-О-04	Вход	«Войти»	Почта не подтверждена — код ещё раз
П-О-05	Чаты	«Отправить»	Чат откроется после принятия или взаимного интереса
П-О-06	Календарь	«Подтвердить» или «Назначить встречу»	«Встреч пока нет»
П-О-07	Ошибка	«На главную»	Чужой объект недоступен

Меню кандидата: лента и свайпы вакансий, отклики взаимного интереса, тестирование, календарь, кабинет.

ID	Страница	Главное действие	Пусто и ошибки
П-К-01	Резюме	«Сохранить резюме»	PDF без ключа модели — форма вручную
П-К-02	Кабинет	Открыть резюме или ФСП	Нет категории — пройти тест
П-К-03	Тестирование	«Начать тест»	Кулдаун — дата следующей попытки
П-К-04	Выбор грейда	Выбрать стажёр, junior, middle, senior или lead	Пять грейдов
П-К-05	Тест	«Отправить решение»	Черновик сохраняется при уходе. Тест не засчитан, если верных ответов на вопросы меньше минимума
П-К-06	Собеседование с ИИ	«Отправить ответы»	Без ключа модели этот шаг не удерживает грейд
П-К-07	Мои категории	«Пройти тест на другой грейд»	Кулдаун — кнопка ждёт дату
П-К-08	Приглашения	«Открыть приглашение»	«Приглашений нет»
П-К-09	Карточка приглашения	«Принять»	Уже отвеченное — только просмотр
П-К-10	Тестовые	«Начать»	«Тестовых пока нет»
П-К-11	Вакансии	Лайк или пропуск	Нет совпадений — «Сбросить фильтры»
П-К-12	Взаимный интерес	«Открыть чат»	Пока никто не ответил взаимностью
П-К-13	Поиск работы	«Не ищу работу»	Профиль пропадает из банка
П-К-14	ФСП	«Связать с ФСП»	Пустой реестр — не ошибка

Меню работодателя: свайпы, лента, отклики, вакансии, ATS, тестовые, календарь, кабинет.

ID	Страница	Главное действие	Пусто и ошибки
П-Р-01	Профиль компании	«Сохранить»	Без профиля приглашение не уходит
П-Р-02	Свайпы	«Интересно» или «Пропустить»	Колода просмотрена
П-Р-03	Лента кандидатов	Открыть карточку	Фильтр сузил выдачу до нуля
П-Р-04	Карточка кандидата	«Пригласить»	Контакты после «Принять»
П-Р-05	Форма приглашения	«Отправить приглашение»	Уже есть неотвеченное приглашение
П-Р-06	Приглашения	«Открыть чат»	«Приглашений нет»
П-Р-07	Вакансии	«Опубликовать»	Черновик не в ленте
П-Р-08	Тестовые	«Отправить тестовое»	«Тестовых пока нет»
П-Р-09	ATS	«Опросить»	Сначала «Подключить демо»

Меню администратора: задания, аналитика, компании, банлист, справочники, параметры, журнал.

ID	Страница	Главное действие
П-А-01	Банк заданий	«Добавить задание»
П-А-02	Аналитика заданий и тестов на грейд	Снять срез
П-А-03	Проверка компании	Подтвердить или отказать
П-А-04	Банлист	Заблокировать
П-А-05	Справочники	Добавить значение
П-А-06	Параметры	Сохранить с комментарием
П-А-07	Журнал	Открыть запись

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Use cases

Каталог сценариев. Формат: **как** роль, **я хочу** цель, **чтобы** результат. Норматив — BRD.

Роль	Документ
Общие экраны	Общие
Кандидат	Кандидат
Работодатель	Работодатель
Администратор	Администратор

Пошаговые пути — в user flows.

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Общие сценарии

UC-O-01 Выбор роли

Как новый человек, **я хочу** нажать «Я ищу работу» или «Я нанимаю», **чтобы** открылась регистрация этой роли. П-О-01.

UC-O-02 Создание аккаунта

Как новый человек, **я хочу** указать почту, пароль и согласие, **чтобы** на почту пришёл код. FR-O-01, FR-O-02, FR-K-08.

UC-O-03 Подтверждение

Как новый человек, **я хочу** ввести 6 цифр, **чтобы** войти. Неверный код не открывает кабинет. FR-O-01.

UC-O-04 Вход

Как человек с аккаунтом, **я хочу** ввести почту и пароль, **чтобы** открылся кабинет моей роли. Неподтверждённая почта просит код. FR-O-01.

UC-O-05 Переписка

Как участник чата, **я хочу** нажать «Отправить», **чтобы** сообщение увидело второе лицо. Файл больше 10 МБ не уходит. FR-O-08.

UC-O-06 Встречи

Как работодатель, **я хочу** назначить встречу со ссылкой, **чтобы** кандидат нажал «Подтвердить» или отклонил. FR-O-09.

UC-O-07 Живое событие

Как человек с открытой вкладкой, **я хочу** увидеть лайк или новое сообщение без перезагрузки. FR-O-10.

UC-O-08 Чужой объект

Как человек не той роли, **я хочу** получить отказ, **чтобы** не открыть чужое приглашение или резюме. FR-O-03.

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Сценарии кандидата

Норматив: профиль, тест, приглашения, вакансии.

UC-K-01 Загрузка файла

Как кандидат, **я хочу** приложить PDF или DOCX, **чтобы** форма заполнилась, а я проверил поля до сохранения. Без ключа модели остаётся ручная форма. FR-K-02.

UC-K-02 Ручное заполнение

Как кандидат, **я хочу** нажать «Сохранить резюме», **чтобы** профиль появился в банке. Сохранение не ставит грейд. FR-K-01, FR-K-03.

UC-K-03 Второе резюме

Как кандидат, **я хочу** добавить резюме другой профессии, **чтобы** оно не заменило первое. FR-K-04.

UC-K-04 Карточка без контактов

Как кандидат, **я хочу** знать, что почта скрыта, **чтобы** компания увидела её только после «Принять». FR-K-05.

UC-K-05 Начало теста

Как кандидат, **я хочу** нажать «Начать тест», **чтобы** выбрать грейд и получить задания. FR-K-12.

UC-K-06 Выбор грейда

Как кандидат, **я хочу** выбрать один из пяти грейдов, **чтобы** тест соответствовал уровню. FR-K-13.

UC-K-07 Решение задачи

Как кандидат, **я хочу** ответить на вопросы и запустить код, **чтобы** завершение поставило балл. FR-K-14, FR-K-15.

Вопрос бывает с одним или несколькими верными вариантами. В задаче «найди ошибку» редактор открывается с программой, которую нужно исправить.

UC-K-08 Черновик

Как кандидат, **я хочу** уйти со страницы, **чтобы** ответ не пропал. FR-K-17.

UC-K-09 Ответы на вопросы

Как кандидат, **я хочу** написать ответы и нажать «Отправить ответы», **чтобы** грейд подтвердился или нет. FR-K-16.

UC-K-10 Категория

Как кандидат, **я хочу** увидеть специализацию и грейд после засчитанной попытки, **чтобы** работодатель видел подтверждение. FR-K-18, FR-K-20.

UC-K-11 Следующий грейд

Как кандидат с высоким баллом, **я хочу** открыть тест уровнем выше, **чтобы** не ждать смену уже подтверждённого грейда. FR-K-19.

UC-K-12 История

Как кандидат, **я хочу** видеть прошлые попытки, **чтобы** знать балл и статус. FR-K-22.

UC-K-13 Смена грейда

Как кандидат, **я хочу** нажать «Пройти тест на другой грейд», **чтобы** после паузы сменить подтверждённый уровень. FR-K-21.

UC-K-14 Входящие

Как кандидат, **я хочу** открыть список приглашений, **чтобы** увидеть компанию, вилку и статус. FR-K-23.

UC-K-15 Принять

Как кандидат, **я хочу** нажать «Принять», **чтобы** открылись контакты и чат. FR-K-24, FR-K-25, FR-O-07.

UC-K-16 Отклонить

Как кандидат, **я хочу** нажать «Отклонить», **чтобы** приглашение закрылось без чата. FR-K-25.

UC-K-17 Ответ на встречу

Как кандидат, **я хочу** подтвердить или отклонить встречу. FR-O-09.

UC-K-18 Тестовое

Как кандидат, **я хочу** пройти или отказаться от теста компании, **чтобы** грейд платформы не изменился. FR-K-29.

UC-K-19 Свайпы вакансий

Как кандидат, **я хочу** свайпнуть вакансию, **чтобы** отметить интерес или пропустить. FR-K-27.

UC-K-20 Фильтры ленты

Как кандидат, **я хочу** сузить ленту по зарплате, городу и стеку и сохранить поиск. FR-K-26.

UC-K-21 Что видно в банке

Как кандидат, **я хочу** чтобы в банке были стек и балл теста, но не почта. FR-K-06.

UC-K-22 Пауза

Как кандидат, **я хочу** включить «Не ищу работу», **чтобы** пропасть из банка. FR-K-07.

UC-K-23 Связь с ФСП

Как кандидат, **я хочу** нажать «Связать с ФСП», **чтобы** достижения появились на карточке. FR-K-09, FR-K-10.

UC-K-24 Нет истории

Как кандидат без результатов, **я хочу** увидеть, что пустой реестр не ошибка и не штраф. FR-K-11.

UC-K-25 Отвязка

Как кандидат, **я хочу** нажать «Отвязать», **чтобы** импортированные результаты исчезли. FR-K-09.

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Сценарии работодателя

Норматив: подбор, вакансии.

UC-P-01 Первый профиль

Как работодатель, **я хочу** сохранить компанию, **чтобы** приглашение могло уйти. Без профиля система просит заполнить его. FR-P-01.

UC-P-02 Свайпы

Как работодатель, **я хочу** нажать «Интересно» или «Пропустить», **чтобы** отметить человека в колоде. FR-P-04.

UC-P-03 Банк

Как работодатель, **я хочу** отфильтровать ленту, **чтобы** видеть людей нужного грейда и города. FR-P-02.

UC-P-04 Карточка до контакта

Как работодатель, **я хочу** открыть карточку, **чтобы** увидеть причины и не увидеть почту. FR-P-03.

UC-P-05 Отправка

Как работодатель, **я хочу** указать текст, вилку и способ связи и нажать «Отправить приглашение». FR-P-05, FR-O-06.

UC-P-06 Без вакансии

Как работодатель, **я хочу** пригласить человека из банка, не публикуя вакансию. FR-P-06.

UC-P-07 Повтор

Как работодатель, **я хочу** получить отказ, если человек ещё не ответил на прошлое приглашение. FR-P-07.

UC-P-08 Статусы

Как работодатель, **я хочу** видеть «Отправлено», «Принято» и «Отклонено». FR-P-08, FR-O-05.

UC-P-09 Публикация

Как работодатель, **я хочу** нажать «Опубликовать», **чтобы** вакансия появилась в ленте кандидатов. FR-P-09.

UC-P-10 Матч

Как работодатель, **я хочу** ответить на интерес кандидата, **чтобы** открылся чат. FR-K-28.

UC-P-11 Встреча

Как работодатель, **я хочу** назначить встречу со ссылкой. FR-O-09.

UC-P-12 Тестовое

Как работодатель, **я хочу** отправить тестовое, **чтобы** балл не менял грейд платформы. FR-P-10.

UC-P-13 Опрос ATS

Как работодатель, **я хочу** нажать «Подключить демо» и «Опросить», **чтобы** увидеть решение по внешним откликам и не смешать их с банком. FR-P-11.

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Сценарии администратора

Норматив: администратор.

UC-A-01 Вход

Как администратор, **я хочу** войти почтой и паролем, **чтобы** открыть админку без второго фактора. FR-A-01.

UC-A-02 Новое задание

Как администратор, **я хочу** нажать «Добавить задание», **чтобы** оно попало в банк платформы. FR-A-02.

У вопроса можно отметить несколько верных вариантов. У задачи на код — задать вес скрытых тестов и стартовый код. Если правильный ответ заметно длиннее неверных, карточка задания показывает предупреждение.

UC-A-03 Срез заданий

Как администратор, **я хочу** открыть таблицу заданий, **чтобы** увидеть, как их решали. FR-A-03.

В карточке вопроса видно, как часто выбирают каждый вариант ответа. В продуктовой аналитике есть таблица «Тесты на грейд»: сколько тестов начато, завершено и сдано по каждому грейду, как часто сдают грейд выше уже подтверждённого и каких заданий не хватает в банке.

UC-A-04 Карточка компании

Как администратор, **я хочу** подтвердить или отказать по документам компании. FR-A-04.

UC-A-05 Блокировка

Как администратор, **я хочу** заблокировать почту, домен или компанию с причиной. FR-A-05, FR-O-04.

UC-A-06 Разблокировка

Как администратор, **я хочу** снять блок и указать причину, **чтобы** это осталось в истории. FR-A-05.

UC-A-07 Справочник

Как администратор, **я хочу** добавить специализацию или навык либо убрать значение в архив. FR-A-06.

UC-A-08 Параметр

Как администратор, **я хочу** изменить параметр с комментарием, **чтобы** журнал сохранил старое и новое значение. FR-A-07.

Проходной балл, минимум по вопросам и бета-признак задаются не здесь, а в шаблоне теста на грейд.

UC-A-09 Журнал

Как администратор, **я хочу** открыть журнал и выгрузить CSV. FR-A-08.

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

User flows

Пошаговые пути. Страницы названы как на карте. Параметры — в главе 09.

Путь	Документ
Сквозное демо	Демо
Кандидат	Кандидат
Работодатель	Работодатель
Администратор	Администратор

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Сквозной сценарий демо

Пять шагов на синтетических данных. Шестой показывает ATS и не смешивает её с банком.

> Почта, пароль, код → Резюме и тест → Карточка в банке → Приглашение с вилкой → Принять → Контакты и чат

1. Регистрация. «Главная» → «Я ищу работу» → почта, пароль, согласие → код → резюме → «Сохранить резюме».
2. Тест. «Начать тест» → один из пяти грейдов → задания. Если код прошёл скрытые тесты и ключ модели задан — «Отправить ответы».
3. Категория. Засчитанная попытка видна работодателю как специализация и грейд.
4. Поиск. Работодатель открывает банк или свайпы и видит карточку без почты.
5. Контакт. «Отправить приглашение» → кандидат нажимает «Принять» → чат.
6. ATS, дополнительно. «Подключить демо» → «Опросить». Три внешних отклика получают решение. В ленте кандидатов их нет.

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Путь кандидата

Норматив: тест, приглашения.

Основной путь

1. «Главная» → «Я ищу работу» → почта, пароль, согласие → код из письма.
2. Резюме: форма или файл → «Сохранить резюме».
3. «Начать тест» → грейд из пяти → задания → при рабочем коде «Отправить ответы».
4. Категория появляется в «Моих категориях».
5. Приглашение → «Принять» → контакты и чат.
6. В чате работодатель может назначить встречу.

Ветвления

- Без ключа модели резюме заполняется вручную, а пройденный по баллам тест подтверждает грейд без интервью.
- Неудачная попытка не меняет грейд. Следующая — после паузы.
- Высокий балл открывает следующий грейд. Выше lead ступени нет.
- «Отклонить» закрывает приглашение без чата.
- «Не ищу работу» убирает профиль из банка.
- Лайк вакансии и ответ компании открывают чат без отдельной заявки.

Как устроен тест

Грейд	Вопросов	Минут	Проходной балл	Минимум по вопросам
Стажёр	15	28	53	50 %
Junior	15	28	64	50 %
Middle	25	40	53	60 %
Senior	25	45	56	60 %
Lead (бета)	25	50	65	50 %

- В каждом тесте одна задача на код. Вопросы дают 80 % балла, код — 20 %.
- Пороги разных грейдов между собой не сравниваются: у старших грейдов вопросов больше и они сложнее.
- Вопрос бывает с несколькими верными вариантами — в нём написано «Выберите все верные». Каждый верный вариант добавляет долю балла, каждый неверный столько же отнимает.
- В задаче «найди ошибку» редактор открывается с программой на Python, TypeScript, Java, C++, C#, Go или PHP. На другом языке решение пишется с нуля.
- После неудачи пауза держит тот же грейд и выше. Тест на грейд ниже можно начать сразу.
- Числа предварительные и уточняются по данным пилота.

Сбои

Неверный код не пускает в кабинет. Пока человек не ответил, вторая компания может пригласить его, а та же — нет.

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Путь работодателя

Норматив: подбор.

Основной путь

1. «Я нанимаю» → почта, пароль, код → профиль компании.
2. Лента или свайпы: «Интересно» либо открыть карточку.
3. «Отправить приглашение» с вилкой.
4. После «Принять» — контакты и чат. Из чата — встреча или тестовое.

Ветвления

- Приглашение уходит и без опубликованной вакансии.
- Вакансия публикуется отдельно и попадает в ленту кандидатов.
- Взаимный лайк открывает чат так же, как принятое приглашение.
- «Подключить демо» и «Опросить» разбирают внешние отклики и не кладут их в банк.

Сбои

Без профиля компании приглашение не создаётся. Повторное приглашение, пока нет ответа, отклоняется.

СЦЕНАРИИ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Путь администратора

Норматив: администратор.

1. Вход почтой и паролем.
2. Банк заданий: добавить или поправить карточку, открыть предпросмотр. Карточка предупреждает, если правильный ответ выдаёт себя длиной.
3. Аналитика: снять срез по заданиям и по тестам на грейд. Пересчёт — по кнопке.
4. Компании: подтвердить документы или отказать.
5. Банлист: заблокировать почту, домен или компанию с причиной. Снятие блока — тоже с причиной.
6. Справочники и параметры. Смена параметра пишется в журнал. Пороги тестов живут в шаблонах тестов, их правки тоже попадают в журнал.
7. Журнал выгружается в CSV.

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Бизнес-спецификация

Назначение

Документ фиксирует, что KADRY делает сейчас. Поведение экранов — в BRD. Если тексты расходятся, приоритет у BRD.

Цели

ID	Цель	Как понять, что получилось
G1	Работодатель сам находит человека	Банк или свайпы → приглашение с вилкой → «Принять» → контакты и чат
G2	Категория не берётся из резюме	Выбор грейда и тест. Без засчитанной попытки категория не подтверждена
G3	Код на тесте проверяется вопросами	После пройденных скрытых тестов — текстовое интервью, если задан ключ модели
G4	Контакты и вилка понятны обеим сторонам	Вилка «от-до» до чата. Контакты только после «Принять»
G5	Вход по почте	Пароль при регистрации, 6-значный код, сессия на refresh-токене

Что есть

- Регистрация: почта, пароль от 8 символов, код из письма. Восстановления пароля нет.
- Резюме формой, второе резюме, разбор PDF и DOCX при ключе модели.
- Тест на один из пяти грейдов: 15 или 25 вопросов и одна задача на код, черновик ответа, запуск кода, балл, кулдаун. Для зачёта нужны проходной балл и минимум верных ответов на вопросы. Тест на lead помечен как бета.
- Текстовое интервью: 2–3 вопроса, «Отправить ответы», проход 60 из 100.
- Банк, фильтры, свайпы работодателя и кандидата.
- Приглашение с вилкой, принятие и отклонение, чат, календарь встреч.
- Вакансии: черновик, публикация, взаимный интерес.
- Тестовое компании.
- Опрос ATS: Mock, фильтры платформы, обратная запись.
- Админка: банк заданий, аналитика, проверка компаний, банлист, справочники, параметры, журнал.
- Привязка ФСП в режиме mock.

Чего нет

Опрос перед тестом, камера и трансляция экрана, голосовое интервью, вход через Яндекс ID и Госуслуги, двухфакторная аутентификация, потребность и версии подборки, заявка «Откликнуться», регулярные задачи, удаление аккаунта, встроенная видеосвязь.

Business Requirements Document (BRD)

Требования описывают текущий продукт: то, что есть в экранах и API. Новое поведение заводится сюда в том же изменении, что и функция.

Как читать идентификатор

Префикс	Домен
FR-O	Общие правила для нескольких ролей
FR-K	Кандидат
FR-P	Работодатель
FR-A	Администратор
UC-*	Сценарий, см. use cases
NFR-*	Измеримое ограничение
П-*	Экран на карте страниц

Язык продукта

Интерфейс на русском. В обеих локалях этой документации кнопки и статусы приводятся по-русски, как на экране: «Принять», «Отправить ответы», «Опросить».

Главы

#	Глава	Содержание
1	Авторизация	Почта, код, роли, банлист
2	Профиль кандидата	Резюме, PDF, приватность, ФСП
3	Тестирование	Грейд, тест, текстовое интервью, категория
4	Приглашения и чат	Вилка, контакты, чат, встречи
5	Подбор	Банк, свайпы, приглашение
6	Вакансии и задачи	Публикация, взаимный интерес, тестовые, ATS
7	Администратор	Банк заданий, аналитика, банлист, журнал
8	Данные пользователя	Что известно о человеке
9	Параметры	Значения, которые задаёт код

Рядом: NFR, покрытие, спецификация.

БИЗНЕС

Авторизация и доступ

Вход по почте и паролю, подтверждение кодом, одна роль на аккаунт. Экраны: П-О-01 … П-О-04.

FR-О-01. Регистрация по почте

Приоритет: MVP · К5
UC: UC-О-02, UC-О-03

Правило. Человек задаёт почту и пароль сразу. Пароль от 8 символов. Аккаунт входит только после 6-значного кода из письма. Повторная отправка кода ограничена. Восстановления пароля нет. Сессия живёт refresh-токеном: выход отзывает его, каждый refresh выдаёт новый.

Строки UI: «Продолжить», «Отправить письмо ещё раз».

FR-О-02. Минимум действий при регистрации

Приоритет: MVP · К3
UC: UC-О-01, UC-О-02

Правило. Роль выбирается на «Главной»: «Я ищу работу» или «Я нанимаю». На форме регистрации — почта, пароль и согласие. Резюме и профиль компании заполняются после входа.

Строки UI: «Я ищу работу», «Я нанимаю», «Продолжить».

FR-О-03. Разграничение доступа

Приоритет: MVP · К4
UC: UC-О-08

Правило. Один аккаунт — одна роль: кандидат, работодатель или администратор. Кандидат видит свои резюме, приглашения, тесты и чаты. Работодатель видит свои вакансии, приглашения, тестовые и банк. Чужой объект недоступен. Администратор не читает чаты.

FR-О-04. Банлист

Приоритет: MVP · К6
UC: UC-А-05, UC-А-06

Правило. Администратор блокирует компанию, почту или домен и указывает причину. Разблокировка тоже требует причины. Кто заблокировал и снял блок, видно в истории записи. Повторная регистрация на заблокированную почту или домен не проходит.

БИЗНЕС

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⁝ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Профиль кандидата

Резюме, то, как карточку видит работодатель, и связь с ФСП. Экраны: П-К-01, П-К-02, П-К-13, П-К-14.

FR-К-01. Резюме по форме

Приоритет: MVP · К5 · **UC:** UC-К-02

Правило. Кандидат заполняет резюме: имя, специализацию, стек, стаж, город, формат работы. Почта берётся из аккаунта. Ожидаемая зарплата необязательна. Сохранение не ставит грейд.

Строки UI: «Сохранить резюме».

FR-К-02. PDF с автораспознаванием

Приоритет: MVP · К5 · **UC:** UC-К-01

Правило. Кандидат прикладывает PDF или DOCX. Если задан ключ модели, текст разбирается и поля формы заполняются. Кандидат проверяет их перед сохранением. Без ключа загрузка резюме недоступна, форма заполняется вручную.

FR-К-03. Грейд из резюме — только текст

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-01

Правило. То, что написано в резюме, не становится категорией. Категорию ставит только засчитанный тест.

FR-К-04. Второе резюме

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-03

Правило. У кандидата может быть второе резюме другой профессии. Оно не становится основным само. Категория и кулдаун ведутся по специализации.

FR-К-05. Карточка без контактов

Приоритет: MVP · К5 · **UC:** UC-К-04

Правило. До принятия приглашения работодатель не видит почту и телефон. Кандидат может скачать своё резюме.

FR-К-06. Что видно в банке

Приоритет: MVP · К5 · **UC:** UC-К-21

Правило. В банке работодатель видит имя, специализацию, стек, город, формат, ожидаемую зарплату, если она указана, балл теста и достижения ФСП, которые кандидат не скрыл. Контактов нет.

FR-К-07. Пауза поиска

Приоритет: MVP · К1 · **UC:** UC-К-22

Правило. Статус «Не ищу работу» убирает профиль из банка и ленты. Уже открытые приглашения и чаты остаются. Возврат к поиску снова показывает профиль.

Строки UI: «Не ищу работу».

FR-К-08. Согласие при регистрации

Приоритет: MVP · К5 · **UC:** UC-О-02

Правило. Регистрация требует согласия на обработку данных. Без отметки аккаунт не создаётся. Отдельного согласия на запись экрана нет: записи теста нет.

FR-К-09. Связь с ФСП

Приоритет: MVP · К1 · **UC:** UC-К-23, UC-К-25

Правило. Кандидат связывает профиль со своим ID участника ФСП. Сейчас реестр и вход эмулируются внутри API (`FSP_ID_MODE=mock`). Достижения подтягиваются по запросу кандидата. Отвязка убирает импортированные результаты и звания. Одна учётная запись ФСП — один аккаунт платформы.

Строки UI: «Связать с ФСП», «Отвязать».

FR-К-10. Достижения ФСП на карточке

Приоритет: MVP · К1 · **UC:** UC-К-23

Правило. На карточке видна лучшая строка: дисциплина, соревнование, место, год. Полный список открывается вместе с профилем. Пустой реестр ошибкой не считается.

FR-К-11. Нет истории ФСП

Приоритет: MVP · К5 · **UC:** UC-К-24

Правило. Если связи нет или история пуста, карточка не получает ни бонуса, ни штрафа. Кандидат видит, что истории пока нет.

БИЗНЕС

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Тестирование и категория

Кандидат выбирает грейд, проходит тест из банка заданий и при рабочем коде отвечает на текстовые вопросы. Экраны: П-К-03, П-К-04, П-К-05 … П-К-07.

Грейды: стажёр, junior, middle, senior, lead. Ступеней «-» и «+» и грейда Head нет.

FR-К-12. Тест не обязателен для резюме

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-05

Резюме видно работодателям и без теста. Пока тест не засчитан, категория не подтверждена. Кандидат запускает тест сам со страницы тестирования.

Строки UI: «Начать тест».

FR-К-13. Выбор грейда

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-06

Кандидат выбирает один грейд из пяти: стажёр, junior, middle, senior, lead. Шаблон этого грейда задаёт состав, время и проходной балл. Грейд из текста резюме категорию не ставит.

FR-К-14. Состав теста

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-07

Попытка собирается из банка заданий под выбранный грейд. В попытке есть вопросы и, где навык это позволяет, задача с кодом. Код запускается на открытых тестах. Завершение проверяет скрытые тесты и ставит балл. Адаптивного перехода «сложнее / проще» внутри попытки нет.

Строки UI: «Отправить решение».

FR-К-15. Свой вариант задания

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-07

Задание в попытке — вариант для этого кандидата. Позже правка карточки в банке не меняет уже выданную попытку.

FR-К-16. Текстовое интервью

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-09

Если тест сдан по баллам и скрытые тесты кода пройдены, а ключ модели задан, грейд ждёт интервью. Кандидат открывает его и видит 2–3 вопроса по своему коду. Ответы — текст, кнопка «Отправить ответы». На ответы есть срок `interview_minutes` (старт — 15 минут). Средний балл не ниже `interview_pass_score` (старт — 60 из 100) подтверждает грейд. Иначе грейд не подтверждается, повтор — после паузы попытки.

Без ключа модели интервью не удерживает грейд: пройденный по баллам тест подтверждается сразу.

Голосовых вопросов, повтора по тишине и пометки «Только с интервью» нет.

Строки UI: «Собеседование с ИИ», «Отправить ответы», «К тестам».

FR-К-17. Черновик ответа

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-08

Ответ на вопрос и черновик кода сохраняются по ходу попытки. Уход со страницы отправляет несохранённый черновик. Скрытая вкладка не копится в таймере задания: он нужен аналитике банка, а не прокторингу. Отдельной паузы на обрыв связи и очереди проверки записи нет.

FR-К-18. Балл

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-10

Итог попытки — балл. Проходной балл берётся из шаблона грейда. Подуровней «-» и «+» нет.

FR-К-19. Следующий грейд и повтор

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-11, UC-К-13

Неудачная попытка грейд не меняет. Следующая по той же специализации — не раньше `assessment_retry_days` (старт — 7 дней). Высокий балл, не ниже `assessment_recommend_score` (старт — 85), открывает тест следующего грейда. Выше lead ступени нет. Система сама грейд не понижает.

FR-К-20. Категория

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-10

Категория — специализация и подтверждённый грейд. Она появляется, когда попытка засчитана (и интервью, если оно требовалось, пройдено). Без засчитанного теста категория не подтверждена. Кандидат выбирает, какую подтверждённую категорию показывать работодателям.

FR-К-21. Смена грейда

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-13

Подтверждённый грейд по специализации меняется не раньше `assessment_grade_change_days` (старт — 90 дней). Дата видна в «Моих категориях».

Строки UI: «Пройти тест на другой грейд».

FR-К-22. История попыток

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-К-12

По специализации хранятся попытки: дата, целевой грейд, балл и статус. Статусы попытки: идёт, интервью, засчитана, не засчитана, время вышло. Тексты эталонных ответов кандидату после теста не показываются.

БИЗНЕС

Приглашения, статусы и чат

Работодатель зовёт конкретного человека. Кандидат принимает или отклоняет. После принятия открываются контакты и переписка.

FR-O-05. Статусы приглашения

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-K-15, UC-P-08

Приглашение бывает «Отправлено», «Принято» или «Отклонено». Обе стороны видят одно и то же. Отозвать приглашение и поставить «Истекло» нельзя.

FR-O-06. Зарплатная вилка

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-P-05, UC-K-15

В приглашении и в вакансии обязательны «от» и «до» в рублях, целые, «до» не меньше «от». Кандидат видит вилку до чата.

FR-O-07. Раскрытие контактов

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-K-15

Почта и телефон этой компании видны после того, как кандидат принял её приглашение. До этого их нет в карточке. Другая компания их не получает.

FR-O-08. Чат

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-O-05

Чат открывается, когда кандидат принял приглашение или когда интерес взаимный: компания отметила человека, и он ответил тем же, либо наоборот. Сообщение — текст. Файл до 10 МБ. Видеосвязи внутри продукта нет.

Строки UI: «Отправить».

FR-O-09. Встречи

Приоритет: Доп · K1 · **UC:** UC-O-06

Встречу ставит работодатель: дата, время и ссылка на внешний созвон. Кандидат подтверждает или отклоняет. Работодатель может перенести или отменить.

Строки UI: «Назначить встречу», «Подтвердить».

FR-O-10. Живые события

Приоритет: MVP · K3 · **UC:** UC-O-07

Лайк и новое сообщение приходят в открытую вкладку потоком. Отдельной почтовой ленты по каждому типу события нет.

FR-O-11. Пустое состояние

Приоритет: MVP · К3

Пустой список говорит, что делать дальше: опросить ATS, пройти тест, заполнить компанию. Ошибка показывается текстом рядом с действием.

FR-К-23. Входящие приглашения

Приоритет: MVP · К1 · **UC:** UC-К-14

У кандидата есть список приглашений, новые сверху. В строке компания, текст, вилка и статус. Без резюме список пуст, это не ошибка.

FR-К-24. Карточка приглашения

Приоритет: MVP · К1 · **UC:** UC-К-15

Карточка показывает сообщение, вилку, способ связи и компанию. Вакансия указана, если приглашение к ней привязано.

FR-К-25. Принятие и отклонение

Приоритет: MVP · К1 · **UC:** UC-К-15, UC-К-16

«Принять» ставит «Принято», открывает контакты этой компании и чат. «Отклонить» ставит «Отклонено». Пока кандидат не ответил, второе приглашение той же компании не отправляется.

Строки UI: «Принять», «Отклонить».

БИЗНЕС

Банк, свайпы и приглашение

Работодатель ищет людей в банке и в свайпах, затем отправляет приглашение. Отдельной «потребности» и сохранённых версий подборки нет.

FR-P-01. Профиль компании

Приоритет: MVP · К1 · **UC:** UC-P-01

Обязательны название и данные компании, без которых приглашение не уходит: система отвечает «Сначала заполните профиль компании». Логотип необязателен.

Строки UI: «Сохранить».

FR-P-02. Банк кандидатов

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-P-03

Лента показывает опубликованные профили, которые не стоят на паузе. Фильтры сужают выдачу: специализация, грейд, город, формат, стек. Поиска по почте нет. Внешние отклики ATS в эту ленту не попадают.

Строки UI: «Сбросить фильтры».

FR-P-03. Карточка до контакта

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-P-04

Карточка показывает то, что разрешает FR-K-06, плюс причины, почему человек в выдаче: грейд теста и строка ФСП, если она есть. Контактов нет, пока приглашение не принято.

Строки UI: «Пригласить».

FR-P-04. Свайпы работодателя

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-P-02

Одна карточка. Вправо — «Интересно», влево — «Пропустить». Клавиши ← и → делают то же. Пропущенный не пропадает из банка навсегда: это решение по текущей колоде.

Строки UI: «Интересно», «Пропустить».

FR-P-05. Состав приглашения

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-P-05

Обязательны текст, вилка «от–до» и способ связи. Вакансия необязательна: приглашение может быть без неё. Компания подставляется из профиля работодателя.

Строки UI: «Отправить приглашение».

FR-P-06. Приглашение без вакансии

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-P-06

Опубликованная вакансия не нужна. Приглашение из банка или со свайпа уходит человеку напрямую и в ленте вакансий не появляется.

FR-P-07. Одно открытое приглашение

Приоритет: MVP · K6 · **UC:** UC-P-07

Пока кандидат не ответил, та же компания не отправляет ему второе приглашение. Суточного лимита и паузы после отказа нет.

FR-P-08. Список приглашений

Приоритет: MVP · K1 · **UC:** UC-P-08

Работодатель видит отправленные приглашения и их статус: «Отправлено», «Принято», «Отклонено». Отозвать отправленное нельзя.

Строки UI: «Открыть чат».

БИЗНЕС

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Вакансии, взаимный интерес и тестовые

Работодатель публикует вакансию. Кандидат лайкает или пропускает её. Тестовое уходит отдельным заданием. Внешние отклики разбирает слой ATS и в банк не пишет.

FR-K-26. Лента вакансий

Приоритет: Доп · K6 · **UC:** UC-K-20

Кандидат видит опубликованные вакансии. Фильтры зарплаты, формата, города и стека сужают ленту. Строка поиска есть: сохранённый поиск напоминает о новых вакансиях.

Строки UI: «Сбросить фильтры».

FR-K-27. Свайпы кандидата

Приоритет: Доп · K6 · **UC:** UC-K-19

Одна карточка вакансии. Вправо — интересно, влево — пропустить.

FR-K-28. Взаимный интерес

Приоритет: Доп · K1 · **UC:** UC-P-10

Интерес взаимный, когда компания отметила кандидата и кандидат ответил, или кандидат отметил вакансию и компания ответила. Тогда открывается чат. Отдельной заявки «Откликнуться» с сопроводительным письмом нет: маршрут `/applications` не работает.

Строки UI: «Взаимно».

FR-P-09. Публикация вакансии

Приоритет: Доп · K6 · **UC:** UC-P-09

Работодатель создаёт вакансию с названием, описанием, вилкой, форматом и городом. Черновик не виден в ленте. Публикация показывает её кандидатам. Снятие убирает её из ленты.

Строки UI: «Опубликовать».

FR-K-29. Тестовое для кандидата

Приоритет: Доп · К6 · **UC:** UC-K-18

Компания присылает тест. Кандидат проходит его или отказывается. Отказ и результат не меняют грейд платформы.

Строки UI: «Начать».

FR-P-10. Тестовое работодателя

Приоритет: Доп · К6 · **UC:** UC-P-12

Работодатель собирает задание из своих задач и отправляет его кандидату. Результат — балл этой попытки. На категорию платформы он не влияет.

Строки UI: «Отправить тестовое».

FR-P-11. Опрос внешней ATS

Приоритет: Доп · К6 · **UC:** UC-P-13

Работодатель подключает ATS и опрашивает её. Отклики разбираются фильтрами платформы: обязательные навыки, вилка, город. На карточке — балл, решение и причины. Тег, заметка и оценка пишутся обратно в ATS. Эти люди не становятся пользователями KADRY и не появляются в банке.

Сейчас провайдер — `ATS_MODE=mock`. Живой вендор добавляется одним адаптером.

Строки UI: «Подключить демо», «Опросить».

БИЗНЕС

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Администратор

Банк заданий платформы, аналитика, проверка компаний, банлист, справочники, параметры и журнал. Одной роли хватает на все эти экраны.

FR-A-01. Роль администратора

Приоритет: MVP · К4 · **UC:** UC-A-01

Администратор входит той же почтой и паролем, что и остальные роли. Второй фактор не требуется. Он не читает чаты.

FR-A-02. Карточка задания

Приоритет: MVP · К2 · **UC:** UC-A-02

В банке платформы у задания есть формулировка, навык, специализация, сложность и способ проверки. Задача с кодом хранит эталон и тесты. Предпросмотр подставляет случайные значения переменных.

Строки UI: «Добавить задание».

FR-A-03. Аналитика заданий

Приоритет: MVP · K2 · **UC:** UC-A-03

Администратор снимает срез и смотрит таблицу по заданиям: сколько раз решали и как проходили. Отдельной калибровки на персонах и проверки «одним промптом» нет.

FR-A-04. Карточка компании

Приоритет: Доп · K6 · **UC:** UC-A-04

У компании виден сигнал активности: вакансии и то, как она выходит на кандидатов. Решение по проверке документов — подтвердить или отказать.

FR-A-05. Банлист

Приоритет: MVP · K6 · **UC:** UC-A-05, UC-A-06

Поиск по почте и домену. Блокировка компании, почты или домена с причиной. Снятие блока тоже с причиной. История записи хранится.

FR-A-06. Справочники

Приоритет: MVP · K5 · **UC:** UC-A-07

Специализации и навыки. Новое значение можно добавить, существующее — переименовать или убрать в архив. Грейды платформы фиксированы: стажёр, junior, middle, senior, lead.

FR-A-07. Параметры

Приоритет: MVP · K2 · **UC:** UC-A-08

На одной странице параметры из главы 09. Смена требует комментария и пишется в журнал: старое и новое значение. На уже идущие попытки смена не действует задним числом там, где значение уже прочитано в попытку.

FR-A-08. Журнал

Приоритет: MVP · K4 · **UC:** UC-A-09

Журнал хранит действия администратора: кто, когда, что изменил. Запись не редактируется из интерфейса. Выгрузка — CSV.

БИЗНЕС

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Что мы знаем о пользователе

Откуда берётся поле и можно ли на него опираться. «Подтверждено» значит, что значение получено проверкой, а не только из текста резюме.

Кандидат

Поле	Откуда	Подтверждено?
Почта	Регистрация, код из письма	Да
Имя, город, формат, стек, стаж	Резюме	Нет
Ожидаемая зарплата	Резюме, необязательно	Нет
Грейд и балл теста	Засчитанная попытка	Да
Балл текстового интервью	Ответы после теста с рабочим кодом	Да, если интервью запускалось
Достижения ФСП	Реестр после привязки	Да, данными реестра
Пустая история ФСП	Нет связи или пустой реестр	Да, и это не штраф
Статус поиска	Кандидат	Да, его выбор
Согласие	Регистрация	Да

Работодатель

Поле	Откуда	Подтверждено?
Почта	Регистрация, код из письма	Да
Название, город, описание	Профиль компании	Нет, пока администратор не подтвердил документы
Вакансия и вилка	Форма вакансии	Да, что опубликовано
Приглашение	Форма приглашения	Да, что отправлено
Внешний отклик ATS	Опрос адаптера	Это не профиль платформы

БИЗНЕС

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Параметры

Значения, которые читает код. Часть из них администратор меняет на «Параметрах» (FR-A-07). Старт — то, что задано в настройках API, пока параметр не переопределён.

Параметр	Что задаёт	Старт
Длина пароля	Минимум символов при регистрации	8
Срок refresh	Сколько живёт сессия без нового входа	30 дней
`assessment_retry_days`	Пауза после попытки, которая грейд не подтвердила	7 дней
`assessment_grade_change_days`	Пауза перед сменой уже подтверждённого грейда	90 дней
`assessment_recommend_score`	Балл, с которого открывается следующий грейд	85 из 100
`interview_minutes`	Время на текстовые ответы	15 минут
`interview_pass_score`	Средний балл ответов, который подтверждает грейд	60 из 100
Вложение чата	Максимальный размер файла	10 МБ

Паузы прокторинга, веса «одного промпта», лимиты откликов и регулярных задач в продукте не задаются: этих сценариев нет.

БИЗНЕС

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Нефункциональные требования

То, что можно проверить на текущем продукте.

Безопасность

NFR-01. Согласие до аккаунта. Регистрация не создаёт аккаунт без отметки согласия.

NFR-02. Пароль. Не короче 8 символов. Хранится только как хеш. В журнал и в ответы API пароль не попадает.

NFR-03. Сессия. Вход выдаёт access-токен и refresh-токен. Выход отзывает refresh. Каждый refresh заменяет предыдущий. Срок refresh по умолчанию — 30 дней.

NFR-04. Права. Действие проверяет роль и владельца на сервере. Чужой объект кандидату и работодателю недоступен.

Скорость и интерфейс

NFR-05. Живое событие. Лайк и новое сообщение доходят в открытую вкладку потоком, без перезагрузки списка.

NFR-06. Узкий экран. Лента, свайпы и карточки откликов читаются от 360 px: шкала уходит под имя, а не обрезается.

NFR-07. Русский интерфейс. Кнопки и статусы на русском. Суммы в рублях. В документации обеих локалей строки кнопок остаются русскими.

Тест и резюме

NFR-K-01. Черновик. Уход со страницы теста отправляет несохранённый ответ. Потеря — последний неуспевший запрос, не вся попытка.

NFR-K-02. Время интервью. На текстовые ответы есть срок. Старт — 15 минут (`interview_minutes`).

NFR-K-03. Разбор резюме. PDF и DOCX читаются, когда задан ключ модели. Без ключа форма заполняется вручную, а не падает молча.

Админка

NFR-08. Журнал. Смена параметра и блокировка пишутся с автором и причиной. Пароль в журнал не попадает. Журнал выгружается в CSV.

БИЗНЕС

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Покрытие

Что продукт делает относительно исходного ТЗ. Норматив поведения — BRD. Здесь нет обещаний, которых нет в главах.

Область	Требования	Как это устроено
Работодатель сам выходит на человека	FR-P-02, FR-P-04, FR-P-05, FR-K-23	Банк, свайпы, приглашение с вилкой
Категория из теста, не из резюме	FR-K-03, FR-K-13, FR-K-14, FR-K-20	Пять грейдов, попытка из банка
Контакты после согласия кандидата	FR-O-07, FR-K-25	«Принять» открывает почту этой компании
Вилка до чата	FR-O-06	«от» и «до» в приглашении и вакансии
ФСП	FR-K-09, FR-K-10, FR-K-11	Привязка, импорт, пустой реестр не ошибка
Вакансии и взаимный интерес	FR-P-09, FR-K-26, FR-K-27, FR-K-28	Публикация, лайк, чат после взаимности
Тестовое компании	FR-P-10, FR-K-29	Задание кандидату, грейд платформы не меняется
ATS	FR-P-11	Опрос, наши фильтры, обратная запись, банк не меняется
Админка	FR-A-02, FR-A-03, FR-A-05, FR-A-06, FR-A-07, FR-A-08	Банк заданий, срез, банлист, справочники, журнал

В продукт не входят опрос перед тестом, прокторинг, голосовое интервью, 11 грейдов, потребность с версиями подборки, классический отклик, регулярные задачи, 2FA, Яндекс ID и Госуслуги.

Акторы и персоны

Роли по FR-0-03: один аккаунт — одна роль. Администратор не читает чаты.

Карта

Актор	Канал	Главный экран
Кандидат	Кабинет	Резюме, тест, приглашения
Работодатель	Кабинет	Свайпы и лента
Администратор	Админка	Банк заданий
Почта	Письмо с кодом	Подтверждение регистрации
FSP ID	Привязка профиля	Не заменяет регистрацию по почте

Кандидат

Хочет, чтобы работодатели находили его по подтверждённому грейду, а не по удачной формулировке резюме.

Область	Что делает
Старт	Почта, пароль и согласие, затем код из письма
Резюме	Форма или файл. Второе резюме — другая профессия
Тест	Выбор грейда, задания, при рабочем коде — текстовые вопросы
Приглашения	«Принять» или «Отклонить». Принятие открывает контакты и чат
Настройки	«Не ищу работу», связь с ФСП

Работодатель

Хочет найти человека в банке и пригласить его с понятной вилкой.

Область	Что делает
Старт	Почта, пароль, профиль компании
Поиск	Лента с фильтрами и свайпы «Интересно» / «Пропустить»
Контакт	Приглашение с вилкой. Контакты появляются после ответа кандидата
Дополнительно	Вакансия, встреча, тестовое, опрос ATS

Без заполненного профиля компании приглашение не уходит.

Администратор

Одна роль на банк заданий, аналитику, проверку компаний, банлист, справочники, параметры и журнал. Второй фактор не требуется.

Инженерия

Здесь описан текущий монорепозиторий. Требования в BRD совпадают с продуктом. Новая функция заводится требованием в том же изменении.

Исходники для разработчиков, которые сайт не заменяет:

- `docs/ARCHITECTURE.md` — слои и правила импортов. Таблица статусов API в нём устарела, сюда она не скопирована.
- `docs/FSP_INTEGRATION.md` — контракт FSP ID.
- `docs/ATS_INTEGRATION.md` — коннектор ATS.
- `docs/ADMIN.md` — вкладки админки.

Страница	О чём
Архитектура	Два деплоймент-юнита и слои
API	Префикс `/api/v1` и модули
Модель данных	Таблицы, которые есть в коде
Локальный запуск	Как поднять проект
FSP ID	Привязка к реестру
ATS	Опрос внешней ATS и наши фильтры
Статус реализации	BRD описывает текущий продукт

ИНЖЕНЕРИЯ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Архитектура

Монолит из двух частей в одном репозитории: `frontend/` и `backend/`. Общий `.env`, общий CI. Общего JS-кода между ними нет.

> `FastAPI /api/v1`

Поиск кандидатов идёт в Elasticsearch, если задан `ELASTICSEARCH_URL`, иначе по базе. Письма — Resend, без ключа в не-production код подтверждения пишется в лог. Распознавание резюме и ИИ-собеседование — RouterAI, только если задан `ROUTERAI_API_KEY`.

Frontend

Слои Feature-Sliced: `app → pages → widgets → features → entities → shared`. Слой не импортирует верхний. Публичный API слайса — `index.ts`. Сущности ссылаются друг на друга через `@x`.

Маршруты заданы в `frontend/src/shared/config/routes.ts`. Среди них: `/`, `/auth`, кабинеты `/profile/*`, лента `/feed`, `/vacancies`, `/responses`, `/calendar`, `/matching`, `/testing`, `/testing/builder`, `/admin`, публичные `/companies/:id` и `/candidates/:id`, возврат FSP `/profile/fsp/callback`.

Серверное состояние — TanStack Query. Сессия — внешний store. Доступ на клиенте — `RequireAuth`, настоящая проверка на бэкенде.

Backend

Слой	Что делает
`api/routes`	Пути, статусы, зависимости. Без правил предметной области
`dependencies`	Сессия БД, текущий пользователь, `require_roles`
`services`	Сценарии
`repositories`	Запросы
`models`	SQLAlchemy 2, наружу не отдаются
`schemas`	Pydantic, camelCase на проводе
`core`	Настройки, Argon2id, JWT, ошибки
`admin`	Отдельный пакет админки: банк, аналитика, банлист, параметры, верификация
`integrations/fsp`	Провайдер FSP ID и клиент реестра

Ошибка API: `{"error": {"code", "message", "details"}}`. Несделанный сценарий отвечает `501` с кодом `not_implemented`, без фиктивной логики.

Пароли — Argon2id. Неизвестный email и неверный пароль дают один ответ, для выравнивания времени считается пустой хэш. JWT HS256, claims в форме, близкой к Keycloak (`sub`, `email`, `realm_access.roles`), чтобы позже принять RS256 через JWKS. Минимальная длина пароля в схеме регистрации — 8 символов (`PASSWORD_MIN_LENGTH` в `schemas/auth.py`). Это короче NFR-02.

ИНЖЕНЕРИЯ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

API

Префикс `/api/v1`. Роутер собирается в `backend/app/api/router.py`. OpenAPI — `/api/docs`.

Модуль	Префикс	Что делает сейчас
health	`/health`	Живость и готовность
auth	`/auth`	Регистрация, вход, код подтверждения почты, повторная отправка, refresh, logout
users	`/users`	`/users/me`
categories	`/categories`	Словарь категорий

Модуль	Префикс	Что делает сейчас
candidates	`/candidates`	Поиск, своё резюме, второе резюме, фото, PDF, привязка и синхронизация ФСП
fsp-id	`/fsp-id`	Старт входа OIDC + PKCE
companies	`/companies`	Свой профиль, логотип, публичная страница, банк задач компании
test-assignments	`/companies/me/test-assignments`	Отправка тестового, ответы, ручная проверка
vacancies	`/vacancies`	Список, лента, свои, карточка, создание, правка, публикация, реакции
invitations	`/invitations`	Создание, список, карточка, принятие и отклонение
applications	`/applications`	Создание и список — `501`. Взаимный интерес идёт через `/responses`
matching	`/matching`	Потребность и рекомендации — `501`. Подбор — банк, фильтры и свайпы
responses	`/responses`	Входящие лайки и ответный лайк
calendar	`/calendar`	Встречи за период, создание, перенос, отмена, подтверждение
conversations	`/conversations`	Чаты и вложения
notifications	`/notifications`	Лента событий
assessments	`/assessments`	Категории, шаблоны, попытки, запуск кода, завершение, интервью, входящие тестовые. Анкета `/survey` — `501`
admin	`/admin`	Пользователи, плюс пакет `app/admin`: банк, аналитика, работодатели, банлист, настройки, верификация
ats	`/ats`	Подключение ATS, опрос, внешние отклики и решение. Банк кандидатов не меняет

Эмуляция FSP ID и реестра (`/mock/...`) подключается только при `FSP_ID_MODE=mock`.

Пагинация списков — `page` и `perPage`. Роль читается из базы, не только из токена.

ИНЖЕНЕРИЯ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Модель данных

ORM в `backend/app/models`. Идентификаторы пользовательских сущностей — UUID. Административные таблицы описаны в `docs/ADMIN.md` и живут в `app/admin/models.py`: снимки аналитики, мета заданий, журнал, параметры, справочники, дела работодателей, банлист, верификация компании.

Учётные записи

Сущность	Зачем
`User`	Почта, хэш пароля, роль `candidate` / `employer` / `admin`
`EmailVerificationCode`	Код подтверждения почты
`RefreshToken`	Продление сессии

Отдельной таблицы 2FA в моделях нет.

Люди и компании

Сущность	Зачем
`CandidateProfile`	Резюме, контакты, предпочтения ленты, статус поиска
`CandidateCategory`	Категория по специализации, пауза, история попыток рядом с тестом
`Company`	Профиль работодателя
`FspAchievement`, `FspSportTitle`	Результаты и звания из реестра

Грейды в коде (`Grade`): intern, junior, middle, senior, lead. Одиннадцати подуровней с «-» и «+» в перечислении нет.

Подбор и общение

Сущность	Зачем
`Vacancy`	Вакансия, в том числе вилка
`Invitation`	Приглашение. Статусы: sent, viewed, accepted, declined. «Отозвано» и «Истекло» в перечислении нет
`VacancyReaction`, `CandidateReaction`	Лайк и пропуск для свайпов
`Conversation`, `Message`, `MessageAttachment`	Чат и файлы
`Meeting`	Встреча. Статусы: pending, confirmed и соседние из `MeetingStatus`

Тестирование

Сущность	Зачем
`AssessmentTask`	Вопрос, код или открытый ответ. Владелец — платформа или компания. В `payload` вопроса — варианты и один или несколько верных; у задачи на код — группы тестов с весом и необязательный стартовый код по языкам
`AssessmentTest`	Шаблон: выборка или фиксированный список, проходной балл, вес вопросов, минимум по вопросам, признак беты
`AssessmentAttempt`, `AssessmentAnswer`, `AssessmentTaskTime`	Попытка, ответы, время

Сущность	Зачем
`TestAssignment`	Тестовое, которое компания отправила кандидату

Статус попытки `interview` — текстовые вопросы по коду, не запись экрана. Таблиц прокторинга нет: продукт их не ведёт.

Отдельной потребности, версий подборки и разового предложения нет. Подбор опирается на банк, вакансии и реакции.

ATS

Таблицы `ats_connections`, `ats_jobs`, `ats_candidates`, `ats_applications`, `ats_raw_events`, `screening_jobs`, `screening_results`, `ats_sync_log`. Это внешние отклики, не профили платформы.

ИНЖЕНЕРИЯ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Локальный запуск

Команды из корневого `README.md`. Нужны Node.js 22, Python 3.12, uv 0.8+ и Docker с Compose, если база в контейнере.

```
cp .env.example .env
```

Заполните `POSTGRES_PASSWORD` и `JWT_SECRET` не короче 32 символов.

Всё в Docker

```
docker compose up --build
docker compose exec backend python -m app.seed
```

SPA: `http://localhost:8080`. Документация: `http://localhost:8081`. API: `http://localhost:8000/api/docs`.

По частям

```
docker compose up -d db
cd backend && uv sync && uv run alembic upgrade head
uv run python -m app.seed
uv run uvicorn app.main:app --reload
```

Во втором терминале: `cd frontend && npm install && npm run dev`. Сайт на `http://localhost:5173`, `/api` проксируется на `:8000`.

Повторный `python -m app.seed` заменяет демо-записи. Демо-почты: `candidate@example.com`, `employer@example.com`, `employer2@example.com`. Пароль — в `backend/README.md`.

Администратор создаётся отдельно: `ADMIN_EMAIL` и `ADMIN_PASSWORD` (от 12 символов) и `uv run python -m app.admin.create_admin`.

Проверки перед сдачей: во frontend `lint`, `format:check`, `typecheck`, `test`, `build`; в backend `ruff`, `mypy`, `pytest`.

ИНЖЕНЕРИЯ


• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

FSP ID

Полный контракт — `docs/FSP_INTEGRATION.md` и `fsp-registry.openapi.yaml`. Здесь короткий контур, как он есть в коде.

Вход на платформу остаётся почтой и паролем. FSP ID не выдаёт наши токены и не создаёт аккаунт. Привязка доступна вошедшему кандидату, у которого уже есть резюме.

Организаторы не дают доступ к настоящим системам, поэтому обе работают в эмуляции при `FSP_ID_MODE=mock`: пути Keycloak, обмен authorization code и PKCE, claims ID-токена и запись реестра. Переход на настоящий Keycloak — смена конфигурации, пакет `backend/app/integrations/fsp/`.



Пустой ответ реестра — обычный результат, не ошибка. Достижения влияют на силу профиля внутри категории и не задают грейд. Отвязка — `DELETE /candidates/me/fsp-link`. Повторный импорт — `POST /candidates/me/fsp-sync`.

Расписание «раз в 24 часа» из FR-K-09 в коде как фоновая задача не искалось отдельно: в маршрутах есть ручная синхронизация и импорт в момент привязки.

ИНЖЕНЕРИЯ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

ATS

Полный контракт — `docs/ATS_INTEGRATION.md`. Здесь короткий контур.

Работодатель подключает ATS и опрашивает её. Отклики разбираются нашими фильтрами: обязательные навыки, вилка, город. Результат — оценка, решение и причины. Тег, заметка и оценка уходят обратно в ATS.

Банк кандидатов платформы этот поток не меняет. Внешний человек не становится пользователем KADRY.

Сейчас провайдер — `ATS_MODE=mock`, три демо-отклика внутри API. Второй режим `fixture` читает JSON с другими именами полей и проходит тот же протокол. Живой ATS с документацией API

добавляется одним адаптером в `backend/app/integrations/ats/`, без правки пайплайна.

Опрос идёт с курсора на подключении компании. Повтор того же события второй разбор не ставит. Страница в кабинете — «ATS».

ИНЖЕНЕРИЯ

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Статус реализации

BRD описывает текущий продукт: экраны и API. Разрыв «требование есть, поведения нет» в главах не ведётся.

Новая функция в том же изменении получает FR или NFR. Правило для агента — `.cursor/rules/docs-reverse-requirements.mdc`.

• {•} ▲ {//} • </> () >|< ━ ▲ ∿ :) // <//> ⋮ [•/] •━ {} • | > • | </> <//> • {•}

Глоссарий

Слова продукта. Строки интерфейса в кавычках — как на экране.

Термин	Значение
Категория	Специализация плюс подтверждённый грейд, например «Backend · Middle». Ставится засчитанным тестом. Текст резюме на неё не влияет
Грейд	Один из пяти: стажёр, junior, middle, senior, lead. Подтверждённый грейд ставит тест. Система сама грейд не понижает
Не подтверждён	Нет засчитанной попытки. Профиль в банке виден, категории нет
Банк	Лента опубликованных профилей для работодателя. Внешний отклик ATS сюда не попадает
Вакансия	Карточка, которую работодатель опубликовал. Кандидат лайкает её или пропускает
Приглашение	Сообщение компании одному человеку: текст, вилка, способ связи. Статусы: «Отправлено», «Принято», «Отклонено»
Контакты раскрыты	Кандидат нажал «Принять» у приглашения этой компании. До этого почты в карточке нет
Взаимный интерес	Компания и кандидат отметили друг друга. Открывается чат
Интервью	2–3 текстовых вопроса по коду после теста, который сдан по баллам. Не голос и не созвон
Проходной балл	Балл из 100, с которого тест засчитан. Вопросы дают 80 % балла, задача на код — 20 %. У каждого грейда свой порог
Минимум по вопросам	Доля верных ответов на вопросы, без которой тест не засчитан при любом балле: 50 % у стажёра, junior и lead, 60 % у middle и senior
Бета-грейд	Грейд, подтверждённый тестом в бета-версии. Сейчас это lead. Работодатель видит пометку «бета»
«Найди ошибку»	Задача на код, где редактор открывается с почти верной программой. Балл по-прежнему ставят скрытые тесты
ФСП	Федерация спортивного программирования. Связь идёт через FSP ID и подтягивает достижения, не создавая второй аккаунт
ATS	Внешняя система откликов. Платформа опрашивает её и пишет решение обратно. Человек из ATS не становится пользователем KADRY

Именованные параметры собраны в параметрах.