# 网站设计说明书

题目: Lyric 音乐场

成员: 黄智豪 陈文达

学号: 20141002407 20141002419

班级: 14级计算机四班

指导老师: 谢柏林\_\_\_\_

## 目录

<b>—</b> ,	整体功能	. 3
二、	数据库设计	. 3
三、	系统使用方法	. 6
四、	页面结构	. 7
1	、首页	. 7
2	、个人页面	. 8
3	、登录注册页面	. 9
4	、音乐播放器	10

## 一、整体功能

该网站为一个在线的音乐播放网站,拥有一定的音乐播放资源供用户播放 和收藏。除了基本的音乐播放功能以外,该网站还提供了用户注册功能,个人 用户登录,上传本地音乐等个人服务功能。

## 二、数据库设计

#### 1. 用户表 (普通用户+管理员) (app\_user)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
email	登录邮箱	Varchar	16			否
pwd	密码	Char	34			否
id	用户 id	Int	11			否
regDate	注册时间	date	~			否
root	身份	Int	11			否

#### 2. 管理员—推送 表 (app\_adminRnews)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
admin_id	管理员 id	Int	11			否
news_is	推送的 id	Int	11			否

#### 3. 推送表 (app\_news)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
title	推送标题	Text	~			否
content	推送内容	Text	~			否
id	Id	Int	11			否
type	类型	Varchar	16			否
pubDate	发表日期	date				否

#### 4. 用户信息表 (app\_info)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
User_id	用户 id	Int	10			否
Name	昵称	varchar	16			否
image	头像路径	varchar	34			否

#### 5. 好友表(app\_friend)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
user_id	用户 id	Int	11			否
friend_id	朋友_id	Int	11			否

#### 6. 歌曲表 (app\_music)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
Name	曲名	text				否
src	歌曲路径	text				否
lyric	歌词	text				否
Music_id	歌曲id	int	10			否
Listener	收听人数	int	10			否

#### 7. 歌曲类型 表 (app\_class)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
class_id	类型 id	Int	11			否
Class_name	类型名	Varchar	80			否

## 8.歌曲—类型 表 (app\_musicRclass)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值

music_id	歌曲 id	Int	11		否
Class_id	类型_id	Int	11		否

## 9. 歌手表 (app\_singer)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
singer_id	歌手 id	Int	11			否
Singer_name	歌手名字	Varchar	80			否
country	国籍	Varchar	80			否
birthday	生日	Date	~			否

## 10. 歌手---歌曲 表

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
music_id	歌曲 id	Int	11			否
singer_id	歌手_id	Int	11			否

## 11. 歌曲收藏表(app\_collection)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
user_id	用户 id	Int	11			否
Music_id	歌曲_id	Int	11			否
colDate	收藏的日期	Date	~			否
Id	字段 id	Int	10			否

## 12. 歌曲评论表 (app\_comment)

属性名	说明	类型	长度	精度	默认值	允许空值
user_id	用户 id	Int	11			否
Music_id	歌曲_id	Int	11			否
time	评论日期	Date	~			否
Content	评论内容	datetime	~			否

#### 三、系统使用方法

1、该程序涉及 php 相关及 MySQL,请先运行 xampp(或其他类似软件如 wamp、amp 均可,可到官网上下载),启动 apache 和 MySQL 服务。同时请将 CloudMusic 文件夹放在相关路径下,一般为 xampp 软件路径下的 www/htdocs/。

如: (F:\xampp\www\htdocs\CloudMusic)

或Linux下的(/opt/lamp/htdocs/)

2、打开谷歌浏览器(推荐谷歌浏览器 41 及以上版本,其他浏览器如火狐、IE、opera可能尚未支持相关的音乐播放功能),

在地址栏处输入 localhost+文件路径如: localhost/CloudMusic,

若出现网站首页则说明目前已可以成功访问。

- 3、接下来我们输入 localhost/phpmyadmin 以进入到本地数据库,选择新建一个名为 music 的数据库。随后,在数据库 music 下,选择导入 music.sql 文件(文件位置在 /CloudMusic/sql/music.sql)。
- 4、已完成配置,浏览器下输入 localhost

/CloudMusic/, 即可体验。


(PS: 请保持网络畅通以加载远程 mp3 文件)



项目代码架构图


## 四、页面结构

## 1、首页



- a、音乐推荐
- b、最新资讯
- c、音乐分类
- d、音乐展示
- e、音乐搜索功能
- f、 其它的功能页面导航

## 2、个人页面



- a、 个人用户信息修改和查看
- b、音乐收藏
- c、创建歌单
- d、 查看添加好友
- e、上传本地音乐

## 3、 登录注册页面



- a、 新用户注册并将相关信息存入数据库
- b、 老用户登录, 获取相关信息

#### 4、音乐播放器



- a、播放各种格式音乐。
- b、歌词滚动。
- c、切歌跳转
- d、暂停播放
- e、音量调节
- f、随机播放
- g、播放本地上传音乐。