小型サーボモーター SV-2040 仕様書

Rev. 1.2 / 2026-10-01

1. 主な仕様

項目	値	条件・備考
定格電圧	4.8–6.0 V	DC
無負荷速度	0.12 s/60°	@6.0 V
停動トルク	2.5 kgf·cm（0.245 N·m）	@6.0 V
動作角度	±90°（合計 180°）	—
制御パルス幅	500–2500 µs	中点 1500 µs
PWM周期	20 ms（50 Hz）	—
消費電流	待機時 ≦ 10 mA ／ 動作時 ≦ 650 mA	@6.0 V, 無負荷
質量	9.6 g	ケーブルを含まない
外形寸法	23.0 × 12.2 × 29.0 mm	突起部を除く
使用温度範囲	−10〜+50 °C	結露なきこと
ケーブル	3芯 150 mm	茶: GND / 赤: VCC / 橙: Signal

2. 注意事項

① 定格電圧（6.0 V）を超えて使用しないでください。故障や発熱の原因になります。
② 出力軸を手で無理に回さないでください。内部のギアが破損するおそれがあります。
③ 出力軸をロックした状態で通電を続けないでください（目安: 3 s 以上）。
※ 本書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

Doc. No. SV2040-JP-012