

Quêtes

Implémentation : `quest.QuestDefinitionParser` (validation),
`quest.progress.QuestProgressEngine` (progression en jeu). Un fichier par
quête, dans `plugins/RPGQuest/quests/*.yaml`.

Format

Copier

```
id: rpgquest:premiers_pas
title: "<gold>Premiers pas</gold>"
description: "<gray>Va faire connaissance avec le Libraire.</gray>"
category: intro
icon: BOOK # optionnel, BOOK par défaut
repeatable: true # optionnel, false par défaut

prerequisites: # optionnel – ids de quêtes déjà COMPLETES
  - rpgquest:autre_quete

steps: # obligatoire, ≥ 1
  - id: parler_au_libraire
    objectives: # obligatoire, ≥ 1 par étape
      - type: TALK_TO_NPC
        npc: libraire

rewards: # optionnel
  - type: EXPERIENCE
    amount: 20
```

`id`, `title`, `description`, `category`, `steps` sont obligatoires. Une étape peut avoir plusieurs objectifs (tous requis) ; une quête peut avoir plusieurs étapes (dans l'ordre).

Types d'objectifs

Type	Champs	Déclenché par
BREAK_BLOCK	<code>material</code> , <code>amount</code>	Casser ce bloc.

Type	Champs	Déclenché par
PLACE_BLOCK	material, amount	Poser ce bloc.
KILL_ENTITY	entity, amount	Tuer cette entité.
COLLECT_ITEM	material, amount	Ramasser cet objet au sol.
CRAFT_ITEM	material, amount	Fabriquer cet objet en table de craft.
TALK_TO_NPC	npc	Clic droit sur le PNJ identifié avec cet id — voir la page PNJ. Toujours 1/1.
REACH_LOCATION	world, x, y, z, radius	Se déplacer à moins de radius blocs (1.0 par défaut).

Sept types au total, aucun autre n'existe actuellement (pas d'objectif « utiliser un objet », par exemple).

Types de récompenses

Type	Champs	Effet
EXPERIENCE	amount	XP vanilla (Player#giveExp) — distinct de l'XP RPG.
ITEM	material, amount	Objet vanilla donné.
VARIABLE	key, value	Écrit une variable joueur persistante.
COMMAND	command	Commande console (%player% substitué). Aucune liste blanche ici.

Notifications de progression

Implémentation :

`quest.progress.QuestProgressEngine#showQuestStarted / #showObjectiveProgress / #showQuestCompleted`. Démarrage, progression et fin restent hors du chat pour ne pas le spammer ; la fin d'une quête envoie **en plus** un court résumé dans le chat listant ce qui a été réellement reçu :

Événement	Canal	Contenu (exemple)
Quête démarrée	Title/Subtitle plein écran, bref (~3 s)	« Quête commencée » / « Premiers pas »
Objectif qui progresse	ActionBar (se remplace en place)	« Parler à libraire 1/1 »
Quête terminée	Title/Subtitle plein écran, bref (~3 s)	« Quête terminée » / « Premiers pas »
Récompenses de la remise	Chat, une fois, seulement si la quête donne quelque chose	« Quête terminée : Premiers pas — récompenses : » « + 20 XP »

Le texte de ces notifications est entièrement personnalisable dans `messages.yml` (`quest.started-title/started-subtitle`, `quest.objective-progress`, `quest.completed-title/completed-subtitle`, `quest.reward-summary-header/reward-line-experience/reward-line-item/reward-line-special`), rechargé par `/quest admin reload` — jamais un titre de quête codé en dur : le nom affiché vient toujours du `title` : de la quête concernée. L'ActionBar se déclenche à **chaque** incrément d'objectif, qu'il complète l'objectif ou non (ex. 1/2 puis 2/2 pour tuer deux zombies) — y compris quand l'action de dialogue `ADVANCE QUEST` force la complétion (voir [Dialogues](#)). Le résumé chat n'affiche que les récompenses **réellement accordées** par cette quête précise (une `ITEM` affiche l'objet et la quantité donnés, une `EXPERIENCE` l'XP donnée ; une récompense `COMMAND` — ex. objet spécial livré via `/customitem give` — affiche une ligne générique « Récompense spéciale » car le contenu d'une commande arbitraire n'est pas inspectable ; une `VARIABLE` n'affiche rien, c'est un état interne du plugin, pas quelque chose que le joueur reçoit). Le journal de quêtes (`/quests`) continue, lui, d'afficher les récompenses *prévues* pour n'importe quelle quête, même non commencée.

Exemple complet : Guide → Libraire

La quête `rpgquest:premiers_pas`, livrée avec le plugin, illustre l'enchaînement complet PNJ → dialogue → quête → dialogue → récompense. Trois fichiers, tous dans `plugins/RPGQuest/` :

```
# dialogues/guide.yml — le PNJ "Guide" (id RPGQuest : guide) démarre la quête
id: rpgquest:guide
start: greeting
nodes:
  greeting:
    speaker: "Guide"
    text: "<white>Bienvenue au village !</white> <gray>Va donc voir le libraire."
    choices:
      - text: "Très bien, j'y vais."
```

```

conditions:
  - type: QUEST_STATE
    quest: rpgquest:premiers_pas
    state: NOT_STARTED
actions:
  - type: START_QUEST
    quest: rpgquest:premiers_pas
- text: "Non merci."
  actions:
    - type: CLOSE

# quests/premiers_pas.yml – un seul objectif : parler au PNJ id "
id: rpgquest:premiers_pas
title: "<gold>Premiers pas</gold>"
description: "<gray>Va faire connaissance avec le Libraire.</gray>"
category: intro
icon: BOOK
repeatable: true
steps:
  - id: parler_au_libraire
    objectives:
      - type: TALK_TO_NPC
        npc: libraire
rewards:
  - type: EXPERIENCE
    amount: 20

# dialogues/libraire.yml – id "rpgquest:libraire" = id RPGQuest "
# cliquer sur ce PNJ satisfait automatiquement l'objectif TALK_TO
id: rpgquest:libraire
start: greeting
nodes:
  greeting:
    speaker: "Libraire"
    text: "<white>Ah, le Guide t'envoie ?</white> <gray>Bienvenue
    choices:
      - text: "Merci !"
        actions:
          - type: CLOSE

```

Déroulé en jeu : clic droit sur le PNJ « Guide » (id RPGQuest `guide`) → choix « Très bien, j'y vais. » → `START_QUEST` accepte `rpgquest:premiers_pas` (Title « Quête commencée ») → clic droit sur le PNJ « Libraire » (id RPGQuest `libraire`) → l'objectif `TALK_TO_NPC` `npc: libraire` passe à 1/1 (ActionBar) → l'étape est la seule de la quête, donc elle se termine aussitôt (Title « Quête terminée », 20 XP accordée) → le dialogue du Libraire s'affiche normalement, indépendamment de la



Les deux PNJ doivent être identifiés au préalable avec `/rpgadmin npc tag guide` et `/rpgadmin npc tag libraire` (voir [PNJ](#)) — l'id RPGQuest du PNJ, l'id (sans namespace) du dialogue, et le champ `npc`: de l'objectif doivent tous les trois correspondre exactement.

Workflow : créer une nouvelle quête sans Claude

Procédure manuelle complète, sans aucun outil externe — juste un éditeur de texte et le serveur.

1. Choisir un `id` unique (minuscules, chiffres, `_`/`-`) et une `category` — voir le tableau [Format](#) ci-dessus pour les champs obligatoires.
2. Créer le fichier `plugins/RPGQuest/quests/<id>.yml` (en développement local : `run/plugins/RPGQuest/quests/`) avec `id`, `title`, `description`, `category`, au moins un `step` contenant au moins un objectif du tableau *Types d'objectifs* ci-dessus.
3. Si un objectif est `TALK_TO_NPC` : identifier l'entité/PNJ correspondante avec `/rpgadmin npc tag <id>` (le `<id>` doit être exactement celui utilisé dans `npc` :) — voir [PNJ](#).
4. Ajouter des `rewards` si voulu, uniquement parmi les types du tableau *Types de récompenses* ci-dessus.
5. Vérifier la syntaxe sans rien appliquer : `/quest admin validate` — corriger toute erreur signalée avant de continuer.
6. Appliquer à chaud : `/quest admin reload` — pas besoin de redémarrer le serveur pour une quête (contrairement à un dialogue).
7. Tester : `/quest accept <id>`, réaliser l'objectif en jeu, vérifier la progression avec `/quest progress <id>`, confirmer la remise (Title « Quête terminée » + récompenses reçues).
8. Pour rejouer pendant les tests sans attendre : `/quest admin reset <joueur> <id>` (voir [Outils admin de test](#)) — fonctionne même si `repeatable: false`.

Commandes

```
# Joueur (permission rpgquest.quest)
/quest list
/quest accept <id>
/quest progress [id]
/quest abandon <id>
/quests                                # journal graphique (menu paginé)

# Admin (permission rpgquest.admin)
/quest complete <id>                  # force la complétion, soi-même unique
/quest admin reload                    # recharge quêtes + messages, à ch
```

```
/quest admin validate          # valide sans appliquer  
/quest admin reset <joueur> <id|all>  # réinitialise une/toutes
```

Détail complet de `/quest admin reset` (comportement, exemples, checklist de test)
: voir [Outils admin de test](#).

RPGQuest — documentation générée pour ce dépôt, à jour du code actuel.

