

PNJ

Implémentation : `npc.NpcIdentityService` (façade unique),
`npc.CitizensNpcBridge` (seul point de contact avec l'API Citizens),
`database.NpcBindingRepository` (persistance SQLite du mapping Citizens).

Deux types de PNJ pris en charge

Prioritaire PNJ Citizens

Si le plugin Citizens est installé et actif (`softdepend`), RPGQuest l'utilise automatiquement. L'identifiant RPGQuest est lié à `NPC#getUniqueId()` (UUID garanti stable par Citizens) et stocké dans `data.db`, table `npc_citizens_bindings`.

Nécessaire car Citizens recrée une nouvelle entité Bukkit à chaque (re)spawn (y compris au redémarrage) : un mapping posé sur l'entité seule serait perdu à chaque démarrage.

Non-régression Entité vanilla

Si Citizens est absent (ou pour une entité qu'il ne gère pas), l'identifiant est stocké directement dans le `PersistentDataContainer` de l'entité (`rpgquest:npc_id`) — cette entité n'est jamais recrée par un tiers, donc ça survit nativement aux redémarrages.

Dans les deux cas, le **nom affiché** (`Entity#customName()`) reste purement cosmétique : le renommer ne casse jamais le lien.

Créer un PNJ Citizens

RPGQuest ne fournit ni ne modifie **aucune** commande Citizens — la création et la gestion du PNJ lui-même (position, apparence, nom, squelette de comportement...) se fait entièrement avec les commandes **Citizens** normales, avant toute commande RPGQuest :

```
# Commandes Citizens (nécessitent le plugin Citizens installé et  
# pas des commandes RPGQuest :
```

```
/npc create Guide      # crée un PNJ nommé "Guide" à votre po
/npc select            # sélectionne un PNJ existant à modifi
/npc remove            # supprime le PNJ sélectionné
```

Une fois le PNJ Citizens créé (et sélectionné, ou simplement regardé), passez à l'identification RPGQuest ci-dessous (`/rpgadmin npc tag`) — c'est cette étape, pas la création Citizens elle-même, qui relie le PNJ à un dialogue ou une quête.

Commande `/rpgadmin npc`

Permission `rpgquest.admin.world`. Cible toujours l'entité regardée directement, à 6 blocs maximum. Syntaxe strictement identique que le PNJ soit géré par Citizens ou non — RPGQuest détecte automatiquement lequel.

Commande	Effet
<code>/rpgadmin npc tag</code>	Identifie le PNJ visé avec un id auto-généré (<code>npc_<n></code>).
<code>/rpgadmin npc tag <id></code>	Identifie le PNJ visé avec l'id choisi (minuscules, chiffres, <code>.</code> <code>_</code> <code>-</code>).
<code>/rpgadmin npc untag</code>	Retire l'identifiant (le PNJ Citizens lui-même n'est jamais supprimé).
<code>/rpgadmin npc info</code>	Affiche l'id actuel — pour un PNJ Citizens, ajoute (<code>Citizens NPC #n</code>).

`tag` est idempotent : sur un PNJ déjà identifié, il renvoie l'id existant sans rien changer — faites `untag` d'abord pour en choisir un autre.

Associer un PNJ à un dialogue/une quête

```
# Quête (objectif TALK_TO_NPC) – l'id doit correspondre exactement
steps:
  - id: parler_au_libraire
    objectives:
      - type: TALK_TO_NPC
        npc: libraire

# Dialogue – l'id (sans namespace) doit correspondre exactement à
```

```
# rpgquest:libraire s'ouvre automatiquement au clic sur le PNJ id  
id: rpgquest:libraire
```

Créer un PNJ de A à Z

Procédure complète, de la création du PNJ Citizens à son identification RPGQuest. Les commandes `/npc ...` ci-dessous sont des commandes **Citizens** (vérifiées sur wiki.citizensnpcs.co), pas des commandes RPGQuest — RPGQuest n'intervient qu'à partir de l'étape 5.

1. **Créer le PNJ Citizens**, à votre position actuelle :



```
/npc create "Jean - le guide"
```

Copier

2. **Lui donner un nom** — déjà fait ci-dessus en un seul passage (le nom est un argument direct de `/npc create`, entre guillemets s'il contient un espace). Pour renommer un PNJ déjà créé et sélectionné :

```
/npc rename "Jean - le guide"
```

Copier

3. **Positionner le PNJ** à l'emplacement voulu : placez-vous à l'endroit exact (le PNJ créé à l'étape 1 est automatiquement sélectionné), puis :

```
/npc tphere
```

Copier

4. **Appliquer un skin** (optionnel) — disponible directement, car `/npc create` crée par défaut un PNJ de type `PLAYER`, qui supporte les skins :

```
/npc skin <PseudoJoueur>
```

Copier

RPGQuest n'a aucun rôle dans cette étape, entièrement gérée par Citizens.

5. **Attribuer un id RPGQuest stable**. Regardez le PNJ directement (à 6 blocs maximum, voir la commande `/rpgadmin npc` ci-dessus), puis :

```
/rpgadmin npc tag jean_guide
```

Copier

6. **Vérifier l'association**, toujours en regardant le PNJ :

```
/rpgadmin npc info
```

Copier

Doit afficher `jean_guide` (Citizens NPC #n).

7. Trois identifiants différents, à ne pas confondre :

- **Nom visible** (`Jean - le guide`) — purement cosmétique, modifiable à tout moment (`/npc rename`) sans jamais casser le lien RPGQuest.
- **Id Citizens** (ex. #7, affiché entre parenthèses par `/rpgadmin npc info`) — numérique, attribué par Citizens, non garanti stable dans le temps : jamais utilisé par RPGQuest comme clé de persistance.
- **Id RPGQuest** (`jean_guide`) — celui attribué par `/rpgadmin npc tag`, le seul utilisé dans les fichiers de quête/dialogue (`npc: jean_guide, id: rpgquest:jean_guide`).

8. Déplacer le PNJ plus tard (après cette procédure initiale) :

resélectionnez-le avec Citizens, puis retéléportez-le comme à l'étape 3 :

```
/npc select jean_guide # ou /npc select <id numérique Citizens>  
/npc tphere
```

Copier

L'id RPGQuest n'est pas affecté par un déplacement : il est lié à `NPC#getUniqueId()`, jamais à la position.

9. Retirer uniquement le tag RPGQuest (le PNJ Citizens lui-même reste en place) : en regardant le PNJ :

```
/rpgadmin npc untag
```

Copier

10. Supprimer complètement le PNJ Citizens (irréversible côté Citizens) : faites l'étape précédente d'abord si un id RPGQuest est encore associé (voir « Limites connues » ci-dessous) :

```
/npc select jean_guide  
/npc remove
```

Copier

Exemple : Jean - le guide

Séquence complète, dans l'ordre, copiable directement dans Minecraft (adaptez le pseudo du skin) :

```
# 1-2. Créer le PNJ avec son nom
/npc create "Jean - le guide"
```

Copier

```
# 3. Se placer à l'emplacement voulu, puis déplacer le PNJ (déjà
/npc tphere
```

```
# 4. Skin (optionnel)
/npc skin Notch
```

```
# 5. Regarder le PNJ, puis lui attribuer un id RPGQuest stable
/rpgadmin npc tag jean_guide
```

```
# 6. Vérifier l'association (toujours en regardant le PNJ)
/rpgadmin npc info
# -> jean_guide (Citizens NPC #n)
```

À partir de là, `jean_guide` peut être référencé dans un fichier de quête (npc: `jean_guide`) ou de dialogue (id: `rpgquest:jean_guide`) — voir [Dialogues](#) et [Quêtes](#).

Limites connues

- Aucune liste globale des PNJ identifiés — il faut viser physiquement l'entité.
- Supprimer un PNJ Citizens (`/npc remove`) ne nettoie pas automatiquement le mapping RPGQuest — faites `/rpgadmin npc untag` avant.
- Aucune protection/persistance automatique du PNJ lui-même en dehors d'une zone protégée (pas d'invulnérabilité ni de respawn intrinsèque) — RPGQuest ne gère que l'identité, pas le cycle de vie de l'entité. À l'intérieur d'une zone protégée (voir [Spawn du village](#)), un PNJ Citizens est en revanche protégé de tout dégât par défaut (flag `npc-damage`).