



Yale 8000 Series Standard Duty Deadbolt

คำอธิบาย

กุญแจลิ้นตายใช้งานมาตรฐาน มาตรฐาน : ANSI / BHMA A156.2 2001 การทดสอบรอบเปิด-ปิด : ผ่านการทดสอบมากกว่า 60,000 รอบ
 คุณสมบัตื <p>- กุญแจลิ้นตายที่ทนทานและคุ้มค่าสำหรับใช้กับบ้านพักอาศัยและร้านค้าขนาดย่อม
- โครงและเคสลิ้นกลอนทำจากเหล็ก
 แท้เคลือบขิงค์เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อน
- มือจับทำจากสแตนเลสหรือทองเหลืองด้าน</p> <p>- ปลอก - ทองเหลือง / สแตนเลส /
 เพลาครอบ = ทองเหลือง / สแตนเลส
- กุญแจลิ้นตายทองเหลืองด้านพร้อมลูกกลิ้งเหล็กแข็ง (hardened steel roller) ที่ใส่เพื่อให้ทน
 ต่อการเสียดสี
- ความหนาประตู 35 - 50 มม. (หรือ 30 มม. พร้อม spacer ring 8021)
- ใส่กุญแจทองเหลืองด้านระบบ
 5 พิน พร้อมลูกกุญแจทองเหลืองด้านเคลือบนิเกิล 3 ดอก</p>การใช้งาน : ใช้สำหรับบ้านพักอาศัย <p>สำหรับทางเดิน ที่ส่วนตัว ห้อง
 นอน ประตูห้องทั่วไป</p>สีที่จำหน่าย <p>US3 - ทองเหลืองขัดเงา
US5 - ทองเหลืองรมดำ
US11 - ทองแดงรมดำ

 />US15 - นิเกิลด้าน
US26 - เคลือบเงา
US32 - สแตนเลสขัดเงา
US32D - สแตนเลสขัดด้าน</p>แบบกุญแจลิ้น
 ตาย <p>11, 21, 41</p>

กุญแจลิ้นตาย Yale ซีรีส์ 8000

[Yale Knob Key in lever Dead bolt catalogue \(.pdf, 7 MB\)](#)

[The global leader in door opening solutions](#)

© ASSA ABLOY 2013 | [Legal](#) | [Cookies](#) | Email: info@assaabloy.com