



其余: 3.2









技术要求

1. 未注线性和角度尺寸公差按GB/T1804-f；
2. 未注形状和位置公差按GB/T1184-K；
3. 未注尺寸参考三维模型；
4. 锐角倒钝，去除尖角毛刺；
5. 外观要求表面无划伤、点蚀、露白、剥落等，符合色板，无色差、色斑、彩虹纹等不良；
6. 表面处理：表面喷砂及本色阳极氧化；
7. 尺寸前面有“*”的为重要尺寸，需重点检查；
8. 适用于基础版；

版本	变更区域	变更内容

线性尺寸偏差	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	6061		睿尔曼智能科技(北京)有限公司
	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2			
角度尺寸偏差	0~10°	>10°~50°	>50°~120°	>120°~400°	>400°	第3视图		强脑灵巧手转接件-1
	±10′	±20′	±30′	±1°	±1° 30′			
设计	Byron	25.11.21	标准化			研发阶段版本	重量(kg) 比例	
制图	Byron	26.02.26	审定			S	0.012 1.5:1	RMQN01001
审核			批准			共 1 张 第 1 张	图纸版本 V1.0.1	
工艺								

A3