作成日　2019/03/22
改訂日　2022/09/01

安全データシート

１．化学品及び会社情報

化学品の名称　ベイクリーン CM-515
　製品コード　TOE-RES-CM-515
　整理番号　TOE361-3
供給者の会社名称　ジャパンコーティングレジン株式会社
　住所　大阪府大阪市中央区伏見町 4-1-1　明治安田生命大阪御堂筋ビル
　担当部門　RC推進部品質保証課
　電話番号　+810662029876
　FAX番号　+810662029873
　緊急連絡電話番号　06-6202-9833
推奨用途　スクリーン版、電子部品、金属部品等の洗浄剤

２．危険有害性の要約

化学品のＧＨＳ分類
　物理化学的危険性　引火性液体 区分3
　健康有害性　急性毒性（吸入：蒸気） 区分4
　眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2B
　特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分3（麻酔作用）
　環境有害性　水生環境有害性 短期（急性） 区分3
　水生環境有害性 長期（慢性） 区分3
　上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない（分類対象外）か分類できない。

ＧＨＳラベル要素
　絵表示



　注意喚起語　警告
　危険有害性情報　H226 引火性液体及び蒸気
　H320 眼刺激
　H332 吸入すると有害
　H336 眠気又はめまいのおそれ
　H412 長期継続的影響によって水生生物に有害
　注意書き
　安全対策　熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)
　容器を密閉しておくこと。(P233)
　容器を接地しアースをとること。(P240)
　防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。(P241)
　火花を発生させない工具を使用すること。(P242)
　静電気放電に対する措置を講ずること。(P243)
　ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。(P261)
　取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)
　屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)
　環境への放出を避けること。(P273)
　保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)
　応急措置　皮膚又は髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)
眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。(P337+P313)
火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)

保管　換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。(P403+P235)
施錠して保管すること。(P405)

廃棄　内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

３．組成及び成分情報

化学物質・混合物等の区別　混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
プロピレングリコールモノメチルエーテル	30～40%	$CH_3CH(OH)CH_2OCH_3$	(2)-404,(7)-97	既存	107-98-2
非公開	残部	－	非公開	非公開	非公開

４．応急措置

吸入した場合　呼吸していて嘔吐がある場合は飲み込ませないように頭を横向きにする。
呼吸が停止している場合は人工呼吸を行う。
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

皮膚に付着した場合　多量の水と石鹸で洗うこと。
直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
痛みや炎症が認められたときは速やかに医師の手当てを受ける。

眼に入った場合　直ちに清浄な水で１５分以上洗顔する。
眼球を傷つける可能性があるのでこすらない。
医師の診断、手当てを受けること。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合　嘔吐が自然に生じたときは、気道への吸入が起きないように頭を横向きにする。
医師の診断、手当てを受けること。
口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

５．火災時の措置

適切な消火剤　粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡消火剤。

使ってはならない消火剤　棒状水。液を飛散させ火災を拡大させる危険性がある。

火災時の特有の危険有害性　引火性が強く爆発することがある。
高濃度の場所では、有機溶剤中毒の恐れがある。
低温で引火し易く、引火すると激しく燃焼する。
加熱により容器が爆発するおそれがある。
火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

特有の消火方法　火災場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
移動不可能な場合、容器及び周辺の設備等に散水し冷却する。
容器及びタンクが火炎に包まれた場合は、爆発／破裂の危険があるので速やかに避難する。

着火した場合：初期消火は、火元（燃焼源）を絶ち、適切な消火剤を用いて一挙に消火する。
消火作業は、適切な保護具を着用し、安全な距離と防御できる位置から行う。
大規模火災には、泡消火薬剤等を用いて空気を遮断する事が有効である。
大規模火災には、周囲の延焼防止に努める。
周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火を行う者は、自給式呼吸器具を含めて完全な防護服を着用する。
消火は風上から行い、蒸気、煙の吸入を避ける。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

風上から作業し、風下の人を安全な場所に避難させる。
周辺の住民に漏洩の生じた事を通報する等の適切な措置を行う。
漏洩した場所の周辺にはロープを張る等して関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業者は適切な保護具（『８．ばく露防止及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
こぼれた場所は滑り易いので注意する。
漏洩場所を換気する。

環境に対する注意事項

万が一、河川等に流出した場合は、直ちに関係当局に報告する。
河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

危険でなければ漏出源を遮断し、漏出／流出を防止する。
漏出物を取り扱うとき用いる全ての設備は接地する。
漏出物を密閉可能な空容器に回収する。
残留液は土、砂、バーミキュライト等不活性吸収物質に吸収させて密閉可能な容器に回収する。
少量の場合は、活性炭、乾燥砂による吸着、又はウエス等により拭き取り、焼却処理する又は密閉可能な容器に回収する。
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
回収した漏出物は１３．廃棄上の注意に従って廃棄する。
火災を発生しない安全な用具を用いる。

二次災害の防止策

全ての発火源を速やかに取除き、着火した場合に備えて、消火剤を準備する。
万が一、河川、公共水路等に流れ込んだ場合は、直ちに地方自治体の公害担当者に報告する。
酸素の欠乏に注意。
火気厳禁。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

消防法規及び有機溶剤中毒予防規則等の法規に定められたところに従って整備された作業環境下で作業する。
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
火気を避ける。過熱したり、摩擦、衝撃を与えてはならない。強酸化物との接触を避ける。
工具は火花防止型のものを用いる。
静電気対策のために、装置、機器などの接地を確実に行う。電気機器類は防爆型のものを用いる。作業衣、作業靴は導電性のものを用いる。
『８．ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱注意事項

漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。
取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。
休憩場所には手袋等の汚染された保護具を持ち込んではならない。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
眼、皮膚又は衣類に付けないこと。

取扱い後は手、顔等をよく洗いうがいをする。
取り扱いの都度、容器を密閉する。
使用済みの空容器は、一定の場所に定めて集積する。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。

接触回避　『１０．安定性及び反応性』を参照。

衛生対策　取扱い後はよく手を洗うこと。

保管

安全な保管条件　保管場所で使用する電気機器は防爆構造とし、機器類は全て接地する。
長時間の保管を避ける。
食品や飲料から離して保管する。
火気厳禁。
子供の手の届かないように保管する。
消防法規に定められた条件に従い、屋内危険物倉庫に保管する。
施錠して保管すること。
熱から離して保管すること。
容器を密閉して保管すること。
冷所に保管し、日光を遮断すること。

安全な容器包装材料　消防法で規定されている容器を使用する。
国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

８．ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ＡＣＧＩＨ)
プロピレングリコールモノメチルエーテル	―	―	TWA 50 ppm, STEL 100 ppm

設備対策　取扱いはできるだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。
この物質を取扱う作業場には洗眼器、安全シャワー、手洗いを設置し、その位置を明瞭に表示すること。
防爆仕様の局所排気装置を設置する。

保護具

呼吸用保護具　気中濃度が基準を超える可能性がある場合でも、作業によっては有機溶剤用吸収缶をつけた空気清浄器が使用できるが、その保護能力には限界がある。調整不可能な放出があるとき、ばく露濃度が不明のとき等、空気清浄器では適切な保護を出来ない可能性があるときは、自給式の空気呼吸器を着用する。
防毒マスクには有機ガス用吸収缶を使用する。
適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具　物質を加熱するときは、熱傷を防止する手袋を着用すること。
保護手袋を着用すること。

眼、顔面の保護具　保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）。

皮膚及び身体の保護具　保護衣／保護面を着用すること。

９．物理的及び化学的性質

物理状態　液体
形状　液体
色　無色透明
臭い　有機溶剤臭
融点／凝固点　データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲　データなし
可燃性　データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界　データなし
引火点　31℃　（タグ密閉式）

自然発火点	データなし
分解温度	データなし
ｐＨ	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	0.8(20℃)
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

プロピレングリコールモノメチルエーテルとして

融点／凝固点	-75℃以上
沸点又は初留点及び沸点範囲	119～122℃
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	
下限	1.6vol%
上限	13.8vol%
引火点	38℃　（タグ密閉式）
蒸気圧	1.6kPa(25℃)
相対ガス密度	(空気＝1)：3.11

１０．安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	使用中に、引火／爆発性の混合気を生じる可能性がある。 流動、攪拌などにより静電気が発生し、引火爆発の危険性がある。 法規制に従った保管及び取扱いにおいては安定と考えられる。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	高温、日光 高温の物体、火花、裸火、静電気火花
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	情報なし

１１．有害性情報

急性毒性	データなし
皮膚腐食性／刺激性	蒸気は皮膚を刺激する。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	蒸気は眼を刺激する。
呼吸器感作性	蒸気は呼吸器を刺激する。
皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	データなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	データなし
誤えん有害性	データなし

プロピレングリコールモノメチルエーテルとして

急性毒性	経口 LD50 --- マウス---11700mg/kg 経口 LD50 --- ラット---5660mg/kg 経口 LD50 --- ラビット---5700mg/kg 経口 LD50 --- イヌ---5g/kg
呼吸器感作性	データ不足のため分類できない。
皮膚感作性	データ不足のため分類できない。モルモットを用いた試験（modified Maguire test）（SIDS（2003））で皮膚感作性なしの結果（SIDS（2003））

が得られているが、OECDで承認された試験法ではなく、陽性率など詳細も不明なため分類できないとした。

生殖細胞変異原性　分類ガイダンスの改訂により「区分外」が選択できなくなったため、「分類できない」とした。すなわち、In vivoでは、マウスの骨髄赤血球を用いた小核試験で陰性と報告されている（SIDS（2003）、ACGIH（7th, 2013））。さらに、in vitroでは、エームス試験、チャイニーズハムスターの細胞株（CHO、V79）を用いた遺伝子突然変異試験、染色体異常試験及び小核試験のいずれも陰性である（SIDS（2003）、ACGIH（7th, 2013））。

発がん性　分類ガイダンスの改訂に従い、ACGIH（7th, 2013）でA4に分類されているため、分類できないとした。

生殖毒性　マウスに経口ばく露（SIDS（2003））、ラットには吸入ばく露による2世代生殖試験（ACGIH（7th, 2013）、SIDS（2003））において、ラットの高用量（3,000 ppm）群でのみ性周期延長、受胎率低下、児の生存数・同腹児数の低下などが認められたが、この所見については同用量で親動物に現れた鎮静症状の持続や対照群に比べ21%の体重減少などの著しい毒性に伴う影響として記述されているので、分類の根拠としなかった。その他の用量及びマウスの2世代試験では性機能及び生殖能に対する悪影響は認められていない。一方、ラット及びウサギの器官形成期に吸入ばく露した試験（SIDS（2003））、また、ラット、マウス、及びウサギの妊娠期間に経口ばく露した試験（SIDS（2003））では、一部の試験で骨化遅延を認めたのみで、催奇形性を含め胎児の発生に対する悪影響はみられなかった。以上の結果から、複数の動物種と複数のばく露経路による試験でいずれも生殖及び発生に対する悪影響が示されなかったことから区分外とした。

１２．環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	データなし
水生環境有害性 長期（慢性）	データなし
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし

１３．廃棄上の注意

排水溝には絶対流さないこと。
廃棄業者に委託する場合は、産業廃棄物処理認定業者に内容を明確にして委託すること。
該当法規に従って廃棄物を処理すること。（国、都道府県及びその地方の法規、条例に従うこと。）

残余廃棄物　都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

汚染容器及び包装　容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

１４．輸送上の注意

国際規制

海上規制情報	ＩＭＯの規定に従う。
UN No.	1993
Proper Shipping Name	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Class	3
Packing Group	Ⅲ
Marine Pollutant	Not applicable
航空規制情報	ＩＣＡＯ／ＩＡＴＡの規定に従う。
UN No.	1993
Proper Shipping Name	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Class	3
Packing Group	Ⅲ
国内規制	
陸上規制	該当しない
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
国連番号	1993
品名	その他の引火性液体（他の危険性を有しないもの）
国連分類	3
容器等級	Ⅲ
海洋汚染物質	非該当
航空規制情報	航空法の規定に従う。
国連番号	1993
品名	その他の引火性液体（他の危険性を有しないもの）
国連分類	3
等級	Ⅲ
緊急時応急措置指針番号	128

１５．適用法令

労働安全衛生法	名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第１項、施行令第１８条第１号、第２号別表第９） ・プロピレングリコールモノメチルエーテル 危険物・引火性の物（施行令別表第１第４号） 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２、施行令第１８条の２第１号、第２号別表第９） ・プロピレングリコールモノメチルエーテル（法令指定番号：496） 法第５７条の３　危険性または有害性等調査対象物質（リスクアセスメント義務対象物質）
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法（ＰＲＴＲ法）	非該当
消防法	第４類 第二石油類（非水溶性）
大気汚染防止法	揮発性有機化合物（法第２条第４項）（環境省から都道府県への通達）
海洋汚染防止法	個品運送Ｐ（施行規則第３０条の２の３、国土交通省告示） 油性混合物（施行規則第２条の２） 有害液体物質（Ｘ類物質）・油性混合物（施行令別表第1第1号イ（８１）） 有害液体物質（Ｙ類物質）（施行令別表第１）
船舶安全法	引火性液体類（危規則第３条危険物告示別表第１）
航空法	引火性液体（施行規則第１９４条危険物告示別表第１）
港則法	その他の危険物・引火性液体類（法第２１条第２項、規則第１２条、危険物の種類を定める告示別表）
道路法	車両の通行の制限（施行令第１９条の１３、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第１２号・別表第２）
特定有害廃棄物輸出入規制法（バーゼル法）	特定有害廃棄物（法第２条第１項第１号イ、平成３０年６月１８日省令第１２号）
労働基準法	がん原性化学物質（法第７５条第２項、施行規則第３５条別表第１の２第７号）

１６．その他の情報

参考文献	日本ケミカルデータベース株式会社　データベース 使用原料のＳＤＳ等
その他	記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものですので、

特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施のうえ、お取扱い願います。
記載された物性値、含有率などは、製品の一般的な値を示したもので、規格値、保証値ではありません。