安全データシート（SDS）

１．化学製品及び会社情報

製品名　：　BASARA　ステンコロリン赤（スプレータイプ）
（金属加工用切削油）
会社名　：　アルゴット株式会社
住　所　：　〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西２－１－３
電話番号：　03-5459-1121
FAX 番号：　03-5459-1120
緊急連絡先：　研究開発室 技術課
電話番号：　03-5459-1121

２．危険有害性の要約

化学製品の GHS 分類、GHS ラベル要素

GHS 分類

物理化学的危険性

エアゾール：　区分 1

健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：　区分 2
呼吸器感作性：　区分 1
皮膚感作性：　区分 1
特定標的臓器毒性(単回ばく露)：　区分 2
特定標的臓器毒性(単回ばく露)：　区分 3（麻酔作用）
特定標的臓器毒性(反復ばく露)：　区分 1

GHS ラベル要素

注意喚起語：危険

危険性有害情報：　極めて可燃性の高いエアゾール。
高圧容器：熱すると破裂のおそれ。
強い眼刺激。
吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ。
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
臓器の障害のおそれ。
眠気又はめまいのおそれ。
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

注意書き

安全対策：　熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙
裸火または他の着火源に噴霧しないこと。
使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入しないこと。
屋外又は喚起の良い場所でだけ使用すること。
取扱い後は手をよく洗うこと。
保護手袋を着用すること。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
保護眼鏡/保護面を着用すること。
この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。

応急措置：　気分が悪いときは、医師に連絡すること。医師の診察/手当てを受けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診察/手当を受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

保管：　換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
子供の手の届かない所に保管すること。
施錠して保管すること。
日光から遮断し50℃以上の温度に、ばく露しないこと。

廃棄：　内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

特定の物理的及び化学的危険性

高圧の引火性ガスが入っている。加熱、衝撃等により破裂する危険性がある。
燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発のおそれがある。
高温になると引火、燃焼するおそれがある。

３．組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：　混合物

成分名	含有量（%）	CAS　No.	化審法番号
ステンコロリン赤	60	―	―
イソブタン	1～10	75-28-5	2-4
n-ブタン	10～20	106-97-8	2-4
プロパン	1～10	74-98-6	2-3

成分及び含有量

【ステンコロリン赤】

石油系炭化水素（潤滑油基油）：　60～70%
（高度精製基油 IP346 法による DMSO 抽出物量 3%未満）
塩素系添加剤：　30～40%
防錆剤：　0.1～2%

組成式又は構造式：　特定できない。
官報公示整理番号：　企業秘密なので開示できない。
CAS No.：　企業秘密なので開示できない。
TSCA：　企業秘密なので開示できない。
EC No.：　企業秘密なので開示できない。

【噴射剤　LPG】：　40%（イソブタン、n-ブタン、プロパン）

４．応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

付着物を清浄な乾いた布で素早く拭き取る。

水と石鹸で付着した部分をよく洗う。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診察/手当をうけること。

外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪いときには医師の診断を受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

その後も洗浄を続けること。眼の中に全て水が行き届くように洗浄すること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当を受けること。

飲み込んだ場合

嘔吐物を飲み込ませてはならない。

医師の指示のない場合は、吐かせてはならない。

安静を保ち直ちに医師の診断/手当を受ける。

応急措置をする者の保護

救助者は、状況に応じてゴム手袋、密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

適切な換気を確保する。

医師に対する特別注意事項

特別な解毒剤はない。症状に応じて対症的に治療する。

５．火災時の措置

消火剤

消火の場合には、粉末消火剤、泡消火剤、炭酸ガス消火剤、霧状の強化液が有効である。

使ってはならない消火剤

棒状注水。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

高温にさらされる密閉容器は水をかけて冷却する。

消火活動は風上より行う。

可燃性のものを周囲から素早く取り除く。

エアゾール製品の場合、高温で破裂するおそれがあるため、消火活動は距離を十分に取る。

消火を行う者の特別な保護具及び予防措置

適切な保護具（耐熱性着衣、適切な空気呼吸器など）を着用する。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。

周囲を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。

環境に対する注意事項

河川への排出等により、環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。

付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処理すること。

二次災害の防止策

着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。

付近の着火源・高温対および付近の可燃物を素早く取り除く。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

（取扱い者のばく露防止）

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

（火災・爆発の防止）

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

裸火または他の着火源に噴霧しないこと。

局所排気・全体換気

室内で取り扱いを行う場合は、充分な換気を行う。

換気装置をつける場合は、防爆タイプを用いる。

注意事項

石油製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすい。

そのため換気及び火気などへ注意が必要である。

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。

接触回避

酸化性物質との接触を避けること。

衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をいしないこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管

安全な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。施錠して保管すること。

（避けるべき保管条件）

日光から遮断すること。

温度が 40℃以上のところで保管しない。

火気熱源から遠ざける。火気厳禁。

安全な容器包装材料データなし。

８．ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度

設定されていない

（作業環境評価基準(平成 21 年厚生労働省告示 194／195 号)）

許容濃度

鉱油ミストとして	日本産業衛生学会(2010)：	3mg/m^3
ｎ-ブタン	日本産業衛生学会(1988)：	500ppm；1200mg/m^3
イソブタン	日本産業衛生学会(1988)：	500ppm；1200mg/m^3
鉱油ミストとして	ACGIH(2010)時間荷重平均(TWA)値：	5mg/m^3
ｎ-ブタン	ACGIH(2017) STEL：	1000ppm(EX)（中枢神経系障害）
プロパン	ACGIH：	最小酸素濃度(D,EX)（窒息性）
イソブタン	ACGIH(2017) STEL：	1000ppm(EX)（中枢神経系障害）

ばく露防止

設備対策

適切な換気のある所で取り扱う。

排気/換気設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具：呼吸器用保護具を着用すること。防毒マスク(有機ガス用)

手の保護具：保護手袋を着用すること。

眼の保護具：保護眼鏡/顔面保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具：保護衣を着用すること。

衛生対策

濡れた衣類は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用すること。

９．物理的及び化学的性質

外観：赤色透明液体

臭い：僅かな臭気

融点/凝固点：データなし

沸点又は初留点：-12℃（イソブタン）

沸点範囲：データなし

可燃性（ガス、液体及び固体）：点火性あり

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

爆発下限：1.8vol％

爆発上限：9.5vol％

引火点：176℃（クリーブランド開放式）（第４類 第３石油類）

-60℃（ｎ-ブタン）

自然発火点：365℃（ｎ-ブタン）

分解温度：データなし

pH：データなし

溶解度　水溶性：不溶

ｎ-オクタノール/水分配係数：データなし

蒸気圧：データなし

密度及び/又は相対密度: 約1.001g/cm3（15℃）

動粘度：31 ㎟/s（40℃）

揮発性：なし

相対ガス密度(空気＝1)：データなし

20℃での蒸気/空気-混合物の相対密度(空気＝1)：データなし

１０．安定性及び反応性

反応性

データなし。

化学的安定性

エアゾール製品の場合40℃以上になると缶が破裂するおそれがある。

危険有害反応可能性

酸化性物質等と触れると反応する危険性がある。

避けるべき条件

加熱、スパーク、裸火、及びその他の発火源は避ける。

ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないように注意する。

混触危険物質

ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質。

危険有害な分解生成物：

燃焼の際には一酸化炭素、窒素酸化物、塩化水素、その他、低分子モノマーなどの有害ガスが発生する可能性がある。

１１．有害性情報

急性毒性

経口毒性：　区分に該当しない。（ラット LD_{50}≧5000mg/kg（基油））

経皮毒性：　区分に該当しない。（ラット LD_{50}≧5000mg/kg（基油））

吸入毒性(ガス)：　分類できない。ラット LC50=276798.8ppm/4hr（DFGOT vol.20,2003（n-ブタン））
マウス LC50=376696ppm/4hr（cal.）(DFGOT vol.20,2003（イソブタン））

吸入毒性(蒸気)：　分類できな。

吸入毒性(ミスト)：　分類できない。（ラット(4ｈ) LC_{50}≧5mg/L（基油））

皮膚腐蝕性・刺激性：　分類できない。
（基油について皮膚刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の皮膚刺激試験において、皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。ただし長期間又は繰返し接触した場合には、皮膚脱脂による皮膚炎を起こす可能性があるとの記述がある。）

眼に対する重篤な
損傷/眼刺激性：　区分２（強い眼刺激。（塩素系添加剤））

呼吸器感作性：　区分１（吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こす可能性がある。（防錆剤））

皮膚感作性：　区分１（アレルギー性皮膚反応を起こす可能性がある。（防錆剤））

生殖細胞変異原生：　分類できない。
（基油について広範囲な変異原生試験(in vivo 及び in vitro)が実施されていが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。）

発がん性：　分類できない。
（本製品に使用されている基油は高度精製基油（Ｐ346 法による DMSO 抽出物量 3%未満）であり、IARC では高度精製油はグループ３（ヒトに対して発がん性について分類できない）に分類され、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要はない。
各種動物への皮膚暴露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。）

生殖毒性：　分類できない。
（基油についてラットによる発育毒性及び生殖毒性試験から得られた知見により、これらの毒性を示す結果は得られておらず、生殖毒性なしと判断する。）

特定標的臓器毒性
（単回ばく露）：　区分２（臓器の障害のおそれ（循環器系））（イソブタン）
（単回ばく露）：　区分３（眠気めまいのおそれ（麻酔作用））（ｎ-ブタン、プロパン、イソブタン）

特定標的臓器毒性
（反復ばく露）：　区分１（長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（中枢神経系））（ｎ-ブタン）

誤えん有害性：　分類できない。（40℃での動粘性率が 20.5 ㎟/s 以上のため）

１２．環境影響情報

生態毒性

水生環境急性有害性：　分類できない。
・水にほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。（基油）
・魚類(ファットヘッドミノー96 時間)　LL50　100mg/L 以上（基油）
・甲殻類(オオミジンコ 48 時間)　EL50/NOEL　10,000mg/L 以上（基油）

水生環境慢性有害性：　分類できない。
・水にほとんど溶解しないため、水生生物への汚損を生じる。（基油）
・魚類(ファットヘッドミノー14 日間)　NOEL　100mg/L 以上（基油）
・甲殻類(オオミジンコ 21 日間)　NOEL　10mg/L 以上（基油）
・藻類(セレナストルム)　NOEL　100mg/L 以上（基油）

水溶解度：　（基油）　溶けない（ICSC，2006）
（イソブタン）溶けない（ICSC，1998）
（n－ブタン）　0.0061g/100ml（20℃）（ICSC，2003）
（プロパン）　0.007g/100ml（20℃）（ICSC，2003）

残留物・分解性：　生分解試験結果は31%(28日間)であることから、本質的生分解性を有するが、易生分解性ではないと判断する。（基油）

生体蓄積性：　（基油）高度精製基油として有用な情報がない。
（イソブタン）log Pow=2.8（ICSC，1998）
（n－ブタン）　log Pow=2.89（ICSC，2003）
（プロパン　　log Pow=2.36（ICSC，2003）

土壌中の移動性：　一般的に水に対して浮く性質がある。（基油）
類似基油のlog Kocは3以上と推測され、地表で漏出した油は土壌に吸着されることにより地下水へ流出するとは考えにくい。（基油）

オゾン層への有害性：　モントリオール議定書附属書へ収載されていない。より分類できない。

他の有害影響

生態系に対する追加情報

職業上の規則に反した取り扱い、処理が行われた場合は、環境に及ぼす危険性を除外して考えることはできない。長期継続的影響によって水生生物に有害。

１３．廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。
内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。
エアゾール製品の場合は、焼却処理を行わないこと。
エアゾール製品の場合は、中身を完全に使い切り、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨てる。
中身の入ったものは絶対に廃棄しない。
ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。
投棄禁止。

汚染容器及び包装

使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。

１４．輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号：1950
正式輸送名：
　エアゾール、可燃性
分類または区分：2.1
指針番号：126
特別規定番号：63；190；277；327；344；381

環境有害性

MARPOL条約附属書Ⅲ － 個品有害物質による汚染防止

海洋汚染物質：非該当

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

ガス類　引火性ガス　分類2　区分 2.1

航空法

高圧ガス類　引火性ガス　分類2　区分 2.1

１５．適用法令

消防法　危険物　第４類第３石油類（非水溶性）（指定数量：2,000L）　危険等級Ⅲ

化審法　特定化学物質　監視化学物質　優先評価化学物質：　該当

化学物質排出把握管理促進法：　該当（中鎖塩素化パラフィン）

労働安全衛生法

特定化学物質障害予防規則（特化則）：　非該当

有機溶剤中毒予防規則（有機則）：　非該当

名称表示危険/有害物：　鉱油；ｎ-ブタン；イソブタン

名称通知危険/有害物：　鉱油；ｎ-ブタン；イソブタン

別表第１危険物（第１条、第６条、第15条関係）：　危険物・可燃性ガス（令別表第１第５号）

毒物劇物取締法：　非該当

海洋汚染防止法：　油分排出規制（原則禁止）

水質汚濁防止法：　油分排出規制（5mg/L 許容濃度）ノルマルヘキサン抽出分として検出される

下水道法：　鉱油類排出規制（5mg/L 以下）

高圧ガス保安法：　このエアゾール製品は容器内容積が１リットル以下、及び35℃において圧力は0.8MPa 以下のため高圧ガス保安法の適用除外となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律：　産業廃棄物規則（拡散、流出の禁止）

１６．その他情報（参考資料）

1. 厚生労働省　職場のあんぜんサイト「GHS 対応モデルラベル・モデルＳＤＳ情報」。
2. 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)　化学物質総合情報提供システム（ＣＨＲＩＰ）。
3. 化学品かんたん法規制チェック ezCRIC（日本ケミカルデーターベース㈱）。
4. JIS Z 7252：2019 GHS に基づく化学品の分類方法。
5. JIS Z 7253：2019 GHS に基づく危険有害性情報の伝達方法-ラベル作業場内の表示及び安全データシート SDS。
   本 SDS は JIS Z 7252　2019、JIS Z 7253　Z2019 に準拠しています。

本記載の内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。本製品を扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。

尚、本製品安全データシートは安全や品質の保証書ではありません。