安全データシート

SDS整理番号:　1-NC　SF-NSRAZak-6　　作成年月日:　2013年　11月　9日
改定年月日:　2023年　3月　31日

1.化学物質等および会社情報

製品名(化学名、商品名等):　ハイプロス　スラッジフォーム クリーン（スプレー）

会社名　株式会社NMC
住所　東京都小平市小川西町4-14-27
電話番号／FAX番号　042-345-1356／042-345-1527
担当部署　技術部
住所　東京都小平市小川西町4-14-27
電話番号／FAX番号　042-345-1356／042-345-1527

推奨用途および使用上の制限:　除錆剤

2.危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

爆発物	区分に該当しない
可燃性ガス	区分に該当しない
エアゾール	区分1
酸化性ガス	区分に該当しない
高圧ガス	区分に該当しない
引火性液体	区分に該当しない
可燃性固体	区分に該当しない
自己反応性化学品	区分に該当しない
自然発火性液体	区分に該当しない
自然発火性固体	区分に該当しない
自己発熱性化学品	区分に該当しない
水反応可燃性化学品	区分に該当しない
酸化性液体	区分に該当しない
酸化性固体	区分に該当しない
金属腐食性化学品	分類できない
有機過酸化物	区分に該当しない
鈍性化爆発物	区分に該当しない

健康に対する有害性

急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(気体)	区分に該当しない
急性毒性(蒸気)	区分に該当しない
急性毒性(粉じん)	区分に該当しない
急性毒性(ミスト)	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2
呼吸器惑作性	区分に該当しない
皮膚惑作性	区分2
生殖細抱変異原性	分類できない
発がん性	区分に該当しない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分1　（循環器系）
	区分3　（麻酔作用）
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
誤えん有害性	分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性　短期(急性)	区分2
水生環境有害性　長期(慢性)	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

絵表示

注意喚起語:　危険

危険有害性情報:
極めて可燃性の高いエアゾール
高圧容器　:　熱すると破裂のおそれ
皮膚刺激
強い眼刺激
循環器系の障害
眠気またはめまいのおそれ
水生生物に有害

注意書き:　【安全対策】　すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
火気のある場所、火花や静電気を発生するもの、高温熱源等の付近では、絶対に使用しないこと。
また、電気設備や電気機器は防爆構造とし、機器類は全てアースをとること。
静電気対策を行い、帯電防止作業服、静電安全靴等を着用すること。
取扱い作業場所では、密閉設備または局所排気装置を設けて、十分に換気を行うこと。
保護手袋、保護眼鏡、保護面等、保護具を着用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
取扱い後は手洗い、うがい等を行うこと。
環境への放出を避けること。
指定された用途以外には使用しないこと。

【緊急時対応】 火災の場合には適切な消火方法をとること。(粉末、炭酸ガス、泡、等)
漏洩の場合には、速やかに適切な方法で回収すること。
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
ばく露またはその懸念がある場合、気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。
コンタクトレンズを容易に外せる場合は外して洗うこと。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
皮膚(または毛髪)に付着した場合、直ちに、すべての汚染された衣類を脱いで取り除き、
多量の水と石鹸で洗うこと。
汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合、無理して吐かせないこと。
直ちに医師の診断、手当てを受けること。

【保管】 容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。
子供の手の届かないところに保管すること。

【廃棄】 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成および成分情報

・製品区別 : 混合物
・毒物及び劇物取締法 : 毒物及び劇物非該当

成分番号	内容成分(化学名又は慣用名)	含有量[wt%]	化学式	既存化学物質番号	CAS No.	PRTR法政令番号	安衛法別表第9 物質番号
1	ﾎﾟﾘｵｷｼﾚﾝｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ	1.0 未満	非公開	非公開	非公開	対象外	対象外
2	水	70～80	H_2O	―	7732-18-5	対象外	対象外
液化石油ガス	プロパン	2～2.5	C_3H_8	(2)-3	74-98-6	対象外	対象外
	n－ブタン	4～4.5	C_4H_{10}	(2)-4	106-97-8	対象外	482
	i－ブタン		C_4H_{10}	(2)-4	75-28-5	対象外	対象外
	n－ペンタン	0.1未満	C_5H_{12}	(2)-5	109-66-0	対象外	543
	イソペンタン		C_5H_{13}	(2)-5	78-78-4	対象外	543

＊成分名が通称のものと、その他の組成・成分は安衛法、PRTR法に非該当であり明記しない。

4. 応急措置

吸入した場合: 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
汚染された衣類を脱ぐこと。

皮膚に付着した場合: 皮膚を速やかに洗浄すること。
多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。
医師の診断、手当てを受けること。
汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。

眼に入った場合: 水で数分間、注意深く洗うこと。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合: 誤って飲み込んだ場合には、水で口をの中を洗浄し、安静にして直ちに専門医の手当てを受けること
嘔吐物は飲み込ませないこと。
医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

予想される急性症状および遅発生症状: 眼: 発赤、痛み、炎症
皮膚: 発赤、刺激、炎症。
吸入: 吐気、嘔吐、気道への刺激(咳、咽頭痛)
経口摂取: 腹痛、吐気、咽頭痛、嘔吐
症状は遅れて現れることがある。

最も重要な兆候および症状: 有用な情報なし

応急措置をする者の保護: 火気に注意する。
救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

医師に対する特別注意事項: 安静と医学的な経過観察が必要である。

5. 火災時の措置

消火剤: ABC又はBC型粉末、二酸化炭素、泡、乾燥砂。

使ってはならない消火剤: 有用な情報なし

火災時特有の危険有害性: 火災の現場にエアゾール容器があると破裂する恐れがある。

特有の消火方法: 直ちに消火器等で消火する。(消火の効果がない場合散水する。)
指定の消火器を使用すること。
可燃性の物を周囲から素早く取り除く。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業は風上から行い、有毒なガスの吸入を避ける。
火災の現場にエアゾール容器があると破裂する恐れがあるので、消火活動には距離を十分に取り、高温にさらされる製品容器には水等をかけて冷却する。
消火活動は有効に行える最も遠い距離から無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。
消火後も大量の水を用いて十分に冷却する。

消火を行う者の保護: 消火者は必ず適切な保護具(耐熱着衣、保護眼鏡等)を着用し、空気呼吸器等を装備する。

---

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置:
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止および保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。
適切な防護衣を着けていないときは、破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
風上に留まる。
低地から離れる。
密閉された場所に立入る前に換気する。

環境に対する注意事項: 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
環境中に放出してはならない。

回収、中和 少量の場合: 乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。
吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。

大量の場合: 盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。

封じ込めおよび浄化の方法・機材: 危険でなければ漏れを止める。
漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

---

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱い 技術的対策: 「8. ばく露防止および保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

局所排気・全体換気: 「8. ばく露防止および保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。

安全取扱い注意事項: すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
火炎に向かって噴射してはならない。
温度が高くなる場所に置くと、容器が破裂する恐れがある。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずるなどの取扱いをしてはならない。
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
接触、吸入または飲み込まないこと。
眼に入れないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
屋外または換気の良い区域でのみ使用すること。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
環境への放出を避けること。

接触回避: 「10. 安定性および反応性」を参照。

保管 技術的対策: 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。
保管場所の床は、床面に水が浸入し、または浸透しない構造とすること。
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。
保管場所には危険物を貯蔵し、または取り扱うために必要な採光、照明および換気の設備を設ける

保管条件: 幼児の手の届かない所に置くこと。
40℃以上になる所には置かないこと。
直射日光を避け、通風の良い所に保管する。
缶が錆びて内容物が漏出、又は噴出する恐れがある為、水回り等の湿気の高い所での保管は

避けること。
熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。ー禁煙。

酸化剤から離して保管する。
保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。
その他、消防法、労働安全衛生法等の法令に定めることに従う。
混触危険物質: 「10. 安定性および反応性」を参照。
容器包装材料: 高圧ガス保安法等の法令で規定されている容器を使用する。

8. 曝露防止および保護措置

曝露限界値:

内容成分（化学名又は慣用名）	管理濃度 [ppm]	許容濃度[ppm]		
		日本産業衛生学会	ACGIH(TWA)	ACGIH(STEL)
原液各成分	設定されていない	設定されていない	設定されていない	設定されていない
液化石油ガス	設定されていない	−	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 1000ppm	−
		ﾌﾞﾀﾝ 500ppm	ﾌﾞﾀﾝ 800ppm	−
		ﾍﾟﾝﾀﾝ 300ppm	ﾍﾟﾝﾀﾝ 600ppm	−

設備対策: 蒸気の発生源や取扱い作業場所には、密閉系設備または局所排気装置等を設ける。
防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

保護具
呼吸器の保護具: 適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保腫具: 適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具: 適切な眼の保護具を着用すること[保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)]。
皮膚および身体の保護具: 適切な保護衣、顔面用の保護具を着用すること。

衛生対策: 取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

9. 物理的および化学的性質

	(原液)	(噴射剤:LPG)
物理的状態、形状、色など:	透明な液体	大気圧下ガス状、圧力容器内液状 ;無色透明
臭い:	わずかな特異臭	無臭
pH:	7 (代表値)	該当しない
融点・凝固点:	情報なし	−189.7〜−138℃
沸点、初留点及び沸騰範囲:	情報なし	−42〜36℃
引火点:	非引火性	−104〜−49℃
爆発範囲:	情報なし	1.4〜9.5vol%
蒸気圧:	情報なし	0.015〜1.275MPa(40℃)
蒸気密度(空気=1):	情報なし	1.6〜2.5kg/m^3(1MPa)
密度:	1.068 (代表値) g/cm^3 (25℃)	0.545g/cm^3(15°C)
溶解度:	[水]水と任意の割合で混合する。	[水]水に微溶 [他]有機溶剤に溶解する。
自然発火温度:	情報なし	287〜460℃

10. 安定性および反応性

安定性: 40℃以上になると破裂の恐れがある。
常用温度で缶内圧は約0.40MPa。
通常の取扱いにおいては安定である。

危険有害反応可能性: 強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
水反応可燃性物質。

避けるべき条件: 加熱。高温。
高温多湿な場所での保管及び火気の近くでの使用。
混触危険物質との接触

混触危険物質: 強酸化剤。強酸。強アルカリ。

危険有害な分解生成物: 燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

11. 有害性情報

急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(気体)	区分に該当しない
急性毒性(蒸気)	区分に該当しない
急性毒性(粉じん)	分類できない
急性毒性(ミスト)	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	区分2 皮膚刺激
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2 強い眼への刺激
呼吸器感作性	区分に該当しない
皮膚感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	区分に該当しない

生殖毒性　分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)　区分1　循環器系の障害
区分3　眠気またはめまいのおそれ
特定標的臓器毒性(反復ばく露)　分類できない
誤えん有害性　分類できない
その他の情報:現在のところ有用な情報はない

12. 環境影響情報

水生環境有害性　短期(急性)　区分2　水生生物に有害
水生環境有害性　長期(慢性)　区分に該当しない
オゾン層への有害性　分類できない
その他の情報:現在のところ有用な情報はない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物:　廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
汚染容器および包装:　容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制　海上規制情報IMOの規定に従う。
UN No.:　1950
Proper Shipping Name :　Aerosol
Class :　2.1
Packing Group :　II
Marine Pollutant : Not applicable
航空規制情報ICAO／IATAの規定に従う。
UN No.:　1950
Proper Shipping Name :　Aerosol
Class :　2.1
Packing Group :　II

国内規制　陸上規制情報　消防法、道路法の規定に従う。
海上規制情報　船舶安全法の規定に従う。
国連番号:　1950
品名:　ｴｱｿﾞｰﾙ
クラス:　2.1
容器等級:　II
航空規制情報　航空法の規定に従う。
国連番号:　1950
品名:　ｴｱｿﾞｰﾙ
クラス:　2.1
容器等級:　II

特別の安全対策　運搬に際しては容器を40℃以下に保ち、当該危険物が転落し、または危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。荷崩れの防止を確実に行う。
危険物または危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。
危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
重量物を上積みしない。
移送時にイエローカードの保持が必要。

15. 適用法令

・消防法:　非該当
・労働安全衛生法:　施行令　第18条 および　その2　:　名称等を表示通知すべき危険物および有害物
施行令別表第1-4　:　危険物（引火性のもの）
施行令別表第1-5　:　危険物（可燃性のガス）
有機溶剤中毒予防規則　:　非該当
・毒物及び劇物取締法:　非該当
・PRTR法:　非該当
・危規則:　第2、3条　危険物告示別表第5　引火性液体類　（低引火点引火性液体）
危規則第3条危険物告示別表第1(引火性液体)
・航空法:　施行規則第194条危険物告示別表第3（高圧ガス、引火性液体）
・船舶安全法:　高圧ガス

・高圧ガス保安法　　適用除外（液化ガス・可燃性ガス）
（内容積1000ml以下で、35℃における圧力が0.8Mpa以下であるため）
・危険物船舶運送及び貯蔵規則　IMDGコードclass 2.1（UN №1950）
・大気汚染防止法:　　非該当

※この物質に関する貴国または地方の規制を順守して下さい。

16. その他の情報

引用文献:

各原料メーカーSDS
中央労働災害防止協会安全衛生情報センター
製品評価技術基盤機構（NITE） など

記載内容の取扱い

全ての資料や文献を調査したわけではないため、情報漏れがあるかもしれません。
ここに記載された情報は情報の完全さ・正確さを保証するものではありません。
現時点で入手できた情報/資料に基づいて作成していますが、新しい知見の発表や従来の説の改訂および試験、法令の改正などにより内容に変更や改正が生じることがあります。 また、記載事項は通常の取扱いを対象としたもので、特別な取扱いをする場合には新たに用途、用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。
ご利用者各位の責任において、安全な使用条件を設定して下さるようお願いいたします。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないでください。
本品を安全に使用し、すべての法律および規定に準拠することは、取り扱う事業者の責任です。
弊社は使用者の特別な用途での使用、注意事の無視、または材料固有の性質により生じた障害や損傷には責任を負いません。
本品を取り扱う事業所の事業主は、本データシートに記載されている危険性および従うべき注意事項について、関わりのある従業員および関係者に通知する義務があります。また、リスクアセスメントの実施をお願いいたします。

・以前に収得された本製品の安全データシートをお持ちの場合は、速やかに破棄してください。