改訂日2022年5月24日
作成日2011年1月5日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : A-18
供給者の会社名 : 株式会社アマダ
住所及び電話番号 : 神奈川県伊勢原市石田200
TEL:0463-96-1111(代表)
お問い合わせ先および : オイルセンター
緊急連絡電話番号 TEL:0463-96-3290 FAX:0463-96-3261

2. 危険有害性の要約

この物質は法的指針によれば危険有害性は無い(SDSセクション15を参照)

内容物: カルシウム スルホネート アレルギー反応を起こすことがある。

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性:

物理化学的危険性
重大な危険性はない

健康有害性
高圧で皮膚組織の内部へ注入された場合、重度の障害を起こす恐れがある。 過度に暴露すると眼、皮膚あるいは、呼吸器系に刺激を与えることがある。

環境有害性
重大な危険性はない

備考
この物質を専門家の助言なしで、セクション1の用途以外に使用すべきではない。健康に及ぼす影響を調べた結果、個人差はあると思われるが、化学的曝露により潜在的な健康リスクを与える可能性がある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物

通知すべき危険有害物質もしくは、複合物

化学名又は一般名	CAS№	濃度(重量%)	GHS危険有害性コード
2,6-ジ-ターシャリーブチル-Pークレゾール	128-37-0	0.1 - < 1%	H400(M factor 1), H410(M factor 1)
ナフタレンスルホン酸, ジノニル-, カルシウム塩	57855-77-3	0.1 - < 1%	H315, H319(2A), H317
ジチオリン酸、0, 0-ビス(2-エチルヘキシルおよびイソブチル)混合エステル、亜鉛塩	68442-22-8	0.1 - < 1%	H303, H315, H318, H401, H411
溶剤脱蝋重質パラフィン系蒸留油	64742-65-0	90 - < 100%	H304

4. 応急措置

吸入した場合
暴露を止めること。救助員は、自身あるいは他の人々が暴露するのを避けること。適切な呼吸用保護具を着用すること。も

し呼吸障害、めまい、吐き気が起きたり、意識不明の状態に陥った場合は、直ちに医師の治療を受けること。
呼吸が停止した場合は、機器等を用いて酸素吸入を試みるか、口対口の人工呼吸を行う。

皮膚に付着した場合

石鹸と水で接触した部分を洗浄する。製品が皮下または、体内のいかなる場所に注入された場合、傷の外観またはその大きさに関係なく、被害者は直ぐに緊急処置を行う為に医師の診断を受ける必要がある。高圧注入による初期症状が、小さいか皆無であっても、事故が起きて数時間以内に早期処置を行うと、傷が大きく広がるのを明らかに軽減できる。

目に入った場合

水で完全に洗い流す。もし刺激が治まらない場合は医師の手当を受ける。

飲み込んだ場合

応急処置は通常必要ない。もし違和感がある場合は、医師の手当てを受ける。直ちに医療機関の手当てを受ける。無理に吐かせてはならない。

医師に対する特別な注意事項

経口摂取した場合、本物質は肺まで吸引され、化学物質による肺炎が起こることがある。適切に治療する。

---

5. 火災時の措置

適切な消火剤

消火には噴霧水、泡、ドライケミカル、炭酸ガスを使う。

使ってはならない消火剤

直接の水噴射

特定の消火方法

その現場から避難させる。
消火剤やその希釈剤が、水路、下水、あるいは上水道へ流入することを防ぐ。
消防士は、標準の防護装備を使用し、建物内部やタンク内等では内蔵型呼吸機(SCBA)を用いる。
火にさらされた表面を冷却したり、人を守るために噴霧水を使用する。

異常な火災危険物質

加圧されたミストは、可燃性混合物を形成することがあります。

有害な燃焼生成物

アルデヒド類, 不完全燃焼時の生成物, 炭素酸化物, 煙、煙霧, 酸化硫黄

燃焼特性

引火点 [試験法]: ＞200℃ (392° F) [ASTM D-92]
燃焼範囲 (おおよその空気中の容量%): 下限: 0.9 上限: 7.0
自然発火点: データなし

---

6. 漏出時の措置

通報手順

流出または放出事故が起きた場合、すべての適用法令に従って関係機関に通報する。

緊急事態応答者に対する 呼吸保護:呼吸保護具は、特定の場合に限って着用すること, 例えば、ミストが発生する場合など。流出量と潜在的暴露レベルに応じて、ダスト/有機蒸気用のフィルターが付いた半顔面あるいは、全顔面マスク、または自己呼吸装置(SCBA)を着用すること。暴露の程度が完全に想定できない場合あるいは、酸素欠乏の環境になることが予測される場合には、SCBAを着用すること。炭化水素に耐性のある作業手袋の着用を勧める。ポリ酢酸ビニル(PVA)でできた手袋は防水できず、緊急事態の場合適合しない。もし、眼に飛散したり、入ったりする可能性がある場合、耐薬品性の保護ゴーグルを着用すること。少量流出:通常の帯電防止作業服は十分。
大量流出:耐薬品性、帯電防止材料のフルボディスーツを勧める。

封じ込み及び浄化の方法及び機材

陸上での漏出:

危険を冒さずにできる場合は、漏れを停止させる。ポンプでくみ出すか、または適切な吸収剤で回収する。

海上での漏出:

危険を冒さずにできる場合は、漏れを停止させる。直ちにオイルフェンスにより、流出物を封じ込めること。
他の輸送業者にも警告を行うこと。すくい取るか、もしくは適切な吸収剤を用いて水面から除去する。
分散剤を使用する前に専門家の意見を求める。

海上での漏出および陸上での漏出についての記載内容は、この物質の最も起こりそうな漏出シナリオに基づいている。しかし、地理的条件、風向、気温、海上での漏出の場合は波、流れの方向、速度によってとるべき行動がおおきな影響を受けるかもしれない。こういった場合、その地方の専門家に相談するべきである。注:その地方の規制により、とるべき行動が指示あるいは制限されていることがある。

環境に対する注意事項

大量漏出:後に回収し処分するために、漏出場所から離れたところに堤防を設ける。水路、下水道、地下または閉塞した場所へ流入することを防ぐ。

---

7. 取り扱いおよび保管上の注意

取扱い (技術的対策; 安全取扱注意事項; 接触回避)

滑りによる事故防止のため、少量のこぼれ、洩れを避けること。この製品は電気スパーク (着火源) を起こす静電気を蓄積することがある。この製品をバルクで取り扱う場合、電気スパークが、存在する液体あるいは、残った液体から生じた可燃性蒸気に着火することもある (例えば、スイッチを作動するる作業中など)。適切なアースや接地処置をすること。しかしながら、アースと設置が、静電気蓄積からの危険回避をできないこともある。適切に適用できるガイダンスを参照すること。この参考として次の引用がある。
米国石油協会2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) または、National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) または、CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity) 。

静電気蓄積:本物質は静電気を蓄積する

保管 (安全な保管条件; 安全な容器包装材料)

貯蔵用容器など、容器の選定により静電気の蓄積や放電が起こることがある。密栓していない、あるいは製品表示のない容器には貯蔵しないこと。禁忌物質から遠ざけること。

---

8. ばく露防止および保護措置

管理濃度

許容濃度/基準値 (注記: 複数の値がある場合、加算的ではない)

化学名又は一般名	形態	許容値／規格			注意事項	出典
2,6-ジ-ターシャリーブチル-P-クレゾール.	吸入性留分及び蒸気	TWA	2 mg/m3			ACGIH
溶剤脱蝋重質パラフィン系蒸留油	ミスト	TWA	3 mg/m3			日本OEL-JSOH
溶剤脱蝋重質パラフィン系蒸留油	吸入可能なフラクション	TWA	5 mg/m3			ACGIH

本製品取扱時、生成する物質の許容濃度/基準値: ミストやエアゾールが発生する場合の推奨される許容濃度: 5 mg/m3 - ACGIH TLV(吸入成分);米国産業衛生専門家会議が定めた閾値、1日当たりの労働時間を8時間とした場合の時間荷重平均値

生物学的限界値

生物学的限界値は設定されていない。

注: 許容濃度／基準値は目安として示されている。適用される規制に従う

設備対策

必要な保護レベルと管理方法は、潜在する曝露条件によって変わる。以下の対策を考慮する;
通常の使用状況で適切に換気してあれば、特別に必要なものはない。

保護具

保護具を選択する際は、実用性、取扱い方法、濃度および曝露され得る可能性を考慮する。本物質を使用する際の保護具の選択についての情報は、以下に示すように、想定し得る通常の使用方法に基づいている。

呼吸器用の保護具

設備的対応によっても空気中の濃度が、作業員の健康を保護するのに適切なレベルに保たれていない場合、国家検定合格の呼吸保護具を使用することが適当と思われる。該当する場合は、呼吸保護具の選定、使用および保守は法令に従わなければならない。本物質用に考えられる呼吸保護具のタイプは以下の通りである:

通常の使用状況で適切に換気してあれば、特別に必要なものはない。 微粒子状物質

空気中の濃度が高い場合、承認された空気供給式呼吸器を加圧モードで使用する。酸素レベルが適当ではない、ガス／蒸気の警告特性が貧弱、空気浄化フィルターの容量／定格オーバーの場合は、緊急ボンベ付き空気供給式呼吸器の使用が適切であると思われる。

手の保護具

ここで提供している具体的な保護手袋に関する情報は、公表された文献及び、保護手袋の製造業者のデータに基づいている。保護手袋の適合性及び、浸透時間は、具体的な使用条件により相違する。保護手袋の選定における明確なアドバイス及び、使用条件での浸透時間については、保護手袋の製造業者に問い合わせること。また、使用前に保護手袋を検査して、すり切れたり、損傷ある手袋は、交換すること。本製品を使用する際に、推奨できる保護手袋の種類は、次の通りである:

通常の使用条件下では、別段の保護措置を必要としない。 ニトリル,バイトン

眼、顔面の保護具

接触が生じそうな場合、側面シールド付き保護メガネが推奨される。

皮膚及び身体の保護具

提供された個々の保護衣に関する情報は、公表された文献および製造業者のデータに基づいている。本物質用に考えられる保護衣のタイプは以下の通りである:

通常の使用条件下では、皮膚の保護は必要でない。良い環境衛生規範に従って、皮膚との接触を避けるための予防措置を取ること。

衛生措置:

本物質を取り扱った後、手を洗ってから飲食や喫煙をするなど、常に個人で適切な衛生的措置を続ける。汚染物質を取り除くために定期的に作業着と保護具を洗濯する。洗濯できない汚染された衣類及び靴などは廃棄する。確実な備品管理を実施する。

環境規制

大気、水、土壌への汚染を抑制するため、適用される環境に関する法規制に従うこと。また、環境への放出を防止又は抑制するため、適用される適切な管理方法を執り、環境を保全すること。

---

9. 物理的及び化学的性質

注:物理的及び化学的性質は、安全, 健康, 環境に関する情報のためのみに提供するものであり、製品の全ての性状を示したものではない。その他の情報については、供給者に相談すること。

物理的状態	:	液体
色	:	琥珀
臭い	:	特有
融点・凝固点	:	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	:	＞316℃ ［予測値］
可燃性	:	点火可能
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	:	下限: 0.9 上限: 7.0
引火点	:	＞200℃ ［ ASTM D-92］
自然発火点	:	データなし
分解温度	:	データなし
pH	:	適用外
動粘性率	:	21 (mm2/sec)(40℃)
溶解度	:	水に不溶
n-オクタノール／水分配係数(log値)	:	＞3.5 ［予測値］
蒸気圧	:	＜ 0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20℃ ［予測値］
密度及び／又は相対密度	:	0. 86 g/cm3(15℃)
相対ガス密度	:	＞2 @101 kPa ［予測値］

粒子特性 : データなし
その他の情報
流動点 : -24℃
DMSO抽出物(鉱物油のみ), IP-346 : < 3 重量%

10. 安定性及び反応性

反応性
以下の項目を参照してください。
化学的安定性
通常状態で安定
避けるべき条件
過剰加熱。高着火エネルギー源。
混触危険物質
強酸化剤
危険有害な分解生成物
この物質は、常温では分解しない。
危険有害反応可能性
危険有害性のある重合はおきない。

11. 有害性情報

毒物学的影響に関する情報

危険物クラス	結論/備考
吸入 急性毒性: 評価項目データなし	毒性が極めて低い。組成物質の評価に基づく
刺激性: 評価項目データなし	常温/通常取り扱う温度では、無視できる有害性しかない。
摂取 急性毒性: 評価項目データなし	毒性が極めて低い。組成物質の評価に基づく
皮膚 急性毒性: 評価項目データなし	毒性が極めて低い。組成物質の評価に基づく
皮膚腐食性/刺激性: 評価項目データな	常温では、皮膚の炎症は殆ど起きない。組成物質の評価に基づく
眼 眼に対する重篤な損傷性/刺激性: 評価項目データなし	眼に、短い時間軽度な不快感を及ぼす恐れがある。組成物質の評価に基づく
感作性 呼吸器感作性: データ無し	呼吸器感作性物質は予測されない。
皮膚感作性: データ無し	皮膚感作性物質は予測されない。組成物質の評価に基づく
誤えん: データ有り。	誤えん有害性は予測されない。材料の物理化学的特性に基づく。
生殖細胞変異原性: データ無し	生殖細胞変異原性物質は予測されない。組成物質の評価に基づく
発がん性: データ無し	発がん性は予測されない。組成物質の評価に基づく
生殖毒性: データ無し	生殖毒性物質は予測されない。組成物質の評価に基づく
授乳: データ無し	乳幼児に害を与えることは予測されない。
特定標的臓器毒性	
単回ばく露: データ無し	単回ばく露から臓器損害を引き起こすことは予測されない。
反復ばく露: データ無し	長期または反復ばく露から臓器損害を引き起こすことは予測されない。 組成物質の評価に基づく

その他の情報
製品:
この組成あるいは、類似する処方での試験結果に基づき、この処方の各組成濃度は、皮膚感作を引き起こすとは予測できない。
内容物:
高度精製基油: 動物実験で発癌性なし。代表製品においては、IP-346、修正AMES試験及び他のスクリーニングテストにも合格している。皮膚への塗付、吸入での研究では、最小の影響であることが示されている; 肺に対し、免疫細胞の

特定の浸潤、オイル沈着及び最小の肉芽腫もない。また、実験動物において感作性はない。

参照データの出典の記述はセクション16を参照。

IARC(国際がん研究機関) 分類:
以下の成分は、下記リストで示す: なし。

--探索した規制リスト--		
1 = IARC 1(ヒトに対して発ガン性がある)	2 = IARC 2A(ヒトに対して恐らく発ガン性がある)	3 = IARC 2B(ヒトに対して発ガン性がある可能性がある)

12. 環境影響情報

ここに示す情報は、この物質、成分および類似物質のデータに基づいている。

生態毒性

物質 -- 水生生物に対する有害性は予測されない。

土壌中の移動性

基油(ベースオイル)成分 -- 本物質は、溶解度が低く、浮遊し、水中から陸地に移動することが予測される。
汚泥ならびに汚水固形物として分離し得る。

残留性・分解性

基油(ベースオイル)成分 -- 本質的に生分解性と予測される。
情報なし

生体蓄積性

基油(ベースオイル)成分 -- 生態蓄積の可能性を有するが、代謝あるいは物理的特性により、生体内濃度を低下させたり、生体利用効率を制限させたりすることもある。

オゾン層への有害性

非該当

参照データの出典の記述はセクション16を参照。

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄方法

供給された物質を適切に廃棄する。廃棄に際しては、その時点での廃棄物の状態に応じて、適用される法律、規制に従わなければならない。

残余廃棄物

本製品は燃料として、密閉系の火力調整できるバーナーで燃やすか、または有害な燃焼物の生成を防ぐために特別に管理された設備で焼却するのが適している。 環境を保護すること。使用油は、指定された場所で廃棄処分すること。皮膚接触を最小限にすること。使用油を溶媒、ブレーキ液あるいは、クーラント等と混合しないで下さい。

汚染容器及び包装

空容器に関する警告 (該当する場合): 空容器には残留物が含まれていることがあり、危険である可能性がある。
正しい指示を得ないで、容器の再充填またはクリーニングをしてはいけない。空のドラム缶は適切に修理するか廃棄するまで、内容物を完全に取り出し安全に保管するべきである。空容器は、適切な資格を持つかまたはライセンスを受けた契約業者により、政府の規則に従いリサイクル、回収、または廃棄するべきである。容器に加圧、切断、溶接、ろう付け、はんだ付け、穴開け、研磨操作を加えたり、容器を熱、火炎、スパーク、静電気、または他の発火源にさらしてはいけない。容器は爆発し、傷害や死亡事故を引き起こすことがある。

14. 輸送上の注意

陸上－輸送手段及び輸送条件の注意事項:

第1類、第6類の危険物及び高圧ガスと混載しないこと。 その他関係法令の定めるところに従う。

海上輸送 (IMDG): IMDGコードによると、海上輸送では規制対象外

海洋汚染物質: なし

航空輸送 (IATA): 空輸に関する規定無し

---

15. 適用法令

この物質は、化学品の分類及び表示に関する調和システム(GHS) (JIS Z 7252-2019)に基づく区分によれば有害性があるとは見なされない。

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

下記の既存化学物質リストに収載されているか、収載・通知が免除されている。: AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

適用法令:

化審法: 既存化学物質

化審法の対象物質:

化学名	参照リスト	化審法-官報公示整理番号
2,6-ジ-ターシャリーブチル-P－クレゾール.	優先評価化学物質	3-540,9-1805

消防法:危険物第4類 引火性液体 第4石油類 (非水溶性液体)、危険等級Ⅲ
労働安全衛生法 : 通知対象物質
労働安全衛生法 : 表示対象物質
海洋汚染防止法:規制対象物質
毒物及び劇物取締法(PDSCL): 非該当
化学物質管理促進法(PRTR法): 非該当
下水道法:鉱油類排出規制(5mg/L 許容濃度)
廃棄物処理法: 産業廃棄物
水質汚濁防止法:油分排出規制 (5mg/L 許容濃度)

日本の成分情報

労働安全衛生法 57条、表示対象物質: なし。

化学名又は一般名		濃度 (重量%)
鉱油		90-100

労働安全衛生法 57条の2、通知対象物質:

化学名又は一般名	労働安全衛生法 政令番号	濃度 (重量%)
2,6-ジ-ターシャリーブチル-P－クレゾール	262	0.1-1
鉱油	168	90-100

労働安全衛生法施行令、別表3-1、製造許可物質: なし。

PRTR法第1種指定化学物質: なし。

PRTR法第2種指定化学物質: なし。

毒物及び劇物取締法の対象化学物質: なし。

---

16. その他の情報

引用文献等

参照文献 : 原材料供給元SDS資料

このSDSの作成にあたり、以下の文献の一つ又は二つ以上を引用している; 社内または供給業者のトキシコロジー研究結果、CONCAWEプロダクトドシェ、欧州炭化水素溶剤REACHコンソーシアムのような通商協会の刊行物、米国HPVロバストサマリー、欧州IUCLIDデータベース 米国NTP刊行物、必要に応じたその他の文献.

N/D =情報なし, N/A =非該当

本文のセクション 3 に、GHS の H-コードを追記した(情報のため)

H303 : 飲み込むと有毒のおそれ ; 急性経口毒性、区分 5

H304 : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ ; 吸入、区分 1

H315 : 皮膚刺激 ; 皮膚腐食性 / 刺激性、区分 2

H317 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ ; 皮膚感作性、区分 1

H318 : 重篤な眼の損傷 ; 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性、区分 1

H319(2A) : 強い眼の刺激 ; 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性、区分 2A

H400 : 水生生物に非常に強い毒性 ; 水性環境有害性(急性)区分 1

H401 : 水生生物に毒性 ; 水性環境有害性(急性)区分 2

H410 : 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 ; 水性環境有害性(長期間)区分 1

H411 : 長期継続的影響によって水生生物に毒性 ; 水性環境有害性(長期間)区分 2

記載内容の取り扱い

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには十分注意してください。

この製品安全データシートは、当社の製品を適正にご使用いただくために必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常の取り扱いを対象としたものです。

本製品は、この製品安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取り扱ってください。

ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報やメーカー所有の知見によるものですが、これらのデータや評価は、いかなる保証もするものではありません。

また、法令の改正および新しい知見に基づいて改訂されることがあります。