作成日 2003年2月11日
改訂日 2023年4月1日

安全データシート(SDS)

１．化学品及び会社情報

化学品等の名称	マルチコーン
製品コード	ALM-C240/ALM-C600/ALM-C800/ALM-C1000/ALM-C3000/ALM-C8000/ALM-C10000/ALM-C20000
供給者の会社名	株式会社ヤマシタワークス
住所	〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目6番18号
電話番号	06-4868-8477
ファックス番号	06-4868-8530
電子メールアドレス	info@yamashitaworks.co.jp
緊急連絡電話番号	同上
推奨用途及び使用上の制限	エアロラップ®用研磨材。本製品は エアロラップ®専用のため、他の用途で使用しないこと。

２．危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	爆発物	危険性なし
	可燃性ガス	危険性なし
	エアゾール	危険性なし
	酸化性ガス	危険性なし
	高圧ガス	危険性なし
	引火性液体	危険性なし
	可燃性固体	危険性なし
	自己反応性化学品	危険性なし
	自然発火性液体	危険性なし
	自然発火性固体	危険性なし
	自己発熱性化学品	危険性なし
	水反応可燃性化学品	危険性なし
	酸化性液体	危険性なし
	酸化性固体	危険性なし
	有機過酸化物	危険性なし
	金属腐食性化学品	危険性なし
	鈍性化爆発物	危険性なし
健康に対する有害性	急性毒性(経口)	危険性なし
	急性毒性(経皮)	危険性なし
	急性毒性(吸入：気体)	危険性なし
	急性毒性(吸入：蒸気)	危険性なし
	急性毒性(吸入：粉じん、ミスト)	危険性なし
	皮膚腐食性／刺激性	危険性なし
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	危険性なし
	呼吸器感作性	危険性なし
	皮膚感作性	危険性なし
	生殖細胞変異原性	危険性なし
	発がん性	区分1B
	生殖毒性	危険性なし
	生殖毒性・授乳影響	危険性なし
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(1)	区分1(呼吸器系)
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)(1)	区分1(肺)
	誤えん有害性	危険性なし
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期(急性)	危険性なし
	水生環境有害性 長期(慢性)	危険性なし
	オゾン層への有害性	危険性なし

GHSラベル要素

絵表示(ピクトグラム)

注意喚起語	危険
危険有害性情報	発がんの恐れ、呼吸器系の障害、長期又は反復暴露による肺の障害。
注意書き	
安全対策	使用前に取扱説明書を入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。取扱説明書に定められた作業時間を遵守し、適宜エアロラップ用マルチ液希釈液を加え、湿潤状態を保つこと。必要に応じて個人用保護具や換気装置を使用し、暴露を避けること。熱、スパーク、裸火、高温のもの等の着火源から遠ざけること。本製品および粉じんを吸入しないこと。本製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。
応急措置	飲み込んだ場合、吸引した場合、眼に入った場合は、医師の手当、診断を受けること。
保管	保管容器に入れ、冷暗所で保管する。
廃棄	内容物および容器は承認された廃棄物処理場に廃棄すること。
他の危険有害性	情報なし。

3．組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別　混合物

組成物質名	CAS登録番号	化管法指定化学物質の種別	化審法官報公示整理番号	安衛法公示整理番号	濃度または濃度範囲
ダイヤモンド	7782-40-3	-	-	-	40.0%
ゼラチン	9000-70-8	-	-	-	30.0%
炭化珪素	409-21-2	-	1-174	-	20.0%
水	7732-18-5	-	-	-	10.0%

4．応急措置

吸入した場合	新鮮な空気の場所へ移動をし、安静にする。気分が回復しない場合は、医師の処置を受けること。
皮膚に付着した場合	多量の水と石鹸でよく洗い流す。かぶれや炎症などが見られた場合は、医師の処置を受けること。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。眼の刺激が持続する場合は、医師の処置を受けること。
飲み込んだ場合	吐き出したあとで、口をすすぐこと。気分が悪い時は、医師の処置を受けること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	粘膜や呼吸器官を刺激する可能性がある。眼を刺激する。皮膚に発赤、痛みが表れることがある。
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	簡易衛生マスク、ゴム手袋、ゴーグル型保護めがねを着用すること。
医師に対する特別な注意事項	本SDSを提示し、処置の参考にしてもらう。

5．火災時の措置

適切な消火剤	水・炭酸ガス・泡・粉末・ハロゲン消化剤
使ってはならない消火剤	適切な消火剤以外の消火剤。
火災時の特有の危険有害性	煙や蒸気を吸引しないこと。
特有の消火方法	風上から消火を行う。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防	消火に適した保護具を着用する。可燃性の物を周囲から取り除く。指定の消火剤を使用する。

6．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。作業の際には保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項	流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないようにする。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	風で飛散しないようにする。漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。

二次災害の防止策	考えられる漏出量では二次災害が起こるとは考えにくい。	

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い	技術的対策	「8. 暴露防止および人に対する保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
	安全取扱い注意事項	使用前にエアロラップ®取扱説明書を入手し、すべての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと。取扱説明書に定められた作業時間を遵守し、適宜エアロラップ用マルチ液希釈液を加え、湿潤状態を保つこと。熱、スパーク、裸火、高温のものの周辺で使用しない。
	接触回避	人体への危険性は低いが、簡易衛生マスクおよびゴム手袋を着用することが望ましい。
	衛生対策	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。
保管	安全な保管条件	保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明および換気の設備を設ける。直射日光、多湿環境を避け、室温28℃以下で保管する。
	安全な容器包装材料	包装、容器の規制はないが、通常の取扱いの場合は専用のプラスチック容器、輸送する場合は密閉式の破損しないものに入れる。

８．ばく露防止及び保護措置

管理濃度		通常粒状であるため、濃度の設定はない。
許容濃度	日本産衛学会	設定されていない。
	ACGIH	非線維性TLV-TWA 10 mg/m3 (I , E) 非線維性TLV-TWA 3 mg/m3 (R , E) 線維性(ウィスカを含む)TLV-TWA 0.1 f/cc A2 繊維状のもの
設備対策		
保護具	呼吸用保護具	防塵マスク
	手の保護具	必要に応じて適切な保護手袋を使用すること。
	眼、顔面の保護具	必要に応じてゴーグル型保護めがねを使用すること。
	皮膚及び身体の保護具	必要に応じて適切な保護衣、保護面を使用すること。
特別な注意事項		局所換気装置、全体換気の設備を使用する。

９．物理的及び化学的性質

物理的状態		
	物理状態	粒状
	色	灰色(番手により若干灰色が濃くなったり薄くなったりすることがある)
	臭い	ややあり
融点・凝固点		40℃から溶けはじめる。研磨砥粒は2,600℃[2)]。
沸点又は初留点及び沸点範囲		2,210℃で分解[2)]
可燃性		不燃性[1)]
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		不燃性[1)]
引火点		不燃性[1)]
自然発火点		不燃性[1)]
分解温度		2,210℃[2)]
pH		9.0
動粘性率		データなし
溶解度		水に非常によく溶けるが、研磨砥粒は不溶[1)]
n-オクタノール／水分配係数(log値)		非該当
蒸気圧		区分外
密度及び／又は相対密度		区分外
相対ガス密度		3.23[3)] 3.2/cm3[1)]
粒子特性		情報なし。
その他データ		特になし。

１０．安定性及び反応性

反応性	通常の取扱条件では安定な物質である。加熱、水、空気・酸素、酸類等多くの化学薬品に対しても安定している。
化学的安定性	推奨保管条件下で安定。
危険有害反応可能性	(1) 水素、窒素、一酸化炭素、1,000℃以下の酸素とは反応しない。 (2) フッ化水素酸と硝酸の混合物とは反応しない。 (3) 濃リン酸中で粘り気のある液体とゼラチン状の沈殿に分解される。 (4) 融解アルカリと徐々に反応して炭酸塩とケイ酸塩を生ずる。 (5) 融解炭酸ナトリウム、硫酸アルカリ、酸化ホウ素、クロム酸鉛でも分解される。 (6) 重クロム酸カリとクロム酸鉛の混合物と加熱すると爆発的に反応する。

	(7)銅、鉄、ニッケル、白金、マンガンなどの酸化物と加熱すると、これらの金属のケイ化物を生ずる。
避けるべき条件	直射日光、多湿環境、室温28℃以上の環境。
混触危険物質	強酸化剤(重クロム酸カリとクロム酸鉛の混合物)との混触は危険。 強酸化剤(重クロム酸カリとクロム酸鉛の混合物)
危険有害な分解生成物	炭化ケイ素

１１．有害性情報

急性毒性(経口)	危険性なし
急性毒性(経皮)	危険性なし
急性毒性(吸入：気体)	危険性なし
急性毒性(吸入：蒸気)	危険性なし
急性毒性(吸入：粉じん、ミスト)	危険性なし
皮膚腐食性／刺激性	危険性なし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	危険性なし
呼吸器感作性	危険性なし
皮膚感作性	危険性なし
生殖細胞変異原性	危険性なし
発がん性	ACGIHでA2と分類されていることに基づき、区分1Bとした。発がんのおそれ。
生殖毒性	危険性なし
生殖毒性・授乳影響	危険性なし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	ラットにおいて区分1のガイダンス値範囲内の用量で、肺水腫、肺出血、間質性肺炎、細気管支崩壊、肺胞の拡張不全が見られたとの記載に基づき、区分1(呼吸器系)とした。 呼吸器系の障害。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	ヒトでじん肺症、胸部X線画像の変化、肺線維症、結節、珪肺症が見られたとの記載があることに基づき、区分1(肺)とした。長期または反復暴露による肺の障害。
誤えん有害性	情報なし。

１２．環境影響情報

生態毒性	水生環境有害性 (短期/急性)	危険性なし
	水生環境有害性 (長期/慢性)	危険性なし
残留性・分解性		危険性なし
生態蓄積性		危険性なし
土壌中の移動性		危険性なし
オゾン層への有害性		分類できない

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物	都道府県知事の許可を受けた産廃処理業者に内容を明確にして処理を委託する。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
汚染容器及び包装	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

１４．輸送上の注意

国際規制		
	国連番号	分類基準に該当しない。
	品名(国連輸送名)	分類基準に該当しない。
	国連分類(輸送における危険有害性クラス)	国連の分類基準では危険物に該当しない。
	副次危険	情報なし。
	容器等級	国連の分類基準では危険物に該当しない。
	海洋汚染物質	海洋汚染物質ではないが、航空輸送はIATA、海上輸送はIMDGの規則に準じることが望ましい。
	MARPOL73/78附属書Ⅱ及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	該当しないと考えられる。
	その他の安全対策	直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込む。重量物を上積みしない。
国内規制		
	海上規制情報	危険性は低いが船舶安全法の規定に従うのが望ましい。
	航空規制情報	危険性は低いが航空法の規定に従うのが望ましい。
	陸上規制情報	危険性は低いが消防法の規定に従うのが望ましい。
特別な安全上の対策		消防法の規定に従う。

その他(一般的)注意	特になし。
緊急時応急措置指針番号	該当しない。

１５．適用法令

労働安全衛生法	名称等を通知すべき有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)(政令番号 第336号) 労働安全衛生規則第577条の2
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	該当しない。
毒物及び劇物取締法	該当しない。
労働基準法	該当しない。
化審法	該当しない。
消防法	該当しないと考えられる。
大気汚染防止法	該当しないと考えらえれる。
水質汚濁防止法	該当しないと考えらえれる。
水道法	該当しないと考えらえれる。
下水道法	該当しないと考えらえれる。
海洋汚染防止法	海洋汚染物質ではないが、航空輸送はIATA、海上輸送はIMDGの規則に準じることが望ましい。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	該当しないと考えられる。

１６．その他の情報

参考文献等	NITE-CHRIP、職場の安全サイト、GHSモデルSDS、化管法SDS対象化学物質サイト。
その他	記載内容は改定日時点で入手できる資料・データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証もなすものではありません。 注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いを想定したものではありません。 本SDSはJIS Z7253:2019 に準拠して作成しています。