安全データシート(SDS)
＜混合物用（塗料用）＞

１．化学品及び会社情報

製品番号　50-765-025
製 品 名　水性シリコンカラースプレー　ブルー
毒 劇 法　該当せず
種　　類　エアゾール塗料
主な用途　家庭用塗料

会　社　名　株式会社カンペハピオ
住　　所　〒675-1322 兵庫県小野市匠台３番地
担当　部門　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
担　当　者　品質保証部長　　ＦＡＸNo. 0794-64-0055
作成・改訂　2022年10月20日
ホームページアドレス　http://www.kansai.co.jp
緊急連絡先　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
夜間・休日　0794-63-8111

２．危険有害性の要約

【ＧＨＳ分類】

ＧＨＳ分類を評価した結果、ＧＨＳ分類に該当した項目のみ表示しています。
表示の無い項目は、分類できない、区分に該当しないのいずれかに当たります。

エアゾール	区分1
引火性液体	区分3
急性毒性（経口）	区分4
急性毒性（経皮）	区分4
急性毒性（吸入：蒸気）	区分3
皮膚腐食性／刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2
生殖毒性	区分2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（呼吸器，神経，血液，全身毒性，肝臓，腎臓） 区分3（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（血液）
水生環境有害性　短期（急性）	区分3

【ＧＨＳラベル要素】

危険

【危険有害性情報】

・高圧ガスが入っている。加熱・衝撃等により破裂する危険性がある。
・燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。
・燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発する危険性がある。
・飲み込むと急性の有害性がある。
・皮膚に接触すると急性の有害性がある。
・吸入すると急性の毒性がある。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
・皮膚を刺激する恐れがある。
・重篤な眼への刺激
・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある。
・ばく露により臓器の障害がおこるおそれがある。
・長期または反復ばく露による臓器の障害がおこるおそれがある。
・水生生物に有害である。

【注意書き】

《予防策》

・使用前に取扱説明書を入手すること。
・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
・裸火または高温の白熱体に噴霧しないこと。
・容器を密閉しておくこと。
・（静電気に敏感な物質を積みなおす場合は）（製品が危険有害な気体を発生させるような揮発性の場合は）容器および受器を接地すること。
・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
・火花を発生しない工具を使用すること。
・加圧容器：使用後穴をあけたり燃やしたりしないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
・（必要な時以外は）環境への放出を避けること。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・取扱い後はよく洗うこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・規制当局が指定する保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋を着用すること。
・必要に応じて個人用保護具を使用すること。
・大火災および大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。

《応急措置》

・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。
・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡すること。口をすすぐこと。
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
・眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
・皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
・取り扱った後、手を洗うこと。
・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
・ばく露した場合：医師に連絡すること
・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
・気分が悪い時は、医師に連絡すること
・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。
・（緊急の解毒剤の投与が必要な場合）特別処置が緊急に必要である
・（特定の洗浄剤のような緊急処置が勧められる場合）特別処置が緊急に必要である。
・特別処置が緊急に必要である。
・（水がリスクを増大させる場合）火災の場合には、消火に規制当局が指定する適当な手段を使用すること。

《保管》

・日光から遮断し、４０℃　以上の温度にばく露しないこと。
・涼しい所／換気の良い場所で保管すること。
・容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
・施錠して保管すること。

《廃棄》

・内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること。

３．組成、成分情報

成分および含有量（危険有害物質を対象）

No.	成　　分　　名	CAS No.	含有量 Wt%	ＰＲＴＲ対象	安衛法NO-備考
1)	アンモニア水	1336-21-6	0.1～　1		39

2)二酸化チタン	13463-67-7	1～ 5		191
3)キシレン	1330-20-7	0.1～ 1		136
4)エチルベンゼン	100-41-4	0.1～ 1		70
5)スチレン	100-42-5	0.1～ 1		323
6)イソプロピルアルコール	67-63-0	1～ 5		494
7)エチレングリコールモノブチルエーテル	111-76-2	6.6	新１種	79
8)エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル	7580-85-0	6.1	新１種	
9)メチルイソブチルケトン	108-10-1	0.1～ 1		569
10)銅フタロシアニンブルー	147-14-8	0.1～ 1		379
11)ジメチルエーテル	115-10-6	50～ 55		

（元素名）
該当元素を含まず

ＰＲＴＲ対象の詳細は15適用法令を参照

＊元素名と成分名の欄に同一ＰＲＴＲ物質番号がある場合のＰＲＴＲ計算は、
元素名の含有量を用いてください。
注）トリメチルベンゼンは各異性体が各々1%未満含有し、
それらの合計が1%以上となる場合は15項のみその情報を表示する。

４．応急措置

吸入した場合
・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
・蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し暖かくして安静にする。呼吸が不規則か止まっている場合人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

皮膚に付着した場合
・付着物を布で素早く拭き取る。
・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤で十分に洗い落す。溶剤・シンナーは使用しない。
・外観に変化や痛みがある場合、ＳＤＳを提示して医師の診断を受ける。
・直ちに、全ての汚染された衣類を取り除くこと。

目に入った場合
・直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
・出来るだけ速くＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合
・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちにＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・無理に吐かせない。嘔吐物は飲み込ませない。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

応急措置をする者の保護
・適切な保護具（保護メガネ、防護マスク、手袋等）を着用する。
換気を行う。

５．火災時の措置

使用可能消火剤　炭酸ガス　泡　粉末　乾燥砂　霧状強化剤
使用してはならない消火剤　水（棒状水、高圧水）　棒状強化剤

消火方法
・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
・指定の消火器もしくは消火設備を使用する。
・高温にさらされる密閉容器は水をかけて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
・容器が高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には十分距離をとること。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
・作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・保護メガネ等）を着用する。
・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
・振とうすると内容物が噴出する恐れがあるので、注意して取り扱うこと。

環境に対する注意事項
・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込めおよび浄化の方法・機材
・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
・付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。
・衝撃・静電気で火花が発生しない材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂・土・その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛

土で囲って流出を防止する。
・スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い
・換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する。
・容器はその都度密栓する。
・使用済ウエス・塗料カス・スプレーダスト等は廃棄するまで水に浸しておく。
・温度が高くなると引火性となるので注意する。
・４０°Ｃ以上の所では取り扱わないこと。
・火気のある所では取り扱わないこと。
・４０°Ｃ以上に暖めないこと。
・３０秒以上の連続使用をしないこと。
・皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。
・取扱い後は手・顔をよく洗い休憩所等に汚染した保護具を持ちこまない。
・密閉場所での作業は十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着用する。

保管
・日光の直射を避ける。
・通風の良いところに保管する。
・４０°Ｃ以上の所では保管しないこと。
・水回りや湿度の高い所などに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

８．ばく露防止及び保護措置

No.	物　質　名	管理濃度	ACGIH(TLV-TWA)
1)	アンモニア水		25P AsNH3
2)	二酸化チタン		
3)	キシレン	50P	100P
4)	エチルベンゼン	20P	20P
5)	スチレン	20P	20P
6)	イソプロピルアルコール	200P	200P
7)	エチレングリコールモノブチルエーテル	25P	20P
8)	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾀｰｼｬﾘﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		
9)	メチルイソブチルケトン	20P	20P
10)	銅フタロシアニンブルー		
11)	ジメチルエーテル		

略記号：Ｐ：ppm　Ｍ：mg/m3　ACGIH：米国産業衛生専門家会議の定める恕限度

設備対策
・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付け蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送・汲取り・撹拌等の装置は接地する。
・取扱い場所の近くに高温・発火源となるものが置けない設備にする。
・屋内塗装の場合、自動塗装機を使用する等、作業者が直接ばく露されない設備にするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるようにする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合、底部まで十分に換気できる装置を取付ける。
・装置は耐腐食性のある材質を用いて作ること。
・腐食性物質に作業者が直接触れたりばく露されない設備にする。
・長時間取り扱う場合、給排気が十分にとればく露を受けない設備にする。

呼吸器系の保護具
・有機ガス用防毒マスクを着用する。
・密閉された場所では送気マスクを着用する。

手の保護具
・有機溶剤または化学製品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具
・保護メガネを着用する。

皮膚および身体の保護具
・取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他

９．物理的及び化学的性質

物理状態
状態(20°C)：液体　　色：ブルー
臭い：有機溶剤臭
融点/凝固点：情報なし　　沸点：-24.8°C～ 171.2°C
可燃性：情報なし　　爆発限界：（下限）　0.6 %　（上限）　27.0 %

引火点：44.0°C/-41.0°C（塗料/噴射剤）　自然発火点:　240°C　分解温度: 情報なし
ｐＨ:　9.5　動粘性率: 情報なし　溶解度: 情報なし
n-ｵｸﾀﾉｰﾙ／水分配係数（log値）: 情報なし　蒸気圧: 506600Pa（25°C）
密度及び/又は相対密度:　0.81 g/cm3（1.10/0.66=塗料/噴射剤）
相対ガス密度: 情報なし　粒子特性: 情報なし
その他のデータ：　情報なし

燃焼速度: 0.0の場合、製品は燃焼継続性なし

１０．安定性及び反応性

安定性

条件（温度・光等）・標準的な条件では安定である。

避けるべき条件

・情報を有していない

混触危険物質

・酸化剤との接触で発熱する。

危険有害な分解生成物

・一酸化炭素・窒素酸化物等の有害性ガスが発生する。

その他の危険性情報

・この製品を含んだ布・紙・ハケ・ローラー・ダストなどを堆積したり丸めたまま放置しないこと。
・容器の内圧は約４．５ｋｇ／ｃｍ２（２５℃）である。
・高圧の可燃性ガスが充填されており４０°Ｃ以上になると破裂の恐れがある。

１１．有害性情報

急性毒性

経口	アンモニア水　区分４　(350mg/kg)
	二酸化チタン　区分に該当しない　(20000mg/kg)
	キシレン　区分に該当しない　(3500.0mg/kg)
	エチルベンゼン　区分に該当しない　(3500.0mg/kg)
	スチレン　区分に該当しない　(2650.0mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(3437.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分４　(470.0mg/kg)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(2000.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(2080.0mg/kg)
経皮	二酸化チタン　区分に該当しない　(10000mg/kg)
	キシレン　区分４　(1700.0mg/kg)
	エチルベンゼン　区分に該当しない　(15400.0mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(4059.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分３　(300.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(16000.0mg/kg)
吸入：気体	アンモニア水　区分に該当しない
吸入：蒸気	キシレン　区分４　(6700.0ppm)
	エチルベンゼン　区分４　(4000.0ppm)
	スチレン　区分４　(2770.0ppm)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２　(450.0ppm)
	メチルイソブチルケトン　区分３　(2000.0ppm)
吸入：粉塵及びミスト	二酸化チタン　区分に該当しない　(6.82mg/L)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(14.49mg/L)

皮膚腐食性／刺激性

アンモニア水　区分１
二酸化チタン　区分に該当しない
キシレン　区分２
エチルベンゼン　区分に該当しない
スチレン　区分２
イソプロピルアルコール　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２
メチルイソブチルケトン　区分に該当しない

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

アンモニア水　区分１
キシレン　区分２

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性
エチルベンゼン　区分２Ｂ
スチレン　区分２Ａ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２Ａ
メチルイソブチルケトン　区分２Ｂ

呼吸器感作性
・情報を有していない

皮膚感作性
二酸化チタン　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分に該当しない

生殖細胞変異原性
スチレン　区分２

発がん性
エチルベンゼン　区分２
スチレン　区分２
メチルイソブチルケトン　区分２

生殖毒性
キシレン　区分１Ｂ
エチルベンゼン　区分１Ｂ
スチレン　区分１Ｂ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２

生殖毒性（授乳用）
・情報を有していない

特定標的臓器毒性（単回ばく露）
アンモニア水　区分１　（呼吸器、神経）
キシレン　区分１　（呼吸器、神経、肝臓、腎臓）、区分３　（麻酔作用）
エチルベンゼン　区分３　（気道刺激性）
スチレン　区分１　（神経）、区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
イソプロピルアルコール　区分１　（神経、全身毒性）、区分３　（気道刺激性）
エチレングリコールモノブチルエーテル
区分１　（呼吸器、血液、肝臓、腎臓）、区分３　（麻酔作用）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分３　（麻酔作用）
メチルイソブチルケトン　区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
ジメチルエーテル　区分３　（麻酔作用）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）
二酸化チタン　区分１　（呼吸器）
キシレン　区分１　（呼吸器、神経）
エチルベンゼン　区分２　（神経）
スチレン　区分１　（呼吸器、神経、血液、肝臓）
イソプロピルアルコール　区分１　（血液）、区分２　（呼吸器、肝臓）
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分１　（血液）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分１　（血液）
メチルイソブチルケトン　区分１　（神経）

誤えん有害性
キシレン　区分１
エチルベンゼン　区分１
スチレン　区分１

その他の有害性情報
・製品としての安全性試験は行つていない。
・噴射剤に継続して触れると、凍傷や炎症を起こす恐れがある。

１２．環境影響情報　・漏洩、廃棄の際、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

生態毒性　・情報を有していない
残留性・分解性　・情報を有していない
生体蓄積性　・情報を有していない
土壌中の移動性　・情報を有していない
オゾン層への有害性　・情報を有していない
水生環境有害性　キシレン
区分2（慢性）
ＬＣ50（魚類）mg/L；　3.30

エチルベンゼン
区分1（急性）、区分2（慢性）
ＬＣ50（甲殻類）mg/L；　0.40000
スチレン
区分1（急性）、区分2（慢性）
ＬＣ50（藻類）mg/L；　0.7

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物
・塗料・容器等の廃棄物は、許可を受けた産廃物処理業者と契約して処理する。
・容器・機器装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理・焼却等により発生した廃棄物についても”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”及び関係する法規に従って処理するか業者に委託する。
・廃棄は、ガスを完全に抜いたのちに行うこと。（噴射音がしなくなるまで）
また、ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。
・中身を使いきってから廃棄する。
・塗料及びガスが出なくなるまで使いきった後でも、そのまま火中に入れると破裂する恐れがあるので火の中には入れない。
・廃塗料等を焼却する場合、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ処理する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
・特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器および包装
・環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

１４．輸送上の注意

共　　通
・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、崩れ防止を確実に行うこと。

国内規制

陸上輸送
・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合、それぞれの該当法律に定められた運送方法に従う。
・荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。

海上輸送
・船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空輸送
・航空法に定めるところに従うこと。

その他
・運搬に際しては容器を４０°Ｃ以下に保ち、転倒・落下、損傷がないように注意すること。

国際規制

国連番号	1950
国連輸送名	エアロゾール類
国連分類	2.1
容器等級	該当せず
海洋汚染物質	非該当

１５．主な適用法令

危険物の規制に関する政令による指定可燃物　可燃性液体類
化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律：優先評価化学物質
労働安全衛生法施行令：引火性の物
労働安全衛生法施行令：別表第１第５号（可燃性のガス）
有機溶剤中毒予防規則第１条第１項２号（第２種有機溶剤等）
労働安全衛生法：第５７条（表示すべき有害物）
労働安全衛生法
：第５７条－２

エチルベンゼン	0.1～　1 %	安衛法No 70
エチレングリコールモノブチルエーテル	6.6　%	安衛法No 79
キシレン	0.1～　1 %	安衛法No 136
酸化チタン	1～　5 %	安衛法No 191
スチレン	0.1～　1 %	安衛法No 323

イソプロピルアルコール　1～　5％　安衛法No 494
メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）
0.1～　1％　安衛法No 569
アンモニア　0.1～　1％　安衛法No 39
銅及びその化合物　0.1～　1％　安衛法No 379

化学物質管理促進法（2023.4～）
：第１種指定化学物質
ブチルセロソルブ　6.6　％　政令番号　77　管理番号　594
２－ＴＥＲＴ－ブトキシエタノール
6.1　％　政令番号　416　管理番号　720

2023年3月末迄の排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（～2023.3）」と表記されている情報を基に集計して下さい。
2023年4月からの排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（2023.4～）」と表記されている情報を基に集計して下さい。

毒物及び劇物取締法
製品は毒劇物に該当しない

１６．その他の情報

主な引用文献
・日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」　（社）日本塗料工業会
・ＧＨＳ対応ＳＤＳ・ラベル作成ガイドブック（混合物用（塗料用））
日本塗料工業会
・ザックス　有害物質データーブック　丸善

注　意
・このＳＤＳは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております。
当該製品の危険・有害性に関する情報および評価は原材料の情報から推定したものであり、必ずしも十分なものではありません。
ご使用者の責任において安全な取扱い方法をお決めください。
・このＳＤＳは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。
・記載内容の中で含有量・物理的化学的性質などの値は当該製品の品質とは関係ありません。
・この安全情報は国の規制を含む、（社）日本塗料工業会の基準に基づくものでありますが、地方自治体の規制情報は含まれていません。
安全操業や排出・廃棄等の場合に配慮すべきことは、当該自治体の規制に従い対処してください。

安全データシート(SDS)
＜混合物用（塗料用）＞

１．化学品及び会社情報

製品番号　50-765-078
製 品 名　水性シリコンカラースプレー　バーミリオン
毒 劇 法　該当せず
種　　類　エアゾール塗料
主な用途　家庭用塗料

会　社　名　株式会社カンペハピオ
住　　所　〒675-1322 兵庫県小野市匠台３番地
担当　部門　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
担　当　者　品質保証部長　　ＦＡＸNo. 0794-64-0055
作成・改訂　2022年10月20日
ホームページアドレス　http://www.kansai.co.jp
緊急連絡先　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
夜間・休日　0794-63-8111

２．危険有害性の要約

【ＧＨＳ分類】

ＧＨＳ分類を評価した結果、ＧＨＳ分類に該当した項目のみ表示しています。
表示の無い項目は、分類できない、区分に該当しないのいずれかに当たります。

エアゾール	区分1
引火性液体	区分3
急性毒性（経口）	区分4
急性毒性（経皮）	区分4
急性毒性（吸入：蒸気）	区分3
皮膚腐食性／刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2
生殖毒性	区分2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（呼吸器，神経，血液，全身毒性，肝臓，腎臓） 区分3（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（血液）
水生環境有害性　短期（急性）	区分3

【ＧＨＳラベル要素】

危険

【危険有害性情報】

・高圧ガスが入っている。加熱・衝撃等により破裂する危険性がある。
・燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。
・燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発する危険性がある。
・飲み込むと急性の有害性がある。
・皮膚に接触すると急性の有害性がある。
・吸入すると急性の毒性がある。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
・皮膚を刺激する恐れがある。
・重篤な眼への刺激
・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある。
・ばく露により臓器の障害がおこるおそれがある。
・長期または反復ばく露による臓器の障害がおこるおそれがある。
・水生生物に有害である。

【注意書き】

《予防策》

・使用前に取扱説明書を入手すること。
・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
・裸火または高温の白熱体に噴霧しないこと。
・容器を密閉しておくこと。
・（静電気に敏感な物質を積みなおす場合は）（製品が危険有害な気体を発生させるような揮発性の場合は）容器および受器を接地すること。
・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
・火花を発生しない工具を使用すること。
・加圧容器：使用後穴をあけたり燃やしたりしないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
・（必要な時以外は）環境への放出を避けること。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・取扱い後はよく洗うこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・規制当局が指定する保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋を着用すること。
・必要に応じて個人用保護具を使用すること。
・大火災および大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。

《応急措置》

・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。
・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡すること。口をすすぐこと。
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
・眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
・皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
・取り扱った後、手を洗うこと。
・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
・ばく露した場合：医師に連絡すること
・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
・気分が悪い時は、医師に連絡すること
・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。
・（緊急の解毒剤の投与が必要な場合）特別処置が緊急に必要である
・（特定の洗浄剤のような緊急処置が勧められる場合）特別処置が緊急に必要である。
・特別処置が緊急に必要である。
・（水がリスクを増大させる場合）火災の場合には、消火に規制当局が指定する適当な手段を使用すること。

《保管》

・日光から遮断し、４０℃　以上の温度にばく露しないこと。
・涼しい所／換気の良い場所で保管すること。
・容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
・施錠して保管すること。

《廃棄》

・内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること。

３．組成、成分情報

成分および含有量（危険有害物質を対象）

No.	成　　分　　名	CAS No.	含有量 Wt%	ＰＲＴＲ対象	安衛法NO-備考
1)	アンモニア水	1336-21-6	0.1～　1		39

2)スチレン	100-42-5	0.1～　1		323
3)イソプロピルアルコール	67-63-0	1～　5		494
4)エチレングリコールモノブチルエーテル	111-76-2	6.8	新１種	79
5)エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル	7580-85-0	6.4	新１種	
6)ジメチルエーテル	115-10-6	55～ 60		

(元素名)
該当元素を含まず

ＰＲＴＲ対象の詳細は15適用法令を参照

＊元素名と成分名の欄に同一ＰＲＴＲ物質番号がある場合のＰＲＴＲ計算は、
元素名の含有量を用いてください。
注）トリメチルベンゼンは各異性体が各々1%未満含有し、
それらの合計が1%以上となる場合は15項のみその情報を表示する。

４．応急措置

吸入した場合
・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
・蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し暖かくして安静にする。呼吸が不規則か止まっている場合人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

皮膚に付着した場合
・付着物を布で素早く拭き取る。
・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤で十分に洗い落す。溶剤・シンナーは使用しない。
・外観に変化や痛みがある場合、ＳＤＳを提示して医師の診断を受ける。
・直ちに、全ての汚染された衣類を取り除くこと。

目に入った場合
・直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
・出来るだけ速くＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合
・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちにＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・無理に吐かせない。嘔吐物は飲み込ませない。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

応急措置をする者の保護
・適切な保護具（保護メガネ、防護マスク、手袋等）を着用する。
換気を行う。

５．火災時の措置

使用可能消火剤　炭酸ガス　泡　粉末　乾燥砂　霧状強化剤
使用してはならない消火剤　水（棒状水、高圧水）　棒状強化剤

消火方法
・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
・指定の消火器もしくは消火設備を使用する。
・高温にさらされる密閉容器は水をかけて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
・容器が高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には十分距離をとること。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
・作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・保護メガネ等）を着用する。
・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
・振とうすると内容物が噴出する恐れがあるので、注意して取り扱うこと。

環境に対する注意事項
・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込めおよび浄化の方法・機材
・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
・付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。
・衝撃・静電気で火花が発生しない材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂・土・その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
・スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い
・換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する。
・容器はその都度密栓する。
・使用済ウエス・塗料カス・スプレーダスト等は廃棄するまで水に浸しておく。
・温度が高くなると引火性となるので注意する。
・４０°Ｃ以上の所では取り扱わないこと。
・火気のある所では取り扱わないこと。
・４０°Ｃ以上に暖めないこと。
・３０秒以上の連続使用をしないこと。
・皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。
・取扱い後は手・顔をよく洗い休憩所等に汚染した保護具を持ちこまない。
・密閉場所での作業は十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着用する。

保管
・日光の直射を避ける。
・通風の良いところに保管する。
・４０°Ｃ以上の所では保管しないこと。
・水回りや湿度の高い所などに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

８．ばく露防止及び保護措置

No.	物　質　名	管理濃度	ACGIH(TLV-TWA)
1)	アンモニア水		25P AsNH3
2)	スチレン	20P	20P
3)	イソプロピルアルコール	200P	200P
4)	エチレングリコールモノブチルエーテル	25P	20P
5)	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾀｰｼｬﾘﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		
6)	ジメチルエーテル		

略記号：Ｐ：ppm　Ｍ：mg/m3　ACGIH：米国産業衛生専門家会議の定める恕限度

設備対策
・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付け蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送・汲取り・撹拌等の装置は接地する。
・取扱い場所の近くに高温・発火源となるものが置けない設備にする。
・屋内塗装の場合、自動塗装機を使用する等、作業者が直接ばく露されない設備にするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるようにする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合、底部まで十分に換気できる装置を取付ける。
・装置は耐腐食性のある材質を用いて作ること。
・腐食性物質に作業者が直接触れたりばく露されない設備にする。
・長時間取り扱う場合、給排気が十分にとればく露を受けない設備にする。

呼吸器系の保護具
・有機ガス用防毒マスクを着用する。
・密閉された場所では送気マスクを着用する。

手の保護具
・有機溶剤または化学製品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具
・保護メガネを着用する。

皮膚および身体の保護具
・取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他

９．物理的及び化学的性質

物理状態
状態(20°C)：液体　　色：バーミリオン
臭い：有機溶剤臭
融点/凝固点：情報なし　　沸点：-24.8°C～ 171.2°C
可燃性：情報なし　　爆発限界：（下限）　0.6 %　（上限）　27.0 %
引火点：44.0°C/-41.0°C（塗料/噴射剤）　自然発火点：　240°C　　分解温度：情報なし
ｐＨ：　9.5　　動粘性率：情報なし　　溶解度：情報なし
n-ｵｸﾀﾉｰﾙ／水分配係数（log値）：情報なし　　蒸気圧：506600Pa（25°C）
密度及び/又は相対密度：0.77 g/cm3（1.00/0.66=塗料/噴射剤）
相対ガス密度：情報なし　　粒子特性：情報なし
その他のデータ：情報なし

燃焼速度：0.0の場合、製品は燃焼継続性なし

１０．安定性及び反応性

安定性
　条件（温度・光等）・標準的な条件では安定である。
避けるべき条件
・情報を有していない
混触危険物質
・酸化剤との接触で発熱する。
危険有害な分解生成物
・一酸化炭素・窒素酸化物等の有害性ガスが発生する。
その他の危険性情報
・この製品を含んだ布・紙・ハケ・ローラー・ダストなどを堆積したり丸めたまま放置しないこと。
・容器の内圧は約４．５ｋｇ／ｃｍ２（２５℃）である。
・高圧の可燃性ガスが充填されており４０°Ｃ以上になると破裂の恐れがある。

１１．有害性情報

急性毒性

経口	アンモニア水　区分４　(350mg/kg)
	スチレン　区分に該当しない　(2650.0mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(3437.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分４　(470.0mg/kg)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(2000.0mg/kg)
経皮	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(4059.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分３　(300.0mg/kg)
吸入：気体	アンモニア水　区分に該当しない
吸入：蒸気	スチレン　区分４　(2770.0ppm)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２　(450.0ppm)
吸入：粉塵及びミスト	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(14.49mg/L)

皮膚腐食性／刺激性
アンモニア水　区分１
スチレン　区分２
イソプロピルアルコール　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性
アンモニア水　区分１
スチレン　区分２Ａ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２Ａ

呼吸器感作性
・情報を有していない

皮膚感作性
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分に該当しない

生殖細胞変異原性
スチレン　区分２

発がん性
スチレン　区分２

生殖毒性
スチレン　区分１Ｂ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２

生殖毒性（授乳用）　・情報を有していない

特定標的臓器毒性（単回ばく露）
アンモニア水　区分１　（呼吸器、神経）
スチレン　区分１　（神経）、区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
イソプロピルアルコール　区分１　（神経、全身毒性）、区分３　（気道刺激性）
エチレングリコールモノブチルエーテル
区分１　（呼吸器、血液、肝臓、腎臓）、区分３　（麻酔作用）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分３　（麻酔作用）
ジメチルエーテル　区分３　（麻酔作用）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）
スチレン　区分１　（呼吸器、神経、血液、肝臓）
イソプロピルアルコール　区分１　（血液）、区分２　（呼吸器、肝臓）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分１　（血液）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分１　（血液）

誤えん有害性
スチレン　区分１

その他の有害性情報
・製品としての安全性試験は行つていない。
・噴射剤に継続して触れると、凍傷や炎症を起こす恐れがある。

１２．環境影響情報

・漏洩、廃棄の際、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

生態毒性　・情報を有していない
残留性・分解性　・情報を有していない
生体蓄積性　・情報を有していない
土壌中の移動性　・情報を有していない
オゾン層への有害性　・情報を有していない
水生環境有害性
スチレン
区分1（急性）、区分2（慢性）
ＬＣ50（藻類）mg/L；　0.7

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物
・塗料・容器等の廃棄物は、許可を受けた産廃物処理業者と契約して処理する。
・容器・機器装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理・焼却等により発生した廃棄物についても”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”及び関係する法規に従って処理するか業者に委託する。
・廃棄は、ガスを完全に抜いたのちに行うこと。（噴射音がしなくなるまで）また、ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。
・中身を使いきってから廃棄する。
・塗料及びガスが出なくなるまで使いきった後でも、そのまま火中に入れると破裂する恐れがあるので火の中には入れない。
・廃塗料等を焼却する場合、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ処理する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
・特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器および包装
・環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

１４．輸送上の注意

共　　通
・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、崩れ防止を確実に行うこと。

国内規制
陸上輸送
・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合、それぞれの該当法律に定められた運送方法に従う。
・荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。
海上輸送　・船舶安全法に定めるところに従うこと。
航空輸送　・航空法に定めるところに従うこと。
その他　・運搬に際しては容器を４０°Ｃ以下に保ち、転倒・落下、損傷がないように注意すること。

国際規制
国連番号　1950
国連輸送名　エアロゾール類
国連分類　2.1
容器等級　該当せず
海洋汚染物質　非該当

１５．主な適用法令

危険物の規制に関する政令による指定可燃物　可燃性液体類

化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律：優先評価化学物質
労働安全衛生法施行令：引火性の物
労働安全衛生法施行令：別表第１第５号（可燃性のガス）
有機溶剤中毒予防規則第１条第１項２号（第２種有機溶剤等）
労働安全衛生法：第５７条（表示すべき有害物）
労働安全衛生法
：第５７条－２

エチレングリコールモノブチルエーテル	6.8 ％	安衛法No 79
スチレン	0.1～ 1 ％	安衛法No 323
イソプロピルアルコール	1～ 5 ％	安衛法No 494
アンモニア	0.1～ 1 ％	安衛法No 39

化学物質管理促進法（2023.4～）
：第１種指定化学物質

ブチルセロソルブ	6.8 ％	政令番号	77	管理番号 594
２－ＴＥＲＴ－ブトキシエタノール	6.4 ％	政令番号	416	管理番号 720

2023年3月末迄の排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（～2023.3）」と表記されている情報を基に集計して下さい。
2023年4月からの排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（2023.4～）」と表記されている情報を基に集計して下さい。
毒物及び劇物取締法
製品は毒劇物に該当しない

１６．その他の情報

主な引用文献
・日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」　（社）日本塗料工業会
・ＧＨＳ対応ＳＤＳ・ラベル作成ガイドブック（混合物用（塗料用））
日本塗料工業会
・ザックス　有害物質データーブック　丸善

注　意
・このＳＤＳは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております。
当該製品の危険・有害性に関する情報および評価は原材料の情報から推定したものであり、必ずしも十分なものではありません。
ご使用者の責任において安全な取扱い方法をお決めください。
・このＳＤＳは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。
・記載内容の中で含有量・物理的化学的性質などの値は当該製品の品質とは関係ありません。
・この安全情報は国の規制を含む、（社）日本塗料工業会の基準に基づくものでありますが、地方自治体の規制情報は含まれていません。
安全操業や排出・廃棄等の場合に配慮すべきことは、当該自治体の規制に従い対処してください。

安全データシート(SDS)
＜混合物用（塗料用）＞

１．化学品及び会社情報

製品番号　50-765-401
製 品 名　水性シリコンカラースプレー　ホワイト
毒 劇 法　該当せず
種　　類　エアゾール塗料
主な用途　家庭用塗料

会　社　名　株式会社カンペハピオ
住　　所　〒675-1322 兵庫県小野市匠台３番地
担当　部門　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
担　当　者　品質保証部長　　ＦＡＸNo. 0794-64-0055
作成・改訂　2022年10月20日
ホームページアドレス　http://www.kansai.co.jp
緊急連絡先　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
夜間・休日　0794-63-8111

２．危険有害性の要約

【ＧＨＳ分類】

ＧＨＳ分類を評価した結果、ＧＨＳ分類に該当した項目のみ表示しています。
表示の無い項目は、分類できない、区分に該当しないのいずれかに当たります。

エアゾール	区分1
引火性液体	区分3
急性毒性（経口）	区分4
急性毒性（経皮）	区分4
急性毒性（吸入：蒸気）	区分3
皮膚腐食性／刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2
生殖毒性	区分2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（呼吸器，神経，血液，全身毒性，肝臓，腎臓） 区分3（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（血液）
水生環境有害性　短期（急性）	区分3

【ＧＨＳラベル要素】

危険

【危険有害性情報】

・高圧ガスが入っている。加熱・衝撃等により破裂する危険性がある。
・燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。
・燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発する危険性がある。
・飲み込むと急性の有害性がある。
・皮膚に接触すると急性の有害性がある。
・吸入すると急性の毒性がある。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
・皮膚を刺激する恐れがある。
・重篤な眼への刺激
・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある。
・ばく露により臓器の障害がおこるおそれがある。
・長期または反復ばく露による臓器の障害がおこるおそれがある。
・水生生物に有害である。

【注意書き】

《予防策》

・使用前に取扱説明書を入手すること。
・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
・裸火または高温の白熱体に噴霧しないこと。
・容器を密閉しておくこと。
・（静電気に敏感な物質を積みなおす場合は）（製品が危険有害な気体を発生させるような揮発性の場合は）容器および受器を接地すること。
・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
・火花を発生しない工具を使用すること。
・加圧容器：使用後穴をあけたり燃やしたりしないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
・（必要な時以外は）環境への放出を避けること。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・取扱い後はよく洗うこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・規制当局が指定する保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋を着用すること。
・必要に応じて個人用保護具を使用すること。
・大火災および大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。

《応急措置》

・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。
・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡すること。口をすすぐこと。
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
・眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
・皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
・取り扱った後、手を洗うこと。
・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
・ばく露した場合：医師に連絡すること
・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
・気分が悪い時は、医師に連絡すること
・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。
・（緊急の解毒剤の投与が必要な場合）特別処置が緊急に必要である
・（特定の洗浄剤のような緊急処置が勧められる場合）特別処置が緊急に必要である。
・特別処置が緊急に必要である。
・（水がリスクを増大させる場合）火災の場合には、消火に規制当局が指定する適当な手段を使用すること。

《保管》

・日光から遮断し、４０℃　以上の温度にばく露しないこと。
・涼しい所／換気の良い場所で保管すること。
・容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
・施錠して保管すること。

《廃棄》

・内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること。

３．組成、成分情報

成分および含有量（危険有害物質を対象）

No.	成　　分　　名	CAS No.	含有量 Wt%	ＰＲＴＲ対象	安衛法NO-備考
1)	アンモニア水	1336-21-6	0.1～　1		39

2)二酸化チタン	13463-67-7	5～ 10		191
3)キシレン	1330-20-7	0.1～ 1		136
4)エチルベンゼン	100-41-4	0.1～ 1		70
5)スチレン	100-42-5	0.1～ 1		323
6)イソプロピルアルコール	67-63-0	1～ 5		494
7)エチレングリコールモノブチルエーテル	111-76-2	7.4	新１種	79
8)エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル	7580-85-0	5.0	新１種	
9)メチルイソブチルケトン	108-10-1	0.1～ 1		569
10)ジメチルエーテル	115-10-6	50～ 55		

（元素名）
該当元素を含まず

ＰＲＴＲ対象の詳細は15適用法令を参照

＊元素名と成分名の欄に同一ＰＲＴＲ物質番号がある場合のＰＲＴＲ計算は、
元素名の含有量を用いてください。
注）トリメチルベンゼンは各異性体が各々1%未満含有し、
それらの合計が1%以上となる場合は15項のみその情報を表示する。

４．応急措置

吸入した場合
・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
・蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し暖かくして安静にする。呼吸が不規則か止まっている場合人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

皮膚に付着した場合
・付着物を布で素早く拭き取る。
・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤で十分に洗い落す。溶剤・シンナーは使用しない。
・外観に変化や痛みがある場合、ＳＤＳを提示して医師の診断を受ける。
・直ちに、全ての汚染された衣類を取り除くこと。

目に入った場合
・直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
・出来るだけ速くＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合
・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちにＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・無理に吐かせない。嘔吐物は飲み込ませない。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

応急措置をする者の保護
・適切な保護具（保護メガネ、防護マスク、手袋等）を着用する。
換気を行う。

５．火災時の措置

使用可能消火剤　炭酸ガス　泡　粉末　乾燥砂　霧状強化剤
使用してはならない消火剤　水（棒状水、高圧水）　棒状強化剤

消火方法
・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
・指定の消火器もしくは消火設備を使用する。
・高温にさらされる密閉容器は水をかけて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
・容器が高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には十分距離をとること。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
・作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・保護メガネ等）を着用する。
・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
・振とうすると内容物が噴出する恐れがあるので、注意して取り扱うこと。

環境に対する注意事項
・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込めおよび浄化の方法・機材
・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
・付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。
・衝撃・静電気で火花が発生しない材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂・土・その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。

・スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い
・換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する。
・容器はその都度密栓する。
・使用済ウエス・塗料カス・スプレーダスト等は廃棄するまで水に浸しておく。
・温度が高くなると引火性となるので注意する。
・４０°Ｃ以上の所では取り扱わないこと。
・火気のある所では取り扱わないこと。
・４０°Ｃ以上に暖めないこと。
・３０秒以上の連続使用をしないこと。
・皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。
・取扱い後は手・顔をよく洗い休憩所等に汚染した保護具を持ちこまない。
・密閉場所での作業は十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着用する。

保管
・日光の直射を避ける。
・通風の良いところに保管する。
・４０°Ｃ以上の所では保管しないこと。
・水回りや湿度の高い所などに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

８．ばく露防止及び保護措置

No.	物　質　名	管理濃度	ACGIH(TLV-TWA)
1)	アンモニア水		25P AsNH3
2)	二酸化チタン		
3)	キシレン	50P	100P
4)	エチルベンゼン	20P	20P
5)	スチレン	20P	20P
6)	イソプロピルアルコール	200P	200P
7)	エチレングリコールモノブチルエーテル	25P	20P
8)	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾀｰｼｬﾘﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		
9)	メチルイソブチルケトン	20P	20P
10)	ジメチルエーテル		

略記号：Ｐ：ppm　Ｍ：mg/m3　ACGIH：米国産業衛生専門家会議の定める恕限度

設備対策
・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付け蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送・汲取り・撹拌等の装置は接地する。
・取扱い場所の近くに高温・発火源となるものが置けない設備にする。
・屋内塗装の場合、自動塗装機を使用する等、作業者が直接ばく露されない設備にするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるようにする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合、底部まで十分に換気できる装置を取付ける。
・装置は耐腐食性のある材質を用いて作ること。
・腐食性物質に作業者が直接触れたりばく露されない設備にする。
・長時間取り扱う場合、給排気が十分にとればく露を受けない設備にする。

呼吸器系の保護具
・有機ガス用防毒マスクを着用する。
・密閉された場所では送気マスクを着用する。

手の保護具
・有機溶剤または化学製品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具
・保護メガネを着用する。

皮膚および身体の保護具
・取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他

９．物理的及び化学的性質

物理状態
状態(20°C)：液体　　色：ホワイト
臭い：有機溶剤臭
融点/凝固点：情報なし　　沸点：-24.8°C～ 171.2°C
可燃性：情報なし　　爆発限界：（下限）　0.6 %　（上限）　27.0 %
引火点：44.0°C/-41.0°C（塗料/噴射剤）　自然発火点：　240°C　　分解温度：情報なし
ｐＨ：　9.5　　動粘性率：情報なし　　溶解度：情報なし

n-ｵｸﾀﾉｰﾙ／水分配係数（log値）：情報なし　　蒸気圧：506600Pa（25°C）
密度及び/又は相対密度：　0.82 g/cm3（1.15/0.66=塗料/噴射剤）
相対ガス密度：情報なし　　粒子特性：情報なし
その他のデータ：　情報なし

燃焼速度：0.0の場合、製品は燃焼継続性なし

１０．安定性及び反応性

安定性

条件（温度・光等）・標準的な条件では安定である。

避けるべき条件

・情報を有していない

混触危険物質

・酸化剤との接触で発熱する。

危険有害な分解生成物

・一酸化炭素・窒素酸化物等の有害性ガスが発生する。

その他の危険性情報

・この製品を含んだ布・紙・ハケ・ローラー・ダストなどを堆積したり丸めたまま放置しないこと。
・容器の内圧は約４．５ｋｇ／ｃｍ２（２５℃）である。
・高圧の可燃性ガスが充填されており４０°Ｃ以上になると破裂の恐れがある。

１１．有害性情報

急性毒性

経口	アンモニア水　区分４　(350mg/kg)
	二酸化チタン　区分に該当しない　(20000mg/kg)
	キシレン　区分に該当しない　(3500.0mg/kg)
	エチルベンゼン　区分に該当しない　(3500.0mg/kg)
	スチレン　区分に該当しない　(2650.0mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(3437.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分４　(470.0mg/kg)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(2000.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(2080.0mg/kg)
経皮	二酸化チタン　区分に該当しない　(10000mg/kg)
	キシレン　区分４　(1700.0mg/kg)
	エチルベンゼン　区分に該当しない　(15400.0mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(4059.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分３　(300.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(16000.0mg/kg)
吸入：気体	アンモニア水　区分に該当しない
吸入：蒸気	キシレン　区分４　(6700.0ppm)
	エチルベンゼン　区分４　(4000.0ppm)
	スチレン　区分４　(2770.0ppm)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２　(450.0ppm)
	メチルイソブチルケトン　区分３　(2000.0ppm)
吸入：粉塵及びミスト	二酸化チタン　区分に該当しない　(6.82mg/L)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(14.49mg/L)

皮膚腐食性／刺激性

アンモニア水　区分１
二酸化チタン　区分に該当しない
キシレン　区分２
エチルベンゼン　区分に該当しない
スチレン　区分２
イソプロピルアルコール　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２
メチルイソブチルケトン　区分に該当しない

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

アンモニア水　区分１
キシレン　区分２
エチルベンゼン　区分２Ｂ
スチレン　区分２Ａ

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２Ａ
メチルイソブチルケトン　区分２Ｂ

呼吸器感作性
・情報を有していない

皮膚感作性
二酸化チタン　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分に該当しない

生殖細胞変異原性
スチレン　区分２

発がん性
エチルベンゼン　区分２
スチレン　区分２
メチルイソブチルケトン　区分２

生殖毒性
キシレン　区分１Ｂ
エチルベンゼン　区分１Ｂ
スチレン　区分１Ｂ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２

生殖毒性（授乳用）
・情報を有していない

特定標的臓器毒性（単回ばく露）
アンモニア水　区分１　（呼吸器、神経）
キシレン　区分１　（呼吸器、神経、肝臓、腎臓）、区分３　（麻酔作用）
エチルベンゼン　区分３　（気道刺激性）
スチレン　区分１　（神経）、区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
イソプロピルアルコール　区分１　（神経、全身毒性）、区分３　（気道刺激性）
エチレングリコールモノブチルエーテル
区分１　（呼吸器、血液、肝臓、腎臓）、区分３　（麻酔作用）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分３　（麻酔作用）
メチルイソブチルケトン　区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
ジメチルエーテル　区分３　（麻酔作用）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）
二酸化チタン　区分１　（呼吸器）
キシレン　区分１　（呼吸器、神経）
エチルベンゼン　区分２　（神経）
スチレン　区分１　（呼吸器、神経、血液、肝臓）
イソプロピルアルコール　区分１　（血液）、区分２　（呼吸器、肝臓）
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分１　（血液）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分１　（血液）
メチルイソブチルケトン　区分１　（神経）

誤えん有害性
キシレン　区分１
エチルベンゼン　区分１
スチレン　区分１

その他の有害性情報
・製品としての安全性試験は行つていない。
・噴射剤に継続して触れると、凍傷や炎症を起こす恐れがある。

１２．環境影響情報

・漏洩、廃棄の際、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

生態毒性　・情報を有していない
残留性・分解性　・情報を有していない
生体蓄積性　・情報を有していない
土壌中の移動性　・情報を有していない
オゾン層への有害性　・情報を有していない
水生環境有害性
キシレン
区分2（慢性）
ＬＣ50（魚類）mg/L；　3.30

エチルベンゼン
区分1（急性）、区分2（慢性）
ＬＣ50（甲殻類）mg/L；　0.40000
スチレン
区分1（急性）、区分2（慢性）
ＬＣ50（藻類）mg/L；　0.7

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物
・塗料・容器等の廃棄物は、許可を受けた産廃物処理業者と契約して処理する。
・容器・機器装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理・焼却等により発生した廃棄物についても”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”及び関係する法規に従って処理するか業者に委託する。
・廃棄は、ガスを完全に抜いたのちに行うこと。（噴射音がしなくなるまで）また、ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。
・中身を使いきってから廃棄する。
・塗料及びガスが出なくなるまで使いきった後でも、そのまま火中に入れると破裂する恐れがあるので火の中には入れない。
・廃塗料等を焼却する場合、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ処理する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
・特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器および包装
・環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

１４．輸送上の注意

共　　通
・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、崩れ防止を確実に行うこと。

国内規制

陸上輸送
・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合、それぞれの該当法律に定められた運送方法に従う。
・荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。

海上輸送
・船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空輸送
・航空法に定めるところに従うこと。

その他
・運搬に際しては容器を４０°Ｃ以下に保ち、転倒・落下、損傷がないように注意すること。

国際規制

国連番号	1950
国連輸送名	エアロゾール類
国連分類	2.1
容器等級	該当せず
海洋汚染物質	非該当

１５．主な適用法令

危険物の規制に関する政令による指定可燃物　可燃性液体類
化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律：優先評価化学物質
労働安全衛生法施行令：引火性の物
労働安全衛生法施行令：別表第１第５号（可燃性のガス）
有機溶剤中毒予防規則第１条第１項２号（第２種有機溶剤等）
労働安全衛生法：第５７条（表示すべき有害物）
労働安全衛生法
：第５７条－２

エチルベンゼン	0.1～　1 %	安衛法No 70
エチレングリコールモノブチルエーテル	7.4　%	安衛法No 79
キシレン	0.1～　1 %	安衛法No 136
酸化チタン	5～ 10 %	安衛法No 191
スチレン	0.1～　1 %	安衛法No 323
イソプロピルアルコール	1～　5 %	安衛法No 494
メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）	0.1～　1 %	安衛法No 569

アンモニア　0.1～　1 %　安衛法No 39

化学物質管理促進法（2023.4～）

：第１種指定化学物質

ブチルセロソルブ　7.4　%　政令番号　77　管理番号　594

２－ＴＥＲＴ－ブトキシエタノール　5.0　%　政令番号　416　管理番号　720

2023年3月末迄の排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（～2023.3）」と表記されている情報を基に集計して下さい。

2023年4月からの排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（2023.4～）」と表記されている情報を基に集計して下さい。

毒物及び劇物取締法

製品は毒劇物に該当しない

１６．その他の情報

主な引用文献

・日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」　（社）日本塗料工業会

・ＧＨＳ対応ＳＤＳ・ラベル作成ガイドブック（混合物用（塗料用））日本塗料工業会

・ザックス　有害物質データーブック　丸善

注　意

・このＳＤＳは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております。当該製品の危険・有害性に関する情報および評価は原材料の情報から推定したものであり、必ずしも十分なものではありません。ご使用者の責任において安全な取扱い方法をお決めください。

・このＳＤＳは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。

・記載内容の中で含有量・物理的化学的性質などの値は当該製品の品質とは関係ありません。

・この安全情報は国の規制を含む、（社）日本塗料工業会の基準に基づくものでありますが、地方自治体の規制情報は含まれていません。安全操業や排出・廃棄等の場合に配慮すべきことは、当該自治体の規制に従い対処してください。

安全データシート(SDS)
＜混合物用（塗料用）＞

１．化学品及び会社情報

製品番号　50-765-403
製 品 名　水性シリコンカラースプレー　イエロー
毒 劇 法　該当せず
種　　類　エアゾール塗料
主な用途　家庭用塗料

会　社　名　株式会社カンペハピオ
住　　所　〒675-1322 兵庫県小野市匠台３番地
担当　部門　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
担　当　者　品質保証部長　　ＦＡＸNo. 0794-64-0055
作成・改訂　2022年10月20日
ホームページアドレス　http://www.kansai.co.jp
緊急連絡先　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
夜間・休日　0794-63-8111

２．危険有害性の要約

【ＧＨＳ分類】

ＧＨＳ分類を評価した結果、ＧＨＳ分類に該当した項目のみ表示しています。
表示の無い項目は、分類できない、区分に該当しないのいずれかに当たります。

エアゾール	区分1
引火性液体	区分3
急性毒性（経口）	区分4
急性毒性（経皮）	区分4
急性毒性（吸入：蒸気）	区分3
皮膚腐食性／刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2
生殖毒性	区分2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（呼吸器，神経，血液，全身毒性，肝臓，腎臓） 区分3（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（血液）
水生環境有害性　短期（急性）	区分3

【ＧＨＳラベル要素】

危険

【危険有害性情報】

・高圧ガスが入っている。加熱・衝撃等により破裂する危険性がある。
・燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。
・燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発する危険性がある。
・飲み込むと急性の有害性がある。
・皮膚に接触すると急性の有害性がある。
・吸入すると急性の毒性がある。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
・皮膚を刺激する恐れがある。
・重篤な眼への刺激
・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある。
・ばく露により臓器の障害がおこるおそれがある。
・長期または反復ばく露による臓器の障害がおこるおそれがある。
・水生生物に有害である。

【注意書き】

《予防策》

・使用前に取扱説明書を入手すること。
・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
・裸火または高温の白熱体に噴霧しないこと。
・容器を密閉しておくこと。
・（静電気に敏感な物質を積みなおす場合は）（製品が危険有害な気体を発生させるような揮発性の場合は）容器および受器を接地すること。
・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
・火花を発生しない工具を使用すること。
・加圧容器：使用後穴をあけたり燃やしたりしないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
・（必要な時以外は）環境への放出を避けること。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・取扱い後はよく洗うこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・規制当局が指定する保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋を着用すること。
・必要に応じて個人用保護具を使用すること。
・大火災および大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。

《応急措置》

・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。
・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡すること。口をすすぐこと。
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
・眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
・皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
・取り扱った後、手を洗うこと。
・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
・ばく露した場合：医師に連絡すること
・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
・気分が悪い時は、医師に連絡すること
・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。
・（緊急の解毒剤の投与が必要な場合）特別処置が緊急に必要である
・（特定の洗浄剤のような緊急処置が勧められる場合）特別処置が緊急に必要である。
・特別処置が緊急に必要である。
・（水がリスクを増大させる場合）火災の場合には、消火に規制当局が指定する適当な手段を使用すること。

《保管》

・日光から遮断し、４０℃　以上の温度にばく露しないこと。
・涼しい所／換気の良い場所で保管すること。
・容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
・施錠して保管すること。

《廃棄》

・内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること。

３．組成、成分情報

成分および含有量（危険有害物質を対象）

No.	成　　分　　名	CAS No.	含有量 Wt%	ＰＲＴＲ対象	安衛法NO-備考
1)	アンモニア水	1336-21-6	0.1～　1		39

2)二酸化チタン	13463-67-7	1～ 5		191
3)スチレン	100-42-5	0.1～ 1		323
4)イソプロピルアルコール	67-63-0	1～ 5		494
5)エチレングリコールモノブチルエーテル	111-76-2	6.2	新１種	79
6)エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル	7580-85-0	6.8	新１種	
7)メチルイソブチルケトン	108-10-1	0.1～ 1		569
8)ジメチルエーテル	115-10-6	55～ 60		

（元素名）
該当元素を含まず

ＰＲＴＲ対象の詳細は15適用法令を参照

＊元素名と成分名の欄に同一ＰＲＴＲ物質番号がある場合のＰＲＴＲ計算は、
元素名の含有量を用いてください。
注）トリメチルベンゼンは各異性体が各々1%未満含有し、
それらの合計が1%以上となる場合は15項のみその情報を表示する。

４．応急措置

吸入した場合
・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
・蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し暖かくして安静にする。呼吸が不規則か止まっている場合人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

皮膚に付着した場合
・付着物を布で素早く拭き取る。
・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤で十分に洗い落す。溶剤・シンナーは使用しない。
・外観に変化や痛みがある場合、ＳＤＳを提示して医師の診断を受ける。
・直ちに、全ての汚染された衣類を取り除くこと。

目に入った場合
・直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
・出来るだけ速くＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合
・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちにＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・無理に吐かせない。嘔吐物は飲み込ませない。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

応急措置をする者の保護
・適切な保護具（保護メガネ、防護マスク、手袋等）を着用する。
換気を行う。

５．火災時の措置

使用可能消火剤　炭酸ガス　泡　粉末　乾燥砂　霧状強化剤
使用してはならない消火剤　水（棒状水、高圧水）　棒状強化剤

消火方法
・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
・指定の消火器もしくは消火設備を使用する。
・高温にさらされる密閉容器は水をかけて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
・容器が高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には十分距離をとること。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
・作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・保護メガネ等）を着用する。
・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
・振とうすると内容物が噴出する恐れがあるので、注意して取り扱うこと。

環境に対する注意事項
・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込めおよび浄化の方法・機材
・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
・付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。
・衝撃・静電気で火花が発生しない材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂・土・その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
・スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い
・換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する。
・容器はその都度密栓する。
・使用済ウエス・塗料カス・スプレーダスト等は廃棄するまで水に浸しておく。
・温度が高くなると引火性となるので注意する。
・４０°Ｃ以上の所では取り扱わないこと。
・火気のある所では取り扱わないこと。
・４０°Ｃ以上に暖めないこと。
・３０秒以上の連続使用をしないこと。
・皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。
・取扱い後は手・顔をよく洗い休憩所等に汚染した保護具を持ちこまない。
・密閉場所での作業は十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着用する。

保管
・日光の直射を避ける。
・通風の良いところに保管する。
・４０°Ｃ以上の所では保管しないこと。
・水回りや湿度の高い所などに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

８．ばく露防止及び保護措置

No.	物　質　名	管理濃度	ACGIH(TLV-TWA)
1)	アンモニア水		25P AsNH3
2)	二酸化チタン		
3)	スチレン	20P	20P
4)	イソプロピルアルコール	200P	200P
5)	エチレングリコールモノブチルエーテル	25P	20P
6)	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾀｰｼｬﾘﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		
7)	メチルイソブチルケトン	20P	20P
8)	ジメチルエーテル		

略記号：Ｐ：ppm　Ｍ：mg/m3　ACGIH：米国産業衛生専門家会議の定める恕限度

設備対策
・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付け蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送・汲取り・撹拌等の装置は接地する。
・取扱い場所の近くに高温・発火源となるものが置けない設備にする。
・屋内塗装の場合、自動塗装機を使用する等、作業者が直接ばく露されない設備にするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるようにする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合、底部まで十分に換気できる装置を取付ける。
・装置は耐腐食性のある材質を用いて作ること。
・腐食性物質に作業者が直接触れたりばく露されない設備にする。
・長時間取り扱う場合、給排気が十分にとればく露を受けない設備にする。

呼吸器系の保護具
・有機ガス用防毒マスクを着用する。
・密閉された場所では送気マスクを着用する。

手の保護具
・有機溶剤または化学製品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具
・保護メガネを着用する。

皮膚および身体の保護具
・取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他

９．物理的及び化学的性質

物理状態
状態(20°C)：液体　　色：イエロー
臭い：有機溶剤臭
融点/凝固点：情報なし　　沸点：-24.8°C～ 171.2°C
可燃性：情報なし　　爆発限界：（下限）　0.6 %　（上限）　27.0 %
引火点：44.0°C/-41.0°C（塗料/噴射剤）　自然発火点：　240°C　分解温度：情報なし
ｐＨ：　9.5　動粘性率：情報なし　溶解度：情報なし
n-ｵｸﾀﾉｰﾙ／水分配係数（log値）：情報なし　蒸気圧：506600Pa（25°C）
密度及び/又は相対密度：　0.78 g/cm3（1.03/0.66=塗料/噴射剤）
相対ガス密度：情報なし　粒子特性：情報なし
その他のデータ：情報なし

燃焼速度: 0.0の場合、製品は燃焼継続性なし

１０．安定性及び反応性

安定性

条件（温度・光等）・標準的な条件では安定である。

避けるべき条件

・情報を有していない

混触危険物質

・酸化剤との接触で発熱する。

危険有害な分解生成物

・一酸化炭素・窒素酸化物等の有害性ガスが発生する。

その他の危険性情報

・この製品を含んだ布・紙・ハケ・ローラー・ダストなどを堆積したり丸めたまま放置しないこと。
・容器の内圧は約４．５ｋｇ／ｃｍ２（２５℃）である。
・高圧の可燃性ガスが充填されており４０°Ｃ以上になると破裂の恐れがある。

１１．有害性情報

急性毒性

経口	アンモニア水　区分４　(350mg/kg)
	二酸化チタン　区分に該当しない　(20000mg/kg)
	スチレン　区分に該当しない　(2650.0mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(3437.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分４　(470.0mg/kg)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(2000.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(2080.0mg/kg)
経皮	二酸化チタン　区分に該当しない　(10000mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(4059.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分３　(300.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(16000.0mg/kg)
吸入：気体	アンモニア水　区分に該当しない
吸入：蒸気	スチレン　区分４　(2770.0ppm)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２　(450.0ppm)
	メチルイソブチルケトン　区分３　(2000.0ppm)
吸入：粉塵及びミスト	二酸化チタン　区分に該当しない　(6.82mg/L)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(14.49mg/L)

皮膚腐食性／刺激性

アンモニア水　区分１
二酸化チタン　区分に該当しない
スチレン　区分２
イソプロピルアルコール　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２
メチルイソブチルケトン　区分に該当しない

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

アンモニア水　区分１
スチレン　区分２Ａ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２Ａ
メチルイソブチルケトン　区分２Ｂ

呼吸器感作性

・情報を有していない

皮膚感作性

二酸化チタン　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分に該当しない

生殖細胞変異原性

スチレン　区分２

発がん性

スチレン　区分２
メチルイソブチルケトン　区分２

生殖毒性
スチレン　区分１Ｂ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２
生殖毒性（授乳用）
・情報を有していない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）
アンモニア水　区分１　（呼吸器、神経）
スチレン　区分１　（神経）、区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
イソプロピルアルコール　区分１　（神経、全身毒性）、区分３　（気道刺激性）
エチレングリコールモノブチルエーテル
区分１　（呼吸器、血液、肝臓、腎臓）、区分３　（麻酔作用）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分３　（麻酔作用）
メチルイソブチルケトン　区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
ジメチルエーテル　区分３　（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）
二酸化チタン　区分１　（呼吸器）
スチレン　区分１　（呼吸器、神経、血液、肝臓）
イソプロピルアルコール　区分１　（血液）、区分２　（呼吸器、肝臓）
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分１　（血液）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分１　（血液）
メチルイソブチルケトン　区分１　（神経）
誤えん有害性
スチレン　区分１

その他の有害性情報
・製品としての安全性試験は行つていない。
・噴射剤に継続して触れると、凍傷や炎症を起こす恐れがある。

１２．環境影響情報

・漏洩、廃棄の際、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

生態毒性　・情報を有していない
残留性・分解性　・情報を有していない
生体蓄積性　・情報を有していない
土壌中の移動性　・情報を有していない
オゾン層への有害性　・情報を有していない
水生環境有害性
スチレン
区分1（急性）、区分2（慢性）
ＬＣ50（藻類）mg/L；　0.7

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物
・塗料・容器等の廃棄物は、許可を受けた産廃物処理業者と契約して処理する。
・容器・機器装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理・焼却等により発生した廃棄物についても”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”及び関係する法規に従って処理するか業者に委託する。
・廃棄は、ガスを完全に抜いたのちに行うこと。（噴射音がしなくなるまで）また、ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。
・中身を使いきってから廃棄する。
・塗料及びガスが出なくなるまで使いきった後でも、そのまま火中に入れると破裂する恐れがあるので火の中には入れない。
・廃塗料等を焼却する場合、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ処理する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
・特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器および包装
・環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

１４．輸送上の注意

共　　通　・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。容器に漏れのないことを確かめ、

転倒、落下、損傷がないように積み込み、崩れ防止を確実に行うこと。

国内規制

陸上輸送	・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合、それぞれの該当法律に定められた運送方法に従う。 ・荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。
海上輸送	・船舶安全法に定めるところに従うこと。
航空輸送	・航空法に定めるところに従うこと。
その他	・運搬に際しては容器を４０°Ｃ以下に保ち、転倒・落下、損傷がないように注意すること。

国際規制

国連番号	1950
国連輸送名	エアロゾール類
国連分類	2.1
容器等級	該当せず
海洋汚染物質	非該当

１５．主な適用法令

危険物の規制に関する政令による指定可燃物　可燃性液体類
化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律：優先評価化学物質
労働安全衛生法施行令：引火性の物
労働安全衛生法施行令：別表第１第５号（可燃性のガス）
有機溶剤中毒予防規則第１条第１項２号（第２種有機溶剤等）
労働安全衛生法：第５７条（表示すべき有害物）
労働安全衛生法
：第５７条－２

エチレングリコールモノブチルエーテル	6.2 ％	安衛法No 79
酸化チタン	1～ 5 ％	安衛法No 191
スチレン	0.1～ 1 ％	安衛法No 323
イソプロピルアルコール	1～ 5 ％	安衛法No 494
メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）	0.1～ 1 ％	安衛法No 569
アンモニア	0.1～ 1 ％	安衛法No 39

化学物質管理促進法（2023.4～）
：第１種指定化学物質

ブチルセロソルブ	6.2 ％	政令番号 77	管理番号 594
２－ＴＥＲＴ－ブトキシエタノール	6.8 ％	政令番号 416	管理番号 720

2023年3月末迄の排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（～2023.3）」と表記されている情報を基に集計して下さい。
2023年4月からの排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（2023.4～）」と表記されている情報を基に集計して下さい。
毒物及び劇物取締法
製品は毒劇物に該当しない

１６．その他の情報

主な引用文献
・日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」　（社）日本塗料工業会
・ＧＨＳ対応ＳＤＳ・ラベル作成ガイドブック（混合物用（塗料用））
日本塗料工業会
・ザックス　有害物質データーブック　丸善

注　意
・このＳＤＳは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております。
当該製品の危険・有害性に関する情報および評価は原材料の情報から推定したものであり、必ずしも十分なものではありません。
ご使用者の責任において安全な取扱い方法をお決めください。
・このＳＤＳは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。
・記載内容の中で含有量・物理的化学的性質などの値は当該製品の品質とは関係ありません。
・この安全情報は国の規制を含む、（社）日本塗料工業会の基準に基づくものでありますが、地方自治体の規制情報は含まれていません。
安全操業や排出・廃棄等の場合に配慮すべきことは、当該自治体の規制に従い対処してください。

安全データシート(SDS)
＜混合物用（塗料用）＞

１．化学品及び会社情報

製品番号　50-765-405
製 品 名　水性シリコンカラースプレー　ブラウン
毒 劇 法　該当せず
種　　類　エアゾール塗料
主な用途　家庭用塗料

会　社　名　株式会社カンペハピオ
住　　所　〒675-1322 兵庫県小野市匠台３番地
担当　部門　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
担　当　者　品質保証部長　　ＦＡＸNo. 0794-64-0055
作成・改訂　2022年10月20日
ホームページアドレス　http://www.kansai.co.jp
緊急連絡先　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
夜間・休日　0794-63-8111

２．危険有害性の要約

【ＧＨＳ分類】

ＧＨＳ分類を評価した結果、ＧＨＳ分類に該当した項目のみ表示しています。
表示の無い項目は、分類できない、区分に該当しないのいずれかに当たります。

エアゾール	区分1
引火性液体	区分3
急性毒性（経口）	区分4
急性毒性（経皮）	区分4
急性毒性（吸入：蒸気）	区分3
皮膚腐食性／刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2
生殖毒性	区分2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（呼吸器，神経，血液，全身毒性，肝臓，腎臓） 区分3（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（血液）
水生環境有害性　短期（急性）	区分3

【ＧＨＳラベル要素】

危険

【危険有害性情報】

・高圧ガスが入っている。加熱・衝撃等により破裂する危険性がある。
・燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。
・燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発する危険性がある。
・飲み込むと急性の有害性がある。
・皮膚に接触すると急性の有害性がある。
・吸入すると急性の毒性がある。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
・皮膚を刺激する恐れがある。
・重篤な眼への刺激
・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある。
・ばく露により臓器の障害がおこるおそれがある。
・長期または反復ばく露による臓器の障害がおこるおそれがある。
・水生生物に有害である。

【注意書き】

《予防策》

・使用前に取扱説明書を入手すること。
・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
・裸火または高温の白熱体に噴霧しないこと。
・容器を密閉しておくこと。
・（静電気に敏感な物質を積みなおす場合は）（製品が危険有害な気体を発生させるような揮発性の場合は）容器および受器を接地すること。
・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
・火花を発生しない工具を使用すること。
・加圧容器：使用後穴をあけたり燃やしたりしないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
・（必要な時以外は）環境への放出を避けること。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・取扱い後はよく洗うこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・規制当局が指定する保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋を着用すること。
・必要に応じて個人用保護具を使用すること。
・大火災および大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。

《応急措置》

・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。
・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡すること。口をすすぐこと。
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
・眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
・皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
・取り扱った後、手を洗うこと。
・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
・ばく露した場合：医師に連絡すること
・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
・気分が悪い時は、医師に連絡すること
・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。
・（緊急の解毒剤の投与が必要な場合）特別処置が緊急に必要である
・（特定の洗浄剤のような緊急処置が勧められる場合）特別処置が緊急に必要である。
・特別処置が緊急に必要である。
・（水がリスクを増大させる場合）火災の場合には、消火に規制当局が指定する適当な手段を使用すること。

《保管》

・日光から遮断し、４０℃　以上の温度にばく露しないこと。
・涼しい所／換気の良い場所で保管すること。
・容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
・施錠して保管すること。

《廃棄》

・内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること。

３．組成、成分情報

成分および含有量（危険有害物質を対象）

No.	成　　分　　名	CAS No.	含有量 Wt%	ＰＲＴＲ対象	安衛法NO-備考
1)	アンモニア水	1336-21-6	1～　5		39

2)カーボンブラック	1333-86-4	0.1～　1		130
3)二酸化チタン	13463-67-7	0.1～　1		191
4)ベンガラ	1309-37-1	1～　5		192
5)スチレン	100-42-5	0.1～　1		323
6)イソプロピルアルコール	67-63-0	1～　5		494
7)エチレングリコールモノブチルエーテル	111-76-2	6.4	新１種	79
8)エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル	7580-85-0	6.4	新１種	
9)メチルイソブチルケトン	108-10-1	0.1～　1		569
10)ジメチルエーテル	115-10-6	55～ 60		

（元素名）
該当元素を含まず

ＰＲＴＲ対象の詳細は15適用法令を参照

＊元素名と成分名の欄に同一ＰＲＴＲ物質番号がある場合のＰＲＴＲ計算は、
元素名の含有量を用いてください。
注）トリメチルベンゼンは各異性体が各々1%未満含有し、
それらの合計が1%以上となる場合は15項のみその情報を表示する。

４．応急措置

吸入した場合
・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
・蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し暖かくして安静にする。呼吸が不規則か止まっている場合人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

皮膚に付着した場合
・付着物を布で素早く拭き取る。
・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤で十分に洗い落す。溶剤・シンナーは使用しない。
・外観に変化や痛みがある場合、ＳＤＳを提示して医師の診断を受ける。
・直ちに、全ての汚染された衣類を取り除くこと。

目に入った場合
・直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
・出来るだけ速くＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合
・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちにＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・無理に吐かせない。嘔吐物は飲み込ませない。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

応急措置をする者の保護
・適切な保護具（保護メガネ、防護マスク、手袋等）を着用する。
換気を行う。

５．火災時の措置

使用可能消火剤　炭酸ガス　泡　粉末　乾燥砂　霧状強化剤
使用してはならない消火剤　水（棒状水、高圧水）　棒状強化剤

消火方法
・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
・指定の消火器もしくは消火設備を使用する。
・高温にさらされる密閉容器は水をかけて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
・容器が高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には十分距離をとること。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
・作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・保護メガネ等）を着用する。
・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
・振とうすると内容物が噴出する恐れがあるので、注意して取り扱うこと。

環境に対する注意事項
・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込めおよび浄化の方法・機材
・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
・付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。
・衝撃・静電気で火花が発生しない材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂・土・その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。

・スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い
・換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する。
・容器はその都度密栓する。
・使用済ウエス・塗料カス・スプレーダスト等は廃棄するまで水に浸しておく。
・温度が高くなると引火性となるので注意する。
・４０°Ｃ以上の所では取り扱わないこと。
・火気のある所では取り扱わないこと。
・４０°Ｃ以上に暖めないこと。
・３０秒以上の連続使用をしないこと。
・皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。
・取扱い後は手・顔をよく洗い休憩所等に汚染した保護具を持ちこまない。
・密閉場所での作業は十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着用する。
・塗料製品、廃塗料などは、悪臭防止法の悪臭物質に該当するので、塗装等はこの法規に準じて行う。

保管
・日光の直射を避ける。
・通風の良いところに保管する。
・４０°Ｃ以上の所では保管しないこと。
・水回りや湿度の高い所などに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

８．ばく露防止及び保護措置

No.	物　質　名	管理濃度	ACGIH(TLV-TWA)
1)	アンモニア水		25P AsNH3
2)	カーボンブラック		3.5M
3)	二酸化チタン		
4)	ベンガラ		5M
5)	スチレン	20P	20P
6)	イソプロピルアルコール	200P	200P
7)	エチレングリコールモノブチルエーテル	25P	20P
8)	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾀｰｼｬﾘﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		
9)	メチルイソブチルケトン	20P	20P
10)	ジメチルエーテル		

略記号：Ｐ：ppm　Ｍ：mg/m3　ACGIH：米国産業衛生専門家会議の定める恕限度

設備対策
・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付け蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送・汲取り・撹拌等の装置は接地する。
・取扱い場所の近くに高温・発火源となるものが置けない設備にする。
・屋内塗装の場合、自動塗装機を使用する等、作業者が直接ばく露されない設備にするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるようにする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合、底部まで十分に換気できる装置を取付ける。
・装置は耐腐食性のある材質を用いて作ること。
・腐食性物質に作業者が直接触れたりばく露されない設備にする。
・長時間取り扱う場合、給排気が十分にとればく露を受けない設備にする。

呼吸器系の保護具
・有機ガス用防毒マスクを着用する。
・密閉された場所では送気マスクを着用する。

手の保護具
・有機溶剤または化学製品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具
・保護メガネを着用する。

皮膚および身体の保護具
・取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他

９．物理的及び化学的性質

物理状態

状態(20°C)：液体　　色：ブラウン
臭い：有機溶剤臭
融点/凝固点：情報なし　　沸点：-24.8°C～ 171.2°C
可燃性：情報なし　　爆発限界：（下限）　0.6 %　（上限）　27.0 %

引火点：44.0°C/-41.0°C（塗料/噴射剤）　自然発火点：　240°C　　分解温度：情報なし
ｐＨ：　9.7　　動粘性率：情報なし　　溶解度：情報なし
n-ｵｸﾀﾉｰﾙ／水分配係数（log値）：情報なし　　蒸気圧：506600Pa（25°C）
密度及び/又は相対密度：　0.79 g/cm3（1.06/0.66=塗料/噴射剤）
相対ガス密度：情報なし　　粒子特性：情報なし
その他のデータ：　情報なし

燃焼速度：0.0の場合、製品は燃焼継続性なし

１０．安定性及び反応性

安定性
　条件（温度・光等）・標準的な条件では安定である。
避けるべき条件
・情報を有していない
混触危険物質
・酸化剤との接触で発熱する。
危険有害な分解生成物
・一酸化炭素・窒素酸化物等の有害性ガスが発生する。
その他の危険性情報
・この製品を含んだ布・紙・ハケ・ローラー・ダストなどを堆積したり丸めたまま放置しないこと。
・容器の内圧は約４．５ｋｇ／ｃｍ２（２５℃）である。
・高圧の可燃性ガスが充填されており４０°Ｃ以上になると破裂の恐れがある。

１１．有害性情報

急性毒性

経口	アンモニア水　区分４　(350mg/kg)
	カーボンブラック　区分に該当しない　(8000mg/kg)
	二酸化チタン　区分に該当しない　(20000mg/kg)
	スチレン　区分に該当しない　(2650.0mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(3437.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分４　(470.0mg/kg)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(2000.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(2080.0mg/kg)
経皮	二酸化チタン　区分に該当しない　(10000mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(4059.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分３　(300.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(16000.0mg/kg)
吸入：気体	アンモニア水　区分に該当しない
吸入：蒸気	スチレン　区分４　(2770.0ppm)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２　(450.0ppm)
	メチルイソブチルケトン　区分３　(2000.0ppm)
吸入：粉塵及びミスト	二酸化チタン　区分に該当しない　(6.82mg/L)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(14.49mg/L)

皮膚腐食性／刺激性
アンモニア水　区分１
カーボンブラック　区分に該当しない
二酸化チタン　区分に該当しない
スチレン　区分２
イソプロピルアルコール　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２
メチルイソブチルケトン　区分に該当しない

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性
アンモニア水　区分１
カーボンブラック　区分に該当しない
スチレン　区分２Ａ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２Ａ
メチルイソブチルケトン　区分２Ｂ

呼吸器感作性
・情報を有していない

皮膚感作性
二酸化チタン　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分に該当しない

生殖細胞変異原性
スチレン　区分２

発がん性
カーボンブラック　区分２
スチレン　区分２
メチルイソブチルケトン　区分２

生殖毒性
スチレン　区分１Ｂ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２

生殖毒性（授乳用）
・情報を有していない

特定標的臓器毒性（単回ばく露）
アンモニア水　区分１　（呼吸器、神経）
ベンガラ　区分１　（呼吸器）
スチレン　区分１　（神経）、区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
イソプロピルアルコール　区分１　（神経、全身毒性）、区分３　（気道刺激性）
エチレングリコールモノブチルエーテル
区分１　（呼吸器、血液、肝臓、腎臓）、区分３　（麻酔作用）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分３　（麻酔作用）
メチルイソブチルケトン　区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
ジメチルエーテル　区分３　（麻酔作用）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）
カーボンブラック　区分１　（呼吸器）
二酸化チタン　区分１　（呼吸器）
ベンガラ　区分１　（呼吸器）
スチレン　区分１　（呼吸器、神経、血液、肝臓）
イソプロピルアルコール　区分１　（血液）、区分２　（呼吸器、肝臓）
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分１　（血液）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分１　（血液）
メチルイソブチルケトン　区分１　（神経）

誤えん有害性
スチレン　区分１

その他の有害性情報
・製品としての安全性試験は行つていない。
・噴射剤に継続して触れると、凍傷や炎症を起こす恐れがある。

１２．環境影響情報

・漏洩、廃棄の際、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

生態毒性　・情報を有していない
残留性・分解性　・情報を有していない
生体蓄積性　・情報を有していない
土壌中の移動性　・情報を有していない
オゾン層への有害性　・情報を有していない
水生環境有害性
スチレン
区分1（急性）、区分2（慢性）
ＬＣ50（藻類）mg/L；　0.7

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物
・塗料・容器等の廃棄物は、許可を受けた産廃物処理業者と契約して処理する。
・容器・機器装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理・焼却等により発生した廃棄物についても”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”及び関係する法規に従って処理するか業者に委託する。
・廃棄は、ガスを完全に抜いたのちに行うこと。（噴射音がしなくなるまで）
また、ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。
・中身を使いきってから廃棄する。
・塗料及びガスが出なくなるまで使いきった後でも、そのまま火中に入れると破裂する恐れがあるので火の中には入れない。

・廃塗料等を焼却する場合、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ処理する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
・特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
・塗料製品、廃塗料などは、悪臭防止法の悪臭物質に該当するので、廃棄にはこの法規に準じて行う。

汚染容器および包装　・環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

１４．輸送上の注意

共　　通　　・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、崩れ防止を確実に行うこと。

国内規制

陸上輸送　　・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合、それぞれの該当法律に定められた運送方法に従う。
・荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。

海上輸送　　・船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空輸送　　・航空法に定めるところに従うこと。

その他　　・運搬に際しては容器を４０°Ｃ以下に保ち、転倒・落下、損傷がないように注意すること。

国際規制

国連番号	1950
国連輸送名	エアロゾール類
国連分類	2.1
容器等級	該当せず
海洋汚染物質	非該当

１５．主な適用法令

危険物の規制に関する政令による指定可燃物　可燃性液体類
化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律：優先評価化学物質
労働安全衛生法施行令：引火性の物
労働安全衛生法施行令：別表第１第５号（可燃性のガス）
有機溶剤中毒予防規則第１条第１項２号（第２種有機溶剤等）
労働安全衛生法：第５７条（表示すべき有害物）
労働安全衛生法
：第５７条－２

エチレングリコールモノブチルエーテル	6.4 ％	安衛法No 79
カーボンブラック	0.1～ 1 ％	安衛法No 130
酸化チタン	0.1～ 1 ％	安衛法No 191
スチレン	0.1～ 1 ％	安衛法No 323
イソプロピルアルコール	1～ 5 ％	安衛法No 494
メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）	0.1～ 1 ％	安衛法No 569
アンモニア	1～ 5 ％	安衛法No 39
酸化鉄	1～ 5 ％	安衛法No 192

特定化学物質等障害予防規則
：第１３条（第３類物質等）
アンモニア
悪臭防止法
化学物質管理促進法（2023.4～）
：第１種指定化学物質

ブチルセロソルブ	6.4 ％	政令番号 77	管理番号 594
２－ＴＥＲＴ－ブトキシエタノール	6.4 ％	政令番号 416	管理番号 720

2023年3月末迄の排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（～2023.3）」と表記されている情報を基に集計して下さい。
2023年4月からの排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（2023.4～）」と表記されている情報を基に集計して下さい。

毒物及び劇物取締法
製品は毒劇物に該当しない

１６．その他の情報

主な引用文献

・日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」　（社）日本塗料工業会
・ＧＨＳ対応ＳＤＳ・ラベル作成ガイドブック（混合物用（塗料用））
日本塗料工業会
・ザックス　有害物質データーブック　丸善

注　意

・このＳＤＳは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております。
当該製品の危険・有害性に関する情報および評価は原材料の情報から推定したものであり、必ずしも十分なものではありません。
ご使用者の責任において安全な取扱い方法をお決めください。
・このＳＤＳは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。
・記載内容の中で含有量・物理的化学的性質などの値は当該製品の品質とは関係ありません。
・この安全情報は国の規制を含む、（社）日本塗料工業会の基準に基づくものでありますが、地方自治体の規制情報は含まれていません。
安全操業や排出・廃棄等の場合に配慮すべきことは、当該自治体の規制に従い対処してください。

安全データシート(SDS)
＜混合物用（塗料用）＞

１．化学品及び会社情報

製品番号　50-765-411
製 品 名　水性シリコンカラースプレー　グリーン
毒 劇 法　該当せず
種　　類　エアゾール塗料
主な用途　家庭用塗料

会　社　名　株式会社カンペハピオ
住　　所　〒675-1322 兵庫県小野市匠台３番地
担当　部門　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
担　当　者　品質保証部長　　ＦＡＸNo. 0794-64-0055
作成・改訂　2022年10月20日
ホームページアドレス　http://www.kansai.co.jp
緊急連絡先　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
夜間・休日　0794-63-8111

２．危険有害性の要約

【ＧＨＳ分類】

ＧＨＳ分類を評価した結果、ＧＨＳ分類に該当した項目のみ表示しています。
表示の無い項目は、分類できない、区分に該当しないのいずれかに当たります。

エアゾール	区分1
引火性液体	区分3
急性毒性（経口）	区分4
急性毒性（経皮）	区分4
急性毒性（吸入：蒸気）	区分3
皮膚腐食性／刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2
生殖毒性	区分2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（呼吸器，神経，血液，全身毒性，肝臓，腎臓） 区分3（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（血液）
水生環境有害性　短期（急性）	区分3

【ＧＨＳラベル要素】

危険

【危険有害性情報】

・高圧ガスが入っている。加熱・衝撃等により破裂する危険性がある。
・燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。
・燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発する危険性がある。
・飲み込むと急性の有害性がある。
・皮膚に接触すると急性の有害性がある。
・吸入すると急性の毒性がある。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
・皮膚を刺激する恐れがある。
・重篤な眼への刺激
・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある。
・ばく露により臓器の障害がおこるおそれがある。
・長期または反復ばく露による臓器の障害がおこるおそれがある。
・水生生物に有害である。

【注意書き】

《予防策》

・使用前に取扱説明書を入手すること。
・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
・裸火または高温の白熱体に噴霧しないこと。
・容器を密閉しておくこと。
・（静電気に敏感な物質を積みなおす場合は）（製品が危険有害な気体を発生させるような揮発性の場合は）容器および受器を接地すること。
・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
・火花を発生しない工具を使用すること。
・加圧容器：使用後穴をあけたり燃やしたりしないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
・（必要な時以外は）環境への放出を避けること。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・取扱い後はよく洗うこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・規制当局が指定する保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋を着用すること。
・必要に応じて個人用保護具を使用すること。
・大火災および大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。

《応急措置》

・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。
・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡すること。口をすすぐこと。
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
・眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
・皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
・取り扱った後、手を洗うこと。
・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
・ばく露した場合：医師に連絡すること
・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
・気分が悪い時は、医師に連絡すること
・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。
・（緊急の解毒剤の投与が必要な場合）特別処置が緊急に必要である
・（特定の洗浄剤のような緊急処置が勧められる場合）特別処置が緊急に必要である。
・特別処置が緊急に必要である。
・（水がリスクを増大させる場合）火災の場合には、消火に規制当局が指定する適当な手段を使用すること。

《保管》

・日光から遮断し、４０℃　以上の温度にばく露しないこと。
・涼しい所／換気の良い場所で保管すること。
・容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
・施錠して保管すること。

《廃棄》

・内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること。

３．組成、成分情報

成分および含有量（危険有害物質を対象）

No.	成　　分　　名	CAS No.	含有量 Wt%	ＰＲＴＲ対象	安衛法NO-備考
1)	アンモニア水	1336-21-6	0.1～　1		39

2)二酸化チタン	13463-67-7	0.1～　1		191
3)スチレン	100-42-5	0.1～　1		323
4)イソプロピルアルコール	67-63-0	1～　5		494
5)エチレングリコールモノブチルエーテル	111-76-2	6.4	新１種	79
6)エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル	7580-85-0	6.8	新１種	
7)メチルイソブチルケトン	108-10-1	0.1～　1		569
8)塩素化銅フタロシアニングリーン７	1328-53-6	0.1～　1		379
9)ジメチルエーテル	115-10-6	55～ 60		

（元素名）
該当元素を含まず

ＰＲＴＲ対象の詳細は15適用法令を参照

＊元素名と成分名の欄に同一ＰＲＴＲ物質番号がある場合のＰＲＴＲ計算は、
元素名の含有量を用いてください。
注）トリメチルベンゼンは各異性体が各々1%未満含有し、
それらの合計が1%以上となる場合は15項のみその情報を表示する。

４．応急措置

吸入した場合
・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
・蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し暖かくして安静にする。呼吸が不規則か止まっている場合人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

皮膚に付着した場合
・付着物を布で素早く拭き取る。
・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤で十分に洗い落す。溶剤・シンナーは使用しない。
・外観に変化や痛みがある場合、ＳＤＳを提示して医師の診断を受ける。
・直ちに、全ての汚染された衣類を取り除くこと。

目に入った場合
・直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
・出来るだけ速くＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合
・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちにＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・無理に吐かせない。嘔吐物は飲み込ませない。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

応急措置をする者の保護
・適切な保護具（保護メガネ、防護マスク、手袋等）を着用する。
換気を行う。

５．火災時の措置

使用可能消火剤　炭酸ガス　泡　粉末　乾燥砂　霧状強化剤
使用してはならない消火剤　水（棒状水、高圧水）　棒状強化剤

消火方法
・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
・指定の消火器もしくは消火設備を使用する。
・高温にさらされる密閉容器は水をかけて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
・容器が高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には十分距離をとること。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
・作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・保護メガネ等）を着用する。
・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
・振とうすると内容物が噴出する恐れがあるので、注意して取り扱うこと。

環境に対する注意事項
・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込めおよび浄化の方法・機材
・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
・付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。
・衝撃・静電気で火花が発生しない材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂・土・その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
・スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水で

の洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い
・換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する。
・容器はその都度密栓する。
・使用済ウエス・塗料カス・スプレーダスト等は廃棄するまで水に浸しておく。
・温度が高くなると引火性となるので注意する。
・４０°Ｃ以上の所では取り扱わないこと。
・火気のある所では取り扱わないこと。
・４０°Ｃ以上に暖めないこと。
・３０秒以上の連続使用をしないこと。
・皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。
・取扱い後は手・顔をよく洗い休憩所等に汚染した保護具を持ちこまない。
・密閉場所での作業は十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着用する。

保管
・日光の直射を避ける。
・通風の良いところに保管する。
・４０°Ｃ以上の所では保管しないこと。
・水回りや湿度の高い所などに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

８．ばく露防止及び保護措置

No.	物　質　名	管理濃度	ACGIH(TLV-TWA)
1)	アンモニア水		25P AsNH3
2)	二酸化チタン		
3)	スチレン	20P	20P
4)	イソプロピルアルコール	200P	200P
5)	エチレングリコールモノブチルエーテル	25P	20P
6)	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾀｰｼｬﾘﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		
7)	メチルイソブチルケトン	20P	20P
8)	塩素化銅フタロシアニングリーン７		
9)	ジメチルエーテル		

略記号：Ｐ：ppm　Ｍ：mg/m3　ACGIH：米国産業衛生専門家会議の定める恕限度

設備対策
・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付け蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送・汲取り・撹拌等の装置は接地する。
・取扱い場所の近くに高温・発火源となるものが置けない設備にする。
・屋内塗装の場合、自動塗装機を使用する等、作業者が直接ばく露されない設備にするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるようにする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合、底部まで十分に換気できる装置を取付ける。
・装置は耐腐食性のある材質を用いて作ること。
・腐食性物質に作業者が直接触れたりばく露されない設備にする。
・長時間取り扱う場合、給排気が十分にとればく露を受けない設備にする。

呼吸器系の保護具
・有機ガス用防毒マスクを着用する。
・密閉された場所では送気マスクを着用する。

手の保護具
・有機溶剤または化学製品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具
・保護メガネを着用する。

皮膚および身体の保護具
・取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他

９．物理的及び化学的性質

物理状態
状態(20°C)：液体　　色：グリーン
臭い：有機溶剤臭
融点/凝固点：情報なし　　沸点：-24.8°C～ 171.2°C
可燃性：情報なし　　爆発限界：（下限）　0.6 %　（上限）　27.0 %
引火点：44.0°C/-41.0°C（塗料/噴射剤）　自然発火点：　240°C　　分解温度：情報なし
ｐＨ：　9.1　　動粘性率：情報なし　　溶解度：情報なし
n-ｵｸﾀﾉｰﾙ／水分配係数（log値）：情報なし　　蒸気圧：506600Pa（25°C）
密度及び/又は相対密度：　0.79 g/cm3（1.05/0.66=塗料/噴射剤）

相対ガス密度: 情報なし　　粒子特性: 情報なし
その他のデータ： 情報なし

燃焼速度: 0.0の場合、製品は燃焼継続性なし

１０．安定性及び反応性

安定性
条件（温度・光等）・標準的な条件では安定である。
避けるべき条件
・情報を有していない
混触危険物質
・酸化剤との接触で発熱する。
危険有害な分解生成物
・一酸化炭素・窒素酸化物等の有害性ガスが発生する。
その他の危険性情報
・この製品を含んだ布・紙・ハケ・ローラー・ダストなどを堆積したり丸めたまま放置しないこと。
・容器の内圧は約４．５ｋｇ／ｃｍ２（２５℃）である。
・高圧の可燃性ガスが充填されており４０°Ｃ以上になると破裂の恐れがある。

１１．有害性情報

急性毒性

経口	アンモニア水　区分４　(350mg/kg)
	二酸化チタン　区分に該当しない　(20000mg/kg)
	スチレン　区分に該当しない　(2650.0mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(3437.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分４　(470.0mg/kg)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(2000.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(2080.0mg/kg)
経皮	二酸化チタン　区分に該当しない　(10000mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(4059.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分３　(300.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(16000.0mg/kg)
吸入：気体	アンモニア水　区分に該当しない
吸入：蒸気	スチレン　区分４　(2770.0ppm)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２　(450.0ppm)
	メチルイソブチルケトン　区分３　(2000.0ppm)
吸入：粉塵及びミスト	二酸化チタン　区分に該当しない　(6.82mg/L)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(14.49mg/L)

皮膚腐食性／刺激性
アンモニア水　区分１
二酸化チタン　区分に該当しない
スチレン　区分２
イソプロピルアルコール　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２
メチルイソブチルケトン　区分に該当しない

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性
アンモニア水　区分１
スチレン　区分２Ａ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２Ａ
メチルイソブチルケトン　区分２Ｂ

呼吸器感作性
・情報を有していない

皮膚感作性
二酸化チタン　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分に該当しない

生殖細胞変異原性
スチレン　区分２

発がん性
スチレン　区分２

発がん性
メチルイソブチルケトン　区分２
生殖毒性
スチレン　区分１Ｂ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２
生殖毒性（授乳用）
・情報を有していない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）
アンモニア水　区分１　（呼吸器、神経）
スチレン　区分１　（神経）、区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
イソプロピルアルコール　区分１　（神経、全身毒性）、区分３　（気道刺激性）
エチレングリコールモノブチルエーテル
区分１　（呼吸器、血液、肝臓、腎臓）、区分３　（麻酔作用）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分３　（麻酔作用）
メチルイソブチルケトン　区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
ジメチルエーテル　区分３　（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）
二酸化チタン　区分１　（呼吸器）
スチレン　区分１　（呼吸器、神経、血液、肝臓）
イソプロピルアルコール　区分１　（血液）、区分２　（呼吸器、肝臓）
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分１　（血液）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分１　（血液）
メチルイソブチルケトン　区分１　（神経）
誤えん有害性
スチレン　区分１

その他の有害性情報
・製品としての安全性試験は行つていない。
・噴射剤に継続して触れると、凍傷や炎症を起こす恐れがある。

１２．環境影響情報

・漏洩、廃棄の際、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

生態毒性　・情報を有していない
残留性・分解性　・情報を有していない
生体蓄積性　・情報を有していない
土壌中の移動性　・情報を有していない
オゾン層への有害性　・情報を有していない
水生環境有害性
スチレン
区分1（急性）、区分2（慢性）
ＬＣ50（藻類）mg/L；　0.7

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物
・塗料・容器等の廃棄物は、許可を受けた産廃物処理業者と契約して処理する。
・容器・機器装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理・焼却等により発生した廃棄物についても”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”及び関係する法規に従って処理するか業者に委託する。
・廃棄は、ガスを完全に抜いたのちに行うこと。（噴射音がしなくなるまで）
また、ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。
・中身を使いきってから廃棄する。
・塗料及びガスが出なくなるまで使いきった後でも、そのまま火中に入れると破裂する恐れがあるので火の中には入れない。
・廃塗料等を焼却する場合、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ処理する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
・特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器および包装
・環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

１４．輸送上の注意

共　　通　　・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、崩れ防止を確実に行うこと。

国内規制

陸上輸送　　・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合、それぞれの該当法律に定められた運送方法に従う。
・荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。

海上輸送　　・船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空輸送　　・航空法に定めるところに従うこと。

その他　　・運搬に際しては容器を４０°Ｃ以下に保ち、転倒・落下、損傷がないように注意すること。

国際規制

国連番号	1950
国連輸送名	エアロゾール類
国連分類	2.1
容器等級	該当せず
海洋汚染物質	非該当

１５．主な適用法令

危険物の規制に関する政令による指定可燃物　可燃性液体類
化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律：優先評価化学物質
労働安全衛生法施行令：引火性の物
労働安全衛生法施行令：別表第１第５号（可燃性のガス）
有機溶剤中毒予防規則第１条第１項２号（第２種有機溶剤等）
労働安全衛生法：第５７条（表示すべき有害物）
労働安全衛生法
：第５７条－２

エチレングリコールモノブチルエーテル	6.4　%	安衛法No 79
酸化チタン	0.1～　1 %	安衛法No 191
スチレン	0.1～　1 %	安衛法No 323
イソプロピルアルコール	1～　5 %	安衛法No 494
メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）	0.1～　1 %	安衛法No 569
アンモニア	0.1～　1 %	安衛法No 39
銅及びその化合物	0.1～　1 %	安衛法No 379

化学物質管理促進法（2023.4～）
：第１種指定化学物質

ブチルセロソルブ	6.4　%	政令番号　77	管理番号　594
２－ＴＥＲＴ－ブトキシエタノール	6.8　%	政令番号　416	管理番号　720

2023年3月末迄の排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（～2023.3）」と表記されている情報を基に集計して下さい。
2023年4月からの排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（2023.4～）」と表記されている情報を基に集計して下さい。

毒物及び劇物取締法
製品は毒劇物に該当しない

１６．その他の情報

主な引用文献
・日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」　（社）日本塗料工業会
・ＧＨＳ対応ＳＤＳ・ラベル作成ガイドブック（混合物用（塗料用））
日本塗料工業会
・ザックス　有害物質データーブック　丸善

注　　意
・このＳＤＳは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております。
当該製品の危険・有害性に関する情報および評価は原材料の情報から推定したものであり、必ずしも十分なものではありません。
ご使用者の責任において安全な取扱い方法をお決めください。
・このＳＤＳは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。
・記載内容の中で含有量・物理的化学的性質などの値は当該製品の品質とは関係ありません。
・この安全情報は国の規制を含む、（社）日本塗料工業会の基準に基づくもので

ありますが、地方自治体の規制情報は含まれていません。
安全操業や排出・廃棄等の場合に配慮すべきことは、当該自治体の規制に
従い対処してください。

安全データシート(SDS)
＜混合物用（塗料用）＞

１．化学品及び会社情報

製品番号　50-765-416
製 品 名　水性シリコンカラースプレー　レッド
毒 劇 法　該当せず
種　　類　エアゾール塗料
主な用途　家庭用塗料

会　社　名　株式会社カンペハピオ
住　　所　〒675-1322 兵庫県小野市匠台３番地
担当　部門　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
担　当　者　品質保証部長　　ＦＡＸNo. 0794-64-0055
作成・改訂　2022年10月20日
ホームページアドレス　http://www.kansai.co.jp
緊急連絡先　生産技術本部　品質保証部　　ＴＥＬNo. 0794-64-0002
夜間・休日　0794-63-8111

２．危険有害性の要約

【ＧＨＳ分類】

ＧＨＳ分類を評価した結果、ＧＨＳ分類に該当した項目のみ表示しています。
表示の無い項目は、分類できない、区分に該当しないのいずれかに当たります。

エアゾール	区分1
引火性液体	区分3
急性毒性（経口）	区分4
急性毒性（経皮）	区分4
急性毒性（吸入：蒸気）	区分3
皮膚腐食性／刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2
生殖毒性	区分2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（呼吸器，神経，血液，全身毒性，肝臓，腎臓） 区分3（麻酔作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（血液）
水生環境有害性　短期（急性）	区分3

【ＧＨＳラベル要素】

危険

【危険有害性情報】

・高圧ガスが入っている。加熱・衝撃等により破裂する危険性がある。
・燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。
・燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発する危険性がある。
・飲み込むと急性の有害性がある。
・皮膚に接触すると急性の有害性がある。
・吸入すると急性の毒性がある。
・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
・皮膚を刺激する恐れがある。
・重篤な眼への刺激
・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある。
・ばく露により臓器の障害がおこるおそれがある。
・長期または反復ばく露による臓器の障害がおこるおそれがある。
・水生生物に有害である。

【注意書き】

《予防策》

・使用前に取扱説明書を入手すること。
・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
・裸火または高温の白熱体に噴霧しないこと。
・容器を密閉しておくこと。
・（静電気に敏感な物質を積みなおす場合は）（製品が危険有害な気体を発生させるような揮発性の場合は）容器および受器を接地すること。
・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
・防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
・火花を発生しない工具を使用すること。
・加圧容器：使用後穴をあけたり燃やしたりしないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
・（必要な時以外は）環境への放出を避けること。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・取扱い後はよく洗うこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・規制当局が指定する保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用すること。
・規制当局が指定する保護手袋を着用すること。
・必要に応じて個人用保護具を使用すること。
・大火災および大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。

《応急措置》

・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。
・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡すること。口をすすぐこと。
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
・眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
・皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
・取り扱った後、手を洗うこと。
・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
・ばく露した場合：医師に連絡すること
・ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
・気分が悪い時は、医師に連絡すること
・気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。
・（緊急の解毒剤の投与が必要な場合）特別処置が緊急に必要である
・（特定の洗浄剤のような緊急処置が勧められる場合）特別処置が緊急に必要である。
・特別処置が緊急に必要である。
・（水がリスクを増大させる場合）火災の場合には、消火に規制当局が指定する適当な手段を使用すること。

《保管》

・日光から遮断し、４０℃　以上の温度にばく露しないこと。
・涼しい所／換気の良い場所で保管すること。
・容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
・施錠して保管すること。

《廃棄》

・内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること。

３．組成、成分情報

成分および含有量（危険有害物質を対象）

No.	成　　分　　名	CAS No.	含有量 Wt%	ＰＲＴＲ対象	安衛法NO-備考
1)	アンモニア水	1336-21-6	0.1～　1		39

2)スチレン	100-42-5	0.1～　1		323
3)イソプロピルアルコール	67-63-0	1～　5		494
4)エチレングリコールモノブチルエーテル	111-76-2	5.4	新１種	79
5)エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル	7580-85-0	7.2	新１種	
6)メチルイソブチルケトン	108-10-1	0.1～　1		569
7)ジメチルエーテル	115-10-6	55～ 60		

（元素名）
該当元素を含まず

ＰＲＴＲ対象の詳細は15適用法令を参照

＊元素名と成分名の欄に同一ＰＲＴＲ物質番号がある場合のＰＲＴＲ計算は、
元素名の含有量を用いてください。
注）トリメチルベンゼンは各異性体が各々1%未満含有し、
それらの合計が1%以上となる場合は15項のみその情報を表示する。

４．応急措置

吸入した場合
・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
・蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合、直ちに空気の新鮮な場所に移し暖かくして安静にする。呼吸が不規則か止まっている場合人工呼吸を行う。嘔吐物は飲み込ませないようにする。

皮膚に付着した場合
・付着物を布で素早く拭き取る。
・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤で十分に洗い落す。溶剤・シンナーは使用しない。
・外観に変化や痛みがある場合、ＳＤＳを提示して医師の診断を受ける。
・直ちに、全ての汚染された衣類を取り除くこと。

目に入った場合
・直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
・出来るだけ速くＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合
・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちにＳＤＳを提示し医師の診断を受ける。
・無理に吐かせない。嘔吐物は飲み込ませない。
・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

応急措置をする者の保護
・適切な保護具（保護メガネ、防護マスク、手袋等）を着用する。
換気を行う。

５．火災時の措置

使用可能消火剤　炭酸ガス　泡　粉末　乾燥砂　霧状強化剤
使用してはならない消火剤　水（棒状水、高圧水）　棒状強化剤

消火方法
・適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。
・可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
・指定の消火器もしくは消火設備を使用する。
・高温にさらされる密閉容器は水をかけて冷却する。
・消火活動は風上より行う。
・容器が高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には十分距離をとること。

６．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置
・作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・保護メガネ等）を着用する。
・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
・付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
・着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
・振とうすると内容物が噴出する恐れがあるので、注意して取り扱うこと。

環境に対する注意事項
・河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込めおよび浄化の方法・機材
・漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
・付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。
・衝撃・静電気で火花が発生しない材質の用具を用いて回収する。
・乾燥砂・土・その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。
・スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

７．取扱い及び保管上の注意

取扱い
・換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する。
・容器はその都度密栓する。
・使用済ウエス・塗料カス・スプレーダスト等は廃棄するまで水に浸しておく。
・温度が高くなると引火性となるので注意する。
・４０°Ｃ以上の所では取り扱わないこと。
・火気のある所では取り扱わないこと。
・４０°Ｃ以上に暖めないこと。
・３０秒以上の連続使用をしないこと。
・皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。
・取扱い後は手・顔をよく洗い休憩所等に汚染した保護具を持ちこまない。
・密閉場所での作業は十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着用する。

保管
・日光の直射を避ける。
・通風の良いところに保管する。
・４０°Ｃ以上の所では保管しないこと。
・水回りや湿度の高い所などに保管すると、容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

８．ばく露防止及び保護措置

No.	物　質　名	管理濃度	ACGIH(TLV-TWA)
1)	アンモニア水		25P AsNH3
2)	スチレン	20P	20P
3)	イソプロピルアルコール	200P	200P
4)	エチレングリコールモノブチルエーテル	25P	20P
5)	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾀｰｼｬﾘﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		
6)	メチルイソブチルケトン	20P	20P
7)	ジメチルエーテル		

略記号：Ｐ：ppm　Ｍ：mg/m3　ACGIH：米国産業衛生専門家会議の定める恕限度

設備対策
・取扱い設備は防爆型を使用する。
・排気装置を付け蒸気が滞留しないようにする。
・液体の輸送・汲取り・撹拌等の装置は接地する。
・取扱い場所の近くに高温・発火源となるものが置けない設備にする。
・屋内塗装の場合、自動塗装機を使用する等、作業者が直接ばく露されない設備にするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるようにする。
・タンク内部等の密閉場所で作業する場合、底部まで十分に換気できる装置を取付ける。
・装置は耐腐食性のある材質を用いて作ること。
・腐食性物質に作業者が直接触れたりばく露されない設備にする。
・長時間取り扱う場合、給排気が十分にとればく露を受けない設備にする。

呼吸器系の保護具
・有機ガス用防毒マスクを着用する。
・密閉された場所では送気マスクを着用する。

手の保護具
・有機溶剤または化学製品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具
・保護メガネを着用する。

皮膚および身体の保護具
・取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他

９．物理的及び化学的性質

物理状態
状態(20°C)：液体　　色：レッド
臭い：有機溶剤臭
融点/凝固点：情報なし　　沸点：-24.8°C～ 171.2°C
可燃性：情報なし　　爆発限界：（下限）　0.6 %　（上限）　27.0 %
引火点：44.0°C/-41.0°C（塗料/噴射剤）　自然発火点：　240°C　　分解温度：情報なし
ｐＨ：　9.6　　動粘性率：情報なし　　溶解度：情報なし
n-ｵｸﾀﾉｰﾙ／水分配係数（log値）：情報なし　　蒸気圧：506600Pa（25°C）
密度及び/又は相対密度：0.78 g/cm3（1.01/0.66=塗料/噴射剤）
相対ガス密度：情報なし　　粒子特性：情報なし
その他のデータ：情報なし

燃焼速度：0.0の場合、製品は燃焼継続性なし

１０．安定性及び反応性

安定性

条件（温度・光等）・標準的な条件では安定である。

避けるべき条件

・情報を有していない

混触危険物質

・酸化剤との接触で発熱する。

危険有害な分解生成物

・一酸化炭素・窒素酸化物等の有害性ガスが発生する。

その他の危険性情報

・この製品を含んだ布・紙・ハケ・ローラー・ダストなどを堆積したり丸めたまま放置しないこと。
・容器の内圧は約４．５ｋｇ／ｃｍ２（２５℃）である。
・高圧の可燃性ガスが充填されており４０°Ｃ以上になると破裂の恐れがある。

１１．有害性情報

急性毒性

経口	アンモニア水　区分４　(350mg/kg)
	スチレン　区分に該当しない　(2650.0mg/kg)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(3437.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分４　(470.0mg/kg)
	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(2000.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(2080.0mg/kg)
経皮	イソプロピルアルコール　区分に該当しない　(4059.0mg/kg)
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分３　(300.0mg/kg)
	メチルイソブチルケトン　区分に該当しない　(16000.0mg/kg)
吸入：気体	アンモニア水　区分に該当しない
吸入：蒸気	スチレン　区分４　(2770.0ppm)
	イソプロピルアルコール　区分に該当しない
	エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２　(450.0ppm)
	メチルイソブチルケトン　区分３　(2000.0ppm)
吸入：粉塵及びミスト	エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分に該当しない　(14.49mg/L)

皮膚腐食性／刺激性

アンモニア水　区分１
スチレン　区分２
イソプロピルアルコール　区分に該当しない
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２
メチルイソブチルケトン　区分に該当しない

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

アンモニア水　区分１
スチレン　区分２Ａ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２Ａ
メチルイソブチルケトン　区分２Ｂ

呼吸器感作性

・情報を有していない

皮膚感作性

エチレングリコールモノブチルエーテル　区分に該当しない

生殖細胞変異原性

スチレン　区分２

発がん性

スチレン　区分２
メチルイソブチルケトン　区分２

生殖毒性

スチレン　区分１Ｂ
イソプロピルアルコール　区分２
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分２

生殖毒性（授乳用）

・情報を有していない

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

アンモニア水　区分１　（呼吸器、神経）

特定標的臓器毒性（単回ばく露）
スチレン　区分１　（神経）、区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
イソプロピルアルコール　区分１　（神経、全身毒性）、区分３　（気道刺激性）
エチレングリコールモノブチルエーテル
区分１　（呼吸器、血液、肝臓、腎臓）、区分３　（麻酔作用）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分３　（麻酔作用）
メチルイソブチルケトン　区分３　（気道刺激性、麻酔作用）
ジメチルエーテル　区分３　（麻酔作用）

特定標的臓器毒性（反復ばく露）
スチレン　区分１　（呼吸器、神経、血液、肝臓）
イソプロピルアルコール　区分１　（血液）、区分２　（呼吸器、肝臓）
エチレングリコールモノブチルエーテル　区分１　（血液）
エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル　区分１　（血液）
メチルイソブチルケトン　区分１　（神経）

誤えん有害性
スチレン　区分１

その他の有害性情報
・製品としての安全性試験は行つていない。
・噴射剤に継続して触れると、凍傷や炎症を起こす恐れがある。

１２．環境影響情報

・漏洩、廃棄の際、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

生態毒性　・情報を有していない
残留性・分解性　・情報を有していない
生体蓄積性　・情報を有していない
土壌中の移動性　・情報を有していない
オゾン層への有害性　・情報を有していない
水生環境有害性
スチレン
区分1（急性）、区分2（慢性）
ＬＣ50（藻類）mg/L；　0.7

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物
・塗料・容器等の廃棄物は、許可を受けた産廃物処理業者と契約して処理する。
・容器・機器装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理・焼却等により発生した廃棄物についても”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”及び関係する法規に従って処理するか業者に委託する。
・廃棄は、ガスを完全に抜いたのちに行うこと。（噴射音がしなくなるまで）また、ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。
・中身を使いきってから廃棄する。
・塗料及びガスが出なくなるまで使いきった後でも、そのまま火中に入れると破裂する恐れがあるので火の中には入れない。
・廃塗料等を焼却する場合、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ処理する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
・特別管理産業廃棄物（廃油）に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器および包装
・環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

１４．輸送上の注意

共　　通
・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、崩れ防止を確実に行うこと。

国内規制
陸上輸送
・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合、それぞれの該当法律に定められた運送方法に従う。
・荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。

海上輸送
・船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空輸送
・航空法に定めるところに従うこと。

その他
・運搬に際しては容器を４０°Ｃ以下に保ち、転倒・落下、損傷がないように

注意すること。

国際規制
国連番号　1950
国連輸送名　エアロゾール類
国連分類　2.1
容器等級　該当せず
海洋汚染物質　非該当

１５．主な適用法令

危険物の規制に関する政令による指定可燃物　可燃性液体類
化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律：優先評価化学物質
労働安全衛生法施行令：引火性の物
労働安全衛生法施行令：別表第１第５号（可燃性のガス）
有機溶剤中毒予防規則第１条第１項２号（第２種有機溶剤等）
労働安全衛生法：第５７条（表示すべき有害物）
労働安全衛生法
：第５７条－２

エチレングリコールモノブチルエーテル	5.4 ％	安衛法No 79
スチレン	0.1～ 1 ％	安衛法No 323
イソプロピルアルコール	1～ 5 ％	安衛法No 494
メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）	0.1～ 1 ％	安衛法No 569
アンモニア	0.1～ 1 ％	安衛法No 39

化学物質管理促進法（2023.4～）
：第１種指定化学物質

ブチルセロソルブ	5.4 ％	政令番号 77	管理番号	594
２－ＴＥＲＴ－ブトキシエタノール	7.2 ％	政令番号 416	管理番号	720

2023年3月末迄の排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（～2023.3）」と表記されている情報を基に集計して下さい。
2023年4月からの排出量・移動量の集計は、「化学物質管理促進法（2023.4～）」と表記されている情報を基に集計して下さい。
毒物及び劇物取締法
製品は毒劇物に該当しない

１６．その他の情報

主な引用文献
・日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」　（社）日本塗料工業会
・ＧＨＳ対応ＳＤＳ・ラベル作成ガイドブック（混合物用（塗料用））
日本塗料工業会
・ザックス　有害物質データーブック　丸善

注　意
・このＳＤＳは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております。
当該製品の危険・有害性に関する情報および評価は原材料の情報から推定したものであり、必ずしも十分なものではありません。
ご使用者の責任において安全な取扱い方法をお決めください。
・このＳＤＳは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。
・記載内容の中で含有量・物理的化学的性質などの値は当該製品の品質とは関係ありません。
・この安全情報は国の規制を含む、（社）日本塗料工業会の基準に基づくものでありますが、地方自治体の規制情報は含まれていません。
安全操業や排出・廃棄等の場合に配慮すべきことは、当該自治体の規制に従い対処してください。