安全データシート

ｱﾛﾝｱﾙﾌｧ EXTRA4020

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

作成日: 2008/12/22　改訂日: 2024/06/11

1. 製品及び会社情報

化学品の名称 : ｱﾛﾝｱﾙﾌｧ EXTRA4020

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 接着剤

使用上の制限 : 本製品は業務用（工業用）です。食品用、医療用、農薬用およびその他特殊用途に使用される場合には、貴社にて事前に安全性をご確認の上、ご使用下さい。体内に埋植注入したり、または体内に本製品の一部が残留する恐れのある用途には使用しないで下さい。

会社情報

製造業者

東亞合成株式会社

105-8419

東京都港区西新橋 1-14-1

T 03-3597-7275 - F 03-3597-7353

供給者

緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号 : 0766-44-7401（高岡工場）

2. 危険有害性の要約

ＧＨＳ分類

物理的危険性	爆発物	区分に該当しない
	可燃性ガス	区分に該当しない
	可燃性の高いエアゾール	区分に該当しない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	高圧ガス	区分に該当しない
	引火性液体	区分 4
	可燃性固体	区分に該当しない
	自己反応性化学品	分類できない
	自然発火性液体	区分に該当しない
	自然発火性固体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	区分に該当しない
	酸化性液体	区分に該当しない
	酸化性固体	区分に該当しない
	有機過酸化物	区分に該当しない

	金属腐食性化学品	分類できない
	鈍性化爆発物	区分に該当しない
健康有害性	急性毒性 (経口)	分類できない
	急性毒性 (経皮)	分類できない
	急性毒性 (吸入：気体)	区分に該当しない
	急性毒性 (吸入：蒸気)	分類できない
	急性毒性 (吸入：粉じん、ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性／刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 2
	呼吸器感作性	区分 1
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	分類できない
	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分 3 (気道刺激性)
	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	分類できない
	誤えん有害性	分類できない
環境有害性	水生環境有害性　短期（急性）	分類できない
	水生環境有害性　長期（慢性）	分類できない
	オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

絵表示

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : 可燃性液体 (H227)
強い眼刺激 (H319)
吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ (H334)
呼吸器への刺激のおそれ (H335)

注意書き (GHS JP)

安全対策 : 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。(P261)
取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。(P264)
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)
適切な保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)
[換気が不十分な場合]呼吸用保護具を着用すること。(P284)

応急措置	:	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340) 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338) 硬化物が眼球を傷つける可能性があるため、目をこすったり、触ったりなど自分で剥がそうとせず、医師の診断／手当を受けること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312) 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。(P337+P313) 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。(P342+P311) 火災の場合：消火するために乾燥砂、粉末消火剤、二酸化炭素(CO2)、泡消火剤...を使用すること。(P370+P378)
保管	:	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233) 施錠して保管すること。(P405) 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に貯蔵すること。火気厳禁 アロンアルフア用硬化促進剤、セッターとは別に保管すること。
廃棄	:	内容物／容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。(P501)
重要な徴候及び想定される非常事態の概要	:	情報なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	:	混合物
一般名	:	2-シアノアクリル酸エチルを主成分とする混合物

化学物質等の名称	含有量 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
2-ｼｱﾉｱｸﾘﾙ酸ｴﾁﾙ	≧95	C6H7NO2	2-2789	公表	7085-85-0
１，２，４－ベンゼントリカルボン酸＝１，２－無水物	≧0.1 <0.2	C9H4O5	3-1362	公表	552-30-7
安定剤他	≦5	非開示	非開示	非開示	非開示

4. 応急措置

応急措置

吸入した場合	:	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。

皮膚に付着した場合	:	汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。 衣類が皮膚に密着している場合には無理にはがしてはならない。 固まった製品を無理に皮膚から剥がさない。 多量の水で洗うこと。 皮膚や衣類に多量に付着した場合は重合熱によりやけどすることがある。 皮膚刺激または発しんが生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
眼に入った場合	:	水で数分間注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 硬化物が眼球を傷つける可能性があるため、目をこすったり、触ったりなど自分で剥がそうとせず、医師の診断／手当てを受けること。 苦痛が生じたり、症状が持続する場合は、眼科医を受診すること。
飲み込んだ場合	:	口をすすぐこと。 無理に吐かせないこと。 気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。
応急措置をする者の保護	:	保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

症状/損傷 吸入した場合	:	吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。 呼吸器への刺激のおそれ。
症状/損傷 皮膚に付着した場合	:	皮膚刺激/皮膚炎/皮膚のやけどを引き起こすことがある。
症状/損傷 眼に入った場合	:	強い眼刺激。

医師に対する特別な注意事項

医師に対する特別な注意事項	:	症状に合わせて処置すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	:	乾燥砂、粉末消火剤、二酸化炭素(CO2)、泡消火剤
使ってはならない消火剤	:	棒状注水、水バケツ
特有の危険有害性	:	不完全燃焼、高温等により有害物質が生成する恐れがある。 可燃性液体。
消火方法	:	権限を有する人物以外の立ち入りを禁止すること。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 危険でなければ危険区域から容器を移動する。 風向に注意すること。
消火を行う者の保護	:	耐薬品性着衣を着用する。適切な呼吸用保護具を用いる。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

一般的措置 : 権限を有する人物以外の立ち入りを禁止すること。
第 7 項および第 8 項の保護対策を参照する。

環境に対する注意事項

環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
漏出物は回収すること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

封じ込め方法 : 吸収材(例；布)で拭き取る。
広範囲へ広がらないようにすること(例、堰やオイルフェンスを設置する)。
安全に対処できるならば漏洩を止めること。
防爆仕様の機械、装置、吸引設備、器具などを使用する。

二次災害の防止策 : 安全に実行可能であればすべての着火源を除去すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気･全体換気等） : 第 8 項『設備対策』を参照。

安全取扱注意事項 : シアノアクリレート。危険。皮膚および目を直ぐに接着させます。子供の手の届かない場所に保管すること。
眼、皮膚、衣類につけないこと。
指定された個人用保護具を使用すること。
発熱反応しやすいので、製品を吸収しやすい材質の保護具は使用しない。
裸火禁止。禁煙。
ミスト/蒸気を吸入しないこと。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

接触回避 : 第 10 項を参照。

衛生対策 : この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。
皮膚、眼、衣服との接触を避ける。
取扱い後は手をよく洗うこと。
汚染された作業服は作業場から持ち出さないこと。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

局所排気･全体換気 : 第 8 項『設備対策』を参照。

保管

安全な保管条件 : 湿気を遮断すること。
容器は、密閉した状態を保ち、冷所で保管すること。
アロンアルフア用硬化促進剤、セッターとは別の場所で保管すること。
火の気のない場所で保管すること。

安全な容器包装材料	:	ステンレス、アルミニウム、ポリエチレン、ポリプロピレン。
技術的対策	:	適用法令を遵守する。 使用期限を守る。 適切なｱｰｽを設置し静電気の蓄積を避ける。
混触禁止物質	:	第 10 項を参照。

8. ばく露防止及び保護措置

1， 2， 4 －ベンゼントリカルボン酸＝１， ２－無水物 (552-30-7)	
日本 - 露出基準設定物質 (日本産業衛生学会)	
現地名	無水トリメリット酸 # Trimellitic anhydride
JSOH OEL	0.0005 mg/m^3
許容濃度 上限	0.004 mg/m^3

設備対策	:	防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること、十分な洗浄設備を備えること、十分に換気すること。

保護具

個人用保護具	:	不必要なばく露を避ける。
呼吸用保護具	:	換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。
手の保護具	:	PE(ポリエチレン)使い捨て手袋、ゴム手袋
眼の保護具	:	保護眼鏡/顔面保護具を着用すること。
皮膚及び身体の保護具	:	実験用エプロン、液体飛沫から眼、顔および肌を保護する。
その他の情報	:	使用中は飲食禁止かつ禁煙

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	:	液体
物理的状態、形状	:	透明液体
色	:	無色
臭い	:	刺激的な、特異臭
pH	:	データなし
融点	:	データなし
凝固点	:	データなし
沸点	:	60 – 62 °C at 667Pa
引火点	:	85 °C ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 開放式
自然発火点	:	データなし
分解温度	:	データなし
可燃性	:	可燃性液体

蒸気圧	:	1 Pa at 25°C
相対密度	:	1.05 at 20°C
密度	:	データなし
相対ガス密度	:	データなし
溶解度	:	データなし
n -オクタノール/水の分配係数 (log Kow)	:	データなし
爆発限界 (vol %)	:	データなし
粘性率	:	70 – 200 mPa･s at 25°C
動粘性率	:	データなし
粒子特性	:	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	:	データなし
化学的安定性	:	湿気との接触がなければ安定である。引火性／爆発性蒸気－空気混合物を形成することがある。
危険有害反応可能性	:	水との接触、混触危険物質との混合で重合を起こす危険性がある。
避けるべき条件	:	熱、水、湿気、裸火、過熱、直射日光、火花。
混触危険物質	:	水、アミン類、エポキシ化合物。
危険有害な分解生成物	:	燃焼により、一酸化炭素、窒素酸化物、シアン化水素などを発生する恐れがある。

11. 有害性情報

予想される急性症状及び遅発性症状	:	皮膚に付着した場合: 皮膚乾燥、紅疹(発赤)、かゆみ、発疹を引き起こす恐れがある、眼に入った場合：紅疹(発赤)、痛みを引き起こす恐れがある、飲み込んだ場合: 灼熱感、腹痛、咳、咽頭痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気を引き起こす恐れがある。
急性毒性 (経口)	:	分類できない
急性毒性 (経皮)	:	分類できない
急性毒性 (吸入)	:	区分に該当しない(分類対象外) (気体) 分類できない (蒸気) 分類できない (粉じん、ミスト)
急性毒性 (吸入：気体)	:	GHS 定義で液体であるので、区分に該当しない。
皮膚腐食性／刺激性	:	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	:	強い眼刺激 区分 2/(2A･2B)の成分合計 ≥ 10% ；区分 2
呼吸器感作性	:	吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ 呼吸器感作性区分 1 A の成分（固体、液体）が≧0.1%　；呼吸器感作性区分 1。
皮膚感作性	:	分類できない 区分 1 の成分(全ての物理的状態)を 0.2%未満含む。

生殖細胞変異原性	:	分類できない
発がん性	:	分類できない
生殖毒性	:	分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	:	呼吸器への刺激のおそれ 区分 3 の成分 ≥ 20% ；区分 3（気道刺激性）
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	:	分類できない
誤えん有害性	:	分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性　短期（急性）	:	分類できない 区分 1(M =10)の成分を 0.1%未満含有するが、製品として水生環境に及ぼす影響は未確認(低減される方向と考えられる)。
水生環境有害性　長期（慢性）	:	分類できない

残留性・分解性

残留性・分解性	データなし

生体蓄積性

生体蓄積性	データなし

土壌中の移動性

土壌中の移動性	データなし

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性	:	分類できない モントリオール議定書の附属書に列記された成分を含まない。

その他の有害な影響

その他の情報	:	環境への放出を避けること。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 内容物／容器を『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に従って廃棄すること。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装 : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
洗浄後、リサイクルするか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連勧告 (UN RTDG)	海上輸送 (IMDG)	航空輸送 (IATA)
国連番号		
3334	該当なし	3334
国連正式品名		
（その他の有害物質（液体）（他に品名が明示されたものを除く。）） (2-Etyhlcyano acrylate)	該当なし	Aviation regulated liquid, n.o.s.
輸送危険物分類		
9	該当なし	9
	該当なし	
容器等級		
非該当	該当なし	III
環境有害性		
環境有害性 : 非該当	該当なし	環境有害性 : 非該当

海洋汚染物質 : 非該当

特別な輸送上の注意 : 輸送に際しては直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行うこと、
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。重量物を上積みしない。

国内規制

海上規制情報 : 非危険物

航空規制情報 : 航空法の規定に従う。

指針番号 : 171P

その他の情報	:	補足情報なし

15. 適用法令

国内法令

化審法	:	優先評価化学物質（法第２条第５項） １，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，２－無水物
労働安全衛生法	:	名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第１項、施行令第１８条第１号～第２号別表第９） ２－シアノアクリル酸エチル 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２第１項、施行令第１８条の２第１号～第２号別表第９） １，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，２－無水物 （政令番号 : 532） ２－シアノアクリル酸エチル （政令番号 : 205）
毒物及び劇物取締法	:	劇物・除外品目（指定令第２条） 有機シアン化合物／シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤 (90％以上)
水質汚濁防止法	:	有害物質及び指定物質を含有しない(第２条２項、４項)
オゾン層保護法	:	施行令別表の物質を含有しない
消防法	:	第４類引火性液体、第三石油類非水溶性液体（法第２条第７項危険物別表第１） 第三石油類非水溶性液体
悪臭防止法	:	特定悪臭物質に該当しない
大気汚染防止法	:	有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（中央環境審議会第９次答申） １，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，２－無水物
海洋汚染防止法	:	有害物に関する国際海事機関海洋環境保護委員会の判定を受けていない。（第３条、施行令別表第一の一、二）
外国為替及び外国貿易法	:	輸出貿易管理令別表第１の１６の項（キャッチオール規制）
船舶安全法	:	非危険物
航空法	:	その他の有害物質（施行規則第１９４条危険物告示別表第１）
港則法	:	非危険物
火薬類取締法	:	火薬類に該当しない
高圧ガス保安法	:	高圧ガスに該当しない
下水道法	:	施行令第９条の四の物質に該当しない
化学物質排出把握管理促進法(PRTR 法)	:	第１種指定化学物質及び第２種指定化学物質を１％以上含有しない(第２条、施行令別表第１、別表第２)
労働基準法	:	疾病化学物質（法第７５条第２項、施行規則第３５条別表第１の２第４号１） 無水トリメリット酸 感作性を有するもの（法第７５条第２項、施行規則第３５条別表第１の２第４号、平８労基局長通達、基発第１８２号） 無水トリメリット酸
土壌汚染対策法	:	特定有害物質を含有しない

16. その他の情報

参考文献 : １） 東亞合成社内測定データ
２） 原材料メーカーＳＤＳデータ
３） ＮＩＴＥ公開データ。

免責条項　当該シートに記載されている情報は信頼できる情報をもとにしているが、情報の正確性について明示・暗示を問わずいかなる保証をするものではない。製品の取扱い、使用、保管または廃棄条件は当社の管理外であり、我々の認知するところではないことがある為、製品の取扱い、使用、保管または廃棄によって生じる損失、損害または費用に対する責任は、直接・間接を問わず一切負わない。当該シートは本製品にのみ使用するべきである。本製品がその他の製品の成分として使用される場合は、当該シートに記載されている情報が適用されないことがある。