安全データシート(SDS)

1. 化学品及び会社情報

会社名	株式会社エーゼット
所在地	大阪市鶴見区茨田大宮 1-7-59
担当者	営業部
電話番号	06-6915-3501
ＦＡＸ番号	06-6915-1202
緊急連絡先	所在地に同じ
作成日	2011/08/06
改訂日	2022/06/03

製品名： AZ ミシンオイル

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康に対する有害性

誤えん有害性　区分 1

※記載がないものは区分に該当しない、または分類できない。

GHS ラベル要素

絵表示

注意喚起語　危険

危険有害性情報

H304:　飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	化学物質
成分及び含有量	精製鉱油
化学式または構造式	企業秘密のため非公表
CAS No.	企業秘密のため非公表

4. 応急措置

吸入した場合：	新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。必要なら医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合：	口をすすぐ。無理に吐かせない。医師の手当を受ける。
眼に入った場合：	水でよく洗う。コンタクトレンズを装着している場合、固着していなければ外す。十分洗浄後、医師の手当を受ける。
皮膚にかかった場合：	水と石けんで十分、洗う。衣類が濡れた場合、直ちに着替える。濡れた衣類を再着用する場合は洗濯する。 腫れ、痛みが生じる場合、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

消火方法：	速やかに容器を安全な場所に移す。 消火に棒状の水を使用してはいけない。 初期の消火には下記の消火剤を用いる。
消火剤：	霧状強化剤、泡、粉末、炭酸ガス

6. 漏出時の措置

保護具（呼吸用保護具、化学防護服、手袋、長靴、眼鏡、マスク等）を着用する。
風上から作業する。
砂、おがくず、ウエス、新聞紙等に吸い込ませて、回収する。
土壌、河川、湖沼、海域、下水道等に流入しないように注意する。

---

7. 取扱い及び保管上の注意

関係法令の定めるところによるほか、以下の点に注意する。

取り扱い：
製品の使用中、飲食および喫煙しない。
熱、火花、火炎、高温のものから遠ざける。
必要に応じて呼吸用保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用する。
屋外または通気性が良い場所で使用する。
常温で取り扱い、その際、蒸気の吸入、原液との接触に注意する。
使用後は手洗いを十分する。

保管：
屋内の直射日光が当たらない涼しい場所で保管する。
ふたを必ず密閉する
ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触、同一場所での保管を避ける。

---

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度	鉱油：設定されていない
許容濃度	鉱油：日本産業衛生学会　3mg/m^3(ミストとして) ACGIH(TWA)　5mg/m^3(ミストとして)
設備対策	排気装置を設けるか通気性を良くする。 身体洗浄、うがいができる洗浄設備を設置する。
呼吸用保護	必要であれば防毒マスクを着用する。
眼の保護	保護眼鏡を着用する。
手の保護	耐油性の手袋を着用する。
皮膚、身体の保護	長時間にわたって取り扱う場合、または濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。

---

9. 物理的及び化学的性質

外観等	無色透明液体
密度	約 0.84g/cm^3 (15℃)
溶解性	水に不溶
引火点	176℃（クリーブランド開放式)
発火点	データなし
爆発限界	1.0-7.0 vol% (推定値)

---

10. 安定性及び反応性

可燃性	あり
安定性	安定
反応性	強酸化剤との接触を避ける。

---

11. 有害性情報

急性毒性	鉱油	経口	LD_{50}>5000mg/kg (ラット)
		経皮	LD_{50}>5000mg/kg (ラット)
		吸入	LD_{50}>5mg/L/4h (ラット)
刺激性	有用なデータなし		
感作性	有用なデータなし		
変異原性	有用なデータなし		
発がん性	有用なデータなし		
生殖毒性	有用なデータなし		
特定標的臓器毒性	有用なデータなし		

誤えん有害性　　混合物の分類に基づき危険有害性区分を分類した。

12. 環境影響情報

生態毒性	鉱油	魚類(ﾌｧｯﾄﾍｯﾄﾞﾐﾉｰ)	LL_{50}>100mg/L (96h)
		甲殻類(ｵｵﾐｼﾞﾝｺ)	LL_{50}/NOEL>10000mg/kg (48h)
残留性・分解性	易生分解性ではない。		

13. 廃棄上の注意

廃棄物処理法に従って自ら処理するか、産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合、そこに委託して処理する。

14. 輸送上の注意

国連番号及び国連分類　　非該当

輸送時には「取扱いおよび保管上の注意」の項に記載した内容に留意するほか、容器に漏洩、破損のないことを確かめ、荷崩れを起こさないよう確実に積み込む。

さらに関連法令に従った措置も講じる。

15. 適用法令

消防法	第 4 類第 3 石油類 危険等級Ⅲ
労働安全衛生法	通知対象物：鉱油
	表示対象物：鉱油
PRTR 法	非該当
海洋汚染防止法	油分排出規制（原則禁止）
廃棄物の処理および清掃に関する法律	産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止）

16. その他

参考文献	1.化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS) 改訂 8 版 (2019)
	2.日本規格協会 JIS Z 7252:2019、JIS Z 7253:2019
	3.独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite) [GHS 関連情報]
	4.各原料の SDS
注意事項	この安全データシート(SDS)は入手可能なデータをもとに通常の取り扱いを想定して作成したものです。
	SDS は安全の保証を約束するものではありません。
	取扱者は状況に応じて使用してください。
	SDS の内容は新たな知見により予告なく変更することがあります。