# 安全データシート(SDS)

## 1. 製品及び会社情報

| | |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社エーゼット |
| 所在地 | 大阪市鶴見区茨田大宮 1-7-59 |
| 担当者 | 営業部 |
| 電話番号 | 06-6915-3501 |
| FAX 番号 | 06-6915-1202 |
| 緊急連絡先 | 所在地に同じ |
| 作成日 | 2011/08/06 |
| 改訂日 | 2023/03/28 |

製品名： AZ サビアウト

## 2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康に対する有害性

| | |
|---|---|
| 急性毒性（吸入） | 区分 4 |
| 皮膚腐食性／刺激性 | 区分 1 |
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 | 区分 1 |
| 発がん性 | 区分 2 |
| 特定標的臓器毒性（単回ばく露） | 区分 1（呼吸器）<br>区分 2（肝臓） |
| 特定標的臓器毒性（反復ばく露） | 区分 2（気道） |

環境に対する有害性

| | |
|---|---|
| 水生環境有害性、短期（急性） | 区分 2 |

※記載がないものは区分に該当しない、または分類できない。

GHS ラベル要素

絵表示

注意喚起語　危険

危険有害性情報

H332:　吸入すると有害
H314:　重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
H351:　発がんのおそれの疑い
H370:　呼吸器の障害
H371:　肝臓の障害のおそれ
H373:　長期にわたる、または反復ばく露による気道の障害のおそれ
H401:　水生生物に毒性

## 3. 組成及び成分情報

| | |
|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 混合物 |
| 成分及び含有量(wt%) | 水:40-65%、リン酸:10-20%、界面活性剤(ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル):25-30%、添加剤:1.0-5.0% |
| 化学式または構造式 | 混合物のため特定できない |
| CAS No. | 企業秘密のため非公表 |

## 4. 応急措置

吸入した場合：　新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。必要なら

| | |
|---|---|
| | 医師の手当を受ける。 |
| 飲み込んだ場合： | 口をすすぐ。無理に吐かせない。医師の手当を受ける。 |
| 眼に入った場合： | 水でよく洗う。コンタクトレンズを装着している場合、固着していなければ外す。十分洗浄後、医師の手当を受ける。 |
| 皮膚にかかった場合： | 水と石けんで十分、洗う。衣類が濡れた場合、直ちに着替える。濡れた衣類を再着用する場合は洗濯する。<br>腫れ、痛みが生じる場合、医師の手当てを受ける。 |

## 5. 火災時の措置

| | |
|---|---|
| 消火方法： | この製品自体は燃焼しない。<br>速やかに容器を安全な場所に移す。<br>初期の消火には下記の消火剤を用いる。 |
| 消火剤： | 散水、泡、粉末、炭酸ガス等 |

## 6. 漏出時の措置

保護具（呼吸用保護具、化学防護服、手袋、長靴、眼鏡、マスク等）を着用する。
風上から作業する。
砂、おがくず、ウエス、新聞紙等に吸い込ませて、回収し、アルカリ剤で中和する。
漏洩場所は消石灰等のアルカリ溶液で中和し、多量の水を用いて洗い流す。
土壌、河川、湖沼、海域、下水道等に流入しないように注意する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

関係法令の定めるところによるほか、以下の点に注意する。

| | |
|---|---|
| 取り扱い： | 製品の使用中、飲食および喫煙しない。<br>熱、火花、火炎、高温のもの」から遠ざける。<br>必要に応じて呼吸用保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用する。<br>屋外または通気性が良い場所で使用する。<br>常温で取り扱い、その際、蒸気の吸入、原液との接触に注意する。<br>使用後は手洗いを十分する。 |
| 保管： | 屋内の直射日光が当たらない涼しい場所で保管する。<br>ふたを必ず密閉する<br>アルカリ性物質との接触、同一場所での保管を避ける。 |

## 8. ばく露防止及び保護措置

| | |
|---|---|
| 管理濃度 | 設定されていない |
| 許容濃度 | 日本産業衛生学会　　リン酸：1mg/m$^3$<br>ACGIH(TLV-TWA)　　リン酸：1mg/m$^3$ |
| 設備対策 | 排気装置を設けるか通気性を良くする。<br>身体洗浄、うがいができる洗浄設備を設置する。 |
| 呼吸用保護具 | 必要であれば防毒マスクを着用する。 |
| 保護眼鏡 | 保護眼鏡を着用する。 |
| 保護手袋 | 耐溶剤性の手袋を着用する。 |
| 保護衣 | 長時間にわたって取り扱う場合、または濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。 |

## 9. 物理的及び化学的性質

| | |
|---|---|
| 外観等 | 青色粘性液体 |
| 密度 | データなし |
| pH | 約１以下（強酸性） |
| 溶解性 | 水、エタノールに易溶 |
| 引火点 | 不燃性 |

## 10. 安定性及び反応性

| | |
|---|---|
| 可燃性 | なし |
| 安定性 | 安定 |
| 反応性 | アルカリ性物質と激しく反応する。 |

## 11. 有害性情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | 経口 | リン酸 | $LD_{50}$ > 1250mg/kg (ラット) |
| 刺激性 | 混合物の分類に基づき危険有害性区分を分類した。 | | |
| 感作性 | 有用なデータなし。 | | |
| 変異原性 | 有用なデータなし。 | | |
| 発がん性 | 混合物の分類に基づき危険有害性区分を分類した。 | | |
| 生殖毒性 | 有用なデータなし。 | | |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 混合物の分類に基づき危険有害性区分を分類した。 | | |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 混合物の分類に基づき危険有害性区分を分類した。 | | |
| 誤えん有害性 | 有用なデータなし。 | | |

## 12. 環境影響情報

| | | |
|---|---|---|
| 生態毒性 | 水生環境有害性(急性) | 強酸のため、大量に環境に廃棄されると水生生物に有害であり、富栄養化の一因にもなりうる。 |

## 13. 廃棄上の注意

廃棄物処理法に従って自ら処理するか、産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合、そこに委託して処理する。

## 14. 輸送上の注意

| | |
|---|---|
| 国連番号 | 1760 |
| 品名 | その他の腐食性物質(液体) (他の危険を有しないもの) |
| 国連分類 | クラス 8 |
| 容器等級 | Ⅲ |

輸送時には「取扱いおよび保管上の注意」の項に記載した内容に留意するほか、容器に漏洩、破損のないことを確かめ、荷崩れを起こさないよう確実に積み込む。さらに関連法令に従った措置も講じる。

## 15. 適用法令

| | |
|---|---|
| 消防法 | 非該当 |
| 廃棄物の処理および清掃に関する法律 | 産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止） |
| 労働安全衛生法 | 通知対象物：リン酸<br>表示対象物：リン酸 |
| PRTR 法 | 第 1 種指定化学物質：ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル |

## 16. その他

| | |
|---|---|
| 参考文献 | 1.化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS) 改訂 8 版 (2019)<br>2.日本規格協会 JIS Z 7252:2019、JIS Z 7253:2019<br>3.独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite) [GHS 関連情報]<br>4.各原料の SDS |
| 注意事項 | この安全データシート(SDS)は入手可能なデータをもとに通常の取り扱いを想定して作成したものです。<br>SDS は安全の保証を約束するものではありません。<br>取扱者は状況に応じて使用してください。<br>SDS の内容は新たな知見により予告なく変更することがあります。 |