

Задание №7

Формулировка

Создайте alias для команды `ls -la` и назовите его `ll`. Напишите команду, чтобы сделать alias постоянным, и объясните, где она должна быть добавлена. Пр продемонстрируйте использование автодополнения на примере команды `cd`.

Реализация

```
reat@Ubunta:~/Desktop$ alias ll='ls -la'
reat@Ubunta:~/Desktop$ ll
total 16
drwxr-xr-x  3 reat reat 4096 окт 21 17:59 .
drwxr-x--- 18 reat reat 4096 окт 21 20:03 ..
-rw-r--r--  1 root root   96 окт 21 17:59 .profile
drwxrwxr-x  2 reat reat 4096 окт 21 15:04 REG
reat@Ubunta:~/Desktop$
```

Соответственно, чтобы сделать alias постоянным, необходимо прописать команду `echo "alias ll='ls -la'"` в файл `.bashrc` (По аналогии с PATH).

Касаясь автодополнения, при помощи Tab можно дополнять аргументы команд. Например, если в директории есть единственная директория начинающийся на e, я могу:

1. Написать `cd /e`

```
reat@Ubunta:~/Desktop$ cd /home/reat/Scripts/e
```

2. Нажать Tab
3. Получить полное имя директории

```
reat@Ubunta:~/Desktop$ cd /home/reat/Scripts/example/
```