

功能	打开一个指定的文件并获得文件描述符，或者创建一个新文件	
头文件	<pre>#include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h></pre>	
原型	<pre>int open(const char *pathname, int flags); int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);</pre>	
参数	pathname: 即将要打开的文件	
	flags	O_RDONLY: 只读方式打开文件
		O_WRONLY: 只写方式打开文件
		O_RDWR: 读写方式打开文件
		O_CREAT: 如果文件不存在，则创建该文件。
		O_EXCL: 如果使用 O_CREAT 选项且文件存在，则返回错误消息。
		O_NOCTTY: 如果文件为终端，那么终端不可以作为调用 open() 系统调用的那个进程的控制终端。
		O_TRUNC: 如文件已经存在，则删除文件中原有数据。
		O_APPEND: 以追加方式打开文件。
	mode	如果文件被新建，指定其权限为 mode（八进制表示法）
返回值	成功	大于等于 0 的整数（即文件描述符）
	失败	-1
备注	无	

功能	关闭文件并释放相应资源	
头文件	#include <unistd.h>	
原型	int close (int fd);	
参数	fd: 即将要关闭的文件的描述符	
返回值	成功	0
	失败	-1
备注	重复关闭一个已经关闭了的文件或者尚未打开的文件是安全的。	