

# 笔记

11.13

- 一. Mysql 安装： 关闭杀毒软件，选择正确版本安装，选择 full 全部安装，默认地址可以不改，插件安装，默认端口打开，设置密码下面可以开辟新的用户，默认用户权限较高
- 二. Mysql 的图形管理工具： 第一块面板为用户面板需要输入自己设置的密码。
- 三. Mysql 自带的命令行工具： 具有两个命令行选择合适的
- 四. Windows 系统配置全局可以使用 mysql 命令： 先找到命令工具所在的文件位置，将文件位置添加到系统环境变量中 path 中然后置顶连接

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> mysql -u root -p -h localhost
```

-u 后面写用户名 -p 使用密码登录 -h 指定主机

命令：

1. show databases;

查看数据库

2. use world;

使用数据库

3. select database();

查看当前使用的数据库

4. Show tables;

系统预存数据库 查看信息

5. Desc city;

查看全世界城市信息 Desc 查看表的结构 后加名称

```
mysql> desc city;
```

| Field       | Type     | Null | Key | Default | Extra          |
|-------------|----------|------|-----|---------|----------------|
| ID          | int(11)  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Name        | char(35) | NO   |     |         |                |
| CountryCode | char(3)  | NO   |     |         |                |
| District    | char(20) | NO   |     |         |                |
| Population  | int(11)  | NO   |     | 0       |                |

```
5 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from city;
```

6. 中间部分是表头，select\*from city 查看数据

```
mysql> select * from city where name='Shanghai';
```

7. Select \* from citywhere name = ' ' name = ' ' 输入具体的信息名称进行查找

8. Where 后面写条件

## 创建表

9. Creat databases 加上数据库的名称

10. Use 加上数据库名称切换到该数据库

```
mysql> create TABLE employee
-> (
->     id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     name VARCHAR(30) DEFAULT "NoSet",
->     id_number char(18) not null,
->     rzsj DATETIME,
->     gender char(8) DEFAULT "男",
->     salary DECIMAL(8,2)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

11. Create TABLE IF NOT EXISTS employee

```
(
    //写入基本的字段; Id 字段名 int 整形 AUTO_INCREMENT 自动增长 PRIMARY KEY 组建
);
```

```
CREATE TABLE employee
{
    id int AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30) DEFAULT "Noset",
    id_number char(18) not NULL,
    rzsj DATETIME,
    gender char(8) default "男",
    salary DECIMAL(10,2),
};
```

```
23 INSERT INTO employee VALUES(
24 | 1000,'张无忌','420520100009101098',now(),'女',10009.05
25 | );
26
27 INSERT INTO employee(name,id_number,rzsj) VALUES(
28 | '张少侠','420528100009101098',now()
29 | );
30
31
32 INSERT INTO employee(name,id_number,rzsj) VALUES
33 ('张22','420528100009101098',now()),('张33','420528100009101098',now()),
34 ('张44','420528100009101098',now()),('张55','420528100009101098',now()),
35 ('张99','420528100009101098',now());
```

12. INSERT INTO employee (定义信息的种类) VALUES (写入具体的信息, 后可以一次性写多个信息, 每一个信息整体写在一个括号里面, 中间用逗号隔开结束时用分号)

```
mysql> create table emp_bak  
-> as  
-> select * from employee;
```

```
45 delete from employee;  
46 delete from employee where id=1001;  
47 TRUNCATE TABLE employee;
```

数据库概念:

1. 什么是数据库【利用电子设备存储数据的仓库可以用来存储、检索、管理数据。】

2. 什么是数据库系统【数据库管理器、用户管理、客户端;其中,数据库管理系统是核心,负责管理数据库的创建、更新、查询和删除等操作,用户管理系统负责管理用户账户和权限,客户端则提供用户与数据库系统的交互界面。】

一个数据库系统里有多多个数据软件

2. 什么是数据库软件【mysql5.6 sqlserver oracle DB2 】

3. 一个软件里有多多个数据库 mysql5.6 中小型数据库 sqlserver 中大型数据库

4. 什么是数据库管理系统

数据库、数据库系统、数据库软件统称为数据库管理系统

5. Mysql 属于关系型数据库【关系=>二维表;关系型数据库是采用关系模型进行数据存储和管理的数据库,其中关系模型是一种以二维表形式表示数据的数据模型】

6. 表是数据处理中心