

AI prosjekt netthandel

Produkt:

Jeg begynte oppgaven med å tenke på tre produkter som ikke var veldig populære for folk flest. De varene var, bukser, rompetaske og vesker som ble lagd av strikking som ikke var blitt lagd før. Bukser hadde pris på 900 nok, tasker på 300 nok og vesker koster 800 nok.

Bildene jeg genererte ble gjort i Gemini Google.

“Generer et bilde for meg av en ny type strikke bukse, bilde bare av buksen”

“Nytt bilde av buksen i farge rødt”

“Nytt bilde av buksen i farge gult”

“Nytt bilde av buksen i farge hvit”

“Nytt bilde av buksen i farge blå”

“Generer et bilde for meg av en ny type veske som er strikket, bilde bare av vesken”

“i farge rødt”

“i farge gult”

“i farge hvit”

“i farge blå”

“Generer et bilde for meg av en ny type rompetasken som er strikket, bare vise bilde av rompetasken”

“i farge grå”

“i farge blå”

“i farge hvit”

“i farge rødt”

Postgresql:

Lastet ned den nyeste versjonen av postgresql og lagde en ny local host på “pgAdmin4”. Etterpå lagde jeg en tabell med de variablene jeg hadde satt i produktfasen.

-- Måtte ta en “DROP” comand for å rette på en tidligere feil jeg hadde gjort
DROP TABLE IF EXISTS produkter CASCADE;

-- Opprett tabellen som skulle inneholde alle produktene som skulle brukes i databasen
CREATE TABLE produkter (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 navn VARCHAR(100) NOT NULL,
 pris NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
 kategori VARCHAR(50) NOT NULL,

```
farge VARCHAR(30) NOT NULL  
);
```

– Sett inn alle produktvarianter variabler som navn, pris, kategori, farge

```
INSERT INTO produkter (navn, pris, kategori, farge) VALUES
```

```
('Taske', 300.00, 'Tasker', 'Blå'),  
('Taske', 300.00, 'Tasker', 'Gul'),  
('Taske', 300.00, 'Tasker', 'Rød'),  
('Taske', 300.00, 'Tasker', 'Hvit'),  
('Taske', 300.00, 'Tasker', 'Grå'),  
('Bukser', 900.00, 'Bukser', 'Blå'),  
('Bukser', 900.00, 'Bukser', 'Gul'),  
('Bukser', 900.00, 'Bukser', 'Rød'),  
('Bukser', 900.00, 'Bukser', 'Hvit'),  
('Bukser', 900.00, 'Bukser', 'Grå'),  
('Veske', 800.00, 'Vesker', 'Blå'),  
('Veske', 800.00, 'Vesker', 'Gul'),  
('Veske', 800.00, 'Vesker', 'Rød'),  
('Veske', 800.00, 'Vesker', 'Hvit'),  
('Veske', 800.00, 'Vesker', 'Grå');
```

API: