

Функціональні вимоги для розробки: B2B-система «Дистриб'ютор ↔ Магазин»

Версія: 1.2 (для передачі команді розробки)

1. Огляд

Система замінює торгового менеджера дистриб'ютора: клієнти (магазини) замовляють продукцію через мобільний застосунок з індивідуальними цінами, замовлення автоматично потрапляють у 1С дистриб'ютора, система контролює оплати та доносить новинки.

Компоненти та платформи:

1. Застосунок представника магазину (клієнта) — **мобільний, iOS + Android, кросплатформенна розробка**
2. Панель дистриб'ютора — **web**
3. Панель адміна платформи — **web**
4. Конектор до 1С (окреме підключення для кожного дистриб'ютора)

2. Терміни

Термін	Значення
Дистриб'ютор	Компанія-постачальник. Тенант системи, має власну 1С.
Клієнт	Представник магазину — користувач мобільного застосунку. Належить одному дистриб'ютору.
Торгова точка	Конкретний магазин клієнта. Один клієнт має 1..N точок. Замовлення, ціни та борг прив'язані до точки.
Замовлення	Створюється клієнтом для однієї точки. Після створення автоматично передається в 1С як непроведений документ.

3. Ключові рішення (зафіксовано із замовником)

- Ціни відображаються **лише з ПДВ** — усюди (каталог, кошик, історія).

- Базова ціна тягнеться з 1С; дистриб'ютор може **вручну перевизначити ціну для кожної торгової точки окремо**. Ручна ціна не перезаписується імпортом; сповіщень про розбіжність з базовою ціною не потрібно.
- **Жодних кроків підтвердження**: ні клієнтом (окремого екрана підтвердження немає — кнопка «Замовити» в кошику одразу відправляє замовлення), ні дистриб'ютором. Замовлення летить у 1С одразу після натискання «Замовити».
- Дистриб'ютор може **скасувати** замовлення. У 1С при цьому нічого автоматично не змінюється — непроведений документ видаляє оператор 1С вручну.
- Статус «не оплачено» **не ставиться автоматично при створенні замовлення** — він з'являється після доставки: з 1С (синхронізація) або вручну дистриб'ютором. Лише замовлення з явним статусом «не оплачено» блокує точку.
- Борг прив'язаний **до конкретної торгової точки**: блокується лише точка з неоплаченим замовленням, інші точки клієнта працюють.
- **Відстрочка ставиться на точку** (не на замовлення): вручну, з датою; до дати точка не блокується; після дати за наявності неоплачених замовлень точка стає «боржником» (червона підсвітка + блок).
- Ручна позначка «оплачено» **остаточна**: наступні синхронізації з 1С її не скасовують.
- Синхронізація оплат — **тричі на день: 9:00, 15:00, 20:00 за Києвом**.
- **Кратність замовлення поки не реалізуємо** — клієнт вводить довільну кількість.
- **Друк накладної — на стороні 1С**, поза системою; в апці цієї опції не буде.
- Поріг «закінчується» встановлюється **вручну для кожного товару окремо**. Клієнт бачить лише статус «є / закінчується / немає», без точних залишків.
- Час доставки не відображається. Push-нагадувань про оплату немає.

4. Статусні моделі

4.1. Життєвий цикл замовлення

створене клієнтом (кнопка «Замовити» в кошику, без екрана підтвердження)

- передається в 1С (автоматично, одразу)
- [очікує передачі] (якщо 1С недоступна; авто-повтори)
- передане в 1С (непроведений документ створено)
- скасоване (дистриб'ютором, з коментарем;
документ у 1С видаляє оператор вручну)

4.2. Статус оплати замовлення

Статус	Як встановлюється	Ефект
Створено (без платіжного статусу)	Початковий стан. Автоматично «не оплачено» НЕ ставиться	Не блокує нічого — клієнт може створювати наступні замовлення для цієї точки
Не оплачено	Після доставки: з 1С (синхронізація 3х/день) або вручну дистриб'ютором	Блокує точку (якщо на точці немає активної відстрочки), червона підсвітка
Оплачено	З 1С при синхронізації, або вручну дистриб'ютором. Ручна позначка остаточна — наступні синхронізації з 1С її не скасовують	Знімає блокування точки одразу

4.3. Відстрочка та блокування точки

Відстрочка — атрибут **торгової точки**, не замовлення:

- Дистриб'ютор вручну ставить точці відстрочку із зазначенням дати.
- Поки дата відстрочки не минула, точка **не блокується і не підсвічується**, навіть якщо має замовлення «не оплачено».
- Після дати відстрочки, якщо на точці залишаються неоплачені замовлення, точка автоматично стає «**боржником**»: червона підсвітка + блокування. Перехід відбувається о 00:00 наступного дня після дати відстрочки.

Правило блокування: клієнт не може створити замовлення для точки, якщо (точка має ≥ 1 замовлення у статусі «не оплачено») І (точка не має активної відстрочки). Інші точки того ж клієнта не блокуються.

5. Функціональні вимоги

Пріоритети: **P0** — перша версія, **P1** — наступна версія, **P2** — майбутнє.

5.1. Автентифікація та онбординг (AUTH)

ID	Пріоритет	Вимога
AUTH-1	P0	Адмін створює акаунт дистриб'ютора: назва, контакти, параметри підключення до 1С.
AUTH-2	P0	Дистриб'ютор генерує персональне запрошення для клієнта (унікальне посилання/код). Термін дії запрошення — 7 днів , після чого воно протерміновується; дистриб'ютор може згенерувати нове. Бачить список запрошень зі статусами: активне / використане / протерміноване.
AUTH-3	P0	Реєстрація клієнта — виключно за запрошенням. Відкритої реєстрації немає. Після реєстрації клієнт автоматично прив'язаний до дистриб'ютора, що видав запрошення.
AUTH-4	P0	Ізоляція тенантів: користувач бачить лише дані свого дистриб'ютора. Крос-тенантний доступ виключений на рівні API.
AUTH-5	P0	Кількість пристроїв на один акаунт клієнта не обмежується — одночасні активні сесії з кількох пристроїв дозволені.

ID	Пріоритет	Вимога
AUTH-6	P1	Деактивація клієнта дистриб'ютором: вхід заборонено, історія зберігається.

5.2. Каталог, ціни, наявність (CAT)

ID	Пріоритет	Вимога
CAT-1	P0	Номенклатура та залишки імпортуються з 1С дистриб'ютора щодня у налаштований час.
CAT-2	P0	Базова ціна товару тягнеться з 1С. Дистриб'ютор може вручну перевизначити ціну для кожної торгової точки окремо . Ручна ціна має пріоритет над базовою і не перезаписується наступними імпортами з 1С.
CAT-3	P0	Усі ціни відображаються лише з ПДВ — у каталозі, кошику, картці замовлення, історії. Ціна без ПДВ ніде в UI не показується.
CAT-4	—	Кратність замовлення — відкладено рішенням замовника . У v1 клієнт вводить довільну кількість в одиниці виміру товару. Архітектурно закласти можливість додати валідацію кратності пізніше.
CAT-5	P0	Статус наявності для клієнта: «є» (залишок >

ID	Пріоритет	Вимога
		поріг), «закінчується» ($0 < \text{залишок} \leq \text{поріг}$), «немає» ($\text{залишок} = 0$). Поріг встановлюється дистриб'ютором вручну для кожного товару окремо . Якщо поріг не задано — показуються лише «є / немає». Точні залишки клієнту не показуються ніде.
CAT-6	P0	Новинки: дистриб'ютор позначає товар як новинку → бейдж у каталозі + push-сповіщення всім активним клієнтам дистриб'ютора.
CAT-7	P1	Рекомендації в кошику: «з цим також замовляють».

Acceptance criteria (CAT-2):

- ☐ Given для точки задана ручна ціна 120 грн, When нічний імпорт приносить з 1С базову ціну 110 грн, Then для точки залишається 120 грн, а базова ціна оновлюється для точок без ручної ціни
- ☐ Дистриб'ютор бачить, для яких точок ціна ручна, а для яких — базова з 1С, і може скинути ручну ціну до базової

5.3. Торгові точки (POS)

ID	Пріоритет	Вимога
POS-1	P0	Клієнт бачить список своїх торгових точок.
POS-2	P0	Клієнт додає нову точку (назва, адреса). Точка активна для замовлень одразу, без підтвердження

ID	Пріоритет	Вимога
		дистриб'ютором. Для нової точки діють базові ціни з 1С, доки дистриб'ютор не задасть ручні.
POS-3	P0	Дистриб'ютор бачить усі точки всіх своїх клієнтів.

5.4. Замовлення (ORD)

ID	Пріоритет	Вимога
ORD-1	P0	Замовлення створюється для однієї конкретної точки. Точка обирається до або під час формування кошика.
ORD-2	P0	У кошику клієнт вказує кількість в одиниці виміру товару (валідація кратності відкладена — див. CAT-4). Кошик показує позиції, кількість, ціну з ПДВ за одиницю, суму за позицію, загальну суму. Час доставки не відображається.
ORD-3	P0	Кнопка «Замовити» в кошику одразу створює замовлення — окремого екрана підтвердження клієнтом немає.
ORD-4	P0	Створене замовлення автоматично передається в 1С як непроведений документ. Кроку підтвердження дистриб'ютором немає.
ORD-5	P0	Якщо 1С недоступна в момент передачі —

ID	Пріоритет	Вимога
		замовлення отримує статус «очікує передачі», система робить автоматичні повтори; після N невдалих спроб дистриб'ютор отримує сповіщення. Замовлення не губиться.
ORD-6	P0	Нове замовлення не отримує платіжного статусу автоматично. Статус «не оплачено» встановлюється після доставки: з 1С при синхронізації або вручну дистриб'ютором.
ORD-7	P0	Блокування: клієнт не може створити замовлення для точки з неоплаченим замовленням, якщо на точці немає активної відстрочки (правило — розділ 4.3). Клієнт бачить пояснення: яка точка заблокована і яке замовлення не оплачене. Інші точки клієнта доступні.
ORD-8	P0	Відстрочка на точку: дистриб'ютор вручну ставить точці відстрочку з датою; може змінити або зняти її. Після дати відстрочки за наявності неоплачених замовлень точка автоматично стає «боржником» (розділ 4.3).
ORD-9	P0	У панелі дистриб'ютора точки-«боржники» та їхні неоплачені замовлення підсвічуються червоним. Є

ID	Пріоритет	Вимога
		фільтр за платіжним статусом.
ORD-10	P0	Дистриб'ютор може вручну змінити платіжний статус замовлення (оплачено / не оплачено). Ручна позначка «оплачено» остаточна : знімає блокування одразу і не скасовується наступними синхронізаціями з 1С.
ORD-11	P0	Скасування : дистриб'ютор може скасовувати замовлення з коментарем. Клієнт бачить статус «скасоване» та причину. У 1С система нічого не змінює — непроведений документ видаляє оператор 1С вручну.
ORD-12	P0	Історія замовлень для обох сторін зі статусами життєвого циклу та оплати, з фільтром за точкою.

Acceptance criteria (ORD-3/4, ORD-7, ORD-8):

- ☐ Given клієнт натиснув «Замовити» в кошику, When передача в 1С успішна, Then у 1С існує непроведений документ, а замовлення в апці має статус «передане в 1С» — без жодних додаткових підтверджень
- ☐ Given щойно створене замовлення без платіжного статусу, When клієнт створює ще одне замовлення для цієї ж точки, Then створення дозволено
- ☐ Given точка А має замовлення «не оплачено» і не має відстрочки, When клієнт відкриває створення замовлення, Then точка А недоступна з поясненням, а точка Б того ж клієнта — доступна
- ☐ Given точка А має замовлення «не оплачено» і відстрочку до 15.08, When 14.08 клієнт створює замовлення для точки А, Then створення дозволено

- ☐ Given та сама точка, When настає 16.08 і замовлення не оплачене, Then точка автоматично «боржник»: червона підсвітка + блокування
- ☐ Given дистриб'ютор вручну позначив замовлення «оплачено», When синхронізація з 1С повертає «не оплачено», Then статус залишається «оплачено»

5.5. Комунікація (COM)

ID	Пріоритет	Вимога
COM-1	P0	Чат клієнт ↔ дистриб'ютор (один тред на клієнта). Push-сповіщення про нові повідомлення обом сторонам.
COM-2	P0	Запит «коли буде товар?»: з картки відсутнього товару одним натисканням у чат надсилається повідомлення з прив'язкою до товару (картка товару всередині чату). Дистриб'ютор відповідає в цьому ж чаті.
COM-3	P0	Дзвінок клієнту з картки замовлення (кнопка з номером телефону клієнта, tel:-лінк).
COM-4	P0	Push-розсилка про новинки (тригериться CAT-6).

5.6. Документи (DOC)

ID	Пріоритет	Вимога
DOC-1	P1	Клієнт запитує акт звірки по рахунках за період; запит приходить дистриб'ютору як задача, той формує акт у 1С і надсилає файл у чат.

ID	Пріоритет	Вимога
DOC-2	P1	Те саме для акту звірки по тарі.
DOC-3	P2	Автоматичне формування актів звірки з 1С без участі дистриб'ютора.

5.7. Інтеграція з 1С (INT)

ID	Пріоритет	Вимога
INT-1	P0	Окреме підключення до 1С для кожного дистриб'ютора; налаштовується при онбордингу (AUTH-1). Конфігурації 1С у цільових дистриб'юторів — див. Q1.
INT-2	P0	Щоденний імпорт у налаштований час: номенклатура, залишки, базові ціни.
INT-3	P0	Імпорт статусів оплат замовлень з 1С тричі на день: 9:00, 15:00, 20:00 за київським часом . Ручна позначка «оплачено» (ORD-10) імпортом не перезаписується.
INT-4	P0	Експорт: замовлення створюється в 1С як непроведений документ одразу після оформлення клієнтом (ORD-4), а не за розкладом. Скасування замовлення в 1С не транслюється (ORD-11).
INT-5	P0	Кнопка «Оновити дані з 1С» у панелі дистриб'ютора —

ID	Пріоритет	Вимога
		позачергова синхронізація залишків, цін та оплат.
INT-6	P1	Журнал синхронізацій: час останнього успішного обміну, помилки. Видимий дистриб'ютору та адміну.

5.8. Панель адміна (ADM)

ID	Пріоритет	Вимога
ADM-1	P0	Створення, редагування, деактивація акаунтів дистриб'юторів.
ADM-2	P1	Моніторинг стану інтеграцій 1С по всіх дистриб'юторах.
ADM-3	P2	Загальна статистика платформи без доступу до комерційних даних.

6. Non-goals (свідомо поза скоупом)

- Крок підтвердження замовлення — ні клієнтом (окремий екран), ні дистриб'ютором: «Замовити» в кошику одразу шле замовлення в 1С.
- **Кратність замовлення** — відкладено рішенням замовника; клієнт вводить довільну кількість. *Ризик зафіксовано: початкова проблема «замовив 2 л замість 200» у v1 не закривається.*
- **Друк видаткової накладної з системи** — друк відбувається на стороні 1С, поза застосунком.
- Автоматичні дії в 1С при скасуванні замовлення — непроведений документ видаляє оператор 1С вручну.
- Сповіщення дистриб'ютору про розбіжність ручної ціни точки з оновленою базовою ціною 1С.
- Орієнтовний час доставки.
- Push-нагадування про наближення терміну оплати.
- Онлайн-оплата в застосунку.

- Проведення документів у 1С (тільки непроведене замовлення).
- Логістика: маршрути, трекінг доставки.
- Відкрита реєстрація клієнтів.
- Відображення цін без ПДВ.

7. Питання для довизначення

Продуктові рішення закриті замовником і внесені в розділи 3–5. Залишаються технічні питання по інтеграції з 1С — замовник підтвердив, що відповіді наразі невідомі й будуть визначені пізніше. **Для команди це означає: конектор 1С проєктувати з абстрактним інтерфейсом обміну, а оцінку по ньому давати з припущеннями.**

#	Питання	Статус	Що блокує
Q1	Конфігурації та версії 1С цільових дистриб'юторів.	Невідомо. Дія: з'ясувати у перших 2–3 дистриб'юторів.	Оцінку конектора та спосіб обміну (СОМ-модуль, HTTP-сервіси, файловий обмін)
Q2	Маппінг сутностей апка ↔ 1С: ключі зіставлення контрагентів/точок, номенклатури (код, артикул, GUID), замовлень та оплат. Хто заводить точку в 1С, коли клієнт створив її в апці (POS-2)?	Невідомо, замовник визначить пізніше.	Дизайн конектора. До відповіді: точки, створені в апці, зберігати з власним ID і полем для майбутньої прив'язки до 1С
Q3	Ознака «не оплачено» в 1С: за яким документом/станом 1С визначає, що замовлення доставлене й не оплачене.	Невідомо, замовник визначить пізніше.	Реалізацію імпорту оплат (INT-3). Логіку апки (ORD-6/ORD-7) можна будувати вже — вона працює зі статусом незалежно від того, як він обчислюється в 1С

#	Питання	Статус	Що блокує
Q4	Значення N (кількість невдалих спроб передачі в 1С) та інтервали повторів для ORD-5.	Пропонований дефолт: 5 спроб з експоненційною затримкою, далі алерт дистриб'ютору.	—

Рекомендований порядок: усі три питання Q1–Q3 закриваються однією сесією з 1С-спеціалістом першого дистриб'ютора — варто провести її до старту розробки конектора, але це не блокує розробку застосунку, панелей і всієї бізнес-логіки.

8. Фазування

- Фаза 1 (P0):** онбординг і запрошення, каталог з цінами з ПДВ і ручним перевизначенням по точках, статуси наявності з ручними порогамі, новинки з push, кошик і замовлення з автоматичною передачею в 1С (без підтверджень), платіжні статуси та блокування точки, відстрочки на точку, ручна зміна оплати, скасування, чат + «коли буде?», дзвінок, історія, синхронізація (каталог щодня, оплати 3×/день) + кнопка оновлення.
- Фаза 2 (P1):** рекомендації в кошику, акти звірки за запитом, деактивація клієнтів, журнал синхронізацій, моніторинг для адміна.
- Фаза 3 (P2):** кратність замовлення (якщо повернемось до неї), автоматичні акти звірки, статистика платформи.