ЕСМ, Детерминированная модель сигналов

Введем некоторые условные обозначения:

- θ вектор направлений прибытия сигнала (DoA);
- τ итерация ЕСМ-алгоритма, начальная оценка параметров θ ;
- t момент времени (а заодно и номер кадра (snapshot));
- L число датчиков;
- M число источников (источники разделяют общую длину центральной волны χ);
- G число независимых кадров/снимков (snapshot), сделанных в разные моменты времени;
- S набор детерминированных сигналов, испускаемых источниками в моменты времени $t = \overline{1, G}, S_t$ соответствует сигналу в момент времени t, представляет собой матрицу размера $G \times M$;
- N набор шумов (случайная величина), связанных с датчиками в моменты времени $t = \overline{1, G}, N_t$ соответствует шуму в момент времени t, представляет собой матрицу размера $G \times L$;
- n набор шумов (реализация), связанных с датчиками в моменты времени $t = \overline{1, G}, n_t$ соответствует шуму в момент времени t;
- X набор сигналов (случайная величина), полученных датчиками в моменты времени $t=\overline{1,G},\, X_t$ соответствует сигналу в момент времени t, представляет собой матрицу размера $G\times L;$
- x набор сигналов (реализация), полученных датчиками в моменты времени $t = \overline{1, G}, x_t$ соответствует сигналу в момент времени t;
- X_o наблюдаемая часть (случайная величина) X, X_{o_t} соответствует сигналу в момент времени t;
- x_o наблюдаемая часть (реализация) X, x_{o_t} соответствует сигналу в момент времени t;
- X_m ненаблюдаемая часть (случайная величина) X, X_{m_t} соответствует сигналу в момент времени t;
- x_m ненаблюдаемая часть (реализация) X, x_{m_t} соответствует сигналу в момент времени t;
- $\mathbf{O}_{D_1 \times D_2}$ нулевая матрица размера $D_1 \times D_2$;
- Полученный сигнал (итоговый сигнал, получаемый массивом датчиков):

$$X_t = A(\theta)S_t + N_t, \tag{1}$$

где S_t – детерминированные сигналы, $t = \overline{1, G}$, $N_t \sim CN(\mathbf{O}_{L \times 1}, \Lambda)$, $\theta = [\theta_1, ..., \theta_M]^T$ — вектор направлений прибытия сигнала, $A(\theta)$ (далее – A) представляет собой матрицу управляющих векторов размера $L \times M$, Λ предполагается диагональной. Рассматривается случай, когда массив антенн является линейным и равномерным.

$$A(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ e^{-2j\pi\frac{d}{\lambda}\sin(\theta_1)} & e^{-2j\pi\frac{d}{\lambda}\sin(\theta_2)} & \dots & e^{-2j\pi\frac{d}{\lambda}\sin(\theta_M)} \\ \dots & \dots & \dots & \vdots \\ e^{-2j\pi(L-1)\frac{d}{\lambda}\sin(\theta_1)} & e^{-2j\pi(L-1)\frac{d}{\lambda}\sin(\theta_2)} & \dots & e^{-2j\pi(L-1)\frac{d}{\lambda}\sin(\theta_M)} \end{bmatrix}.$$

- L_{o_t} число исправных сенсоров в момент времени t;
- L_{m_t} число неисправных сенсоров в момент времени t;
- A_{o_t} матрица, образованная теми строками матрицы A, которые соответствуют работающим сенсорам в момент времени t;
- A_{m_t} матрица, образованная теми строками матрицы A, которые соответствуют неисправным сенсорам в момент времени t;
- Λ_{m_t} ковариационная матрица шума на неисправных сенсорах в момент времени t;
- Λ_{o_t} ковариационная матрица шума на исправных сенсорах в момент времени t.

Рассмотрим 2 случая:

- Известный шум
- Неизвестный шум

§1 Известный шум

Воспользуемся ЕСМ-алгоритмом для того, чтобы определить значения параметров $\Psi = (\theta, S)$, пропущенные значения $X_m = \{X_{m_t}\}_{t=1}^G$ рассматриваются как латентные переменные.

Е-шаг

Требуется найти условное математическое ожидание с учетом апостериорного распределения ненаблюдаемых/пропущенных принятых сигналов и текущей оценки параметров

$$\mathbb{E}_{X_m|X_o,\Psi^{(\tau)}}[\log P(X_o,X_m)] \tag{2}$$

Сначала найдем апостериорное распределение $P(X_m|X_o=x_o,\Psi)$, воспользуемся формулой Байeca:

$$P(X_m|X_o = x_o, \Psi) = \frac{P(X_o, X_m|\Psi)}{P(X_o|\Psi)} = \frac{P(X|\Psi)}{P(X_o|\Psi)}$$
(3)

$$X_t = AS_t + N_t$$
$$X_t \sim CN(AS_t, \mathbf{\Lambda})$$
$$X_{o_t} \sim CN(A_{o_t}S_t, \mathbf{\Lambda}_{o_t})$$

$$P(X|\Psi) = \prod_{t=1}^{G} \frac{1}{\pi^L \operatorname{Det}(\mathbf{\Lambda})} e^{-(X_t - AS_t)^H(\mathbf{\Lambda})^{-1}(X_t - AS_t)},$$
(4)

$$P(X_o|\Psi) = \prod_{t=1}^{G} \frac{1}{\pi^{L_{o_t}} \operatorname{Det}(\mathbf{\Lambda}_{o_t})} e^{-(X_{o_t} - A_{o_t} S_t)^H (\mathbf{\Lambda}_{o_t})^{-1} (X_{o_t} - A_{o_t} S_t)},$$
 (5)

Параметры апостериорного распределения $P(X_m|X_o=x_o,\Psi)$ можно найти исходя из следующих формул:

$$\begin{cases}
\mu_{x_{m_t}|x_{o_t}} = \mu_{x_{m_t}} + \sum_{x_{m_t}, x_{o_t}} \sum_{x_{o_t}, x_{o_t}}^{-1} \cdot (x_{o_t} - \mu_{x_{o_t}}) \\
\sum_{x_{m_t}|x_{o_t}} = \sum_{x_{m_t}, x_{m_t}} - \sum_{x_{m_t}, x_{o_t}} \sum_{x_{o_t}, x_{o_t}}^{-1} \sum_{x_{o_t}, x_{o_t}} \sum_{x_{o_t}, x_{m_t}}
\end{cases}$$
(6)

В рамках данной задачи:

$$\begin{cases}
\Sigma_{x_{o_t}, x_{o_t}} = \mathbf{\Lambda}_{o_t} \\
\Sigma_{x_{o_t}, x_{m_t}} = \hat{\Sigma}_{x_{o_t}, x_{m_t}} \\
\Sigma_{x_{m_t}, x_{o_t}} = \hat{\Sigma}_{x_{o_t}, x_{m_t}}^H \\
\Sigma_{x_{m_t}, x_{m_t}} = \mathbf{\Lambda}_{m_t} \\
\mu_{x_{o_t}} = A_{o_t} S_t \\
\mu_{x_{m_t}} = A_{m_t} S_t
\end{cases}$$
(7)

где $\hat{\Sigma}_{x_{o_t},x_{m_t}}$ – выборочная оценка ковариации на основе полных наблюдений, т.е. таких, что $x_t = x_{o_t}$

$$\begin{cases}
\mu_{x_{m_t}|x_{o_t}} = A_{m_t} S_t + \hat{\Sigma}_{x_{o_t}, x_{m_t}}^H (\mathbf{\Lambda}_{o_t})^{-1} \cdot (x_o - A_{o_t} S_t) \\
\Sigma_{x_{m_t}|x_{o_t}} = \mathbf{\Lambda}_{m_t} - \hat{\Sigma}_{x_{o_t}, x_{m_t}}^H (\mathbf{\Lambda}_{o_t})^{-1} \hat{\Sigma}_{x_{o_t}, x_{m_t}}
\end{cases}$$
(8)

Оцениваем пропущенные значения для каждого наблюдения через условное математическое ожидание: $\hat{x}_{m_t} = \mu_{x_{m_t}|x_{o_t}}$. Вернемся к ранее рассмотренному условному математическому ожиданию:

$$\mathbb{E}_{X_m|X_o,\Psi^{(\tau)}}[\log P(X_o,X_m)].$$

Его следует максимизировать, мы можем перейти от логарифма произведения к сумме логарифмов. Определим, как будет выглядеть это УМО для произвольно выбранного элемента выборки X_t :

$$\mathbb{E}_{X_m|X_o = x_o, \Psi^{(\tau)}}[\log P(X_o, X_m)] = \sum_{t=1}^{G} \mathbb{E}_{X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}, \Psi^{(\tau)}}[\log P(X_{o_t}, X_{m_t})]$$

$$\mathbb{E}_{X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}, \Psi^{(\tau - 1)}}[\log P(X_{o_t}, X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t})] = \\ \mathbb{E}_{\Psi^{(\tau - 1)}}\Big[\log P\left(X_{o_t}, X_{m_t}|X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}\right)\Big] = \\ \mathbb{E}_{\Psi^{(\tau - 1)}}\Big[\log\left(\frac{1}{\pi^L \operatorname{Det}(\Sigma)}e^{-(X_t - \mu)^H \Sigma^{-1}(X_t - \mu)}\right) \Big| X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}\Big] = \\ \mathbb{E}_{\Psi^{(\tau - 1)}}\Big[-L\log(\pi) - \log(\operatorname{Det}(\Lambda)) - (X_t - \mu)^H \Lambda^{-1}(X_t - \mu) \Big| X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}\Big] = \\ -L\log(\pi) - \log(\operatorname{Det}(\Lambda)) + \\ + \mathbb{E}_{\Psi^{(\tau - 1)}}\Big[-\left(X_t - \mu\right)^H \Lambda^{-1}(X_t - \mu) \Big| X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}\Big] = \\ -L\log(\pi) - \log(\operatorname{Det}(\Lambda)) + \\ + \mathbb{E}_{\Psi^{(\tau - 1)}}\Big[-\left[X_{m_t} - \mu_{X_{m_t}} X_{o_t} - \mu_{X_{m_t}} X_{o_t} + \mu_{X_{o_t}} X_{o_t} \right] \Big| X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}\Big] = \\ -L\log(\pi) - \log(\operatorname{Det}(\Lambda)) + \\ + \mathbb{E}_{\Psi^{(\tau - 1)}}\Big[-\left[X_{m_t} - A_{m_t} S_t X_{o_t} X_{o_t} - \mu_{X_{o_t}} X_{o_t} \right] \Big| X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}\Big] = \\ -L\log(\pi) - \log(\operatorname{Det}(\Lambda)) - \\ \mathbb{E}_{\Psi^{(\tau - 1)}}\Big[(X_{m_t} - A_{m_t} S_t)^H (\Lambda^{-1})_{(m_t, m_t)}(X_{m_t} - A_{m_t} S_t) + \\ (X_{o_t} - A_{o_t} S_t)^H (\Lambda^{-1})_{(o_t, o_t)}(X_{o_t} - A_{o_t} S_t) \Big|X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}\Big] = \\ (X_{o_t} - A_{o_t} S_t)^H (\Lambda^{-1})_{(o_t, o_t)}(X_{o_t} - A_{o_t} S_t) \Big|X_{m_t}|X_{o_t} = x_{o_t}\Big] =$$

$$-L\log(\pi) - \log(\text{Det}(\mathbf{\Lambda})) - (X_{o_t} - A_{o_t}S_t)^H (\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(o_t,o_t)} (X_{o_t} - A_{o_t}S_t) - \mathbb{E}_{\Psi^{(\tau-1)}} \left[(X_{m_t} - A_{m_t}S_t)^H (\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t,m_t)} (X_{m_t} - A_{m_t}S_t) \middle| X_{m_t} \middle| X_{o_t} = x_{o_t} \right] =$$

Заметим, что:

$$[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t,m_t)}]^{\frac{1}{2}}X_{m_t} \sim N\Big([(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t,m_t)}]^{\frac{1}{2}}(\hat{x}_{m_t}^{(\tau)} - \mu_{x_{m,t}}), [(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t,m_t)}]^{\frac{1}{2}}\mathbf{\Lambda}_{m_t}[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t,m_t)}]^{\frac{1}{2}}\Big)$$

Выполняем последующие преобразования, используя тот факт, что: $\mathbb{E}(WW^H) = \mathsf{cov}(W, W) + \mathbb{E}(W)\mathbb{E}(W)^H$.

$$\mathbb{E}_{\Psi^{(\tau-1)}} \left[X_{m_t}^H (\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)} X_{m_t} \middle| X_{m_t} \middle| X_{o_t} = x_{o_t} \right] =$$

$$\mathbb{E}_{\Psi^{(\tau-1)}, X_{m_t} \middle| X_{o_t} = x_{o_t}} \left[\left[\left[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)} \right]^{\frac{1}{2}} \mathbf{\Lambda}_{m_t} \right]^H \left[\left[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)} \right]^{\frac{1}{2}} \mathbf{\Lambda}_{m_t} \right] \right] =$$

$$\mathbb{E}_{\Psi^{(\tau-1)}, X_{m_t} \middle| X_{o_t} = x_{o_t}} \left[W_t^H W_t \right] =$$

$$\text{Tr} \left(\mathbb{E}_{\Psi^{(\tau-1)}, X_{m_t} \middle| X_{o_t} = x_{o_t}} \left[W_t W_t^H \right] \right) =$$

$$\text{Tr} \left(\left[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)} \right]^{\frac{1}{2}} \mathbf{\Lambda}_{m_t} \left[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)} \right]^{\frac{1}{2}} (\hat{x}_{m_t}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_t}}) \right]^H \right) =$$

$$\text{Tr} \left(\left[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)} \right] \mathbf{\Lambda}_{m_t} \right) + \text{Tr} \left((\hat{x}_{m_t}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_t}})^H \left[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)} \right] (\hat{x}_{m_t}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_t}}) \right)$$

$$\mathbb{E}_{X_{m_t} \middle| X_{o_t} = x_{o_t}, \Psi^{(\tau-1)}} \left[\log P(X_{o_t}, X_{m_t}) \right] =$$

$$-L \log(\pi) - \log(\text{Det}(\mathbf{\Lambda})) - (x_{o_t} - \mu_{X_{o_t}})^H (\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(o_t, o_t)} (x_{o_t} - \mu_{X_{o_t}}) -$$

$$\text{Tr} \left(\left[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)} \right] \mathbf{\Lambda}_{m_t} \right) - \text{Tr} \left((\hat{x}_{m_t}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_t}})^H \left[(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)} \right] (\hat{x}_{m_t}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_t}}) \right)$$

Таким образом, оптимизируемая функция (с учетом исключения слагаемых, независящих от параметров) примет следующий вид:

$$\mathbb{E}_{X_{m}|X_{o}=x_{o},\Psi^{(\tau)}}[\log P(X_{o},X_{m})] = \sum_{t=1}^{G} \mathbb{E}_{X_{m_{t}}|X_{o_{t}}=x_{o_{t}},\Psi^{(\tau)}}[\log P(X_{o_{t}},X_{m_{t}})] = \sum_{t=1}^{G} \left[-L\log(\pi) - \log(\operatorname{Det}(\boldsymbol{\Lambda})) - (x_{o_{t}} - \mu_{x_{o_{t}}})^{H}(\boldsymbol{\Lambda}^{-1})_{(o_{t},o_{t})}(x_{o_{t}} - \mu_{X_{o_{t}}}) - \operatorname{Tr}\left([(\boldsymbol{\Lambda}^{-1})_{(m_{t},m_{t})}]\boldsymbol{\Lambda}_{m_{t}}\right) - \operatorname{Tr}\left((\hat{x}_{m_{t}}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_{t}}})^{H}[(\boldsymbol{\Lambda}^{-1})_{(m_{t},m_{t})}](\hat{x}_{m_{t}}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_{t}}})\right)\right] = \sum_{t=1}^{G} \left[-(x_{o_{t}} - \mu_{x_{o_{t}}})^{H}(\boldsymbol{\Lambda}^{-1})_{(o_{t},o_{t})}(x_{o_{t}} - \mu_{X_{o_{t}}}) - \operatorname{Tr}\left((\hat{x}_{m_{t}}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_{t}}})^{H}[(\boldsymbol{\Lambda}^{-1})_{(m_{t},m_{t})}](\hat{x}_{m_{t}}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_{t}}})\right)\right]$$

Рассмотрим второе слагаемое: внутри следа находится скаляр, соответственно, преобразуем вы-

ражение:

$$\sum_{t=1}^{G} \left[-(x_{o_{t}} - \mu_{x_{o_{t}}})^{H} (\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(o_{t},o_{t})} (x_{o_{t}} - \mu_{X_{o_{t}}}) - \operatorname{Tr} \left((\hat{x}_{m_{t}}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_{t}}})^{H} [(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_{t},m_{t})}] (\hat{x}_{m_{t}}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_{t}}}) \right) \right] = \sum_{t=1}^{G} \left[-(x_{o_{t}} - \mu_{x_{o_{t}}})^{H} (\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(o_{t},o_{t})} (x_{o_{t}} - \mu_{X_{o_{t}}}) - (\hat{x}_{m_{t}}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_{t}}})^{H} [(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_{t},m_{t})}] (\hat{x}_{m_{t}}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_{t}}}) \right] = \sum_{t=1}^{G} \left(-(X_{t} - AS_{t})^{H} \mathbf{\Lambda}^{-1} (X_{t} - AS_{t}) \right) = -||\mathbf{\Lambda}^{-1/2} (X - AS)||_{F}^{2}$$

М-шаг

Требуется найти наилучшую оценку параметров, решив следующую задачу оптимизации:

$$\Psi^{(\tau)} = \underset{\Psi}{\operatorname{argmax}} \mathbb{E}_{X_m | X_o = x_o, \Psi^{(\tau - 1)}} [\log P(X_o, X_m)] =$$

$$\underset{\Psi}{\operatorname{argmax}} \sum_{t=1}^G \left[-L \log(\pi) - \log(\operatorname{Det}(\mathbf{\Lambda})) - (x_{o_t} - \mu_{X_{o_t}})^H (\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(o_t, o_t)} (x_{o_t} - \mu_{X_{o_t}}) - \operatorname{Tr} \left([(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)}] \mathbf{\Lambda}_{m_t} \right) - \operatorname{Tr} \left((\hat{x}_{m_t}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_t}})^H [(\mathbf{\Lambda}^{-1})_{(m_t, m_t)}] (\hat{x}_{m_t}^{(\tau)} - \mu_{X_{m_t}}) \right) \right] =$$

$$-||\mathbf{\Lambda}^{-1/2} (X - AS)||_F^2$$

Первый СМ-шаг

Оценим углы прибытия сигналов θ , но оставляем оценку сигналов S фиксированной: $S = S^{(\tau-1)}$.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\theta}^{(\tau)} &= \operatorname*{argmax}_{\boldsymbol{\theta}} Q(\boldsymbol{\theta} | \boldsymbol{\theta}^{(\tau-1)}) = \\ \operatorname*{argmax}_{\boldsymbol{\Psi}} - ||\boldsymbol{\Lambda}^{-1/2} (\boldsymbol{X} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{S})||_F^2 \end{aligned}$$

Второй СМ-шаг

Оценим сигналы S, но оставляем оценку углов прибытия сигналов θ фиксированной: $\theta = \theta^{(\tau)}$ Можем теперь численно решить следующую систему уравнений относительно $\mathbf{S}^{(\tau)} = \{S_t^{(\tau)}\}_{t=1}^G$:

$$\begin{cases}
A(\theta^{(\tau)})S_1^{(\tau)} = \widetilde{x}_1^{(\tau)} \\
A(\theta^{(\tau)})S_2^{(\tau)} = \widetilde{x}_2^{(\tau)} \\
\vdots \\
A(\theta^{(\tau)})S_G^{(\tau)} = \widetilde{x}_G^{(\tau)}
\end{cases} \tag{9}$$

§2 Неизвестный шум

Е-шаг

М-шаг

Первый СМ-шаг

Второй СМ-шаг

Список источников