

Cahier de recette

“PROJET DE PROGRAMMATION ”

Sujet

Développement d'un système de recommandation basique

Réalisé par :

Dihya MEGHERFI
Dina BOUDERKA
Lilia JESOVER-ENGEL
Adriana NGANZU NDAYIDI

Encadré par :

M. Enzo BONNEAU

Année : 2025/2026

Table des matières

1	Préambule	3
1.1	Objectifs et méthodes	3
1.2	Documents de référence	3
2	Guide de lecture	4
2.1	Maîtrise d'œuvre	4
2.1.1	Responsable	4
2.1.2	Personnel administratif	4
2.1.3	Personnel technique	4
2.2	Maîtrise d'ouvrage	5
3	Concepts de base	6
3.1	Système de recommandation	6
3.2	Jeu de données	6
3.3	Données utilisateurs	6
3.4	Algorithme de recommandation	6
3.5	Interface web	7
4	Description de la fourniture	8
5	Moyen d'essai et outils	9
6	Conformité aux spécifications générales	10
7	Conformité aux spécifications fonctionnelles obligatoires	11
7.1	SC-01 - Création d'un compte utilisateur	11
7.2	SC-02 - Première connexion utilisateur	13
7.3	SC-03 - Page de connexion : connexion avec identifiants valides	14
7.4	SC-04 - Page de Connexion : connexion avec identifiants invalides	15
7.5	SC-05 - Première recommandation	16
7.6	SC-06 - Renouvellement des recommandations	17
7.7	SC-07 - Remise à zéro (RAZ)	18
7.8	SC-08 - Recherche d'un film	19
7.9	SC-09 - Notation d'un film	21
7.10	SC-10 - Visualisation des détails d'un film	22
7.11	SC-11 - Validation de navigation	23
8	Conformité aux spécifications fonctionnelles optionnelles	24
8.1	OSC-01 - Mettre un film en favoris	24

8.2 OSC-02 - Choix des critères de recommandation	26
9 Conformité aux spécifications d’interfaces	27
10 Conformité de la documentation	28
Annexes	29
Glossaire	30
Références	31
Index	32

Chapitre 1

Préambule

Le cahier de recette s'inscrit dans le cadre du projet de développement d'un système de recommandation de films. Ce document définit l'ensemble des procédures de tests et de validation permettant de vérifier que l'application livrée est conforme aux exigences spécifiées dans le cahier des charges. À l'issue de ces tests, il permettra d'officialiser la validation du produit final.

1.1 Objectifs et méthodes

L'objectif principal de ce cahier de recette est de vérifier que l'application respecte les spécifications fonctionnelles et techniques établies lors de la phase de conception. Il s'agit de s'assurer que chaque fonctionnalité obligatoire définie dans le cahier des charges (FR-01 à FR-09) est opérationnelle, accessible et conforme.

La méthode utilisée repose sur des tests manuels réalisés via l'interface web, accessible depuis un navigateur standard. Chaque scénario précise les données en entrée, les résultats attendus ainsi que les critères de validation permettant de déterminer la conformité ou la non-conformité de la fonctionnalité testée. Un résultat est considéré comme valide lorsque le comportement observé correspond exactement au comportement attendu décrit dans le scénario. Toute anomalie détectée devra être signalée et analysée avant validation définitive.

1.2 Documents de référence

Les documents ayant servi de base à l'élaboration du cahier de recette sont :

- Le cahier des charges du projet.
- Modèle de cahier de recette fourni par l'UFR Maths-Info.
- Les maquettes de l'interface utilisateur.
- La documentation du jeu de données utilisé : **The Movies Dataset**.
- La documentation de l'outil d'hébergement : **AWS**.

Chapitre 2

Guide de lecture

2.1 Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre caractérise l'équipe responsable de la réalisation du projet.

La maîtrise d'œuvre de ce projet est représentée par les quatre étudiantes en charge du projet : Dina Bouderkha, Adriana Nganzu Ndayidi, Lilia Jesover-Engel et Dihya Megherfi.

2.1.1 Responsable

La fonction de chef de projet est exercée à tour de rôle par les membres du groupe. Le rôle du responsable est de :

- Organiser les réunions.
- Répartir les tâches.
- Assurer le respect des délais.

2.1.2 Personnel administratif

Le projet ne comporte pas de personnel administratif spécifique. Les membres du groupe assurent directement l'organisation et le suivi administratif.

2.1.3 Personnel technique

Le personnel technique est constitué des membres du groupe du projet.

Le rôle de l'équipe est d'assurer :

- L'analyse du besoin.
- Le développement du backend et du frontend.
- Le traitement des données.
- Les tests du système.
- L'intégration des différentes parties du projet.

2.2 Maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'ouvrage caractérise la personne ou l'entité qui a demandé la création du produit.

La maîtrise d'ouvrage de ce projet est représentée par son commanditaire, UFR Maths-info de l'Université Paris Cité et l'encadrant du projet, M. Enzo Bonneau.

Ce dernier a pour rôle de :

- Valider les fonctionnalités majeures du produit.
- Évaluer la conformité du produit final au cahier des charges.
- Approuver le produit final.

Chapitre 3

Concepts de base

Cette section présente les notions essentielles nécessaires à la compréhension des tests et de la logique du système de recommandation de films. Pour la suite du projet, on considère qu'un film noté par un utilisateur correspond à un film déjà vu par celui-ci.

3.1 Système de recommandation

Un système de recommandation est un ensemble de méthodes permettant de suggérer des films à un utilisateur en fonction de données existantes. Dans ce projet, l'utilisateur fournit initialement ses notes et préférences via un formulaire lors de la création de son compte, et ces informations sont utilisées pour générer ses recommandations personnalisées.

3.2 Jeu de données

Ensemble structuré d'informations exploité par le système. Dans ce projet, il s'agit d'un fichier contenant des films ainsi que les évaluations associées.

3.3 Données utilisateurs

Les données exploitées pour générer les recommandations incluent :

- L'historique de visionnage.
- Les notes attribuées aux films.

Ces informations sont essentielles pour vérifier la pertinence et la cohérence des recommandations lors des tests.

3.4 Algorithme de recommandation

Méthode de calcul permettant de générer des suggestions de films. Le modèle repose sur des algorithmes de calcul de similarité entre films. Les tests de recette vérifieront que :

- Les calculs sont cohérents.
- Les recommandations sont pertinentes.
- Les résultats sont reproductibles.

3.5 Interface web

Interface accessible via un navigateur permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système. Le système inclut une interface permettant :

- De consulter les recommandations de films générées.
- De noter des œuvres.
- De rechercher des films.

Les tests vérifieront la cohérence entre les actions de l'utilisateur et les résultats affichés.

Chapitre 4

Description de la fourniture

La fourniture du projet comprend l'ensemble des éléments nécessaires à l'installation, à l'exécution et à l'évaluation de l'application de recommandation de films. Elle se compose des éléments suivants :

- L'application fonctionnelle de recommandation de films.
- Le code source complet du projet, fourni sous forme de fichiers numériques structurés et exploitables.
- Les fichiers de données nécessaires au fonctionnement du système.
- La documentation du projet (cahier des charges, cahier de recette, conception détaillée, manuel d'installation, manuel d'utilisation et rapport) fournie au format PDF.

L'ensemble de ces éléments est livré sous forme numérique, regroupé dans une archive permettant leur consultation et leur utilisation.

Chapitre 5

Moyen d'essai et outils

Les tests seront effectués sur les ordinateurs portables des différents membres de l'équipe et potentiellement dans le cloud.

Le système de recommandation sera développé en Python. L'environnement de développement utilisé sera Visual Studio Code et la gestion des versions sera assurée par Subversion (SVN) et GitHub.

Les tests seront effectués à partir d'un échantillon de notre jeu de données.

Pour vérifier la conformité fonctionnelle de notre produit, nous utiliserons des scénarios de test effectués manuellement (voir ci-après), des scripts de test automatisés ainsi que des mesures de temps d'exécution. Les frameworks de test automatisé seront choisis après évaluation lors de la réalisation du projet. Les candidats pour Python sont `pytest`, `Unittest`, ... Pour Nodejs et l'application Vue sont `Playwright`, `Selenium`, ...

Chapitre 6

Conformité aux spécifications générales

Ce chapitre vise à ce que l'application web respecte les exigences du cahier des charges :

- Le site web se lance sans erreurs critiques.
- Les principales fonctionnalités sont accessibles.
- Aucune anomalie bloquante n'est détectée.
- Le système présente un comportement stable.

Chapitre 7

Conformité aux spécifications fonctionnelles obligatoires

7.1 SC-01 - Création d'un compte utilisateur

Description

Ce scénario vérifie qu'un utilisateur peut créer un compte en saisissant des informations valides dans le formulaire d'inscription. Le test assure que les données saisies sont correctement transmises au système, vérifiées, puis enregistrées si elles respectent les règles définies (champs obligatoires remplis, format d'email valide, mot de passe conforme...).

Environnement du test :

Application Web fonctionnelle accessible via un navigateur.

Contraintes

- Le formulaire d'inscription doit être accessible.
- Base de données utilisateurs opérationnel.
- L'email et le nom de l'utilisateur utilisés pour le test ne doivent pas être enregistrés dans le système.
- Le compte a été validé par les administrateurs.

Dépendances

- Accès à la page d'inscription.

Procédure de test

Données en entrée :

Création de compte :

- Nom d'utilisateur : NomNouvelUtilisateur.
- Email : nouvelUtilisateur@example.com .
- Mot de passe : NouveauMotDePasse123 .

Résultats attendus :

Le système crée le compte utilisateur, affiche un message de confirmation et redirige l'utilisateur vers son espace personnel ou la page de connexion.

Critères de validation :

- L'accès à la création de compte est possible.
- Le compte est créé avec succès.
- L'utilisateur peut se connecter avec le nouveau compte créé.
- L'accès au système est autorisé.
- Aucune anomalie n'est observée.

7.2 SC-02 - Première connexion utilisateur

Description

Vérifier que lors de la première connexion de l'utilisateur, le questionnaire demandant ses préférences est bien opérationnel. Le système doit alors enregistrer ces premières préférences.

Environnement de test :

Application web fonctionnelle accessible via un navigateur.

Contraintes

- Backend accessible.
- L'utilisateur doit avoir fait une demande de création de compte et rempli le formulaire.
- Le compte doit avoir été validé par les administrateurs.

Dépendances

- Fonctionnalité de création de compte opérationnelle.

Procédure de test

Données en entrée :

- Compte utilisateur valide.
- Réponses du questionnaire rempli par l'utilisateur.

Résultats attendus :

Les premières préférences de l'utilisateur doivent être enregistrées après la complétion du questionnaire.

Critères de validation :

- Les premières préférences sont bien enregistrées.

7.3 SC-03 - Page de connexion : connexion avec identifiants valides

Description

Ce scénario a pour but de vérifier le bon fonctionnement de la page de connexion de l'application. Il permet de s'assurer que le formulaire de connexion est accessible et qu'un utilisateur peut se connecter avec des identifiants valides.

Environnement du test :

Application Web fonctionnelle accessible via un navigateur.

Contraintes

- La page de connexion doit être accessible.
- Le système d'authentification doit être opérationnel.
- La base de données des utilisateurs doit être accessible.

Dépendances

- Un compte utilisateur valide doit être préalablement enregistré dans la base de données.
- Le scénario de création de compte doit être validé.

Procédure de test

Données en entrée :

- Email valide.
- Mot de passe correspondant.

Résultats attendus :

Le test est validé si l'accès est autorisé sans message d'erreur et que les fonctionnalités réservées aux utilisateurs connectés sont accessibles.

Critères de validation :

- L'utilisateur est authentifié avec succès.
- Une session utilisateur est créée.
- L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil ou son espace personnel.

7.4 SC-04 - Page de Connexion : connexion avec identifiants invalides

Description

Ce scénario a pour but de vérifier le bon fonctionnement de la page de connexion de l'application. Il permet de s'assurer que le formulaire de connexion est accessible et qu'un utilisateur ne peut pas se connecter avec des identifiants invalides.

Environnement du test :

Application Web fonctionnelle accessible via un navigateur.

Contraintes

- La page de connexion doit être accessible.
- Le système d'authentification doit être opérationnel.
- Backend opérationnel.

Dépendances

- Page de connexion accessible.

Procédure de test

Données en entrée :

- Email incorrect ou inexistant.
- Mot de passe erroné.

Résultats attendus :

Le test est validé si le système bloque l'accès et affiche un message d'erreur approprié sans provoquer de dysfonctionnement.

Critères de validation :

- L'accès est refusé.
- Affichage d'un message d'erreur.
- Aucune redirection vers une page protégée n'a lieu.

7.5 SC-05 - Première recommandation

Description

Vérifiez que lors de la première demande de recommandation, le système retourne bien une recommandation basée sur les préférences enregistrées pendant la première connexion au compte utilisateur (voir 7.2).

Environnement de test :

Application web fonctionnelle accessible via un navigateur.

Contraintes

- Backend accessible.
- L'utilisateur doit avoir fait une demande de création de compte et rempli le formulaire.
- Le compte doit avoir été validé par les administrateurs.
- L'utilisateur doit avoir rempli le questionnaire de préférences.
- Les premières préférences de l'utilisateur doivent être enregistrées.

Dépendances

- Fonctionnalité de création de compte opérationnelle.
- Les premières préférences de l'utilisateur ont bien été enregistrées.

Procédure de test

Données en entrée :

- Compte utilisateur valide.
- Premières préférences de l'utilisateur.

Résultats attendus :

En se basant sur les premières préférences de l'utilisateur, le système retourne une liste de films recommandés personnalisés.

Critères de validation :

- Une liste d'au moins 6 films est retournée.
- La liste de film est pertinente, la pertinence sera évaluée par rapport aux mesures de qualités de l'algorithme de recommandation.

7.6 SC-06 - Renouvellement des recommandations

Description

Vérifier que le système ne recommande pas de films déjà notés par l'utilisateur et que les listes de recommandations ne sont pas identiques entre deux exécutions successives lorsque l'utilisateur a fourni des informations supplémentaires (nouvelles notes).

L'utilisateur dispose déjà d'un profil et a renseigné des données initiales. Il ajoute ensuite de nouvelles évaluations via l'interface. Le système doit recalculer les recommandations en tenant compte de ces informations.

Environnement de test :

Application web déployée, accessible via un navigateur standard, avec un jeu de données chargé.

Contraintes

- L'utilisateur doit être identifié pour que le système puisse associer les données à son profil.
- Le jeu de données doit contenir suffisamment de films pour permettre le renouvellement des suggestions.
- Un historique de notes initiales doit exister.

Dépendances

- Création préalable d'un compte utilisateur.
- Fonctionnalité de notation opérationnelle.
- Génération initiale de recommandations disponibles.

Procédure de test

Données en entrée :

- Profil utilisateur existant.
- Films notés initialement.
- Nouvelles notes attribuées à plusieurs films.

Résultats attendus :

Le test est validé si la liste est actualisée, pertinente et exempte de films déjà visionnés.

Critères de validation :

- La nouvelle liste ne contient pas de films déjà notés par l'utilisateur.
- La liste diffère de la précédente (au moins partiellement).
- Les recommandations restent cohérentes avec les préférences de l'utilisateur.

7.7 SC-07 - Remise à zéro (RAZ)

Description

Vérifier que dans le cas où l'utilisateur a mal remplis ses préférences lors de la première connexion, il est possible de réinitialiser les informations entrées et de reprendre depuis le début pour les recommandations.

Le système doit alors supprimer les données de préférences déjà enregistrées et supprimer ou invalider les recommandations qui avaient été générées à partir des mauvaises préférences.

Environnement de test :

Application web fonctionnelle accessible via un navigateur.

Contraintes

- Backend accessible.
- L'utilisateur doit être connecté à son compte.
- Des préférences doivent déjà exister sur son profil.

Dépendances

- Existence d'un profil utilisateur enregistré.
- Fonctionnalité d'authentification opérationnelle.
- Fonctionnalité de gestion des préférences opérationnelle.
- Fonctionnalité de recommandation fonctionnelle.

Procédure de test

Données en entrée :

- Compte utilisateur valide.
- Préférences déjà enregistrées.
- Action de réinitialisation déclenchée par l'utilisateur.

Résultats attendus :

Les anciennes préférences sont supprimées et le système redirige l'utilisateur vers le formulaire rempli lors de la première connexion.

Critères de validation :

- Les anciennes préférences sont supprimées.
- Les recommandations personnalisées disparaissent.
- L'utilisateur est redirigé vers une page demandant de rentrer de nouvelles préférences.
- Le système propose de nouvelles recommandations à partir des nouvelles préférences.

7.8 SC-08 - Recherche d'un film

Description

Vérifier si l'utilisateur peut rechercher un film à l'aide de la barre de recherche de l'application web.

Consiste à saisir un titre de film et à observer le comportement du système selon que le film existe ou pas dans le jeu de données.

Environnement de test :

- Application web déployée.
- Navigateur web.
- Serveur backend actif.
- Jeu de donnée chargé.

Contraintes

- Dataset valide contenant plusieurs films.
- Backend accessible.
- Interface opérationnelle.

Dépendances

- Authentification de l'utilisateur (voir 7.3).
- Chargement de données.
- Affichage des films.

Procédure de test

Cas du film existant :

Données d'entrées :

- Titre d'un film présent dans le dataset.

Résultats attendus :

La page doit afficher les films correspondants à ce titre, ainsi que des recommandations cohérentes avec ce dernier.

Critères de validation :

- Le résultat est pertinent.
- Pas de message d'erreur.
- Le système présente un comportement stable lors du test.

Cas du film inexistant :

Résultats attendus :

Un message informatif indiquant à l'utilisateur qu'aucun film ne correspond à sa recherche doit être affiché.

Données d'entrées :

- Titre absent du dataset.

Critères de validation :

- Le message affiché est claire et visible.
- Absence d'erreurs techniques.
- Le système présente un comportement stable lors du test.

7.9 SC-09 - Notation d'un film

Description

Vérifier qu'un utilisateur peut attribuer une note à un film et que cette note est correctement enregistrée par le système, puis prise en compte dans le calcul des recommandations.

Environnement de test :

Application web fonctionnelle accessible via un navigateur.

Contraintes

- L'utilisateur doit être authentifié.
- Fonctionnalité d'authentification opérationnelle.
- Accès à la fiche d'un film.

Dépendances

- Existence d'un profil utilisateur enregistré.
- Fonctionnalité d'authentification opérationnelle.
- Accès à la fiche d'un film.

Procédure de test

Données en entrée :

- Compte utilisateur valide.
- Film existant dans le catalogue.
- Valeur de note à attribuer.

Résultats attendus :

Le test est validé si la note saisie est correctement sauvegardée, affichée ultérieurement et prise en compte par le système sans erreur.

Critères de validation :

- La note est enregistrée correctement.
- La note apparaît lors de la consultation ultérieure du film.
- La note est associée au bon utilisateur.
- Les recommandations sont mises à jour en fonction de cette nouvelle information.

7.10 SC-10 - Visualisation des détails d'un film

Description

Un utilisateur peut consulter un film en cliquant dessus.

Lors de cette opération une autre page s'ouvre avec tous les détails du film (titre, genre, date de sortie, la note moyenne, résumé, possibilité de noter).

Environnement de test :

- Application web déployée.
- Navigateur web.
- Serveur backend actif.
- Jeu de données chargé.

Contraintes

- Application web opérationnelle.
- Backend accessible.
- Films disponibles dans la base de données.
- Utilisateur connecté.

Dépendances

- Authentification de l'utilisateur (voir 7.3).
- Affichage de la liste des films.

Procédure de test

Données en entrées :

- L'utilisateur doit être connecté.
- La liste de films initiale doit être affichée.

Résultats attendus :

Les détails du film sélectionné doivent être affichés (titre, genre, résumé, note moyenne, date de sortie).

Critères de validation :

- La page contient des informations cohérentes par rapport au film.
- Pas de crash ou erreurs détectées.
- L'interface présente un comportement stable.

7.11 SC-11 - Validation de navigation

Description

Ce scénario vérifie que l'utilisateur peut naviguer correctement entre les différentes pages de l'application via l'interface web (page de connexion, page d'accueil, page de liste des films, page de détail, page de recommandations, etc). Le test permet ainsi de vérifier que les liens, boutons et menus fonctionnent et permettent d'accéder à la page correspondante.

environnement de test :

- Un navigateur web.
- Application déployée et accessible en ligne.

Contraintes

- Interface Frontend finalisé.
- L'utilisateur doit être authentifié.
- Interconnexion correct entre les pages.

Dépendances

- Les fonctionnalités de connexion utilisateur doivent être opérationnelles.
- Existence d'un compte utilisateur enregistré dans la base.

Procédure de test

Données en entrée :

- URL de l'application.
- Identifiants valides.
- Actions utilisateur (clics sur les boutons et liens).

Résultat attendu :

Chaque clic redirige correctement vers la page attendue, aucun message d'erreur ne s'affiche, les boutons et liens sont pleinement fonctionnels et le temps de chargement reste raisonnable.

Critère de validation :

- Toutes les pages sont accessibles.
- Les transitions sont correctes.
- Aucun bug n'est observé.

Chapitre 8

Conformité aux spécifications fonctionnelles optionnelles

8.1 OSC-01 - Mettre un film en favoris

Description

Ce scénario vérifie qu'un utilisateur authentifié peut mettre un film en favoris.

Environnement de test :

Le test est réalisé via un navigateur web.

Contraintes

- L'application doit être déployée.
- L'utilisateur doit être connecté.
- Le jeu de données doit être importé.
- La base de données doit être accessible.
- L'algorithme doit intégrer les favoris dans son calcul.

Dépendances

- Le scénario connexion d'un utilisateur (voir 7.3) doit être validé.
- Le scénario affichage des détails d'un film (voir 7.10) doit être fonctionnel.
- Le film sélectionné doit exister dans la base de données.

Procédure de test

Données en entrée :

- URL de l'application.
- Identifiants valides.
- Actions utilisateur (clics sur le bouton "Ajouter en favoris").

Résultats attendus :

Le film sélectionné est ajouté avec succès à la liste des favoris de l'utilisateur et cette action est correctement prise en compte par le système, notamment dans la mise à jour éventuelle des recommandations.

Critère de validation :

- Le système de recommandation tient compte des favoris dans son calcul.
- Le film est enregistré dans la base de données comme favori pour cet utilisateur.
- Une modification cohérente des recommandations est observée après l'ajout en favoris.
- Aucun bug n'est observé.

8.2 OSC-02 - Choix des critères de recommandation

Description

Ce scénario vise à vérifier que l'utilisateur peut sélectionner les critères sur lesquels le moteur de recommandation se basera.

Le test consiste à choisir un ou plusieurs critères (ex : genre, acteur ou réalisateur) et à observer les recommandations générées.

Environnement de test :

- Application web déployée.
- Navigateur web.
- Serveur backend actif.
- Jeu de données chargé.

Contraintes

- Présence des critères dans le jeu de données.
- Interface fonctionnelle.
- Moteur de recommandation actif.

Dépendances

- Authentification de l'utilisateur (voir 7.3).
- Chargement de données.
- Génération des recommandations.

Procédure de test

Données en entrée :

- Sélection d'un critère.

Résultats attendus :

Génération d'une liste de films cohérente avec le critère choisi avec une mise à jour dynamique de l'affichage.

Critères de validation :

- Les recommandations respectent le critère.
- Aucun message d'erreur.
- L'interface présente un comportement stable.

Chapitre 9

Conformité aux spécifications d'interfaces

Ce chapitre vise à vérifier que les spécifications d'interfaces sont conformes aux attentes du projet :

- Tous les éléments prévus dans les spécifications sont présents.
- La navigation est fluide.
- Le design de l'interface correspond aux schémas imaginés.
- Pas d'anomalie visuelle.

Des tests automatisés de l'interface utilisateur seront effectués avec le « UI mode » de Playwright.

Chapitre 10

Conformité de la documentation

Ce chapitre vise à vérifier que la documentation fournie est conforme aux attentes du projet.

La documentation fournie :

- Cahier des charges.
- Cahier de recette.
- Documentation technique.
- Guide utilisateur.

Critères de validations :

- Les informations sont complètes.
- Les explications sont compréhensibles.
- Les procédures sont reproductibles.
- Les documentations sont structurées et lisibles.

Annexes

A.1 Les fonctionnalités obligatoires du produit :

- FR-01 Système de recommandation basique.
- FR-02 Interface web fonctionnelle et interactive.
- FR-03 Création d'un compte utilisateur.
- FR-04 Authentification et connexion de l'utilisateur.
- FR-05 Choix des préférences utilisateur, pour amorcer le moteur de recommandation.
- FR-06 Génération d'une liste de films recommandés.
- FR-07 Notation des films par l'utilisateur.
- FR-08 Affichage des informations d'un film.
- FR-09 Barre de recherche.

A.2 Les fonctionnalités optionnelles du produit :

- OFR-02 Possibilité pour l'utilisateur de choisir les critères sur lesquels la recommandation se basera (par exemple : un réalisateur, un acteur, un genre ...).
- OFR-03 Permettre à l'utilisateur de mettre un film en favoris.

Glossaire

- Algorithme : Un algorithme peut s'apparenter à une recette de cuisine, il s'agit d'un ensemble fini d'instructions détaillées permettant de résoudre un problème ou effectuer une tâche.
NB : Dans notre cas, nous utiliserons un algorithme de recommandation, qui permet de proposer des contenus pertinents à un utilisateur.
- Application web : Une application Web est un logiciel qui s'exécute dans votre navigateur Web.
- Backend : Le backend est la partie invisible, qui gère le fonctionnement interne du produit (par exemple : les données).
- Base de données : Une base de données est un ensemble d'informations organisé de manière à être facilement accessible, géré et mis à jour.
- Bug : Un bug est un défaut de conception d'un programme informatique à l'origine d'un dysfonctionnement.
- Cloud : Le cloud est un réseau mondial de serveurs distants conçu pour stocker et traiter des données pour d'autres appareils et ordinateurs.
- Framework : Un framework est une structure prête à être utilisée pour développer un logiciel, il contient des outils et des bibliothèques.
- Frontend : Le frontend est la partie visible du site web, c'est ce avec quoi l'utilisateur interagit directement.
- GitHub : GitHub est une plateforme basée sur le cloud où l'on peut stocker, partager et travailler avec d'autres pour écrire du code.
- Interface web : Une interface web est une interface à laquelle on accède et qui s'affiche grâce à un navigateur web, qui permet un dialogue entre l'utilisateur et le système.
- Jeu de données : Un jeu de données est un ensemble structuré de données.
- Navigateur : Un navigateur est une application qui vous permet de naviguer sur les sites web d'internet.
- Site web : Un site web est un ensemble de pages web qui peuvent être consultées en suivant des hyperliens à l'intérieur du site.
- Subversion (SVN) : SVN est un gestionnaire de version de code source.
- Système de recommandation : Un système de recommandation est un système qui permet de proposer des contenus ou des produits en fonction de ses préférences.
- Test automatisé : Un test automatisé est un processus de vérification et de validation des fonctionnalités d'un logiciel, d'une application ou d'un système informatique, qui est effectué automatiquement à l'aide d'outils spécialisés.

Références

- Rounak, Banik. « The Movies Dataset ». 2018,
<https://www.kaggle.com/datasets/rounakbanik/the-movies-dataset/data?select=credits.csv>.
- Fournier-S'niehotta, Raphaël. « Systèmes de recommandation »,
<https://cedric.cnam.fr/vertigo/cours/RCP217/docs/RCP217-RecSys1.pdf>
- Boisson, Romain. « The acceptance test specification : a comprehensive guide to ensuring the quality of your projects ». 2025,
<https://www.kapptivate.com/fr/blog/acceptance-test-specification>
- Dihmani, AbdelAziz. « Maîtrisez le Cahier de Recette en Gestion de Projet » 2024,
<https://stratify.fr/cahier-de-recette/>
- Blog Gestion de projet. « Comment rédiger un cahier de recette en 6 points ? (+Template) »,
<https://blog-gestion-de-projet.com/cahier-de-recette/>
- OpenClassrooms. « Préparez votre cahier de recette »,
<https://openclassrooms.com/fr/courses/7365126-concevez-une-strategie-de-test/8213509-definissez-vos-scenarios>.
- Cahier de recette « À quoi ça sert et comment bien le construire ? »,
<https://www.yeswedevel.bzh/blog-site-web/cahier-de-recette>
- AZ (2024, March 6). « Cahier de recette informatique : Template Excel. Le Cours Gratuit »,
<https://lecoursgratuit.com/cahier-de-recette-informatique-template-excel/>

Index

- Algorithme de recommandation 6
- Compte utilisateur 11
- Connexion 13 14 15
- Documentation 28
- Données utilisateurs 6 18
- Films 19 21 22 24
- Fonctionnalité 29
- Fourniture 8
- Gestion de versions 9
- Interface web 7 27
- Jeu de données 6
- Navigation 23
- Recommandation 16 17 26
- Système de recommandation 6