

План КР: расчёт информационной цепочки (ответы и план)

Тема: Эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота **Дата:** 2026-10-09 **Статус:** черновик (на проверку и правку) **Основание:** консультация 06.10.2026 (расчёт модели, без экспертов) **Справка по теме:** см. kr-brief.md

1. Решения (ответы на 6 вопросов)

№	Вопрос	Решение
1	Какую часть цепочки берём	всю: кадр, камера, детектор, представление, оператор, решение
2	Откуда числа	литература / датасет
3	Формализация представления	% уверенности правильного ответа, F1-score и др. метрики
4	Связь с ВКРМ	прямая
5	Эксперимент	в конце, Gazebo-симуляция
6	Результат	расчёт/модель + рекомендации по представлению

2. Модель цепочки (5 звеньев)

Звенья: захват → детектор → представление → оператор → решение.

Итоговая точность (звенья независимы):

$$A = \prod_{i=1}^n a_i = a_{cap} \cdot a_{det} \cdot a_{rep} \cdot a_{op} \cdot a_{dec}$$

Вклад звена в относительную потерю:

$$\ell_i = \frac{1 - a_i}{\sum_j (1 - a_j)}$$

Пример ($a_1 = 0.98, a_2 = 0.80, a_3 = 0.90, a_4 = 0.95, a_5 = 0.95$):

- $A \approx 0.64$; общая потеря $\approx 36\%$;
- вклады: детектор $\approx 48\%$, представление $\approx 24\%$, оператор и решение — по $\approx 12\%$, захват $\approx 5\%$.

Вывод: потолок задаёт **детектор**, второе узкое место — **представление** (a_3). Отсюда требование **показывать уверенность**, чтобы оператор компенсировал слабое звено.



3. Калибровка (ECE) и различимость

3.1. Калибровка ECE — «правдивость уверенности»

Идея: детектор выдаёт уверенность (например, 0.8). **Калибровка** — это совпадение уверенности с фактической долей верных ответов. Если детектор говорит «0.8», а прав в 60% случаев — он **переуверен**.

Формула (Expected Calibration Error):


$$ECE = \sum_m \frac{|B_m|}{n} |\text{acc}(B_m) - \text{conf}(B_m)|$$

где B_m — доверительный интервал (бины по уверенности), асс — фактическая точность в бине, conf — средняя уверенность в бине.

Как выглядит (reliability diagram, пример):

Бин уверенности	Средняя уверенность	Фактическая точность	Разрыв (пере-уверенность)
0.5–0.6	0.55	0.50	+0.05
0.6–0.7	0.65	0.58	+0.07
0.7–0.8	0.75	0.66	+0.09
0.8–0.9	0.85	0.78	+0.07
0.9–1.0	0.95	0.93	+0.02

Если фактические точки лежат **ниже** диагонали — детектор переуверен (оператор будет доверять ошибочно). ECE = средневзвешенный разрыв.



Чем дополнить:

- **MCE** (Maximum Calibration Error) — худший бин;
- **Brier score** — $BS = \frac{1}{N} \sum_i (f_i - o_i)^2$;
- способы калибровки: temperature scaling, isotonic/Platt.

3.2. Различимость — «можно ли уверенно считать сигнал»

Различимость — насколько оператор может отличить одно состояние (класс/метку/индикатор) от другого. Основные модели:

Модель	Формула	Что задаёт
Закон Вебера (JND)	$\Delta I / I = k$	минимально различимое изменение
Визуальный угол	$\theta = 2 \arctan(h/2d)$	размер знака vs дистанция; порог $\approx 20'$
Цветовое различие CIE	ΔE_{00}	численная различимость цветов
Контраст WCAG	$(L_1 + 0.05) / (L_2 + 0.05)$	порог читаемости 4.5:1

Практические пороги:

- $\Delta E_{00} < 1$ — неразлично; 1–2 — заметно при близком взгляде; 2–10 — заметно сразу; > 10 — разные цвета.
- **Контраст:** $\geq 4.5:1$ — обычный текст; $\geq 3:1$ — крупный.

Как выглядит (для меток детекции): цвет класса берётся с $\Delta E_{00} \geq 10$ к соседним классам и к фону; толщина рамки — не тоньше X px; высота шрифта метки — ≥ 20 угловых минут.

3.3. Что ещё стоит добавить в модель

Значение	Метрика	Звено
Качество детекции	precision, recall, F1, mAP@0.5, AUC-ROC	детектор
Калибровка	ECE, MCE, Brier	детектор → представление
Различимость	ΔE_{00} , контраст WCAG, угл. минуты	представление
Различение сигнал/шум	SDT d' , критерий c , ROC	оператор
Время	Хик–Хайман, Фиттс	оператор
Нагрузка	число объектов vs 7 ± 2	представление/оператор
Свежесть	Age of Information	камера → представление

Вывод: F1 — метрика **детектора**; для звена «представление» нужна **своя** метрика (ECE + различимость). Их нельзя смешивать — иначе «представление» окажется просто копией детектора.

4. Сколько звеньев — обоснование (5)

4.1. Варианты

Вариант	Звенья	Плюсы	Минусы
6 звеньев	кадр, камера, детектор, представление, оператор, решение	полное соответствие сказанному	кадр и камера — одна стадия; трудно разделить числами
5 звеньев	захват, детектор, представление, оператор, решение	каждая стадия различима и обоснуема	«кадр+камера» объединены
4 звена	захват, детектор, представление, оператор+решение	проще считать	теряется отдельный этап «решение»

4.2. Рекомендация: 5 звеньев

- **Захват** (кадр+камера) — одна физическая стадия: сенсор → изображение. Разделять «кадр» и «камеру» нечем: это один акт захвата;
- **Детектор** — метрики precision/recall/F1;
- **Представление** — ECE + различимость (ядро эргономики);
- **Оператор** — восприятие/понимание (SDT, время, нагрузка);
- **Решение** — итог.

Обоснование:

1. **Считаемость:** у каждой стадии есть свой источник чисел (датасет, нормы, литература). Для «кадра» и «камеры» отдельные числа взять негде.
2. **Прозрачность вклада:** 5 звеньев достаточно, чтобы показать, где теряется точность (требование преподавателя).
3. **Соответствие цели:** эргономика сосредоточена в «представление → оператор»; остальные звенья дают контекст и вклад.

Если преподаватель настаивает на 6 — просто разделим захват на «кадр» и «камера» (a_1, a_2). Модель это выдержит.

5. План работ

5.1. Шаги



5.2. Этапы и результат

Этап	Действие	Результат
1	Описать 5 звеньев и метрики	таблица звеньев
2	Записать формулы потерь	модель $A = \prod a_i$
3	Собрать числа (датасет/литература/нормы)	таблица значений
4	Посчитать потери и вклады	где узкое место
5	Варианты представления и их a_3	сравнение
6	Эксперимент в Gazebo	проверка расчёта
7	Выводы и рекомендации	раздел РПЗ

5.3. Метрики по звеньям (сводно)

Звено	Коэф.	Метрика	Источник
Захват	a_1	доля потерянных объектов	параметры сцены
Детектор	a_2	F1, precision, recall, mAP	датасет
Представление	a_3	ECE, ΔE_{00} , контраст	нормы + модель
Оператор	a_4	d' , время (Хик/Фиттс), нагрузка	литература
Решение	a_5	вероятность верного решения	модель

5.4. Связь с ВКРМ

- ВКРМ: Go2, Gazebo/Isaac, YOLO-детектор (quadropted_perception), gazebo_sim.
- КР: эргономическая часть — модель цепочки + рекомендации по представлению.

5.5. Эксперимент в Gazebo

- прогнать сцену, записать детекции (класс, confidence, bbox);
- посчитать фактические ошибки;
- сравнить с моделью (совпал/не совпал расчёт).

5.6. Результат

- расчёт (числа по звеньям, вклады) + рекомендации по представлению.

6. Что предстоит согласовать

- [] Оставляем 5 звеньев или возвращаемся к 6?
- [] Метрика представления: ECE + различимость (не F1) — согласны?
- [] Набор дополнительных метрик (см. 3.3).
- [] Числа для «захвата» — брать из параметров сцены или зафиксировать?
- [] Объём Gazebo-эксперимента (число прогонов).

7. Вопросы к научруку

- Какую часть цепочки берём (весь процесс или звено «представление → оператор»)?
- Откуда числа для звеньев (литература, датасет, нормы)?
- Как формализовать именно звено представления?
- Нужен ли эксперимент и в каком объёме?