

RHEL Lightspeed

Version 1.0.0, 2026-06-12

□□

□□□□□

□□□□□ □□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□: □□□□□ □□□□□ **FIXME**

□□□□□: **FIXME** □□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□

- □□□□□□
- □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ □□□□: □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□

□□ □□□□□□ □□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□:

- □□□□□□ □□ □□□□□□...
- □□□□□□ □□ □□□□□□...
- □□□□□□ □□ □□□□□□...

□□□□□□ □□□□□□

FIXME: □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

- [illegible]

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

[illegible][illegible]

□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

- [illegible]

Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition

Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition

Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition (RHEL) is a high-performance, cloud-optimized Linux distribution designed for containerized workloads. It is based on the Red Hat Enterprise Linux 8 operating system and includes the Red Hat OpenShift Container Platform.

For more information, see:

- **Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition:** This is the main page for the Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition. It provides information about the distribution, its features, and how to get it.
- **RHEL** **OpenShift Container Platform:** This is the main page for the Red Hat OpenShift Container Platform. It provides information about the platform, its features, and how to get it.
- **Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition:** This is the main page for the Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition. It provides information about the distribution, its features, and how to get it.
- **AMD** **Intel 64-bit (x86_64)**
- **ARM64 (aarch64)**
- **IBM Z (s390x)**
- **IBM POWER** **PowerPC (ppc64)**
- **Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition:** This is the main page for the Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition. It provides information about the distribution, its features, and how to get it.
- **Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition:** This is the main page for the Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition. It provides information about the distribution, its features, and how to get it.

Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition

Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition is a high-performance, cloud-optimized Linux distribution designed for containerized workloads.

For more information, see:

Red Hat Enterprise Linux (Red Hat Enterprise Linux) is a high-performance, cloud-optimized Linux distribution designed for containerized workloads. It is based on the Red Hat Enterprise Linux operating system and includes the Red Hat OpenShift Container Platform. (CLI) is the main page for the Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition. It provides information about the distribution, its features, and how to get it. Red Hat Enterprise Linux 8 - Lightspeed Edition is a high-performance, cloud-optimized Linux distribution designed for containerized workloads. It is based on the Red Hat Enterprise Linux operating system and includes the Red Hat OpenShift Container Platform.

00000000000000000000 00 0000000000 00000 000000 000 00 00 0000000000000000 00 000000 00000 00 0000 000000 000
 00000 00 0000 0000000000 00000 0000 0000 00 000000000000 00000000000000 00 000000 00 0000 000000 00,
 000000 0000 000000
 00000 00 0000000000000000 00 00 00000000 00000 0000

00000 000000 00 00000 000000000 0000 00 00 000000 00 **CLI** 0000 00000 0000 00 0000000000000000 00 00000000 00 000000000000
 0000 00 000000 00 000000000000000 00000 00 0000 000000000 00000 0000 00, 000000000 0000000 00 000000000 000000000 00 0000
 00000000 00000000 00000 00 000000

[illegible]

මගේම මගීන්ගෙන්ම මම මගීන්ගේ මගීන් මගීන්ම මගීන්ගේ මගීන් මම මගීන්ගේ මගීන්ගේ මගී මගීන්ගේ මම මගීන් මම, මගීන්ගේ මගීන්ගේමගීන්ගේ මගීන් මගීන් මගීන් මම:

- 000000 00 00000 0000000000 0000000 0000000 00 0000000 00 00000 0000000000000000 00 0000 0000 0000000 0000000 0000
 000 000000 000000 0000, 000000 000000 00 000000000 000000 00 0000000000000000 00 0000 00 00000000 000000000000 00000 0000

[illegible]

1. □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□

```
root@rhel-lightspeed ~ #
```

2. □□□□ □□ □□□□□□

[illegible]

3. □□□□□ □□□□

000000 00 000000 0000 00000000 000000 0000, 0000 00 0000000000 000000 00 0000000 0000, 00000000000 00000000 00
 00000000 000000 000000 000000 000000000 000 00 000 0000 000 0000, 0000000000000 00 0000000 0000000 0000 000

4. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଥମ ପଦ, ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ରଥମରେ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଥମ ପଦ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଥମ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଥମ

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

- [illegible]

```
\ \
$ c "sshd 0000 0000 00 000 00 0000000000 0000 0000?"
$ c "0000 /etc 00000000 000 000000 0000 000 0000000 000 00 000 000 0000000 00 000000000 0000 0000?"
\ \
```

2. : ,

00 0000 0000 000000 00 000, **ls -l /etc** 0000 0000 00 000000, "000000 000000 /etc 00000000 000 000 0000000
 00 000000" 00 0000 0000

```
'''
$c "XXXXXXXX /etc XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX"
'''
```

- [illegible]

```
'''
$c "httpd 0000 00 000000 0000 000 000?"
'''
```

- [illegible]

```

\\
WARNING
=====
0000 00000 00 00000 000 0000000000 000000 00 0000 0000 0 0000:
- 000000000 0000
- 0000000 000000000 0000
- 000000 0000
- 000000 0000 00000 0000
\\
```

- [illegible]

```
'''
$ c "RHEL 7.7 64bit NTP 서버를 설치할까요?"
'''
```

[illegible]

RHEL ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐

මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය:

```
\\  
$ c  
\\
```

මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය.

3. සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ

මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය, **sshd** සේවා
මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය.

```
\\  
$ c "sshd service not starting මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය"  
\\
```

මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය.

4. සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය

මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය, **(LLM)** සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය.

මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය, පරීක්ෂණය කළ හැකිය.

5. සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ

මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය, පරීක්ෂණය කළ හැකිය, පරීක්ෂණය කළ හැකිය, පරීක්ෂණය කළ හැකිය.

6. සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය

මෙම පියවර සම්පූර්ණ වූ පසු, සැසියම්පත්තිය සම්පූර්ණ වූ පසු, පරීක්ෂණය කළ හැකිය, පරීක්ෂණය කළ හැකිය, පරීක්ෂණය කළ හැකිය, පරීක්ෂණය කළ හැකිය.

[illegible]

00000 **httpd** 00000 00 0000000000 00000 00 000000 00000 00 000000 0000 00000 00000 00000 00 000000 00000
 000000 00 00 0000000 00 000000000000 00000 00000000

\\
\$ c
\\

```
'''
$c "httpd service not responding 00 0000000000 0000 0000"
'''
```

2. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

- **ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା:** ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- **ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ:** ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- **ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ:** ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ **RHEL** ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

12

00000000:

- 00000000 00000000: 00000000 00000 000000 00000 00000000 00 00000000 00000 00 0000 00000000 00 00000 00000000 (LLM) 00000000000 00 0000000 00000 0000
- 00000 00000000 (LLM): 00000000 00000 0000000 000 0000000000 00 000000000 00000 00 00000000000000 00000000 00000 00 0000 000000 0000 00000 00000 0000 00 AI 000000
- 0000000000000000: 00000000 00000 000000 00 00000 00000000 00 0000 000000 00000 0000 00000000 00 00000000000000 00 00000 000000000, 00000 00000000 0000 0000 00000 0000

=== 00000 000000000000 00 00000000000 00 0000000000

RHEL Lightspeed 00000000 00000000 000000 0000000 00 000000 000000000000 00 00000000000 00 0000000000

RHEL Lightspeed 00000000 00000000 00000 000000 00000 RHEL 00000000 00 000000 00 00000000 00 0000 00 000000000 0000000000 00 0000000000 00 0000000000 00000 0000 0000 0000 0000 000000000000 00000000000 00 0000000000 00000:

1. 0000000000 0000

00000 000000 000000000 000000 00 000000 00 0000 0000000000 0000 00000000 00 00000 0000 **help** 00 0000 000000 00 000000 00 00 00000000000 000000 00 0000 00000 0000, 0000000 0000000000, 00000000, 00 0000-00000000 00000000 00000000

00000000000:

1. 00000 RHEL 000000000 00 0000 00 0000000000 00000 00 00000000
2. **help ls** 00 **Enter** 00000000 000000 00 00000000000000 00 000000, 0000000 **ls** 000000 00 0000000, 0000000 00000000, 00 00000000 0000000 000000 0000000

2. 000-000 00000000

00000 000000 00 0000 00000, 00000 000000 00000, 00 00 000000 00 000000000 00000 00000 000-000 000000000 00 0000 000000 00000 0000 0000 0000 00000000 00 00000000 00 0000 0000000000 0000000000 00 00000000 00 0000000000 00000 0000 00000 00000000 00000000 00000 0000

00000000000:

1. 00000 0000000000 00000 0000, **configure firewall** 00 **Enter** 00000000
2. 000000 00 00000000000 00 00000000 000000000 000000 00000, 00000000 0000000 00000000 00 000000 00000 00 00000 000000 000000 000000
3. 00000000 00000000000000 000000000 00000 00 0000, 0000000 00000 0000000 00 00000000 00000 00 0000 00 00000 000000 00000000 00000000

3. Red Hat Insights 00 0000 00000000

Red Hat Insights, 00 00000000000000 0000000000 000000 00 00 00000 000000000 00 0000 0000000000 00 000000000 00 00000000 000000 0000 00 00 00000 0000 0000 00000 0000 **Insights** 00 0000 0000000 00 0000000 00000, 00000 RHEL 000000000 00 000000000000 00 0000000000 00 00000 0000 00000000000000 0000000000 0000000000 00 00000 00000

□□□□□□□□:

1. 0000 00000000 0000 000, **check insights status** 00 **Enter** 0000000
2. 00000 0000000 **Insights** 0000000 00 0000000 00 00000000 000000 00 00000000 00000000 00 000 0000000
0000 00 0000000 00 000 00000000 0000 00 000 0000-00000000 000000 0000000
3. 00000000 0000 00, 00 00000 00 00000000 **Insights** 000000000 000000 00 000 000000 00 0000 000, 0000 00
run vulnerability analysis 00 **run configuration analysis** 00

4. □□□□□□□ □□□□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ :

- [illegible]

[illegible]

==

FIXME: 000000 00 000 00000000 00000 0000000000 00 000...

□ □ □ □ □ □

PDF GENERATED BY