

API
YOPLE 서비스
관리시스템
연동 규격서

2022. 03

0.변경이력

버전	날짜	변경사유	작성자
0.01	2022.03.13	연동규격서 작성	조준희
0.01	2022.03.14	6.공통 <ul style="list-style-type: none"> - 6-1 auth <ul style="list-style-type: none"> - [추가] SMS 인증번호 요청 - [추가] SMS 인증번호 확인 - [추가] 회원가입 - [추가] Access Token 갱신 - [추가] Refresh Token 갱신 	조준희
0.02	2022.03.20	6.공통 <ul style="list-style-type: none"> - 6-3 world <ul style="list-style-type: none"> - [추가] 월드 생성하기 - [추가] 월드 초대 수락하기 - [추가] 월드 수정하기 - [추가] 월드 상세정보 - [추가] 참여 중인 월드 조회 	조준희
0.03	2022.03.31	6.공통 <ul style="list-style-type: none"> - 6-1 auth <ul style="list-style-type: none"> - [이동] 회원가입 - auth -> user - 6-2 user <ul style="list-style-type: none"> - [추가] 로그아웃 - [추가] 사용자 상세정보 조회 - [추가] 사용자 프로필 수정 - [추가] 사용자 찾기 - [추가] 사용자 ID 중복체크 - [추가] 월드 참여자 리스트 - [추가] 사용자 월드에 초대하기 - 6-3 world <ul style="list-style-type: none"> - [이동] 월드 초대 수락하기 - world -> user - [수정] 참여 중인 월드 조회 - worldUserCode추가 	조준희
0.04	2022.04.10	6.공통 <ul style="list-style-type: none"> - 6-2 user <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 사용자 찾기 - 폰번호로 검색시 suid만 리턴. - [수정] 회원가입 - 이용약관 TOS Input 데이터 추가. - [수정] 월드 초대 수락하기 - API명 변경. (월드에 참여하기) - [수정] 사용자 ID 중복체크 - 중복 시 리턴코드 변경 400 -> 215 - [수정] 월드 참여자 리스트 - isHost Output Data 추가 - 6-3 world <ul style="list-style-type: none"> - [추가] 월드 초대 코드 유효성 체크. 7. API CODE <ul style="list-style-type: none"> - USER_TOS_INFO_VALID_FAILED (490) 코드 추가. - USER_ID_OVERLAPS (215) 코드 추가. - WORLD_USER_CODE_VALID_FAILED (432) 코드 추가. - WORLD_LIST_IS_NULL (421) 코드 추가. 	조준희
0.05	2022.04.13	6. 공통 <ul style="list-style-type: none"> - User <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 월드에 참여하기 - 월드초대코드 유효하지않으면 432 코드 - [수정] 사용자 월드에 초대하기 - 초대 수락 대기 중 추가 - Review <ul style="list-style-type: none"> - [추가] 리뷰 조회하기 - [추가] 내 리뷰 조회하기 - [추가] 리뷰 작성하기 - [추가] 리뷰 삭제하기 	조준희 김재중

		<ul style="list-style-type: none"> - [추가] 리뷰 수정하기 - [추가] 지도 장소 핀 조회 - [추가] 장소에 등록된 리뷰 조회 <p>7. API CODE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALREADY_WORLD_INVITING_STATUS (433) 추가 	
0.06	2022.04.18	<p>6. 공통</p> <ul style="list-style-type: none"> - User <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 사용자 월드에 초대하기 <ul style="list-style-type: none"> - phone 파라미터 추가 (suid, phone중 1개 필수.) - [수정] 회원가입 <ul style="list-style-type: none"> - TOS정보 Yn -> 대문자 통일 "YN" - [추가] 알림 조회하기 - [추가] 월드 초대 응답하기. - World <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 월드 상세정보 <ul style="list-style-type: none"> - 오타 수정. <p>7. API CODE</p> <ul style="list-style-type: none"> - INVITE_NOT_VALID (434) 추가 	조준희
0.07	2022.04.22	<p>6. 공통</p> <ul style="list-style-type: none"> - User <ul style="list-style-type: none"> - [추가] 사용자 신고하기. - [추가] 리뷰 신고하기. - [추가] 사용자 차단하기. - [추가] 사용자 차단 해제하기. - [추가] 차단리스트 조회. - Revire <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 리뷰 조회하기 - 이모지 정보 추가 - [추가] 리뷰 이모지 추가 <p>7. API CODE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALREADY_USER_BLOCKING (240) 추가 - ALREADY_EMOJI_ADDED (422) 추가 	조준희 김재중
0.08	2022.04.25	<p>6. 공통</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공통적인 SUID 사용부분 AES 256 암호/복호화 추가. 	조준희
0.09	2022.05.01	<p>6. 공통</p> <ul style="list-style-type: none"> - User <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 알림 조회하기 <ul style="list-style-type: none"> - 알림 C타입 (리뷰 이모지 알림) 추가. - [수정] 회원가입 <ul style="list-style-type: none"> - 이미 가입된 사용자 예외 처리 (241 Code) - [수정] 사용자 프로필 수정 <ul style="list-style-type: none"> - 중복 ID로 수정하는 경우 예외 처리 (215 Code) - World <ul style="list-style-type: none"> - [추가] 월드 입장 권한 체크 - [수정] 월드 생성하기 <ul style="list-style-type: none"> - 월드 제한 수 10개 초과 시 250 에러 <p>7. API CODE</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALREADY_YOPLE_USER (241) 추가 - EXCEEDED_LIMITED_COUNT (250) 추가 - NOT_USABLE_EMOJI (423) 추가 - THIS_REVIEW_IS_BLOCK_USERS_REVIEW (301) 추가 	조준희
0.1	2022.	<p>6. 공통</p> <ul style="list-style-type: none"> - User <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 사용자 상세정보 조회 <ul style="list-style-type: none"> - 일치한 사용자 정보 없는경우 예외 처리 (401 Code) - [수정] 사용자 프로필 수정 <ul style="list-style-type: none"> - 핀 전용 프로필 사진 수정 추가 - [수정] 알림 조회하기 	조준희 김재중

		<ul style="list-style-type: none"> - C타입 알림 성공케이스에 추가 - [수정] 사용자 찾기 <ul style="list-style-type: none"> - 파라미터 BODY -> 쿼리스트링 변경 - [수정] 사용자 차단 해제하기 <ul style="list-style-type: none"> - 쿼리스트링 -> 파라미터 BODY 변경 - Review <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 내 리뷰 조회하기 <ul style="list-style-type: none"> - end-point 수정 /myReview -> /my-reviews - [수정] 지도 장소 핀 조회 <ul style="list-style-type: none"> - end-point 수정 /worldPin/placeInRange -> /world-pin - 핀 이미지 프로필 핀 전용 사진으로 변경. - 파라미터 BODY -> 쿼리 스트링 변경 - [수정] 장소에 등록된 리뷰 조회 <ul style="list-style-type: none"> - end-point 수정 /placeDetail -> /place-detail 	
0.11	2022.0515	<p>6.공통</p> <ul style="list-style-type: none"> - World <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 월드 입장 권한 체크 <ul style="list-style-type: none"> - 권한 체크 완료 (200) 시 월드 정보 OUTPUT Data 추가. - Review <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 지도 장소 핀 조회 <ul style="list-style-type: none"> - 최근 작성된 리뷰 작성시간 OUTPUT Data 추가. - [수정] 내 리뷰 조회하기 <ul style="list-style-type: none"> - OUTPUT image 리스트 -> 스트링 형식 변경 - OUTPUT 장소 이름, 리뷰생성 날짜 추가. - User <ul style="list-style-type: none"> - [수정] 알림 조회하기 <ul style="list-style-type: none"> - A 타입 알림 payload에 userName (초대자 이름) 추가 - A,B,C 타입 payload 프로필 사진 URL 필수 값 -> 옵셔널 - FCM <ul style="list-style-type: none"> - [추가] FCM 토큰 등록 / 갱신하기 	조준희 김재중

1.개요

본 문서는 YOPLE 관리시스템과 단말 장치 구간의 연동 인터페이스를 기술한 문서이다.

2.목적

본 문서는 YOPLE 관리시스템과 연동 프로토콜, 연동 메시지를 정의한 문서이며, 향후 타 플랫폼과의 연동에 필요한 Spec 정의를 목적으로 한다.

3.용어 정의

API 서버 : API기능을 제공하는 시스템 서버

단말 : 스마트폰, PC, 스마트패드

4.연동 방법

연동은 HTTP/HTTPS 프로토콜을 이용한 json data 형태로 리턴 한다.

5.API 목록

구분	서버	도메인	API명	요청	설명
공통	API	Auth (4)	sms-authentication-request	단말	SMS 인증번호 요청
			sms-authentication-response	단말	SMS 인증번호 확인 요청
			access-refresh	단말	Access 토큰 갱신
			refresh-refresh	단말	Refresh 토큰 갱신
		User (16)	/signup	단말	회원가입
			/user	단말	로그아웃
			/user	단말	사용자 상세정보 조회
			/user	단말	사용자 프로필 수정
			/find-user	단말	사용자 찾기
			/check-userid	단말	사용자 ID 중복체크
			/world/users	단말	월드 참여자 리스트
			/user/world	단말	사용자 월드에 초대하기
			/world/user	단말	월드에 참여하기.
			/notification	단말	알림 조회하기
			/invite-response	단말	월드 초대 응답하기
			/review/report	단말	리뷰 신고하기
			/report	단말	사용자 신고하기
			/block	단말	사용자 차단하기
			/block	단말	차단 리스트 조회
			/block	단말	사용자 차단 해제하기
		World (6)	/world	단말	월드 생성하기
			/world	단말	월드 수정하기
			/world	단말	월드 상세정보 조회
			/user/worlds	단말	참여 중인 월드 조회
			/review/worlds	단말	리뷰가 등록된 월드 조회
			/code-validation	단말	월드 초대 코드 유효성 체크
			/user/auth-check	단말	월드 입장 권한 체크

		Review (8)	/review	단말	리뷰 조회하기
			/my-reviews	단말	내 리뷰 조회하기
			/review	단말	리뷰 작성하기
			/review	단말	리뷰 삭제하기
			/review	단말	리뷰 수정하기
			/world-pin	단말	지도 장소 핀 조회
			/place-detail	단말	장소에 등록된 리뷰 조회
			/emoji	단말	리뷰 이모지 추가
		Fcm (1)	/generate	단말	fcm token 추가 / 갱신

6.공통

6-1 Auth(/auth)

1.SMS 인증번호 요청 (sms-authentication-request)

URL	{{API서버}}/auth/sms-authentication-request			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	사용자 로그인/회원가입 시 전화번호 인증문자 요청			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	phone	•	string	고객 SMS 요청 핸드폰 번호 (ex) "01012341234"
2	duid	•	string	고객 SMS 요청 단말 고유ID
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}/auth/sms-authentication-request BODY : { "phone": "01027090787" ,"duid": "adawfsfjkabdkjbawhajbfkhjfabstdg"			

	<pre> }</pre>
성공	<pre> { "meta" : { "code" : 200 } }</pre>
실패	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

2.SMS 인증번호 확인 (sms-authentication-response)

URL	{{API서버}}/auth/sms-authentication-response			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	고객 전화번호 인증 확인			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	phone	•	string	고객 SMS 인증 확인 요청 핸드폰 번호 (ex) “01012341234”
2	duid	•	string	고객 SMS 요청 단말 고유ID
3	responseAuthNum	•	string	인증번호 (숫자 4자리)
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 211 : 인증 메타 정보 불일치. - 214 : 사용자 찾을 수 없음. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	accessToken	◆	string	JWT Access 토큰
2	refreshToken	◆	string	JWT Refresh 토큰
비 고				

성 공	<pre> {{API서버}}/sms-authentication-response BODY : { "phone": "01027090787" ,"uuid": "adawfsfjkabdkjbawhajbfbkhjfabsg" ,"responseAuthNum" : "5427" } </pre>
성 공	<pre> { "meta": { "code": 200 }, "data": { "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJZTzlWMTJlNDEzOTk5OTZlMTEiLCJleHAiOiJlMzYyMjg0ODZ9.jqKbOQKuxD18DoxhbfAJSkzuXZvgq8wthY9G4Hk26amir1Uf_h1T49E9Btlm4jM-pxNEIx1fDS4DIHHErWD1TA", "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJZTzlWMTJlNDEzOTk5OTZlMTEiLCJleHAiOiJlMzYyMjg0ODZ9.wFSAWBKZtN-BJUE9sTBU-jbu-BXBo-DXC41Bx_V9cWVbpX3qWIWKahhGHVfwvyPfM2vfSS7fDc4iqpK0BTZKLw" } } </pre>
	- 기존 유저 아닌 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 214 } } </pre>
실 패	<ul style="list-style-type: none"> - 인증 번호 불일치. 핸드폰 번호 불일치 - 5분 지난 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 211, "errorType" : "Auth Meta Not Match", "errorMsg" : "인증 메타 정보 불일치." } } </pre>
	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

	<div>} }</div>
--	--------------------

3.Access Token 갱신 (access-refresh)

URL	{{API서버}}/auth/access-refresh			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	사용자 Access Token 갱신			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	REFRESH_TOKEN	•	string	사용자 Refresh Token (Bearer)
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
				에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	accessToken	•	string	JWT Access 토큰
비 고				
호출	{{API서버}}/auth/access-refresh			
성공	{ "meta": { "code": 200 }, "data": {			

	<pre> "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJZTzlwMjIwNDEzOTk5OTEzMTEiLCJleHAiOiJlbnNjg3NTk5eDdfGXS6H1z-4zg9Kw4E9qN2d46M8z52vYeSsB8uVa5qinN1dbdetDQKmuGejkG3_rvq1EIn_GgPWE58SJ-Pg" } } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- RefreshToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

4.Refresh Token 갱신 (refresh-refresh)

URL	{{API서버}}/auth/refresh-refresh			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	사용자 Refresh Token 갱신			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰 (Bearer)
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
				에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	refreshToken	•	string	JWT Refresh 토큰
비 고				
호출	{{API서버}}/auth/access-refresh			
성공	{ "meta": { "code": 200 }, "data": {			

	<pre> "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJZTzlwMjIwNDEzOTk5OTEzMTEiLCJleHAiOiE3MzYyMjg3NDZ9.GouSQJgYyQm8La5r8uQEND5t1zF2eN69irMoKn94_DR7QwKBq5s3Eoj0M15HQTx68JNIt33-MB lufA6Nd2_bug" } } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

6-2 User(/user)

1.회원가입 (/signup)

URL		{{API서버}}/user/signup			
연동방식		HTTP			
프로토콜		GET/POST: POST			
서비스 요약		사용자 회원가입 정보 입력			
INPUT 헤더 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
INPUT 필드 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	userId	●	string	사용자 ID	
2	name	●	string	사용자 이름	
3	phone	●	string	SMS 인증한 휴대폰 번호.	
4	profileUrl	●	string	프로필 이미지 사진 경로	
5	profilePinUrl	●	string	프로필 사진 핀 전용 사진.	
6	tos	●	json	이용약관	
6-1		serviceTosYN	●	string	서비스 이용약관 여부 YN
6-2		userInfoYN	●	string	개인정보 수집 이용약관 여부 YN
6-3		locationInfoYN	●	string	위치정보 수집 이용약관 여부 YN
6-4		ageCollectionYN	●	string	만 14세 이상 여부 YN
6-5		marketingYN	◆	string	마케팅 정보 수신 여부 YN (Default : N)
OUTPUT (META) 필드 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 241 : 이미 YOPLE에 가입된 정보입니다. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 490 : TOS 정보 체크 실패 - 599 : 시스템 오류.	
2	errorType	◆	string		

3	errorMsg	◆	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	accessToken	•	string	JWT access 토큰
2	refreshToken	•	string	JWT refresh 토큰
비 고				
호출	<pre> {{API서버}}/user/signup BODY : { "userId" : "redtest10" ,"name": "조테스트" ,"phone" : "01028591983" ,"profileUrl": "https://tistory3.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b" ,"tos" : { "serviceTosYN" : "Y" ,"userInfoYN" : "Y" ,"locationInfoYN" : "Y" ,"ageCollectionYN" : "Y" ,"marketingYN" : "N" } } </pre>			
성공	<pre> { "meta": { "code": 200 }, "data": { "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJZTzlwMjlnNDEzOTk5OTZlMTEiLCJleHAiOiJlMzYyMjg0ODZ9.jqKbOQKuxD18DoxhbfAJSkzuXZvgq8wthy9G4Hk26amir1Uf_h1T49E9Btlm4jM-pxNEIx1fDS4DIHHErWD1TA", "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJZTzlwMjlnNDEzOTk5OTZlMTEiLCJleHAiOiJlMzYyMjg0ODZ9.wFSAWBKZtN-BJUE9sTBU-jbu-BXBo-DXC41Bx_V9cWVbpX3qWIWKahhGHVfwvyPfM2vfSS7fDc4iqpK0BTZKLw" } } </pre>			
	<ul style="list-style-type: none"> - 이미 가입된 정보일 경우. (핸드폰 번호) 			
	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우. 			
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>			

실패	}
	- SMS 인증 안 된 유저가 회원가입 시.
	{ "meta": { "code": 401, "errorType": "Unauthorized", "errorMsg": "인증 실패. 사용권한 없음." } }
	- TOS 정보 없거나 필수 값 없는 경우.
	{ "meta": { "code": 490, "errorType": "TOS 정보 체크 실패.", "errorMsg": "TOS 정보 체크 실패." } }
	- 시스템 에러
	{ "meta": { "code": 599, "errorType": "System Error", "errorMsg": "시스템 오류." } }

2.로그아웃 (/user)

URL	{{API서버}}/user/user			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: DELETE			
서비스 요약	사용자 로그아웃 (리프레시 토큰 삭제.)			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}/user/user			
성공	{ "meta": { "code": 200 } }			
실패	- AccessToken 유효성 체크 실패			
	{ "meta": { "code": 401,			

	<pre>"errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

3.사용자 상세정보 조회 (/user)

URL		{{API서버}}/user/user		
연동방식		HTTP		
프로토콜		GET/POST: GET		
서비스 요약		사용자 상세정보 조회		
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	●	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	recentWorldId	●	int	최근 접속 월드 ID (Default : 0)
2	user	●	json	사용자 프로필 정보
2-1		●	string	사용자 ID
2-2		●	string	사용자 이름
2-3		●	string	프로필 사진 경로
비 고				

호출	{{API서버}}/user/user
성공	<pre> { "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "recentWorldId" : 4235, "user" : { "userId" : "redjoon10", "name" : "조준희", "profileUrl" : "https://tistory4.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b" } } } </pre>
실패	<ul style="list-style-type: none"> - AccessToken 유효성 체크 실패 - 일치한 사용자 정보가 없는 경우
	<pre> { "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

4.사용자 프로필 수정 (/user)

URL	{{API서버}}/user/user			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: PATCH			
서비스 요약	사용자 프로필 수정			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	userId	◆	string	수정하려는 사용자 ID
2	profileUrl	◆	string	수정하려는 프로필 사진 경로
3	profilePinUrl	◆	string	수정하려는 프로필 사진 (핀전용) 경로
userId, profileUrl 둘 중에 하나는 무조건 입력 필요.				
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 215 : 사용자 ID 중복 - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	userId	•	string	사용자 ID
2	profileUrl	•	string	사용자 프로필 사진 URL
3	profilePinUrl	•	string	사용자 프로필 사진 (핀전용) 경로

비 고				
이 체	<pre> {{API서버}}/user/user BODY : { "userId" : "redjoon101", "profileUrl" : "", "profilePinUrl" : "", }</pre>			
성 분	<pre> { "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "userId" : "redjoon101", "name" : "조준희", "profileUrl" : "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b", "profilePinUrl" : "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b" } }</pre>			
실 패	<ul style="list-style-type: none"> - 사용자 ID가 중복일 경우. 			
	<pre> { "meta" : { "code" : 215, "errorType" : "User ID Overlaps.", "errorMsg" : "사용자 ID 중복." } }</pre>			
	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우. 			
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>			
	<ul style="list-style-type: none"> - AccessToken 유효성 체크 실패 			
	<pre> { "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>			
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러 			
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", </pre>			

	<pre> "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>
--	---

5.사용자 찾기 (/find-user)

URL	{{API서버}}/user/find-user			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: GET			
서비스 요약	사용자 찾기 (UserID, Phone)			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	userId	◆	string	찾으려는 사용자 ID
2	phone	◆	string	찾으려는 사용자 폰 번호
userId, phone 둘 중에 하나는 무조건 입력 필요.				
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 214 : 사용자 찾을 수 없음. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	suid	•	string	사용자 SUID (AES 256 암호화)
2	userId	◆	string	사용자 userId
3	name	◆	string	사용자 이름
4	profileUrl	◆	string	사용자 프로필 ID

비 고	
호출	<pre> {{API서버}}/user/find-user?userId=redjoon10 {{API서버}}/user/find-user?phone=01027090787 </pre>
	<p>BODY :</p> <pre> { "userId": "", "phone": "01027092743" } </pre>
성공	- 사용자 ID로 검색 결과.
	<pre> { "meta": { "code": 200 }, "data": { "suid": "Lq5ALu6dDjsQdy7CsiqNHrXa54/n/ZY+W/AYE8e5LuM=", "userId": "redjoon10", "name": "조준희", "profileUrl": "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b" } } </pre>
	- 핸드폰번호로 검색 결과
	<pre> { "meta": { "code": 200 }, "data": { "suid": "Lq5ALu6dDjsQdy7CsiqNHrXa54/n/ZY+W/AYE8e5LuM=" } } </pre>
	- 사용자 검색 결과 없음.
	<pre> { "meta": { "code": 214 } } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta": { "code": 400, "errorType": "Bad Request", "errorMsg": "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta": { "code": 401, "errorType": "Unauthorized", </pre>

	<pre>"errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

6.사용자 ID 중복체크 (/check-userid)

URL	{{API서버}}/user/check-userid			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: GET			
서비스 요약	사용자 ID 중복체크 (회원가입 or 프로필 수정)			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	userId	●	string	중복 체크 하려는 유저 ID
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 215 : 사용자 ID 중복. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}/user/check-userid?userId="redjoon10"			
성공	{ "meta": { "code" : 200 } }			
	- 사용자 ID 중복인 경우			
	{ "meta": {			

	<pre> "code" : 215 } } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

7.월드 참여자 리스트 (/world/users)

URL		{{API서버}}/user/world/users			
연동방식		HTTP			
프로토콜		GET/POST: GET			
서비스 요약		월드에 참여 중인 사용자 조회			
INPUT 헤더 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TOKEN	●	string	JWT Access 토큰	
INPUT 필드 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	worldId	●	int	월드 고유 ID	
OUTPUT (META) 필드 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
2	errorType	◆	string		
3	errorMsg	◆	string		에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보					
번호	파라미터명		필수	TYPE	설명
1	users		●	list	월드에 참여 중인 사용자 리스트 (정렬 : [자기자신, 호스트, 리뷰 수])
1.1		suid	●	string	멤버 고유 ID (AES 256 암호화)
1.2		userId	●	string	멤버 아이디
1.3		name	●	string	멤버 이름
1.4		profileUrl	●	string	멤버 프로필 사진 경로

1.5		inviteUserId	•	string	월드 초대자 아이디
1.6		isHost	•	string	월드의 Host 여부 YN
비 고					
이 출	{{API서버}}/user/world/users?worldId=546				
성 공	<pre>{ "meta": { "code": 200 }, "data": [{ "suid": "Lq5ALu6dDjsQdy7CsiqNHrXa54/n/ZY+W/AYE8e5LuM=", "userId": "redjoon10", "name": "조준희", "profileUrl": "", "inviteUserId": "redjoon10", "isHost": "Y" }, { "suid": "Lq5ALu6dDjsQdy7CsiqNHrXa54/n/ZY+W/AYE8e5LuM=", "userId": "redjoon20", "name": "조준희부캐", "profileUrl": "", "inviteUserId": "redjoon10", "isHost": "N" }] }</pre>				
실 패	<pre>{ "meta": { "code": 400, "errorType": "Bad Request", "errorMsg": "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>				
	<pre>{ "meta": { "code": 401, "errorType": "Unauthorized", "errorMsg": "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>				
	<pre>{ "meta": { "code": 599, "errorType": "System Error", "errorMsg": "시스템 오류." } }</pre>				

8.사용자 월드에 초대하기 (/user/world)

URL	{{API서버}}/user/user/world			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	사용자 월드에 초대하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldId	•	int	월드 고유 ID
2	targetSuid	◆	string	초대할 사용자 SUID (AES 256 암호화)
3	phone	◆	string	초대할 핸드폰 번호
targetSuid, phone 둘 중에 하나는 무조건 입력 필요. 둘 다 입력 시 suid 초대 로직 실행.				
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}/user/user/world BODY : {			

	<pre>"worldId" : 2341, "targetSuid" : "Lq5ALu6dDjsQdy7CsiqNHrXa54/n/ZY+W/AYE8e5LuM=" }</pre>
성공	<pre>{ "meta" : { "code" : 200 }, }</pre>
실패	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre>{ "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre>{ "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 월드 초대 권한이 없는 경우 (월드 멤버가 아닌데 월드 초대 요청)
	<pre>{ "meta" : { "code" : 403, "errorType" : "Forbidden", "errorMsg" : "Forbidden, 사용권한 없음." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 이미 월드에 소속된 유저인 경우. (미 구현)
	<pre>{ "meta" : { "code" : 431, "errorType" : "Already a member of the world", "errorMsg" : "이미 월드소속 입니다." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 초대 수락 중인 경우
	<pre>{ "meta" : { "code" : 433, "errorType" : "초대 수락 대기 중.", "errorMsg" : "이미 초대 수락 대기중입니다.." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러

	<pre>{ "meta": { "code": 599, "errorType": "System Error", "errorMsg": "시스템 오류." } }</pre>
--	--

9.월드에 참여하기 (/world/user)

URL	{{API서버}}/user/world/user			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	월드 초대 수락하기. / 사용자가 월드에 소속하게 만들어 주는 API			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldinvitationCode	•	string	월드 초대 코드.
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 431 : 이미 월드소속 입니다. - 432 : 월드 초대 코드 유효성 실패. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldId	•	string	초대된 월드 고유 ID
2	worldName	•	string	초대된 월드 제목
3	worldDesc	•	string	초대된 월드 설명

비 고	
호출	<pre> {{API서버}}/user/world/user BODY : { "worldinvitationCode" : "2D3G41" } </pre>
성공	<pre> { "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "worldId" : 2341, "worldName" : "준희나라, 월드월드", "worldDesc" : "준희 나라 월드월드 입니다.~~~" }, } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." }, } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." }, } </pre>
	- 월드 초대 코드 유효성 실패. 존재 안 함.
	<pre> { "meta" : { "code" : 432, "errorType" : "WorldUserCode is not valid.", "errorMsg" : "월드 초대 코드 유효성 실패." }, } </pre>
	- 이미 월드에 소속된 유저인 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 431, "errorType" : "Already a member of the world", "errorMsg" : "이미 월드소속 입니다." }, } </pre>
	- 시스템 에러

	<pre>{ "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>
--	--

10.알림 조회하기 (user/notification)

URL	{{API서버}}/user/notification			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: GET			
서비스 요약	사용자 알림 조회하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	topNoti	•	json list	TOP 알림 노티 리스트
1-1	notification	•	json	notification 객체
2	middleNoti	•	json list	MID 알림 노티 리스트
2-1	notification	•	json	notification 객체
notification 객체 구조				

1	header	•	json	노티 Header 객체 (노티 타입, 시간)
2	payload	•	string	노티 알림 메시지에 쓰일 데이터
3	data	◆	string	인터렉션 사용 Data
notification 객체 정보 - Notification A 타입 (월드초대)				
1	header	•	json	노티 Header 객체
2-1	pushType	•	string	Noti Type
2-1	pushDate	•	string	알림 시간.
2	payload	•	json	노티 Payload 객체
2-1	userId	•	string	초대자 ID
2-2	userName	•	string	초대자 이름 (성+이름)
2-3	userProfileUrl	◆	string	초대자 프로필 경로 URL
2-4	worldName	•	string	월드 제목
3	data	•	json	노티 Data 객체
2-1	inviteNumber	•	int	초대장 고유 ID
2-2	userSuid	•	string	초대자의 SUID (AES 256 암호화)
2-3	worldUserCode	•	string	초대자의 월드 코드 (사용자가 월드에 나갔다면 “-----”로 응답.)
notification 객체 정보 - Notification B 타입 (월드입장)				
1	header	•	json	노티 Header 객체
2-1	pushType	•	string	Noti Type
2-1	pushDate	•	string	알림 시간.
2	payload	•	json	노티 Payload 객체
2-1	userId	•	string	입장한 사용자 ID
2-1	userProfileUrl	◆	string	입장한 사용자 프로필 경로 URL
2-1	worldName	•	string	월드 제목
notification 객체 정보 - Notification C 타입 (이모지 등록 알림)				
1	header	•	json	노티 Header 객체

2-1		pushType	•	string	Noti Type
2-1		pushDate	•	string	알림 시간.
2	payload		•	json	노티 Payload 객체
2-1		userId	•	string	이모지 단 사용자 ID
2-1		userProfileUrl	◆	string	이모지 단 사용자 프로필 경로 URL
2-1		worldName	•	string	월드 제목
3	data		•	json	노티 Data 객체
2-1		worldId	•	int	이모지 달리 리뷰의 월드 ID
2-2		reviewId	•	int	이모지 달린 리뷰 ID
2-3		placeId	•	int	플레이스 ID
2-4		x	•	decima 	플레이스 X좌표
2-5		y	•	decima 	플레이스 Y좌표

비 고

호출	{{API서버}}user/notification
성공	<pre>{ "meta": { "code": 200 }, "data": { "topNoti": [], "middleNoti": [] } }</pre>
	<pre>{ "meta": { "code": 200 }, "data": { "topNoti": [{ "header": { "pushType": "A", "pushDate": "2022-04-25 14:38:00.877" }, "payload": { "userId": "redjoon20", "userProfileUrl": "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148cf5b", "worldName": "와인 행성" } }] } }</pre>

	<pre> "data": { "inviteNumber": 2, "userSuid": "doRHzMRvuqom3J1aazXOGsqhujM2SVDb+nH9LiRFbzs=", "worldUserCode": "MBIRFX" } }, "middleNoti": [{ "header": { "pushType": "B", "pushDate": "2022-04-27 21:34:02.660" }, "payload": { "userId": "redjoon20", "userProfileUrl": "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b", "worldName": "준희네 월드입니다." } }, { "header": { "pushType": "B", "pushDate": "2022-04-27 17:48:12.953" }, "payload": { "userId": "jjuser", "userProfileUrl": "non", "worldName": "테스트 월드입니다." } }, { "header": { "pushType": "B", "pushDate": "2022-04-25 15:02:43.180" }, "payload": { "userId": "redjoon20", "userProfileUrl": "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148fcf5b", "worldName": "테스트 월드입니다." } }, { "header": { "pushType": "C", "pushDate": "1970-01-01 09:00:00.000" }, "payload": { "userId": "j_jungz", "userProfileUrl": "http://naver.com", "worldName": "준희네 월드입니다." }, "data": { "reviewId": 2, "worldId": 7, "placeId": "123456789", "x": 189.1234567891230, "y": 22.12345678912340 } }] } </pre>
--	--

	<pre>} </pre>
실패	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre>{ "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre>{ "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러
	<pre>{ "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

11.월드 초대 응답하기 (invite-response)

URL	{{API서버}}/user/invite-response			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	월드 초대 알림 팝업에서 사용되어지는 월드 초대 응답하기			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	●	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	inviteNumber	●	int	초대장 고유 ID
2	userSuid	●	string	초대자의 SUID (AES 256 암호화)
3	worldUserCode	●	string	월드 초대 코드
4	isAccept	●	string	월드 초대 수락 여부 (Y,N)
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 431 : 이미 월드소속 입니다. - 432 : 월드 초대 코드 유효성 실패. - 434 : 초대장이 유효하지 않습니다. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldId	◆	int	초대 수락한 월드 ID

2	worldName	◆	string	초대 수락한 월드 제목
3	worldDesc	◆	string	초대 수락한 월드 설명
비 고				
호출	<pre> {{API서버}}user/invite-response BODY: { "inviteNumber": 4, "userSuid" : "Lq5ALu6dDjsQdy7CsiqNHrXa54/n/ZY+W/AYE8e5LuM=", "worldUserCode" : "ZV77W5", "isAccept" : "Y" } </pre>			
성공	<pre> { "meta": { "code": 200 }, "data": { "worldId": 47, "worldName": "준희나라 월드월드", "worldDesc": "준희나라에 오신걸 환영합니다." } } </pre>			
	- 초대 거절한 경우.			
	<pre> { "meta": { "code": 200 } } </pre>			
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.			
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>			
	- AccessToken 유효성 체크 실패			
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>			
	- 월드 초대 코드 유효성 실패. 존재 안 함.			
	<pre> { "meta": { "code" : 432, "errorType" : "WorldUserCode is not valid.", "errorMsg" : "월드 초대 코드 유효성 실패." } } </pre>			

	<pre> } } </pre>
	- 이미 월드에 소속된 유저인 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 431, "errorType" : "Already a member of the world", "errorMsg" : "이미 월드소속 입니다." } } </pre>
	- 초대장 정보 유효성 체크 실패 시.
	<pre> { "meta": { "code": 434, "errorType": "Invite Not Valid.", "errorMsg": "초대장이 유효하지 않습니다." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

12.리뷰 신고하기 (review/report)

URL	{{API서버}}/user/review/report			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	사용자가 리뷰를 신고하는 기능.			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	reviewId	•	int	리뷰 고유 ID
2	reportTitle	•	string	신고 제목 (최대 50자)
3	reportDesc	•	string	신고 내용 (최대 500자)
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}/user/review/report BODY: { "reviewId" : 38, "reportTitle" : "신고하기 테스트제목",			

	<pre> "reportDesc" : "신고하기 테스트 내용입니다.~~~" } </pre>
성 공	<pre> { "meta": { "code": 200 } } </pre>
실 패	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러
	<pre> { "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

13.사용자 신고하기 (report)

URL	{{API서버}}/user/report			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	사용자 신고하는 기능.			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	reportSuid	•	string	신고 대상 SUID (AES 256 암호화)
2	reportTitle	•	string	신고 제목 (최대 50자)
3	reportDesc	•	string	신고 내용 (최대 500자)
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}user/report BODY: { "reportSuid" : "Lq5ALu6dDjsQdy7CsiqNHrXa54/n/ZY+W/AYE8e5LuM=", "reportTitle" : "신고하기 테스트제목",			

	<pre> "reportDesc" : "신고하기 테스트 내용입니다.~~~" } </pre>
성 공	<pre> { "meta": { "code": 200 } } </pre>
실 패	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러
	<pre> { "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

14.사용자 차단하기 (block)

URL	{{API서버}}/user/block			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	사용자 차단하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	blockSuid	•	string	차단 대상 SUID (AES 256 암호화)
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 240 : 이미 차단된 사용자입니다. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}user/block BODY: { "blockSuid" : "Lq5ALu6dDjsQdy7CsiqNHrXa54/n/ZY+W/AYE8e5LuM=" }			
성공	{ "meta": {			

	<pre> "code": 200 } } </pre>
	- 이미 차단한 사용자
	<pre> { "meta": { "code": 240 } } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

15.차단 리스트 조회 (block)

URL	{{API서버}}/user/block			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: GET			
서비스 요약	차단된 사용자 조회하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	●	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	blockId	●	int	차단 고유 ID
2	userId	●	string	차단 사용자 ID
3	name	●	string	차단 사용자 이름
4	profileUrl	●	string	차단 사용자 프로필URL
비 고				
호출	{{API서버}}user/block			

성 공	<pre>{ "meta": { "code": 200 }, "data": [{ "blockId": 3, "userId": "jtest", "name": "김재중", "profileUrl": "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148cf5b" }, { "blockId": 1, "userId": "redjoon20", "name": "조준희부캐", "profileUrl": "https://tistory1.daumcdn.net/tistory/5138625/attach/b9711eb2d61741c782b328cb148cf5b" }] }</pre>
	<pre>{ "meta": { "code": 200 }, "data": [] }</pre>
실 패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre>{ "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre>{ "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

16.사용자 차단 해제하기 (block)

URL	{{API서버}}/user/block			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: PATCH			
서비스 요약	사용자 차단 해제하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	blockId	•	int	차단 고유 ID
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 403 : Forbidden, 사용권한 없음 - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}user/block BODY { "blockId" : 34423 }			
성공	{ "meta": {			

	<pre> "code": 200 } } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	- 자신의 차단 고유 ID가 아닌 경우, 차단 고유 ID가 존재하지 않는 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 403, "errorType" : "Forbidden", "errorMsg" : "Forbidden, 사용권한 없음." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

6-3 World(/world)

1.월드 생성하기 (world)

URL	{{API서버}}/world/world			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	사용자 월드 생성하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldName	•	string	월드 제목 (한글 포함 15자 이내)
2	worldDesc	•	string	월드 설명 (한글 포함 50자 이내)
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldId	•	string	생성된 월드 고유 ID
2	worldName	•	string	생성된 월드 제목
3	worldDesc	•	string	생성된 월드 설명

비 고	
이 체	<pre> {{API서버}}/world/world BODY : { "worldName" : "준희나라, 월드월드", "worldDesc" : "준희 나라 월드월드 입니다. ~~~~" } </pre>
성 공	<pre> { "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "worldId" : 2341, "worldName" : "준희나라, 월드월드", "worldDesc" : "준희 나라 월드월드 입니다. ~~~~" }, } </pre>
실 패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." }, } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." }, } </pre>
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." }, } </pre>

2.월드 수정하기 (world)

URL	{{API서버}}/world/world			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: PATCH			
서비스 요약	월드 정보 수정하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldId	•	string	수정하려는 월드 고유 ID
2	worldName	•	string	수정하려는 월드 제목 (한글 포함 15자 이내)
3	worldDesc	•	string	수정하려는 월드 설명 (한글 포함 50자 이내)
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 403 : Forbidden, 사용권한 없음 - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}/world/world BODY : {			

	<pre> "worldId" : 2341, "worldName" : "준희나라, 월드월드", "worldDesc" : "준희 나라 월드월드 입니다. ~~~~" } </pre>
성공	<pre> { "meta" : { "code" : 200 } } </pre>
실패	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 월드 수정 권한이 없는 경우 / 월드가 존재하지 않는 경우.
	<pre> { "meta" : { "code" : 403, "errorType" : "Forbidden", "errorMsg" : "Forbidden, 사용권한 없음." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

3.월드 상세정보 (world)

URL		{{API서버}}/world/world		
연동방식		HTTP		
프로토콜		GET/POST: GET		
서비스 요약		참여 상세정보 보기		
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	●	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldId	●	int	월드 고유 ID
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldId	●	int	월드 고유 ID
2	worldName	●	string	월드 제목
3	worldDesc	●	string	월드 설명
4	host	●	json	호스트 유저 정보
4.1		userId	●	호스트 유저 ID
4.2		profileUrl	●	호스트 유저 프로필 사진 경로

5	worldUserCode	•	string	월드에서 자신 코드
6	isMyworld	•	string	Y: 자신이 생성한 월드 N: 자신이 생성한 월드가 아님.
7	worldUserCnt	•	int	월드 참여자 수
비 고				
호출	{{API서버}}/world/world?worldId=452			
성공	<pre>{ "meta": { "code": 200 }, "data": { "worldId": 5, "worldName": "준희나라, 월드월드~", "worldDesc": "준희나라 입니다. ~~~ 환영합니다.~", "host": { "userId": "redjoon10", "profileUrl": "" }, "worldUserCode": "J23JDA", "isMyworld": "Y", "worldUserCnt": 32 } }</pre>			
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.			
	<pre>{ "meta": { "code": 400, "errorType": "Bad Request", "errorMsg": "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>			
	- AccessToken 유효성 체크 실패			
	<pre>{ "meta": { "code": 401, "errorType": "Unauthorized", "errorMsg": "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>			
	- 존재하지 않는 월드 조회인 경우.			
	<pre>{ "meta": { "code": 403, "errorType": "Forbidden", "errorMsg": "Forbidden, 사용권한 없음." } }</pre>			

	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

4.참여 중인 월드 조회 (user/worlds)

URL		{{API서버}}/world/user/worlds		
연동방식		HTTP		
프로토콜		GET/POST: GET		
서비스 요약		참여 중인 월드 리스트 조회.		
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	●	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	isDetails	◆	string	월드의 상세정보 조회 여부(Default : N)
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	activityWorlds	●	list	참여 중인 월드 리스트 (정렬 순서 : MY월드 우선, 최근 접속 한 월드 우선)
1.1		●	string	월드 고유 ID
1.2		●	string	월드 제목
1.3		●	string	월드 설명
1.4		●	string	Y: 자신이 생성한 월드

					N: 자신이 생성한 월드가 아님.
1.5		worldUserCnt	•	int	월드 참여자 수
1.6		worldUserCode	•	string	월드에서 자신의 Code
비 고					
호출	{{API서버}}/world/user/worlds?isDetails=Y				
성공	<pre> { "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "activityWorlds": [] } } </pre>				
	<pre> { "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "activityWorlds": [{ "worldId": 5, "worldName": "준희나라, 월드월드~", "worldDesc": "준희나라 입니다. ~~~ 환영합니다.~", "isMyworld" : "Y" "worldUserCnt": 31, "worldUserCode": "A8AF35" }] }, } </pre>				
	<pre> { "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "activityWorlds": [{ "worldId": 5, "worldName": "준희나라, 월드월드~", "worldDesc": "준희나라 입니다. ~~~ 환영합니다.~", "isMyworld" : "Y" "worldUserCnt": 31, "worldUserCode": "A8AF35" }, { "worldId": 54, "worldName": "형균나라, 월드월드~", "worldDesc": "형균나라 입니다. ~~~ 환영합니다.~", "isMyworld" : "N" "worldUserCnt": 26, </pre>				

	<pre> "worldUserCode": "A0AEW5" }, { "worldId": 5, "worldName": "재중나라, 월드월드~", "worldDesc": "재중나라 입니다. ~~~ 환영합니다.~", "isMyworld": "N" "worldUserCnt": 41, "worldUserCode": "ADRT35" }] } } </pre>
	- isDetails 'N'인 경우
	<pre> { "meta": { "code" : 200 }, "data": { "activityWorlds": [{ "worldId": 5, "worldName": "준희나라, 월드월드~" }] }, } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType": "Bad Request", "errorMsg": "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType": "Unauthorized", "errorMsg": "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta": { "code" : 599, "errorType": "System Error", "errorMsg": "시스템 오류." } } </pre>

5.리뷰가 등록된 월드 조회 (review/worlds)

URL		{{API서버}}/world/review/worlds			
연동방식		HTTP			
프로토콜		GET/POST: GET			
서비스 요약		참여 중인 월드 리스트 조회.			
INPUT 헤더 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰	
INPUT 필드 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	reviewId	•	string	리뷰 고유 ID	
OUTPUT (META) 필드 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
2	errorType	◆	string		
3	errorMsg	◆	string		에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보					
번호	파라미터명		필수	TYPE	설명
1	worlds		•	list	참여 중인 월드 리스트 (정렬 순서 : MY월드 우선, Access 최근)
1.1		worldId	•	string	월드 고유 ID
1.2		worldName	•	string	월드 제목
비 고					

요청	{{API서버}}/world/review/worlds?reviewId=13
성공	<pre>{ "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "worlds": [] } }</pre>
	<pre>{ "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "worlds": [{ "worldId": 5, "worldName": "준희나라, 월드월드~" }] }, }</pre>
	<pre>{ "meta" : { "code" : 200 }, "data" : { "worlds": [{ "worldId": 5, "worldName": "준희나라, 월드월드~" }, { "worldId": 54, "worldName": "형균나라, 월드월드~" }, { "worldId": 5, "worldName": "재중나라, 월드월드~" }] }, }</pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre>{ "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre>{ "meta" : {</pre>

	<pre>"code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

6.월드 초대 코드 유효성 체크 (/code-validation)

URL	{{API서버}}/world/code-validation			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: GET			
서비스 요약	월드 초대 코드 유효성 체크			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldUserCode	•	string	월드 초대 코드
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 432 : 월드 초대 코드 유효성 실패. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
				에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}/world/code-validation?worldUserCode=F84DN1			
성공	{ "meta" : { "code" : 200 } }			
	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.			
	{ "meta" : {			

URL		{{API서버}}/world/code-validation		
연동방식		HTTP		
프로토콜		GET/POST: GET		
서비스 요약		월드 초대 코드 유효성 체크		
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldUserCode	•	string	월드 초대 코드
OUTPUT (META) 필드 정보				
실패	<pre>"code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>			
	- 월드 초대 코드 유효성 실패. 존재 안 함.			
	<pre>{ "meta": { "code" : 432, "errorType" : "WorldUserCode is not valid.", "errorMsg" : "월드 초대 코드 유효성 실패." } }</pre>			
	- 시스템 에러			
	<pre>{ "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>			

7.월드 입장 권한 체크 (/user/auth-check)

URL	{{API서버}}/world/user/auth-check			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: GET			
서비스 요약	월드 입장 권한 체크 (월드에 액세스한 시간을 갱신 함. + 권한 체크)			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldId	●	int	월드 입장 권한 체크
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 403 : Forbidden, 사용권한 없음 - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldName	●	string	월드 제목
2	worldUserCode	●	string	입장하려는 월드의 사용자 초대 코드
비 고				
호출	{{API서버}}/world/user/auth-check?worldId=5534			
성공	{ "meta": { "code": 200			

	<pre> }, "data": { "worldName": "준희나라, 월드월드~", "worldUserCode" : "DJ4K2D" } } } </pre>
실패	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 월드 입장 권한이 없음.
	<pre> { "meta": { "code" : 403, "errorType" : "Forbidden", "errorMsg" : "Forbidden, 사용권한 없음." } } </pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러
	<pre> { "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

6-4 Review(/review)

1.리뷰 조회하기(/review)

URL	{{API서버}}/review/review			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: GET			
서비스 요약	리뷰 조회하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	reviewId	•	int	리뷰 ID
2	worldId	•	int	월드 ID
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	reviewId	•	string	review 아이디
2	userId	•	string	리뷰 작성한 유저 아이디
3	inviterUserId	•	string	리뷰 작성자를 월드에 초대한 유저의 아이디
4	content	•	string	리뷰 내용

5	imageUrls	•	string[]	리뷰 이미지 리스트 ex) {IMAGE_SERVER}/{reviewId}/{imageName}.{확장자} imageserver:1234/68/1.png imageserver:1234/68/jmt.png
6	createDt	•	string	리뷰 생성일(yyyy-mm-dd)
7	emoji	•	object[]	이모지 상태값
	emojiType	•	int	이모지 타입
	typeQuantity	•	int	이모지 수
	createdDt	•	LocalDateTime	최초 생성일
	checked	•	boolean	체크 여부
비 고				
호출	{API서버}}/review/review?reviewId=68&worldId=3			
성공	<pre>{ "meta": { "code": 200 }, "data": { "reviewId": 68, "userid": "j_jungz", "inviterUserId": "redjoon10", "content": "test1", "imageUrls": ["1", "2", "3", "4"], "createDt": "2022-04-04" } }</pre>			
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.			
	{			

	<pre> "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

2.내 리뷰 조회하기(/my-reviews)

URL	{{API서버}}/review/my-reviews			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: GET			
서비스 요약	내 리뷰 조회하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	reviewId	•	int	리뷰 아이디
2	imageUrl	◆	string	리뷰 사진
3	placeName	•	string	장소 이름
4	createDt	•	string	리뷰 생성 날짜 (YYYY-MM-DD)
비 고				
이 출	{{API서버}}/review/my-reviews			

성 공	<pre>{ "meta": { "code": 200 }, "data": [{ "reviewId": 18, "imageUrl": "1", "placeName": "재중이의 두번째 집", "createDt": "2022-05-09" }, { "reviewId": 1, "placeName": "재중이집", "createDt": "2022-04-25" }] }</pre>
	<pre>{ "meta": { "code": 200 }, "data": [] }</pre>
실 패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre>{ "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre>{ "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

	}
--	---

3.리뷰 작성하기 (/review)

URL		{{API서버}}/review/review			
연동방식		HTTP			
프로토콜		GET/POST: POST			
서비스 요약		리뷰 작성하기.			
INPUT 헤더 정보					
번호	파라미터명		필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN		•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보					
번호	파라미터명		필수	TYPE	설명
1	review		•	json	리뷰
1-1		content	•	string	리뷰 내용
1-2		worldList	•	int list	등록할 월드 리스트
1-3		imageUrls	•	string list	등록할 image urls
2	place		•		
2-1		placeId	•	string	장소 ID
2-2		name	•	string	장소 명
2-3		address	•	string	장소 주소
2-4		roadAddress	•	string	장소 도로명 주소
2-5		categoryGroup Code	•	string	카테고리 코드
2-6		categoryGroup Name	•	string	카테고리 이름
2-7		x	•	decimal	X좌표
2-8		y	•	decimal	Y좌표
OUTPUT (META) 필드 정보					

번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	<pre>{{API서버}}/review/review { "review": { "content": "test1", "worldList": [43] }, "place": { "placeId": "2099833348", "name": "재중이의 집", "address": "인천 계양구 병방동 서해아파트", "roadAddress": "장제로 878", "categoryGroupCode": "AC8", "categoryGroupName": "집", "x": 123.123456789123, "y": 45.1234567891234 } }</pre>			
성공	<pre>{ "meta": { "code": 200 } }</pre>			
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.			
	<pre>{ "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>			
	- AccessToken 유효성 체크 실패			
	<pre>{ "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized",</pre>			

	<pre>"errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." }</pre>
	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

4.리뷰 삭제하기 (/review)

URL	{{API서버}}/review/review			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: DELETE			
서비스 요약	리뷰 삭제하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	reviewId	•	int	삭제하려는 리뷰 ID
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 403 : Forbidden, 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}/review/review?reviewId={reviewId}			
성공	{ "meta": { "code": 200 } }			

실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre>{ "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패.
	<pre>{ "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	- 자신의 리뷰가 아닌 경우.
	<pre>{ "meta": { "code": 403, "errorMsg": "Forbidden, 사용권한 없음.", "errorType": "Forbidden" } }</pre>
	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

5.리뷰 수정하기 (/review)

URL	{{API서버}}/review/review			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: PUT			
서비스 요약	리뷰 수정하기.			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	reviewId	•	int	리뷰 ID
2	content	•	string	리뷰 내용
3	worldList	•	int list	리뷰 등록 월드 ID 리스트
4	imageUrls	◆	string list	리뷰 image urls
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 403 : Forbidden, 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				

호출	<pre> {{API서버}}/review/review { "content": "updated Review content", "reviewId": 98, "worldList": [39], "imageUrls": ["test/image1", "test/image2"] } </pre>
성공	<pre> { "meta": { "code": 200 } } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	- 자신 리뷰가 아닌 경우
	<pre> { "meta": { "code": 403, "errorType": "Forbidden", "errorMsg": "Forbidden, 사용권한 없음." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

6.지도 장소 핀 조회(/world-pin)

URL	{{API서버}}/review/world-pin			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: GET			
서비스 요약	지도에서 리뷰가 달린 장소 핀 조회			
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	●	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	worldId	●	int	월드 ID
2	x_start	●	decimal	검색 X1 좌표
3	x_end	●	decimal	검색 X2 좌표
4	y_start	●	decimal	검색 Y1 좌표
5	y_end	●	decimal	검색 Y2 좌표
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 204 : 콘텐츠 없음. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패, 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1-1	placeId	●	string	

1-2	name	•	string	
1-3	x	•	decimal	
1-4	y	•	decimal	
1-5	profileUrl	•	string	
비 고				
호출	{{API서버}}/review/world-pin?worldId=38&x_start=0&x_end=999&y_start=0&y_end=999			
성공	<pre> { "meta": { "code": 200 }, "data": [{ "placeId": "2099833347", "name": "재중이의 집", "x": 123.1234567891230, "y": 45.12345678912340, "profileUrl": "/test/11" }] } </pre>			
	- 검색결과 없는 경우.			
	<pre> { "meta": { "code": 204 } } </pre>			
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.			
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }□ </pre>			
	- AccessToken 유효성 체크 실패			
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>			
	- 자신 리뷰가 아닌 경우			
	<pre> { "meta": { </pre>			

	<pre>"code": 403, "errorType": "Forbidden", "errorMsg": "Forbidden, 사용권한 없음." }</pre>
	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

7.장소에 등록된 리뷰 조회(/place-detail)

URL		{{API서버}}/review/place-detail			
연동방식		HTTP			
프로토콜		GET/POST: GET			
서비스 요약		장소에 등록된 리뷰 조회			
INPUT 헤더 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	ACCESS_TOKEN	●	string	JWT Access 토큰	
INPUT 필드 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	worldId	●	int	월드 ID	
2	placeId	●	int	장소 ID	
OUTPUT (META) 필드 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	code	●	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패, 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.	
2	errorType	◆	string		
3	errorMsg	◆	string		
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달					
OUTPUT (DATA) 필드 정보					
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명	
1	reviews	●	json list	리뷰 리스트	
1-1		reviewId	●	int	리뷰 고유 ID
1-2		imageUrls	●	string list	리뷰 이미지 리스트
1-3		profileUrl	●	string	작성자 프로필 이미지

2	place	•	json	장소
2-1	placeId	•	string	장소 ID
2-2	name	•	string	장소 명
2-3	address	•	string	장소 주소
2-4	readAddress	•	string	장소 도로명 주소
2-5	categoryGroup Code	•	string	카테고리 코드
2-6	categoryGroup Name	•	string	카테고리 이름
2-7	x	•	decimal	X좌표
2-8	y	•	decimal	Y좌표
비 고				
호출	{{API서버}}/review/place-detail?placeId=2099833347&worldId=40			
성공	<pre> { "meta": { "code": 200 }, "data": { "reviews": [{ "reviewId": 2, "imageUrls": ["testimages"], "profileUrl": "none" }, { "reviewId": 1, "imageUrls": [], "profileUrl": "none" }], "place": { </pre>			

	<pre> "placelId": "2099833347", "name": "재중이의 집", "address": "인천 계양구 병방동 서해아파트", "roadAddress": "장제로 878", "categoryGroupCode": "AC8", "categoryGroupName": "집", "x": 123.1234567891230, "y": 45.12345678912340 } } } </pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre> { "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } } </pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre> { "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } } </pre>
	- 자신 리뷰가 아닌 경우
	<pre> { "meta": { "code": 403, "errorType": "Forbidden", "errorMsg": "Forbidden, 사용권한 없음." } } </pre>
	- 시스템 에러
	<pre> { "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } } </pre>

8.리뷰 이모지 추가(/emoji)

URL	{{API서버}}/review/emoji
-----	------------------------

연동방식		HTTP		
프로토콜		GET/POST: POST		
서비스 요약		해당 리뷰에 이모지 반응 추가		
INPUT 헤더 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	reviewId	•	int	리뷰 ID
2	worldId	•	int	월드 ID
3	emojiId	•	int	이모지 ID
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 422 : 이미 추가한 이모지입니다. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	<pre>{{API서버}}/review/emoji { "worldId": 46, "reviewId": 123, "emojiId": 2 }</pre>			

성공	<pre>{ "meta": { "code": 200 } }</pre>
실패	<ul style="list-style-type: none"> - 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre>{ "meta": { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre>{ "meta": { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 이미 등록된 이모지 일 경우
	<pre>{ "meta": { "code": 422, "errorMsg": "이미 추가한 이모지입니다.", "errorType": "Emoji status already added" } }</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> - 시스템 에러
	<pre>{ "meta": { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

6-5 FCM(/fcm)

1.FCM 토큰 등록 / 갱신하기(/generate)

URL	{{API서버}}/fcm/generate			
연동방식	HTTP			
프로토콜	GET/POST: POST			
서비스 요약	FCM Token 등록 / 갱신			
INPUT 헤더 정보				
번호	Header 명	필수	TYPE	설명
1	ACCESS_TOKEN	•	string	JWT Access 토큰
INPUT 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	token	•	string	fcm token
OUTPUT (META) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
1	code	•	int	[별첨 코드 표 참조] - 200 : OK. - 400 : 잘못된 문법 또는 파라미터 오류. - 401 : 인증 실패. 사용권한 없음. - 599 : 시스템 오류.
2	errorType	◆	string	
3	errorMsg	◆	string	
에러 발생 시 에러 상세 메시지 전달				
OUTPUT (DATA) 필드 정보				
번호	파라미터명	필수	TYPE	설명
비 고				
호출	{{API서버}}/fcm/generate body: d-fw6-17tkDokesl9fmT6q:APA91bGQUn4OT1b3reXhqEcdzb4UCRFdUkCadoxWtsCTz9YOhMdl elQoss_Vnrl1GKEsuMB-AOPm9y_padkMaa8duVvKERddBfn_mDdP29VIV9sWUO27XvUkPX363 6m7DBjQi-ynyEV			

성공	<pre>{ "meta": { "code": 200 } }</pre>
실패	- 잘못된 파라미터를 보내주었을 경우.
	<pre>{ "meta" : { "code" : 400, "errorType" : "Bad Request", "errorMsg" : "문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함." } }</pre>
	- AccessToken 유효성 체크 실패
	<pre>{ "meta" : { "code" : 401, "errorType" : "Unauthorized", "errorMsg" : "인증 실패. 사용권한 없음." } }</pre>
	- 시스템 에러
	<pre>{ "meta" : { "code" : 599, "errorType" : "System Error", "errorMsg" : "시스템 오류." } }</pre>

7.API CODE

CODE	CODE_DESC	Message
200	OK	“성공.”
204	CONTENT_NOT_FOUND	“컨텐츠 없음.”
211	AUTH_META_NOT_MATCH	“인증 메타 정보 불일치.”
214	USER_NOT_FOUND	“사용자 찾을 수 없음.”
215	USER_ID_OVERLAPS	“사용자 ID 중복.”
240	ALREADY_USER_BLOCKING	“이미 차단된 사용자입니다.”
250	EXCEEDED_LIMITED_COUNT	“제한된 수를 초과했습니다.”
301	THIS_REVIEW_IS_BLOCK_USERS_REVIEW	“해당 리뷰는 차단한 유저의 리뷰입니다.”
400	BAD_REQUEST	“문법상 또는 파라미터 오류가 있어서 서버가 요청사항을 처리하지 못함.”
401	UNAUTHORIZED	“Unauthorized, 사용자 인증 실패.”
403	FORBIDDEN	“Forbidden, 사용권한 없음.”
421	WORLD_LIST_IS_NULL	“최소 하나의 월드를 추가해야 합니다.”
422	ALREADY_EMOJI_ADDED	“이미 추가한 이모지입니다.”
423	NOT_USABLE_EMOJI	“해당 이모지는 비활성화 상태입니다.”
431	ALREADY_WORLD_MEMEBER	“이미 월드소속 입니다.”
432	WORLD_USER_CDOE_VALID_FAILED	“월드 초대 코드 유효성 실패.”
433	ALREADY_WORLD_INVITING_STATUS	“이미 초대 수락 대기중입니다.”
434	INVITE_NOT_VALID	“초대장이 유효하지 않습니다.”
490	USER_TOS_INFO_VALID_FAILED	“TOS 정보 체크 실패.”
599	SYSTEM ERROR	“시스템 오류.”