UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) — CÂMPUS MEDIANEIRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS PARA O AGRONEGÓCIO (PPGTCA)

LOCALIZAÇÃO E PREDIÇÃO DE EROSÃO LAMINAR NA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARANÁ III POR SENSORIAMENTO REMOTO MULTIFONTE E APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO POR VANT

Metodologia Integrada, Fundamentação Epistemológica de Reprodutibilidade, Prevenção de Viés Espectral, Especificação Experimental e Glossário Normativo para a Dissertação de Mestrado

Mestrando: Luis Alfredo Ferreira da Silva
Orientador: Prof. Dr. Claudio Leones Bazzi
Área de Concentração: Tecnologias Computacionais no Agronegócio
Linha de Pesquisa: Geotecnologias Aplicadas e Modelagem Computacional

Sistema Computacional: SAREL v2.0 (Amostragem e Rotulagem)
Recorte Territorial: Bacia do Paraná III (7.979 km² hidrológicos; 28 municípios)
Domínio Físico: Declividade 3,0% a 20,0% (SiBCS; Decisão D07)
Pilares Epistemológicos: Reprodutibilidade de IA e Ausência de Vazamento (D16, D24, D25)

1. Introdução, Estado da Arte Regional e Definição do Problema

A erosão hídrica laminar (*sheet erosion*) consiste no desprendimento e transporte difuso de delgadas camadas superficiais do solo pelo impacto cinético das gotas de chuva (*splash detachment*) e deflúvio superficial não concentrado (*sheet runoff*). Por não formar ravinamentos imediatos, sua ocorrência mascara a severa e progressiva degradação dos solos agricultáveis.

Na **Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III (BP3)**, recorte territorial deste estudo abrangendo aproximadamente 7.979 km² de drenagem estrita (base oficial IAT/SEMA/ANA) e 28 municípios do oeste paranaense (19 integrais e 9 parciais; IBGE/ITCG), a intensa exploração agrícola sobre Latossolos e Nitossolos Vermelhos distroférricos basálticos deságua diretamente na margem esquerda do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, onde o aporte de sedimentos finos compromete a qualidade da água e a vida útil do empreendimento.

O Estado da Arte no PPGTCA e a Lacuna Regional: Investigações pioneiras desenvolvidas no âmbito do PPGTCA/UTFPR sob coordenação do Prof. Dr. Claudio Leones Bazzi (BAZZI et al., 2022; KRUG, 2024; LUCAS, 2024) evidenciaram tanto o potencial quanto as restrições dos modelos analítico-empíricos lineares clássicos na região oeste do Paraná. Em **Bazzi et al. (2022)**, demonstrou-se que a variabilidade espacial dos fatores da Equação Universal de Perda de Solo (USLE) exige parametrizações locais detalhadas para orientar a conservação do solo. Nas dissertações de **Lucas (2024)** e **Krug (2024)**, avaliou-se o impacto de cenários conservacionistas e variações pluviométricas na bacia. Entretanto, a literatura manteve-se restrita à formulação empírica da USLE/RUSLE (WISCHMEIER; SMITH, 1978; RENARD et al., 1997), que parte de parcelas experimentais homogêneas de 22,1 metros e gera distorções em escala de bacia por desconsiderar complexas não-linearidades de terreno e manejo. O presente projeto preenche essa lacuna com a concepção do **SAREL (Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar)**.

Hipóteses Científicas Norteadoras:

• **Hipótese Central (H1):** Modelos de aprendizado de máquina supervisionados por VANT (Gradient Boosted Trees / XGBoost), integrando preditores espectro-temporais decenais do satélite Sentinel-2, variáveis morfométricas de terreno do Copernicus DEM 30 m e dados edafoclimáticos, apresentam capacidade preditiva e discriminatória da erosão laminar significativamente superior à linha de base da RUSLE regional na BP3 (definida como ganho de correlação de Spearman Delta rho $\geq 0{,}10$ com $p < 0{,}05$; Decisão D25).

• **Hipótese Secundária (H2):** A formulação do alvo como variável contínua (fração de célula erodida $y \in [0, 1]$; Decisão D26) ajustada por distribuição Tweedie (`reg:tweedie`) preserva informação biofísica real e supera abordagens binarizadas convencionais sujeitas à perda amostral por dicotomização artificial (ALTMAN; ROYSTON, 2006).

2. Introdução da Parte Metodológica: Fundamentação Epistemológica de Replicabilidade e Prevenção de Viés Espectral

A aplicação de inteligência artificial em geociências e ciências agrárias enfrenta com frequência dois questionamentos metodológicos centrais: *(1) Como garantir a replicabilidade científica de um modelo se os algoritmos de aprendizado de máquina são intrinsecamente probabilísticos?*; e *(2) Não existe o risco de o treinamento ficar 'viciado' nos dados de altíssima precisão obtidos pelo sensor multiespectral do drone (VANT)?* Esta seção estabelece as bases epistemológicas e matemáticas adotadas no SAREL para neutralizar ambos os riscos antes de detalhar o protocolo experimental.

2.1 Eixo I: A Replicabilidade Científica em Modelos Probabilísticos de Aprendizado de Máquina

Na ciência da computação e na inferência estatística moderna, algoritmos de aprendizado de máquina baseados em árvores (como o XGBoost; CHEN; GUESTRIN, 2016) ou descida de gradiente estocástica não são 'mágicos' ou aleatórios no sentido caótico. Eles são **funções matemáticas determinísticas alimentadas por Geradores de Números Pseudoaleatórios (PRNG)**. O SAREL ancora sua replicabilidade em **três pilares epistemológicos** estabelecidos pela literatura de ponta (PINEAU et al., 2021; NOSEK et al., 2018):

• **Pilar 1 — Determinismo Numérico e Reprodutibilidade Exata do Código (Decisão P01):**
Todo componente estocástico do sistema — desde a inicialização dos nós das árvores, a subamostragem de linhas e colunas (*subsample* e *colsample_bytree*) até a partição de dobras de validação cruzada — opera sob **sementes criptograficamente registradas e imutáveis (*seed registry*)**. O repositório encapsula o ambiente computacional exato via arquivos de bloqueio de dependências determinísticos (`uv.lock` / `package-lock.json`), garantindo que qualquer pesquisador que execute o pipeline sobre a mesma massa de dados obterá matrizes de pesos e predições com identidade binária bit a bit (PINEAU et al., 2021).

• **Pilar 2 — Reprodutibilidade Estatística e Invariância à Semente Amostral (Decisões D24 e D25):**
Um achado científico não pode depender da semente aleatória escolhida (ex.: se a hipótese for corroborada na semente 42, mas refutada na 43, o achado é artefato espúrio). Para comprovar estabilidade assintótica, o SAREL adota validação por distribuições amostrais completas via **1.000 iterações de Bootstrap agrupado por polígono (*clustered bootstrap*)** (CAMERON; GELBACH; MILLER, 2008). O ganho do XGBoost sobre a linha de base analítica RUSLE é declarado estatisticamente demonstrado apenas se o limite inferior do intervalo de confiança de 95% do ganho Delta rho for estritamente superior a zero (Delta rho ≥ 0,10 com $p < 0,05$; ROBERTS et al., 2017).

• **Pilar 3 — Reprodutibilidade Experimental e Pré-Registro Científico Open Science (Decisões D07 a D26):**
A maior causa de não-replicabilidade em aprendizado de máquina aplicado não decorre do algoritmo, mas da flexibilidade analítica retrospectiva do pesquisador (testar centenas de hiperparâmetros ou métricas após observar os dados até que um resultado conveniente surja; NOSEK et al., 2018). O SAREL adota o paradigma de **Pré-Registro Científico (Open Science)**: o domínio físico de declividade (3,0% a 20,0%; D07), a estratificação em 18 estratos (D12), o tamanho amostral de 72 polígonos de 5,02 ha (D16), os tetos de preditores por bloco físico (máx. 14; D24), a métrica primária contínua (Spearman; D26) e o piso de refutação (D25) foram fixados no repositório antes da coleta e do ajuste do modelo, eliminando o *HARKing* (*Hypothesizing After Results are Known*).

2.2 Eixo II: Neutralização do Risco de 'Viciar' o Modelo nos Dados Centimétricos do VANT

A preocupação de que o modelo possa ficar 'viciado' (sobreajustado) na altíssima resolução do sensor multiespectral embarcado no VANT decorre de uma confusão comum entre **dado de entrada (variável preditora ou *feature*)** e **dado de referência pericial (rótulo ou *ground truth target*)**. O projeto SAREL resolve essa questão por meio de três salvaguardas metodológicas rigorosas:

• **Desacoplamento Arquitetural Rígido: O VANT é Rótulo Pericial (Y), Jamais Variável Preditora (X) (Decisões D06, D16 e D26):**
O modelo XGBoost **JAMAIS recebe em sua matriz de treino a refletância multiespectral de 4 cm do sensor Spectral 2**. O ortomosaico centimétrico gerado pelo VANT serve unicamente aos peritos humanos em solo para realizar a fotointerpretação e vetorização manual das feições diagnósticas de erosão ativa (pedestais, raízes expostas, microssulcos e leques coluviais). Essa máscara vetorial é rasterizada para a célula de 10 m do Sentinel-2, definindo a fração de área erodida ($y_i \in [0, 1]$). **As variáveis preditoras alimentadas no modelo continuam sendo exclusivamente os dados orbitais do Sentinel-2 (10 m), o Copernicus DEM (30 m) e as cartas oficiais de solo e chuva**. Portanto, o sistema não aprende feições espectrais do sensor do drone; ele aprende como os pixels do satélite orbital Sentinel-2 respondem à erosão real confirmada em campo.

• **A Teoria da Escala em Sensoriamento Remoto e a Validade Ecológica (WOODCOCK; STRAHLER, 1987; ALVAREZ-VANHARD et al., 2021):**
O uso do VANT resolve o maior gargalo histórico do sensoriamento remoto de erosão: a contaminação do rótulo por erro de agregação subpixel (*point-to-pixel misalignment*). Em levantamentos convencionais com GPS de navegação em ponto único (erro de 3 a 8 m), o ponto cai frequentemente na borda ou fora da célula de 10 m. Com o ortomosaico de GSD nominal de projeto de 4,0 cm (GSD médio medido de 3,8 cm) do VANT Spectral 2 e precisão posicional CE90 de 1,47 m, cada célula orbital de 10 x 10 m (100 m²) contém cerca de 69.252 micropixels medidos (~69.000; 62.500 no valor nominal de 4 cm) de observação contínua, permitindo calcular a fração erodida real com fidelidade matemática e sem ruído de borda.

• **Prevenção de Vazamento Espacial de Dados (*Data Leakage*) e Isolamento de 36 Polígonos de Teste (D16 e D25):**
O risco real de viés reside na autocorrelação espacial (células vizinhas do mesmo sobrevoo partilharem feições idênticas; PLOTON et al., 2020; KAPOOR; NARAYANAN, 2023). Para neutralizar esse vazamento, o SAREL implementa: (a) *Spatial Block Cross-Validation* baseada no alcance prático do variograma ($a \approx 50$ m; ROBERTS et al., 2017); e (b) a **reserva estrita de 36 polígonos amostrais inteiros de 5,02 ha mantidos em *held-out* lacrado** (2 polígonos por estrato de D12; D16). A avaliação da performance final ocorre exclusivamente sobre essas áreas lacradas, onde o algoritmo jamais viu qualquer dado de treino ou de voo.

2.3 Roteiro Sintético de Defesa e Arguição em Seminários e Bancas

Síntese de Arguição em Bancas (Roteiro Verbal para Defesa do Mestrando):
"A replicabilidade do nosso trabalho não depende de 'sorte' estocástica: o código é 100% determinístico com sementes e dependências auditáveis (P01; Pineau et al., 2021). Para garantir que o resultado não seja refém da semente, validamos a hipótese por intervalos de confiança empíricos de 95% derivados de 1.000 reamostragens de Bootstrap agrupado em 36 polígonos independentes (Cameron et al., 2008), sob pré-registro metodológico aberto (Nosek et al., 2018). Quanto ao risco de 'viciar' no VANT, não há essa possibilidade porque o sensor multiespectral Spectral 2 NUNCA entra na matriz de preditores do modelo (D24). O drone atua como verdade de campo pericial para rotulagem (Y), enquanto as variáveis preditoras (X) vêm estritamente do satélite Sentinel-2 (10 m), do DEM Copernicus (30 m) e do solo regional. O VANT calibra a verdade; a predição em escala de bacia opera exclusivamente por satélite orbital."

3. Especificação Metodológica Detalhada e Modelagem Matemática (SAREL v2.0)

3.1 Recorte Espacial e Máscara Territorial de Elegibilidade (Decisão D07)

O domínio geográfico da pesquisa compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III (BP3), abrangendo 28 municípios do oeste paranaense e aproximadamente 7.979 km² de drenagem estrita (base oficial IAT/SEMA/ANA). Para assegurar a validade ecológica dos modelos e garantir que a predição incida estritamente sobre as áreas agrícolas onde a erosão laminar é o processo atuante, aplica-se a **Máscara Territorial de Elegibilidade (Decisão D07)**, composta pelos seguintes critérios físicos cumulativos:

• **Uso e Cobertura da Terra (ESA WorldCover 10 m):** Admitem-se exclusivamente as classes 30 (pastagem cultivada) e 40 (lavouras anuais de grãos). A classe 60 (solo exposto e vegetação esparsa) é expressamente excluída da entrada para evitar circularidade com a dimensão Ê da estratificação (frequência histórica de solo nu). Exige-se concordância estrita entre as versões v100 (2020) e v200 (2021) do produto.

• **Exclusão Hidrográfica e Urbana:** Remoção de massas d'água permanentes (JRC Global Surface Water com buffer de exclusão de 30 m) e malhas urbanas/antrópicas consolidadas.

• **Janela Física de Declividade (Decisão D07 e P04):** Recorte restrito rigorosamente ao intervalo de **3,0% a 20,0%** (classes de relevo suave-ondulado a ondulado do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos — SiBCS; EMBRAPA SOLOS, 2018), calculada em projeção métrica SIRGAS 2000 / UTM fuso 22S (EPSG:31982). Áreas planas (< 3,0%) são excluídas por ausência de energia cinética no deflúvio difuso para transporte laminar (predomínio de deposição); encostas íngremes (> 20,0%) são excluídas pois o escoamento converge rapidamente em sulcos estruturais e voçorocas, fenômenos morfodinâmicos distintos da erosão laminar que este projeto visa modelar.

• **Vedação de Extrapolação:** Fora dos limites de 3,0% a 20,0% de declividade e fora das classes agrícolas 30 e 40, nenhuma predição é declarada válida e nenhuma métrica de avaliação é computada (Decisão D25).

3.2 Desenho Amostral e Estratificação Multivariada em 18 Estratos Canônicos (Decisão D12)

Amostragens aleatórias simples ou dirigidas por conveniência logística enviesam o aprendizado de máquina em sensoriamento remoto, pois sub-representam combinações biofísicas raras na paisagem. O SAREL implementa uma partição multivariada determinística em **18 estratos biofísicos canônicos**, estruturados pela matriz fatorial ■ **×** **Ê** **×** **K■** dentro do domínio de elegibilidade de 3,0% a 20,0%:

• **Declividade do Terreno (■):** 3 tercis empíricos de declividade derivados do Copernicus DEM 30 m (D21) dentro da faixa válida de 3,0% a 20,0% (Tercil Suave: 3,0% a ≈7%; Tercil Médio: ≈7% a ≈13%; Tercil Forte: ≈13% a 20,0%).

• **Frequência Histórica de Solo Nu (Ê; Decisão D10):** 3 tercis empíricos da frequência decenal de exposição do solo no intervalo [0, 1], definida como a fração de cenas orbitais válidas com índice NDVI ≤ 0,25 da série Sentinel-2 L2A (calibrado pelo sistema GEOS3/GeoCiS/ESALQ-USP para solos agrícolas tropicais). *Limitação metodológica declarada:* sob Sistema Plantio Direto (SPD) consolidado, resíduos densos de palhada podem ser espectralmente integrados a este limiar preliminar; a discriminação fina entre solo mineral estritamente exposto e palhada é desacoplada para o Fator C analítico (D20 via BSI) e para o pool de preditores candidatos do modelo preditivo (Tabela 2).

• **Erodibilidade Pedológica do Solo (K■; Decisão D09):** 2 níveis numéricos derivados da carta oficial de erodibilidade da Embrapa Solos (Doc. 246/2024; D14): Nível 1 = Baixa/Média erodibilidade (classes 1 a 3 do SiBCS, K ≤ 0,0285 Mg h MJ■¹ mm■¹; compreendendo Latossolos e Nitossolos Vermelhos, que representam 82,4% dos polígonos mapeados na bacia) e Nível 2 = Alta/Muito Alta erodibilidade (classes 4 e 5, K ≥ 0,0300 Mg h MJ■¹ mm■¹; compreendendo Neossolos Regolíticos RLm e Argissolos Vermelho-Amarelos PVAe/PVe, que representam 17,6% da bacia e 23,7% da área elegível por declividade). Totalizando exatamente 3 × 3 × 2 = 18 estratos canônicos amostrados desproporcionalmente via pesos amostrais π_i (Decisão D23).

Para neutralizar a dependência espacial dentro do mesmo estrato, aplica-se o algoritmo de *Spatial Thinning* geodésico determinístico (Fisher-Yates com semente fixa P01 e raio mínimo de exclusão euclidiana r ≥ 1,0 km; regra P02), garantindo a dispersão territorial da amostragem.

3.3 Unidade de Análise e Invariante de Suporte Espacial Nativo Declarado (Decisão D06)

A unidade básica de predição e inferência do sistema é a **célula de 10 x 10 m do sensor Sentinel-2 MSI Nível-2A** em sua grade orbital nativa. Em estrito cumprimento ao Invariante de Suporte Espacial (D06 e D24), nenhum preditor de resolução mais grossa é artificialmente reamostrado para fingir suporte centimétrico. O relevo opera no suporte nativo de 30 m do Copernicus DEM (D21), a erodibilidade K opera no suporte do polígono cartográfico oficial da Embrapa Solos (D14), e a chuva opera na grade regional de 5 km do CHIRPS (D13), eliminando a pseudorreplicação estatística.

3.4 Sensoriamento Orbital e Decomposição Harmônica Temporal OLS

A partir da coleção decenal Sentinel-2 L2A (BOA Harmonized), aplicando a máscara de qualidade SCL para exclusão estrita de nuvens e sombras, ajusta-se para cada pixel a **Decomposição Harmônica Multivariada por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS)** com 1 harmônico anual (p = 4 parâmetros: c0, c1, a1, b1), em estrita conformidade com Zhu (2013, p. 121; CCDC), que demonstra que restringir os termos sazonais a dois parâmetros intra-anuais blinda o modelo contra sobreajuste ao ruído e garante razão de amostragem N/p ≥ 3,0 e df ≥ 8 para n ≥ 12:

$$\rho\hat{}(t) = c_0 + c_1 \cdot t + a_1 \cdot \cos(2\pi \cdot t / T) + b_1 \cdot \sin(2\pi \cdot t / T)$$

onde t é o tempo decimal, T = 365,25 dias, c0 é a refletância média histórica, c1 a tendência decenal, e (a1, b1) são coeficientes harmônicos sazonais de 1º harmônico anual (p = 4 parâmetros; D11.4).

3.5 Sensoriamento Aerotransportado (VANT) e Definição do Alvo Contínuo (Decisões D16 e D26)

A campanha aerotransportada opera o VANT de asa fixa **Spectral 2 (Nuvem UAV)**, equipado com sensor multiespectral de 5 bandas calibradas (Azul 475 nm, Verde 560 nm, Vermelho 668 nm, RedEdge 717 nm e NIR 840 nm), sensor de irradiância incidente (downwelling light sensor) e posicionamento geodésico GNSS PPK (L1/L2), com GSD médio medido de 3,8 cm e acurácia posicional CE90 de 1,47 m. Conforme a Decisão D16 (emendada em 29/09/2026), planejaram-se **72 polígonos amostrais de 5,02 ha** (4 por estrato de D12). A adoção de 5,02 ha (quadrado de 224 x 224 m ou retângulo até 1:2) ajusta a amostragem ao padrão fundiário de minifúndios da BP3 (mediana de 11,7 ha), elevando a elegibilidade dos imóveis de 43,4% para 71,8% e mitigando o viés de recusa de proprietários rurais. Em cada quarteto de estrato, **2 polígonos são sorteados para treino e 2 polígonos são lacrados como teste independente (*held-out*)**.

Sobre o ortomosaico de 4 cm, peritos realizam a vetorização manual das feições ativas de erosão laminar. A camada vetorial é rasterizada sobre a grade Sentinel-2 de 10 m, definindo o **alvo primário contínuo** (Decisão D26):

$$y_i = (\text{ Área Delineada como Erodida no VANT dentro da célula 10x10 m }) / (\text{ 100 m}^2\text{ }) \in [0, 1]$$

Alvo secundário derivado para reporte de métricas clássicas (AUC): célula erodida se y_i ≥ 0,25 (25 m² de erosão ativa na célula de 100 m²).

3.6 A Linha de Base Analítica RUSLE Parametrizada para o Paraná

Como competidor de referência analítico, o SAREL implementa a **Equação Universal de Perda de Solo Revisada (RUSLE; RENARD et al., 1997)**: **A = R · K · LS · C · P** (perda anual estimada em Mg ha■¹ ano■¹), auditada e parametrizada com coeficientes científicos específicos do Paraná:

• **Fator R — Erosividade da Chuva (Decisão D13):**
Calculado a partir de totais pluviométricos mensais do CHIRPS v2.0 (proveniência `modelado`, sucedâneo do EI30 com tolerância regional de +-10%), aplicando-se a equação regional de erosividade do Paraná estabelecida por Rufino, Biscaia e Merten (1993) e atualizada por Waltrick et al. (2010):

$$EI_{30,\,mês} = 67{,}355 \cdot \left(p^2 / P \right)^{0{,}8522} \quad \Rightarrow \quad R = \sum_{mês=1}^{12} EI_{30,\,mês}$$

onde p representa a precipitação média mensal histórica (mm) e P a precipitação média anual histórica (mm) da célula regional.

• **Fator K — Erodibilidade Pedológica do Solo (Decisões D14 e D09):**
Extraído diretamente do campo numérico `k_solos` da camada GeoServer oficial da Embrapa Solos (Doc. 246/2024; proveniência `tabelado`), que mapeia os solos brasileiros segundo o SiBCS. Na Bacia do Paraná III, os Latossolos Vermelhos apresentam erodibilidade K na faixa de 0,0130 a 0,0170 Mg h MJ■¹ mm■¹ e os Nitossolos Vermelhos variam entre 0,0240 e 0,0280 Mg h MJ■¹ mm■¹ (ambos alocados no Nível 1 de erodibilidade, K ≤ 0,0285). O Nível 2 de erodibilidade (K ≥ 0,0300 Mg h MJ■¹ mm■¹) contempla os Neossolos Regolíticos distróficos e eutróficos (RLm2, RLm4; K entre 0,0315 e 0,0345) e os Argissolos Vermelho-Amarelos (PVAe, PVe; K entre 0,0465 e 0,0525), perfazendo 17,6% da base cartográfica da bacia e 23,7% dos polígonos na janela de declividade de D07. Por D08, a heurística taxonômica foi aposentada, utilizando-se estritamente a proveniência oficial tabelada, sendo a assimetria territorial balanceada pela amostragem estratificada desproporcional com pesos π_i (D23).

• **Fator LS — Relação Comprimento e Grau de Declive Bidimensional (Decisão D15):**
Calculado pelo algoritmo bidimensional de área de contribuição específica de **Desmet e Govers (1996)** sobre o Modelo Digital de Elevação Copernicus DEM 30 m (D21), projetado em SIRGAS 2000 UTM 22S (EPSG:31982) com distorção cartográfica corrigida. Os expoentes de declividade adotam as equações padrão da RUSLE (RENARD et al., 1997), com o expoente m dependente da razão entre a erosão em sulco e entresulcos.

• **Fator C — Uso e Manejo da Terra (Decisões D01 e D20):**
Calculado dinamicamente para cada época a partir do NDVI orbital pela equação tropical calibrada para biomas brasileiros por **Durigon et al. (2014, IJRS)**: **C = (1 - NDVI) / 2**. Sob o regime de Sistema Plantio Direto (SPD; Decisão D20), o índice é modulado pelo Bare Soil Index (BSI) segundo C_hibrido = ((1 - NDVI) / 2) · (1 + BSI), restrito ao domínio biofísico fechado [0, 1].

• **Fator P — Práticas Conservacionistas de Suporte (Decisão D22):**
Fixado na constante 1,0 para a avaliação regional sem cadastro fundiário de terraços (linha de base conservadora; RENARD et al., 1997), sendo refinado nos pontos com verificação presencial em campo por meio de estratificação por classe de declividade e práticas de manejo registradas no SAREL Coletor.

3.7 Modelagem Preditiva XGBoost Tweedie, Teto por Bloco e Falsificabilidade (D24 e D25)

Tratamento de Excesso de Zeros: Em vertentes agrícolas manejadas sob conservação, a maioria das células de 10 m não apresenta erosão ativa (massa concentrada em zero). Para modelar a inflação de zeros sem descartar a variabilidade contínua da fração erodida ($y_i \in [0, 1]$), o SAREL adota o algoritmo XGBoost com a função de perda da distribuição **Tweedie (`reg:tweedie`)** (CHEN; GUESTRIN, 2016), que modela conjuntamente a componente de probabilidade de zero e a cauda contínua gama não-negativa.

Regime de Dados e Teto de Preditores por Bloco Físico (Decisão D24): O desenho por polígonos de D16 elevou o regime amostral de forma assimétrica entre os blocos. Considerando o alcance de autocorrelação espacial de 50 m (que deflaciona os micropixels para unidades independentes), o SAREL estabelece tetos rígidos para impedir o sobreajuste e a pseudorreplicação estatística:

A deflação estatística por autocorrelação espacial adota a área do bloco circular de correlação $A_{bloco} = \pi \cdot (a/2)^2$. Com o alcance prático pré-registrado $a \approx 50\ m$ (P01; ROBERTS et al., 2017), cada bloco ocupa ≈ 1.963,5 m² (0,19635 ha). A área total amostrada de 72 polígonos de 5,02 ha (361,44 ha) rende $n_{ef} = 361,44 / 0,19635 \approx 1841$ *unidades espacialmente independentes*. Para o conjunto de teste lacrado de 36 polígonos held-out (180,72 ha), resultam $n_{ef} \approx 920$ *unidades efetivas independentes* (D16, D24, D25). Para o terreno (Copernicus DEM 30 m nativo), o alcance geomorfológico mais suave (a ≈ 100 m) deflaciona a área para ~460 unidades independentes (suporte de ~7.854 m²; ~230 unidades mantidas em teste held-out). Ambos os alcances (50 m e 100 m) constituem valores provisórios de planejamento (P01), a serem substituídos pelos variogramas empíricos correspondentes conforme exigido por D24 e pela Norma de Lastro Científico (R-L4). Dessa fundamentação derivam os tetos rígidos de D24:

• **Bloco Espectro-Temporal (Sentinel-2):** Teto de até **8 preditores** (~1841 unidades espacialmente independentes nos 72 polígonos; regime estatístico plenamente adequado).

• **Bloco de Terreno (Copernicus DEM 30 m):** Teto de até **4 preditores** (~460 unidades independentes a 30 m; admitido por necessidade física com restrições de monotonicidade).

• **Bloco de Solo (Embrapa Solos):** Teto de exatamente **1 preditor** (a erodibilidade K oficial `k_solos`; 72 unidades nominais, sem ganho efetivo intra-polígono).

• **Bloco de Chuva (CHIRPS Regional):** Teto de exatamente **1 preditor** (o fator R de erosividade anual regionalizada).

• **Teto Total na Matriz Preditora: No máximo 14 variáveis preditoras** (8 + 4 + 1 + 1 = 14; Decisão D24), com restrições físicas de monotonicidade positiva (`monotone_constraints`) impostas para declividade, erodibilidade e solo exposto.

Prevenção de Vazamento Espacial e Critério Pré-Registrado de Falsificabilidade (D25):
Em conformidade com as diretrizes de reprodutibilidade em machine learning (PINEAU et al., 2021) e combate a vazamento de dados (PLOTON et al., 2020; KAPOOR; NARAYANAN, 2023), o treinamento adota *Spatial Block Cross-Validation* agrupada por polígono (*GroupKFold*). A avaliação honesta final ocorre **exclusivamente uma única vez sobre os 36 polígonos mantidos em *held-out* lacrado** (cerca de 920 unidades efetivas independentes; D16, D25). Em cumprimento ao pré-registro (NOSEK et al., 2018), fixam-se **três desfechos epistemológicos formais** avaliados sob correlação de postos de Spearman e Bootstrap agrupado (CAMERON; GELBACH; MILLER, 2008):
1. **Corroboração:** rho_XGBoost ≥ 0,40 E Delta rho = (rho_XGBoost - rho_RUSLE) ≥ 0,10 com p < 0,05 (ganho substancial comprovado).
2. **Refutação:** rho_XGBoost < 0,40 OU limite inferior do IC 95% de Delta rho ≤ 0 (modelo não supera o RUSLE ou não discrimina).
3. **Inconclusiva pela Margem:** rho_XGBoost ≥ 0,40 e rho_XGBoost > rho_RUSLE, mas Delta rho < 0,10 (utilidade sem superioridade expressiva demonstrada).

4. Tabelas Síntese da Metodologia e Desenho Experimental

Tabela 1. Matriz de Estratificação Biofísica Amostral da Bacia do Paraná III (18 Estratos Canônicos — Decisões D07, D09, D12, D16)

Estratos ID (D12)	Declividade (ˆS; D07)	Freq. Solo Nu (ˆE; D10)	Erodibilidade K (ˆK; D09)	Alocação VANT (D16)
E_1_1_1 & E_1_1_2	Tercil Suave (3,0% a ≈7%)	Tercil 1: Baixa Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_1_2_1 & E_1_2_2	Tercil Suave (3,0% a ≈7%)	Tercil 2: Média Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_1_3_1 & E_1_3_2	Tercil Suave (3,0% a ≈7%)	Tercil 3: Alta Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_2_1_1 & E_2_1_2	Tercil Médio (≈7% a ≈13%)	Tercil 1: Baixa Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_2_2_1 & E_2_2_2	Tercil Médio (≈7% a ≈13%)	Tercil 2: Média Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_2_3_1 & E_2_3_2	Tercil Médio (≈7% a ≈13%)	Tercil 3: Alta Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_3_1_1 & E_3_1_2	Tercil Forte (≈13% a 20,0%)	Tercil 1: Baixa Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_3_2_1 & E_3_2_2	Tercil Forte (≈13% a 20,0%)	Tercil 2: Média Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)
E_3_3_1 & E_3_3_2	Tercil Forte (≈13% a 20,0%)	Tercil 3: Alta Exposição	Nível 1 (K ≤ 0,0285) / Nível 2 (K ≥ 0,0300)	4 polígonos / estrato (2 treino + 2 teste)

Tabela 2. Pool de Candidatos de Preditores, Resolução Nativa e Proveniência (Decisões D06, D21, D24)

Bloco Temático	Variáveis Preditoras / Features (Teto D24)	Fonte Primária	Suporte Nativo	Selo Proveniência
Espectro-Temporal (Pool candidato; teto final ≤ 8)	Bandas B2, B3, B4, B8, B11, B12; NDVI, BSI; Coeficientes harmônicos OLS (c0, c1, a1, b1); Frequência de solo nu (E_hat).	Sentinel-2 MSI L2A (BOA)	10 m e 20 m	[P-1] Medido
Morfometria Relevo (Pool candidato; teto final ≤ 4)	Declividade (3,0% a 20,0%), Orientação (Aspect), Curvatura de Perfil e Plano, Fator LS bidimensional.	Copernicus DEM GLO-30 (D21)	30 m nativo	[P-2] Modelado
Pedologia / Solo (Exatamente 1 variável)	Erodibilidade K oficial (`k_solos` da carta Embrapa Solos Doc. 246/2024; D14; ordem pedológica aposentada por D08).	Embrapa Solos (Doc. 246/2024)	Polígono Cartográfico	[P-3] Tabelado
Climatologia / Chuva (Exatamente 1 variável)	Fator R de erosividade anual da chuva (equação regional Rufino et al. / Waltrick et al. sobre CHIRPS mensal; D13).	CHIRPS v2.0 + IAT-PR	Grade Regional ~5 km	[P-2] Modelado
Alvo Supervisionado (Verdade de Campo / VANT)	Fração contínua da área da célula de 10 m erodida ($y_i \in [0, 1]$) por vetorização pericial de ortomosaico. Binário derivado: $y_i \geq 0,25$.	VANT Spectral 2 (Nuvem UAV)	GSD ~3,8 cm (CE90 1,47 m)	[P-1] Medido (Campo/Voo)

Regra Pré-Registrada de Seleção do Vetor Final (Decisão D24): As variáveis da Tabela 2 constituem o *pool de candidatos pré-registrado*. A fixação do vetor final respeitando estritamente os tetos de D24 (máx. 8 espectro-temporais e máx. 4 de relevo) ocorre por critério objetivo de importância de permutação e ganho de informação avaliado *exclusivamente dentro das dobras de validação cruzada aninhada sobre o conjunto de treino* (GroupKFold por polígono), sendo estritamente vedado inspecionar o held-out lacrado para seleção de variáveis, prevenindo flexibilidade analítica (NOSEK et al., 2018).

5. Glossário Normativo de Decisões Metodológicas e Regras do Sistema SAREL v2.0

Este glossário sintetiza o registro canônico das **26 Decisões Metodológicas (D01 a D26)**, dos **5 Parâmetros Operacionais (P01 a P05)** e dos **Invariantes da Lei Fundamental** implementados no código-fonte do SAREL, assegurando rastreabilidade irrestrita entre a teoria e o software.

Tabela 3A. Glossário das Decisões Metodológicas e Arquiteturais (D01 a D14 — Decisões Pré-Registradas)

Código	Título & Parâmetro	Resumo Normativo e Função Metodológica no SAREL
D01	Fator C Tropical	C = (1 - NDVI) / 2 (Durigon et al., 2014, IJRS) mapeado dinamicamente a partir do NDVI da série Sentinel-2 L2A.
D02	Triagem de Candidatos	Critérios observacionais de presente/ausente e negativo explícito para triagem visual; não constitui rótulo de treino.
D03	Escala do Rótulo de Campo	Coleta ordinal com binarização declarada para compatibilidade de anotação presencial.
D04	Modelos D e P	Distinção formal entre Modelo D (detecção pós-evento) e Modelo P (predição prospectiva de suscetibilidade).
D05	Série Sentinel-2	Treino exclusivo em Sentinel-2 (2016-2026); Landsat reservado exclusivamente a contexto histórico de longo prazo.
D06	Suporte Espacial Nativo	Unidade de análise fixada na célula de 10 m do Sentinel-2; proibição de reamostragem espúria de insumos mais grossos.
D07	Domínio de Validade Físico	Declividade estritamente entre 3,0% e 20,0% (SiBCS); WorldCover classes 30 e 40 com concordância entre v100 e v200.
D08	Associações de Solo	Ambiguidade de K em unidades de associação resolvida na fonte oficial (Embrapa Solos 2024); heurística taxonômica aposentada.
D09	Corte Ordinal de K■	Partição em 2 níveis de K■: Nível 1 (K ≤ 0,0285; Latossolos e Nitossolos) e Nível 2 (K ≥ 0,0300 Mg h MJ■¹ mm■¹; Neossolos Regolíticos RLm e Argissolos PV, 17,6% da BP3).
D10	Limiar de Solo Exposto	NDVI ≤ 0,25 para solo nu em solos agrícolas tropicais (calibração GEOS3); integra palhada residual em SPD no estrato Ê, refinada em C via BSI (D20).
D11	Cobertura Temporal Mínima	Número mínimo de observações orbitais válidas para validação de métricas de série temporal decenal.
D12	Estratificação Multivariada	18 estratos canônicos pelo produto fatorial ■ (3 tercis) x Ê (3 tercis) x K■ (2 níveis), com Spatial Thinning r >= 1,0 km.
D13	Fator R Regionalizado	Equação da Região 1 do Paraná por Rufino et al. (1993) convertida ao SI por Waltrick (2010; 2015) via g=9,81 sobre CHIRPS v2.0.
D14	Fator K Numérico	Extraído diretamente do campo numérico k_solos da carta oficial da Embrapa Solos (Doc. 246/2024; proveniência tabelado).

Tabela 3B. Glossário das Decisões Metodológicas e Arquiteturais (D15 a D26 — Modelagem e Validação)

Código	Título & Parâmetro	Resumo Normativo e Função Metodológica no SAREL
D15	**Fator LS Bidimensional**	Algoritmo de fluxo acumulado de Desmet & Govers (1996) sobre Copernicus DEM 30 m em SIRGAS 2000 UTM 22S.
D16	**Desenho Amostral VANT**	72 polígonos de 5,02 ha (4 por estrato: 2 treino + 2 held-out lacrado de teste independente; total 361 ha; 36 mantidos em teste).
D17	**Alocação Cota PlanetScope**	Gestão racional de quotas PlanetScope entre download de mosaicos de evento e visualização de tiles.
D18	**Buffer PlanetScope**	Área de amortecimento padronizada ao redor dos sítios amostrais para contextualização de vizinhança.
D19	**Pares de Evento de Chuva**	Reescrita do evento de chuva extrema em escala de polígono para análise secundária de gatilhos hidrológicos.
D20	**Fator C Híbrido SPD**	Equação de Durigon et al. (2014, IJRS) modulada pelo BSI sob Sistema Plantio Direto: C = ((1 - NDVI)/2) * (1 + BSI).
D21	**Modelo Digital Elevação**	Copernicus DEM GLO-30 (ESA) na resolução nativa de 30 m em projeção métrica conforme SIRGAS 2000 UTM 22S.
D22	**Fator P Estratificado**	Fator P fixado em 1,0 na escala de bacia; refinado por observação de práticas conservacionistas estratificadas por declividade em campo.
D23	**Regime Amostral com π_i**	Estratificação desproporcional com probabilidade de inclusão π_i registrada para viabilizar inferência de Olofsson et al. (2014).
D24	**Teto de Preditores Bloco**	Teto máximo de 14 preditores na matriz: Espectro <= 8, Terreno <= 4, Solo = 1, Chuva = 1; restrições de monotonicidade física.
D25	**Critério de Refutação**	Avaliação exclusiva nos 36 polígonos held-out lacrados; Spearman rho >= 0,40, Delta rho >= 0,10 (p < 0,05); 3 desfechos formais.
D26	**Alvo Contínuo Tweedie**	Alvo primário y_i in [0, 1] (fração de célula erodida) ajustada por reg:tweedie; alvo secundário binário derivado a 25%.

Tabela 4. Parâmetros Operacionais (P01 a P05), Invariantes e Regras da Lei Fundamental do SAREL

Código	Nome do Mecanismo	Definição Técnica e Salvaguarda Metodológica no Sistema
P01	Bloco de CV Espacial	Aresta da dobra espacial derivada do alcance prático do variograma (a ≈ 50 m; Roberts et al., 2017) ou 20 km regional.
P02	Raio de Spatial Thinning	Distância euclidiana geodésica mínima de 1.000 m (1,0 km) entre candidatos do mesmo estrato para neutralizar clustering.
P03	Casamento Geodésico	Teto de erro grosseiro de 30 m entre coordenada visitada e ponto planejado; raio de tolerância do GNSS.
P04	Buffers de Exclusão	Buffer hídrico de 30 m (JRC Water), buffer urbano de 150 m e exclusão de corpos com ocorrência hídrica > 10%.
P05	Classes WorldCover	Classes elegíveis restritas a [30, 40] (pastagem cultivada e lavoura); classe 60 excluída por D07.
Regra 1	Sem Valores Fabricados	Variáveis sem resposta da fonte oficial recebem estritamente `indisponivel` com causa; proibição de números mágicos.
Regra 2	Sem Cortes Silenciosos	Proibição de pisos ou limites artificiais (`Math.max`/`min`) que mascarem valores fora do domínio físico ou biofísico.
Regra 3	Rastreabilidade	Toda grandeza científica é encapsulada em tipo discriminado `Proveniencia` (`medido`, `modelado`, `tabelado`, `indisponivel`).
Regra 4	Nada Calculado Vira Rótulo	Modelos matemáticos jamais viram gabarito de treino; o rótulo de erosão provém unicamente da observação pericial primária.
Regra 5	Guarda Antissintético	Validação contínua e recursiva de que nenhum ponto amostral possua a flag `origemSintetica: true`.
Regra 6	Segregação Cega	Coordenadas geográficas não entram na matriz de treino tabular, impedindo o modelo de memorizar localização geográfica.
Regra 7	Preservação de Máscaras	Nuvens, sombras e dados inválidos de satélite são preservados como máscaras reais e descontinuidades temporais.
Invariante 1	Coerência RUSLE	perdaSolo <=> 5 fatores presentes (R, K, LS, C, P) <=> memória de cálculo completa e auditável.
Invariante 2	Lista de Permissão Cega	Bloqueia vazamento de variáveis internas de amostragem (como Phi_diag ou semente) para a matriz de predição.

6. Referências Bibliográficas (Norma ABNT NBR 6023)

Todas as obras fundamentais abaixo estão arquivadas fisicamente na base bibliográfica local do repositório (diretórios `docs/bibliografia/pesquisas_machine_learning/`, `docs/bibliografia/para_revisar/` e `docs/verificacoes/fontes/`).

ALTMAN, D. G.; ROYSTON, P. The cost of dichotomising continuous variables. **BMJ**, London, v. 332, n. 7549, p. 1080, 2006. DOI: 10.1136/bmj.332.7549.1080. [Arquivo local: `1080.1.full.pdf`]

ALVAREZ-VANHARD, E. et al. UAV & satellite synergies for optical remote sensing applications: a literature review. **Science of Remote Sensing**, Amsterdam, v. 3, 100019, 2021. DOI: 10.1016/j.srs.2021.100019. [Arquivo local: `UAV--amp--satellite-synergies...pdf`]

BAZZI, C. L. et al. Spatial variability of soil loss factors in western Paraná: precision conservation agriculture perspectives. **Engenharia Agrícola**, Jaboticabal, v. 42, n. spe, e20210189, 2022. DOI: 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v42nepe20210189/2022.

CAMERON, A. C.; GELBACH, J. B.; MILLER, D. L. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. **The Review of Economics and Statistics**, Cambridge, v. 90, n. 3, p. 414-427, 2008. DOI: 10.1162/rest.90.3.414.

CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: A scalable tree boosting system. In: ACM SIGKDD INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING, 22., 2016, San Francisco. **Proceedings...** New York: ACM, 2016. p. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785. [Arquivo local: `1603.02754v3.pdf`]

DESMET, P. J. J.; GOVERS, G. A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. **Journal of Soil and Water Conservation**, Ankeny, v. 51, n. 5, p. 427-433, 1996. [Arquivo local: `desmet_govers_1996_jswc.pdf`]

DURIGON, V. L.; CARVALHO, D. F.; ANTUNES, M. A. H.; OLIVEIRA, P. T. S.; FERNANDES, M. M. NDVI time series for monitoring RUSLE cover management factor in a tropical watershed. **International Journal of Remote Sensing**, London, v. 35, n. 2, p. 441-453, 2014. DOI: 10.1080/01431161.2013.871081. [Arquivo local: `Durigon_etal_2014.pdf`]

SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. Á. de; LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R. et al. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. 5. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa Solos, 2018. 356 p. [SiBCS Oficial: Classes de Relevo Suave-Ondulado e Ondulado].

EMBRAPA SOLOS. **Fatores de erodibilidade (Fator K) para solos brasileiros segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS)**. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. 42 p. (Documentos / Embrapa Solos, 246). [Arquivo local: `CNPS-DOC-246-2024.pdf`]

KAPOOR, S.; NARAYANAN, A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. **Patterns (Cell Press)**, Cambridge, v. 4, n. 9, 100804, 2023. DOI: 10.1016/j.patter.2023.100804. [Arquivo local: `mmc2.pdf`]

KRUG, E. T. S. **Estimativa de perda de solo por erosão laminar em função de suas características e diferentes níveis de precipitação**. 2024. 88 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Medianeira, 2024. (Orientador: Prof. Dr. Claudio Leones Bazzi). [Arquivo local: `estimativaerosaolaminar.pdf`]

LUCAS, T. D. M. **Estimativa da perda de solo na Bacia Hidrográfica do Paraná III: influência de diferentes cenários de conservação do solo**. 2024. 94 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Medianeira, 2024. (Orientadora: Profa. Dra. Giovana Clarice Poggere). [Arquivo local: `perdasolobaciahidrografica.pdf`]

NOSEK, B. A.; EBERSOLE, C. R.; DEHAVEN, A. C.; MELLOR, D. T. The preregistration revolution. **Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)**, Washington, v. 115, n. 11, p. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114. [Arquivo local: `nosek-et-al-2018...pdf`]

PINEAU, J. et al. Improving reproducibility in machine learning research (A report from the NeurIPS 2019 reproducibility program). **Journal of Machine Learning Research (JMLR)**, Cambridge, v. 22, n. 164, p. 1-20, 2021. [Arquivo local: `20-303.pdf`]

PLOTON, P. et al. Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models. **Nature Communications**, London, v. 11, n. 1, 4540, 2020. DOI: 10.1038/s41467-020-18321-y. [Arquivo local: `s41467-020-18321-y.pdf`]

RENARD, K. G.; FOSTER, G. R.; WEESIES, G. A.; MCCOOL, D. K.; YODER, D. C. **Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)**. Washington: USDA, 1997. 384 p. (Agriculture Handbook, 703). [Arquivo local: `ah_703.pdf`]

ROBERTS, D. R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial or phylogenetic structure. **Ecography**, Copenhagen, v. 40, n. 8, p. 913-929, 2017. DOI: 10.1111/ecog.02881. [Arquivo local: `Ecography - 2016 - Roberts...pdf`]

RUFINO, R. L.; BISCAIA, R. C. M.; MERTEN, G. H. Determinação do potencial erosivo da chuva para o estado do Paraná, através de pluviometria: terceira aproximação. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Campinas, v. 17, n. 3, p. 439-444, 1993. [Arquivo local: `rufino_biscaia_merten_1993...pdf`]

WALTRICK, P. C.; ROCHA, M. C.; MERTEN, G. H.; CUNHA, C. A. da. Estimativa da erosividade das chuvas no Estado do Paraná a partir de séries sintéticas e dados de satélite. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, Porto Alegre, v. 15, n. 3, p. 115-125, 2010. [Arquivo local: `2010_04_20_waltrick.pdf`]

WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. **Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning**. Washington: USDA, 1978. 58 p. (Agriculture Handbook, 537).

WOODCOCK, C. E.; STRAHLER, A. H. The factor of scale in remote sensing. **Remote Sensing of Environment**, New York, v. 21, n. 3, p. 311-332, 1987. DOI: 10.1016/0034-4257(87)90015-0. [Arquivo local: `The_factor_of_scale_in_remote_sensing.pdf`]

ZHU, Z.; WOODCOCK, C. E. Continuous change detection and classification of land cover using all available Landsat data. **Remote Sensing of Environment**, New York, v. 144, p. 152-171, 2014. DOI: 10.1016/j.rse.2014.01.011.