

REFORMULAÇÃO METODOLÓGICA RADICAL DO SAREL (v2.0)

Transição da Amostragem Heurística ao Padrão Ouro de Sensoriamento Remoto Multiescala, Desenho Amostral Fatorial e Blindagem Anti-Viés na Bacia do Paraná 3

Programa: Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (PPGTCA - 2026)

Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR Câmpus Medianeira) • **Apoio:** Itaipu Parquetec

Mestrando: Luís Alfredo Ferreira da Silva (RedZardoz) • **Versão Canônica:** SAREL v2.0 (Fases 8 e 9 Consolidadas)

Data de Fechamento Metodológico: Outubro de 2026 • **Auditoria Formal:** 26/09/2026 a 01/10/2026

RESUMO EXECUTIVO DA TRANSIÇÃO METODOLÓGICA

Sumário da Mudança: O presente documento consolida a reestruturação metodológica e epistemológica do Sistema de Apoio à Recuperação de Solos com Erosão Laminar (SAREL). A abordagem inicial (v1.0), fundamentada em amostragem intencional por suspeita visual e fotointerpretação manual sobre pixels de 10 m do Sentinel-2, foi integralmente superada por um desenho experimental probabilístico rigoroso. A versão 2.0 estabelece o **VANT Multiespectral (GSD ~3,8 cm, CE90 = 1,47 m)** como Padrão Ouro de treino e teste, estratifica o território em **18 estratos biofísicos canônicos** com 72 polígonos sorteados e π_i conhecido, aplica **tetos de preditores por bloco** contra overfitting (EPV $\geq 20\%$), separa estritamente Detecção Contemporânea (Modelo D) de Predição Prospectiva com intervalo de guarda de 2 anos (Modelo P), desbloqueia a **Linha de Base RUSLE** física conferida na fonte primária (D01, D13, D14, D15) sob o **Invariante 1**, e institui **sete travas formais de integridade** com tolerância zero à fabricação numérica.

1. O Ponto de Inflexão Epistemológico: Por Que a Metodologia v1 Era Frágil

A auditoria integral executada em 26 de setembro de 2026 revelou vulnerabilidades críticas que inviabilizariam a sustentação da pesquisa perante uma banca de qualificação ou comitê editorial rigoroso. A versão anterior incorria em quatro deficiências estruturais:

1.1 Circularidade Amostral e Viés de Confirmação: Na versão inicial, os sítios de campo eram selecionados onde havia 'suspeita' prévia de erosão (por exemplo, zonas com BSI alto em imagens orbitais). Ao treinar algoritmos de aprendizado de máquina sobre dados escolhidos onde o próprio índice apontava degradação, o classificador aprendia a reproduzir a heurística espectral do pesquisador, e não o fenômeno biofísico real de desprendimento e transporte de sedimentos (circularidade epistêmica).

1.2 A Falácia da Fotointerpretação a 10 metros: A erosão laminar se manifesta no campo como um microrrelevo difuso, com decaagem de milímetros do horizonte superficial e formação incipiente de microrravinas. No pixel de 10 x 10 m do Sentinel-2 (área de 100 m²), essa feição é diluída na refletância média de palhada, solo exposto e plantas vizinhas. Rotular células orbitais puramente por inspeção visual na tela gerava rótulos contaminados por viés humano e com elevado ruído de rotulagem (label noise).

1.3 O Erro de Suporte Espacial e o Efeito MAUP: Atribuir um valor de terreno de 30 m (MDE) ou um polígono de solo em escala 1:250.000 como se fossem medições pontuais independentes para cada célula de 10 m constitui pseudorreplacação e confusão de suporte (*Modifiable Areal Unit Problem*). Tratava-se 36.000 células como se fossem 36.000 observações autônomas, inflando artificialmente os graus de liberdade e distorcendo a significância estatística.

1.4 Práticas de Imputação Oculta: Foram identificadas práticas de desmascaramento com zero nulo e cortes arbitrários de pisos e tetos com funções de máximo e mínimo numéricas, que convertiam silenciosamente ausência de dado em 'ausência de erosão' ou distorciam valores físicos sem ancoragem empírica.

DECISÃO DE RUPTURA: TOLERÂNCIA ZERO À PSEUDOCIÊNCIA

A pesquisa optou por interromper qualquer treinamento com dados viciados e reescrever a metodologia sob rigor matemático estrito, amostragem probabilística comprovada (Cochran, 1977) e comprovação por Padrão Ouro centimétrico.

2. A Grande Inversão de Papéis: O VANT Multispectral como Padrão Ouro (D16 e D26)

A Decisão D16 (27/09/2026) operou uma inversão completa no papel dos instrumentos de observação:

Instrumento	Papel no Paradigma v1 (Antigo)	Papel no Paradigma v2 (Canônico Atual)	Métricas de Aferição
VANT Multispectral (Nuvem UAV Spectral 2)	Mero conjunto secundário de teste (held-out) de confirmação.	MASSA PRINCIPAL DE TREINO E TESTE INDEPENDENTE. Padrão ouro com feição delineada em resolução centimétrica.	- GSD medido: 3,59 a 3,96 cm - CE90 posicional: 1,47 m - Acerto no pixel de 10m: ~78%
Ponto de Campo (SAREL Coletor)	Massa de treino principal dispersa (alta subjetividade).	ÂNCORA DE PREVALÊNCIA E CALIBRAÇÃO PROSPECTIVA. Protocolo cego estrito; nunca usado para forçar treino.	60 a 80 pontos dispersos - GNSS de freq. única: 3 a 8 m - Acerto no pixel: ~37%
Fotointerpretação 10m (Sentinel-2)	Fonte canônica de rótulo para treinamento de modelos.	APOSENTADA DEFINITIVAMENTE. Eliminada para cessar a injeção de ruído humano sobre o classificador.	- Resolução insuficiente - Alta discordância inter-observador

Fundamento Posicional da Inversão: Na escala da célula de 10 m do Sentinel-2, um erro de posição horizontal de 5 m (típico de GPS de smartphone) desloca a observação para a célula vizinha em mais de 60% dos casos. Como a acurácia CE90 do ortomosaico de VANT foi formalmente medida em **1,47 m** (via pontos de controle terrestres), a probabilidade de atribuir a feição erosiva delineada à célula orbital correta sobe de 37% para **78%**. O VANT fornece, portanto, o único rótulo com fidelidade física aceitável.

3. Desenho Amostral Probabilístico: 18 Estratos Canônicos (D12, D16 e D23)

Para garantir representatividade estatística em toda a bacia hidrográfica e permitir generalização sem viés de amostragem, a área de estudo foi particionada segundo uma matriz fatorial biofísica tridimensional $\hat{S} \times \hat{E} \times \hat{K}$ (Decisão D12):

- 1. Eixo $\hat{S}$ — Energia Topográfica (Relevo):** Particionado em 3 tercís empíricos de declividade (%) calculados sobre o Copernicus DEM GLO-30 a 30 m nativo (Decisão D21). Tercís: Suave Ondulado ($S < 5\%$), Ondulado Médio ($5\% \leq S < 10\%$) e Ondulado Forte ($S \geq 10\%$).
- 2. Eixo $\hat{E}$ — Exposição do Solo (Frequência Temporal de Solo Nu):** 3 tercís calculados sobre a fração de cenas válidas (mínimo de 6 observações anuais, D11) em que o índice BSI superou o limiar de solo mineral exposto na série Sentinel-2 L2A (2018–2023). Tercís: Baixa Exposição (SPD consolidado), Média Exposição e Alta Exposição (lavouras com sucessão intensiva ou pousio exposto).
- 3. Eixo $\hat{K}$ — Suscetibilidade Pedológica Intrínseca:** 2 níveis canônicos (D09) obtidos pelo campo k_{solos} da carta de erodibilidade oficial da Embrapa Solos de 2024 (geonode:bra_erodibilidade_2024_sirgas2000). Nível 1: Erodibilidade Baixa/Muito Baixa ($K \leq 0{,}015$); Nível 2: Erodibilidade Média/Alta ($K > 0{,}015$).

Total de estratos biofísicos: $3 \times 3 \times 2 = 18$ estratos canônicos independentes.

Otimização Territorial Fundiária (Emenda D16 de 29/09/2026):

A Bacia do Paraná 3 é caracterizada por uma estrutura fundiária de minifúndios, com **mediana de área de 11,7 ha** por imóvel. A proposta original previa polígonos de 10 ha (quadrados de 316 x 316 m), o que exigia a propriedade quase inteira e limitava a elegibilidade cadastral a apenas 43,4% dos imóveis da bacia. A emenda reconfigurou os polígonos para **5,02 ha** (quadrado de 224 x 224 m ou retângulos até 1:2), elevando a elegibilidade para **71,8%** dos imóveis rurais.

- Total de Polígonos:** 72 polígonos de 5,02 ha distribuídos como **4 polígonos por estrato**.
- Divisão Balanceada Treino/Teste:** Para cada quarteto estratificado, 2 polígonos são alocados para Treino e 2 para Teste (Held-out). Isso assegura replicação interna e suporte balanceado em todos os 18 estratos biofísicos.
- Probabilidade de Inclusão π_i Registrada:** Cada polígono sorteado carrega sua probabilidade estrita de

inclusão $\pi_i = n_h / N_h$, viabilizando o estimador de Horvitz-Thompson e análise de inferência populacional não viciada (Cochran, 1977).

4. Estatística Espacial, Suporte Nativo e Prevenção de Overfitting (D06 e D24)

A unidade de predição do SAREL v2.0 é a célula de 10 x 10 m do Sentinel-2. No entanto, declarar a unidade como 10 m não autoriza assumir que todas as variáveis ambientais foram medidas nessa resolução. A Decisão D06 e a Decisão D24 introduziram a **declaração mandatória do suporte nativo por preditor**, corrigindo a pseudorreplacação estatística:

Bloco de Variáveis	Fonte Primária	Suporte Espacial Nativo	Unidades Efetivas / Polígono	Teto de Preditores (D24)
Espectro-Temporal	Sentinel-2 MSI L2A	10 m e 20 m (bandas e índices)	~51 unidades efetivas (alcance autocorrelação: 50 m)	Máximo 8 preditores (B12, B11, B4, B8, BSI, NDVI...)
Morfometria de Terreno	Copernicus DEM GLO-30	30 m nativo (EPSG:31982)	~11 unidades efetivas	Máximo 4 preditores (Declividade, TWI, Curvatura...)
Pedologia / Solo	Embrapa Solos 2024	Polígono da Unidade Cartográfica	~1 unidade efetiva	1 preditor tabular (k_solos pontual)
Climatologia / Chuva	CHIRPS v2.0 Climatológico	0,05° (~5,5 km regional)	~36 unidades na bacia toda	1 preditor regional (R climatológico de longo prazo)

Regra de van der Ploeg, Austin & Steyerberg (2014) — EPV ≥ 20 :

Em modelos de aprendizado baseados em árvores (XGBoost), a razão de eventos por variável preditora (*Events Per Variable - EPV*) deve ser rigorosamente superior a 20 para evitar superajuste e perda de calibração probabilística. Com ~1.845 unidades espacialmente independentes no conjunto de 72 polígonos e uma prevalência conservadora de 10% a 15% (~200 eventos positivos), o teto estatístico rigoroso impede ultrapassar 8 variáveis espectrais e 4 variáveis de terreno, blindando o modelo contra memorização espúria.

Separação Funcional entre Modelo D e Modelo P com Guarda Temporal (D04):

A Decisão D04 bifurcou o ferramental algorítmico em duas finalidades complementares:

- **Modelo D (Detecção Contemporânea):** Avalia o estado biofísico da célula no momento exato do sobrevoo (t_0), detectando cicatrizes e manchas de erosão ativas.
- **Modelo P (Predição Prospectiva de Risco):** Prediz o risco de erosão futura a partir de preditores restritos a uma janela temporal com **guarda obrigatória de 2 anos (24 meses)** encerrada antes do evento ($t_0 - 24\text{ meses}$). Essa segregação temporal elimina qualquer vazamento de dados (*data leakage*) e coincide com o ciclo bienal de rotação de culturas do Sistema Plantio Direto (Kaufman et al., 2012; Franchini et al., 2011).

5. A Linha de Base Física RUSLE Desbloqueada (D01, D13, D14, D15 e Invariante 1)

Para que os modelos de aprendizado de máquina (XGBoost) tenham termo de comparação científico com relevância agrônômica, o modelo clássico da Equação Universal de Perda de Solo Revisada ($A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$, [t/ha/ano]) foi implementado com base em fontes primárias rigorosamente conferidas e auditadas:

Fator RUSLE	Formulações e Coeficientes Canônicos	Fonte Primária Auditada	Decisão / Status
Fator C (Uso e Cobertura)	Fórmula linear $C = (1 - \text{NDVI})/2$, modulada pelo índice BSI para solo exposto vs palhada SPD.	Durigon et al. (2014, IJRS); van der Knijff et al. (2000)	Decisão D01 100% Integrado
Fator P (Práticas)	Fator $P = 1$ (tabelado) como premissa conservadora para ausência de terraço cadastrado.	Renard et al. (1997, USDA AH 703)	Normativo 100% Integrado

Fator K (Erodibilidade)	Valor numérico contínuo do campo k_solos da carta oficial 2024, com fallback ordinal.	Embrapa Solos (Coelho et al., 2024, Doc. 246, Tabela 5)	Decisão D14 emend. 100% Integrado
Fator R (Erosividade)	Equação regional do Paraná: $EI_{30m} = 107{,}52 + 46{,}89 \cdot (p_m^2/P_{\text{anual}})$ sobre CHIRPS 0,05° climatológico.	Rufino et al. (1993); Waltrick et al. (2015, RBCS Quadro 1)	Decisão D13 100% Integrado
Fator LS (Topográfico)	Algoritmo 2D Desmet & Govers (1996) com $SD = 30 \cdot \text{m}$ nativo Copernicus DEM, expoente m e declividade SS AH 703.	Desmet & Govers (1996); Renard et al. (1997, AH 703 pp. 105-107)	Decisão D15 100% Integrado

O Invariante 1 e a Blindagem de Cálculo:

O motor de cálculo do SAREL v2.0 proíbe estritamente a imputação de fatores faltantes. A perda de solo estimada $\$A\$$ só assume valor numérico finito quando todos os 5 fatores ($\$R$, K , LS , C , $P\$$) estiverem simultaneamente disponíveis com proveniência válida. Na ausência de qualquer fator, $\$A\$$ é marcado como indisponível com causa nominal (insuficiente, fora-do-dominio ou decisao-pendente), garantindo que nenhum valor artificial contamine o banco.

6. As Sete Travas Formais de Integridade do SAREL v2.0

O software opera sob um conjunto de sete regras invariantes invioláveis, testadas mecanicamente em tempo de integração contínua (CI):

- **Invariante 1 (Compleitude da Linha de Base):** perdaSolo só existe se R , K , LS , C e P existirem simultaneamente com memória de cálculo explícita.
- **Invariante 2 (Blindagem Epistêmica da Matriz):** Metadados operacionais (nomes, proprietários, notas) jamais entram como covariáveis no classificador XGBoost.
- **Invariante 3 (Segregação Estrita Treino / Held-Out):** Células de polígonos sorteados para teste jamais participam do treinamento ou ajuste de hiperparâmetros.
- **Invariante 4 (Rastreabilidade Integral de Proveniência):** Todo número carrega selo tipado (medido, modelado, tabelado ou indisponível com causa e motivo).
- **Invariante 5 (Proibição Absoluta de Fabricação Numérica):** É vedado criar números sintéticos ou simular dados empíricos sem fonte primária conferida (P12).
- **Invariante 6 (Cegamento Duplo na Rotulagem):** Intérpretes anotam imagens de VANT por códigos anônimos criptográficos (ex.: VANT-BLIND-15840AA020) sem saber coordenadas ou estrato.
- **Invariante 7 (Preservação do Suporte Espacial Nativo):** Nenhum raster é reamostrado artificialmente para simular resolução que o sensor físico não entregou (D06).

7. Síntese Comparativa: Da Vulnerabilidade da v1 ao Rigor Científico da v2

Dimensão Metodológica	Paradigma v1.0 (Superado)	Paradigma v2.0 (Canônico Atual)
Estratégia Amostral	Amostragem intencional por 'suspeita de erosão'.	Amostragem probabilística estratificada em 18 estratos biofísicos com π_i conhecido.
Fonte do Rótulo de Treino	Fotointerpretação humana em pixels de 10 m do Sentinel-2.	Delineação centimétrica sobre VANT Multiespectral (GSD ~3,8 cm, CE90 = 1,47 m).
Função dos Pontos de Campo	Treinamento primário do modelo (com alto erro posicional).	Âncora de prevalência real e teste confirmatório prospectivo sob protocolo cego.
Controle de Overfitting	Uso livre de dezenas de preditores sem checagem de suporte.	Tetos estritos de preditores por bloco conforme a regra EPV ≥ 20 (van der Ploeg, 2014).
Guarda Temporal	Séries temporais misturadas com potencial vazamento de dados.	Intervalo de guarda estrito de 2 anos (24 meses) para predição prospectiva (Modelo P).
Linha de Base Física	Valores de RUSLE pendentes ou fabricados por defaults arbitrários.	RUSLE 100% integrada e conferida na fonte primária com suporte nativo estrito.
Auditoria de Código	Sem validação estática de padrões proibidos.	54 suítes de testes automatizados (409 testes) e varredor contra fabricação numérica.

8. Referências Bibliográficas Conferidas na Fonte Primária

COCHRAN, W. G. **Sampling Techniques**. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1977. 428 p.

COELHO, M. R. et al. **Erodibilidade dos solos do Brasil**. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. 40 p. (Documentos 246).

DESMET, P. J. J.; GOVERS, G. A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. **Journal of Soil and Water Conservation**, v. 51, n. 5, p. 427-433, 1996.

DRUSCH, M. et al. Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. **Remote Sensing of Environment**, v. 120, p. 25-36, 2012.

DURIGON, V. L. et al. NDVI time series for monitoring RUSLE cover management factor in a tropical watershed. **International Journal of Remote Sensing**, v. 35, n. 2, p. 441-453, 2014.

FRANCHINI, J. C. et al. **Evolução da fertilidade do solo em sistemas de manejo com rotação de culturas e culturas de cobertura**. Londrina: Embrapa Soja, 2011. (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 34).

FUNK, C. et al. The climate hazards group infrared precipitation with stations — a new environmental record for monitoring extremes. **Scientific Data**, v. 2, p. 150066, 2015.

KAUFMAN, S. et al. Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. **ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD)**, v. 6, n. 4, p. 15:1-15:21, 2012.

RENARD, K. G. et al. **Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)**. Washington: USDA-ARS, 1997. 404 p. (Agriculture Handbook, 703).

RUFINO, R. L. et al. Determinação do potencial erosivo da chuva para o Estado do Paraná através de pluviometria: terceira aproximação. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 17, n. 3, p. 439-444, 1993.

VAN DER KNIJFF, J. M. et al. **Soil erosion risk assessment in Italy**. European Soil Bureau, European Commission, 2000. 52 p.

VAN DER PLOEG, T.; AUSTIN, P. C.; STEYERBERG, E. W. Modern modelling techniques are data hungry: a simulation study for predicting dichotomous endpoints. **BMC Medical Research Methodology**, v. 14, p. 137, 2014.

WALTRICK, P. C. et al. Estimativa do potencial erosivo das chuvas e sua distribuição espacial no Estado do Paraná. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 39, n. 1, p. 256-267, 2015.