

Diagramme EA avec entités en couleur (notation UML)

Reda El Ouahabi | June 23, 2020

<i>DataUsers</i>
<i>LOGIN</i>
<i>MDP</i>
<i>PassPort</i>
<i>Nom</i>
<i>Prenom</i>
<i>Adress</i>

<i>DataAdmin</i>
<i>LOGIN</i>
<i>MDP</i>

<i>Avion</i>
<i>NoAvion</i>
<i>Companie</i>
<i>NbPlaces</i>

<i>Vol</i>
<i>NoVol</i>
<i>VilleDepart</i>
<i>VilleArrivee</i>
<i>NoAvion</i>
<i>Durée</i>
<i>HEUREDÉPART</i>
<i>HEUREARRIVÉE</i>

<i>Billet</i>
<i>NoBillet</i>
<i>DATERESERVATION</i>
<i>DATEVOYAGE</i>
<i>HEUREDEPART</i>
<i>HEUREARRIVEE</i>
<i>SIEGE</i>
<i>VILLEDEPART</i>
<i>VILLEARRIVEE</i>
<i>ETAT</i>
<i>NOPLACE</i>

date de System

Pour le NoBillet [UNIQUE] , il est constitues par une combinaison :
yyyymmddhh24miss

Admin va Valider le billet

Durée = HeureArrivée - HeureDépart