



# URMYFOOD Installation Guide

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt cấu hình, build và khởi chạy hệ thống **URMYFOOD** (bao gồm Backend Spring Boot và 3 ứng dụng Android Client: User, Shop, Admin), đồng thời cung cấp các thông tin cấu hình môi trường (.env, local.properties) và các tài khoản thử nghiệm của hệ thống.

## ✂ Yêu Cầu Hệ Thống (Prerequisites)

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo máy tính của bạn đã cài đặt các công cụ sau:

1. **Java Development Kit (JDK)**: Phiên bản **21** hoặc mới hơn.
2. **Android Studio**: Phiên bản mới nhất (Koala trở lên được khuyến nghị).
3. **Android SDK**: API Level 36 (Android 14/15) và API Level 29 (Android 10) là mức tối thiểu.
4. **Git**: Để clone mã nguồn.
5. **Maven** (đã tích hợp sẵn wrapper trong thư mục backend).



## Hướng Dẫn Cài Đặt & Cấu Hình

### Bước 1: Clone Mã Nguồn Dự Án

Mở terminal và chạy lệnh sau để tải project về máy:

```
git clone https://github.com/Redamancy2107/URMYFOOD.git
cd URMYFOOD
```

### Bước 2: Thiết Lập & Khởi Chạy Backend (Spring Boot)

#### 1. Cấu hình môi trường Backend:

- Tạo file **.env** tại thư mục gốc của dự án **URMYFOOD/** (xem nội dung chi tiết bên dưới).

#### 2. Chạy Backend:

- Di chuyển vào thư mục **backend**:

```
cd backend
```

- Build và chạy ứng dụng:

- Trên Windows:

```
mvnw.cmd spring-boot:run
```

- Trên macOS/Linux:

```
./mvnw spring-boot:run
```

- Mặc định backend sẽ khởi chạy tại cổng <http://localhost:8080>.

---

## Bước 3: Thiết Lập & Khởi Chạy Frontend (Android Client)

Thư mục **frontend** chứa 3 ứng dụng Android dạng Gradle multi-module: **:app-user**, **:app-shop**, và **:app-admin**.

### 1. Mở dự án trong Android Studio:

- Khởi động Android Studio.
- Chọn **Open** và dẫn tới thư mục **frontend** trong project **URMYFOOD**.

### 2. Cấu hình kết nối API & Google Auth:

- Tạo một file tên là **local.properties** tại thư mục **frontend/** (nếu chưa có, xem mẫu bên dưới).
- Thêm các cấu hình tương tự mẫu và điều chỉnh đường dẫn **sdk.dir** phù hợp với máy tính của bạn.

### 3. Sync Gradle:

- Bấm vào biểu tượng **Sync Project with Gradle Files** (hình con voi) ở góc trên bên phải Android Studio và chờ quá trình đồng bộ hoàn tất.

### 4. Khởi chạy ứng dụng:

- Trên thanh công cụ Android Studio, chọn module bạn muốn khởi chạy ở ô chọn Run Configuration:
  - **:app-user** (Ứng dụng cho Khách hàng)
  - **:app-shop** (Ứng dụng cho Chủ quán)
  - **:app-admin** (Ứng dụng cho Quản trị viên)
- Chọn thiết bị máy ảo (Emulator) hoặc thiết bị thật (qua USB Debugging/Wireless Debugging).
- Nhấn nút **Run** (hình tam giác xanh) để cài đặt và khởi chạy.

---

## Kiểm TỰ Kết Nối (Troubleshooting)

- **Lỗi không kết nối được API:** Đảm bảo rằng thiết bị Android của bạn cùng kết nối chung mạng Wi-Fi với máy tính chạy Backend (nếu dùng thiết bị thật) và cấu hình đúng địa chỉ IP trong **local.properties**.

---

## File Cấu Hình Môi Trường (Environment Config Files)

### 1. File **.env**

Đặt file này tại **thư mục gốc** của dự án (**URMYFOOD/**):

```
# Database Configuration
DB_URL=jdbc:postgresql://aws-1-ap-northeast-1.pooler.supabase.com:5432/postgres
DB_USERNAME=postgres.yfdhsoilpawzhxbftlbe
DB_PASSWORD=urmyfood.uit.vnuhcm

# Security Configuration
JWT_SECRET=404E635266556A586E3272357538782F413F4428472B4B6250645367566B5970
JWT_EXPIRATION=86400000
JWT_REFRESH_EXPIRATION=604800000

# Social Login & Gmail API Configuration
GOOGLE_CLIENT_ID=your_google_client_id_here
GOOGLE_CLIENT_SECRET=your_google_client_secret_here
GOOGLE_REFRESH_TOKEN=your_google_refresh_token_here

SUPABASE_URL=https://yfdhsoilpawzhxbftlbe.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_JmmDh_osEt0VgNJSjU2EJA_cR5GMS8I
SUPABASE_STORAGE_BUCKET=urmyfood-bucket
SUPABASE_PROFILE_IMAGE_MAX_SIZE=1048576
```

## 2. File **local.properties**

Đặt file này tại **thư mục frontend/** (**URMYFOOD/frontend/local.properties**):

```
# Location of the SDK. This is only used by Gradle.
# Thay đổi đường dẫn sdk.dir cho đúng với môi trường máy của bạn (sử dụng dấu hai
chấm thoát \\ và hai gạch chéo \\)
sdk.dir=E:\\ProgramFiles\\Android\\Sdk

GOOGLE_SERVER_CLIENT_ID=your_google_client_id_here
base_url=http://10.0.2.2:8080
# base_url=https://urmyfood-backend-dev.onrender.com
```

---

## Tài khoản đăng nhập:

Customer:

| Account                          | Password   |
|----------------------------------|------------|
| statistics_customer@urmyfood.com | Urmyfood@1 |

Shop:

| Account                     | Password   |
|-----------------------------|------------|
| cali_nguyenhue@urmyfood.com | Urmyfood@1 |

Admin:

| Account                  | Password |
|--------------------------|----------|
| webarebear1000@gmail.com | 12345678 |