

HTML5




My ID (HTML5, 1st semester 2019)

성명	ID
강민수	HM01
구병준	HM02
김종민	HM03
박성철	HM04
이창호	HM05
김동영	HM06
김종건	HM07
박승훈	HM08
손성빈	HM09
손지석	HM10
안예찬	HM11
양성철	HM12
유종인	HM13
차재옥	HM14
강현이	HM15
김경미	HM16

김경영	HM17
김규년	HM18
김수정	HM19
김영록	HM20
김예원	HM21
김유빈	HM22
김정인	HM23
김주호	HM24
송다은	HM25
오주현	HM26
이한글	HM27
장세진	HM28
정주은	HM29
정호기	HM30
황혁준	HM31
김태은	HM32
이재면	HM33

Weekly plan (HTML5, 1st semester 2019)

- **wk01 : Introduction to curriculum, current state of HTML5 & github**
- **wk02 : Making HTML5 documents**
- **wk03 : iFrame, Media, my 1st Homepage & Intro to Semantic tags**
- **wk04 : Semantic tags & Web forms**
- **wk05 : CSS3 I. Basic & Box model**
- **wk06 : CSS3 II. Advanced & Animation**
- **wk07 : my 2nd Homepage**
- **wk08 : Mid-term Exam.**
- **wk09 : JS I. Data types & operators**
- **wk10 : JS II. if, loop & functions**
- **wk11 : JS III.**
- **wk12 : JS IV.**
- **wk13 : JS V.**
- **wk14 : my final Homepage**
- **wk15 : Final exam.**



JS-project-I. hmxx_calc.html

4

[JS project I.] 자바스크립트를 이용하는 간단한 계산기를 완성하시오.

- ① 계산기 - 다음 연산 구현 : add(+), subtract(-), multiply(*), divide(/), mod(%)
- ② 파일명: hmxx_calc.html
- ③ 가점: Javascript 프로그래밍 응용 능력.

```
function calc_mod() {  
    // 나눗셈  
    var x = document.getElementById("x").value;  
    var y = document.getElementById("y").value;  
    var result;  
    result = parseInt(x) % parseInt(y);  
    document.getElementById("result").value = result;  
}
```

wk09-실습 : 결과를 나의 github에 올리기

5

실습 결과를 github에 올립니다.

1. README.md에는 실습 결과 요약 추가 입력
2. hmxx_calc.html 완성
3. "hmxx" repo 에 wk09_src 폴더 upload

단 업로드가 안될 경우, wk09_src.zip을 업로드
그리고 집에서 wk09_src 폴더로 다시 업로드.

06

자바스크립트 언어

강의 목표

1. 자바스크립트 언어의 요소와 구조를 이해한다.
2. 자바스크립트 코드를 웹 페이지에 삽입하는 방법을 안다.
3. 자바스크립트로 브라우저에 출력하고 사용자 입력 받는 방법을 안다.
4. 자바스크립트에서 다루는 데이터 타입과 변수에 대해 이해한다.
5. 자바스크립트의 연산자의 종류를 알고 사용할 수 있다.
6. 자바스크립트의 조건문의 종류를 알고 사용할 수 있다.
7. 자바스크립트의 반복문의 종류를 알고 사용할 수 있다.
8. 자바스크립트 함수를 작성할 수 있다.
9. 사용자에게 제공되는 `eval()`, `parseInt()` 등 자바스크립트 함수를 활용할 수 있다.

→ Fancy JS calculator 제작


자바스크립트 식과 연산 II.

연산 종류	연산자	연산 종류	연산자
산술	+ - * / %	대입	= *= /= += -= &= ^= = <<= >>= >>>=
증감	++ --	비교	> < >= <= == !=
비트	& ^ ~	논리	&& !
시프트	>> << >>>	조건	? :

비트 연산 (&, |, ^, ~)

9

□ 비트 개념



□ 비트 연산 종류

- ▣ 비트들끼리의 비트 논리 연산
- ▣ 비트 시프트 연산

비트 논리 연산

10

□ 비트 논리 연산

연산자	별칭	연산 설명
$a \& b$	비트 AND 연산	두 비트 모두 1이면 1, 그렇지 않으면 0
$a b$	비트 OR 연산	두 비트 모두 0이면 0, 그렇지 않으면 1
$a \wedge b$	비트 XOR 연산	두 비트가 다르면 1, 같으면 0
$\sim a$	비트NOT 연산	1을 0으로, 0을 1로 변환

$a = 106;$ 01101010

$b = 77;$ 01001101

$c = a \& b;$

```
  0 1 1 0 1 0 1 0
& 0 1 1 0 1 0 1 0
-----
c 0 1 1 0 1 0 1 0
```

둘 다 1,
결과 1

하나라도 0,
결과 0

$c = a | b;$

```
  0 1 1 0 1 0 1 0
| 0 1 0 0 1 1 0 1
-----
c 0 1 1 0 1 1 1 1
```

둘 다 0,
결과 1

하나라도 1,
결과 1

$c = a \wedge b;$

```
  0 1 1 0 1 0 1 0
^ 0 1 0 0 1 1 0 1
-----
c 0 0 1 0 0 1 1 1
```

둘이 같으면
결과 0

둘이 다르면,
결과 1

$c = \sim a;$

```
~ 0 1 1 0 1 0 1 0
c 1 0 0 1 0 1 0 1
```

1은 0으로
바꿈

0은 1로
바꿈

비트 시프트 연산

11

- 시프트 : 저장 공간에서 비트들의 오른쪽/왼쪽 이동




연산자	별칭	설명
<code>a << b</code>	산술적 왼쪽 시프트	a의 비트들을 왼쪽으로 b번 이동. 최하위 비트의 빈자리는 0으로 채움. 한 비트 시프트마다 곱하기 2의 효과 발생. a 값은 변화 없음
<code>a >> b</code>	산술적 오른쪽 시프트	a의 비트들을 오른쪽으로 b번 이동. 최상위 비트의 빈자리는 시프트 전 최상위 비트로 채움. 한 비트 시프트마다 나누기 2의 효과 발생. a 값은 변화 없음
<code>a >>> b</code>	논리적 오른쪽 시프트	a의 비트들을 오른쪽으로 b번 이동. 최상위 비트의 빈자리는 0으로 채움. a 값은 변화 없음

예제 6-13 비트 연산

12

```
<!DOCTYPE html>
<html> <head> <title>비트 연산</title>
<script>
function digit8(v) { // 숫자 v를 8비트 2진수로 변환
    var str="";
    for(i=0; i<8; i++, v<=&1) {
        if((v & 0x80)) str += "1";
        else str += "0";
    }
    return str;
}
</script>
</head>
<body>
<h3>비트 논리 연산과 시프트 연산</h3>
<hr>
<script>
    var x=10, y=3;
    document.write("<pre>");
    document.write("x=" + x + ", y=" + y + "<br>");
    document.write("x :      " + digit8(x) + "<br>");
    document.write("y :      " + digit8(y) + "<br>");
    document.write("<hr>");
    document.write("x & y :      " + digit8(x&y) + "<br>");
    document.write("x | y :      " + digit8(x|y) + "<br>");
    document.write("x ^ y :      " + digit8(x^y) + "<br>");
    document.write("~x :      " + digit8(~x) + "<br>");
    document.write("<hr>");
    document.write("x << 1 :      " + digit8(x<<1) + " (" + (x<<1) + ")<br>");
    document.write("x >> 1 :      " + digit8(x>>1) + " (" + (x>>1) + ")<br>");
    document.write("x >>> 1:      " + digit8(x>>>1) + " (" + (x>>>1) + ")");
    document.write("</pre>");
</script>
</body>
</html>
```

wk10js_ex13_bit_operation.html



x 가 -10일 때는 어떻게 달라지는 가를 확인 하시오.

예제 6-13 비트 연산

13

```
<script>
function digit8(v) { // 숫자 v를 8비트 2진수로 변환
    var str="";
    for(i=0; i<8; i++, v<<=1) {
        if((v & 0x80)) str += "1";
        else str += "0";
    }
    return str;
}
</script>
```

자바스크립트 문자열 연산

str1 + str2

문자열 연산자

15

□ 문자열 연결

■ +, +=

"abc" + "de"	// "abcde"
"abc" + 23	// "abc23"
23 + "abc"	// "23abc"
23 + "35"	// "2335"
23 + 35	// 58, 정수 더하기

■ 순서에 유의

23 + 35 + "abc"; // 23 + 35 -> 58로 먼저 계산, 58 + "abc" -> **"58abc"**

"abc" + 23 + 35; // "abc" + 23 -> "abc23"로 먼저 계산, "abc23" + 35 -> **"abc2335"**

□ 문자열 비교

■ 비교 연산자(!=, ==, >, <, <=, >=)는 문자열 비교에 사용

■ 사전 순으로 비교 결과 리턴

```
var name = "kitae";  
var res = (name == "kitae"); // 비교 결과 true, res = true
```


var res = (name > "park"); // name이 "park"보다 사전순으로 앞에 나오므로 **res = false**

예제 6-14 문자열 연산

16

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title> 문자열 연산 </title> </head>
<body>
<h3>문자열 연산</h3>
<hr>
<script>
  document.write("abc" + 23 + "<br>");
  document.write(23 + "abc" + "<br>");
  document.write(23 + "35" + "<br>");
  document.write(23 + 35 + "<br>");
  document.write(23 + 35 + "abc" + "<br>");
  document.write("abc" + 23 + 35 + "<br><hr>");

  var name = "kitae";
  document.write(name == "kitae");
  document.write("<br>");
  document.write(name > "park");
</script>
</body>
</html>
```



wk10js_ex14_string_operation.html

자바스크립트 조건문

if

switch

if, if-else

18

□ if, if-else 문

```
if(조건식) {  
    ... 실행문 ... // 조건식이 참인 경우  
}
```

```
if(a > b) {  
    document.write("a가 크다");  
}
```

```
if(조건식) {  
    ... 실행문1 ... // 조건식이 참인 경우  
}  
else {  
    ... 실행문2 ... // 조건식이 거짓인 경우  
}
```

```
if(a > b) {  
    document.write("a가 크다");  
}  
else {  
    document.write("a가 크지 않다");  
}
```

```
if(조건식1) {  
    실행문1 // 조건식1이 참인 경우  
}  
else if(조건식2) {  
    실행문2 // 조건식2가 참인 경우  
}  
.....  
else {  
    실행문n; // 앞의 모든 조건이 거짓인 경우  
}
```

```
if(a > b) {  
    document.write("a가 크다");  
}  
else if(a < b) {  
    document.write("b가 크다");  
}  
else  
    document.write("a와 b는 같다");
```

예제 6-15 if-else 사용


19

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title> if-else </title> </head>
<body>
<h3>if-else를 이용한 학점 매기기</h3>
<hr>
<script>
  var grade;
  var score = prompt("황기태 님 점수를 입력하세요", 100);
  score = parseInt(score); // 문자열을 숫자로 바꿈
  if(score >= 90) // score가 90 이상
    grade = "A";
  else if(score >= 80) // 80 이상 90 미만
    grade = "B";
  else if(score >= 70) // 70 이상 80 미만
    grade = "C";
  else if(score >= 60) // 60 이상 70 미만
    grade = "D";
  else // 60 미만
    grade = "F";
  document.write(score + "는 " + grade + "입니다.<br>")
</script>
</body>
</html>
```

localhost 내용:

황기태 님 점수를 입력하세요

확인 취소



switch 문

20

□ switch 문

- ▣ 값에 따라 서로 다른 코드를 실행할 때, switch 문 적합

```
switch(식) {  
  case 값1: // 식의 결과가 값1과 같을 때  
    실행 문장 1;  
    break;  
  case 값2: // 식의 결과가 값2와 같을 때  
    실행 문장 2;  
    break;  
  ...  
  case 값m:  
    실행 문장 m; // 식의 결과가 값과 같을 때  
    break;  
  default: // 어느 값과도 같지 않을 때  
    실행 문장 n;  
}
```

```
var fruits="사과";  
switch(fruits) {  
  case "바나나":  
    price = 200; break;  
  case "사과":  
    price = 300; break;  
  case "체리":  
    price = 400; break;  
  default:  
    document.write("팔지 않습니다.");  
    price = 0;  
}
```

// switch 문의 실행 결과 price=300

case 문의 '값'

21

- case 문의 '값'은 상수 (리터럴)만 가능

```
case 1 :  
case 2.7 :  
case "Seoul" :  
case true :
```

- case 문의 '값'에 변수나 식은 사용 불가

```
case a :           // 오류. 변수 a 사용 불가  
case a > 3:        // 오류. 식(a > 3) 사용 불가
```

switch 문에서 break 문의 역할

22

□ break 문

▣ switch 문 종료

- break; 문을 만날 때까지 아래로 코드 계속 실행

```
var city="Seoul";  
switch(city) {  
  case "Seoul":  
    document.write("서울");  
    break;  
  case "NewYork":  
    document.write("뉴욕");  
    break;  
  case "Paris":  
    document.write("파리");  
    break;  
}
```

서울뉴욕

(a) break;를 만날 때까지 아래로 실행을 계속하는 사례

```
var day="월";  
switch(day) {  
  case "월":  
  case "화":  
  case "수":  
  case "목":  
    document.write("정상영업");  
    break;  
  case "토":  
  case "일": document.write("휴일");  
    break;  
}
```

정상영업

(b) 여러 case에 대해 동일한 코드를 실행하도록 의도적으로 break;를 생략한 경우

예제 6-16 switch 문 사용

23


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>switch</title> </head>
<body>
<h3>switch 문으로 커피 주문</h3>
<hr>
<script>
  var price = 0;
  var coffee = prompt("무슨 커피 드릴까요?", "");
  switch(coffee) {
    case "espresso" :
    case "에스프레소" : price = 2000;
      break;
    case "카푸치노" : price = 3000;
      break;
    case "카페라떼" : price = 3500;
      break;
    default :
      document.write(coffee + "는 없습니다.");
  }
  if(price != 0)
    document.write(coffee + "는 " + price + "원입니다.");
</script>
</body>
</html>
```

"espresso"나
"에스프레소"의 경우
모두 실행

localhost 내용:

무슨 커피 드릴까요?

확인 취소



자바스크립트 반복문

for
while
do while

반복문

25


□ for 문



```
// 0에서 9까지 출력  
for(var i=0; i<10; i++) {  
    document.write(i);  
}
```

0123456789


□ while 문



```
var i=0;  
while(i<10) { // i가 0에서 9까지 반복  
    document.write(i);  
    i++;  
}
```

0123456789

□ do-while 문



```
var i=0;  
do { // i가 0에서 9까지 반복  
    document.write(i);  
    i++;  
} while(i<10);
```


0123456789

예제 6-17 for 문으로 10px~35px 크기로 출력

26

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>for 문</title>
</head>
<body>
<h3>for 문으로 10px~35px 크기 출력</h3>
<hr>
<script>
  for(var size=10; size<=35; size+=5) { // 5씩 증가
    document.write("<span ");
    document.write("style='font-size:" + size + "px'>");
    document.write(size + "px");
    document.write("</span>");
  }
</script>
</body>
</html>
```

wk10js_ex17_for.html



예제 6-18 while 문으로 0~n까지의 합 구하기

27

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>while 문</title>
</head>
<body>
<h3>while 문으로 0에서 n까지 합</h3>
<hr>
<script>
  var n = prompt("0보다 큰 정수를 입력하세요", 0);
  n = parseInt(n); // 문자열 n을 숫자로 바꿈

  var i=0, sum=0;
  while(i<=n) { // i가 0에서 n까지 반복
    sum += i;
    i++;
  }
  document.write("0에서 " + n + "까지 합은 " + sum);
</script>
</body>
</html>
```

prompt()가 리턴한 것은 문자열


localhost 내용:

0보다 큰 정수를 입력하세요

25

확인

취소



wk10js_ex18_while.html

예제 6-19 do-while 문으로 0~n까지 합 구하기

28

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>do-while 문</title>
</head>
<body>
<h3>do-while 문으로 0에서 n까지 합</h3>
<hr>
<script>
  var n = prompt("0보다 큰 정수를 입력하세요", 0);
  n = parseInt(n); // 문자열 n을 숫자로 바꿈

  var i=0, sum=0;
  do {
    sum += i;
    i++;
  } while(i<=n); // i가 0~n까지 반복
  document.write("0에서 " + n + "까지 합은 " + sum);
</script>
</body>
</html>
```

prompt()가 리턴한 것은 문자열


localhost 내용:

0보다 큰 정수를 입력하세요

25

확인

취소




wk10js_ex19_dowhile.html

break
&
continue


반복문 내의 break 문과 continue 문

30

- break 문 : 가장 안쪽 반복문 하나만 벗어나도록 제어






(a) 반복문 벗어나기



(b) 중첩 반복에서 현재 반복문만 벗어나

- continue 문 : 반복 코드 실행 중단, 다음 반복으로 점프




예제 6-20 break 문

31

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>break 문</title>
</head>
<body>
<h3>1에서 얼마까지 더해야 3000을 넘는가?</h3>
<hr>
<script>
  var i=0, sum=0;
  while(true) { // 무한 반복
    sum += i;
    if(sum > 3000)
      break; // 합이 3000보다 큼. 반복문 벗어남
    i++;
  }
  document.write(i + "까지 더하면 3000을 넘음 : " + sum);
</script>
</body>
</html>
```


wk10js_ex20_break.html



예제 6-21 continue 문

32

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>continue 문</title>
</head>
<body>
<h3>3으로 나눈 나머지가 1인 수만 더하기</h3>
<hr>
<script>
  var sum=0;
  for(i=1; i<=10; i++) { // i가 1에서 10까지 반복
    if(i%3 != 1) // 3으로 나눈 나머지가 1이 아닌 경우
      continue; // 다음 반복으로 점프(i++ 코드로)
    document.write(i + " ");
    sum += i;
  }
  document.write("합은 " + sum);
</script>
</body>
</html>
```



wk10js_ex21_continue.html

자바스크립트 함수

```
function ftn() {
```

```
...
```

```
}
```

함수 (function)

34

- 함수란?
 - ▣ 목적을 가지고 작성된 코드 블록
 - ▣ 데이터 전달받아 처리한 후 결과를 돌려주는 코드 블록
- 함수 개념



함수의 구성과 호출

35

□ 함수의 구성

```
function 함수이름(arg1, arg2,..., argn) {  
    ...프로그램 코드...  
    결과를 리턴하는 return 문  
}
```


함수 선언 함수 이름 매개 변수

```
function adder ( a, b ) {  
    var sum;  
    sum = a + b;  
    return sum; // 덧셈 합 리턴  
}
```

반환 키워드 반환 값

□ 함수 호출


▣ 함수의 코드 실행 요청



예제 6-22 adder() 함수 작성 및 호출

36

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>함수</title>
<script>
function adder(a, b) { // 함수 작성
    var sum;
    sum = a + b;
    return sum;
}
</script>
</head>
<body>
<h3>함수 adder()</h3>
<hr>
<script>
    var n = adder(24567, 98374); // 함수 호출
    document.write("24567 + 98374는 " + n + "<br>");
</script>
</body>
</html>
```



wk10js_ex22_function.html

자바스크립트에서 제공하는 전역 함수

37

□ 대표적인 자바스크립트 내장 함수 (built-in functions)

▣ **eval()** 함수

예) `var res = eval("2*4+ 4*6");` // res는 32

▣ **parseInt()** 함수 // **parseFloat()**

예) `var i = parseInt("32");` // "32"를 10진수로 변환, 정수 32 리턴

`var n = parseInt("0x32");` // "0x32"를 16진수로 해석, 정수 50 리턴

▣ **isNaN()** 함수

예) `isNaN(32)` // false 리턴


전역 함수명	설명
<code>eval(exp)</code>	<code>exp</code> 의 자바스크립트 식을 계산하고 결과 리턴
<code>parseInt(str)</code>	<code>str</code> 문자열을 10진 정수로 변환하여 리턴
<code>parseInt(str, radix)</code>	<code>str</code> 문자열을 <code>radix</code> 진수로 해석하고, 10진 정수로 바꾸어 리턴
<code>parseFloat(str)</code>	<code>str</code> 문자열을 실수로 바꾸어 리턴
<code>isFinite(value)</code>	<code>value</code> 가 숫자이면 true 리턴
<code>isNaN(value)</code>	<code>value</code> 가 숫자가 아니면 true 리턴

예제 6-23 **eval()**, **parseInt()**, **isNaN()**

38

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>자바스크립트 전역함수</title>
<script>
function evalParseIntIsNaN() {
    var res = eval("2*3+4*6"); // res는 32
    document.write("eval(W"2*3+4*6W")는 32<br>");
    var m = parseInt("32");
    document.write("parseInt(W"32W")는 " + m + "<br>");
    var n = parseInt("0x32");
    document.write("parseInt(W"0x32W")는 " + n + "<br><br>");
    var n = parseInt("17", 8);
    document.write("parseInt(W"17W", 8)는 " + n + "<br><br>");
    // "hello"는 정수로 변환할 수 없으므로 parseInt("hello")는 NaN 리턴

    n = parseInt("hello");
    if(isNaN(n)) // true
        document.write("hello는 숫자가 아닙니다.");
}
</script>
</head>
<body>
<h3>eval(), parseInt(), isNaN()</h3>
<hr>
<script>
    evalParseIntIsNaN();
</script>
</body>
</html>
```



예제 6-24 구구단 출력 함수 만들기

39

```
<!DOCTYPE html>
<html> <head> <title> 함수 만들기 </title>
<script>
function gugudan(n) { // 함수 작성
    var m = parseInt(n); // 문자열 n을 숫자로 바꿈
    if(isNaN(m) || m < 1 || m > 9) {
        alert("잘못입력하셨습니다.");
        return;
    }
    for(var i=1; i<=9; i++) { // i는 1~9까지 반복
        document.write(m + "x" + i + "=" + m*i + "<br>");
    }
}
</script>
</head>
<body>
<h3>구구단 출력 함수 만들기</h3>
<hr>
<script>
    var n = prompt("구구단 몇 단을 원하세요", ""); // n은 문자열
    gugudan(n); // 함수 호출
</script>
</body>
</html>
```

n이 1~9사이의 숫자가 아닌 경우 처리

localhost 내용:

구구단 몇 단을 원하세요

6

확인

취소

구구단 출력 함수 만들기

6x1=6
6x2=12
6x3=18
6x4=24
6x5=30
6x6=36
6x7=42
6x8=48
6x9=54

wk10js_ex24_gugudan.html

예제 섭씨-화씨 온도 변환앱

40

```
<html>
<head>
  <title>온도 변환기</title>
</head>

<body>
  <h3>온도 변환</h3>
  <hr>
  <table border="3">
    <tr>
      <td>섭씨온도</td>
      <td>화씨온도</td>
    </tr>
    <script>
      for (celsius = 0; celsius <= 10; celsius = celsius + 1) {
        document.write("<tr><td>" + celsius + "</td><td>"
          + ((celsius * 9.0 / 5) + 32) + "</td></tr>");
      }
    </script>
  </table>
</body>
</html>
```

$$F = (9/5) * C + 32$$

섭씨온도	화씨온도
0	32
5	41
10	50
15	59
20	68
25	77
30	86
35	95
40	104

예제 섭씨-화씨 온도 변환앱 (DIY-1)

41

섭씨-화씨 온도 변환
함수를 만들어서
결과를 출력하시오.

```
function c2f(c) {  
}  
}
```

Javascript :

F <-> C Temperture Converter

$$F = (9/5)*C + 32$$

섭씨온도(C)	화씨온도(F)
0	32
5	41
10	50
15	59
20	68
25	77
30	86
35	95
40	104
45	113
50	122

Save [hmx_x_temperature.html](#)

JS-project 2: JS fancy calculator

42

간단한 계산기

첫번째 정수:

두번째 정수:


계산 결과:



Javascript : Calculator

display

7	8	9	/
4	5	6	*
1	2	3	-
0	+		
Clear	Enter		



JS Calculator

<input type="text" value="0"/>			<input type="button" value="←"/>
7	8	9	/
4	5	6	*
1	2	3	-
0		.	+
Clear		Enter	

COMSL, HM00

Project 2: JS calculator

43

```
<html>
<head>

  <script>
    var expression="";

    function add(character) {
      expression = expression + character;

      document.getElementById("display").value = expression;
    }

    function compute() {
      document.getElementById("display").value = eval(expression);
    }

    function clearDisplay() {
      expression = "";
      document.getElementById("display").value = "0";
    }

  </script>
```

Project 2: JS calculator

44

```
<form>
  display <input id="display" value="0" size="20">
  <br>
  <input type="button" value=" 7  " onclick="add('7')">
  <input type="button" value=" 8  " onclick="add('8')">
  <input type="button" value=" 9  " onclick="add('9')">
  <input type="button" value=" /  " onclick="add('/')">
  <br>
  <input type="button" value=" 4  " onclick="add('4')">
  <input type="button" value=" 5  " onclick="add('5')">
  <input type="button" value=" 6  " onclick="add('6')">
  <input type="button" value=" *  " onclick="add('*')">
  <br>
  <input type="button" value=" 1  " onclick="add('1')">
  <input type="button" value=" 2  " onclick="add('2')">
  <input type="button" value=" 3  " onclick="add('3')">
  <input type="button" value=" -  " onclick="add('.')">
  <br>
  <input type="button" value=" 0  " onclick="add('0')">
  <input type="button" value=" +  " onclick="add('+')">
  <br>
  <input type="button" value=" Clear " onclick="clearDisplay()">
  <input type="button" value=" Enter  " onclick="compute()">
</form>
```

Project 2: JS calculator

45

JS calculator

7	8	9	/
4	5	6	*
1	2	3	-
0		.	+
Clear		Enter	

COMSI, HMnn

tip :



&larr ;

```
<div align="center">
  <h2>HMnn Calculator</h2>
  <form>
    <input id="display" value="0" size="18">
    <input type="button" value=" &larr; " onclick="del()">
    <br>
    <input type="button" value="7" onclick="add('7')">
    <input type="button" value="8" onclick="add('8')">
    <input type="button" value="9" onclick="add('9')">
    <input type="button" value="/" onclick="add('/')">
    <br>
    <input type="button" value="4" onclick="add('4')">
    <input type="button" value="5" onclick="add('5')">
    <input type="button" value="6" onclick="add('6')">
    <input type="button" value="*" onclick="add('*')">
    <br>
    <input type="button" value="1" onclick="add('1')">
    <input type="button" value="2" onclick="add('2')">
    <input type="button" value="3" onclick="add('3')">
    <input type="button" value="-" onclick="add('-')">
    <br>
    <input type="button" value="0" onclick="add('0')">
    <input type="button" value="." onclick="add('.')">
    <input type="button" value="+" onclick="add('+')">
    <br>
    <input type="button" value="Clear" onclick="clearDisplay()">
    <input type="button" value="Enter" onclick="compute()">
  </form>
  <h4>COMSI, HM00</h4>
</div>
```

Project 2: JS calculator

46

```
function add(character) {  
    expression = expression + character;  
    document.getElementById("display").value = expression;  
}  
function del() {  
    expression = expression.substring(0, expression.length - 1);  
    document.getElementById("display").value = expression;  
}  
function compute() {  
    var expression_num = parseFloat(eval(expression));  
    if (isInteger(expression_num) == true) {  
        expression = expression_num;  
    } else {  
        expression = expression_num.toFixed(2);  
    }  
    document.getElementById("display").value = expression;  
}  
function clearDisplay() {  
    expression = "";  
    document.getElementById("display").value = "0";  
}  
function isInteger(x) {  
    return Math.floor(x) === x;  
}
```

Project 2: Design JS calculator - 1

47

Change style !

```
<style>
  input {
    padding: 8px;
    display: inline;
    margin-top: 4px;
    font-size: 20px;
  }
</style>
```

JS calculator

←

789/

456*

123-

0. +


ClearEnter

COMSI, HMnn

Project 2: Design JS calculator - 2

48

```
input {
  padding: 8px;
  display: inline;
  margin-top: 4px;
  font-size: 20px;
  background-color: #ffffff;
}
input#display {
  color: black;
  background-color: #99ffcc;
  font-size: 20px;
  text-align: right;
}
input.num {
  background-color: #ffff66;
  font-weight: bold;
}
input.op {
  background-color: #ff9900;
  font-weight: bold;
}
input#clear {
  background-color: #00ffff;
}
input#enter {
  background-color: #00ffff;
}
```



JS-project-2. hmxx_fancy_calc.html

49

[JS project 2.] 자바스크립트를 이용하여 쓸만한 보기 좋은 계산기를 완성 하시오.

- ① 계산기 – 소스 및 CSS 적용, 16진수 처리도 추가(bonus)
- ② 디자인 변경
- ③ 파일명: [hmxx_fancy_calc.html](#)
- ④ 가점: Javascript 프로그래밍 응용 능력.

wk10-실습 : 결과를 나의 github에 올리기

50


실습 결과를 github에 올립니다.

1. README.md에는 실습 결과 요약 추가 입력
2. hmxx_temperature.html 완성
3. hmxx_fancy_calc.html 완성
4. "hmxx" repo 에 wk10_src 폴더 upload

단 업로드가 안될 경우, wk10_src.zip을 업로드
그리고 집에서 wk10_src 폴더로 다시 업로드.


Project 2: One of fancy JS calculator

51



HTML5 : 강의자료실

<https://github.com/redwoods/html5>



교재 WEB 강의 소개

← → ↻ ① webprogramming.co.kr ☆

명품 HTML5+ CSS3+ Javascript 웹 프로그래밍

Home Introduction Notice Board Support Code

명품 HTML5 + CSS3 + Javascript 웹 프로그래밍

HTML5로 여러분의 무한한 상상력을 표현해 보세요!



Sir Tim Berners-Lee (1955.6.8 ~)

명품 웹 프로그래밍 소개
"웹 프로그래밍을 가장 쉽게 익힐 수 있는 책"

처음 웹 프로그래밍을 공부하는 입문자들도 모든 주제를 직관적으로 이해하고 빠르게 파악할 수 있습니다.



자세히보기 →

강력한 Q&A 피드백 제공
"빠르고, 간결하고, 정확한 저자의 직접적인 답변"

'이거 이해가 잘 안되는데.. 물어볼 사람도 없고..'
더이상 고민하지 마세요.
명품 웹 프로그래밍 홈페이지에서는 누구나 저자가 직접 답변해주는 Q&A 게시판이 이용할 수 있습니다.



자세히보기 →

즉석 실행 가능한 예제 프로그램
"백문이 불여일견, 백견이 불여일타(打)!"

코드뿐만 실행되어 있는 예제들, 결과 화면이 있어도 이해가 잘 안되시죠?
예제 소스를 바탕으로, 내맘대로 수정한 코드를 즉석으로 웹 페이지로 변환해주는 예제 프로그램을 통해 모든 코드를 빠르고 쉽게 이해할 수 있습니다.



자세히보기 →

Notice

Test

2017-01-16 15:32

Know-How

Test

2017-01-17 14:04 관리자

53

<http://webprogramming.co.kr>

관련 WEB 강의 소개 – w3schools.com

The screenshot shows the w3schools.com website. The browser address bar displays "https://www.w3schools.com". The website has a green header with the logo "w3schools.com" and the tagline "THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE". Below the header is a navigation bar with "TUTORIALS", "REFERENCES", and "EXAMPLES". On the left side, there is a sidebar menu listing various topics: HTML and CSS, JavaScript, Server Side, Web Building, and XML Tutorials. The main content area is divided into three sections: HTML, CSS, and JavaScript. Each section has a title, a subtitle, and a "Try It Yourself" button. The HTML section includes a code example for a basic HTML document. The CSS section includes a code example for styling a body and a div. The JavaScript section includes a code example for a function that gets an element by ID and changes its style.

HTML and CSS

- Learn HTML
- Learn CSS
- Learn W3.CSS
- Learn Colors
- Learn Bootstrap
- Learn Icons
- Learn Graphics
- Learn How To

JavaScript

- Learn JavaScript
- Learn W3.JS
- Learn JQuery
- Learn JQueryMobile
- Learn AppML
- Learn AngularJS
- Learn JSON
- Learn AJAX

Server Side

- Learn SQL
- Learn PHP
- Learn ASP

Web Building

- Web Templates
- Web Statistics
- Web Certificates

XML Tutorials

- Learn XML
- Learn XML AJAX
- Learn XML DOM
- Learn XML DTD
- Learn XML Schema
- Learn XSLT
- Learn XPath
- Learn XQuery

HTML

The language for building web pages

LEARN HTML HTML REFERENCE

HTML Example:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>HTML Tutorial</title>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

Try It Yourself »

CSS

The language for styling web pages

LEARN CSS CSS REFERENCE

CSS Example:

```
body {
  background-color: lightblue;
}
div {
  color: white;
  text-align: center;
}
p {
  font-family: verdana;
  font-size: 28px;
}
```

Try It Yourself »

JavaScript

The language for programming web pages

JavaScript Example:

```
<script>
function myFunction() {
  var x = document.getElementById("demo");
  x.style.backgroundColor = "red";
}
```