(Camada Enlace)

#### Prof. Dr. Luiz Arthur Feitosa dos Santos



luiz.arthur.feitosa.santos@gmail.com

https://luizsantos.github.io/




#### Modelo TCP/IP

Aplicação


- Transporte
- Inter-rede
- Enlace

Física

- Detecção de erros;
- Controle de acesso ao meio;
- Endereçamento físico;
- Impedir que hosts mais rápidos inundem de informações hosts mais lentos.







- Padrão mais usando no mundo (~90%), no que se refere a LAN com fio;
- Também chamado de IEEE 802.3;
- Virou referência, então é muito importante entender:
  - Formato do quadro Ethernet;
  - Controle de acesso ao meio;
- Foi idealizado a partir de uma rede sem fio (ALOHANET).



- Padrão mais usando no mundo (~90%), no que se refere a LAN com fio;
- Também chamado de IEEE 802.3;
- Virou referência, então é muito importante entender:
  - Formato do quadro Ethernet;
  - Controle de acesso ao meio;
- Foi idealizado a partir de uma rede sem fio (ALOHANET).



#### Inicio da Ethernet:




Distância 2,5Km – Velocidade 2,94Mbps

#### Mas é muito lento!!!



#### Mas é muito lento!!!




Calma que houveram evoluções...

Mas vamos ver outros detalhes primeiro!


Controle de acesso ao meio Ethernet: CSMA/CD




## CSMA/CD





# CSMA/CD





















Controle de acesso ao meio Ethernet: CSMA/CD




### CSMA/CD











### CSMA/CD






































Quadro Ethernet:

Bytes	7	1	6	6	2	46 - 1500	4
Pre	amble	S F D	Destination address	Source address	Туре	Data e padding	Checksum


#### Camada Física


- Preambulo: 10101010...


- SFD: 10101011


#### **Camada Enlace**


Tamanho máximo do quadro: 64 bytes Tamanho mínimo do quadro: 1518 bytes






































#### **Ethernet** Destination Source Data e padding Type Preamble+SFD Checksum Address Address Oi ;-) 10101010..101010<u>11</u> 0x0800 0x0b17 54:53:ed:3b:44:01 54:53:ed:4a:14:02 0a:80:c2:f2:28. 54:53:ed:3b:44:01 54:53:ed:4a:14:02 52:54:00:07:2a:b3 Α В




10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101011






Endereços: *unicast*, *multicast* e *broadcast*.

Preamble+SFD Destination Source
Address Address Type Data e padding Checksum
54:53:ed:4a:14:02 54:53:ed:3b:44:01




Endereços: *unicast*, *multicast* e *broadcast*.

Preamble+SFD Destination Source
Address Address Type Data e padding Checksum
54:53:ed:4a:14:02 54:53:ed:3b:44:01




Endereços: *unicast*, *multicast* e *broadcast*.

Preamble+SFD Destination Source
Address Address Type Data e padding Checksum
54:53:ed:4a:14:02 54:53:ed:3b:44:01




Endereços: *unicast*, *multicast* e *broadcast*.




Endereços: *unicast*, *multicast* e *broadcast*.

Preamble+SFD Destination Source
Address Address Type Data e padding Checksum
01:00:5e:0a:0a:0a
54:53:ed:3b:44:01




Endereços: *unicast*, *multicast* e *broadcast*.




Como saber se o endereço é unicast, broadcast ou multicast?






Endereços: unicast, multicast e broadcast.




Endereços: unicast, multicast e broadcast.

Preamble+SFD Destination Source
Address Address Type Data e padding Checksum
ff:ff:ff:ff:ff:ff 54:53:ed:3b:44:01



Endereços: unicast, multicast e broadcast.






# Evolução:

Nome Comercial	IEEE	Velocidade	Alguns Detalhes
Ethernet	802.3	10Mbps	Ano ~1980 - 10Base2 (500m), 10Base5 (185m), 10Base-T (100m), 10Base-F (2Km) – Manchester.
Fast Ethernet	802.3u	100Mbps	Ano ~1990 – 100Base-TX (Cat 5, 4B/5B, 100m), 10Base-FX (4B/5B+MLT-3 – 185m - fibra), 100Base-T4 (Cat 3, 8B/6T+NRZ-I – utiliza 4 pares, 100m).
Gigabit Ethernet	802.3z	1.000Mbps (1Gbps)	Ano ~1998 - 1000BaseSX (550m, 8B/10B+NRZ - fibra), 1000BaseLX (5Km, 8B/10B+NRZ - fibra), 1000BaseCX (25m 8B/10B+NRZ, STP), 1000BaseT4 (100m 4D-PAM5).
10 Gigabit Ethernet	802.3an 802.3en	10.000Mbps (10Gbps)	Ano ~2002 – 10GBase-SR (>300m - fibra), 10GBase-LR (10km - fibra), 10GBaseER (40Km - fibra), 10GBaseCX4 (15m, 4 pares), 10BaseT (100m, 4 pares UTP Cat 6a).

#### Conclusão:

O padrão Ethernet é o mais utilizado no mundo das redes de computadores locais com fio. Assim, é muito importante saber o seu controle de acesso ao meio, o formato do quadro e sua evolução.



Depois isso vai ser útil para entender Switching e VLAN...

# Obrigado!!!

#### Prof. Dr. Luiz Arthur Feitosa dos Santos



luiz.arthur.feitosa.santos@gmail.com

https://luizsantos.github.io/

Links e referencias na descrição do vídeo